



# **A aula interativa do Bootcamp de Desenvolvedor Front End começará em breve!**

**Atenção:**

- 1) Você entrará na aula com o microfone e o vídeo DESABILITADOS.**
- 2) Apenas a nossa equipe poderá habilitar seu microfone e seu vídeo em momentos de interatividade, indicados pelo professor.**
- 3) Utilize o recurso Q&A para dúvidas técnicas. Nossos tutores e monitores estarão prontos para te responder e as perguntas não se perderão no chat.**
- 4) Para garantir a pontuação da aula, no momento em que o professor sinalizar, você deverá ir até o ambiente de aprendizagem e responder a enquete de presença. Não é necessário encerrar a reunião do Zoom, apenas minimize a janela.**

# Fundamentos

---

SEGUNDA AULA INTERATIVA

PROF. DANILO FERREIRA E SILVA

# Nesta aula



- ❑ Dúvidas sobre o conteúdo (postem no chat).
- ❑ Solução do Desafio.
- ❑ Conteúdo extra (mais recursos de CSS).
  - *Media Queries.*
  - Propriedade *transition*.

# Conteúdo do módulo

1. Preparação.
2. HTML.
3. CSS.
4. JavaScript básico.
5. Interação com o DOM.
6. Orientação a objetos em JavaScript.
7. JavaScript moderno.
8. Requisições HTTP em JavaScript.
9. Tarefas temporizadas ou periódicas em JavaScript.

# Solução do Desafio



- ☐ Acompanhe o professor.

# Media Queries



- ❑ Permitem definir estilos de acordo com a mídia de exibição (impressão, telas pequenas, etc.).

- Atributo **media** do elemento **link**.

```
<link href="print.css" rel="stylesheet" media="print">
```

- Blocos **@media** no CSS.

```
@media print {  
  html {  
    color: #000;  
  }  
}
```

# Media Queries



- ❑ Exemplos de *media queries*.

```
@media print {  
  /* Mídia impressão */  
}
```

```
@media screen and (width: 360px) {  
  /* Mídia tela com largura de exatamente 360px */  
}
```

```
@media (max-width: 600px) {  
  /* Qualquer mídia com largura de até 600px */  
}
```

```
@media (hover: none) {  
  /* Qualquer mídia que não possui a funcionalidade hover */  
}
```

# Propriedade *transition*

- ❑ Possibilita animações simples, fazendo a transição do valor de uma outra propriedade CSS gradualmente ao longo do tempo.
- ❑ Formato: `transition: width 2s ease .5s;`

transition-property

transition-duration

transition-timing-function  
*opcional*

transition-delay  
*opcional*