








navegação


 [Página Inicial](#)


 [Equipe](#)


 [Atividades](#)


 [Localização](#)


 [Contatos](#)


 [Área de Membros](#)


 [Pastas das Disciplinas](#)


 [EEL170 - Computação I](#)


 [EEL270 - Computação II](#)


 [EEL670 - Linguagens de Programação](#)


 [EEL875 - Internet e Arquitetura TCP/IP](#)


 [EEL878 - Redes de Computadores I](#)


 [EEL879 - Redes de Computadores II](#)

 [EEL480 - Sistemas Digitais](#)

 [Tutoriais](#)

 [Webmail](#)

 [Novidades](#)

 [Eventos](#)

acessar

Nome do Usuário

Senha

 acessar

 Esqueceu sua senha?

Arquivo de Configuração

Contém a descrição do arquivo de configuração da biblioteca de gerenciamento de usuários.

O arquivo "*mldl-uml.cfg*" poderá conter uma nova definição para cada uma das opções de configuração, ou seja, para cada uma das opções definidas no arquivo "*mldlUmlConfig.h*". Isto permite instalar o código da biblioteca em diferentes ambientes de desenvolvimento, incluindo diferentes sistemas operacionais.

Lembre-se que o valor padrão para cada opção é definido através de uma macro no arquivo "*mldlUmlConfig.h*". Este valor padrão poderá ser substituído por outro em tempo de compilação através do uso da opção do compilador seguida do par nome=valor correspondente à opção de configuração desejada (*-Dnome-opção=valor-opção*).

O arquivo de configuração é do tipo texto *Unix*. Cada linha poderá ter no máximo 2048 caracteres (não incluindo o caractere '\n'). Linhas começando com o caractere '#' representam comentários.

Cada opção deverá ser definida através de uma linha, contendo o nome da opção de configuração, seguida por um caractere "igual" e pelo valor desejado para a opção. O nome da opção deverá ser igual ao nome da macro correspondente (arquivo *mldlUmlConfig.h*) trocando-se todas as letras maiúsculas por minúsculas e o sublinhado por hífen.


Como um exemplo, o valor padrão do identificador numérico do administrador do sistema é definido pela macro ***MLDL_UML_ADMINISTRATOR_USER_IDENTIFIER*** no arquivo "*mldlUmlConfig.h*" com o valor dado pelo comando *id*. Este valor pode ser redefinido usando a opção -D do compilador (colocada no arquivo de dependências - CFLAGS), mas também pode ser redefinido durante a execução pelo valor da opção ***mldl-uml-administrator-user-identifier*** (arquivo "mldl-uml.cfg").


É desejável que cada opção definida seja precedida por uma linha com um comentário e que o arquivo contenha no início os mesmos comentários utilizados no código-fonte.



◀ Novembro 2019 ▶						
Do	Se	Te	Qu	Qu	Se	Sa
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

notícias

 Horário 2017/2
31/07/2017

 Estágio Supervisionado - Importante

05/03/2012

Mais notícias...

