novidades

=

como os nomes de cada argumento.

localização

contatos

atividades

equipe

página inicial

navegação

Equipe

Atividades

Localização

Área de Membros

Computação I

Computação II

Linguagens de Programação

EEL875 - Internet

e Arquitetura

🛅 EEL878 - Redes

🛅 EEL879 - Redes

de Computadores

de Computadores

Sistemas Digitais

Contatos

Pastas das

Disciplinas

ighthalf = 10 | EEL170 -

🛅 EEL270 -

🛅 EEL670 -

TCP/IP

Ι

II

Tutoriais

Webmail

Novidades

Nome do Usuário

Eventos

acessar

Senha

senha?

acessar

Esqueceu sua

🛅 EEL480 -

Página Inicial

uscar

eventos

você está aqui: página inicial \rightarrow pastas das disciplinas \rightarrow eel270 - computação ii \rightarrow turma 2019-2 \rightarrow trabalho final \rightarrow opções e argumentos de linha de comando

área de membros

pastas das disciplinas

tutoriais

Opções e Argumentos de Linha de Comando Contém a definição detalhada das opções curtas e das opções longas correspondentes às funções primárias. Contém também a definição dos argumentos obrigatórios e opcionais de cada opção, bem

Nas definições a seguir o argumento language poderá assumir outros idiomas definidos pelo usuário no arquivo de configuração.

Nestas definições o argumento user identifica o usuário que está executando o programa, enquanto que nickname (quando presente) identifica o usuário afetado pela execução do programa por outro usuário (normalmente um administrador).

Os nomes dos argumentos estão escritos em itálico e seguidos pelo caractere igual. Valores em negrito representam palavras pré-definidas. Valores (do tipo *string*) livres estão representados entre os caracteres < e >. Argumentos opcionais estão representados entre os caracteres [e]. O caractere | representa OU.

Etapa 1

MIdIUmlShowCliHelp

Uso: ./mldlUml -h | --help [configuration=<arquivo-configuração>] [language=english | portuguese]

MIdIUmlShowConfigurationValues

Uso:

./mldlUml -o | --options [configuration=<arquivo-configuração>] [language=english | portuguese]

[language=**english** | **portuguese**]

MIdIUmIRunNcursesInterface

Uso:

./mldlUml -N | --Ncurses [configuration=<arquivo-configuração>] [user=<apelido>][language=**english** | portuguese]

MidiumiAdduser

./mldlUml -C | --Configure [configuration=<arquivo-configuração>] username=<nome-completo> confirmusername=<nome-completo> email=<endereço-eletrônico> confirm-email=<endereço-eletrônico>

./mldlUml -a | --add [configuration=<arquivo-configuração>] user=<apelido> username=<nome-completo> confirm-username=<nome-completo> email=<endereço-eletrônico> confirm-email=<endereço-eletrônico> profile= <administrator | professor | student> [language=english | portuguese]

./mldlUml -i | --invite [configuration=<arquivo-configuração>] user=<apelido> username=<nome-completo> confirm-username=<nome-completo> email=<endereço-eletrônico> confirm-email=<endereço-eletrônico> profile= <administrator | professor | student> [language=english | portuguese]

MldlUmlAcceptInvite

Uso:

./mldlUml -t | --accept [configuration=<arquivo-configuração>] user=<apelido>[language=english | portuguese]

Uso:

MIdIUmlRejectInvite

./mldlUml - j | --reject [configuration = <arquivo-configuração >] user = <apelido > [language = english | portuguese]

Uso:

MIdIUmIRequestRegistration

./mldlUml -n | --new [configuration=<arquivo-configuração>] username=<nome-completo> confirm-username= <nome-completo> email=<endereço-eletrônico> confirm-email=<endereço-eletrônico> friend-email=<endereçoeletrônico> [language=**english** | **portuguese**]

MIdIUmlGetPendingRegistrationRequestsPerUser

Uso:

./mldlUml -q | --request [configuration=<arquivo-configuração>] user=<apelido> [language=english | portuguese]

MldlUmlGetPendingRegistrationRequests

Uso:

./mldlUml -Q | --Request [configuration=<arquivo-configuração>] user=<apelido> [language=english | portuguese]

MIdIUmIApproveRegistrationRequest

Uso:

./mldlUml -v | --approve [configuration=<arquivo-configuração>] user=<apelido> nickname=<apelido> [language=**english** | **portuguese**]

MIdIUmIDisapproveRegistrationRequest

./mldlUml -d | --disapprove [configuration=<arquivo-configuração>] user=<apelido> nickname=<apelido> [language=**english** | **portuguese**]

MldlUmlGetUnlockingRequests

./mldlUml -U | --Unlocking [configuration=<arquivo-configuração>] user=<apelido> [language=english | portuguese]

MidiumiLockUserAccount

Uso:

./mldlUml -/ | --lock [configuration=<arquivo-configuração>] user=<apelido> [nickname=<apelido>] [language=**english** | **portuguese**]

MidiUmiUnlockUserAccount

Uso:

./mldlUml -u | --unlock [configuration=<arquivo-configuração>] user=<apelido> [nickname=<apelido>] [language=**english** | **portuguese**]

MidiumiChangeUserPassword

Uso:

./mldlUml -p | --password [configuration=<arquivo-configuração>] user=<apelido> [nickname=<apelido>] [language=**english** | **portuguese**]

MidiumiResetUserPassword

Uso:

./mldlUml -r | --reset [configuration=<arquivo-configuração>] user=<apelido> [nickname=<apelido>] [language=**english** | **portuguese**]

MidiUmiChangeUserName Uso:

./mldlUml -m | --modify [configuration=<arquivo-configuração>] user=<apelido> [nickname=<apelido>]

username=<nome- completo> confirm-username=<nome-completo> [language=english | portuguese]

MIdIUmlChangeUserEmail Uso:

./mldlUml -e | --edit [configuration=<arquivo-configuração>] user=<apelido> [nickname=<apelido>] email=

<endereço-eletrônico> confirm-email=<endereço-eletrônico> [language=english | portuguese]

MIdIUmlConfirmEmailChange

./mldlUml -c | --confirm [configuration=<arquivo-configuração>] user=<apelido> [nickname=<apelido>] key=

<chave> [language=english | portuguese]

MIdIUmlChangeUserProfile Uso: ./mldlUml -g | --group [configuration=<arquivo-configuração>] user=<apelido> nickname=<apelido> profile=

<administrator | professor | student> [language=english | portuguese]

Uso: ./mldlUml -s | --show [configuration=<arquivo-configuração>] [language=english | portuguese]

MIdIUmIGetUsers

MIdIUmISearchUsers

Uso: ./mldlUml -S | --Search [configuration=<arquivo-configuração>] [username=<nome-completo ou parte-do-

nome>] [email=<endereço-eletrônico ou parte-do-endereço-eletrônico>] [profile=<administrator | professor | administrador-professor | student | administrador-student | professor-student | administradorprofessor-student> [language=english | portuguese]

Escola Politécnica - Universidade Federal do Rio de Janeiro

PLONE POWERED

Portal DEL (c) 2008 - Departamento de Engenharia Eletrônica e de Computação

Este site está em conformidade com os seguintes padrões: SECTION 508 WS AA W3C XHTML W3C css ANY BROWSER

acessar

Importante 05/03/2012

Mais notícias...