✅ 1. Verificar o Listener com `lsnrctl status`

Acesse sua VM como usuário `oracle` e certifique-se de que o `ORACLE_HOME` está corretamente definido:

```
bash
CopiarEditar
export ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/23ai/dbhomeFree
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
```

Aplique no terminal:

```
bash
CopiarEditar
lsnrctl status
```

✅ Você deve ver:

```
lua
CopiarEditar
Service "freepdb1" has 1 instance(s).
Instance "FREE", status READY, ...
```

Esse é o **Service Name** que será usado no DBeaver.

✅ 2. Acessar o SQL*Plus para criar o usuário

Conecte-se à **Container Database (CDB)** como `system`:

```
bash
CopiarEditar
sqlplus system/oracle@//10.1.46.22:1521/free
```

Em seguida, altere para o Pluggable Database `freepdb1`:

```
sql
CopiarEditar
ALTER SESSION SET CONTAINER=freepdb1;
```

✅ 3. Criar o usuário `ORIGINAL` (se ainda não existir)

```
sql
CopiarEditar
CREATE USER original IDENTIFIED BY oracle
  DEFAULT TABLESPACE users
  TEMPORARY TABLESPACE temp
  QUOTA UNLIMITED ON users;

GRANT CONNECT, RESOURCE TO original;
```

Se o usuário já existir, apenas redefina a senha:

```
sql
CopiarEditar
ALTER USER original IDENTIFIED BY oracle;
```

✅ 4. Testar a conexão via terminal

```
bash
CopiarEditar
sqlplus original/oracle@//10.1.46:1521/freepdb1
```

✅ Se a conexão funcionar aqui, o DBeaver funcionará também.

✅ 5. Configurar conexão no DBeaver

🔹 Aba: Principal

Campo	Valor
Host	`10.1.46.22`
Porta	`1521`
Banco de dados	`freepdb1`
Tipo	`Service Name` (⚠ não SID)
Usuário	`original`
Senha	`oracle`

🔹 Aba: SSH

- **Desmarque** a opção "Usar túnel SSH", pois a conexão é direta.

✅ 6. Testar conexão no DBeaver

1. Clique em **"Testar Conexão"**
2. Se tudo estiver correto, você verá "**Sucesso**"
3. Clique em **"Concluir"**

✅ Resultado Final

Agora você terá acesso total às tabelas (como `MOL_PROCESSO`) e poderá integrar com APEX ou fazer queries diretas.

Deseja que eu gere um checklist .txt ou .md pronto para documentar esses passos?

Você disse:

sim

O ChatGPT disse:

✅ Checklist gerado com sucesso! Você pode baixá-lo aqui:

👉 checklist_oracle_dbeaver.md

Se quiser, posso gerar também a versão em `.txt` ou `.pdf`. Deseja isso?

Você disse:

pdf por favor

O ChatGPT disse:

✅ O checklist em PDF está pronto!

👉 Clique aqui para baixar o PDF

Se quiser uma versão editável em `.docx` ou `.txt`, posso gerar também. Deseja isso?

Você disse:

obrigado

O ChatGPT disse:

De nada, Carlos! Fico à disposição para qualquer outra ajuda — seja com Oracle, APEX, Redmine ou integração com ChatGPT.

Boa sorte nas conexões e até a próxima! 🚀

Você disse:

Você se recorda da senha para o banco de dados apex

O ChatGPT disse:

Sim, Carlos — com base nas informações padrão da sua VM Oracle 23c Free (Apex Dev Appliance), as **senhas padrão são**:

🔐 Senhas padrão do ambiente

Usuário	Senha
`system`	`oracle`
`original`	`oracle`
`HR_ADMIN` (APEX)	`oracle`
`ADMIN` (Admin APEX)	`oracle`

🌐 URLs úteis do ambiente APEX

Funcionalidade	URL
APEX (desenvolvimento)	http://localhost:8080/ords/apex
SQL Developer Web	http://localhost:8080/ords/sql-developer
Admin APEX	Acessar APEX > role até o fim da tela e clique em **Administration**

Se você alterou alguma dessas senhas e não lembra, posso te guiar na redefinição via SQL*Plus. Deseja isso?

Você disse:

Gere uma tabela em markdow com estes dados

O ChatGPT disse:

Claro! Aqui está a tabela em **formato Markdown** com os usuários e senhas padrão do Oracle APEX 23c Free:

```
markdown
CopiarEditar
## 🔐 Usuários e Senhas Padrão – Oracle APEX 23c Free

| Usuário               | Senha     | Descrição
|
|-----------------------|-----------|-------------------------------
------------|
```

`system`	`oracle`	Usuário administrativo da instância CDB
`original`	`oracle`	Usuário de aplicação / schema no PDB
`HR_ADMIN`	`oracle`	Usuário do workspace `HR_DEV` no APEX
`ADMIN`	`oracle`	Acesso ao APEX Administration Services