Fórmula Auto Pro

20 receitas passo a passo
Essencial: para dar o primeiro passo

João Silva — Engenheiro Químico

Mais de 10 anos de experiência em formulação química

Bem-vindo ao Fórmula Auto Pro Essencial

Este guia reúne 20 receitas automotivas profissionais desenvolvidas em mais de 10 anos de experiência em formulação química. Cada receita foi pensada para equilibrar eficiência, segurança, custo de produção e potencial comercial — para que você comece a produzir com qualidade e a vender com confiança.

> **Antes de produzir:** use sempre EPIs completos (luvas, óculos, máscara), trabalhe em ambiente ventilado, siga a ordem de mistura indicada em cada fórmula, teste em pequena escala antes do lote completo e identifique todos os frascos com nome, lote e data de fabricação. Nunca misture produtos diferentes além do indicado.

Como usar este guia

- Escolha uma receita do sumário e comece pela de entrada de cada categoria.
- Faça primeiro um lote pequeno de teste (1 L) usando a proporção da fórmula de 100 litros reduzida.
- Siga a ordem do modo de preparo: a ordem de mistura faz diferença na estabilidade e na viscosidade.
- Use a diluição indicada para cada situação e o argumento de venda para apresentar o produto ao cliente.
- Anote custo, rendimento e o preço que você vai cobrar: a ferramenta de Precificação Automática (bônus) calcula isso para você.

O que cada receita traz

Onde usar, fórmula para 100 litros, função dos ingredientes, modo de preparo, diluição, como aplicar, cuidados, erros comuns, fragrância/cor/embalagem, argumento de venda e observação de custo.

Sumário

Limpeza Externa — 6 receitas

- Shampoo Automotivo Neutro
- Shampoo com Cera
- Snow Foam — Espuma Ativa
- Lava Seco Automotivo
- Limpa Vidros Automotivo
- Removedor de Insetos

Acabamento e Brilho — 5 receitas

- Pretinho para Pneus — Silicone Líquido
- Pretinho Gel
- Revitalizador de Plásticos Externos
- Cera Líquida Automotiva
- Finalizador de Brilho Rápido

Limpeza Interna — 5 receitas

- Limpador de Painel
- Limpador de Bancos de Tecido
- Limpador de Couro
- Higienizador Interno Automotivo
- Limpa Ar-Condicionado Automotivo

Aromatização — 4 receitas

- Aromatizante Spray Básico
- Aromatizante Gel
- Neutralizador de Odores
- Perfume Automotivo Premium Spray

Limpeza Externa

Capítulo 1 — 6 receitas

Shampoos, espumas, lava seco, limpa-vidros e removedores

Shampoo Automotivo Neutro

Receita 1 de 20
Limpeza Externa

Produto para lavagem externa de carros, motos e veículos leves. Remove poeira e sujeira do dia a dia sem agredir a pintura. O shampoo de maior volume de venda da linha automotiva.

Onde usar

Pintura de carros e motos · Rodas com sujeira leve · Para-choques externos · Lava-rápidos · Manutenção regular

Fórmula para 100 litros

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada/deionizada	78 L
Lauril éter sulfato 27%	15 L
Cocoamidopropil betaína	4 L
Amida 60	2 L
Conservante	200 ml
Fragrância	500 ml
Corante	q.s.
Cloreto de sódio	até 1 kg
Água p/ completar	até 100 L

Função dos ingredientes

Lauril éter sulfato: Principal agente de limpeza e espuma

Betaína: Suaviza, melhora cremosidade e protege a pintura

Amida 60: Estabiliza a espuma e ajuda na viscosidade

Cloreto de sódio: Ajusta viscosidade — acima de 1,5% o efeito se inverte

Modo de preparo

1. Adicione 68 L de água no tanque
2. Acrescente o lauril aos poucos, devagar
3. Adicione a betaína e misture
4. Acrescente a amida 60
5. Adicione conservante e fragrância
6. Coloque o corante até a cor desejada
7. Ajuste a viscosidade com cloreto dissolvido em água
8. Complete com água até 100 L
9. Misture lentamente e deixe descansar 4 a 8 h
10. Verifique pH e viscosidade antes de envasar

Diluição

Situação	Diluição	Exemplo
Sujeira leve	1:50	100 ml em 5 L

Lavagem comum	1:25	200 ml em 5 L
Canhão de espuma	1:10	500 ml em 5 L

Como aplicar

Molhar o veículo, preparar a diluição, aplicar com esponja ou luva macia de cima para baixo, enxaguar completamente e secar com microfibra.

Cuidados

! Não aplicar sob sol forte ou pintura quente

! Não deixar secar — cria manchas difíceis

! Evitar uso puro — dificulta o enxágue

! Não usar esponja áspera — risco de microriscos

Erros comuns

x Cloreto de sódio demais — produto fica ralo

x Misturar lauril rápido demais — espuma excessiva

x Fragrância em excesso — desestabiliza a emulsão

x Envasar com espuma sem deixar descansar

Comercial

Fragrância	Citrus, marine, carro novo, cereja, limão
Cor	Azul (marine), verde (limão), amarelo claro (citrus)
Embalagem	1 L, 2 L, 5 L, 20 L
Argumento de venda	Shampoo neutro de alto rendimento — espuma cremosa, limpeza segura para a pintura e ótimo custo por lavagem.
Observação de custo	Baixíssimo custo de produção e altíssimo volume de venda. Margem excelente em galão de 20 L.

Shampoo com Cera

Receita 2 de 20
Limpeza Externa

Produto para lavar e deixar brilho leve na pintura em uma única etapa. Entrega manutenção de brilho sem precisar de enceramento separado.

Onde usar

Carros de passeio conservados · Motos · Manutenção de brilho · Cliente que busca praticidade

Fórmula para 100 litros

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada/deionizada	76 L
Lauril éter sulfato 27%	12 L
Cocoamidopropil betaína	4 L
Amida 60	2 L
Emulsão cera carnaúba	4 L
Silicone emulsionado	1 L
Conservante	200 ml
Fragrância	500 ml
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

Função dos ingredientes

Emulsão cera carnaúba: Brilho natural, toque liso e proteção leve — diferencial

Silicone emulsionado: Intensifica o brilho e melhora o deslizamento

Lauril + betaína + amida: Limpeza e espuma sem interferir na deposição da cera

Modo de preparo

1. Coloque 65 L de água no tanque
2. Adicione o lauril lentamente
3. Acrescente a betaína e misture
4. Adicione a amida 60
5. Pré-misture a cera com água morna separada
6. Adicione essa mistura lentamente
7. Acrescente o silicone emulsionado
8. Adicione conservante, fragrância e corante
9. Complete com água até 100 L
10. Misture lentamente até uniformizar

Diluição

Situação	Diluição	Exemplo
Lavagem comum	1:25	200 ml em 5 L

Manutenção leve	1:50	100 ml em 5 L

Como aplicar

Aplicar no veículo molhado com luva macia, enxaguar e secar com microfibra. O brilho fica mais evidente após a secagem.

Cuidados

! Não aplicar no sol ou em pintura quente

! Não deixar secar sobre a pintura

! Não prometer proteção longa — é manutenção de brilho

Erros comuns

x Cera demais reduz a espuma

x Não pré-misturar a cera com água — cria grumos

x Vender como cera de longa duração

Comercial

Fragrância	Cereja, baunilha, carro novo, premium
Cor	Amarelo suave, rosa claro, branco leitoso
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Lava e deixa brilho leve em uma única aplicação — praticidade com acabamento superior.
Observação de custo	Boa percepção de valor. Permite cobrar mais que o neutro.

Snow Foam — Espuma Ativa

Receita 3 de 20
Limpeza Externa

Produto para gerar espuma densa em canhão de snow foam. A espuma cobre o veículo, age por contato e solta a sujeira antes da lavagem principal.

Onde usar

Pré-lavagem com canhão de espuma · Estética automotiva profissional · Pintura com sujeira moderada

Fórmula para 100 litros

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada/deionizada	67 L
Lauril éter sulfato 27%	20 L
Cocoamidopropil betaína	5 L
Amida 60	4 L
Ácido sulfônico neutralizado	2 L
Espessante compatível	até 300 g
Conservante	200 ml
Fragrância	500 ml
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

Função dos ingredientes

Lauril maior concentração: Espuma abundante — diferencial desta fórmula

Betaína maior proporção: Cremosidade e estabilidade da espuma

Amida 60 maior: Consistência — espuma gruda no veículo e age por mais tempo

Modo de preparo

1. Adicione 58 L de água
2. Coloque o lauril aos poucos — gera muita espuma, misturar devagar
3. Adicione a betaína com cuidado
4. Acrescente a amida 60
5. Adicione o ácido sulfônico neutralizado
6. Ajuste viscosidade com espessante
7. Acrescente conservante, fragrância e corante
8. Complete até 100 L
9. Misturar MUITO lentamente
10. Deixar descansar 8 a 12 h antes de envasar

Diluição

Situação	Diluição	Exemplo
Canhão snow foam	1:10	500 ml em 5 L

Espuma mais densa	1:5	1 L em 5 L

Como aplicar

Diluir no reservatório do snow foam, aplicar sobre o veículo, deixar agir 3 a 5 minutos e enxaguar.

Cuidados

! Não deixar a espuma secar

! Não aplicar em pintura quente

Erros comuns

x Espuma densa não é limpeza mais forte — é contato prolongado

x Espessante demais — produto não sai bem pelo canhão

Comercial

Fragrância	Citrus, bubble gum, marine, cereja
Cor	Rosa, azul, verde — cores chamativas
Embalagem	1 L, 5 L, 20 L
Argumento de venda	Espuma densa e cremosa para pré-lavagem profissional — visual impressionante e limpeza eficiente.
Observação de custo	Ótimo apelo visual para estéticas e lava-rápidos com canhão.

Lava Seco Automotivo

Receita 4 de 20
Limpeza Externa

Produto para limpeza externa sem água e sem enxágue, para remoção de poeira e resíduos leves. Extremamente prático para uso em condomínios e entre lavagens.

Onde usar

Pintura com poeira leve · Vidros externos · Plásticos externos · Motos · Entre lavagens

Fórmula para 100 litros

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	86 L
Tensoativo não iônico suave	3 L
Silicone emulsionado	3 L
Cera sintética emulsionada	2 L
Álcool isopropílico	3 L
Polímero lubrificante	2 L
Conservante	200 ml
Fragrância	300 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

Função dos ingredientes

Tensoativo não iônico: Solta sujeira leve sem enxágue

Silicone emulsionado: Brilho e deslizamento

Polímero lubrificante: Cria camada protetora — reduz risco de microriscos sem água

Modo de preparo

1. Coloque 75 L de água
2. Adicione o tensoativo
3. Acrescente o silicone emulsionado
4. Adicione a cera sintética
5. Coloque o polímero lubrificante
6. Adicione o álcool lentamente
7. Acrescente conservante, fragrância e corante mínimo
8. Complete até 100 L
9. Misture lentamente

Diluição

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Não diluir

Como aplicar

Pulverizar sobre a superfície fria. Espalhar com microfibra limpa. Virar o pano e finalizar com o lado seco.

Cuidados

! NUNCA usar em carro com barro — risco de arranhão

! Usar somente microfibra limpa e macia

! Não aplicar sob sol forte

Erros comuns

x Usar em carro sujo — arranhão na pintura (erro mais grave)

x Usar pano de flanela

x Aplicar muito produto

Comercial

Fragrância	Premium, carro novo, cereja, amadeirado
Cor	Azul claro, verde claro ou transparente
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Limpa, dá brilho e mantém a pintura sem água — praticidade para o dia a dia.
Observação de custo	Boa margem em 500 ml. Alto apelo de praticidade para cliente final.

Limpa Vidros Automotivo

Receita 5 de 20
Limpeza Externa

Produto para limpeza de vidros automotivos com secagem rápida e sem marcas. Vidros limpos são fundamentais para a segurança do motorista.

Onde usar

Para-brisa externo e interno · Vidros laterais · Vidro traseiro · Retrovisores · Espelhos internos

Fórmula para 100 litros

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	82 L
Álcool isopropílico	12 L
Butil glicol	2 L
Tensoativo não iônico suave	500 ml
Hidrotropo	500 ml
Conservante	200 ml
Fragrância suave	200 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

Função dos ingredientes

Água deionizada: Fundamental — água comum deixa marcas minerais

Álcool isopropílico: Principal ativo de limpeza e secagem rápida sem marcas

Butil glicol: Remove oleosidade mais resistente

Modo de preparo

1. Coloque 70 L de água deionizada
2. Adicione o álcool lentamente
3. Acrescente o butil glicol
4. Adicione o tensoativo suave em quantidade mínima
5. Coloque o hidrotropo e o conservante
6. Acrescente fragrância e corante mínimo
7. Complete até 100 L
8. Misture bem

Diluição

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Usar direto no pano

Como aplicar

Pulverizar no vidro ou no pano limpo. Limpar com microfibra seca. Para vidros muito sujos, aplicar duas vezes.

Cuidados

! Não usar corante em excesso

! Evitar fragrância forte dentro do carro

! Não aplicar em tela multimídia

Erros comuns

x Usar água comum — marcas minerais

x Tensoativo demais — película no vidro

x Pano sujo — alastra gordura

Comercial

Fragrância	Suave, fresh ou sem fragrância
Cor	Azul bem claro ou transparente
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Limpa vidros automotivo — secagem rápida, sem marcas e vidro transparente.
Observação de custo	Produto simples, barato e muito bom para venda em kits.

Removedor de Insetos

Receita 6 de 20
Limpeza Externa

Remove resíduos de insetos grudados na pintura, para-brisa, grade e para-choque. Insetos ressecam rapidamente — o removedor específico facilita muito a remoção.

Onde usar

Para-choque dianteiro · Grade frontal · Retrovisores · Para-brisa externo · Faróis, com teste prévio

Fórmula para 100 litros

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada/deionizada	80 L
Tensoativo não iônico	5 L
Lauril éter sulfato 27%	3 L
Butil glicol	4 L
Alcalinizante leve	1 L
Sequestrante	500 g
Hidrotropo	2 L
Conservante	200 ml
Fragrância	300 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

Função dos ingredientes

Butil glicol em maior proporção: Dissolve o componente proteico e oleoso dos insetos

Tensoativos: Emulsificam e removem os resíduos

Alcalinizante leve: Ajuda na digestão das proteínas

Modo de preparo

1. Coloque 70 L de água
2. Dissolva o sequestrante
3. Adicione o tensoativo não iônico e o lauril
4. Adicione o butil glicol e o hidrotropo
5. Ajuste com alcalinizante leve
6. Adicione conservante, fragrância e corante mínimo
7. Complete até 100 L
8. Misture até uniformizar

Diluição

Situação	Diluição	Exemplo
Resíduos leves	1:5	200 ml em 1 L
Resíduos aderidos	1:2 a puro	Com teste prévio

Como aplicar

Pulverizar sobre a área fria, aguardar 1 a 3 minutos, esfregar suavemente e enxaguar completamente.

Cuidados

! Não deixar secar

! Não aplicar em pintura quente

! Testar em faróis e plásticos sensíveis

Erros comuns

x Deixar agir tempo demais

x Aplicar no sol

x Usar esponja áspera

Comercial

Fragrância	Citrus ou limão
Cor	Amarelo claro ou verde claro
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Remove resíduos de insetos com facilidade antes da lavagem — sem força e sem riscar.
Observação de custo	Boa saída para quem viaja muito e para kits de manutenção.

Acabamento e Brilho

Capítulo 2 — 5 receitas

Pretinho, ceras e finalizadores de brilho

Pretinho para Pneus — Silicone Líquido

Receita 7 de 20
Acabamento e Brilho

Produto para dar brilho e renovar a aparência da borracha dos pneus. Um dos produtos mais vendidos de toda a linha automotiva — baixo custo, resultado imediato.

Onde usar

Pneus de carros, motos e caminhões · Borrachas externas · Acabamentos de borracha

Fórmula para 100 litros

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada/deionizada	74 L
Silicone emulsionado 60%	18 L
Glicerina bidestilada	3 L
Tensoativo não iônico suave	1 L
Espessante acrílico	até 500 g
Conservante	200 ml
Fragrância	300 ml
Corante preto/azul escuro	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

Função dos ingredientes

Silicone emulsionado 60%: Deposita na borracha e entrega o acabamento escuro e brilhante

Glicerina bidestilada: Aspecto hidratado e melhora o espalhamento

Espessante: Controla a viscosidade — evita que o produto escorra do pneu

Modo de preparo

1. Coloque 65 L de água
2. Adicione o tensoativo suave e a glicerina
3. Adicione o silicone emulsionado aos poucos, com agitação constante
4. Misture até ficar completamente homogêneo
5. Adicione o espessante em fio contínuo
6. Misture até a viscosidade desejada
7. Acrescente conservante, fragrância e corante
8. Complete até 100 L
9. Deixar descansar 24 h antes de envasar

Diluição

Situação	Diluição	Exemplo
Aplicação direta	Puro	Não diluir

Como aplicar

Limpar o pneu antes. Aplicar com aplicador de esponja. Espalhar uniformemente. Aguardar 3 a 5 minutos.

Cuidados

! NUNCA aplicar na banda de rodagem — risco de acidente

! Não aplicar em pedal ou volante

! Evitar excesso — pneu acumula poeira

! Não aplicar em pneu sujo ou molhado

Erros comuns

x Aplicar demais — aspecto oleoso e acumula poeira

x Usar em pneu com barro

x Fazer produto muito ralo

Comercial

Fragrância	Black, pneu novo, cereja, tutti-frutti
Cor	Preto intenso, azul muito escuro ou roxo
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L, 20 L
Argumento de venda	Pretinho profissional com silicone — pneu brilhante, renovado e com aparência de carro zero.
Observação de custo	Um dos produtos mais baratos de produzir com maiores margens. Altíssimo giro.

Pretinho Gel

Receita 8 de 20
Acabamento e Brilho

Versão gel do pretinho com maior viscosidade, brilho mais intenso e maior percepção de valor. Controla melhor a quantidade aplicada e entrega resultado mais duradouro.

Onde usar

Pneus de carros e motos · Borrachas externas · Estética automotiva profissional · Cliente premium

Fórmula para 100 litros

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	68 L
Silicone emulsionado 60%	20 L
Glicerina bidestilada	4 L
Propilenoglicol	2 L
Espessante acrílico/gelificante	500 a 800 g
Neutralizante TEA (se necessário)	q.s.
Conservante	200 ml
Fragrância	400 ml
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

Função dos ingredientes

Silicone maior concentração: Brilho mais intenso e duradouro

Glicerina + propilenoglicol: Aspecto hidratado e toque premium na borracha

Espessante + neutralizante: Forma a estrutura em gel — a consistência é o diferencial

Modo de preparo

1. Coloque 58 L de água
2. Adicione a glicerina e o propilenoglicol
3. Adicione o silicone emulsionado lentamente
4. Polvilhe o espessante aos poucos — nunca em monte
5. Aguarde a hidratação completa
6. Ative com neutralizante gota a gota até o gel firmar
7. Adicione conservante e fragrância
8. Corrija a cor
9. Complete com água se necessário
10. Deixar descansar 12 a 24 h

Diluição

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Não diluir — o gel é o diferencial

Como aplicar

Aplicar com esponja no pneu limpo e seco. Espalhar em movimentos circulares. Aguardar a secagem.

Cuidados

! Nunca aplicar na banda de rodagem

! Evitar excesso

! Não aplicar em pneu molhado

Erros comuns

x Espessante rápido demais — grumos

x Não aguardar a hidratação antes de neutralizar

x Gel muito grosso — difícil de espalhar

Comercial

Fragrância	Black, uva, cereja, morango, pneu novo premium
Cor	Preto intenso, azul marinho, roxo ou grafite
Embalagem	500 g, 1 kg, 3 kg, 5 kg (pote ou bisnaga)
Argumento de venda	Pretinho gel com brilho intenso, aplicação controlada e fixação superior — o acabamento que cliente premium busca.
Observação de custo	Margem maior que o líquido. Vendido por peso, valor percebido é mais alto.

Revitalizador de Plásticos Externos

Receita 9 de 20
Acabamento e Brilho

Produto para renovar plásticos externos ressecados e cinzas, devolvendo aparência mais escura e cuidada. Plásticos expostos ao sol envelhecem — o revitalizador resolve.

Onde usar

Para-choques plásticos · Frisos laterais e molduras · Caixas de roda · Retrovisores plásticos · Plásticos externos de motos

Fórmula para 100 litros

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	68 L
Silicone emulsionado alto brilho	16 L
Silicone acabamento seco	6 L
Resina acrílica emulsionada	4 L
Propilenoglicol	2 L
Tensoativo não iônico suave	1 L
Conservante	200 ml
Fragrância	300 ml
Corante preto	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

Função dos ingredientes

Silicone alto brilho + seco combinados: Brilho sem excesso de oleosidade — equilíbrio é o diferencial

Resina acrílica: Melhora a fixação e durabilidade no plástico

Corante preto: Reforça visualmente o escurecimento do plástico

Modo de preparo

1. Coloque 60 L de água
2. Adicione o tensoativo e o propilenoglicol
3. Adicione a resina acrílica emulsionada
4. Acrescente o silicone de alto brilho lentamente
5. Adicione o silicone de acabamento seco
6. Misture até homogêneo
7. Adicione conservante, fragrância e corante preto aos poucos
8. Complete até 100 L
9. Misture lentamente

Diluição

Situação	Diluição	Exemplo
Aplicação direta	Puro	Não diluir

Como aplicar

Limpar o plástico antes. Aplicar com esponja. Espalhar uniformemente. Remover excesso com pano seco.

Cuidados

! Não aplicar sobre plástico sujo

! Evitar excesso

! Testar em plástico com reparo

! Não aplicar em superfície molhada

Erros comuns

x Aplicar sobre plástico sujo — resultado manchado

x Corante demais — mancha o plástico

x Não remover excesso — plástico oleoso

Comercial

Fragrância	Black, premium, couro, carro novo
Cor	Preto ou grafite
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Revitaliza plásticos externos ressecados e devolve aparência de carro novo — brilho e proteção em uma aplicação.
Observação de custo	Alta percepção de valor e boa margem. Excelente para estéticas automotivas.

Cera Líquida Automotiva

Receita 10 de 20
Acabamento e Brilho

Produto para dar brilho e proteção leve à pintura, melhorando o aspecto visual e criando barreira superficial. Ideal para manutenção de brilho entre polimentos.

Onde usar

Pintura de carros e motos · Manutenção regular de brilho · Acabamento após lavagem · Veículos encerados

Fórmula para 100 litros

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	70 L
Emulsão cera de carnaúba	8 L
Emulsão cera sintética	6 L
Silicone emulsionado	5 L
Resina acrílica emulsionada	3 L
Tensoativo não iônico suave	1 L
Conservante	200 ml
Fragrância premium	400 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

Função dos ingredientes

Cera de carnaúba: Brilho quente e natural, toque liso característico

Cera sintética: Proteção adicional e maior durabilidade

Silicone: Intensifica o brilho e melhora o deslizamento

Resina acrílica: Melhora fixação da cera na pintura

Modo de preparo

1. Coloque 62 L de água
2. Adicione o tensoativo e misture
3. Acrescente a emulsão de cera de carnaúba lentamente
4. Adicione a emulsão de cera sintética
5. Acrescente o silicone emulsionado
6. Adicione a resina acrílica
7. Misture lentamente até uniformizar
8. Acrescente conservante e fragrância premium
9. Coloque corante mínimo
10. Complete até 100 L
11. Misture lentamente — sem bolhas ou grumos

Diluição

Situação	Diluição	Exemplo
Aplicação direta	Puro	Não diluir

Como aplicar

Aplicar em pintura limpa, seca e FRIA com aplicador macio. Espalhar em camada fina. Aguardar ficar levemente opaca. Remover com microfibra limpa e seca.

Cuidados

! NUNCA aplicar sob sol forte — seca antes de distribuir

! Não aplicar em pintura quente

! Não prometer vitrificação

! Usar microfibra limpa

Erros comuns

x Aplicar camada grossa — difícil de remover

x Aplicar no sol — manchas

x Usar pano áspero — microriscos

Comercial

Fragrância	Cereja, baunilha, carro novo, amadeirado premium
Cor	Branco leitoso, amarelo muito claro ou transparente
Embalagem	200 ml, 500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Cera líquida com carnaúba — brilho intenso, toque liso e proteção leve para pintura impecável.
Observação de custo	Boa margem e forte apelo visual. Excelente para kits de estética.

Finalizador de Brilho Rápido

Receita 11 de 20
Acabamento e Brilho

Produto de acabamento rápido para realçar brilho e criar toque liso após a lavagem. Também chamado de quick detailer — o produto final da sequência de lavagem profissional.

Onde usar

Pintura limpa após lavagem · Motos · Pós-lavagem para acabamento rápido · Entre lavagens para refresh

Fórmula para 100 litros

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	84 L
Silicone emulsionado leve	4 L
Polímero de brilho	4 L
Cera sintética emulsionada	2 L
Álcool isopropílico	3 L
Tensoativo não iônico suave	500 ml
Conservante	200 ml
Fragrância premium	300 ml
Corante	mínimo ou opcional
Água p/ completar	até 100 L

Função dos ingredientes

Silicone leve: Brilho sem peso — não deixa aspecto oleoso

Polímero de brilho: Toque liso (slickness) e profundidade de brilho

Cera sintética: Proteção leve e acabamento

Álcool: Secagem rápida sem marcas

Modo de preparo

1. Coloque 76 L de água
2. Adicione o tensoativo suave
3. Acrescente o polímero de brilho
4. Adicione a cera sintética emulsionada
5. Coloque o silicone emulsionado leve
6. Acrescente o álcool isopropílico
7. Adicione conservante e fragrância premium
8. Coloque corante mínimo
9. Complete até 100 L
10. Misture até uniformizar

Diluição

Situação	Diluição	Exemplo

Uso direto	Puro	Não diluir

Como aplicar

Borrifar 2 a 4 vezes sobre a superfície limpa. Espalhar imediatamente com microfibra macia. Finalizar com o lado seco do pano.

Cuidados

! Usar somente em veículo limpo

! Não aplicar sob sol forte

! Usar microfibra limpa e macia

! Não usar no para-brisa

Erros comuns

x Usar em carro sujo — arranhão na pintura

x Aplicar muito produto — não espalha bem

x Não finalizar com o lado seco

Comercial

Fragrância	Cereja, bubble gum, amadeirado, premium, carro novo
Cor	Azul claro, rosa claro ou transparente
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Finalizador de brilho rápido — brilho intenso, toque liso e acabamento profissional em minutos.
Observação de custo	Alta margem em 500 ml. Quem experimenta volta a comprar.

Limpeza Interna

Capítulo 3 — 5 receitas

Painel, bancos, couro, higienização e ar-condicionado

Limpador de Painel

Receita 12 de 20
Limpeza Interna

Produto para limpeza de poeira, marcas de dedos e gordura leve do painel e plásticos internos. Deixa o painel limpo com toque agradável e aroma suave.

Onde usar

Painel principal · Portas e laterais internas · Console central · Acabamentos plásticos internos · Porta-copos e porta-objetos

Fórmula para 100 litros

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	85 L
Tensoativo não iônico suave	3 L
Cocoamidopropil betaína	2 L
Álcool isopropílico	3 L
Silicone emulsionado leve	2 L
Propilenoglicol	1 L
Conservante	200 ml
Fragrância suave	500 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

Função dos ingredientes

Tensoativo não iônico suave: Remove gordura leve sem agredir o plástico

Betaína: Suaviza e melhora a experiência tátil

Álcool isopropílico: Secagem rápida sem película

Silicone leve: Acabamento discreto sem reflexo no para-brisa

Modo de preparo

1. Coloque 75 L de água
2. Adicione o tensoativo suave e misture
3. Acrescente a betaína
4. Adicione o propilenoglicol
5. Coloque o silicone emulsionado leve
6. Acrescente o álcool lentamente
7. Adicione conservante e fragrância suave
8. Coloque corante em quantidade mínima
9. Complete até 100 L
10. Misture até uniformizar

Diluição

Situação	Diluição	Exemplo

Limpeza normal	Puro	Não diluir
Manutenção leve	1:1	Diluir com água limpa

Como aplicar

Borrifar no pano de microfibra — NUNCA diretamente no painel. Passar suavemente. Remover excesso com o lado seco.

Cuidados

! NUNCA borrifar em telas multimídia ou sensores

! Não aplicar excesso no volante — silicone escorrega

! Evitar silicone excessivo — causa reflexo no para-brisa

Erros comuns

x Borrifar direto no painel — cai em eletrônicos

x Usar demais — painel oleoso atrai poeira

x Fragrância forte demais — incomoda o motorista

Comercial

Fragrância	Carro novo, talco, lavanda, fresh, couro suave
Cor	Transparente, azul muito claro ou leitoso
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Limpador de painel com acabamento limpo, toque suave e aroma agradável — interior renovado em minutos.
Observação de custo	Produto barato com ótima recompra. Primeiro produto pedido em kits de limpeza interna.

Limpador de Bancos de Tecido

Receita 13 de 20
Limpeza Interna

Produto para limpeza de bancos estofados em tecido, removendo sujeira, gordura corporal e manchas leves. O tecido retém muito mais sujeira que outros materiais e precisa de produto específico.

Onde usar

Bancos de tecido dianteiros e traseiros · Laterais de porta em tecido · Encostos de cabeça · Estofados em geral

Fórmula para 100 litros

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada/deionizada	82 L
Tensoativo não iônico suave	4 L
Lauril éter sulfato 27%	3 L
Cocoamidopropil betaína	2 L
Butil glicol	2 L
Sequestrante (EDTA)	500 g
Neutralizador de odor	1 L
Conservante	200 ml
Fragrância suave	500 ml
Corante	SEM CORANTE
Água p/ completar	até 100 L

Função dos ingredientes

Butil glicol: Essencial para gordura corporal — suor e oleosidade

Sequestrante: Melhora desempenho e evita redeposição de sujeira

Neutralizador de odor: Controla odor típico de banco sujo — não apenas mascara

SEM CORANTE: OBRIGATÓRIO — corante pode manchar tecido claro permanentemente

Modo de preparo

1. Coloque 70 L de água
2. Dissolva o sequestrante
3. Adicione o tensoativo não iônico suave
4. Acrescente o lauril lentamente
5. Adicione a betaína
6. Coloque o butil glicol
7. Adicione o neutralizador de odor
8. Acrescente conservante e fragrância suave
9. SEM CORANTE
10. Complete até 100 L
11. Misture até uniformizar

Diluição

Situação	Diluição	Exemplo
Manutenção e poeira	1:5	200 ml em 1 L
Sujeira moderada	1:3	330 ml em 1 L
Manchas localizadas	Puro	Com teste prévio

Como aplicar

Aspirar o banco antes. Pulverizar diluído. Esfregar com escova de cerdas macias. Remover com pano úmido bem torcido. Secar com ventilação.

Cuidados

! NÃO encharcar o banco — cria mofo

! Testar em área escondida antes

! SEM CORANTE — mancha tecido claro

! Não usar escova dura

! Deixar secar completamente

Erros comuns

x Molhar demais o banco

x Não aspirar antes — produto arrasta poeira

x Usar escova de aço

x Não deixar secar corretamente

Comercial

Fragrância	Talco, lavanda, fresh, capim-limão, baby
Cor	SEM CORANTE
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L, 20 L
Argumento de venda	Limpador de bancos de tecido — remove sujeira, gordura e odor sem encharcar e sem desbotar.
Observação de custo	Boa saída para lava-rápidos. Recompra frequente.

Limpador de Couro

Receita 14 de 20
Limpeza Interna

Produto para limpeza de couro automotivo, removendo sujeira leve e gordura corporal sem ressecar o material. O couro precisa de produto específico — alcalino forte o danifica.

Onde usar

Bancos de couro · Volante de couro, com cuidado · Laterais de porta em couro · Detalhes internos revestidos

Fórmula para 100 litros

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	86 L
Tensoativo não iônico suave	2,5 L
Cocoamidopropil betaína	2 L
Propilenoglicol	2 L
Glicerina	1 L
Álcool isopropílico	2 L
Conservante	200 ml
Fragrância couro ou suave	400 ml
Corante	NÃO USAR
Água p/ completar	até 100 L

Função dos ingredientes

Tensoativo suave + betaína: Limpeza eficiente sem agressividade — sem alcalino

Glicerina: Reduz o ressecamento após a limpeza

Propilenoglicol: Melhora espalhabilidade sem ressecar

SEM CORANTE: OBRIGATÓRIO — mancha couro claro permanentemente

Modo de preparo

1. Coloque 76 L de água
2. Adicione o tensoativo suave
3. Acrescente a betaína
4. Coloque o propilenoglicol e a glicerina
5. Acrescente o álcool lentamente
6. Coloque conservante e fragrância
7. SEM CORANTE
8. Complete até 100 L
9. Misture até uniformizar

Diluição

Situação	Diluição	Exemplo
Limpeza padrão	Puro	Não diluir

Couro sensível	1:1	Diluir e testar

Como aplicar

Aplicar pequena quantidade em pano de microfibra. Passar suavemente. Remover com pano seco. Não deixar excesso.

Cuidados

! NÃO usar alcalino no couro — resseca e mancha

! Não usar escova dura

! SEM CORANTE — mancha couro claro

! Não encharcar — couro absorve água

Erros comuns

x Usar desengraxante no couro — resseca

x Esfregar com escova — cria marcas

x Deixar muito molhado

x Usar produto com corante

Comercial

Fragrância	Couro, carro novo, amadeirado suave
Cor	SEM CORANTE — transparente
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Limpador suave para couro automotivo — remove sujeira sem ressecar e sem danificar.
Observação de custo	Bom valor percebido. Clientes com couro pagam mais pela especificidade.

Higienizador Interno Automotivo

Receita 15 de 20
Limpeza Interna

Produto para limpeza e higienização geral do interior, removendo sujeira superficial, controlando odores e deixando o ambiente com sensação de frescor.

Onde usar

Painel e plásticos internos · Bancos de tecido · Carpetes · Portas internas · Porta-malas

Fórmula para 100 litros

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	84 L
Álcool etílico ou isopropílico	8 L
Tensoativo não iônico suave	2 L
Neutralizador de odores	2 L
Propilenoglicol	1 L
Conservante	200 ml
Fragrância	700 ml
Corante	mínimo ou sem
Água p/ completar	até 100 L

Função dos ingredientes

Álcool: Principal ativo de higienização e secagem rápida

Neutralizador de odores: Controla odores internos sem apenas mascarar

Fragrância em maior quantidade: Produto de higienização tem forte apelo aromático

Modo de preparo

1. Coloque 74 L de água
2. Adicione o tensoativo suave
3. Acrescente o neutralizador de odores
4. Coloque o propilenoglicol
5. Adicione o álcool lentamente
6. Acrescente conservante e fragrância
7. Complete até 100 L
8. Misture até uniformizar

Diluição

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Não diluir

Como aplicar

Borrifar no pano e aplicar nas superfícies, ou borrifar moderadamente em tecidos. Ventilar o veículo após a aplicação.

Cuidados

! Não encharcar tecidos

! Não aplicar em telas e eletrônicos

! Não usar perto de chama

! Ventilar após aplicação

Erros comuns

x Fragrância forte demais — incomoda

x Aplicar demais e encharcar

x Não ventilar o carro após aplicação

Comercial

Fragrância	Carro novo, talco, lavanda, fresh, capim-limão
Cor	Transparente ou azul muito claro
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Higienizador interno que limpa, elimina odores e deixa o carro com sensação de frescor.
Observação de custo	Fácil de vender em kits de limpeza interna. Alta recompra.

Limpa Ar-Condicionado Automotivo

Receita 16 de 20
Limpeza Interna

Produto para limpeza e aromatização do sistema de ventilação, reduzindo odores desagradáveis. O ar-condicionado acumula fungos, bactérias e odores que saem com o ar.

Onde usar

Saídas de ar do painel · Sistema de ventilação · Interior do veículo em spray

Fórmula para 100 litros

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	78 L
Álcool etílico ou isopropílico	12 L
Tensoativo não iônico suave	1 L
Neutralizador de odores	3 L
Propilenoglicol	2 L
Fragrância de alta fixação	1 L
Solubilizante para fragrância	2 L
Conservante	200 ml
Água p/ completar	até 100 L

Função dos ingredientes

Álcool maior concentração: Eliminação de odores e secagem nas duchas

Neutralizador maior concentração: Fundamental — odor do ar-condicionado é muito persistente

Fragrância + solubilizante: Aroma que se distribui e permanece no sistema

Modo de preparo

1. Coloque 65 L de água
2. Adicione o tensoativo suave
3. Acrescente o neutralizador de odores
4. Coloque o propilenoglicol
5. Em separado, misture fragrância com solubilizante
6. Adicione essa mistura lentamente
7. Acrescente o álcool
8. Coloque o conservante
9. Complete até 100 L
10. Misture até ficar uniforme e transparente

Diluição

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Não diluir

Como aplicar

Ligar o ar na ventilação interna. Pulverizar nas entradas de ar. Deixar circular 5 a 10 minutos. Desligar e ventilar.

Cuidados

! Não pulverizar em eletrônicos ou telas

! Não encharcar as saídas

! Não usar perto de chama

! Verificar filtro de cabine se o odor for intenso

Erros comuns

x Tentar resolver filtro saturado apenas com spray

x Usar demais

x Não ventilar após aplicação

Comercial

Fragrância	Carro novo, fresh, capim-limão, lavanda, marine
Cor	Transparente ou azul muito claro
Embalagem	200 ml, 500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Limpa ar-condicionado — elimina odores e deixa o interior com aroma fresco e agradável.
Observação de custo	Boa margem em embalagem pequena. Excelente para vender junto com higienizador interno.

Aromatização

Capítulo 4 — 4 receitas

Aromatizantes, gel e neutralizadores de odor

Aromatizante Spray Básico

Receita 17 de 20
Aromatização

Produto para perfumar o interior do veículo com aroma agradável e aplicação prática. Um dos produtos de maior recompra do mercado automotivo.

Onde usar

Interior do veículo em geral · Bancos e tapetes · Porta-malas · Uso após limpeza interna

Fórmula para 100 litros

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	82 L
Álcool etílico ou isopropílico	12 L
Solubilizante de fragrância	4 L
Fragrância	1,5 L
Conservante	200 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

Função dos ingredientes

Álcool: Dispersão da fragrância no ambiente

Solubilizante: Incorpora a fragrância na base aquosa

Fragrância: Responsável pelo aroma — principal ativo

Modo de preparo

1. Coloque 70 L de água
2. Em separado, misture fragrância com solubilizante até incorporar completamente
3. Adicione essa mistura ao tanque lentamente
4. Acrescente o álcool
5. Adicione o conservante
6. Coloque corante mínimo
7. Complete até 100 L
8. Misture até ficar uniforme e transparente
9. Deixar descansar antes de envasar

Diluição

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Não diluir

Como aplicar

Agitar levemente. Pulverizar 2 a 3 vezes no interior. Fechar por alguns minutos para o aroma fixar.

Cuidados

! Não aplicar em telas e eletrônicos

! Não aplicar em couro claro sem teste

! Guardar longe de calor e chama

Erros comuns

x Fragrância sem solubilizante — produto turvo

x Corante forte que mancha tecido

x Fragrâncias incompatíveis com a base

Comercial

Fragrância	Carro novo, cereja, baunilha, marine, lavanda, black
Cor	Combinando com a fragrância — azul (marine), amarelo (citrus)
Embalagem	100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 L
Argumento de venda	Aromatizante spray para interior do veículo com aroma agradável e aplicação prática.
Observação de custo	Custo muito baixo e ótima margem. Alta recompra — cliente que gosta volta a comprar.

Aromatizante Gel

Receita 18 de 20
Aromatização

Produto em formato gel para aromatização contínua do interior do veículo. O gel libera o aroma gradualmente, mantendo o perfume por mais tempo sem necessidade de spray periódico.

Onde usar

Interior do veículo · Porta-luvas · Console · Sob os bancos · Porta-malas

Fórmula para 100 litros

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	80 L
Carbomer ou gelificante	600 g
Neutralizante TEA	q.s.
Álcool isopropílico	8 L
Solubilizante de fragrância	5 L
Fragrância de alta fixação	4 L
Conservante	200 ml
Corante gel compatível	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

Função dos ingredientes

Carbomer: Forma a estrutura em gel

Neutralizante (TEA): Ativa o carbomer e transforma em gel firme

Fragrância de alta fixação: Libera aroma gradualmente pela consistência do gel

Modo de preparo

1. Coloque 70 L de água
2. Polvilhe o carbomer aos poucos — nunca em monte
3. Misture enquanto adiciona para evitar grumos
4. Aguarde a hidratação completa
5. Em separado, misture fragrância com solubilizante
6. Adicione essa mistura lentamente
7. Acrescente o álcool e o conservante
8. Adicione o neutralizante (TEA) aos poucos até o gel firmar
9. Complete com água se necessário
10. Deixar descansar 12 a 24 h

Diluição

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Colocar o pote aberto no veículo

Como aplicar

Abrir o pote e posicionar em local ventilado dentro do veículo. O gel libera o aroma gradualmente.

Cuidados

! Não ingerir

! Manter longe de crianças

! Não deixar ao sol — pode liquefazer

Erros comuns

x Carbomer rápido demais — grumos

x Não aguardar hidratação antes de neutralizar

x Fragrância incompatível com gel

Comercial

Fragrância	Carro novo, lavanda, marine, black, cereja, baunilha
Cor	O gel colorido tem ótima apresentação — combinar com a fragrância
Embalagem	Pote 100 g, pote 200 g, frasco decorativo
Argumento de venda	Aromatizante gel com liberação contínua de aroma e praticidade de uso.
Observação de custo	Boa margem por ser vendido em peso. Embalagem diferenciada aumenta valor percebido.

Neutralizador de Odores

Receita 19 de 20
Aromatização

Produto para eliminar odores desagradáveis do interior do veículo, não apenas mascarar. Indicado para odor de cigarro, mofo, animais e ar fechado.

Onde usar

Interior com odores · Tapetes e bancos · Porta-malas · Caminhões · Carros com animais

Fórmula para 100 litros

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	80 L
Álcool etílico ou isopropílico	10 L
Neutralizador de odores específico	3 L
Solubilizante de fragrância	3 L
Fragrância fresh ou neutra	2 L
Propilenoglicol	1 L
Conservante	200 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

Função dos ingredientes

Neutralizador de odores: Age sobre moléculas de odor — não apenas mascara

Álcool: Dispersão e secagem

Fragrância complementar: Completa com aroma agradável após a neutralização

Modo de preparo

1. Coloque 70 L de água
2. Adicione o propilenoglicol
3. Acrescente o neutralizador de odores
4. Em separado, misture fragrância com solubilizante
5. Adicione essa mistura
6. Acrescente o álcool lentamente
7. Coloque conservante e corante mínimo
8. Complete até 100 L
9. Misture bem

Diluição

Situação	Diluição	Exemplo
Odores leves	1:1	Diluir com água
Uso localizado	Puro	Uso direto com teste

Como aplicar

Pulverizar no interior, em tapetes ou tecidos. Não encharcar. Ventilar após aplicação.

Cuidados

! Não aplicar em telas

! Testar em couro claro

! Não misturar com outros produtos

Erros comuns

x Usar apenas fragrância para cobrir o odor — volta

x Aplicar em excesso em tecidos

Comercial

Fragrância	Fresh, capim-limão, eucalipto, talco, marine
Cor	Transparente ou azul muito claro
Embalagem	200 ml, 500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Neutralizador de odores que elimina cheiro ruim de verdade — não apenas perfuma.
Observação de custo	Excelente saída em épocas de chuva. Boa recompra.

Perfume Automotivo Premium Spray

Receita 20 de 20
Aromatização

Produto posicionado como perfume para o interior do veículo com fragrância sofisticada. Ideal para venda em embalagem menor com alto valor percebido.

Onde usar

Interior do veículo · Cliente premium · Presente e mimo · Estética de alto padrão

Fórmula para 100 litros

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	45 L
Álcool etílico de alta pureza	40 L
Solubilizante de alta performance	6 L
Fragrância premium concentrada	6 L
Fixador de fragrância	1 L
Conservante	200 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

Função dos ingredientes

Álcool de alta pureza maior concentração: Base sofisticada para fragrância premium

Fragrância premium concentrada: Principal diferencial — qualidade da fragrância define o produto

Fixador: Prolonga a permanência do aroma

Modo de preparo

1. Coloque 35 L de água
2. Em separado, misture fragrância premium com solubilizante até dissolver completamente
3. Adicione essa mistura lentamente
4. Acrescente o fixador
5. Adicione o álcool de alta pureza
6. Coloque conservante e corante mínimo
7. Complete até 100 L
8. Misture lentamente — deve ficar transparente

Diluição

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	1 a 2 pulverizações

Como aplicar

1 a 2 pulverizações no interior. Produto com aroma marcante — menos é mais.

Cuidados

! Não aplicar em couro claro sem teste

! Guardar longe de calor

Erros comuns

x Usar fragrância comum posicionando como premium — cliente percebe

x Produto turvo por falta de solubilizante

Comercial

Fragrância	Couro nappa, amadeirado sofisticado, black intense, carro importado
Cor	Transparente ou levemente colorido
Embalagem	50 ml, 100 ml, 200 ml — embalagem premium é fundamental
Argumento de venda	Perfume automotivo premium com fragrância sofisticada e aroma duradouro.
Observação de custo	Custo maior, preço de venda significativamente maior. Excelente margem em frascos pequenos.

Próximos passos

Você chegou ao fim das 20 receitas do Essencial. Para colocar em prática:

- Escolha 2 ou 3 receitas e produza um lote de teste de 1 litro de cada.
- Calcule o custo por litro e defina o preço de venda com a ferramenta de Precificação Automática (bônus no app).
- Rotule os produtos corretamente e venda de forma regularizada. O Guia de Legalização, disponível no app, mostra o caminho.
- Dúvidas técnicas? Fale com o João Silva pelo WhatsApp (81) 3196-3052.

> **Quer uma linha completa?** A Fórmula Auto Pro Completa tem 80 fórmulas (inclui a Linha Pesada para caminhões e frotas), o PDF completo e 4 ferramentas bônus. Quem já tem o Essencial paga só a diferença, dentro do próprio app.

Material educativo. Resultados dependem da execução de cada pessoa; não há garantia de resultados financeiros. Produza com EPIs e em local ventilado.