

Fórmula Auto Pro

80 Fórmulas Automotivas Profissionais

João Silva — Engenheiro Químico

Universidade Federal do Ceará · 10+ anos de experiência

- Capítulo 5 — Limpeza Externa (15 fórmulas)
- Capítulo 6 — Linha Pesada (25 fórmulas)
- Capítulo 7 — Acabamento e Brilho (16 fórmulas)
- Capítulo 8 — Limpeza Interna (14 fórmulas)
- Capítulo 9 — Aromatização (10 fórmulas)

Bem-vindo ao Fórmula Auto Pro

Este guia reúne mais de 80 fórmulas automotivas profissionais desenvolvidas ao longo de mais de 10 anos de experiência em formulação química. Cada receita foi pensada para equilibrar eficiência, segurança, custo de produção e potencial comercial — para que você produza com qualidade e venda com confiança.

■ **Antes de produzir:** Use sempre EPIs completos (luvas, óculos, máscara), trabalhe em ambiente ventilado, siga rigorosamente a ordem de mistura indicada em cada fórmula, teste em pequena escala antes do lote completo e identifique todos os frascos com nome, lote e data de fabricação.

Sumário

■ Limpeza Externa — 15 fórmulas

- Shampoo Automotivo Neutro
- Shampoo com Cera
- Snow Foam — Espuma Ativa
- Lava Seco Automotivo
- Limpa Vidros Automotivo
- Removedor de Insetos
- Shampoo Desengordurante
- Espuma Ativa Automotiva
- Detergente Automotivo Concentrado
- Multilimpador Automotivo Concentrado
- Flotador Automotivo
- Limpa Para-brisa Concentrado
- Removedor de Piche e Cola
- Removedor de Marcas de Água
- Descontaminante de Pintura

■ Linha Pesada — 25 fórmulas

- Solupan Concentrado
- Desengraxante Cítrico
- Limpa Motor Concentrado

- Limpa Alumínio para Caminhão
- Pré-Lavagem Alcalina Concentrada
- Limpa Baú Concentrado
- Desengraxante Pesado para Caminhões
- Limpa Chassis Pesado
- Removedor de Barro e Lama Vermelha
- Limpador de Pisos de Oficina
- Removedor de Fuligem
- Desengraxante para Motores
- Desengraxante Alcalino para Graxa Incrustada
- Detergente para Lavagem de Chassis
- Limpador Alcalino para Carrocerias
- Limpador de Implementos Agrícolas
- Limpador para Rodas de Caminhão
- Limpa Lona de Caminhão
- Limpa Tanque Externo
- Desincrustante para Sujeira Pesada
- Shampoo Desengraxante para Frota Pesada
- Desengordurante Industrial Automotivo
- Limpa Inox Automotivo
- Removedor de Cimento para Veículos de Obra
- Removedor de Óleo e Graxa Pesada

■ Acabamento e Brilho — 16 fórmulas

- Pretinho para Pneus — Silicone Líquido
- Pretinho Gel
- Revitalizador de Plásticos Externos
- Cera Líquida Automotiva
- Finalizador de Brilho Rápido
- Pretinho Acabamento Seco
- Silicone Líquido Multiuso
- Revitalizador de Para-choques
- Restaurador de Borrachas

- Cera Spray de Manutenção
- Impermeabilizante para Vidros
- Cristalizador de Pintura
- Selante de Pintura Sintético
- Polidor de Metais
- Renovador de Faróis
- Removedor de Chuva Ácida em Vidros

■ Limpeza Interna — 14 fórmulas

- Limpador de Paineis
- Limpador de Bancos de Tecido
- Limpador de Couro
- Higienizador Interno Automotivo
- Limpa Ar-Condicionado Automotivo
- Limpador de Carpetes Automotivos
- Removedor de Manchas em Tecido
- Hidratante de Couro
- Limpador de Teto Automotivo
- Removedor de Mofo Automotivo
- Limpador de Plásticos Internos
- Limpador de Couro 2 em 1
- Renovador de Couro
- Higienizador Bactericida para Interior

■ Aromatização — 10 fórmulas

- Aromatizante Spray Básico
- Aromatizante Gel
- Neutralizador de Odores
- Perfume Automotivo Premium Spray
- Aromatizante Concentrado Automotivo
- Odorizador Concentrado para Limpeza
- Spray Ozônio / Eliminador de Odores Forte
- Aromatizante para Tapetes e Carpetes

■ Aromatizante Líquido para Difusor

■ Pedra Aromatizante Automotiva

■ Limpeza Externa

Shampoos, espumas, lava seco, limpa vidros e removedores

Shampoo Automotivo Neutro

Limpeza
Externa

Produto para lavagem externa de carros, motos e veículos leves. Remove poeira e sujeira do dia a dia sem agredir a pintura. O shampoo de maior volume de venda da linha automotiva.

ONDE USAR

Pintura de carros e motos · Rodas com sujeira leve · Para-choques externos · Lava-rápidos · Manutenção regular

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada/deionizada	78 L
Lauril éter sulfato 27%	15 L
Cocoamidopropil betaína	4 L
Amida 60	2 L
Conservante	200 ml
Fragrância	500 ml
Corante	q.s.
Cloreto de sódio	até 1 kg
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Lauril éter sulfato: Principal agente de limpeza e espuma

Betaína: Suaviza, melhora cremosidade e protege a pintura

Amida 60: Estabiliza a espuma e ajuda na viscosidade

Cloreto de sódio: Ajusta viscosidade — acima de 1,5% o efeito se inverte

MODO DE PREPARO

1. Adicione 68 L de água no tanque
2. Acrescente o lauril aos poucos, devagar
3. Adicione a betaína e misture
4. Acrescente a amida 60
5. Adicione conservante e fragrância

- 6. Coloque o corante até a cor desejada
- 7. Ajuste a viscosidade com cloreto dissolvido em água
- 8. Complete com água até 100 L
- 9. Misture lentamente e deixe descansar 4 a 8 h
- 10. Verifique pH e viscosidade antes de envasar

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Sujeira leve	1:50	100 ml em 5 L
Lavagem comum	1:25	200 ml em 5 L
Canhão de espuma	1:10	500 ml em 5 L

COMO APLICAR

Molhar o veículo, preparar a diluição, aplicar com esponja ou luva macia de cima para baixo, enxaguar completamente e secar com microfibra.

CUIDADOS

- Não aplicar sob sol forte ou pintura quente
- Não deixar secar — cria manchas difíceis
- Evitar uso puro — dificulta o enxágue
- Não usar esponja áspera — risco de microriscos

ERROS COMUNS

- ✗ Cloreto de sódio demais — produto fica ralo
- ✗ Misturar lauril rápido demais — espuma excessiva
- ✗ Fragrância em excesso — desestabiliza a emulsão
- ✗ Envasar com espuma sem deixar descansar

COMERCIAL

Fragrância	Citrus, marine, carro novo, cereja, limão
Cor	Azul (marine), verde (limão), amarelo claro (citrus)
Embalagem	1 L, 2 L, 5 L, 20 L
Argumento de venda	Shampoo neutro de alto rendimento — espuma cremosa, limpeza segura para a pintura e ótimo custo por litro
Observação de custo	Baixíssimo custo de produção e altíssimo volume de venda. Margem excelente em galão de 20 L.

Shampoo com Cera

Limpeza
Externa

Produto para lavar e deixar brilho leve na pintura em uma única etapa. Entrega manutenção de brilho sem precisar de enceramento separado.

ONDE USAR

Carros de passeio conservados · Motos · Manutenção de brilho · Cliente que busca praticidade

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada/deionizada	76 L
Lauril éter sulfato 27%	12 L
Cocoamidopropil betaína	4 L
Amida 60	2 L
Emulsão cera carnaúba	4 L
Silicone emulsionado	1 L
Conservante	200 ml
Fragrância	500 ml
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Emulsão cera carnaúba: Brilho natural, toque liso e proteção leve — diferencial

Silicone emulsionado: Intensifica o brilho e melhora o deslizamento

Lauril + betaína + amida: Limpeza e espuma sem interferir na deposição da cera

MODO DE PREPARO

1. Coloque 65 L de água no tanque
2. Adicione o lauril lentamente
3. Acrescente a betaína e misture
4. Adicione a amida 60
5. Pré-misture a cera com água morna separada
6. Adicione essa mistura lentamente
7. Acrescente o silicone emulsionado
8. Adicione conservante, fragrância e corante
9. Complete com água até 100 L
10. Misture lentamente até uniformizar

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
----------	----------	---------

Lavagem comum	1:25	200 ml em 5 L
Manutenção leve	1:50	100 ml em 5 L

COMO APLICAR

Aplicar no veículo molhado com luva macia, enxaguar e secar com microfibra. O brilho fica mais evidente após a secagem.

CUIDADOS

- Não aplicar no sol ou em pintura quente
- Não deixar secar sobre a pintura
- Não prometer proteção longa — é manutenção de brilho

ERROS COMUNS

- ✗ Cera demais reduz a espuma
- ✗ Não pré-misturar a cera com água — cria grumos
- ✗ Vender como cera de longa duração

COMERCIAL

Fragrância	Cereja, baunilha, carro novo, premium
Cor	Amarelo suave, rosa claro, branco leitoso
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Lava e deixa brilho leve em uma única aplicação — praticidade com acabamento superior.
Observação de custo	Boa percepção de valor. Permite cobrar mais que o neutro.

Snow Foam — Espuma Ativa

Limpeza
Externa

Produto para gerar espuma densa em canhão de snow foam. A espuma cobre o veículo, age por contato e solta a sujeira antes da lavagem principal.

ONDE USAR

Pré-lavagem com canhão de espuma · Estética automotiva profissional · Pintura com sujeira moderada

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada/deionizada	67 L
Lauril éter sulfato 27%	20 L
Cocoamidopropil betaína	5 L

Amida 60	4 L
Ácido sulfônico neutralizado	2 L
Espessante compatível	até 1 kg
Conservante	200 ml
Fragrância	500 ml
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Lauril maior concentração: Espuma abundante — diferencial desta fórmula

Betaína maior proporção: Cremosidade e estabilidade da espuma

Amida 60 maior: Consistência — espuma gruda no veículo e age por mais tempo

MODO DE PREPARO

1. Adicione 58 L de água
2. Coloque o lauril aos poucos — gera muita espuma, misturar devagar
3. Adicione a betaína com cuidado
4. Acrescente a amida 60
5. Adicione o ácido sulfônico neutralizado
6. Ajuste viscosidade com espessante
7. Acrescente conservante, fragrância e corante
8. Complete até 100 L
9. Misturar MUITO lentamente
10. Deixar descansar 8 a 12 h antes de envasar

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Canhão snow foam	1:10	500 ml em 5 L
Espuma mais densa	1:5	1 L em 5 L

COMO APLICAR

Diluir no reservatório do snow foam, aplicar sobre o veículo, deixar agir 3 a 5 minutos e enxaguar.

CUIDADOS

- Não deixar a espuma secar
- Não aplicar em pintura quente

ERROS COMUNS

✗ Espuma densa não é limpeza mais forte — é contato prolongado

X Espessante demais — produto não sai bem pelo canhão

COMERCIAL

Fragrância	Citrus, bubble gum, marine, cereja
Cor	Rosa, azul, verde — cores chamativas
Embalagem	1 L, 5 L, 20 L
Argumento de venda	Espuma densa e cremosa para pré-lavagem profissional — visual impressionante e limpeza eficiente.
Observação de custo	Ótimo apelo visual para estéticas e lava-rápidos com canhão.

Lava Seco Automotivo

Limpeza
Externa

Produto para limpeza externa sem água e sem enxágue, para remoção de poeira e resíduos leves. Extremamente prático para uso em condomínios e entre lavagens.

ONDE USAR

Pintura com poeira leve · Vidros externos · Plásticos externos · Motos · Entre lavagens

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	86 L
Tensoativo não iônico suave	3 L
Silicone emulsionado	3 L
Cera sintética emulsionada	2 L
Álcool isopropílico	3 L
Polímero lubrificante	2 L
Conservante	200 ml
Fragrância	300 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Tensoativo não iônico: Solta sujeira leve sem enxágue

Silicone emulsionado: Brilho e deslizamento

Polímero lubrificante: Cria camada protetora — reduz risco de microriscos sem água

MODO DE PREPARO

- 1. Coloque 75 L de água
- 2. Adicione o tensoativo
- 3. Acrescente o silicone emulsionado
- 4. Adicione a cera sintética
- 5. Coloque o polímero lubrificante
- 6. Adicione o álcool lentamente
- 7. Acrescente conservante, fragrância e corante mínimo
- 8. Complete até 100 L
- 9. Misture lentamente

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Não diluir

COMO APLICAR

Pulverizar sobre a superfície fria. Espalhar com microfibra limpa. Virar o pano e finalizar com o lado seco.

CUIDADOS

- NUNCA usar em carro com barro — risco de arranhão
- Usar somente microfibra limpa e macia
- Não aplicar sob sol forte

ERROS COMUNS

- ✗ Usar em carro sujo — arranhão na pintura (erro mais grave)
- ✗ Usar pano de flanela
- ✗ Aplicar muito produto

COMERCIAL

Fragrância	Premium, carro novo, cereja, amadeirado
Cor	Azul claro, verde claro ou transparente
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Limpa, dá brilho e mantém a pintura sem água — praticidade para o dia a dia.
Observação de custo	Boa margem em 500 ml. Alto apelo de praticidade para cliente final.

Limpa Vidros Automotivo

Limpeza
Externa

Produto para limpeza de vidros automotivos com secagem rápida e sem marcas. Vidros limpos são fundamentais para a segurança do motorista.

ONDE USAR

Para-brisa externo e interno · Vidros laterais · Vidro traseiro · Retrovisores · Espelhos internos

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	82 L
Álcool isopropílico	12 L
Butil glicol	2 L
Tensoativo não iônico suave	500 ml
Hidrotropo	500 ml
Conservante	200 ml
Fragrância suave	200 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Água deionizada: Fundamental — água comum deixa marcas minerais

Álcool isopropílico: Principal ativo de limpeza e secagem rápida sem marcas

Butil glicol: Remove oleosidade mais resistente

MODO DE PREPARO

1. Coloque 70 L de água deionizada
2. Adicione o álcool lentamente
3. Acrescente o butil glicol
4. Adicione o tensoativo suave em quantidade mínima
5. Coloque o hidrotropo e o conservante
6. Acrescente fragrância e corante mínimo
7. Complete até 100 L
8. Misture bem

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Usar direto no pano

COMO APLICAR

Pulverizar no vidro ou no pano limpo. Limpar com microfibra seca. Para vidros muito sujos, aplicar duas vezes.

CUIDADOS

- Não usar corante em excesso
- Evitar fragrância forte dentro do carro
- Não aplicar em tela multimídia

ERROS COMUNS

- ✗ Usar água comum — marcas minerais
- ✗ Tensoativo demais — película no vidro
- ✗ Pano sujo — alastra gordura

COMERCIAL

Fragrância	Suave, fresh ou sem fragrância
Cor	Azul bem claro ou transparente
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Limpa vidros automotivo — secagem rápida, sem marcas e vidro transparente.
Observação de custo	Produto simples, barato e muito bom para venda em kits.

Removedor de Insetos

Limpeza
Externa

Remove resíduos de insetos grudados na pintura, para-brisa, grade e para-choque. Insetos ressecam rapidamente — o removedor específico facilita muito a remoção.

ONDE USAR

Para-choque dianteiro · Grade frontal · Retrovisores · Para-brisa externo · Faróis, com teste prévio

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada/deionizada	80 L
Tensoativo não iônico	5 L
Lauril éter sulfato 27%	3 L
Butil glicol	4 L
Alcalinizante leve	1 L
Sequestrante	500 g
Hidrotropo	2 L

Conservante	200 ml
Fragrância	300 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Butil glicol em maior proporção: Dissolve o componente proteico e oleoso dos insetos

Tensoativos: Emulsificam e removem os resíduos

Alcalinizante leve: Ajuda na digestão das proteínas

MODO DE PREPARO

1. Coloque 70 L de água
2. Dissolva o sequestrante
3. Adicione o tensoativo não iônico e o lauril
4. Adicione o butil glicol e o hidrotropo
5. Ajuste com alcalinizante leve
6. Adicione conservante, fragrância e corante mínimo
7. Complete até 100 L
8. Misture até uniformizar

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Resíduos leves	1:5	200 ml em 1 L
Resíduos aderidos	1:2 a puro	Com teste prévio

COMO APLICAR

Pulverizar sobre a área fria, aguardar 1 a 3 minutos, esfregar suavemente e enxaguar completamente.

CUIDADOS

- Não deixar secar
- Não aplicar em pintura quente
- Testar em faróis e plásticos sensíveis

ERROS COMUNS

- ✗ Deixar agir tempo demais
- ✗ Aplicar no sol
- ✗ Usar esponja áspera

COMERCIAL

Fragrância	Citrus ou limão
------------	-----------------

Cor	Amarelo claro ou verde claro
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Remove resíduos de insetos com facilidade antes da lavagem — sem força e sem riscar.
Observação de custo	Boa saída para quem viaja muito e para kits de manutenção.

Shampoo Desengordurante

Limpeza
Externa

Produto para lavagem com maior poder de limpeza, removendo oleosidade leve e resíduos urbanos. Indicado para veículos que ficam expostos a mais sujeira.

ONDE USAR

Carros com sujeira acima do comum · Motos expostas a estradas · Veículos de trabalho · Rodas com sujeira média

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada/deionizada	72 L
Lauril éter sulfato 27%	14 L
Ácido sulfônico neutralizado	5 L
Cocoamidopropil betaína	3 L
Amida 60	2 L
Butil glicol	2 L
Alcalinizante leve	500 ml
Conservante	200 ml
Fragrância	500 ml
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Ácido sulfônico neutralizado: Aumenta o poder de detergência para gordura e sujeira

Butil glicol: Dissolve oleosidade superficial — o diferencial desengordurante

MODO DE PREPARO

- Coloque 62 L de água no tanque
- Adicione o lauril lentamente
- Acrescente o ácido sulfônico neutralizado

4. Adicione a betaína e a amida 60
5. Coloque o butil glicol
6. Ajuste com alcalinizante leve
7. Adicione conservante, fragrância e corante
8. Complete até 100 L
9. Misture e deixe descansar

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Sujeira leve	1:50	100 ml em 5 L
Sujeira média	1:30	165 ml em 5 L
Sujeira pesada	1:20	250 ml em 5 L

COMO APLICAR

Aplicar diluído no veículo molhado, esfregar e enxaguar completamente.

CUIDADOS

- Não usar puro sobre pintura com película
- Não deixar secar
- Testar em borrachas e plásticos de cor clara

ERROS COMUNS

- ✗ Fazer muito alcalino e agredir pintura sensível
- ✗ Usar em veículo encerado — pode remover a proteção

COMERCIAL

Fragrância	Citrus, limão, energia, marine
Cor	Verde, laranja, azul
Embalagem	1 L, 5 L, 20 L
Argumento de venda	Shampoo desengordurante para sujeira mais pesada — limpa o que o neutro não consegue.
Observação de custo	Boa opção profissional para veículos de trabalho e frotas.

Espuma Ativa Automotiva

Limpeza
Externa

Produto de limpeza externa com boa formação de espuma e maior poder de remoção, adequado para lava-rápidos e frotas leves com sujeira média.

ONDE USAR

Lavagem completa de carros e motos · Vans e utilitários · Pré-lavagem com gerador de espuma

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada/deionizada	68 L
Ácido sulfônico	6 L
Soda líquida (neutralização)	q.s.
Lauril éter sulfato 27%	15 L
Amida 60	4 L
Butil glicol	2 L
Metassilicato de sódio	1 kg
Conservante	200 ml
Fragrância	500 ml
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Ácido sulfônico neutralizado: Principal ativo de detergência — limpeza mais eficiente

Soda líquida: Neutraliza o ácido sulfônico — etapa crítica, controlar pH

Metassilicato: Alcalinidade suave que auxilia na limpeza

MODO DE PREPARO

1. Coloque 50 L de água
2. Adicione o ácido sulfônico
3. Neutralize com soda líquida controlando pH (8 a 10)
4. Adicione o lauril lentamente
5. Acrescente a amida 60
6. Adicione o butil glicol
7. Dissolva o metassilicato em água morna e adicione
8. Coloque conservante, fragrância e corante
9. Complete até 100 L
10. Misture e deixe descansar

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Sujeira leve	1:50	100 ml em 5 L
Sujeira média	1:30	165 ml em 5 L

Pré-lavagem mais forte	1:20	250 ml em 5 L
------------------------	------	---------------

COMO APLICAR

Aplicar diluído com pulverizador ou lavadora, deixar agir, esfregar e enxaguar.

CUIDADOS

- Controlar o pH durante a neutralização
- Não aplicar em alumínio sensível
- Não deixar secar
- Usar luvas durante a produção

ERROS COMUNS

- ✗ Neutralizar incorretamente — produto fica instável
- ✗ Fazer muito alcalino e agredir pintura sensível

COMERCIAL

Fragrância	Limão, citrus, marine
Cor	Verde, azul ou roxo
Embalagem	5 L, 20 L, 50 L
Argumento de venda	Espuma ativa concentrada para limpeza rápida e eficiente em lava-rápidos e frotas.
Observação de custo	Produto de alto giro para uso profissional com boa margem em galões.

Detergente Automotivo Concentrado

Limpeza
Externa

Produto concentrado para lavagem com excelente rendimento por litro. Indicado para quem quer argumentar economia — cada litro rende muito mais que os convencionais.

ONDE USAR

Pintura automotiva · Rodas com sujeira leve · Para-choques · Uso em lava-rápido · Cliente que busca economia

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada/deionizada	70 L
Lauril éter sulfato 27%	16 L
Ácido sulfônico neutralizado	6 L
Cocoamidopropil betaína	3 L
Amida 60	3 L

Sequestrante (EDTA)	500 g
Conservante	200 ml
Fragrância	500 ml
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Alta concentração de tensoativos: Base para o alto rendimento — mais ativo por litro

Sequestrante: Melhora o desempenho em água dura de qualquer região

MODO DE PREPARO

- 1. Coloque 60 L de água
- 2. Dissolva o sequestrante em água morna
- 3. Adicione o lauril lentamente
- 4. Adicione o ácido sulfônico neutralizado
- 5. Coloque a betaína e a amida 60
- 6. Adicione conservante, fragrância e corante
- 7. Complete até 100 L
- 8. Misture

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Lavagem comum	1:50	100 ml em 5 L
Sujeira média	1:30	165 ml em 5 L
Uso econômico	1:80	62 ml em 5 L

COMO APLICAR

Diluir em balde, aplicar no veículo molhado, esfregar e enxaguar.

CUIDADOS

- Explicar a diluição ao cliente — não usar puro
- Não deixar secar
- Não misturar com outros produtos

ERROS COMUNS

- ✗ Vender sem explicar diluição — cliente usa puro e acha caro
- ✗ Usar corante demais e manchar superfície clara

COMERCIAL

Fragrância	Marine, limão, talco
Cor	Azul ou verde
Embalagem	1 L, 5 L, 20 L
Argumento de venda	Detergente automotivo concentrado — rende muito mais e reduz o custo por lavagem.
Observação de custo	Bom para venda em volume para clientes que buscam economia.

Multilimpador Automotivo Concentrado

Limpeza
Externa

Produto versátil para limpeza externa e interna dependendo da diluição, podendo ser usado em plásticos externos, borrachas, caixas de roda e sujeiras moderadas.

ONDE USAR

Plásticos externos · Borrachas externas · Caixas de roda · Painel interno (muito diluído) · Limpeza geral automotiva

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada/deionizada	76 L
Tensoativo não iônico	5 L
Lauril éter sulfato 27%	5 L
Butil glicol	5 L
Alcalinizante leve	2 L
Sequestrante	500 g
Hidrotropo	2 L
Conservante	200 ml
Fragrância	500 ml
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Tensoativo não iônico: Limpeza versátil para diferentes superfícies

Butil glicol: Dissolve gordura e oleosidade

Alcalinizante leve: Reforça limpeza sem ser agressivo

MODO DE PREPARO

- 1. Coloque 65 L de água

- 2. Dissolva o sequestrante
- 3. Adicione o tensoativo não iônico e o lauril
- 4. Coloque o butil glicol e o hidrotropo
- 5. Ajuste com alcalinizante
- 6. Adicione conservante, fragrância e corante
- 7. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Limpeza interna leve	1:50	100 ml em 5 L
Limpeza geral	1:20	250 ml em 5 L
Sujeira média	1:10	500 ml em 5 L
Sujeira pesada localizada	1:5	1 L em 5 L

COMO APLICAR

Pulverizar na superfície, aguardar, esfregar e remover com pano úmido.

CUIDADOS

- Testar em tecidos, couro e plásticos sensíveis
- Não deixar secar
- Não usar concentrado no painel

ERROS COMUNS

- ✗ Usar muito concentrado e manchar plástico ou tecido
- ✗ Não explicar as diluições ao cliente

COMERCIAL

Fragrância	Citrus, herbal, marine
Cor	Verde, azul ou amarelo
Embalagem	1 L, 5 L, 20 L
Argumento de venda	Um produto concentrado para várias limpezas automotivas — interno e externo com a diluição certa.
Observação de custo	Excelente para recompra frequente pelo uso amplo e alto rendimento.

Flotador Automotivo

Limpeza
Externa

Produto para pré-lavagem que ajuda a desprender sujeira antes da lavagem principal, especialmente para caixas de roda e partes baixas com sujeira moderada.

ONDE USAR

Pintura com sujeira moderada · Caixas de roda · Para-choques · Soleiras · Frotas em pré-lavagem

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada/deionizada	75 L
Tensoativo não iônico	6 L
Lauril éter sulfato 27%	6 L
Butil glicol	4 L
Alcalinizante leve	2 L
Metassilicato de sódio	1 kg
Hidrotropo	2 L
Conservante	200 ml
Fragrância	500 ml
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Tensoativos combinados: Molhamento profundo que penetra entre sujeira e superfície

Butil glicol: Dissolve a componente oleosa

Metassilicato: Força para soltar sujeira aderida

MODO DE PREPARO

1. Coloque 65 L de água
2. Dissolva o metassilicato em água morna separada
3. Adicione o tensoativo e o lauril
4. Coloque butil glicol e hidrotropo
5. Ajuste com alcalinizante
6. Adicione conservante, fragrância e corante
7. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Sujeira leve	1:50	100 ml em 5 L
Sujeira média	1:20	250 ml em 5 L
Partes baixas	1:10	500 ml em 5 L

COMO APLICAR

Pulverizar, deixar agir 2 a 5 minutos, esfregar e enxaguar antes da lavagem principal.

CUIDADOS

- Não deixar secar
- Testar em alumínio e cromados
- Usar diluição correta

ERROS COMUNS

- ✗ Usar muito forte em pintura sensível
- ✗ Deixar agir por tempo excessivo

COMERCIAL

Fragrância	Citrus ou limão
Cor	Verde, laranja ou azul
Embalagem	5 L, 20 L, 50 L
Argumento de venda	Pré-lavagem concentrada que solta a sujeira antes de lavar e economiza esforço e tempo.
Observação de custo	Muito aceito por lava-rápidos pela economia de tempo na limpeza.

Limpa Para-brisa Concentrado

Limpeza
Externa

Produto concentrado para diluição no reservatório do limpador de para-brisa, mantendo o vidro limpo durante a condução com cada acionamento.

ONDE USAR

Reservatório do limpador de para-brisa · Para-brisa dianteiro · Vidro traseiro com esguicho

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	80 L
Álcool etílico ou isopropílico	10 L
Tensoativo não iônico suave	2 L
Hidrotropo	1 L
Agente umectante/anticongelante	3 L
Conservante	200 ml
Fragrância suave	200 ml

Corante azul	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Álcool: Limpeza e evaporação rápida — vidro seca sem embaçar

Tensoativo suave em baixa concentração: SEM espuma — produto com espuma no reservatório não funciona

Umectante: Evita ressecamento das palhetas

MODO DE PREPARO

- 1. Coloque 70 L de água deionizada
- 2. Adicione o álcool
- 3. Acrescente o tensoativo suave em quantidade mínima
- 4. Adicione o hidrotropo e o umectante
- 5. Coloque conservante, fragrância suave e corante mínimo
- 6. Complete até 100 L
- 7. Misture — produto deve ter BAIXÍSSIMA espuma

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso comum	100 ml em 200 L de água	Colocar no reservatório diluído
Uso mais forte	200 ml em 200 L de água	Parar de usar para limpeza

COMO APLICAR

Adicionar o produto diluído diretamente no reservatório do limpador.

CUIDADOS

- Produto NÃO pode gerar espuma — entope o sistema
- Não usar shampoo automotivo no reservatório
- Usar somente água deionizada na produção

ERROS COMUNS

- ✗ Fazer produto com espuma e entupir o sistema
- ✗ Usar fragrância forte demais
- ✗ Usar água dura que deixa marcas

COMERCIAL

Fragrância	Fresh, limpeza ou sem fragrância
Cor	Azul muito claro ou transparente
Embalagem	100 ml, 500 ml, 1 L, 5 L

Argumento de venda	Concentrado prático para manter o para-brisa limpo no dia a dia.
Observação de custo	Produto de baixo custo ideal para venda em pequenas embalagens e kits.

Removedor de Piche e Cola

Limpeza
Externa

Produto para remoção localizada de piche, resíduos de asfalto, cola e manchas oleosas que não saem com shampoo convencional. O piche é um dos contaminantes mais difíceis da pintura.

ONDE USAR

Pintura com respingo de piche · Partes baixas do veículo · Rodas · Vidros externos · Resíduos de adesivo

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Solvente alifático desodorizado	65 L
D-limoneno ou solvente cítrico	15 L
Emulsionante não iônico compatível	8 L
Óleo mineral leve	5 L
Álcool isopropílico	5 L
Fragrância compatível	500 ml
Solvente base p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Solvente alifático: Principal agente — dissolve o material betuminoso do piche

D-limoneno: Reforça a ação solvente com aroma melhor

Emulsionante: Facilita a remoção após a dissolução

Óleo mineral leve: Lubrifica e protege a pintura durante a aplicação

MODO DE PREPARO

1. Em tanque adequado para solventes — NUNCA metálico
2. Adicione o solvente alifático
3. Acrescente o d-limoneno lentamente
4. Adicione o óleo mineral leve
5. Coloque o álcool isopropílico
6. Acrescente o emulsionante compatível
7. Misture lentamente até uniformizar
8. Adicione a fragrância

9. Complete até 100 L
10. Envasar em embalagem compatível com solventes (HDPE/PP)

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Aplicação localizada	Puro	Usar direto na área contaminada

COMO APLICAR

Aplicar no pano, passar suavemente na área, aguardar 30 a 60 segundos, remover com pano limpo e lavar a área com shampoo.

CUIDADOS

- Produto INFLAMÁVEL — longe de fogo e calor
- Trabalhar em ambiente ventilado
- Não aplicar em faróis sem teste
- Envasar em embalagem resistente a solvente

ERROS COMUNS

- ✗ Aplicar em área grande em vez de localizada
- ✗ Deixar secar sobre a pintura
- ✗ Usar embalagem de PVC que dissolve com o solvente

COMERCIAL

Fragrância	Cítrica ou solvente suave
Cor	Transparente ou levemente amarelado
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L — embalagem HDPE resistente
Argumento de venda	Remove piche, cola e resíduos difíceis com aplicação localizada — sem riscar e sem esforço.
Observação de custo	Produto de maior valor agregado. Vendido em embalagens menores com boa margem.

Removedor de Marcas de Água

Limpeza
Externa

Produto ácido para remoção de marcas minerais causadas por gotas de água secas em vidros e pintura. Chuva ácida e água de irrigação deixam manchas que o limpa vidros comum não remove.

ONDE USAR

Vidros externos com marcas minerais · Pintura com manchas de chuva ácida leves · Retrovisores · Superfícies com depósitos minerais

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	82 L
Ácido cítrico	4 kg
Ácido lático ou glicólico	3 L
Tensoativo não iônico suave	2 L
Solvente glicólico leve	2 L
Hidrotropo	2 L
Conservante	200 ml
Fragrância suave	200 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Ácido cítrico: Dissolve depósitos minerais de cálcio e magnésio

Ácido lático/glicólico: Reforça remoção de manchas mais resistentes

Tensoativo suave: Melhora o espalhamento

MODO DE PREPARO

- 1. Coloque 70 L de água deionizada
- 2. Dissolva o ácido cítrico completamente
- 3. Adicione o ácido lático ou glicólico lentamente
- 4. Acrescente o tensoativo suave
- 5. Coloque o solvente glicólico e o hidrotropo
- 6. Adicione conservante, fragrância e corante mínimo
- 7. Complete até 100 L
- 8. Misture bem

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Marcas leves em vidro	1:1	Diluir com água
Marcas moderadas	Puro	Com teste prévio

COMO APLICAR

Aplicar em superfície fria e sombreada, aguardar 1 a 3 minutos, esfregar suavemente e enxaguar completamente.

CUIDADOS

■ Produto ácido — luvas e óculos

- Não aplicar no sol ou vidro quente
- Não usar em mármore, pedra ou superfícies que não resistam a ácido
- Enxaguar bem após a aplicação

ERROS COMUNS

- ✗ Deixar agir por muito tempo
- ✗ Confundir marcas minerais com arranhões — ácido não remove riscos
- ✗ Não enxaguar completamente

COMERCIAL

Fragrância	Suave citrus ou sem fragrância
Cor	Transparente ou azul claro
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Remove marcas de água e minerais em vidros e pintura — limpeza que o shampoo comum não faz.
Observação de custo	Boa margem em regiões com água calcária. Produto específico valorizado.

Descontaminante de Pintura

Limpeza
Externa

Produto para limpeza química leve da pintura, removendo contaminações superficiais metálicas e minerais antes de polimento ou proteção. Pintura contaminada não retém bem cera ou selante.

ONDE USAR

Pintura em preparação para polimento · Preparação antes de selante ou cera profissional · Pintura com granulação ao toque

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	78 L
Tensoativo não iônico suave	3 L
Agente quelante/sequestrante	5 kg
Solvente glicólico leve	3 L
Ácido orgânico leve	2 L
Hidrotropo	2 L
Conservante	200 ml
Fragrância compatível	300 ml
Corante	q.s. mínimo

Água p/ completar

até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Agente quelante em maior proporção: Captura e remove contaminações minerais e ferrosas da pintura

Ácido orgânico leve: Auxilia na remoção de resíduos minerais específicos

MODO DE PREPARO

1. Coloque 68 L de água
2. Dissolva o quelante com agitação — pode demorar para dissolver
3. Adicione o tensoativo suave
4. Acrescente o solvente glicólico e o hidrotropo
5. Adicione o ácido orgânico leve lentamente
6. Coloque conservante, fragrância e corante
7. Complete até 100 L
8. Misture até ficar uniforme

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Contaminação leve	1:1	Diluir com água
Contaminação moderada	Puro	Aplicação direta

COMO APLICAR

Pulverizar na superfície fria e limpa, aguardar 3 a 5 minutos, espalhar com aplicador macio e enxaguar completamente. Seguir com cera ou polimento.

CUIDADOS

- Testar em pequena área antes de tratar a pintura inteira
- Não aplicar no sol
- Não deixar secar
- Não usar em contaminação muito forte

ERROS COMUNS

- ✗ Usar como shampoo comum — não é esse o propósito
- ✗ Deixar agir por tempo excessivo
- ✗ Não enxaguar completamente

COMERCIAL

Fragrância	Suave ou técnica
Cor	Transparente, azul claro ou roxo claro
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L

Argumento de venda	Prepara a pintura para polimento, cera ou proteção — resultado superior começa com superfície desconta
Observação de custo	Produto profissional com boa margem para estética automotiva.

■ Linha Pesada

Solupan, desengraxantes, limpa motor, chassis e equipamentos

Solupan Concentrado

Linha Pesada

Produto alcalino forte para limpeza pesada de caminhões, chassis, carrocerias, motores e pisos. Um dos produtos de maior recompra da linha pesada.

ONDE USAR

Caminhões e veículos pesados · Chassis e estrutura inferior · Motor e cofre · Piso de oficina · Implementos agrícolas

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	72 L
Soda líquida 50%	8 L
Metassilicato de sódio	4 kg
Tripolifosfato de sódio	3 kg
Lauril éter sulfato 27%	6 L
Tensoativo não iônico	4 L
Butil glicol	2 L
Hidrotropo	1 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Soda líquida 50%: Principal alcalino — saponifica gordura pesada e quebra graxas

Metassilicato de sódio: Reforça alcalinidade e remove sujeira incrustada

Tripolifosfato: Sequestra minerais da água dura

Butil glicol: Auxiliar solvente para óleo e gordura mineral

MODO DE PREPARO

- Coloque 60 L de água filtrada
- Dissolva o tripolifosfato de sódio
- Dissolva o metassilicato em água separada e adicione
- Adicione o lauril lentamente
- Acrescente o tensoativo não iônico

6. Adicione butil glicol e hidrotropo
7. Adicione a soda líquida aos poucos — CUIDADO, reação exotérmica
8. Corrija a cor com corante
9. Complete até 100 L
10. Misture e aguarde esfriar antes de envasar

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Manutenção leve	1:50	200 ml em 10 L
Sujeira pesada	1:10	1 L em 10 L
Graxa incrustada	1:5	2 L em 10 L

COMO APLICAR

Diluir, pulverizar sobre a superfície fria, deixar agir 2 a 5 minutos, esfregar se necessário e enxaguar completamente.

CUIDADOS

- Produto alcalino forte — luvas e óculos obrigatórios
- Não aplicar em alumínio sem teste
- Não deixar secar
- Não misturar com ácidos

ERROS COMUNS

- ✗ Usar puro sem necessidade
- ✗ Deixar secar e criar manchas brancas
- ✗ Aplicar em alumínio sem teste
- ✗ Adicionar a soda rápido demais

COMERCIAL

Fragrância	Citrus industrial, limão (opcional)
Cor	Roxo intenso, vermelho ou verde escuro
Embalagem	5 L, 20 L, 50 L, bombona 100 L
Argumento de venda	Solupan concentrado de alto rendimento — remove graxa, óleo e sujeira pesada com diluição econômica.
Observação de custo	Um dos produtos mais baratos por litro. Alta diluição = excelente custo-benefício. Altíssimo giro.

Desengraxante Cítrico

Linha Pesada

Desengraxante com solvente cítrico natural (d-limoneno) para remoção de óleo e graxa com odor agradável. Muito valorizado por clientes que buscam produto eficiente com perfil mais sustentável.

ONDE USAR

Motor e cofre · Rodas com sujeira oleosa · Partes inferiores · Peças e ferramentas · Oficinas com restrição de odor forte

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	72 L
D-limoneno ou solvente cítrico	8 L
Tensoativo não iônico	6 L
Lauril éter sulfato	5 L
Butil glicol	4 L
Hidrotropo	3 L
Alcalinizante leve	1 L
Conservante	200 ml
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

D-limoneno: Solvente cítrico que dissolve graxa e óleo — diferencial

Hidrotropo: Fundamental para manter o d-limoneno estável na fórmula

Butil glicol: Reforça a ação sobre sujeira oleosa

MODO DE PREPARO

1. Coloque 60 L de água
2. Adicione o hidrotropo — essencial antes do d-limoneno
3. Acrescente o tensoativo não iônico
4. Adicione o lauril lentamente
5. Coloque o butil glicol
6. Acrescente o d-limoneno aos poucos, misturando bem
7. Adicione alcalinizante e conservante
8. Complete até 100 L
9. Misture até uniformizar

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Sujeira leve	1:30	330 ml em 10 L
Óleo e graxa	1:5	2 L em 10 L

COMO APLICAR

Diluir, aplicar, aguardar 2 a 5 minutos, esfregar e enxaguar.

CUIDADOS

- Testar em plásticos e pintura antes
- Guardar em local fresco
- Não misturar com alcalinos fortes

ERROS COMUNS

- ✗ D-limoneno demais — fórmula instável
- ✗ Não usar o hidrotropo — produto separa

COMERCIAL

Fragrância	O próprio d-limoneno dá aroma cítrico — reforçar com laranja
Cor	Laranja, amarelo ou transparente
Embalagem	1 L, 5 L, 20 L
Argumento de venda	Desengraxante cítrico — potente como os alcalinos, mas com cheiro agradável e origem natural.
Observação de custo	Permite vender com valor agregado maior. Nicho sustentável em crescimento.

Limpa Motor Concentrado

Linha Pesada

Produto concentrado para limpeza de motores com óleo queimado acumulado e graxa ressecada. Versão mais potente para situações que o desengraxante padrão não resolve.

ONDE USAR

Motores com sujeira intensa · Cofre com óleo acumulado · Peças metálicas resistentes · Ferramentas sujas de óleo

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	70 L
Soda líquida 50%	4 L
Metassilicato de sódio	3 kg
Butil glicol	6 L
Tensoativo não iônico	6 L
Lauril éter sulfato	4 L
Hidrotropo	3 L
Sequestrante	500 g
Corante	q.s.

Água p/ completar

até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Butil glicol maior concentração: Dissolução profunda do óleo queimado e graxa ressecada

Soda + metassilicato: Ação alcalina para saponificação de gorduras minerais

MODO DE PREPARO

1. Coloque 58 L de água
2. Dissolva o sequestrante e o metassilicato
3. Adicione o tensoativo e o lauril
4. Coloque o butil glicol e o hidrotropo
5. Adicione a soda líquida lentamente
6. Complete até 100 L
7. Misture e aguarde esfriar completamente

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Sujeira moderada	1:10	1 L em 10 L
Óleo pesado	1:5	2 L em 10 L

COMO APLICAR

Aplicar em motor COMPLETAMENTE FRIO, proteger componentes elétricos, aguardar 5 a 15 minutos e enxaguar cuidadosamente.

CUIDADOS

- NUNCA aplicar em motor quente
- Proteger sensores, fusíveis e alternador
- Não jogar pressão direta em sensores
- Deixar secar antes de ligar

ERROS COMUNS

- ✗ Aplicar em motor quente — erro mais grave
- ✗ Não proteger componentes elétricos

COMERCIAL

Fragrância	Sem fragrância ou fragrância industrial
Cor	Roxo, vermelho ou verde escuro
Embalagem	5 L, 20 L
Argumento de venda	Limpa motor concentrado para sujeira intensa de óleo acumulado e graxa ressecada.
Observação de custo	Produto forte e barato. Muito procurado por oficinas especializadas.

Limpa Alumínio para Caminhão

Linha Pesada

Produto ácido para limpeza e clareamento de alumínio em caminhões. O alumínio escurece com o tempo e acumula oxidação que apenas ácidos com inibidor removem com segurança.

ONDE USAR

Rodas de alumínio · Tanques laterais de alumínio · Tampas e peças de alumínio · Frisos e acabamentos

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	80 L
Ácido fosfórico 85%	8 L
Ácido sulfônico	3 L
Tensoativo não iônico ácido	3 L
Ácido cítrico	2 kg
Inibidor de corrosão	1 L
Corante compatível c/ ácido	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Ácido fosfórico: Principal agente — remove oxidação do alumínio

Ácido cítrico: Reforça remoção de manchas minerais

Inibidor de corrosão: OBRIGATÓRIO — protege o alumínio durante a ação ácida

MODO DE PREPARO

- Coloque 70 L de água em tanque PLÁSTICO
- Dissolva o ácido cítrico
- Adicione o ácido fosfórico lentamente
- Acrescente o ácido sulfônico com cuidado
- Adicione o tensoativo compatível com ácido
- Acrescente o inibidor de corrosão — ingrediente crítico
- Coloque corante mínimo
- Complete até 100 L
- Misture lentamente

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
----------	----------	---------

Alumínio sensível	1:20	500 ml em 10 L
Limpeza pesada	1:5	2 L em 10 L

COMO APLICAR

Aplicar na peça fria, deixar agir NO MÁXIMO 30 a 60 segundos, esfregar levemente e enxaguar abundantemente.

CUIDADOS

- NUNCA misturar com alcalinos ou cloro
- Luvas, óculos e máscara obrigatórios
- Inibidor é OBRIGATÓRIO — sem ele corroe o alumínio
- Não deixar agir por tempo prolongado

ERROS COMUNS

- ✗ Deixar agir muito tempo — corrói o alumínio
- ✗ Produzir sem inibidor
- ✗ Misturar com solupan ou alcalino

COMERCIAL

Fragrância	Sem fragrância ou técnica ácida compatível
Cor	Transparente ou levemente azulado
Embalagem	1 L, 5 L, 20 L
Argumento de venda	Limpa alumínio de caminhão — clareia, remove oxidação e devolve o brilho original.
Observação de custo	Boa margem por ser produto específico. Necessita orientação ao cliente sobre o inibidor.

Pré-Lavagem Alcalina Concentrada

Linha Pesada

Produto altamente concentrado para pré-lavagem de veículos pesados, soltando a sujeira antes da lavagem principal e reduzindo tempo e esforço.

ONDE USAR

Pré-lavagem de caminhões e ônibus · Aplicação em canhão de espuma · Partes baixas e chassis · Frotas em rotina de limpeza

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	72 L
Metassilicato de sódio	4 kg

Lauril éter sulfato	8 L
Tensoativo não iônico	5 L
Butil glicol	3 L
Alcalinizante leve	3 L
Hidrotropo	2 L
Sequestrante	500 g
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Alta concentração de tensoativos: Emulsificação rápida para diluição em grandes volumes

Metassilicato: Poder de limpeza e estabilidade

Sequestrante: Eficiência mesmo em água dura

MODO DE PREPARO

1. Coloque 62 L de água
2. Dissolva o sequestrante e o metassilicato
3. Adicione o lauril lentamente
4. Acrescente o tensoativo não iônico
5. Coloque o butil glicol
6. Adicione alcalinizante e hidrotropo
7. Corrija a cor
8. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Manutenção	1:80	125 ml em 10 L
Sujeira pesada	1:20	500 ml em 10 L
Partes baixas	1:10	1 L em 10 L

COMO APLICAR

Diluir, aplicar com pulverizador ou canhão, aguardar 3 a 5 minutos e iniciar a lavagem principal.

CUIDADOS

- Testar em pintura e alumínio
- Não deixar secar

ERROS COMUNS

- ✗ Não diluir corretamente — produto muito forte
- ✗ Não dar tempo de ação

COMERCIAL

Fragrância	Fragrância opcional
Cor	Azul ou verde
Embalagem	5 L, 20 L, 50 L
Argumento de venda	Pré-lavagem alcalina concentrada — solta a sujeira antes de lavar e economiza tempo e produto.
Observação de custo	Muito rentável pelo alto rendimento de diluição. Excelente para lava-jatos de veículos pesados.

Limpa Baú Concentrado

Linha Pesada

Produto indicado para limpeza externa de baús de caminhão, removendo sujeira de estrada, encardido acumulado e fuligem. Alta recompra por frota de logística.

ONDE USAR

Baú de caminhão — lateral, topo e portas · Carrocerias metálicas e plásticas · Furgões e vans de carga · Baús frigoríficos externos

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	75 L
Lauril éter sulfato 27%	8 L
Ácido sulfônico neutralizado	5 L
Metassilicato de sódio	2 kg
Butil glicol	3 L
Tensoativo não iônico	4 L
Alcalinizante leve	2 L
Hidrotropo	1 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Lauril + ácido sulfônico neutralizado: Detergência e espuma para limpeza eficiente

Metassilicato: Reforça remoção de sujeira pesada de estrada

Butil glicol: Auxilia remoção de fuligem e gordura

MODO DE PREPARO

1. Coloque 65 L de água
2. Dissolva o metassilicato em água morna separada
3. Adicione o lauril lentamente
4. Acrescente o ácido sulfônico neutralizado
5. Adicione o tensoativo não iônico e o butil glicol
6. Coloque o hidrotropo e o alcalinizante
7. Corrija a cor
8. Complete até 100 L
9. Misture bem

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Manutenção regular	1:50	200 ml em 10 L
Baú encardido	1:20	500 ml em 10 L
Sujeira pesada de estrada	1:10	1 L em 10 L

COMO APLICAR

Diluir, aplicar com pulverizador ou escova, deixar agir 2 a 5 minutos e enxaguar com pressão.

CUIDADOS

- Testar antes em baús pintados ou com adesivos
- Não deixar secar
- Não aplicar no sol
- Enxaguar bem os cantos e borrachas

ERROS COMUNS

- ✗ Usar produto muito forte em baú pintado sensível
- ✗ Não enxaguar cantos e borrachas adequadamente
- ✗ Aplicar no sol e o produto secar antes de limpar

COMERCIAL

Fragrância	Citrus, limão ou marine (opcional)
Cor	Azul, verde ou amarelo
Embalagem	5 L, 20 L, 50 L
Argumento de venda	Limpa baú concentrado que remove encardido e sujeira de estrada com alto rendimento.
Observação de custo	Produto de baixo custo com uso constante em transportadoras e logística.

Desengraxante Pesado para Caminhões

Linha Pesada

Remove graxa intensa, óleo de transmissão, fuligem e sujeira pesada de caminhões e equipamentos. Formulado para sujeira oleosa e graxosa de componentes mecânicos expostos.

ONDE USAR

Caminhões — exterior geral · Chassis e estrutura · Caixas de roda · Partes inferiores · Implementos e equipamentos

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	70 L
Soda líquida 50%	6 L
Metassilicato de sódio	4 kg
Tensoativo não iônico	6 L
Lauril éter sulfato 27%	5 L
Butil glicol	4 L
Hidrotropo	2 L
Sequestrante (EDTA)	1 kg
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Soda + metassilicato: Alcalinidade para saponificação de graxa e óleo

Tensoativo não iônico: Emulsificação eficiente de óleos minerais

Butil glicol: Dissolução de contaminantes oleosos

MODO DE PREPARO

1. Coloque 58 L de água
2. Dissolva o sequestrante
3. Dissolva o metassilicato em água morna separada
4. Adicione o tensoativo não iônico e o lauril
5. Coloque o butil glicol e o hidrotropo
6. Adicione a soda líquida lentamente — CUIDADO com calor
7. Corrija a cor
8. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
----------	----------	---------

Sujeira leve	1:50	200 ml em 10 L
Sujeira média	1:20	500 ml em 10 L
Graxa pesada	1:10	1 L em 10 L
Graxa extrema	1:5	2 L em 10 L

COMO APLICAR

Diluir, pulverizar no veículo frio, aguardar 3 a 8 minutos, esfregar com escova e enxaguar com pressão.

CUIDADOS

- Evitar contato com alumínio e pintura delicada sem teste
- Não aplicar em motor quente
- Usar luvas e óculos

ERROS COMUNS

- ✗ Aplicar em superfície quente
- ✗ Usar forte demais em partes pintadas
- ✗ Deixar resíduo alcalino

COMERCIAL

Fragrância	Citrus industrial ou sem fragrância
Cor	Vermelho, roxo ou verde escuro
Embalagem	5 L, 20 L, 50 L
Argumento de venda	Desengraxante pesado para caminhões — óleo, graxa e sujeira bruta saem com diluição econômica.
Observação de custo	Alto rendimento com diluições altas. Excelente recompra para frotas e transportadoras.

Limpa Chassis Pesado

Linha Pesada

Produto alcalino para remoção de barro, graxa e sujeira acumulada no chassis de caminhões, ônibus e veículos pesados que percorrem estradas com barro e cascalho.

ONDE USAR

Chassis de caminhões e ônibus · Partes inferiores · Suspensão e eixos · Longarinas e travessas · Máquinas de construção

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	68 L
Soda líquida 50%	8 L

Metassilicato de sódio	5 kg
Carbonato de sódio	3 kg
Lauril éter sulfato 27%	5 L
Tensoativo não iônico	5 L
Butil glicol	3 L
Hidrotropo	2 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Alcalinos concentrados (soda + metassilicato + carbonato): Quebram a sujeira composta de barro, óleo e graxa

Tensoativos combinados: Limpeza eficiente em superfícies de difícil acesso

MODO DE PREPARO

1. Coloque 55 L de água
2. Dissolva o carbonato e o metassilicato
3. Adicione o lauril e o tensoativo não iônico
4. Coloque o butil glicol e o hidrotropo
5. Adicione a soda líquida lentamente
6. Corrija a cor
7. Complete até 100 L
8. Misture e deixe esfriar

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Manutenção	1:50	200 ml em 10 L
Sujeira pesada	1:10	1 L em 10 L
Barro + graxa	1:5	2 L em 10 L

COMO APLICAR

Aplicar por baixo do veículo com pulverizador, deixar agir 3 a 8 minutos, esfregar e enxaguar com pressão.

CUIDADOS

- Evitar alumínio polido e cromados sem teste
- Não deixar secar
- Produto forte — luvas e óculos obrigatórios

ERROS COMUNS

- X Aplicar em roda de alumínio sem teste
- X Não enxaguar completamente

COMERCIAL

Fragrância	Industrial ou sem fragrância
Cor	Roxo, vermelho ou preto
Embalagem	20 L, 50 L, bombona 100 L
Argumento de venda	Limpa chassis potente para barro, graxa e sujeira pesada de caminhões e veículos pesados.
Observação de custo	Produto barato com excelente saída em transportadoras e frotas.

Removedor de Barro e Lama Vermelha

Linha Pesada

Produto formulado para soltar e remover barro, terra vermelha e lama seca em caminhões, máquinas agrícolas e veículos de obra. A lama vermelha tem alta concentração de argila que cola e resseca.

ONDE USAR

Caminhões de obra e mineração · Máquinas agrícolas (colheitadeiras, tratores) · Veículos rurais · Carretas e implementos agrícolas

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	76 L
Tensoativo não iônico	5 L
Lauril éter sulfato 27%	5 L
Metassilicato de sódio	3 kg
Carbonato de sódio	2 kg
Dispersante	2 L
Butil glicol	2 L
Hidrotropo	2 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Dispersante: Principal diferencial — dispersa partículas de argila e impede que recolem

Alcalinizantes moderados: Quebram a matriz de barro e facilitam o arraste

MODO DE PREPARO

- 1. Coloque 65 L de água
- 2. Dissolva carbonato e metassilicato
- 3. Acrescente o dispersante
- 4. Adicione tensoativo e lauril
- 5. Coloque butil glicol e hidrotropo
- 6. Corrija a cor
- 7. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Lama leve	1:30	330 ml em 10 L
Lama pesada	1:10	1 L em 10 L
Barro seco	1:5	2 L em 10 L

COMO APLICAR

Molhar o barro com água primeiro, aplicar o produto, aguardar 3 a 5 minutos, esfregar e enxaguar com pressão.

CUIDADOS

- Molhar o barro antes — não aplicar em barro completamente seco
- Não deixar secar
- Testar em pintura e alumínio

ERROS COMUNS

- ✗ Aplicar em barro seco — produto não penetra
- ✗ Não molhar antes da aplicação
- ✗ Não usar pressão adequada no enxágue

COMERCIAL

Fragrância	Citrus ou limão (opcional)
Cor	Verde, azul ou laranja
Embalagem	5 L, 20 L, 50 L
Argumento de venda	Solta lama vermelha e barro incrustado com mais facilidade antes da lavagem.
Observação de custo	Excelente mercado em regiões agrícolas e mineração. Alta recompra sazonal.

Limpador de Pisos de Oficina

Linha Pesada

Produto alcalino forte para remoção de óleo, graxa, manchas de pneu e gordura acumulada em pisos de oficinas mecânicas, garagens e postos de serviço.

ONDE USAR

Pisos de oficina mecânica · Garagens residenciais e comerciais · Postos de serviço · Galpões industriais · Pátios pavimentados

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	68 L
Soda líquida 50%	6 L
Metassilicato de sódio	5 kg
Carbonato de sódio	4 kg
Tensoativo não iônico	6 L
Lauril éter sulfato 27%	4 L
Butil glicol	5 L
Hidrotropo	2 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Alcalinos concentrados: Quebram óleo e graxa acumulada no piso

Butil glicol em maior concentração: Penetra na camada de gordura aderida

MODO DE PREPARO

1. Coloque 55 L de água
2. Dissolva carbonato e metassilicato
3. Adicione tensoativo e lauril
4. Coloque butil glicol e hidrotropo
5. Adicione a soda líquida lentamente
6. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Limpeza leve	1:50	200 ml em 10 L
Óleo no piso	1:5 a 1:10	1 a 2 L em 10 L

COMO APLICAR

Espalhar no piso, deixar agir 5 a 10 minutos, esfregar com esfregão e enxaguar com bastante água.

CUIDADOS

- Sinalizar a área — piso pode ficar escorregadio
- Usar luvas
- Produto alcalino forte

ERROS COMUNS

- ✗ Não dar tempo de ação e não remover o óleo
- ✗ Não sinalizar o piso molhado — risco de acidente

COMERCIAL

Fragrância	Sem fragrância ou industrial
Cor	Laranja ou verde escuro
Embalagem	5 L, 20 L
Argumento de venda	Remove óleo e graxa de pisos de oficina com alto rendimento e baixo custo por metro quadrado.
Observação de custo	Produto barato com excelente saída para mecânicos e donos de garagem.

Removedor de Fuligem

Linha Pesada

Produto alcalino desengordurante para remover fuligem, sujeira preta de escapamento e resíduos carbonosos de caminhões, baús e carrocerias. A fuligem tem composição oleosa que exige produto específico.

ONDE USAR

Caminhões com fuligem de escapamento · Baús e carrocerias enegrecidas · Partes traseiras do veículo · Máquinas com resíduo de combustão

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	72 L
Soda líquida 50%	5 L
Metassilicato de sódio	4 kg
Tensoativo não iônico	6 L
Lauril éter sulfato 27%	5 L
Butil glicol	4 L
Hidrotropo	2 L
Sequestrante	500 g
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Tensoativo não iônico em maior proporção: Emulsifica o material carbonoso oleoso da fuligem

Butil glicol: Dissolve a fase oleosa da fuligem

Metassilicato + soda: Alcalinidade para quebrar a matriz da sujeira preta

MODO DE PREPARO

1. Coloque 60 L de água
2. Dissolva o sequestrante e o metassilicato
3. Adicione o tensoativo e o lauril
4. Coloque o butil glicol e o hidrotropo
5. Adicione a soda líquida aos poucos
6. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Fuligem leve	1:30	330 ml em 10 L
Fuligem pesada	1:5	2 L em 10 L

COMO APLICAR

Diluir, aplicar na superfície fria, deixar agir 3 a 10 minutos, esfregar com escova e enxaguar bem.

CUIDADOS

- Não usar em alumínio polido sem teste
- Não deixar secar
- Usar luvas durante a produção e aplicação

ERROS COMUNS

- ✗ Aplicar sem tempo de ação suficiente
- ✗ Não esfregar nos pontos mais enegrecidos
- ✗ Deixar secar sobre a superfície

COMERCIAL

Fragrância	Sem fragrância ou citrus discreta
Cor	Preto, roxo escuro ou vermelho
Embalagem	5 L, 20 L
Argumento de venda	Remove fuligem e sujeira preta de caminhões e máquinas com alto rendimento.
Observação de custo	Produto forte e barato. Vende bem em galão para caminhoneiros que rodam muito.

Desengraxante para Motores

Linha Pesada

Produto alcalino moderado para limpeza de motores e cofre, removendo óleo e graxa sem ser excessivamente agressivo para os componentes plásticos e borrachas.

ONDE USAR

Motor — exterior dos componentes · Cofre do motor · Suportes e peças externas · Mangueiras com oleosidade

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	75 L
Tensoativo não iônico	5 L
Lauril éter sulfato 27%	4 L
Butil glicol	5 L
Metassilicato de sódio	2 kg
Alcalinizante leve	2 L
Hidrotropo	2 L
Conservante	200 ml
Fragrância	300 ml
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Tensoativo não iônico: Limpeza eficiente sem ser excessivamente alcalino

Butil glicol: Solvente que penetra no óleo e graxa do motor

Alcalinizante leve: Reforça limpeza sem agressividade da soda pura

MODO DE PREPARO

- Coloque 65 L de água
- Dissolva o metassilicato em água morna separada
- Adicione o tensoativo e o lauril
- Coloque o butil glicol e o hidrotropo
- Adicione o alcalinizante leve
- Acrescente conservante e fragrância
- Complete até 100 L
- Misture

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Motor pouco sujo	1:20	500 ml em 10 L
Motor com sujeira moderada	1:10	1 L em 10 L
Óleo acumulado	1:5	2 L em 10 L

COMO APLICAR

Aplicar somente em motor FRIO e desligado há pelo menos 30 min. Proteger eletrônicos. Borrifar, aguardar 3 a 8 min, esfregar e enxaguar com pressão moderada.

CUIDADOS

- NUNCA em motor quente
- Proteger sensores, fusíveis e alternador
- Não jogar pressão direta em sensores
- Deixar secar antes de ligar

ERROS COMUNS

- ✗ Motor quente — o erro mais grave
- ✗ Não proteger eletrônicos
- ✗ Jogar pressão em sensores

COMERCIAL

Fragrância	Citrus, limão ou marine
Cor	Verde ou azul
Embalagem	1 L, 5 L, 20 L
Argumento de venda	Desengraxante para motor que limpa sem agredir — remove óleo e graxa com segurança para os componentes
Observação de custo	Boa venda para oficinas, lava-rápidos com lavagem de motor e estética automotiva.

Desengraxante Alcalino para Graxa Incrustada

Linha Pesada

Produto alcalino intenso para remoção de graxa velha, óleo queimado e resíduos difíceis onde produtos convencionais não resolvem. Indicado para situações extremas.

ONDE USAR

Chassis com graxa velha e ressecada · Motores com óleo queimado acumulado · Pisos de oficina encardidos · Ferramentas e peças resistentes

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
-------------	------------

Água filtrada	68 L
Soda líquida 50%	10 L
Metassilicato de sódio	5 kg
Carbonato de sódio	4 kg
Tensoativo não iônico	5 L
Butil glicol	4 L
Hidrotropo	2 L
Lauril éter sulfato 27%	3 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Alta concentração de alcalinos (soda + metassilicato + carbonato): Força alcalina para saponificar graxa endurecida

Butil glicol: Penetra na camada de graxa e facilita a ação dos alcalinos

MODO DE PREPARO

1. Coloque 55 L de água
2. Dissolva o carbonato e o metassilicato
3. Adicione o tensoativo e o lauril
4. Coloque o butil glicol e o hidrotropo
5. Adicione a soda líquida LENTAMENTE — reação intensa
6. Complete até 100 L e deixe esfriar

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Graxa média	1:20	500 ml em 10 L
Graxa pesada	1:10	1 L em 10 L
Graxa incrustada severa	1:5	2 L em 10 L

COMO APLICAR

Diluir, aplicar na superfície fria, aguardar 5 a 15 minutos para amolecer, escovar e enxaguar com pressão.

CUIDADOS

- Produto muito forte — luvas e óculos OBRIGATÓRIOS
- Não usar em alumínio, cromados ou plástico sensível
- Não aplicar em motor quente
- Ventilar o ambiente

ERROS COMUNS

- ✗ Usar em alumínio sem teste — oxidação irreversível
- ✗ Deixar secar — manchas brancas difíceis de remover
- ✗ Não usar EPIs

COMERCIAL

Fragrância	Sem fragrância ou citrus industrial
Cor	Roxo intenso ou vermelho — indica produto forte
Embalagem	5 L, 20 L
Argumento de venda	Desengraxante alcalino para graxa incrustada — resolve o que produto convencional não consegue.
Observação de custo	Produto barato e potente. Ideal para oficinas com graxa velha constante.

Detergente para Lavagem de Chassis

Linha Pesada

Versão econômica para lavagem frequente de chassis, removendo sujeira de estrada e gordura leve. Indicado para manutenção regular onde não há acúmulo de graxa pesada.

ONDE USAR

Chassis em manutenção regular · Caminhões e ônibus com limpeza frequente · Vans e veículos de entrega · Frotas com limpeza semanal

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	78 L
Lauril éter sulfato 27%	10 L
Ácido sulfônico neutralizado	5 L
Metassilicato de sódio	2 kg
Butil glicol	2 L
Tensoativo não iônico	2 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Lauril + ácido sulfônico: Detergência e espuma para sujeira de manutenção

Metassilicato: Alcalinidade moderada para gordura leve

MODO DE PREPARO

1. Coloque 68 L de água
2. Dissolva o metassilicato
3. Adicione o lauril lentamente
4. Acrescente o ácido sulfônico neutralizado
5. Coloque o butil glicol e o tensoativo
6. Corrija a cor
7. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Lavagem frequente (semanal)	1:50	200 ml em 10 L
Sujeira moderada	1:20	500 ml em 10 L
Sujeira pesada	1:10	1 L em 10 L

COMO APLICAR

Diluir, aplicar, esfregar se necessário e enxaguar.

CUIDADOS

- Não deixar secar
- Testar em partes sensíveis
- Mais suave que alcalinos fortes — mais seguro para pinturas

ERROS COMUNS

✗ Usar como desengraxante extremo — não tem potência para isso

COMERCIAL

Fragrância	Limão ou citrus
Cor	Verde ou azul
Embalagem	5 L, 20 L, 50 L
Argumento de venda	Detergente concentrado para lavagem econômica de chassis com bom rendimento e custo baixo.
Observação de custo	Produto barato para clientes que lavam com alta frequência buscando economia.

Limpador Alcalino para Carrocerias

Linha Pesada

Produto alcalino moderado para limpeza de carrocerias metálicas de caminhões, laterais de baú e veículos de carga. Equilibrado para limpar bem sem danificar pinturas ou adesivos.

ONDE USAR

Carrocerias metálicas · Laterais de caminhão · Baús com pintura · Veículos de carga com adesivos · Furgões e vans

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	75 L
Lauril éter sulfato 27%	7 L
Tensoativo não iônico	5 L
Metassilicato de sódio	3 kg
Butil glicol	3 L
Alcalinizante leve	3 L
Hidrotropo	2 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Alcalinidade moderada: Força suficiente para limpar sem ser destrutivo para pinturas

Metassilicato: Limpeza de sujeira de estrada e encardido

MODO DE PREPARO

1. Coloque 65 L de água
2. Dissolva o metassilicato
3. Adicione o lauril e o tensoativo
4. Coloque o butil glicol e o hidrotropo
5. Adicione o alcalinizante leve
6. Corrija a cor
7. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Manutenção	1:50	200 ml em 10 L
Encardido moderado	1:20	500 ml em 10 L
Sujeira pesada	1:10	1 L em 10 L

COMO APLICAR

Aplicar, espalhar com escova ou fibra macia e enxaguar bem.

CUIDADOS

- Testar em adesivos e pintura sensível
- Não deixar secar

ERROS COMUNS

- ✗ Usar muito forte em pintura sensível
- ✗ Não enxaguar completamente

COMERCIAL

Fragrância	Citrus opcional
Cor	Azul ou verde
Embalagem	5 L, 20 L
Argumento de venda	Limpador alcalino para carrocerias encardidas com bom rendimento e segurança para pintura.
Observação de custo	Bom produto para transportadoras que prezam pela aparência dos veículos.

Limpador de Implementos Agrícolas

Linha Pesada

Produto alcalino forte para limpeza de máquinas agrícolas, tratores, grades e implementos com acúmulo de barro, graxa e óleo. O ambiente agrícola é um dos mais exigentes em limpeza.

ONDE USAR

Tratores e colheitadeiras · Grades e arados · Implementos em geral · Carretas e reboques agrícolas · Pulverizadores

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	68 L
Soda líquida 50%	7 L
Metassilicato de sódio	5 kg
Tensoativo não iônico	6 L
Lauril éter sulfato 27%	5 L
Butil glicol	4 L
Dispersante	2 L
Hidrotropo	2 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Alta força alcalina: Necessária pela diversidade de sujeira agrícola

Dispersante: Essencial para lidar com argila e partículas de solo

MODO DE PREPARO

- 1. Coloque 55 L de água
- 2. Dissolva o metassilicato
- 3. Adicione o dispersante
- 4. Acrescente o tensoativo e o lauril
- 5. Coloque butil glicol e hidrotropo
- 6. Adicione a soda líquida aos poucos
- 7. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Sujeira leve	1:50	200 ml em 10 L
Sujeira pesada	1:10	1 L em 10 L
Incrustada	1:5	2 L em 10 L

COMO APLICAR

Aplicar, aguardar 3 a 8 minutos, esfregar e enxaguar com pressão.

CUIDADOS

- Produto forte — testar em alumínio e adesivos
- Usar luvas e óculos

ERROS COMUNS

- ✗ Aplicar em alumínio sem teste
- ✗ Não diluir corretamente

COMERCIAL

Fragrância	Industrial ou sem fragrância
Cor	Verde escuro ou laranja
Embalagem	20 L, 50 L
Argumento de venda	Limpeza pesada para máquinas agrícolas — barro, graxa e resíduos de campo saem com alto rendimento
Observação de custo	Mercado enorme em regiões rurais. Alta recompra na época de safra.

Limpador para Rodas de Caminhão

Linha Pesada

Remove sujeira pesada, pó de freio, graxa leve e encardido de rodas de caminhão e ônibus. As rodas acumulam pó de freio e barro constantemente e precisam de produto específico.

ONDE USAR

Rodas de caminhão · Rodas de ônibus · Disco e tambor de freio externo · Calota e aro · Rodas de implementos

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	78 L
Tensoativo não iônico	5 L
Lauril éter sulfato 27%	5 L
Butil glicol	3 L
Metassilicato de sódio	2 kg
Alcalinizante leve	2 L
Hidrotropo	2 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Tensoativos combinados: Limpeza eficiente do pó de freio e barro

Butil glicol: Remove a componente oleosa da roda

MODO DE PREPARO

1. Coloque 68 L de água
2. Dissolva o metassilicato
3. Adicione o tensoativo e o lauril
4. Coloque o butil glicol e o hidrotropo
5. Adicione o alcalinizante
6. Corrija a cor
7. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Sujeira leve	1:30	330 ml em 10 L
Pó de freio moderado	1:10	1 L em 10 L
Sujeira pesada	1:5	2 L em 10 L

COMO APLICAR

Pulverizar na roda fria, esfregar com escova de cerdas firmes e enxaguar completamente.

CUIDADOS

■ Não usar em roda de alumínio polido sem inibidor — pode oxidar

■ Não deixar secar

ERROS COMUNS

- ✗ Aplicar em alumínio polido sem teste
- ✗ Não esfregar nas reentrâncias onde o pó acumula

COMERCIAL

Fragrância	Sem fragrância ou industrial
Cor	Azul escuro, verde ou preto
Embalagem	5 L, 20 L
Argumento de venda	Limpador de roda de caminhão — remove pó de freio e encardido com facilidade.
Observação de custo	Produto de boa saída em lavadores de caminhão. Recompra frequente.

Limpa Lona de Caminhão

Linha Pesada

Remove poeira acumulada, encardido superficial e fungos de superfície de lonas de caminhão sem agredir o material ou desbotar a cor.

ONDE USAR

Lonas de caminhão (cobertura de carga) · Lonas laterais de baú · Encerados e capas · Lonas de carroceria aberta

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	80 L
Lauril éter sulfato 27%	8 L
Tensoativo não iônico	4 L
Butil glicol	2 L
Alcalinizante leve	1 L
Conservante	200 ml
Fragrância	300 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Tensoativos suaves: Limpeza sem agredir o material da lona

Alcalinizante leve: Força suficiente para encardido sem ser destrutivo

MODO DE PREPARO

1. Coloque 70 L de água
2. Adicione o lauril lentamente
3. Acrescente o tensoativo não iônico
4. Coloque o butil glicol
5. Adicione o alcalinizante leve
6. Acrescente conservante e fragrância
7. Complete até 100 L
8. Misture bem

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Limpeza regular	1:50	200 ml em 10 L
Lona encardida	1:20	500 ml em 10 L
Sujeira intensa	1:10	1 L em 10 L

COMO APLICAR

Diluir, aplicar com escova macia de cabo longo, esfregar suavemente e enxaguar.

CUIDADOS

- Testar em lona colorida — risco de desbotamento com produto forte
- Usar escova de cerdas macias
- Não aplicar com sol forte

ERROS COMUNS

- ✗ Usar produto alcalino forte e desbotar a lona
- ✗ Esfregar com escova rígida e desgastar o revestimento

COMERCIAL

Fragrância	Citrus suave ou marine
Cor	Azul claro ou verde claro
Embalagem	5 L, 20 L
Argumento de venda	Limpa lona de caminhão — remove encardido sem desbotar e sem agredir o material.
Observação de custo	Produto simples e barato com bom público em caminhoneiros que cuidam das lonas.

Limpa Tanque Externo

Linha Pesada

Remove sujeira de estrada, óleo, encardido e resíduos externos de tanques de caminhão-tanque e postos. Tanques externos ficam expostos a toda sujeira da estrada.

ONDE USAR

Tanques externos de caminhão-tanque · Reservatórios externos · Tanques de postos de combustível · Costado com tanque lateral

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	75 L
Lauril éter sulfato 27%	6 L
Tensoativo não iônico	5 L
Butil glicol	4 L
Metassilicato de sódio	3 kg
Alcalinizante leve	2 L
Hidrotropo	2 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Tensoativos combinados: Limpeza eficiente de superfícies de difícil acesso

Metassilicato: Força alcalina para sujeira de estrada

MODO DE PREPARO

1. Coloque 65 L de água
2. Dissolva o metassilicato
3. Adicione tensoativos e butil glicol
4. Adicione o hidrotropo e alcalinizante
5. Corrija a cor
6. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Manutenção	1:50	200 ml em 10 L
Encardido moderado	1:20	500 ml em 10 L
Sujeira pesada	1:10	1 L em 10 L

COMO APLICAR

Aplicar na área fria, espalhar com escova ou MOP e enxaguar com pressão.

CUIDADOS

- Testar antes em alumínio, inox e pintura
- Não deixar secar

ERROS COMUNS

- ✗ Usar muito forte em tanque pintado
- ✗ Não enxaguar completamente

COMERCIAL

Fragrância	Fragrância opcional
Cor	Verde ou azul
Embalagem	5 L, 20 L
Argumento de venda	Limpa tanque externo de caminhão — remove sujeira de estrada, óleo e encardido.
Observação de custo	Produto comercial com bom público em transportadoras e postos de combustível.

Desincrustante para Sujeira Pesada

Linha Pesada

Produto alcalino de máxima concentração para remover sujeira agarrada, gordura antiga endurecida e encardido de longa data que não sai com produtos convencionais.

ONDE USAR

Peças com contaminação severa · Equipamentos sem limpeza há muito tempo · Pisos com camadas acumuladas · Superfícies resistentes com encardido

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	66 L
Soda líquida 50%	8 L
Metassilicato de sódio	6 kg
Carbonato de sódio	4 kg
Tensoativo não iônico	6 L
Butil glicol	5 L
Lauril éter sulfato 27%	4 L
Hidrotropo	2 L
Corante	q . s .

Água p/ completar

até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Máxima alcalinidade combinada: Força para sujeira acumulada que produto comum não remove

Butil glicol em alta concentração: Penetra profundamente em gordura endurecida

MODO DE PREPARO

1. Coloque 55 L de água
2. Dissolva carbonato e metassilicato
3. Adicione tensoativo e lauril
4. Coloque butil glicol e hidrotropo
5. Adicione a soda líquida LENTAMENTE
6. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Sujeira pesada	1:20	500 ml em 10 L
Incrustação severa	1:5	2 L em 10 L

COMO APLICAR

Aplicar, aguardar 5 a 15 minutos conforme o nível de incrustação, escovar e enxaguar.

CUIDADOS

- Produto MUITO forte — não usar em alumínio, cromados ou plástico
- Luvas e óculos obrigatórios
- Ambiente ventilado

ERROS COMUNS

- ✗ Usar em superfícies sensíveis
- ✗ Deixar secar
- ✗ Não usar EPIs

COMERCIAL

Fragrância	Cor: roxo ou vermelho escuro — indica máxima potência
Cor	Roxo ou vermelho escuro
Embalagem	5 L, 20 L
Argumento de venda	Desincrustante pesado para sujeira acumulada que produto comum não remove.
Observação de custo	Alta margem para situações específicas de limpeza pesada.

Shampoo Desengraxante para Frota Pesada

Linha Pesada

Shampoo com poder de limpeza elevado para lavagem de caminhões, ônibus e frotas com sujeira moderada. Combina boa espuma com ação desengordurante.

ONDE USAR

Frotas de caminhões e ônibus · Lava-jatos de veículos pesados · Vans e utilitários pesados · Lavagem de manutenção de frotas

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	72 L
Lauril éter sulfato 27%	14 L
Ácido sulfônico neutralizado	5 L
Tensoativo não iônico	3 L
Butil glicol	3 L
Amida 60	2 L
Alcalinizante leve	1 L
Corante	q.s.
Fragrância	500 ml
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Lauril alta concentração: Espuma abundante e limpeza eficiente

Ácido sulfônico: Reforça o poder de detergência

Amida 60: Estabilidade e cremosidade da espuma

MODO DE PREPARO

1. Coloque 60 L de água
2. Adicione o lauril lentamente
3. Acrescente o ácido sulfônico neutralizado
4. Adicione o tensoativo e o butil glicol
5. Coloque a amida 60 e o alcalinizante
6. Adicione fragrância e corante
7. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
----------	----------	---------

Lavagem leve	1:80	125 ml em 10 L
Lavagem média	1:50	200 ml em 10 L
Sujeira pesada	1:30	330 ml em 10 L

COMO APLICAR

Diluir em balde ou canhão, aplicar no veículo molhado e enxaguar.

CUIDADOS

- Não deixar secar
- Não usar muito concentrado em pintura sensível

ERROS COMUNS

- ✗ Fazer muito alcalino e agredir a pintura
- ✗ Não diluir corretamente

COMERCIAL

Fragrância	Marine, limão ou citrus
Cor	Azul ou verde
Embalagem	5 L, 20 L, 50 L
Argumento de venda	Shampoo desengraxante para frotas pesadas — espuma, limpeza e rendimento em galão.
Observação de custo	Produto com excelente giro para empresas com frotas. Venda recorrente mensal.

Desengordurante Industrial Automotivo

Linha Pesada

Produto alcalino de alta concentração para limpeza industrial em oficinas, fábricas e linhas de produção com gordura pesada extrema.

ONDE USAR

Indústrias com acúmulo de gordura · Linhas de produção automotiva · Pisos industriais com sujeira extrema · Lavagem industrial de peças

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	64 L
Soda líquida 50%	10 L
Metassilicato de sódio	6 kg
Carbonato de sódio	5 kg

Tensoativo não iônico	6 L
Butil glicol	6 L
Lauril éter sulfato 27%	4 L
Hidrotropo	3 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Máxima concentração de todos os alcalinos: Gordura industrial extrema exige força máxima

Butil glicol em alta concentração: Dissolução profunda de gordura industrial

MODO DE PREPARO

1. Coloque 50 L de água
2. Dissolva carbonato e metassilicato
3. Adicione tensoativo e lauril
4. Coloque butil glicol e hidrotropo
5. Adicione a soda líquida lentamente
6. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Limpeza geral	1:50	200 ml em 10 L
Gordura pesada	1:20	500 ml em 10 L
Industrial forte	1:5 a 1:10	1 a 2 L em 10 L

COMO APLICAR

Aplicar, aguardar 5 a 10 minutos, esfregar e enxaguar com pressão.

CUIDADOS

- Produto MUITO forte — somente em superfícies resistentes
- Luvas e óculos OBRIGATÓRIOS

ERROS COMUNS

- ✗ Usar em superfícies sensíveis sem teste
- ✗ Não usar EPIs

COMERCIAL

Fragrância	Sem fragrância
Cor	Laranja escuro ou vermelho

Embalagem	20 L, 50 L, bombonas
Argumento de venda	Desengordurante industrial para gordura extrema onde produtos convencionais não alcançam.
Observação de custo	Alta margem para indústrias e grandes oficinas.

Limpa Inox Automotivo

Linha Pesada

Produto para limpeza de superfícies em aço inoxidável de caminhões e veículos — tanques, tampas, grades e tubulações em inox — mantendo o brilho sem atacar o metal.

ONDE USAR

Tanques inox de caminhão-tanque · Tampas e acessórios inox · Grades protetoras de inox · Tubulações externas · Acabamentos em inox

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	82 L
Ácido cítrico	3 kg
Tensoativo não iônico suave	3 L
Álcool isopropílico	5 L
Butil glicol	2 L
Hidrotropo	2 L
Inibidor de corrosão	500 ml
Conservante	200 ml
Corante	mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Ácido cítrico: Remove manchas minerais e marcas d'água do inox

Álcool isopropílico: Ajuda na secagem sem marcas

Inibidor de corrosão: Protege o inox durante a limpeza

MODO DE PREPARO

1. Coloque 72 L de água
2. Dissolva o ácido cítrico completamente
3. Adicione o tensoativo suave
4. Coloque o butil glicol e o hidrotropo
5. Acrescente o álcool isopropílico

- 6. Adicione o inibidor de corrosão
- 7. Coloque conservante e corante mínimo
- 8. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Manutenção	1:10	1 L em 10 L
Marcas leves	1:5	2 L em 10 L

COMO APLICAR

Aplicar com pano ou borrifador, espalhar com microfibra e remover excesso com pano seco.

CUIDADOS

- Testar antes
- Não deixar secar
- Não aplicar em inox quente
- Não misturar com alcalinos

ERROS COMUNS

- ✗ Usar produto alcalino forte no inox — cria manchas
- ✗ Não enxaguar bem

COMERCIAL

Fragrância	Fresh ou sem fragrância
Cor	Transparente
Embalagem	1 L, 5 L, 20 L
Argumento de venda	Limpa inox automotivo — remove manchas e devolve o brilho sem riscos ao metal.
Observação de custo	Produto de maior valor percebido. Excelente em embalagens menores.

Removedor de Cimento para Veículos de Obra

Linha Pesada

Produto ácido controlado para remoção de respingos leves de cimento, cal e argamassa em veículos de obra, caminhões betoneira e equipamentos de construção.

ONDE USAR

Veículos de obra expostos a respingo de cimento · Caminhões betoneira (exterior) · Caçambas e carrocerias · Rodas com cimento · Peças metálicas compatíveis

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	78 L
Ácido fosfórico 85%	6 L
Ácido cítrico	4 kg
Ácido sulfâmico	3 kg
Tensoativo não iônico ácido	3 L
Inibidor de corrosão	1 L
Hidrotropo compatível	1 L
Corante	mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Ácidos combinados (fosfórico + cítrico + sulfâmico): Cada ácido atua em um componente diferente do cimento

Inibidor de corrosão: OBRIGATÓRIO — protege metais durante a ação ácida

MODO DE PREPARO

1. Coloque 68 L de água em tanque PLÁSTICO
2. Dissolva o ácido cítrico lentamente
3. Dissolva o ácido sulfâmico aos poucos
4. Adicione o ácido fosfórico lentamente
5. Acrescente o tensoativo compatível com ácido
6. Adicione o inibidor e o hidrotropo
7. Coloque corante mínimo
8. Complete até 100 L
9. Misture devagar

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Respingo leve recente	1:10	1 L em 10 L
Respingo antigo	1:2 a puro	Com teste obrigatório

COMO APLICAR

Aplicar na área fria, aguardar 1 a 5 minutos, esfregar com escova não metálica e enxaguar abundantemente. NUNCA em superfície quente.

CUIDADOS

■ Produto ácido — NUNCA misturar com alcalinos ou cloro

- Luvas e óculos obrigatórios
- Não aplicar em mármore, granito ou pedra natural
- Enxaguar com MUITA água

ERROS COMUNS

- ✗ Tentar remover cimento grosso apenas com produto químico
- ✗ Deixar agir tempo demais
- ✗ Aplicar em superfície quente

COMERCIAL

Fragrância	Sem fragrância ou técnica compatível
Cor	Transparente ou levemente amarelado
Embalagem	1 L, 5 L, 20 L
Argumento de venda	Remove cimento, cal e argamassa de veículos de obra — solução para respingos que produto comum não resolve
Observação de custo	Produto específico de alto valor percebido. Excelente para construção civil.

Removedor de Óleo e Graxa Pesada

Linha Pesada

Produto de máxima força alcalina para remover óleo grosso, graxa pesada e lubrificante mineral em pisos, peças e partes inferiores onde a contaminação é severa.

ONDE USAR

Pisos de oficina com óleo acumulado · Peças com graxa mineral impregnada · Partes inferiores com contaminação severa · Equipamentos industriais

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	65 L
Soda líquida 50%	8 L
Metassilicato de sódio	5 kg
Tensoativo não iônico	7 L
Butil glicol	6 L
Lauril éter sulfato 27%	4 L
Hidrotropo	3 L
Carbonato de sódio	3 kg
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Máxima alcalinidade com todos os ativos: Remove óleo e graxa pesada onde outros produtos falham

Butil glicol em alta concentração: Dissolução profunda de contaminação oleosa grave

MODO DE PREPARO

1. Coloque 52 L de água
2. Dissolva carbonato e metassilicato
3. Adicione tensoativo e lauril
4. Coloque butil glicol e hidrotropo
5. Adicione a soda lentamente
6. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Sujeira média	1:20	500 ml em 10 L
Pesada	1:10	1 L em 10 L
Extrema	1:3 a 1:5	2 a 3 L em 10 L

COMO APLICAR

Aplicar, aguardar 5 a 15 minutos, escovar e enxaguar com pressão.

CUIDADOS

- Produto muito forte — não usar em superfícies sensíveis
- Luvas e óculos obrigatórios

ERROS COMUNS

- ✗ Usar em alumínio sem teste
- ✗ Deixar secar e criar manchas brancas

COMERCIAL

Fragrância	Laranja escuro ou vermelho
Cor	Laranja escuro ou vermelho
Embalagem	5 L, 20 L, 50 L
Argumento de venda	Remove óleo e graxa pesada onde detergente comum não resolve.
Observação de custo	Produto de alta margem para oficinas e indústria.

■ Acabamento e Brilho

Pretinho, ceras, revitalizadores e selantes

Pretinho para Pneus — Silicone Líquido

Acabamento e Brilho

Produto para dar brilho e renovar a aparência da borracha dos pneus. Um dos produtos mais vendidos de toda a linha automotiva — baixo custo, resultado imediato.

ONDE USAR

Pneus de carros, motos e caminhões · Borrachas externas · Acabamentos de borracha

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada/deionizada	74 L
Silicone emulsionado 60%	18 L
Glicerina bidestilada	3 L
Tensoativo não iônico suave	1 L
Espessante acrílico	até 1,5 kg
Conservante	200 ml
Fragrância	300 ml
Corante preto/azul escuro	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Silicone emulsionado 60%: Deposita na borracha e entrega o acabamento escuro e brilhante

Glicerina bidestilada: Aspecto hidratado e melhora o espalhamento

Espessante: Controla a viscosidade — evita que o produto escorra do pneu

MODO DE PREPARO

- Coloque 65 L de água
- Adicione o tensoativo suave e a glicerina
- Adicione o silicone emulsionado aos poucos, com agitação constante
- Misture até ficar completamente homogêneo
- Adicione o espessante em fio contínuo
- Misture até a viscosidade desejada
- Acrescente conservante, fragrância e corante

8. Complete até 100 L
9. Deixar descansar 24 h antes de envasar

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Aplicação direta	Puro	Não diluir

COMO APLICAR

Limpar o pneu antes. Aplicar com aplicador de esponja. Espalhar uniformemente. Aguardar 3 a 5 minutos.

CUIDADOS

- NUNCA aplicar na banda de rodagem — risco de acidente
- Não aplicar em pedal ou volante
- Evitar excesso — pneu acumula poeira
- Não aplicar em pneu sujo ou molhado

ERROS COMUNS

- ✗ Aplicar demais — aspecto oleoso e acumula poeira
- ✗ Usar em pneu com barro
- ✗ Fazer produto muito ralo

COMERCIAL

Fragrância	Black, pneu novo, cereja, tutti-frutti
Cor	Preto intenso, azul muito escuro ou roxo
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L, 20 L
Argumento de venda	Pretinho profissional com silicone — pneu brilhante, renovado e com aparência de carro zero.
Observação de custo	Um dos produtos mais baratos de produzir com maiores margens. Altíssimo giro.

Pretinho Gel

Acabamento e
Brilho

Versão gel do pretinho com maior viscosidade, brilho mais intenso e maior percepção de valor. Controla melhor a quantidade aplicada e entrega resultado mais duradouro.

ONDE USAR

Pneus de carros e motos · Borrachas externas · Estética automotiva profissional · Cliente premium

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
-------------	------------

Água deionizada	68 L
Silicone emulsionado 60%	20 L
Glicerina bidestilada	4 L
Propilenoglicol	2 L
Espessante acrílico/gelificante	2 a 3 kg
Neutralizante TEA (se necessário)	q.s.
Conservante	200 ml
Fragrância	400 ml
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Silicone maior concentração: Brilho mais intenso e duradouro

Glicerina + propilenoglicol: Aspecto hidratado e toque premium na borracha

Espessante + neutralizante: Forma a estrutura em gel — a consistência é o diferencial

MODO DE PREPARO

1. Coloque 58 L de água
2. Adicione a glicerina e o propilenoglicol
3. Adicione o silicone emulsionado lentamente
4. Polvilhe o espessante aos poucos — nunca em monte
5. Aguarde a hidratação completa
6. Ative com neutralizante gota a gota até o gel firmar
7. Adicione conservante e fragrância
8. Corrija a cor
9. Complete com água se necessário
10. Deixar descansar 12 a 24 h

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Não diluir — o gel é o diferencial

COMO APLICAR

Aplicar com esponja no pneu limpo e seco. Espalhar em movimentos circulares. Aguardar a secagem.

CUIDADOS

- Nunca aplicar na banda de rodagem
- Evitar excesso

■ Não aplicar em pneu molhado

ERROS COMUNS

- ✗ Espessante rápido demais — grumos
- ✗ Não aguardar a hidratação antes de neutralizar
- ✗ Gel muito grosso — difícil de espalhar

COMERCIAL

Fragrância	Black, uva, cereja, morango, pneu novo premium
Cor	Preto intenso, azul marinho, roxo ou grafite
Embalagem	500 g, 1 kg, 3 kg, 5 kg (pote ou bisnaga)
Argumento de venda	Pretinho gel com brilho intenso, aplicação controlada e fixação superior — o acabamento que cliente prem
Observação de custo	Margem maior que o líquido. Vendido por peso, valor percebido é mais alto.

Revitalizador de Plásticos Externos

Acabamento e
Brilho

Produto para renovar plásticos externos ressecados e cinzas, devolvendo aparência mais escura e cuidada. Plásticos expostos ao sol envelhecem — o revitalizador resolve.

ONDE USAR

Para-choques plásticos · Frisos laterais e molduras · Caixas de roda · Retrovisores plásticos · Plásticos externos de motos

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	68 L
Silicone emulsionado alto brilho	16 L
Silicone acabamento seco	6 L
Resina acrílica emulsionada	4 L
Propilenoglicol	2 L
Tensoativo não iônico suave	1 L
Conservante	200 ml
Fragrância	300 ml
Corante preto	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Silicone alto brilho + seco combinados: Brilho sem excesso de oleosidade — equilíbrio é o diferencial

Resina acrílica: Melhora a fixação e durabilidade no plástico

Corante preto: Reforça visualmente o escurecimento do plástico

MODO DE PREPARO

- 1. Coloque 60 L de água
- 2. Adicione o tensoativo e o propilenoglicol
- 3. Adicione a resina acrílica emulsionada
- 4. Acrescente o silicone de alto brilho lentamente
- 5. Adicione o silicone de acabamento seco
- 6. Misture até homogêneo
- 7. Adicione conservante, fragrância e corante preto aos poucos
- 8. Complete até 100 L
- 9. Misture lentamente

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Aplicação direta	Puro	Não diluir

COMO APLICAR

Limpar o plástico antes. Aplicar com esponja. Espalhar uniformemente. Remover excesso com pano seco.

CUIDADOS

- Não aplicar sobre plástico sujo
- Evitar excesso
- Testar em plástico com reparo
- Não aplicar em superfície molhada

ERROS COMUNS

- ✗ Aplicar sobre plástico sujo — resultado manchado
- ✗ Corante demais — mancha o plástico
- ✗ Não remover excesso — plástico oleoso

COMERCIAL

Fragrância	Black, premium, couro, carro novo
Cor	Preto ou grafite
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Revitaliza plásticos externos ressecados e devolve aparência de carro novo — brilho e proteção em uma
Observação de custo	Alta percepção de valor e boa margem. Excelente para estéticas automotivas.

Cera Líquida Automotiva

Acabamento e
Brilho

Produto para dar brilho e proteção leve à pintura, melhorando o aspecto visual e criando barreira superficial. Ideal para manutenção de brilho entre polimentos.

ONDE USAR

Pintura de carros e motos · Manutenção regular de brilho · Acabamento após lavagem · Veículos encerados

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	70 L
Emulsão cera de carnaúba	8 L
Emulsão cera sintética	6 L
Silicone emulsionado	5 L
Resina acrílica emulsionada	3 L
Tensoativo não iônico suave	1 L
Conservante	200 ml
Fragrância premium	400 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Cera de carnaúba: Brilho quente e natural, toque liso característico

Cera sintética: Proteção adicional e maior durabilidade

Silicone: Intensifica o brilho e melhora o deslizamento

Resina acrílica: Melhora fixação da cera na pintura

MODO DE PREPARO

- Coloque 62 L de água
- Adicione o tensoativo e misture
- Acrescente a emulsão de cera de carnaúba lentamente
- Adicione a emulsão de cera sintética
- Acrescente o silicone emulsionado
- Adicione a resina acrílica
- Misture lentamente até uniformizar

- 8. Acrescente conservante e fragrância premium
- 9. Coloque corante mínimo
- 10. Complete até 100 L
- 11. Misture lentamente — sem bolhas ou grumos

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Aplicação direta	Puro	Não diluir

COMO APLICAR

Aplicar em pintura limpa, seca e FRIA com aplicador macio. Espalhar em camada fina. Aguardar ficar levemente opaca. Remover com microfibra limpa e seca.

CUIDADOS

- NUNCA aplicar sob sol forte — seca antes de distribuir
- Não aplicar em pintura quente
- Não prometer vitrificação
- Usar microfibra limpa

ERROS COMUNS

- ✗ Aplicar camada grossa — difícil de remover
- ✗ Aplicar no sol — manchas
- ✗ Usar pano áspero — microriscos

COMERCIAL

Fragrância	Cereja, baunilha, carro novo, amadeirado premium
Cor	Branco leitoso, amarelo muito claro ou transparente
Embalagem	200 ml, 500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Cera líquida com carnaúba — brilho intenso, toque liso e proteção leve para pintura impecável.
Observação de custo	Boa margem e forte apelo visual. Excelente para kits de estética.

Finalizador de Brilho Rápido

Acabamento e
Brilho

Produto de acabamento rápido para realçar brilho e criar toque liso após a lavagem. Também chamado de quick detailer — o produto final da sequência de lavagem profissional.

ONDE USAR

Pintura limpa após lavagem · Motos · Pós-lavagem para acabamento rápido · Entre lavagens para refresh

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	84 L
Silicone emulsionado leve	4 L
Polímero de brilho	4 L
Cera sintética emulsionada	2 L
Álcool isopropílico	3 L
Tensoativo não iônico suave	500 ml
Conservante	200 ml
Fragrância premium	300 ml
Corante	mínimo ou opcional
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Silicone leve: Brilho sem peso — não deixa aspecto oleoso

Polímero de brilho: Toque liso (slickness) e profundidade de brilho

Cera sintética: Proteção leve e acabamento

Álcool: Secagem rápida sem marcas

MODO DE PREPARO

1. Coloque 76 L de água
2. Adicione o tensoativo suave
3. Acrescente o polímero de brilho
4. Adicione a cera sintética emulsionada
5. Coloque o silicone emulsionado leve
6. Acrescente o álcool isopropílico
7. Adicione conservante e fragrância premium
8. Coloque corante mínimo
9. Complete até 100 L
10. Misture até uniformizar

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Não diluir

COMO APLICAR

Borrifar 2 a 4 vezes sobre a superfície limpa. Espalhar imediatamente com microfibra macia. Finalizar com o lado seco do pano.

CUIDADOS

- Usar somente em veículo limpo
- Não aplicar sob sol forte
- Usar microfibra limpa e macia
- Não usar no para-brisa

ERROS COMUNS

- ✗ Usar em carro sujo — arranhão na pintura
- ✗ Aplicar muito produto — não espalha bem
- ✗ Não finalizar com o lado seco

COMERCIAL

Fragrância	Cereja, bubble gum, amadeirado, premium, carro novo
Cor	Azul claro, rosa claro ou transparente
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Finalizador de brilho rápido — brilho intenso, toque liso e acabamento profissional em minutos.
Observação de custo	Alta margem em 500 ml. Quem experimenta volta a comprar.

Pretinho Acabamento Seco

Acabamento e
Brilho

Produto para renovar pneus com acabamento matte — menos oleoso, aparência mais natural. Muito valorizado por clientes que preferem pneu renovado sem brilho exagerado.

ONDE USAR

Pneus de veículos premium · Borrachas externas · Clientes que não gostam de brilho excessivo · Estética de alto padrão

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	78 L
Silicone emulsionado de acabamento seco	12 L
Resina acrílica emulsionada	3 L
Tensoativo não iônico suave	1 L
Álcool isopropílico	3 L
Conservante	200 ml

Fragrância suave	300 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Silicone de acabamento seco: Renova sem criar brilho exagerado — diferencial técnico

Resina acrílica emulsionada: Melhora a fixação e durabilidade do acabamento

Álcool isopropílico: Acelera a secagem e contribui para o acabamento seco

MODO DE PREPARO

1. Coloque 70 L de água
2. Adicione o tensoativo suave
3. Acrescente a resina acrílica emulsionada
4. Adicione o silicone de acabamento seco lentamente
5. Misture até ficar homogêneo
6. Acrescente o álcool lentamente
7. Coloque conservante, fragrância e corante mínimo
8. Complete até 100 L
9. Misture

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Não diluir

COMO APLICAR

Aplicar no pneu limpo e seco com aplicador de esponja. Espalhar uniformemente e aguardar secagem completa.

CUIDADOS

- Não esperar brilho molhado — é acabamento matte intencional
- Não aplicar na banda de rodagem
- Não usar em excesso

ERROS COMUNS

- ✗ Cliente reclamar que não brilhou — orientar ANTES da venda
- ✗ Aplicar muito produto e criar aspecto oleoso
- ✗ Não limpar bem o pneu antes

COMERCIAL

Fragrância	Carro novo, black suave, marine — fragrâncias discretas
-------------------	---

Cor	Preto ou transparente levemente azulado
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Pretinho acabamento seco — renova pneus com visual elegante, sem aspecto gorduroso.
Observação de custo	Produto com percepção de valor maior. Permite cobrar mais por ser diferenciado.

Silicone Líquido Multiuso

Acabamento e
Brilho

Produto versátil para dar brilho e renovar plásticos externos, borrachas e algumas superfícies do veículo. Muito procurado por quem quer um único produto para múltiplas aplicações.

ONDE USAR

Plásticos externos (para-choques, frisos) · Borrachas externas · Pneus, com moderação · Partes plásticas de motos

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	76 L
Silicone emulsionado 60%	16 L
Glicerina	3 L
Tensoativo não iônico suave	1 L
Conservante	200 ml
Fragrância	300 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Silicone emulsionado: Brilho e renovação visual das superfícies

Glicerina: Toque agradável, reduz aspecto seco e melhora espalhabilidade

Tensoativo suave: Garante aplicação uniforme e fácil

MODO DE PREPARO

1. Coloque 66 L de água
2. Adicione o tensoativo suave
3. Acrescente a glicerina
4. Adicione o silicone emulsionado lentamente
5. Misture até ficar homogêneo
6. Acrescente conservante, fragrância e corante

- 7. Complete até 100 L
- 8. Misture lentamente

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Aplicação direta	Puro	Para plásticos e pneus
Plásticos internos	1:1	Diluir com água

COMO APLICAR

Aplicar com pano de microfibra ou esponja, espalhar uniformemente e remover excesso com pano seco.

CUIDADOS

- NUNCA aplicar em volante, pedais, bancos ou tapetes
- Evitar excesso no painel — pode gerar reflexo no para-brisa
- Remover excesso antes de secar

ERROS COMUNS

- ✗ Aplicar no volante ou pedal — RISCO DE ACIDENTE
- ✗ Usar em excesso e deixar superfície oleosa
- ✗ Não remover o excesso antes de secar

COMERCIAL

Fragrância	Talco, black, lavanda, carro novo, marine
Cor	Azul claro, branco leitoso ou transparente
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L, 20 L
Argumento de venda	Silicone líquido multiuso — brilho e renovação para plásticos e borrachas em uma aplicação.
Observação de custo	Custo muito baixo com ótima saída em lava-rápidos e lojas de acessórios.

Revitalizador de Para-choques

Acabamento e
Brilho

Produto específico para renovação de para-choques plásticos com acabamento mais concentrado e maior tempo de efeito. Indicado para plásticos com maior ressecamento.

ONDE USAR

Para-choques dianteiro e traseiro · Molduras de para-choque · Plásticos externos com maior ressecamento · Retrovisores plásticos

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	70 L
Silicone emulsionado 60%	15 L
Resina acrílica emulsionada	5 L
Glicerina	2 L
Pigmento preto disperso	1 L
Tensoativo não iônico suave	1 L
Espessante compatível	até 1 kg
Conservante	200 ml
Fragrância	300 ml
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Silicone emulsionado: Brilho e renovação principal

Resina acrílica em maior proporção: Durabilidade maior que o revitalizador genérico

Pigmento preto disperso: Diferencial — escurece ativamente o plástico

MODO DE PREPARO

1. Coloque 62 L de água
2. Adicione o tensoativo e a glicerina
3. Adicione a resina acrílica
4. Coloque o silicone emulsionado lentamente
5. Adicione o pigmento preto aos poucos
6. Ajuste a viscosidade com espessante
7. Acrescente conservante e fragrância
8. Complete até 100 L
9. Misture e avalie a cor antes de envasar

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Não diluir

COMO APLICAR

Aplicar em camada fina com esponja no para-choque limpo e seco, deixar agir 2 a 3 minutos e remover excesso com microfibra.

CUIDADOS

- Evitar contato com pintura clara — pigmento pode manchar

- Usar pouco produto — excesso escorre
- Testar antes em para-choque com reparo

ERROS COMUNS

- ✗ Colocar pigmento demais — aspecto muito preto e artificial
- ✗ Aplicar sem limpar o para-choque
- ✗ Manchar a pintura da carroceria

COMERCIAL

Fragrância	Black ou couro — combinam com produto para para-choque escuro
Cor	Preto/grafite intenso
Embalagem	200 ml, 500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Renova para-choques plásticos com acabamento escuro profissional — aparência de para-choque novo.
Observação de custo	Boa margem por ser específico e posicionado como item de acabamento profissional.

Restaurador de Borrachas

Acabamento e
Brilho

Produto para renovar borrachas externas ressecadas e com aspecto envelhecido, reduzindo rachaduras superficiais e devolvendo aparência cuidada ao veículo.

ONDE USAR

Borrachas de porta e janela · Borrachas externas de acabamento · Guarnições e perfis de borracha · Pneus com borracha ressecada

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	72 L
Silicone emulsionado	14 L
Glicerina	5 L
Propilenoglicol	3 L
Tensoativo não iônico suave	1 L
Resina flexível emulsionada	2 L
Conservante	200 ml
Fragrância	300 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Glicerina em maior proporção: Principal agente de aparência hidratada na borracha

Propilenoglicol: Penetra na borracha e reduz aspecto ressecado

Resina flexível: Melhora fixação e acompanha a flexibilidade

MODO DE PREPARO

1. Coloque 64 L de água
2. Adicione o tensoativo suave
3. Acrescente glicerina e propilenoglicol
4. Adicione a resina flexível emulsionada
5. Coloque o silicone emulsionado
6. Acrescente conservante e fragrância
7. Complete até 100 L
8. Misture lentamente

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Não diluir

COMO APLICAR

Aplicar em borracha limpa e seca com pano de microfibra, espalhar e remover excesso com pano seco.

CUIDADOS

- Não aplicar em pedais, volante ou acelerador
- Não deixar superfícies escorregadias
- Testar em borrachas muito antigas

ERROS COMUNS

- ✗ Aplicar demais e deixar borracha escorregadia
- ✗ Usar em borracha suja — resultado manchado

COMERCIAL

Fragrância	Talco, black, carro novo
Cor	Branco leitoso, azul claro ou transparente
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Restaura borrachas ressecadas e devolve aparência cuidada ao veículo.
Observação de custo	Produto simples com bom apelo em kits de acabamento.

Cera Spray de Manutenção

Acabamento e
Brilho

Produto de aplicação rápida para manutenção de brilho após lavagem, com toque liso e brilho imediato. O quick detailer mais prático da linha de acabamento.

ONDE USAR

Pintura limpa após lavagem · Motos · Cromados, com teste · Plásticos pintados

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	82 L
Cera sintética emulsionada	5 L
Silicone emulsionado leve	4 L
Polímero de brilho	3 L
Álcool isopropílico	3 L
Tensoativo não iônico suave	500 ml
Conservante	200 ml
Fragrância premium	300 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Cera sintética emulsionada: Brilho e proteção leve

Silicone leve: Acabamento sem oleosidade

Polímero de brilho: Toque liso e slickness

MODO DE PREPARO

1. Coloque 74 L de água
2. Adicione o tensoativo suave
3. Acrescente o polímero de brilho
4. Adicione a cera sintética
5. Coloque o silicone leve
6. Acrescente o álcool lentamente
7. Adicione conservante, fragrância e corante
8. Complete até 100 L
9. Misture

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Não diluir

COMO APLICAR

Borrifar sobre a pintura limpa, espalhar com microfibra e finalizar com o lado seco do pano.

CUIDADOS

- Usar somente em veículo limpo
- Não aplicar sob sol forte
- Usar microfibra limpa e macia
- Não aplicar no para-brisa

ERROS COMUNS

- ✗ Usar em carro sujo — arranhão na pintura
- ✗ Usar pano inadequado
- ✗ Não finalizar com o lado seco

COMERCIAL

Fragrância	Cereja, bubble gum, premium, carro novo
Cor	Azul claro, rosa claro ou transparente
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Cera spray de manutenção — brilho rápido, toque liso e acabamento profissional em minutos.
Observação de custo	Excelente margem em 500 ml. Vende bem em estéticas automotivas.

Impermeabilizante para Vidros

Acabamento e
Brilho

Produto para criar repelência à água nos vidros automotivos, fazendo a água escoar sem se espalhar e melhorando a visibilidade em dias de chuva.

ONDE USAR

Para-brisa externo · Vidros laterais externos · Vidro traseiro · Retrovisores externos

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Álcool isopropílico de alta pureza	75 L
Água deionizada	10 L
Silicone hidrofóbico compatível	5 L

Resina siloxânica ou polímero repelente	4 L
Aditivo nivelante	1 L
Solvente alifático leve	4 L
Fragrância compatível	200 ml
Base alcoólica p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Álcool isopropílico como base: Evaporação rápida e veículo para os ativos hidrofóbicos

Silicone hidrofóbico: Principal ativo de repelência — deposita no vidro e repele a água

Polímero repelente: Aumenta a durabilidade da camada hidrofóbica

MODO DE PREPARO

1. Em tanque para solventes e álcool
2. Adicione o álcool isopropílico
3. Acrescente a água deionizada
4. Adicione o solvente alifático
5. Coloque o silicone hidrofóbico
6. Acrescente o polímero repelente
7. Adicione o aditivo nivelante e a fragrância
8. Complete até 100 L
9. Misture e envase em embalagem compatível com álcool

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Não diluir

COMO APLICAR

Limpar muito bem o vidro antes. Secar completamente. Aplicar com microfibras, aguardar 3 a 5 minutos, remover com microfibras secas.

CUIDADOS

- Produto INFLAMÁVEL pela alta concentração de álcool
- Manter longe de fogo e calor
- Não aplicar sob sol forte
- Evitar contato com palhetas de limpador

ERROS COMUNS

- ✗ Aplicar com vidro sujo — não adere
- ✗ Usar produto demais — aspecto leitoso no vidro
- ✗ Aplicar sobre chuva ácida sem remover antes

COMERCIAL

Fragrância	Técnica suave ou sem fragrância
Cor	Transparente
Embalagem	100 ml, 200 ml, 500 ml — embalagem resistente a álcool
Argumento de venda	Impermeabilizante para vidros com repelência à água — visibilidade melhor na chuva.
Observação de custo	Produto premium com excelente margem. Alto valor percebido pelo cliente na chuva.

Cristalizador de Pintura

Acabamento e
Brilho

Produto para realçar o brilho da pintura e melhorar o toque, criando acabamento mais refinado. Não substitui polimento, mas é produto de acabamento e valorização visual.

ONDE USAR

Pintura limpa ou recém-polida · Manutenção de brilho pós-polimento · Acabamento final em estética · Pintura nova

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	78 L
Polímero acrílico de brilho	6 L
Silicone emulsionado premium	5 L
Resina sintética emulsionada	4 L
Cera sintética emulsionada	3 L
Álcool isopropílico	2 L
Tensoativo não iônico suave	500 ml
Conservante	200 ml
Fragrância premium	300 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Polímero acrílico de brilho: Principal ativo — cria a profundidade de brilho

Silicone premium: Toque liso e wet look

Resina sintética: Fixação e durabilidade

MODO DE PREPARO

- 1. Coloque 70 L de água
- 2. Adicione o tensoativo suave
- 3. Acrescente o polímero acrílico de brilho
- 4. Adicione a resina sintética e a cera
- 5. Coloque o silicone premium lentamente
- 6. Acrescente o álcool e o conservante
- 7. Adicione a fragrância e o corante
- 8. Complete até 100 L
- 9. Misture lentamente

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Não diluir

COMO APLICAR

Aplicar em pintura limpa e seca com microfibra, espalhar em camada fina, aguardar 3 a 5 minutos e remover com microfibra seca.

CUIDADOS

- Não aplicar sob sol ou em pintura quente
- Não usar em pintura suja
- Não vender como vitrificador — são produtos diferentes

ERROS COMUNS

- ✗ Aplicar camada grossa — difícil de remover
- ✗ Prometer proteção longa demais
- ✗ Não fazer o acabamento com microfibra limpa

COMERCIAL

Fragrância	Amadeirado, couro, cereja, premium clean
Cor	Azul claro, branco leitoso ou transparente
Embalagem	200 ml, 500 ml, 1 L
Argumento de venda	Cristalizador de pintura para brilho intenso, toque liso e acabamento de alto padrão.
Observação de custo	Produto de alto valor percebido. Boa margem em embalagem pequena.

Selante de Pintura Sintético

Acabamento e
Brilho

Produto para criar camada protetora sintética sobre a pintura, aumentando o brilho, melhorando a repelência à água e protegendo mais que a cera convencional. Posicionado entre a cera e a vitrificação.

ONDE USAR

Pintura limpa e descontaminada · Após polimento para proteção · Veículos sem vitrificação · Estética automotiva diferenciada

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	76 L
Resina sintética emulsionada	8 L
Polímero hidrofóbico emulsionado	5 L
Silicone emulsionado premium	4 L
Cera sintética emulsionada	3 L
Álcool isopropílico	2 L
Tensoativo não iônico suave	500 ml
Conservante	200 ml
Fragrância premium	300 ml
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Resina sintética: Base de proteção — cria a camada que protege a pintura

Polímero hidrofóbico: Principal diferencial — repele água (efeito lotus) e reduz aderência de sujeira

MODO DE PREPARO

1. Coloque 68 L de água
2. Adicione o tensoativo suave
3. Acrescente a resina sintética emulsionada
4. Adicione o polímero hidrofóbico
5. Coloque a cera sintética e o silicone premium
6. Acrescente o álcool, conservante e fragrância
7. Complete até 100 L
8. Misture lentamente

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Não diluir

COMO APLICAR

Aplicar sobre pintura limpa em camada fina com microfibra, aguardar 5 a 10 minutos e remover. Para melhor resultado, aplicar 2 camadas com 30 min de intervalo.

CUIDADOS

- Não aplicar sob sol ou pintura quente
- Nunca em superfície suja — vai selar a sujeira
- Não usar pano áspero

ERROS COMUNS

- ✗ Aplicar em pintura contaminada
- ✗ Prometer proteção permanente igual à vitrificação
- ✗ Aplicar camada muito grossa

COMERCIAL

Fragrância	Premium ou amadeirado
Cor	Branco leitoso ou transparente
Embalagem	200 ml, 500 ml, 1 L
Argumento de venda	Selante sintético para brilho, proteção e repelência à água — proteção que a cera comum não entrega.
Observação de custo	Produto de maior valor agregado. Excelente margem em embalagem pequena.

Polidor de Metais

Acabamento e
Brilho

Produto em pasta com abrasivo fino para limpeza, polimento e recuperação do brilho de alumínio, inox, cromados e metais em geral. Remove oxidação leve e manchas.

ONDE USAR

Alumínio (rodas, acabamentos) · Aço inoxidável (ponteiras, acabamentos) · Cromados, com teste · Partes metálicas externas · Acessórios em metal

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	45 kg
Abrasivo fino (carbonato de cálcio ou alumina)	25 kg
Óleo mineral leve	8 kg
Emulsionante não iônico	5 kg
Ácido graxo ou agente cremoso	4 kg
Solvente glicólico	3 kg

Espessante compatível	2 kg
Conservante	200 g
Fragrância	300 g
Água p/ ajustar	até 100 kg

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Abrasivo fino: Remove oxidação e arranhões por abrasão controlada

Óleo mineral leve: Lubrifica durante aplicação, facilita o polimento

MODO DE PREPARO

1. Coloque parte da água em misturador
2. Adicione o emulsionante e o óleo mineral — forma a emulsão
3. Adicione o solvente glicólico e o agente cremoso
4. Adicione o abrasivo lentamente com agitação constante
5. Ajuste a viscosidade com espessante
6. Acrescente conservante e fragrância
7. Ajuste com água até 100 kg

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Aplicação localizada	Puro	Usar direto na área

COMO APLICAR

Aplicar pequena quantidade no pano, esfregar em movimentos circulares sobre o metal frio, remover excesso e finalizar com produto de acabamento.

CUIDADOS

- Não usar em pintura — o abrasivo risca o verniz
- Não usar em plástico
- Não usar abrasivo grosso — causa riscos visíveis

ERROS COMUNS

- ✗ Usar em pintura — arranhões no verniz
- ✗ Esfregar com força excessiva
- ✗ Não remover o resíduo de abrasivo

COMERCIAL

Fragrância	Técnica neutra ou sem fragrância
Cor	Branco, bege ou cinza claro
Embalagem	100 g, 200 g, 500 g, 1 kg — pote ou bisnaga

Argumento de venda	Polidor de metais para remover manchas e oxidação e devolver brilho ao alumínio, inox e cromados.
Observação de custo	Boa margem em potes pequenos. Vende bem para estética e cuidados com detalhes.

Renovador de Faróis

Acabamento e
Brilho

Produto para melhorar o brilho e a claridade de faróis de policarbonato após limpeza ou lixamento, criando acabamento que protege contra o amarelamento e opacidade.

ONDE USAR

Faróis de policarbonato · Lanternas, com teste · Acrílicos automotivos · Pós-polimento de faróis

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Solvente alifático desodorizado	55 L
Álcool isopropílico	15 L
Resina acrílica transparente compatível	12 L
Silicone fluido compatível	5 L
Aditivo nivelante	2 L
Filtro UV compatível	2 L
Solvente base p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Solvente alifático: Base que carrega os ativos para aplicação uniforme

Resina acrílica transparente: Cria a camada protetora sobre o policarbonato

Filtro UV: Protege contra o amarelamento futuro causado pelo sol

MODO DE PREPARO

1. Em tanque adequado para solventes
2. Adicione o solvente alifático
3. Acrescente o álcool isopropílico
4. Dissolva a resina acrílica compatível lentamente
5. Acrescente o silicone fluido e o aditivo nivelante
6. Adicione o filtro UV
7. Complete com solvente até 100 L
8. Envasar em embalagem compatível com solvente (HDPE)

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Aplicar em camada fina

COMO APLICAR

1. Limpar o farol. 2. Lixar se necessário (240→2000). 3. Aplicar em camada fina. 4. Aguardar secagem completa. 5. Polir levemente com microfibra.

CUIDADOS

- Produto com solvente — INFLAMÁVEL
- Trabalhar em ambiente ventilado
- Não prometer recuperação total de farol muito oxidado sem lixamento
- Usar embalagem HDPE ou PP

ERROS COMUNS

- ✗ Aplicar excesso — aspecto leitoso
- ✗ Usar em farol muito oxidado sem lixar — resultado fraco
- ✗ Usar embalagem incompatível

COMERCIAL

Fragrância	Solvente suave ou sem fragrância
Cor	Transparente
Embalagem	100 ml, 200 ml, 500 ml — embalagem resistente a solvente
Argumento de venda	Renovador de faróis — clareza, brilho e proteção UV para policarbonato após restauração.
Observação de custo	Alto valor percebido. Vende bem em embalagem pequena com boa margem.

Removedor de Chuva Ácida em Vidros

Acabamento e
Brilho

Produto ácido para remover marcas minerais, manchas de chuva ácida e depósitos de calcário em vidros automotivos. Chuva ácida e água de irrigação deixam manchas que o limpa vidros comum não remove.

ONDE USAR

Para-brisa externo · Vidros laterais externos · Vidro traseiro · Retrovisores com marcas minerais

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	76 L
Ácido cítrico	5 kg

Ácido glicólico ou lático	5 L
Ácido sulfâmico	2 kg
Tensoativo não iônico ácido compatível	2 L
Solvente glicólico leve	2 L
Hidrotropo compatível	2 L
Conservante	200 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Ácido cítrico: Remove depósitos minerais leves de cálcio

Ácido glicólico/lático: Reforça remoção de manchas resistentes

Ácido sulfâmico: Amplia o espectro para diferentes contaminações

MODO DE PREPARO

1. Coloque 65 L de água deionizada
2. Dissolva o ácido cítrico completamente
3. Dissolva o ácido sulfâmico aos poucos
4. Adicione o ácido glicólico ou lático
5. Acrescente o tensoativo compatível com ácido
6. Coloque o solvente glicólico e o hidrotropo
7. Adicione conservante e corante mínimo
8. Complete até 100 L
9. Misture bem

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Manchas leves	1:1	Diluir com água
Manchas moderadas	Puro	Com teste prévio

COMO APLICAR

Aplicar em vidro frio e sombreado, aguardar 1 a 3 minutos, esfregar suavemente e enxaguar completamente.

CUIDADOS

- Produto ácido — luvas e óculos
- Não aplicar no sol ou em vidro quente
- Não usar em vidros com película
- Enxaguar abundantemente

ERROS COMUNS

- ✗ Deixar agir por muito tempo — manchas difíceis de remover
- ✗ Aplicar em vidro quente
- ✗ Confundir manchas minerais com arranhões

COMERCIAL

Fragrância	Sem fragrância ou citrus muito suave
Cor	Transparente ou azul claro
Embalagem	100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 L
Argumento de venda	Remove marcas de chuva ácida e minerais em vidros — limpeza que o limpa vidros comum não faz.
Observação de custo	Produto específico com boa margem. Muito valorizado em regiões com água calcária.

■ Limpeza Interna

Painel, couro, tecido, carpete e ar-condicionado

Limpador de Painel

Limpeza Interna

Produto para limpeza de poeira, marcas de dedos e gordura leve do painel e plásticos internos. Deixa o painel limpo com toque agradável e aroma suave.

ONDE USAR

Painel principal · Portas e laterais internas · Console central · Acabamentos plásticos internos · Porta-copos e porta-objetos

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	85 L
Tensoativo não iônico suave	3 L
Cocoamidopropil betaína	2 L
Álcool isopropílico	3 L
Silicone emulsionado leve	2 L
Propilenoglicol	1 L
Conservante	200 ml
Fragrância suave	500 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Tensoativo não iônico suave: Remove gordura leve sem agredir o plástico

Betaína: Suaviza e melhora a experiência tátil

Álcool isopropílico: Secagem rápida sem película

Silicone leve: Acabamento discreto sem reflexo no para-brisa

MODO DE PREPARO

- Coloque 75 L de água
- Adicione o tensoativo suave e misture
- Acrescente a betaína
- Adicione o propilenoglicol

- 5. Coloque o silicone emulsionado leve
- 6. Acrescente o álcool lentamente
- 7. Adicione conservante e fragrância suave
- 8. Coloque corante em quantidade mínima
- 9. Complete até 100 L
- 10. Misture até uniformizar

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Limpeza normal	Puro	Não diluir
Manutenção leve	1:1	Diluir com água limpa

COMO APLICAR

Borrifar no pano de microfibra — NUNCA diretamente no painel. Passar suavemente. Remover excesso com o lado seco.

CUIDADOS

- NUNCA borrifar em telas multimídia ou sensores
- Não aplicar excesso no volante — silicone escorrega
- Evitar silicone excessivo — causa reflexo no para-brisa

ERROS COMUNS

- ✗ Borrifar direto no painel — cai em eletrônicos
- ✗ Usar demais — painel oleoso atrai poeira
- ✗ Fragrância forte demais — incomoda o motorista

COMERCIAL

Fragrância	Carro novo, talco, lavanda, fresh, couro suave
Cor	Transparente, azul muito claro ou leitoso
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Limpador de painel com acabamento limpo, toque suave e aroma agradável — interior renovado em minutos
Observação de custo	Produto barato com ótima recompra. Primeiro produto pedido em kits de limpeza interna.

Limpador de Bancos de Tecido

Limpeza Interna

Produto para limpeza de bancos estofados em tecido, removendo sujeira, gordura corporal e manchas leves. O tecido retém muito mais sujeira que outros materiais e precisa de produto específico.

ONDE USAR

Bancos de tecido dianteiros e traseiros · Laterais de porta em tecido · Encostos de cabeça · Estofados em geral

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada/deionizada	82 L
Tensoativo não iônico suave	4 L
Lauril éter sulfato 27%	3 L
Cocoamidopropil betaína	2 L
Butil glicol	2 L
Sequestrante (EDTA)	500 g
Neutralizador de odor	1 L
Conservante	200 ml
Fragrância suave	500 ml
Corante	SEM CORANTE
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Butil glicol: Essencial para gordura corporal — suor e oleosidade

Sequestrante: Melhora desempenho e evita redeposição de sujeira

Neutralizador de odor: Controla odor típico de banco sujo — não apenas mascara

SEM CORANTE: OBRIGATÓRIO — corante pode manchar tecido claro permanentemente

MODO DE PREPARO

1. Coloque 70 L de água
2. Dissolva o sequestrante
3. Adicione o tensoativo não iônico suave
4. Acrescente o lauril lentamente
5. Adicione a betaína
6. Coloque o butil glicol
7. Adicione o neutralizador de odor
8. Acrescente conservante e fragrância suave
9. SEM CORANTE
10. Complete até 100 L
11. Misture até uniformizar

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
----------	----------	---------

Manutenção e poeira	1:5	200 ml em 1 L
Sujeira moderada	1:3	330 ml em 1 L
Manchas localizadas	Puro	Com teste prévio

COMO APLICAR

Aspirar o banco antes. Pulverizar diluído. Esfregar com escova de cerdas macias. Remover com pano úmido bem torcido. Secar com ventilação.

CUIDADOS

- NÃO encharcar o banco — cria mofo
- Testar em área escondida antes
- SEM CORANTE — mancha tecido claro
- Não usar escova dura
- Deixar secar completamente

ERROS COMUNS

- ✗ Molhar demais o banco
- ✗ Não aspirar antes — produto arrasta poeira
- ✗ Usar escova de aço
- ✗ Não deixar secar corretamente

COMERCIAL

Fragrância	Talco, lavanda, fresh, capim-limão, baby
Cor	SEM CORANTE
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L, 20 L
Argumento de venda	Limpador de bancos de tecido — remove sujeira, gordura e odor sem encharcar e sem desbotar.
Observação de custo	Boa saída para lava-rápidos. Recompra frequente.

Limpador de Couro

Limpeza Interna

Produto para limpeza de couro automotivo, removendo sujeira leve e gordura corporal sem ressecar o material. O couro precisa de produto específico — alcalino forte o danifica.

ONDE USAR

Bancos de couro · Volante de couro, com cuidado · Laterais de porta em couro · Detalhes internos revestidos

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
-------------	------------

Água deionizada	86 L
Tensoativo não iônico suave	2,5 L
Cocoamidopropil betaína	2 L
Propilenoglicol	2 L
Glicerina	1 L
Álcool isopropílico	2 L
Conservante	200 ml
Fragrância couro ou suave	400 ml
Corante	NÃO USAR
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Tensoativo suave + betaína: Limpeza eficiente sem agressividade — sem alcalino

Glicerina: Reduz o ressecamento após a limpeza

Propilenoglicol: Melhora espalhabilidade sem ressecar

SEM CORANTE: OBRIGATÓRIO — mancha couro claro permanentemente

MODO DE PREPARO

1. Coloque 76 L de água
2. Adicione o tensoativo suave
3. Acrescente a betaína
4. Coloque o propilenoglicol e a glicerina
5. Acrescente o álcool lentamente
6. Coloque conservante e fragrância
7. SEM CORANTE
8. Complete até 100 L
9. Misture até uniformizar

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Limpeza padrão	Puro	Não diluir
Couro sensível	1:1	Diluir e testar

COMO APLICAR

Aplicar pequena quantidade em pano de microfibra. Passar suavemente. Remover com pano seco. Não deixar excesso.

CUIDADOS

- NÃO usar alcalino no couro — resseca e mancha
- Não usar escova dura
- SEM CORANTE — mancha couro claro
- Não encharcar — couro absorve água

ERROS COMUNS

- ✗ Usar desengraxante no couro — resseca
- ✗ Esfregar com escova — cria marcas
- ✗ Deixar muito molhado
- ✗ Usar produto com corante

COMERCIAL

Fragrância	Couro, carro novo, amadeirado suave
Cor	SEM CORANTE — transparente
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Limpador suave para couro automotivo — remove sujeira sem ressecar e sem danificar.
Observação de custo	Bom valor percebido. Clientes com couro pagam mais pela especificidade.

Higienizador Interno Automotivo

Limpeza Interna

Produto para limpeza e higienização geral do interior, removendo sujeira superficial, controlando odores e deixando o ambiente com sensação de frescor.

ONDE USAR

Painel e plásticos internos · Bancos de tecido · Carpetes · Portas internas · Porta-malas

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	84 L
Álcool etílico ou isopropílico	8 L
Tensoativo não iônico suave	2 L
Neutralizador de odores	2 L
Propilenoglicol	1 L
Conservante	200 ml
Fragrância	700 ml
Corante	mínimo ou sem
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Álcool: Principal ativo de higienização e secagem rápida

Neutralizador de odores: Controla odores internos sem apenas mascarar

Fragrância em maior quantidade: Produto de higienização tem forte apelo aromático

MODO DE PREPARO

1. Coloque 74 L de água
2. Adicione o tensoativo suave
3. Acrescente o neutralizador de odores
4. Coloque o propilenoglicol
5. Adicione o álcool lentamente
6. Acrescente conservante e fragrância
7. Complete até 100 L
8. Misture até uniformizar

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Não diluir

COMO APLICAR

Borrifar no pano e aplicar nas superfícies, ou borrifar moderadamente em tecidos. Ventilar o veículo após a aplicação.

CUIDADOS

- Não encharcar tecidos
- Não aplicar em telas e eletrônicos
- Não usar perto de chama
- Ventilar após aplicação

ERROS COMUNS

- ✗ Fragrância forte demais — incomoda
- ✗ Aplicar demais e encharcar
- ✗ Não ventilar o carro após aplicação

COMERCIAL

Fragrância	Carro novo, talco, lavanda, fresh, capim-limão
Cor	Transparente ou azul muito claro
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Higienizador interno que limpa, elimina odores e deixa o carro com sensação de frescor.
Observação de custo	Fácil de vender em kits de limpeza interna. Alta recompra.

Limpa Ar-Condicionado Automotivo

Limpeza Interna

Produto para limpeza e aromatização do sistema de ventilação, reduzindo odores desagradáveis. O ar-condicionado acumula fungos, bactérias e odores que saem com o ar.

ONDE USAR

Saídas de ar do painel · Sistema de ventilação · Interior do veículo em spray

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	78 L
Álcool etílico ou isopropílico	12 L
Tensoativo não iônico suave	1 L
Neutralizador de odores	3 L
Propilenoglicol	2 L
Fragrância de alta fixação	1 L
Solubilizante para fragrância	2 L
Conservante	200 ml
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Álcool maior concentração: Eliminação de odores e secagem nas duchas

Neutralizador maior concentração: Fundamental — odor do ar-condicionado é muito persistente

Fragrância + solubilizante: Aroma que se distribui e permanece no sistema

MODO DE PREPARO

1. Coloque 65 L de água
2. Adicione o tensoativo suave
3. Acrescente o neutralizador de odores
4. Coloque o propilenoglicol
5. Em separado, misture fragrância com solubilizante
6. Adicione essa mistura lentamente
7. Acrescente o álcool
8. Coloque o conservante
9. Complete até 100 L
10. Misture até ficar uniforme e transparente

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Não diluir

COMO APLICAR

Ligar o ar na ventilação interna. Pulverizar nas entradas de ar. Deixar circular 5 a 10 minutos. Desligar e ventilar.

CUIDADOS

- Não pulverizar em eletrônicos ou telas
- Não encharcar as saídas
- Não usar perto de chama
- Verificar filtro de cabine se o odor for intenso

ERROS COMUNS

- ✗ Tentar resolver filtro saturado apenas com spray
- ✗ Usar demais
- ✗ Não ventilar após aplicação

COMERCIAL

Fragrância	Carro novo, fresh, capim-limão, lavanda, marine
Cor	Transparente ou azul muito claro
Embalagem	200 ml, 500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Limpa ar-condicionado — elimina odores e deixa o interior com aroma fresco e agradável.
Observação de custo	Boa margem em embalagem pequena. Excelente para vender junto com higienizador interno.

Limpador de Carpetes Automotivos

Limpeza Interna

Produto para limpeza de carpetes, assoalhos, porta-malas e tapetes automotivos. Mais concentrado que o limpador de bancos porque o carpete acumula mais sujeira, barro e areia.

ONDE USAR

Carpetes do assoalho · Tapetes automotivos · Revestimento do porta-malas · Laterais inferiores internas

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	80 L
Tensoativo não iônico	5 L

Lauril éter sulfato 27%	4 L
Butil glicol	3 L
Alcalinizante leve	1 L
Sequestrante	500 g
Neutralizador de odor	1 L
Conservante	200 ml
Fragrância	500 ml
Corante	mínimo ou sem
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Tensoativo não iônico maior proporção: Limpeza eficiente de sujeira incrustada no carpete

Butil glicol: Dissolve gordura e resíduos oleosos

Neutralizador de odor: Essencial — carpete retém odores de forma muito intensa

MODO DE PREPARO

1. Coloque 70 L de água
2. Dissolva o sequestrante
3. Adicione o tensoativo e o lauril
4. Coloque o butil glicol e o alcalinizante
5. Adicione o neutralizador, conservante e fragrância
6. Complete até 100 L
7. Misture

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Poeira e manutenção	1:10	500 ml em 5 L
Sujeira moderada	1:5	1 L em 5 L
Manchas e sujeira pesada	1:3	1,6 L em 5 L

COMO APLICAR

Aspirar o carpete completamente antes. Borrifar diluído, esfregar com escova de cerdas médias, remover com pano úmido e secar com ventilação.

CUIDADOS

- NÃO encharcar — carpete demora para secar e cria mofo
- Não usar escova dura que desgasta as fibras
- Deixar o veículo arejado até secar

ERROS COMUNS

- ✗ Aplicar muito produto e não secar
- ✗ Não aspirar antes — produto arrasta sujeira sólida
- ✗ Deixar carpete molhado por mais de 4 horas sem ventilação

COMERCIAL

Fragrância	Fresh, lavanda, talco, citrus suave
Cor	Sem corante ou mínimo
Embalagem	1 L, 5 L, 20 L
Argumento de venda	Limpador de carpetes automotivos — remove sujeira incrustada, manchas e odores do assoalho.
Observação de custo	Produto de bom rendimento e recompra para lava-rápidos.

Removedor de Manchas em Tecido

Limpeza Interna

Produto para aplicação localizada em manchas específicas de bancos e carpetes. Especialmente eficaz em manchas de alimentos, bebidas, gordura e sujeira pontual.

ONDE USAR

Manchas de alimentos no banco · Manchas de gordura e oleosidade · Manchas de bebida (café, suco) · Manchas de maquiagem · Carpetes com manchas localizadas

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	78 L
Tensoativo não iônico	5 L
Butil glicol	5 L
Álcool isopropílico	4 L
Cocoamidopropil betaína	2 L
Solvente glicólico leve	2 L
Sequestrante	500 g
Conservante	200 ml
Fragrância suave	300 ml
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Butil glicol em maior concentração: Principal ativo de remoção de manchas oleosas e gordurosas

Álcool isopropílico: Dissolve manchas de caneta e alguns cosméticos

Solvente glicólico: Amplifica a ação sobre manchas difíceis (café, chá, suco)

MODO DE PREPARO

1. Coloque 65 L de água
2. Dissolva o sequestrante
3. Adicione o tensoativo e a betaína
4. Coloque o butil glicol e o solvente glicólico
5. Acrescente o álcool lentamente
6. Adicione conservante e fragrância suave
7. Complete até 100 L
8. Misture bem

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto na mancha	Puro	Aplicar localizado
Tecidos delicados	1:1	Diluir e testar antes

COMO APLICAR

Testar em área escondida antes. Borrifar na mancha, aguardar 30 segundos a 2 minutos, esfregar suavemente e remover com pano úmido.

CUIDADOS

- Testar OBRIGATÓRIO em tecidos coloridos
- Não encharcar — aplicar apenas sobre a mancha
- Não esfregar com força excessiva
- Não usar em couro

ERROS COMUNS

- ✗ Não testar antes em tecido colorido — pode desbotar
- ✗ Encharcar a área e ampliar a mancha
- ✗ Esfregar com escova dura

COMERCIAL

Fragrância	Suave ou sem fragrância
Cor	Transparente — SEM CORANTE
Embalagem	200 ml, 500 ml, 1 L
Argumento de venda	Removedor de manchas para bancos e carpetes — aplicação localizada sem danificar o tecido.
Observação de custo	Alto valor percebido por ser específico. Boa margem em embalagem pequena.

Hidratante de Couro

Limpeza Interna

Produto para manutenção e cuidado periódico do couro, ajudando a reduzir o aspecto ressecado e manter a aparência bonita. Indicado para uso regular na rotina de cuidados com o couro.

ONDE USAR

Bancos de couro · Couro sintético, com teste · Laterais de porta revestidas · Detalhes em couro do interior

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	72 L
Emulsão condicionante para couro	10 L
Glicerina	5 L
Propilenoglicol	3 L
Silicone acabamento seco	4 L
Cera emulsionada suave	2 L
Resina flexível emulsionada	2 L
Conservante	200 ml
Fragrância couro	500 ml
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Emulsão condicionante em maior concentração: Principal ativo de cuidado — mais concentrado que o renovador

Glicerina em maior quantidade: Aspecto de hidratação superficial mais visível

Cera emulsionada suave: Acabamento e proteção adicional

MODO DE PREPARO

1. Coloque 65 L de água
2. Adicione a glicerina e o propilenoglicol
3. Acrescente a emulsão condicionante
4. Adicione a cera emulsionada suave
5. Coloque a resina flexível e o silicone seco
6. Adicione conservante e fragrância
7. Complete até 100 L
8. Misture

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Não diluir

COMO APLICAR

Aplicar com esponja em camada fina sobre couro limpo, espalhar suavemente, aguardar absorção e remover excesso com pano seco.

CUIDADOS

- Não aplicar em couro sujo
- Não usar camada grossa
- Testar em couro claro
- Evitar excesso no volante

ERROS COMUNS

- ✗ Aplicar camada grossa
- ✗ Não limpar antes
- ✗ Prometer recuperação de couro rachado

COMERCIAL

Fragrância	Couro, baunilha suave, premium
Cor	Branco leitoso
Embalagem	200 ml, 500 ml, 1 L
Argumento de venda	Hidratante de couro para manutenção, toque macio e aparência bem cuidada.
Observação de custo	Produto de maior valor agregado. Excelente para venda em kit com limpador de couro.

Limpador de Teto Automotivo

Limpeza Interna

Produto de fórmula suave e baixa umidade para limpeza do teto automotivo. O teto é a superfície mais sensível do interior — excesso de umidade pode descolar o revestimento.

ONDE USAR

Teto automotivo revestido · Colunas laterais revestidas · Quebra-sol em tecido · Forração interna

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	88 L
Tensoativo não iônico suave	2 L
Cocoamidopropil betaína	1 L

Álcool isopropílico	4 L
Neutralizador de odores	1 L
Propilenoglicol	500 ml
Conservante	200 ml
Fragrância suave	300 ml
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Alto teor de álcool relativo: Produto muito leve que seca rapidamente — não encharca o teto

Tensoativo suave em baixíssima concentração: Limpeza delicada sem criar excesso de umidade

Betaína: Suavidade extra para o revestimento do teto

MODO DE PREPARO

1. Coloque 80 L de água
2. Adicione o tensoativo suave com extrema moderação
3. Acrescente a betaína e o neutralizador
4. Coloque o propilenoglicol
5. Adicione o álcool lentamente
6. Acrescente conservante e fragrância suave
7. Complete até 100 L
8. Misture — produto deve ficar muito fluido

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Não diluir
Teto muito sensível	1:1	Diluir com água deionizada

COMO APLICAR

NUNCA borrifar no teto. Borrifar no pano de microfibra, passar suavemente, trabalhar em pequenas seções e secar com pano seco imediatamente.

CUIDADOS

- NÃO ENCHARCAR o teto — cola amolece e pode descolar o revestimento
- Não usar escova de nenhum tipo
- Não esfregar com força — pode rasgar o tecido do teto

ERROS COMUNS

- ✗ MOLHAR DEMAIS e descolar o revestimento — erro mais grave e caro
- ✗ Usar escova e rasgar o tecido

X Borrifar direto no teto

COMERCIAL

Fragrância	Suave, talco ou sem fragrância
Cor	Sem corante — RISCO de manchar teto claro
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Limpador de teto automotivo com fórmula suave, aplicação controlada e secagem rápida.
Observação de custo	Produto com boa margem por ser específico. Cliente valoriza não danificar o teto.

Removedor de Mofo Automotivo

Limpeza Interna

Produto para limpeza e tratamento de manchas e odores causados por mofo no interior do veículo. Comum em veículos com infiltração ou ar-condicionado sem manutenção.

ONDE USAR

Carpets com manchas de mofo · Bancos de tecido com odor · Porta-malas com umidade · Tapetes com manchas escuras

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	80 L
Álcool etílico ou isopropílico	8 L
Tensoativo não iônico suave	3 L
Butil glicol	3 L
Neutralizador de odores	2 L
Ácido cítrico	1 kg
Conservante compatível	200 ml
Fragrância fresh ou herbal	500 ml
Corante	SEM CORANTE
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Álcool em concentração moderada: Ação sobre mofo superficial e secagem rápida

Butil glicol: Penetra e limpa as manchas escuras de mofo

Neutralizador de odores: Fundamental — odor de mofo é um dos mais difíceis de eliminar

MODO DE PREPARO

1. Coloque 70 L de água
2. Dissolva o ácido cítrico completamente
3. Adicione o tensoativo suave
4. Acrescente o butil glicol
5. Coloque o neutralizador de odores
6. Adicione o álcool lentamente
7. Acrescente conservante e fragrância
8. SEM CORANTE
9. Complete até 100 L
10. Misture bem

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Odor leve	1:1	Diluir com água
Mofo superficial	Puro	Com teste

COMO APLICAR

Aspirar a área antes. Aplicar, esfregar suavemente com escova macia, remover com pano úmido, secar bem e deixar o veículo arejado por pelo menos 2 horas.

CUIDADOS

- NÃO encharcar — excesso de umidade piora o mofo
- Usar máscara — esporos são alérgenos
- Corrigir a causa da umidade após a limpeza
- NÃO prometer eliminação total de mofo profundo

ERROS COMUNS

- ✗ Apenas perfumar o mofo sem limpar — volta rapidamente
- ✗ Não secar corretamente
- ✗ Não identificar a causa da infiltração

COMERCIAL

Fragrância	Fresh, herbal, eucalipto, capim-limão
Cor	Transparente — SEM CORANTE
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Removedor de mofo automotivo para limpeza e eliminação de odores internos.
Observação de custo	Boa percepção de valor. Excelente em épocas de chuva e em regiões úmidas.

Limpador de Plásticos Internos

Limpeza Interna

Produto para limpeza de plásticos internos com acabamento seco — sem silicone, sem brilho excessivo. Ideal para clientes que não gostam do efeito oleoso no painel.

ONDE USAR

Painel com acabamento matte · Console central · Portas e laterais internas · Acabamentos plásticos · Soleiras plásticas

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	86 L
Tensoativo não iônico suave	3 L
Cocoamidopropil betaína	2 L
Álcool isopropílico	3 L
Neutralizador de odores	1 L
Propilenoglicol	1 L
Conservante	200 ml
Fragrância suave	500 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Tensoativo suave + betaína: Limpeza eficiente sem oleosidade residual — SEM SILICONE

Álcool em moderada concentração: Limpeza mais eficiente de gordura com secagem limpa

Sem silicone: Acabamento seco e matte — diferencial para clientes que não querem brilho

MODO DE PREPARO

- Coloque 76 L de água
- Adicione o tensoativo suave
- Acrescente a betaína
- Coloque o neutralizador e o propilenoglicol
- Adicione o álcool lentamente
- Coloque conservante, fragrância e corante mínimo
- Complete até 100 L
- Misture bem

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
----------	----------	---------

Limpeza normal	Puro	Não diluir
Manutenção leve	1:1	Diluir com água

COMO APLICAR

Borrifar no pano de microfibra, passar na superfície e finalizar com o lado seco.

CUIDADOS

- Não borrifar em telas e eletrônicos
- Não aplicar excesso no volante
- Não deixar superfície escorregadia

ERROS COMUNS

- ✗ Confundir com silicone de painel — este NÃO TEM BRILHO
- ✗ Aplicar direto em eletrônicos
- ✗ Usar pano sujo que risca o plástico

COMERCIAL

Fragrância	Carro novo, fresh, talco, lavanda
Cor	Transparente ou azul claro
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Limpador de plásticos internos — acabamento limpo, seco e sem oleosidade.
Observação de custo	Produto barato com excelente saída para clientes finais.

Limpador de Couro 2 em 1

Limpeza Interna

Produto que combina limpeza e acabamento em uma única aplicação — limpa o couro e deixa acabamento suave sem precisar de condicionador separado. Ideal para quem quer praticidade.

ONDE USAR

Bancos de couro · Couro sintético, com teste · Laterais de porta em couro · Volante de couro, com remoção do excesso

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	80 L
Tensoativo não iônico suave	2 L
Cocoamidopropil betaína	1,5 L
Silicone emulsionado acabamento seco	4 L

Glicerina	3 L
Propilenoglicol	2 L
Emulsão condicionante compatível	3 L
Conservante	200 ml
Fragrância couro	500 ml
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Tensoativos suaves: Limpeza eficiente sem agressividade

Silicone acabamento seco: O 2 em 1 — toque suave e acabamento matte sem oleosidade

Emulsão condicionante: Melhora o acabamento e proteção do couro

MODO DE PREPARO

1. Coloque 70 L de água
2. Adicione o tensoativo e a betaína
3. Coloque a glicerina e o propilenoglicol
4. Adicione a emulsão condicionante
5. Acrescente o silicone acabamento seco lentamente
6. Misture até ficar homogêneo
7. Coloque conservante e fragrância
8. Complete até 100 L
9. Misture lentamente

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Não diluir

COMO APLICAR

Aplicar com microfibras ou esponja macia no couro limpo, espalhar bem e remover o excesso com pano seco antes de secar.

CUIDADOS

- Não deixar escorregadio — especialmente no volante
- Testar em couro claro antes
- Não usar em couro muito sujo — limpar antes

ERROS COMUNS

- ✗ Prometer hidratação profunda — é manutenção, não restauração
- ✗ Aplicar demais e deixar oleoso
- ✗ Deixar excesso no volante

COMERCIAL

Fragrância	Couro, premium, carro novo
Cor	Branco leitoso ou transparente
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Limpa e cuida do couro em uma só aplicação — praticidade com resultado profissional.
Observação de custo	Boa margem por unir limpeza e acabamento. Vende bem como upgrade do limpador básico.

Renovador de Couro

Limpeza Interna

Produto para melhorar a aparência do couro com aspecto desgastado, devolvendo cor mais intensa e aparência mais cuidada. Produto de valorização visual para manutenção regular.

ONDE USAR

Bancos de couro com aspecto envelhecido · Couro com perda de brilho · Laterais de porta revestidas · Detalhes internos em couro

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	76 L
Silicone acabamento seco	6 L
Emulsão condicionante	6 L
Glicerina	4 L
Propilenoglicol	3 L
Resina flexível emulsionada	2 L
Tensoativo não iônico suave	500 ml
Conservante	200 ml
Fragrância couro	500 ml
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Silicone acabamento seco: Toque e aparência renovada sem oleosidade

Emulsão condicionante: Principal ativo de renovação — melhora o aspecto do couro desgastado

Resina flexível: Melhora fixação e acompanha a flexibilidade do couro

MODO DE PREPARO

- Coloque 68 L de água

- 2. Adicione o tensoativo suave
- 3. Acrescente glicerina e propilenoglicol
- 4. Adicione a emulsão condicionante
- 5. Coloque a resina flexível emulsionada
- 6. Acrescente o silicone acabamento seco
- 7. Adicione conservante e fragrância
- 8. Complete até 100 L
- 9. Misture lentamente

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Não diluir

COMO APLICAR

Limpar o couro antes com o limpador básico. Após seco, aplicar pequena quantidade, espalhar uniformemente e remover excesso com pano seco.

CUIDADOS

- Não aplicar em couro sujo — limpar antes
- Não usar em excesso
- Não deixar escorregadio
- Testar em couro claro

ERROS COMUNS

- ✗ Aplicar sem limpar antes — sela a sujeira
- ✗ Usar produto demais e deixar oleoso
- ✗ Prometer restauração de couro rasgado ou muito trincado

COMERCIAL

Fragrância	Couro, amadeirado, premium
Cor	Branco leitoso
Embalagem	200 ml, 500 ml, 1 L
Argumento de venda	Renovador de couro para aparência mais bonita, toque agradável e acabamento premium.
Observação de custo	Alto valor percebido. Excelente para kits de couro com limpador + renovador.

Higienizador Bactericida para Interior

Limpeza Interna

Produto para higienização interna com ação sanitizante, ajudando na redução de microrganismos em superfícies de contato frequente. Atenção: regularização ANVISA necessária para alegações sanitizantes.

ONDE USAR

Plásticos de contato frequente · Maçanetas internas · Câmbio e alavancas · Superfícies das mãos · Volante — com remoção total do excesso

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	82 L
Álcool etílico ou isopropílico	10 L
Quaternário de amônio compatível	conforme indicação do fornecedor
Tensoativo não iônico suave	1 L
Neutralizador de odores	1 L
Propilenoglicol	1 L
Fragrância compatível	300 ml
Conservante compatível	200 ml
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Álcool: Auxiliar de higienização e secagem rápida

Quaternário de amônio: Ativo sanitizante na concentração correta do fornecedor

Tensoativo suave: Limpeza complementar

MODO DE PREPARO

1. Coloque 72 L de água
2. Adicione o tensoativo suave e o propilenoglicol
3. Acrescente o neutralizador de odores
4. Adicione o álcool lentamente
5. Acrescente o quaternário conforme orientação — RESPEITAR A CONCENTRAÇÃO
6. Verificar compatibilidade com a fragrância antes de adicionar
7. Adicione conservante e fragrância compatível
8. Complete até 100 L
9. Misture e avalie estabilidade

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Conforme concentração	conforme orientação técnica

COMO APLICAR

Aplicar em pano limpo e passar nas superfícies. Em tecidos, aplicar pouca quantidade e ventilar.

CUIDADOS

- NÃO fazer alegação bactericida sem regularização ANVISA
- Não misturar com cloro ou ácidos — inativa o quaternário
- Não misturar com fragrância incompatível
- Não aplicar em telas eletrônicas

ERROS COMUNS

- ✗ Prometer eliminação de bactérias sem regularização e teste
- ✗ Misturar quaternário com produto incompatível
- ✗ Usar fragrância que inativa o ativo sanitizante

COMERCIAL

Fragrância	Fresh, lavanda — verificar compatibilidade com quaternário
Cor	Transparente ou azul claro
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Higienizador interno para limpeza de superfícies de contato e sensação de ambiente mais limpo.
Observação de custo	Boa percepção de valor. Atenção à regularização antes de qualquer alegação sanitizante.

Aromatização

Sprays, géis, neutralizadores e perfumes automotivos

Aromatizante Spray Básico

Aromatização

Produto para perfumar o interior do veículo com aroma agradável e aplicação prática. Um dos produtos de maior recompra do mercado automotivo.

ONDE USAR

Interior do veículo em geral · Bancos e tapetes · Porta-malas · Uso após limpeza interna

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	82 L
Álcool etílico ou isopropílico	12 L
Solubilizante de fragrância	4 L
Fragrância	1,5 L
Conservante	200 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Álcool: Dispersão da fragrância no ambiente

Solubilizante: Incorpora a fragrância na base aquosa

Fragrância: Responsável pelo aroma — principal ativo

MODO DE PREPARO

- Coloque 70 L de água
- Em separado, misture fragrância com solubilizante até incorporar completamente
- Adicione essa mistura ao tanque lentamente
- Acrescente o álcool
- Adicione o conservante
- Coloque corante mínimo
- Complete até 100 L
- Misture até ficar uniforme e transparente
- Deixar descansar antes de envasar

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Não diluir

COMO APLICAR

Agitar levemente. Pulverizar 2 a 3 vezes no interior. Fechar por alguns minutos para o aroma fixar.

CUIDADOS

- Não aplicar em telas e eletrônicos
- Não aplicar em couro claro sem teste
- Guardar longe de calor e chama

ERROS COMUNS

- ✗ Fragrância sem solubilizante — produto turvo
- ✗ Corante forte que mancha tecido
- ✗ Fragrâncias incompatíveis com a base

COMERCIAL

Fragrância	Carro novo, cereja, baunilha, marine, lavanda, black
Cor	Combinando com a fragrância — azul (marine), amarelo (citrus)
Embalagem	100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 L
Argumento de venda	Aromatizante spray para interior do veículo com aroma agradável e aplicação prática.
Observação de custo	Custo muito baixo e ótima margem. Alta recompra — cliente que gosta volta a comprar.

Aromatizante Gel

Aromatização

Produto em formato gel para aromatização contínua do interior do veículo. O gel libera o aroma gradualmente, mantendo o perfume por mais tempo sem necessidade de spray periódico.

ONDE USAR

Interior do veículo · Porta-luvas · Console · Sob os bancos · Porta-malas

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	80 L
Carbomer ou gelificante	1,5 kg
Neutralizante TEA	q.s.

Álcool isopropílico	8 L
Solubilizante de fragrância	5 L
Fragrância de alta fixação	4 L
Conservante	200 ml
Corante gel compatível	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

- Carbomer:** Forma a estrutura em gel
- Neutralizante (TEA):** Ativa o carbomer e transforma em gel firme
- Fragrância de alta fixação:** Libera aroma gradualmente pela consistência do gel

MODO DE PREPARO

1. Coloque 70 L de água
2. Polvilhe o carbomer aos poucos — nunca em monte
3. Misture enquanto adiciona para evitar grumos
4. Aguarde a hidratação completa
5. Em separado, misture fragrância com solubilizante
6. Adicione essa mistura lentamente
7. Acrescente o álcool e o conservante
8. Adicione o neutralizante (TEA) aos poucos até o gel firmar
9. Complete com água se necessário
10. Deixar descansar 12 a 24 h

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Colocar o pote aberto no veículo

COMO APLICAR

Abrir o pote e posicionar em local ventilado dentro do veículo. O gel libera o aroma gradualmente.

CUIDADOS

- Não ingerir
- Manter longe de crianças
- Não deixar ao sol — pode liquefazer

ERROS COMUNS

- ✗ Carbomer rápido demais — grumos
- ✗ Não aguardar hidratação antes de neutralizar
- ✗ Fragrância incompatível com gel

COMERCIAL

Fragrância	Carro novo, lavanda, marine, black, cereja, baunilha
Cor	O gel colorido tem ótima apresentação — combinar com a fragrância
Embalagem	Pote 100 g, pote 200 g, frasco decorativo
Argumento de venda	Aromatizante gel com liberação contínua de aroma e praticidade de uso.
Observação de custo	Boa margem por ser vendido em peso. Embalagem diferenciada aumenta valor percebido.

Neutralizador de Odores

Aromatização

Produto para eliminar odores desagradáveis do interior do veículo, não apenas mascarar. Indicado para odor de cigarro, mofo, animais e ar fechado.

ONDE USAR

Interior com odores · Tapetes e bancos · Porta-malas · Caminhões · Carros com animais

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	80 L
Álcool etílico ou isopropílico	10 L
Neutralizador de odores específico	3 L
Solubilizante de fragrância	3 L
Fragrância fresh ou neutra	2 L
Propilenoglicol	1 L
Conservante	200 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Neutralizador de odores: Age sobre moléculas de odor — não apenas mascara

Álcool: Dispersão e secagem

Fragrância complementar: Completa com aroma agradável após a neutralização

MODO DE PREPARO

- Coloque 70 L de água
- Adicione o propilenoglicol
- Acrescente o neutralizador de odores

- 4. Em separado, misture fragrância com solubilizante
- 5. Adicione essa mistura
- 6. Acrescente o álcool lentamente
- 7. Coloque conservante e corante mínimo
- 8. Complete até 100 L
- 9. Misture bem

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Odores leves	1:1	Diluir com água
Uso localizado	Puro	Uso direto com teste

COMO APLICAR

Pulverizar no interior, em tapetes ou tecidos. Não encharcar. Ventilar após aplicação.

CUIDADOS

- Não aplicar em telas
- Testar em couro claro
- Não misturar com outros produtos

ERROS COMUNS

- ✗ Usar apenas fragrância para cobrir o odor — volta
- ✗ Aplicar em excesso em tecidos

COMERCIAL

Fragrância	Fresh, capim-limão, eucalipto, talco, marine
Cor	Transparente ou azul muito claro
Embalagem	200 ml, 500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Neutralizador de odores que elimina cheiro ruim de verdade — não apenas perfuma.
Observação de custo	Excelente saída em épocas de chuva. Boa recompra.

Perfume Automotivo Premium Spray

Aromatização

Produto posicionado como perfume para o interior do veículo com fragrância sofisticada. Ideal para venda em embalagem menor com alto valor percebido.

ONDE USAR

Interior do veículo · Cliente premium · Presente e mimo · Estética de alto padrão

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	60 L
Álcool etílico de alta pureza	25 L
Solubilizante de alta performance	6 L
Fragrância premium concentrada	6 L
Fixador de fragrância	1 L
Conservante	200 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Álcool de alta pureza maior concentração: Base sofisticada para fragrância premium

Fragrância premium concentrada: Principal diferencial — qualidade da fragrância define o produto

Fixador: Prolonga a permanência do aroma

MODO DE PREPARO

1. Coloque 50 L de água
2. Em separado, misture fragrância premium com solubilizante até dissolver completamente
3. Adicione essa mistura lentamente
4. Acrescente o fixador
5. Adicione o álcool de alta pureza
6. Coloque conservante e corante mínimo
7. Complete até 100 L
8. Misture lentamente — deve ficar transparente

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	1 a 2 pulverizações

COMO APLICAR

1 a 2 pulverizações no interior. Produto com aroma marcante — menos é mais.

CUIDADOS

- Não aplicar em couro claro sem teste
- Guardar longe de calor

ERROS COMUNS

- ✗ Usar fragrância comum posicionando como premium — cliente percebe
- ✗ Produto turvo por falta de solubilizante

COMERCIAL

Fragrância	Couro nappa, amadeirado sofisticado, black intenso, carro importado
Cor	Transparente ou levemente colorido
Embalagem	50 ml, 100 ml, 200 ml — embalagem premium é fundamental
Argumento de venda	Perfume automotivo premium com fragrância sofisticada e aroma duradouro.
Observação de custo	Custo maior, preço de venda significativamente maior. Excelente margem em frascos pequenos.

Aromatizante Concentrado Automotivo

Aromatização

Versão concentrada do aromatizante para clientes que querem preparar seus próprios sprays ou abastecer difusores. Alto rendimento — poucos ml fazem litros de produto.

ONDE USAR

Base para produção própria de spray · Recarga de difusores · Ambientes de produção · Venda para revendedores

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Álcool etílico de alta pureza	60 L
Fragrância concentrada premium	25 L
Fixador de fragrância	5 L
Solubilizante de alta performance	8 L
Água deionizada	q.s. p/ completar
Base alcoólica p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Alta concentração de fragrância: Principal diferencial — produto é basicamente a fragrância

Fixador: Prolonga o aroma após aplicação

Solubilizante: Estabilidade na base alcoólica

MODO DE PREPARO

1. Em tanque adequado para álcool
2. Adicione o álcool de alta pureza
3. Em separado, misture fragrância com solubilizante até dissolver
4. Adicione essa mistura ao tanque
5. Acrescente o fixador
6. Complete com álcool ou água deionizada até 100 L
7. Misture lentamente — deve ficar transparente

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Fazer spray básico	1:10	10 ml em 90 ml de álcool
Fazer spray premium	1:5	20 ml em 80 ml de álcool

COMO APLICAR

Diluir para fazer spray. Usar 1 a 2 pulverizações do diluído no interior. Não aplicar puro no tecido.

CUIDADOS

- Produto INFLAMÁVEL — longe de fogo e calor
- Nunca usar puro como spray direto — muito concentrado
- Guardar em embalagem compatível com álcool

ERROS COMUNS

- ✗ Usar puro direto no tecido — pode manchar
- ✗ Não diluir corretamente antes de usar como spray
- ✗ Misturar fragrâncias incompatíveis

COMERCIAL

Fragrância	Qualquer fragrância premium — a qualidade define o produto
Cor	Transparente ou levemente colorido
Embalagem	50 ml, 100 ml, 500 ml — embalagem premium
Argumento de venda	Aromatizante concentrado de alto rendimento — base para fazer litros de spray com qualidade profissional
Observação de custo	Ótima margem pelo volume pequeno e valor percebido alto.

Odorizador Concentrado para Limpeza

Aromatização

Produto de dupla função — limpa e perfuma superfícies internas simultaneamente. Remove sujeira leve com aroma agradável e longa duração. Ideal para finalização de higienização.

ONDE USAR

Interior do veículo após limpeza · Bancos e tapetes como manutenção · Porta-malas · Uso após higienização completa

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	76 L
Álcool etílico ou isopropílico	10 L

Tensoativo não iônico suave	2 L
Neutralizador de odores	3 L
Solubilizante de fragrância	3 L
Fragrância premium de alta fixação	4 L
Propilenoglicol	1 L
Conservante	200 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Fragrância premium em maior quantidade: Principal diferencial — o aroma define o produto

Neutralizador de odores: Elimina o odor residual antes de aplicar o novo aroma

Tensoativo suave: Limpeza leve complementar

MODO DE PREPARO

1. Coloque 68 L de água
2. Adicione o tensoativo e o propilenoglicol
3. Acrescente o neutralizador de odores
4. Em separado, misture fragrância com solubilizante
5. Adicione essa mistura lentamente
6. Acrescente o álcool
7. Coloque o conservante e o corante
8. Complete até 100 L
9. Misture até ficar uniforme e transparente

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Não diluir

COMO APLICAR

Borrifar no interior, em tecidos ou superfícies. Ventilar o veículo após a aplicação.

CUIDADOS

- Não encharcar tecidos
- Não aplicar em telas
- Ventilar após uso

ERROS COMUNS

✗ Usar fragrância fraca — o aroma é o produto

- X Não ventilar após aplicação
- X Aplicar demais em tecido

COMERCIAL

Fragrância	Qualquer fragrância premium de longa duração — carro novo, black, amadeirado
Cor	Leve ou transparente
Embalagem	200 ml, 500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Limpa e perfuma em uma aplicação — finalização premium da higienização automotiva.
Observação de custo	Boa margem pelo diferencial do aroma. Alta recompra.

Spray Ozônio / Eliminador de Odores Forte

Aromatização

Produto para eliminação de odores intensos de cigarro, animais, mofo avançado e cheiros fortes que o neutralizador comum não resolve. Indicado para situações extremas.

ONDE USAR

Veículos com odor de cigarro intenso · Carros com histórico de animais · Mofo avançado · Táxi e aplicativos — odores acumulados · Veículos estocados por longo tempo

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	75 L
Álcool etílico ou isopropílico	12 L
Neutralizador de odores profissional	5 L
Solubilizante de fragrância	3 L
Fragrância fresh/herbal de alta fixação	3 L
Propilenoglicol	1 L
Agente oxidante leve (opcional)	500 ml
Conservante	200 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Neutralizador profissional em maior concentração: Ativo específico para odores intensos

Álcool em maior concentração: Higienização complementar e dispersão do neutralizador

Agente oxidante leve (opcional): Reforça a eliminação química do odor

MODO DE PREPARO

1. Coloque 65 L de água
2. Adicione o propilenoglicol
3. Acrescente o neutralizador profissional
4. Em separado, misture fragrância com solubilizante
5. Adicione essa mistura
6. Acrescente o álcool
7. Adicione o agente oxidante leve se usar (com cuidado)
8. Coloque o conservante e o corante
9. Complete até 100 L
10. Misture bem

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Odor forte	Puro	Aplicar generosamente
Manutenção	1:1	Diluir com água

COMO APLICAR

Pulverizar abundantemente no interior, fechar o veículo por 15 a 30 minutos e então ventilar completamente por pelo menos 1 hora.

CUIDADOS

- Não ficar dentro do veículo durante a aplicação
- Ventilar completamente após o tempo de ação
- Não usar com o ar-condicionado funcionando

ERROS COMUNS

- ✗ Só perfumar sem neutralizar — odor volta em horas
- ✗ Não ventilar e o cliente entrar com odor forte do produto
- ✗ Usar em excesso e criar odor residual do produto

COMERCIAL

Fragrância	Fresh, herbal, eucalipto, capim-limão — fragrâncias que associam com limpeza
Cor	Transparente ou azul claro
Embalagem	200 ml, 500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Eliminador de odores fortes — remove cheiro de cigarro, animal e mofo que o spray comum não resolve.
Observação de custo	Produto de alto valor percebido para situações específicas. Boa margem.

Aromatizante para Tapetes e Carpetes

Aromatização

Produto específico para aromatização de tapetes, carpetes e estofados, com fórmula de absorção mais lenta que deixa o aroma por mais tempo nas fibras.

ONDE USAR

Tapetes automotivos · Carpetes do assoalho · Bancos de tecido · Porta-malas · Tapetes residenciais e comerciais

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	82 L
Propilenoglicol	5 L
Solubilizante de fragrância	5 L
Fragrância de alta fixação em tecido	5 L
Álcool isopropílico	1 L
Neutralizador de odores	1 L
Conservante	200 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Propilenoglicol em maior proporção: Retarda a evaporação e prolonga o aroma nas fibras

Fragrância de alta fixação específica: Fragrâncias com fixadores naturais aderem melhor ao tecido

Sem álcool em excesso: Álcool muito alto faz o aroma evaporar rápido — aqui é baixo propositalmente

MODO DE PREPARO

1. Coloque 75 L de água
2. Adicione o propilenoglicol
3. Em separado, misture fragrância com solubilizante até dissolver completamente
4. Adicione essa mistura ao tanque lentamente
5. Acrescente o álcool e o neutralizador
6. Coloque conservante e corante mínimo
7. Complete até 100 L
8. Misture até ficar uniforme

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Não diluir

COMO APLICAR

Pulverizar sobre o tapete ou carpete limpo, deixar absorver por 2 a 3 minutos e ventilar o veículo. Não encharcar.

CUIDADOS

- Não encharcar — excesso de umidade no carpete cria mofo
- Testar em tecido claro antes
- Ventilar após a aplicação

ERROS COMUNS

- ✗ Encharcar o tapete
- ✗ Usar fragrância muito volátil — o aroma vai rápido
- ✗ Não testar em tecido claro

COMERCIAL

Fragrância	Talco, baby, lavanda, fresh — fragrâncias que associam com limpeza e frescor
Cor	Transparente ou levemente colorido
Embalagem	200 ml, 500 ml, 1 L
Argumento de venda	Aromatizante específico para tapetes com aroma de longa duração nas fibras.
Observação de custo	Diferencial é o tempo de duração do aroma. Boa margem em embalagem pequena.

Aromatizante Líquido para Difusor

Aromatização

Produto em base aquosa para uso em difusores elétricos automotivos e ambientes, com fragrância de longa duração e formulação não inflamável diferenciada.

ONDE USAR

Difusores elétricos automotivos · Difusores USB no carro · Difusores de ambientes · Recarga de difusores portáteis

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	70 L
Propilenoglicol	15 L
Fragrância de alta fixação	8 L
Solubilizante de fragrância	5 L
Conservante	200 ml
Estabilizante compatível	500 ml
Corante	q.s. mínimo

Água p/ completar

até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Propilenoglicol em maior concentração: Base do difusor — evapora lentamente liberando o aroma de forma contínua

Fragrância de alta fixação: Deve ter fixadores naturais para duração no difusor

Solubilizante: Incorpora a fragrância na base sem separação

MODO DE PREPARO

1. Coloque 65 L de água deionizada
2. Adicione o propilenoglicol
3. Em separado, misture fragrância com solubilizante
4. Adicione essa mistura lentamente
5. Coloque o estabilizante e o conservante
6. Acrescente corante mínimo
7. Complete até 100 L
8. Misture até ficar uniforme e transparente

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Colocar no reservatório do difusor

COMO APLICAR

Encher o reservatório do difusor e ligar conforme as instruções do equipamento.

CUIDADOS

- Não usar em difusor de alta temperatura — pode danificar o equipamento
- Não ingerir
- Manter fora do alcance de crianças

ERROS COMUNS

- ✗ Usar fragrância sem solubilizante e entupir o difusor
- ✗ Usar fragrância incompatível com a base aquosa

COMERCIAL

Fragrância	Qualquer fragrância compatível com base aquosa — lavanda, citrus, marine, black
Cor	Transparente ou leve coloração
Embalagem	30 ml, 50 ml, 100 ml — compatível com difusores
Argumento de venda	Líquido para difusor automotivo com fragrância de longa duração e formulação segura.
Observação de custo	Boa margem em frascos pequenos. Vende bem junto com difusor.

Pedra Aromatizante Automotiva

Aromatização

Produto em formato de gel sólido ou pedra para aromatização contínua e passiva — sem energia, sem bateria, só coloca e o aroma vai liberando gradualmente.

ONDE USAR

Interior do veículo · Porta-luvas · Sob os bancos · Porta-malas · Pequenos ambientes

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	50 L
Sílica gel granulada ou base mineral	30 kg
Fragrância concentrada de alta fixação	10 L
Solubilizante de fragrância	5 L
Fixador de aroma	3 L
Conservante	200 g
Corante compatível	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Sílica gel ou base mineral: Absorve e libera gradualmente a fragrância

Fragrância de alta fixação: Longa duração pela liberação lenta

Fixador de aroma: Retém a fragrância por mais tempo na base sólida

MODO DE PREPARO

1. Coloque a sílica ou base mineral em recipiente
2. Em separado, misture fragrância com solubilizante e fixador
3. Adicione essa mistura na base mineral aos poucos, misturando bem
4. Adicione conservante e corante
5. Distribuir em moldes ou embalagens
6. Deixar curar por 24 a 48 horas antes de embalar

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Abrir a embalagem e posicionar no veículo

COMO APLICAR

Abrir a embalagem, posicionar no veículo em local ventilado. A pedra libera o aroma gradualmente. Substituir quando o aroma diminuir.

CUIDADOS

- Não ingerir — toxicidade
- Manter longe de crianças
- Não expor diretamente ao sol por tempo prolongado

ERROS COMUNS

- ✗ Usar fragrância que evapora muito rápido — dura pouco
- ✗ Não usar fixador e o aroma sumir em dias

COMERCIAL

Fragrância	Black, amadeirado, marine, lavanda, cereja — fragrâncias de longa fixação são indispensáveis
Cor	A cor da pedra é apelo visual — combinar com a fragrância
Embalagem	Sachê 30 g, pote 50 g, pote 100 g — embalagem diferenciada agrega valor
Argumento de venda	Pedra aromatizante automotiva — coloca e esqueça, aroma contínuo por semanas.
Observação de custo	Custo baixo e ótima margem. Diferencial está na embalagem e na fragrância.