

OURO AUTOMOTIVO

30 Fórmulas de Alto Lucro

Produza com qualidade. Venda com confiança.

GUIA COMPLETO · EDIÇÃO 2026

JOÃO SILVA · ENGENHEIRO QUÍMICO

Sobre o Ouro Automotivo

Sou João Silva, Engenheiro Químico com mais de 10 anos de experiência em formulação. Este guia reúne as 30 fórmulas automotivas de maior lucro do mercado — da lavagem ao acabamento premium — para você produzir com qualidade e vender com confiança.

As fórmulas estão organizadas em 5 capítulos: Limpeza Externa, Rodas & Pneus, Acabamento & Brilho, Limpeza Interna e Aromatização. Todas calculadas para rendimento de 100 litros, com custo estimado e preço de venda sugerido.

Cada fórmula traz onde usar, ingredientes com sua função explicada, modo de preparo passo a passo, diluição recomendada, como aplicar, cuidados, erros comuns, sugestão de fragrância/cor/embalagem e um argumento de venda pronto para usar no seu anúncio.

Antes de começar: use sempre equipamento de proteção individual (luvas, óculos) ao manusear ácidos, soda cáustica/barrilha e removedores ferrosos, produza em local ventilado, e nunca misture produtos à base de cloro com produtos ácidos ou amoniacais. Produtos com álcool ou solventes são inflamáveis — manter sempre longe de chamas.

João Silva

Engenheiro Químico · Ouro Automotivo

Sumário

30 fórmulas organizadas em 5 capítulos

Capítulo 1 · 🧼 Limpeza Externa

pág. 4

1. Shampoo Automotivo Neutro	5	4. Espuma de Neve (Snow Foam / Canhão)	9
2. Shampoo Automotivo com Cera	6	5. APC — Limpador Multiuso Automotivo	10
3. Shampoo Concentrado Alta Espuma	8	6. Shampoo Desincrustante (Solupan)	11

Capítulo 2 · 🛞 Rodas & Pneus

pág. 14

1. Limpa Rodas Ácido	15	4. Pretinho em Gel (Revitalizador de Pneus)	18
2. Limpa Rodas Neutro (Sem Ácido)	16	5. Pretinho em Spray Brilho Intenso	19
3. Descontaminante Ferroso (Roda)	17	6. Removedor de Insetos	20

Capítulo 3 · ✨ Acabamento & Brilho

pág. 23

1. Cera Líquida Automotiva	24	6. Polidor de Faróis	29
2. Cera em Pasta (Carnaúba)	25	7. Quick Detailer (Manutenção Rápida)	31
3. Cera em Spray Rápida	26	8. Argila Descontaminante + Lubrificante	32
4. Selante Sintético de Pintura	27	9. Removedor de Alcatrão e Piche	33
5. Cristalizador de Pintura	28		

Capítulo 4 · 🚗 Limpeza Interna

pág. 35

1. Silicone Automotivo (Painel e Plásticos)	36	5. Limpa Vidros Automotivo	40
2. Revitalizador de Plástico Interno	37	6. Anti-Embaçante para Vidros	41
3. Limpa e Hidrata Couro	38	7. Higienizador de Ar-Condicionado Automotivo	42
4. Impermeabilizante de Estofados e Tapetes	39	8. Limpa Motor Desengraxante	43

Capítulo 5 · 🌸 Aromatização

pág. 46

1. Odorizante/Perfume Automotivo Concentrado	47
--	----

CAPÍTULO 1



Limpeza Externa

Shampoos, pré-lavagem e limpadores multiuso — a base de qualquer serviço automotivo.

6 FÓRMULAS

Limpeza Externa

Shampoos, pré-lavagem e limpadores multiuso — a base de qualquer serviço automotivo.

1. Shampoo Automotivo Neutro

Nível: Iniciante | **Rendimento:** 100 L | **Custo:** R\$ 0,68/L | **Venda sugerida:** R\$ 4,50/L (margem ~562%)

O produto de maior volume de venda da linha automotiva. Lava carros, motos e veículos leves sem agredir a pintura ou a cera aplicada.

ONDE USAR

- Pintura de carros e motos
- Rodas com sujeira leve
- Para-choques
- Lava-rápidos
- Manutenção regular

FÓRMULA PARA 100 L

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada/deionizada	78 L
Lauril éter sulfato 27%	15 L
Cocoamidopropil betaína	4 L
Amida 60	2 L
Conservante	200 ml
Fragrância	500 ml
Corante	q.s.
Cloreto de sódio	até 1 kg

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Lauril éter sulfato

Principal agente de limpeza e espuma.

Betaína

Suaviza, melhora cremosidade e protege a pintura.

Amida 60

Estabiliza a espuma e ajuda na viscosidade.

Cloreto de sódio

Ajusta viscosidade — acima de 1,5% o efeito se inverte.

MODO DE PREPARO

- 1 Adicione 78 L de água no tanque.
- 2 Acrescente o lauril aos poucos, devagar.
- 3 Adicione a betaína e misture.
- 4 Acrescente a amida 60.
- 5 Adicione conservante e fragrância.
- 6 Coloque o corante até a cor desejada.
- 7 Ajuste a viscosidade com cloreto dissolvido em água.
- 8 Complete com água até 100 L.
- 9 Misture lentamente e deixe descansar de 4 a 8 horas.
- 10 Verifique pH e viscosidade antes de envasar.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Sujeira leve	1:50	100 ml em 5 L
Lavagem comum	1:25	200 ml em 5 L
Canhão de espuma	1:10	500 ml em 5 L

COMO APLICAR

Molhar o veículo, preparar a diluição, aplicar com esponja ou luva macia de cima para baixo, enxaguar completamente e secar com flanela.

CUIDADOS

- ⚠ Não aplicar sob sol forte ou pintura quente.
- ⚠ Não deixar secar — cria manchas difíceis.
- ⚠ Evitar uso puro — dificulta o enxágue.
- ⚠ Não usar esponja áspera — risco de microriscos.

ERROS COMUNS

- ✗ Cloreto de sódio demais — produto fica ralo.
- ✗ Misturar o lauril rápido demais — espuma excessiva.
- ✗ Fragrância em excesso — desestabiliza a emulsão.
- ✗ Envasar com espuma sem deixar descansar.

FRAGRÂNCIA, COR E EMBALAGEM

FRAGRÂNCIAS

Citrus, marine, carro novo, cereja, limão

COR

Azul (marine), verde (limão), amarelo claro (citrus)

EMBALAGEM

1 L, 2 L, 5 L, 20 L

ARGUMENTO DE VENDA E CUSTO

"Shampoo neutro de alto rendimento — espuma cremosa, limpeza segura para a pintura e ótimo custo por lavagem."

Baixíssimo custo de produção e altíssimo volume de venda. Margem excelente em galão de 20 L.

2. Shampoo Automotivo com Cera

Nível: Intermediário | **Rendimento:** 100 L | **Custo:** R\$ 0,95/L | **Venda sugerida:** R\$ 7,00/L (margem ~637%)

Lava e encera em uma única etapa — o queridinho de quem lava o carro em casa e quer praticidade com brilho.

ONDE USAR

Pintura de carros e motos

Lavagem com brilho rápido

Manutenção entre polimentos

FÓRMULA PARA 100 L

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada/deionizada	74 L

Lauril éter sulfato 27%	14 L
Cocoamidopropil betaína	3,5 L
Emulsão de cera de carnaúba	5 L
Amida 60	1,5 L
Conservante	200 ml
Fragrância	700 ml
Cloreto de sódio	até 1 kg

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Emulsão de cera de carnaúba

Deposita uma fina camada de cera durante a lavagem, dando brilho.

Lauril éter sulfato

Limpeza e espuma principal.

MODO DE PREPARO

- 1 Adicione a água no tanque, agitação lenta.
- 2 Acrescente o lauril aos poucos.
- 3 Adicione a betaína e a amida 60.
- 4 Incorpore a emulsão de cera devagar, mexendo sempre (nunca em agitação rápida).
- 5 Adicione conservante e fragrância.
- 6 Ajuste viscosidade com cloreto de sódio.
- 7 Complete com água até 100 L e descanse 4-8h antes de envasar.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Lavagem comum	1:30	170 ml em 5 L
Canhão de espuma	1:12	400 ml em 5 L

COMO APLICAR

Aplique com esponja ou canhão de espuma, deixe agir 2-3 minutos, enxágue e seque com flanela — o brilho já aparece na secagem.

CUIDADOS

- ⚠ Não agitar rápido a emulsão de cera — pode talhar (separar).
- ⚠ Não usar em pintura já com cera pastosa recente sem necessidade.

ERROS COMUNS

- ✗ Adicionar a cera em agitação rápida — separa a emulsão.
- ✗ Não descansar antes de envasar — cera ainda instável.

FRAGRÂNCIA, COR E EMBALAGEM

FRAGRÂNCIAS

Cereja, carnaúba, carro novo

COR

Amarelo dourado

EMBALAGEM

500 ml, 1 L, 5 L

ARGUMENTO DE VENDA E CUSTO

"Lava e encera ao mesmo tempo — praticidade e brilho em uma só lavagem."

Ticket 40-50% maior que o shampoo neutro — ótimo upsell na hora da venda.

3. Shampoo Concentrado Alta Espuma

Nível: Intermediário | **Rendimento:** 100 L | **Custo:** R\$ 1,15/L | **Venda sugerida:** R\$ 9,50/L concentrado (margem ~726%)

Versão concentrada de altíssimo rendimento para lava-rápidos e detailers profissionais que compram em galão grande.

ONDE USAR

Lava-rápidos

Uso profissional

Revenda diluída

FÓRMULA PARA 100 L

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada/deionizada	62 L
Lauril éter sulfato 27%	26 L
Cocoamidopropil betaina	6 L
Amida 60	3 L
Conservante	300 ml
Fragrância	1,2 L
Cloreto de sódio	até 1,5 kg

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Alta concentração de tensoativos

Permite diluição de até 1:80 mantendo poder de espuma e limpeza.

MODO DE PREPARO

- 1 Mesmo processo da Fórmula 1, adicionando o lauril em 3-4 etapas por causa da alta concentração.
- 2 Aguardar a espuma baixar entre cada adição.
- 3 Descansar 8h antes de envasar.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso profissional intenso	1:40	125 ml em 5 L
Manutenção leve	1:80	60 ml em 5 L

COMO APLICAR

Sempre informar a diluição no rótulo — o cliente prepara a solução final antes de usar em balde ou canhão.

CUIDADOS

⚠ Nunca usar puro — extremamente concentrado.

⚠ Agitar bem o galão antes de diluir.

ERROS COMUNS

✗ Não informar a diluição — cliente acha caro sem saber que rende até 400L.

FRAGRÂNCIA, COR E EMBALAGEM

FRAGRÂNCIAS

Concentrada, à escolha

COR

À escolha

EMBALAGEM

5 L, 20 L (concentrado)

ARGUMENTO DE VENDA E CUSTO

"Rendimento profissional — 1 litro vira até 80 litros de solução de lavagem."

Ideal para propostas B2B com lava-rápidos e detailers — menor custo por lavagem do mercado.

4. Espuma de Neve (Snow Foam / Canhão)

Nível: Intermediário | Rendimento: 100 L | Custo: R\$ 1,05/L | Venda sugerida: R\$ 8,50/L (margem ~710%)

Espuma densa e branca usada em canhões de espuma para pré-lavagem — remove sujeira solta sem contato direto, protegendo a pintura de microriscos.

ONDE USAR

Pré-lavagem (pré-lava)

Canhão de espuma

Detailing profissional

FÓRMULA PARA 100 L

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada/deionizada	80 L
Lauril éter sulfato 27%	12 L
Coco amida DEA	4 L
Silicone emulsionável (opcional, brilho leve)	2 L
Conservante	200 ml
Fragrância	800 ml
Corante	q.s.

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Coco amida DEA

Aumenta densidade e durabilidade da espuma no canhão.

Silicone emulsionável

Deixa leve brilho residual após o enxágue.

MODO DE PREPARO

- 1 Misture água e lauril devagar.
- 2 Adicione a coco amida.
- 3 Incorpore o silicone emulsionável mexendo bem.
- 4 Adicione conservante, fragrância e corante.
- 5 Descanse 4h antes de envasar.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Canhão de espuma (proporção padrão)	1:10 a 1:15	conforme regulagem do bico do canhão

COMO APLICAR

Aplique com canhão de espuma sobre o veículo seco, deixe agir 3-5 minutos sem tocar a pintura, e enxágue com água em jato antes da lavagem manual.

CUIDADOS

⚠ Não deixar secar na pintura — sempre enxaguar antes de secar ao sol.

ERROS COMUNS

✖ Diluição errada no canhão — pouca espuma ou espuma rala sem poder de arraste.

FRAGRÂNCIA, COR E EMBALAGEM

FRAGRÂNCIAS
Cereja, algodão doce, cítrica

COR
Branco, rosa, azul

EMBALAGEM
1 L, 5 L, 20 L

ARGUMENTO DE VENDA E CUSTO

"Espuma densa que solta a sujeira antes mesmo de tocar no carro — o pré-lava que todo detailer usa."

Produto tendência forte com o crescimento dos canhões de espuma domésticos — alta procura e pouca oferta artesanal de qualidade.

5. APC — Limpador Multiuso Automotivo

Nível: Intermediário | Rendimento: 100 L | Custo: R\$ 0,88/L | Venda sugerida: R\$ 6,50/L (margem ~639%)

All Purpose Cleaner — o "curinga" do detailing. Limpa motor, carpete, estofado, para-choque e qualquer superfície resistente do carro.

ONDE USAR

- Motor
- Carpetes e tapetes
- Estofados
- Para-choques
- Soleiras

FÓRMULA PARA 100 L

Ingrediente	Quantidade
Água	82 L
Tensoativo aniônico (LESS 27%)	10 L
Soda barrilha	2 kg
Coco amida DEA	2 L
EDTA dissódico	300 g
Fragrância	500 ml
Conservante	200 ml

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Soda barrilha
Reforça a remoção de graxa e sujeira pesada.

EDTA
Sequestrante — melhora eficácia em água dura.

MODO DE PREPARO

- 1 Dissolva a soda barrilha em água morna à parte.
- 2 Adicione ao restante da água no tanque.
- 3 Acrescente o tensoativo devagar.
- 4 Adicione coco amida e EDTA pré-dissolvido.
- 5 Finalize com fragrância e conservante.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Sujeira leve (painel/plástico)	1:10	500 ml em 5 L
Sujeira pesada (motor)	Puro ou 1:3	Aplicar direto ou diluído

COMO APLICAR

Borrife na superfície, deixe agir 2-3 minutos, escove se necessário e enxágue com água.

CUIDADOS

⚠ Usar luvas ao manusear puro — contém soda barrilha.

⚠ Não aplicar em motor quente.

ERROS COMUNS

✗ Aplicar puro em plástico sensível sem diluir — pode ressecar com o tempo.

FRAGRÂNCIA, COR E EMBALAGEM

FRAGRÂNCIAS

Neutra/industrial

COR

Azul ou verde

EMBALAGEM

500 ml, 1 L, 5 L

ARGUMENTO DE VENDA E CUSTO

"Um produto só para resolver qualquer sujeira do carro — do motor ao carpete."

Produto "coringa" que qualquer detailer profissional mantém sempre por perto — alto giro.

6. Shampoo Desincrustante (Solupan)

Nível: Avançado | Rendimento: 100 L | Custo: R\$ 1,02/L | Venda sugerida: R\$ 7,80/L (margem ~664%)

Shampoo de pré-lavagem de alta alcalinidade — remove sujeira incrustada, lama seca e gordura de estrada antes da lavagem com shampoo neutro. Conhecido no mercado como "Solupan".

ONDE USAR

Pré-lavagem pesada

Caminhões e veículos de estrada

Sujeira incrustada e lama seca

FÓRMULA PARA 100 L

Ingrediente	Quantidade
Água	75 L
Tensoativo aniônico (LESS 27%)	12 L

Soda barrilha	5 kg
Coco amida DEA	3 L
EDTA dissódico	500 g
Fragrância	500 ml
Conservante	200 ml

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Soda barrilha (alta concentração)

Quebra sujeira incrustada e lama seca — ação alcalina forte.

EDTA dissódico

Reforça a remoção em água dura e evita manchas de água.

MODO DE PREPARO

- 1 Dissolva a soda barrilha em 8 L de água morna à parte.
- 2 Adicione ao restante da água no tanque.
- 3 Acrescente o tensoativo devagar.
- 4 Adicione coco amida e EDTA pré-dissolvido.
- 5 Finalize com fragrância e conservante.
- 6 Descanse 4h antes de envasar.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Sujeira incrustada/lama seca	1:5	1 L em 5 L de água
Pré-lavagem padrão	1:10	500 ml em 5 L

COMO APLICAR

Aplique com pulverizador de baixa pressão sobre o veículo seco, deixe agir 3-5 minutos e enxágue com jato de água antes de lavar com shampoo neutro.

CUIDADOS

- ⚠ Usar luvas — alta concentração de soda barrilha.
- ⚠ Não deixar secar na pintura ou em peças cromadas.
- ⚠ Não usar em peças de alumínio polido sem testar antes.

ERROS COMUNS

- ✗ Deixar agir tempo demais em peças de alumínio — pode manchar.
- ✗ Não enxaguar rápido o suficiente em dias de sol forte.

FRAGRÂNCIA, COR E EMBALAGEM

FRAGRÂNCIAS

Neutra/industrial

COR

Amarelo ou verde

EMBALAGEM

1 L, 5 L, 20 L

ARGUMENTO DE VENDA E CUSTO

"O desincrustante profissional que prepara o veículo para uma lavagem perfeita — remove o que o shampoo comum não"

consegue."

Produto essencial para frotas, caminhões e lava-rápidos — recompra frequente em uso profissional pesado.

CAPÍTULO 2



Rodas & Pneus

Produtos de alto giro e forte apelo visual — resolvem o que mais incomoda no veículo.

6 FÓRMULAS

Rodas & Pneus

Produtos de alto giro e forte apelo visual — resolvem o que mais incomoda visualmente no veículo.

1. Limpa Rodas Ácido

Nível: Avançado | Rendimento: 100 L | Custo: R\$ 1,10/L | Venda sugerida: R\$ 8,50/L (margem ~673%)

Remove sujeira pesada de freio, óleo e óxido de rodas em minutos — ação rápida e visível, forte apelo comercial.

ONDE USAR

Rodas de liga leve

Rodas de ferro (com cautela)

Sujeira pesada de pastilha de freio

FÓRMULA PARA 100 L

Ingrediente	Quantidade
Água	78 L
Ácido fosfórico	10 L
Tensoativo não iônico	5 L
Espessante (poliacrilato, resistente a ácido)	1,5 kg
Fragrância	400 ml
Corante	q.s.

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Ácido fosfórico

Dissolve óxido, sujeira de freio e sais de estrada.

Espessante

Mantém o produto aderido à roda vertical.

MODO DE PREPARO

- 1 Coloque a água no tanque.
- 2 Adicione o ácido devagar (ácido na água, nunca o contrário), com luvas e óculos.
- 3 Acrescente o tensoativo.
- 4 Dissolva o espessante à parte e incorpore até formar gel.
- 5 Finalize com fragrância e corante.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Aplicar direto na roda fria

COMO APLICAR

Aplique na roda fria (nunca quente), deixe agir 2-3 minutos, escove levemente e enxágue com bastante água.

CUIDADOS

⚠ NUNCA aplicar em roda quente — pode manchar/oxidar o acabamento.

⚠ Testar antes em rodas cromadas ou pintadas.

⚠ NUNCA misturar com produtos à base de cloro.

ERROS COMUNS

✗ Deixar secar na roda — pode manchar o acabamento permanentemente.

✗ Aplicar em roda quente de uso recente.

FRAGRÂNCIA, COR E EMBALAGEM

FRAGRÂNCIAS

Cítrica forte

COR

Rosa ou roxo (efeito visual de reação)

EMBALAGEM

500 ml, 1 L, 5 L

ARGUMENTO DE VENDA E CUSTO

"Remove sujeira de freio e óxido em minutos — resultado visível na hora."

Alto ticket e forte apelo visual (efeito de reação de cor) — ótimo para demonstração em vídeo de venda.

2. Limpa Rodas Neutro (Sem Ácido)

Nível: Intermediário | **Rendimento:** 100 L | **Custo:** R\$ 0,85/L | **Venda sugerida:** R\$ 6,50/L (margem ~665%)

Alternativa segura ao limpa rodas ácido — indicado para rodas pintadas, cromadas e uso frequente sem risco de dano.

ONDE USAR

Rodas pintadas

Rodas cromadas

Manutenção semanal

FÓRMULA PARA 100 L

Ingrediente	Quantidade
Água	85 L
Tensoativo aniônico (LESS 27%)	9 L
Coco amida DEA	2 L
EDTA dissódico	400 g
Fragrância	500 ml
Conservante	200 ml

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Ausência total de ácido

Segurança para qualquer tipo de acabamento de roda.

EDTA

Reforça a remoção de sujeira em água dura.

MODO DE PREPARO

- 1 Misture água e tensoativo devagar.
- 2 Adicione coco amida e EDTA pré-dissolvido.
- 3 Finalize com fragrância e conservante.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro ou 1:3	Aplicar direto ou diluído para manutenção leve

COMO APLICAR

Borrife na roda, esfregue com escova macia e enxágue.

CUIDADOS

⚠ Nenhum cuidado adicional além do padrão.

ERROS COMUNS

✖ Confundir com o limpa rodas ácido em rótulo — sempre identificar bem os frascos.

FRAGRÂNCIA, COR E EMBALAGEM

FRAGRÂNCIAS

Cítrica leve

COR

Azul claro

EMBALAGEM

500 ml, 1 L, 5 L

ARGUMENTO DE VENDA E CUSTO

"Limpeza segura para qualquer roda, toda semana, sem risco de dano ao acabamento."

Nicho fiel de quem já teve roda manchada por produto ácido — forte argumento de segurança.

3. Descontaminante Ferroso (Roda)

Nível: Avançado | **Rendimento:** 100 L | **Custo:** R\$ 1,45/L | **Venda sugerida:** R\$ 11,00/L (margem ~658%)

Remove partículas de ferro (pó de freio) incrustadas na pintura e na roda — o produto vira roxo/vermelho ao reagir, efeito visual forte de venda.

ONDE USAR

Rodas

Pintura contaminada por pó de freio

Detailing profissional

FÓRMULA PARA 100 L

Ingrediente	Quantidade
Água	85 L
Ácido tioglicólico (ou similar removedor ferroso)	8 L
Tensoativo não iônico	4 L
Fragrância	500 ml
Conservante	200 ml

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Ácido tioglicólico (ou similar)

Reage quimicamente com partículas de ferro, dissolvendo-as — muda de cor durante a reação.

MODO DE PREPARO

- 1 Misture água e tensoativo.
- 2 Adicione o ativo removedor ferroso com luvas e em local ventilado.
- 3 Finalize com fragrância e conservante.
- 4 Envasar em frasco escuro/opaco (sensível à luz).

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Aplicar em superfície fria e à sombra

COMO APLICAR

Aplique na roda ou pintura fria, à sombra, deixe reagir (vai ficar roxo/vermelho onde há ferro) e enxágue com água em jato.

CUIDADOS

- ⚠ Usar sempre à sombra — o produto perde eficácia e pode manchar sob sol direto.
- ⚠ Ventilação obrigatória — odor forte de enxofre.
- ⚠ Armazenar em frasco opaco.

ERROS COMUNS

- ✗ Aplicar sob sol direto — reduz a eficácia.
- ✗ Não usar em local ventilado — o cheiro é bem forte.

FRAGRÂNCIA, COR E EMBALAGEM

FRAGRÂNCIAS

Mascarada (para disfarçar odor de enxofre)

COR

Roxo/vermelho ao reagir

EMBALAGEM

500 ml, 1 L (frasco opaco)

ARGUMENTO DE VENDA E CUSTO

"A química que "sangra" ao remover ferro contaminante — efeito visual que vende sozinho em vídeo."

Altíssimo ticket, produto de nicho técnico com forte apelo de demonstração em redes sociais.

4. Pretinho em Gel (Revitalizador de Pneus)

Nível: Intermediário | **Rendimento:** 100 L | **Custo:** R\$ 1,20/L | **Venda sugerida:** R\$ 9,00/L (margem ~650%)

O clássico "pretinho" em gel — dá acabamento fosco ou semibrilho duradouro ao pneu, resistente à chuva.

ONDE USAR

Pneus Borrachas externas (frisos)

FÓRMULA PARA 100 L

Ingrediente	Quantidade
Água	70 L
Silicone emulsionável (grau automotivo)	20 L
Tensoativo não iônico	3 L
Espessante (goma xantana ou carbopol)	1 kg
Fragrância	500 ml
Conservante	200 ml

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Silicone emulsionável

Dá o efeito "pretinho" e protege a borracha do ressecamento pelo sol.

Espessante

Textura em gel que facilita a aplicação com esponja/pincel sem escorrer.

MODO DE PREPARO

- 1 Misture água e tensoativo devagar.
- 2 Adicione o silicone emulsionável mexendo bem (2-3 minutos, agitação baixa).
- 3 Dissolva o espessante à parte e incorpore até formar o gel.
- 4 Finalize com fragrância e conservante.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Aplicar com esponja ou pincel

COMO APLICAR

Aplique com esponja específica ou pincel sobre o pneu limpo e seco, espalhe uniformemente e deixe secar 10-15 minutos antes de rodar.

CUIDADOS

⚠ Não aplicar em excesso — pode respingar na lataria durante a condução.

⚠ Deixar secar bem antes de rodar o veículo.

ERROS COMUNS

✗ Não emulsionar bem o silicone — o produto separa no frasco.

✗ Aplicar sobre pneu sujo — reduz a durabilidade do efeito.

FRAGRÂNCIA, COR E EMBALAGEM

FRAGRÂNCIAS

Borracha nova, cereja

COR

Preto opaco (semi-transparente antes de aplicar)

EMBALAGEM

500 ml, 1 L, 5 L

ARGUMENTO DE VENDA E CUSTO

"Pneu com aspecto de novo por semanas — resistente à chuva e ao sol."

Produto de recompra mensal fiel — praticamente todo detailer e lava-rápido vende este item.

5. Pretinho em Spray Brilho Intenso

Nível: Intermediário | **Rendimento:** 100 L | **Custo:** R\$ 1,10/L | **Venda sugerida:** R\$ 8,50/L (margem ~673%)

Versão em spray de aplicação mais rápida, com acabamento de brilho intenso (diferente do gel, que é mais fosco/semibrilho).

ONDE USAR

Pneus

Aplicação rápida em lava-rápido

FÓRMULA PARA 100 L

Ingrediente	Quantidade
Água	75 L
Silicone emulsionável (grau automotivo)	18 L
Álcool isopropílico	4 L
Tensoativo não iônico	2 L
Fragrância	700 ml
Conservante	200 ml

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Álcool isopropílico

Acelera a secagem e intensifica o brilho comparado à versão gel.

MODO DE PREPARO

- 1
- Misture água e tensoativo.
- 2
- Adicione o silicone emulsionável mexendo bem.
- 3
- Acrescente o álcool por último, longe de calor.
- 4
- Finalize com fragrância e conservante.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Aplicar em spray, sem diluir

COMO APLICAR

Borrife uniformemente sobre o pneu limpo, sem necessidade de espalhar — seca em poucos minutos com brilho intenso.

CUIDADOS

- ⚠ Agitar bem antes de usar.
- ⚠ Não aplicar perto de chamas — contém álcool.

ERROS COMUNS

- ✖ Aplicar em excesso — pode escorrer e respingar na lataria.

FRAGRÂNCIA, COR E EMBALAGEM

FRAGRÂNCIAS
Cereja, borracha nova
COR
Preto translúcido
EMBALAGEM
500 ml (spray)

ARGUMENTO DE VENDA E CUSTO

"Aplicação rápida em spray com brilho intenso — ideal para quem não tem tempo a perder."

Excelente para venda em lava-rápidos de alto giro — aplicação em segundos.

6. Removedor de Insetos

Nível: Intermediário | Rendimento: 100 L | Custo: R\$ 0,98/L | Venda sugerida: R\$ 7,50/L (margem ~666%)

Dissolve resíduos de insetos grudados no para-brisa e para-choque sem precisar esfregar com força (que risca a pintura).

ONDE USAR

Para-brisa

Para-choque dianteiro

Retrovisores

FÓRMULA PARA 100 L

Ingrediente	Quantidade
Água	80 L
Tensoativo aniônico (LESS 27%)	10 L
Soda barrilha	1,5 kg
Coco amida DEA	2 L
Fragrância	400 ml
Conservante	200 ml

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Soda barrilha (dose leve)

Amolece a proteína do resíduo de inseto sem agredir a pintura em contato breve.

MODO DE PREPARO

- 1 Dissolva a soda barrilha em água morna à parte.
- 2 Adicione ao restante da água.
- 3 Acrescente o tensoativo e a coco amida.
- 4 Finalize com fragrância e conservante.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Aplicar direto nos resíduos

COMO APLICAR

Borrife sobre os resíduos, deixe agir 2-3 minutos e remova com pano macio ou esponja — não esfregar com força antes do tempo de ação.

CUIDADOS

⚠ Não deixar secar na pintura.

⚠ Não usar em superfícies muito quentes.

ERROS COMUNS

✗ Esfregar com força antes do produto agir — risco de microrriscos.

FRAGRÂNCIA, COR E EMBALAGEM

FRAGRÂNCIAS

Cítrica

COR

Transparente/leve amarelo

EMBALAGEM

500 ml (spray)

ARGUMENTO DE VENDA E CUSTO

"Dissolve bicho grudado sem esforço e sem risco de riscar a pintura."

Produto de nicho sazonal (mais procurado em viagens de estrada e período de safras) com boa margem.

CAPÍTULO 3



Acabamento & Brilho

A linha de maior ticket médio do catálogo — ceras, selantes e produtos de detailing premium.

9 FÓRMULAS

☆☆ Acabamento & Brilho

A linha de maior ticket médio — ceras, selantes e produtos de detailing premium.

1. Cera Líquida Automotiva

Nível: Intermediário | Rendimento: 100 L | Custo: R\$ 1,35/L | Venda sugerida: R\$ 10,00/L (margem ~641%)

Aplicação fácil, seca rápido e dá brilho profundo — o produto de acabamento mais vendido depois do shampoo.

ONDE USAR

- Pintura de carros e motos
- Manutenção mensal de brilho

FÓRMULA PARA 100 L

Ingrediente	Quantidade
Água	65 L
Emulsão de cera de carnaúba	22 L
Silicone emulsionável	5 L
Tensoativo não iônico	2 L
Fragrância	500 ml
Conservante	200 ml

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Emulsão de cera de carnaúba

Forma o filme protetor de brilho profundo.

Silicone emulsionável

Reforça o brilho e facilita a aplicação/remoção.

MODO DE PREPARO

- Misture a água com o tensoativo em agitação baixa.
- Adicione a emulsão de carnaúba devagar (nunca agitar rápido).
- Incorpore o silicone emulsionável.
- Finalize com fragrância e conservante, sempre em agitação baixa.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Aplicar com aplicador de espuma

COMO APLICAR

Aplique uma fina camada com aplicador de espuma sobre a pintura limpa e seca, deixe "esbranquiçar" por 2-3 minutos e remova com flanela de microfibra.

CUIDADOS

- ⚠ Nunca agitar rápido — a emulsão pode talhar.
- ⚠ Aplicar sempre à sombra, nunca sob sol direto.

ERROS COMUNS

- ✖ Aplicar sob sol quente — a cera seca rápido demais e fica difícil de remover.

FRAGRÂNCIA, COR E EMBALAGEM

FRAGRÂNCIAS

Carnaúba, cereja

COR

Amarelo dourado

EMBALAGEM

250 ml, 500 ml, 1 L

ARGUMENTO DE VENDA E CUSTO

"Brilho profundo de cera de carnaúba com aplicação fácil — resultado de estética profissional em casa."

Segundo produto mais vendido da linha de acabamento — ótima recompra mensal.

2. Cera em Pasta (Carnaúba)

Nível: Avançado | Rendimento: 100 kg | Custo: R\$ 2,10/kg | Venda sugerida: R\$ 16,00/kg (margem ~662%)

A cera tradicional em pasta, preferida por entusiastas e detailers que buscam o brilho mais profundo possível.

ONDE USAR

Pintura de veículos de coleção

Detailing premium

Vitrines de concessionária

FÓRMULA PARA 100 KG

Ingrediente	Quantidade
Cera de carnaúba (grau 1)	35 kg
Parafina	15 kg
Solvente (aguarrás mineral)	48 L
Fragrância	1 L
Corante (base solvente)	100 ml

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Cera de carnaúba grau 1

Brilho de altíssima qualidade — padrão premium do mercado.

Solvente

Dá liga e facilita a aplicação.

MODO DE PREPARO

- 1 Em banho-maria (nunca fogo direto), derreta a carnaúba e a parafina juntas.
- 2 Deixe esfriar um pouco (ainda líquido) e adicione o solvente aos poucos, em local ventilado.
- 3 Adicione fragrância e corante.
- 4 Despeje em latas ainda morno/líquido e deixe solidificar.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Aplicar com aplicador de espuma e polir com flanela

COMO APLICAR

Aplique uma fina camada com aplicador, deixe esbranquiçar e remova com flanela de microfibra em movimentos circulares.

CUIDADOS

⚠ Fórmula inflamável — produzir longe de chamas, em local muito ventilado.

ERROS COMUNS

✗ Derreter direto no fogo em vez de banho-maria — risco de incêndio.

FRAGRÂNCIA, COR E EMBALAGEM

FRAGRÂNCIAS

Carnaúba premium

COR

Amarelo âmbar

EMBALAGEM

Lata 100g, 200g

ARGUMENTO DE VENDA E CUSTO

"A cera de carnaúba premium que entusiastas e colecionadores procuram — brilho de exposição automotiva."

Altíssimo ticket, produto de nicho para o público disposto a pagar por resultado de elite.

3. Cera em Spray Rápida

Nível: Iniciante | **Rendimento:** 100 L | **Custo:** R\$ 0,92/L | **Venda sugerida:** R\$ 7,20/L (margem ~683%)

Manutenção de brilho em segundos — borrifa, seca e já sai brilhando, sem precisar de aplicador ou tempo de espera longo.

ONDE USAR

Manutenção rápida entre lavagens

Lava-rápidos de alto giro

FÓRMULA PARA 100 L

Ingrediente	Quantidade
Água	82 L
Silicone emulsionável	10 L
Álcool isopropílico	5 L
Tensoativo não iônico	2 L
Fragrância	800 ml
Conservante	200 ml

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Álcool isopropílico

Acelera a secagem para aplicação rápida em spray.

MODO DE PREPARO

- 1 Misture água e tensoativo.
- 2 Adicione o silicone emulsionável mexendo bem.
- 3 Acrescente o álcool por último.
- 4 Finalize com fragrância e conservante.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Borrifar e secar com pano de microfibra

COMO APLICAR

Borrife sobre a pintura limpa (seca ou levemente úmida) e seque imediatamente com pano de microfibra em movimentos únicos.

CUIDADOS

⚠ Não aplicar sob sol forte.

⚠ Agitar bem antes de usar.

ERROS COMUNS

✗ Deixar secar sem passar o pano — pode manchar.

FRAGRÂNCIA, COR E EMBALAGEM

FRAGRÂNCIAS

Cítrica, carro novo

COR

Transparente

EMBALAGEM

500 ml (spray)

ARGUMENTO DE VENDA E CUSTO

"Brilho instantâneo em segundos — sem esforço, sem espera."

Alto giro em lava-rápidos — item de venda por impulso no caixa.

4. Selante Sintético de Pintura

Nível: Avançado | **Rendimento:** 100 L | **Custo:** R\$ 1,80/L | **Venda sugerida:** R\$ 14,00/L (margem ~677%)

Proteção sintética de longa duração (3-6 meses) — mais durável que a cera de carnaúba, embora com brilho ligeiramente diferente.

ONDE USAR

Proteção de longa duração

Veículos de uso diário

Antes de períodos sem manutenção frequente

FÓRMULA PARA 100 L

Ingrediente	Quantidade
Água	68 L
Polímero sintético (copolímero acrílico)	22 L
Silicone emulsionável	6 L
Tensoativo não iônico	2 L
Fragrância	500 ml
Conservante	200 ml

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Polímero sintético

Cria uma camada de proteção muito mais resistente e duradoura que a cera natural.

MODO DE PREPARO

1 Misture água e tensoativo em agitação baixa.

- 2 Adicione o polímero sintético devagar.
- 3 Incorpore o silicone emulsionável.
- 4 Finalize com fragrância e conservante.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Aplicar com aplicador de espuma

COMO APLICAR

Aplique uma fina e uniforme camada com aplicador, deixe curar conforme indicado (geralmente 15-20 min) e remova com microfibra.

CUIDADOS

⚠ Não expor à chuva nas primeiras horas após aplicação — a cura precisa ser completa.

ERROS COMUNS

✖ Aplicar camada grossa demais — dificulta a remoção e não aumenta a proteção.

FRAGRÂNCIA, COR E EMBALAGEM

FRAGRÂNCIAS

Neutra/técnica

COR

Transparente leitoso

EMBALAGEM

250 ml, 500 ml

ARGUMENTO DE VENDA E CUSTO

"Proteção de até 6 meses — muito mais durável que a cera tradicional."

Alto ticket, forte apelo para quem não tem tempo de encerar com frequência.

5. Cristalizador de Pintura

Nível: Avançado | **Rendimento:** 100 L | **Custo:** R\$ 2,20/L | **Venda sugerida:** R\$ 17,00/L (margem ~673%)

Produto de altíssimo padrão — cria um efeito de "vidro" na pintura, com brilho intenso e proteção contra raios UV.

ONDE USAR

Detailing premium

Veículos de exposição

Pós-polimento

FÓRMULA PARA 100 L

Ingrediente	Quantidade
Água	60 L
Polímero acrílico de alta performance	28 L
Filtro solar UV hidrossolúvel	4 L
Silicone emulsionável	5 L
Fragrância	500 ml
Conservante	300 ml

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Polímero de alta performance

Cría o efeito "vidro" característico do cristalizador.

Filtro UV

Protege a pintura do desbotamento pelo sol.

MODO DE PREPARO

- 1 Misture a água com o silicone em agitação baixa.
- 2 Adicione o polímero de alta performance devagar.
- 3 Incorpore o filtro solar (pré-diluído em água morna).
- 4 Finalize com fragrância e conservante.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Aplicar em camadas finas com aplicador específico

COMO APLICAR

Aplicar sobre pintura recém-polida, em camadas finas e cruzadas, respeitando o tempo de cura entre camadas conforme instrução técnica.

CUIDADOS

⚠ Aplicar somente sobre pintura já polida e descontaminada.

⚠ Respeitar o tempo de cura entre camadas.

ERROS COMUNS

✗ Aplicar sobre pintura suja/oxidada — não gera o efeito esperado.

FRAGRÂNCIA, COR E EMBALAGEM

FRAGRÂNCIAS

Neutra/técnica

COR

Transparente

EMBALAGEM

100 ml, 250 ml (frasco premium)

ARGUMENTO DE VENDA E CUSTO

"Efeito "vidro" com proteção UV — o acabamento mais sofisticado que o carro pode ter."

Produto de altíssimo ticket para o público disposto a pagar por resultado de elite/exposição.

6. Polidor de Faróis

Nível: Intermediário | Rendimento: 100 L | Custo: R\$ 1,60/L | Venda sugerida: R\$ 12,00/L (margem ~650%)

Remove a opacidade amarelada dos faróis de policarbonato, devolvendo a transparência e a segurança de iluminação.

ONDE USAR

Faróis de policarbonato opacos/amarelados

Lanternas traseiras

FÓRMULA PARA 100 L

Ingrediente	Quantidade
Água	65 L
Sílica ultrafina (abrasivo leve)	15 kg
Tensoativo não iônico	5 L
Álcool isopropílico	8 L
Silicone emulsionável (proteção final)	3 L
Fragrância	300 ml

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Sílica ultrafina

Ação de polimento mecânico suave que remove a camada oxidada.

Silicone emulsionável

Sela a superfície após o polimento, retardando novo amarelamento.

MODO DE PREPARO

- 1 Misture água e tensoativo.
- 2 Adicione o abrasivo fino aos poucos, mexendo sempre.
- 3 Acrescente o álcool.
- 4 Incorpore o silicone por último.
- 5 Finalize com fragrância.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Aplicar com boina de polimento

COMO APLICAR

Aplique com boina de polimento (manual ou politriz), trabalhando em movimentos circulares até remover a opacidade, depois selar com o próprio produto.

CUIDADOS

⚠ Agitar bem antes de usar — o abrasivo decanta.

⚠ Proteger a pintura ao redor do farol com fita crepe.

ERROS COMUNS

✗ Não agitar antes do uso — parte do produto sai sem o abrasivo.

FRAGRÂNCIA, COR E EMBALAGEM

FRAGRÂNCIAS

Neutra

COR

Branco opaco

EMBALAGEM

250 ml, 500 ml

ARGUMENTO DE VENDA E CUSTO

"Devolve a transparência do farol amarelado — mais segurança e visual renovado."

Resolve um problema visual muito comum e valorizado — ótimo produto de demonstração antes/depois.

7. Quick Detailer (Manutenção Rápida)

Nível: Intermediário | Rendimento: 100 L | Custo: R\$ 1,25/L | Venda sugerida: R\$ 9,80/L (margem ~684%)

Spray de manutenção entre lavagens — remove poeira leve e realça o brilho sem precisar molhar o carro inteiro.

ONDE USAR

- Manutenção entre lavagens
- Remoção de poeira leve
- Antes de eventos/exposições

FÓRMULA PARA 100 L

Ingrediente	Quantidade
Água	80 L
Silicone emulsionável	8 L
Lubrificante polimérico (evita microrriscos)	3 L
Álcool isopropílico	5 L
Fragrância	700 ml
Conservante	200 ml

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Lubrificante polimérico

Cria uma película escorregadia que evita que a poeira risque a pintura durante a limpeza.

MODO DE PREPARO

- 1Misture água e silicone emulsionável.
- 2Adicione o lubrificante polimérico.
- 3Acrescente o álcool por último.
- 4Finalize com fragrância e conservante.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Borrifar e secar com microfibra

COMO APLICAR

Borrife sobre a superfície com poeira leve e limpe imediatamente com pano de microfibra limpo, sem pressionar.

CUIDADOS

- ⚠ Não usar em pintura muito suja — apenas poeira leve.
- ⚠ Usar sempre microfibra limpa para não riscar.

ERROS COMUNS

- ✖ Usar em carro muito sujo — o produto não substitui a lavagem completa.

FRAGRÂNCIA, COR E EMBALAGEM

FRAGRÂNCIAS
Cítrica, carro novo
COR
Transparente
EMBALAGEM
500 ml (spray)

ARGUMENTO DE VENDA E CUSTO

"Carro sempre pronto para sair — remove poeira e realça o brilho em segundos."

Alto giro como item de manutenção contínua — cliente compra com frequência.

8. Argila Descontaminante + Lubrificante

Nível: Avançado | **Rendimento:** 100 kg (argila) + 100 L (lubrificante) | **Custo:** R\$ 3,50/kg + R\$ 0,80/L | **Venda sugerida:** R\$ 22,00/kg + R\$ 6,00/L (margem ~529%)

Kit de descontaminação física — remove partículas incrustadas na pintura (poeira industrial, resina de árvore) que nenhum shampoo remove sozinho.

ONDE USAR

Descontaminação pré-polimento

Pintura áspera ao toque

FÓRMULA PARA 100 KG (ARGILA) + 100 L (LUBRIFICANTE)

Ingrediente	Quantidade
Argila sintética (polímero base clay)	80 kg
Plastificante	15 kg
Corante	1 kg
Lubrificante: Água	95 L (para o líquido lubrificante)
Lubrificante: Silicone emulsionável	4 L
Lubrificante: Conservante	200 ml

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Argila sintética

Remove fisicamente partículas incrustadas na superfície da pintura.

Lubrificante (spray à parte)

Permite que a argila deslize sem riscar durante o processo.

MODO DE PREPARO

- 1 Argila: aqueça a base polimérica em processo industrial controlado até moldável, adicione plastificante e corante, molde em blocos.
- 2 Lubrificante: misture água e silicone emulsionável, adicione conservante, envase em spray.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Lubrificante — uso direto	Puro	Borrifar generosamente antes de passar a argila

COMO APLICAR

Borrife o lubrificante na superfície, deslize a argila suavemente sobre a pintura até sentir lisura total, sem pressionar.

CUIDADOS

⚠ Nunca usar a argila sem lubrificante — risca a pintura.

⚠ Descartar a argila se cair no chão (pega sujeira que risca).

ERROS COMUNS

✗ Usar sem lubrificação suficiente — causa microrriscos.

FRAGRÂNCIA, COR E EMBALAGEM

FRAGRÂNCIAS

Sem perfume (produto técnico)

COR

Azul (argila), transparente (lubrificante)

EMBALAGEM

Bloco 100g (argila), 500 ml (lubrificante)

ARGUMENTO DE VENDA E CUSTO

"Descontaminação física que devolve a lisura de vidro à pintura antes do polimento."

Kit vendido em conjunto — bom ticket médio combinando os dois produtos.

9. Removedor de Alcatrão e Piche

Nível: Intermediário | **Rendimento:** 100 L | **Custo:** R\$ 1,15/L | **Venda sugerida:** R\$ 9,00/L (margem ~683%)

Dissolve manchas de alcatrão, piche e asfalto da estrada sem precisar raspar ou esfregar com força.

ONDE USAR

Para-choques

Parte inferior das portas

Rodas

FÓRMULA PARA 100 L

Ingrediente	Quantidade
Água	60 L
d-Limoneno (solvente cítrico)	25 L
Tensoativo não iônico	8 L
Álcool isopropílico	6 L
Fragrância	500 ml
Conservante	200 ml

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

d-Limoneno

Solvente natural que dissolve o alcatrão sem agredir a pintura.

MODO DE PREPARO

- 1 Misture água e tensoativo.
- 2 Adicione o d-Limoneno mexendo bem para emulsionar.
- 3 Acrescente o álcool por último.
- 4 Finalize com fragrância e conservante.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Aplicar direto na mancha

COMO APLICAR

Aplique direto na mancha de alcatrão, deixe agir 2-3 minutos e remova com pano macio — não esfregar antes do tempo de ação.

CUIDADOS

⚠ Testar antes em área pouco visível se a pintura for muito antiga/fosca.

ERROS COMUNS

✕ Esfregar com força antes do produto agir — desperdiça esforço.

FRAGRÂNCIA, COR E EMBALAGEM

FRAGRÂNCIAS

Cítrica forte

COR

Amarelo translúcido

EMBALAGEM

500 ml (spray)

ARGUMENTO DE VENDA E CUSTO

"Dissolve alcatrão e piche de estrada sem esforço — resultado em minutos."

Produto de nicho técnico com alta demanda em rodovias e regiões com asfalto novo.

CAPÍTULO 4



Limpeza Interna

Cuidado com painel, couro, estofados e vidros — o interior impecável que fideliza o cliente.

8 FÓRMULAS

Limpeza Interna

Cuidado com painel, couro, estofados e vidros — o interior impecável que fideliza o cliente.

1. Silicone Automotivo (Painel e Plásticos)

Nível: Iniciante | Rendimento: 100 L | Custo: R\$ 0,72/L | Venda sugerida: R\$ 5,50/L (margem ~664%)

O clássico "banho de silicone" do painel — limpa, dá brilho e protege plásticos internos e externos do ressecamento.

ONDE USAR

- Painel
- Plásticos internos e externos
- Pneus (uso leve)

FÓRMULA PARA 100 L

Ingrediente	Quantidade
Água	82 L
Silicone emulsionável	12 L
Tensoativo não iônico	3 L
Fragrância	700 ml
Conservante	200 ml

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Silicone emulsionável

Limpa, dá brilho e protege contra ressecamento pelo sol.

MODO DE PREPARO

- 1Misture água e tensoativo.
- 2Adicione o silicone emulsionável mexendo bem por 2-3 minutos.
- 3Finalize com fragrância e conservante.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Aplicar com pano ou borrifar direto

COMO APLICAR

Aplique com pano macio ou borrife direto na superfície, espalhe uniformemente e deixe secar naturalmente.

CUIDADOS

- ⚠ Agitar bem antes de usar.
- ⚠ Evitar excesso no volante e pedais — pode ficar escorregadio.

ERROS COMUNS

- ✖ Aplicar em excesso no volante — risco de escorregar ao dirigir.

FRAGRÂNCIA, COR E EMBALAGEM

FRAGRÂNCIAS
Carro novo, baunilha, cereja
COR
Transparente

EMBALAGEM

500 ml (spray)

ARGUMENTO DE VENDA E CUSTO

"O clássico banho de silicone que deixa o painel novinho e protegido do sol."

Produto de recompra constante — item de entrada muito popular na linha interna.

2. Revitalizador de Plástico Interno

Nível: Intermediário | **Rendimento:** 100 L | **Custo:** R\$ 0,98/L | **Venda sugerida:** R\$ 7,50/L (margem ~666%)

Recupera a cor de plásticos internos desbotados/esbranquiçados pelo sol, com acabamento fosco natural (sem parecer "molhado").

ONDE USAR

Plásticos internos desbotados

Console central

Bancos plásticos

FÓRMULA PARA 100 L

Ingrediente	Quantidade
Água	80 L
Silicone emulsionável (acabamento fosco)	10 L
Corante preto (base solvente)	2 L
Tensoativo não iônico	3 L
Fragrância	500 ml
Conservante	200 ml

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Corante preto especial

Realça a cor original do plástico desbotado, disfarçando o esbranquiçamento.

Silicone de acabamento fosco

Protege sem deixar aspecto "molhado" artificial.

MODO DE PREPARO

- 1 Misture água e tensoativo.
- 2 Adicione o silicone emulsionável mexendo bem.
- 3 Incorpore o corante devagar, testando a intensidade da cor.
- 4 Finalize com fragrância e conservante.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Aplicar com pano ou esponja

COMO APLICAR

Aplique com pano ou esponja em movimentos uniformes, deixe secar e remova o excesso com pano seco.

CUIDADOS

⚠ Testar em área pequena antes de aplicar em plástico texturizado grande.

ERROS COMUNS

✖ Aplicar corante em excesso de uma vez — pode ficar irregular.

FRAGRÂNCIA, COR E EMBALAGEM

FRAGRÂNCIAS

Neutra, carro novo

COR

Preto acetinado

EMBALAGEM

250 ml, 500 ml

ARGUMENTO DE VENDA E CUSTO

"Devolve a cor original de plásticos desbotados pelo sol — acabamento natural, sem parecer molhado."

Resolve um problema estético muito comum em carros com alguns anos de uso — bom argumento antes/depois.

3. Limpa e Hidrata Couro

Nível: Avançado | **Rendimento:** 100 L | **Custo:** R\$ 1,55/L | **Venda sugerida:** R\$ 12,00/L (margem ~674%)

Limpa e hidrata bancos e volantes de couro (natural ou sintético), prevenindo rachaduras e ressecamento.

ONDE USAR

Bancos de couro

Volante de couro

Estofados de couro sintético

FÓRMULA PARA 100 L

Ingrediente	Quantidade
Água	78 L
Tensoativo anfótero (Cocoamidopropil Betaína)	8 L
Glicerina vegetal	6 L
Lanolina (ou óleo similar hidratante)	4 L
Conservante	300 ml
Fragrância	700 ml

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Tensoativo anfótero

Limpeza suave que não resseca o couro.

Glicerina e lanolina

Hidratam e previnem rachaduras.

MODO DE PREPARO

- 1 Misture água e tensoativo devagar.
- 2 Adicione a glicerina.
- 3 Incorpore a lanolina mexendo bem para emulsionar.
- 4 Finalize com conservante e fragrância.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Aplicar com pano macio

COMO APLICAR

Aplique com pano macio ou escova de cerdas bem finas, espalhe, deixe agir 2 minutos e remova o excesso com pano seco.

CUIDADOS

⚠ Testar em área escondida em couros muito antigos ou já danificados.

ERROS COMUNS

✖ Usar produtos com álcool no couro — resseca e pode rachar com o tempo (esta fórmula não contém álcool, por isso é segura).

FRAGRÂNCIA, COR E EMBALAGEM

FRAGRÂNCIAS

Couro, neutra

COR

Branco cremoso

EMBALAGEM

250 ml, 500 ml

ARGUMENTO DE VENDA E CUSTO

"Limpa e hidrata o couro do seu carro, prevenindo rachaduras e prolongando a vida do estofado."

Alto ticket em veículos de padrão superior — proprietários de couro pagam bem por manutenção adequada.

4. Impermeabilizante de Estofados e Tapetes

Nível: Avançado | **Rendimento:** 100 L | **Custo:** R\$ 1,68/L | **Venda sugerida:** R\$ 13,00/L (margem ~674%)

Cria uma barreira invisível que repele líquidos em bancos de tecido e tapetes — evita manchas permanentes de café, refrigerante etc.

ONDE USAR

Bancos de tecido

Tapetes e carpetes internos

FÓRMULA PARA 100 L

Ingrediente	Quantidade
Água	65 L
Emulsão de silicone/fluorpolímero	28 L
Álcool isopropílico	5 L
Tensoativo não iônico	2 L
Conservante	200 ml

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Fluorpolímero/silicone

Cria película invisível que repele água e líquidos oleosos.

MODO DE PREPARO

- 1 Misture água e tensoativo em agitação baixa.
- 2 Adicione a emulsão de silicone/fluorpolímero devagar.
- 3 Acrescente o álcool por último, para ajudar a fixação e secagem.
- 4 Finalize com conservante.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Aplicar em spray uniforme

COMO APLICAR

Com o tecido limpo e seco, borrife uniformemente a 20cm de distância, cobrindo toda a superfície, e deixe secar por 2-4 horas antes de usar o veículo.

CUIDADOS

⚠ Testar em área escondida antes de aplicar em tecido claro.

⚠ Aplicar em local ventilado.

ERROS COMUNS

✗ Usar o veículo antes da secagem completa — reduz a eficácia da proteção.

FRAGRÂNCIA, COR E EMBALAGEM

FRAGRÂNCIAS

Sem perfume (produto técnico)

COR

Transparente

EMBALAGEM

500 ml (spray)

ARGUMENTO DE VENDA E CUSTO

"Proteção invisível contra manchas — líquidos escorregam em vez de penetrar no tecido."

Alto valor percebido para famílias com crianças e pets — previne dano permanente ao estofado.

5. Limpa Vidros Automotivo

Nível: Iniciante | **Rendimento:** 100 L | **Custo:** R\$ 0,75/L | **Venda sugerida:** R\$ 5,50/L (margem ~633%)

Fórmula sem amônia (segura para vidros com película/insulfilm), seca rápido e sem borrão.

ONDE USAR

Vidros internos e externos

Vidros com película/insulfilm

Espelhos e retrovisores

FÓRMULA PARA 100 L

Ingrediente	Quantidade
Água	85 L
Álcool etílico 92,8°	10 L
Tensoativo não iônico	2 L
Fragrância	300 ml
Corante azul	50 ml

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Ausência de amônia

Seguro para vidros com película, que a amônia pode danificar com o tempo.

MODO DE PREPARO

- 1 Misture água e tensoativo.
- 2 Adicione o álcool por último, longe de fonte de calor.
- 3 Finalize com fragrância e corante.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Pronto para uso

COMO APLICAR

Borrife sobre o vidro e limpe com pano de microfibra específico para vidros, em movimentos únicos.

CUIDADOS

⚠ Produto inflamável — manter longe de chamas.

ERROS COMUNS

✗ Usar produto com amônia em vidro com película — pode causar bolhas com o tempo.

FRAGRÂNCIA, COR E EMBALAGEM

FRAGRÂNCIAS

Clean/neutro

COR

Azul claro

EMBALAGEM

500 ml (spray)

ARGUMENTO DE VENDA E CUSTO

"Limpa sem borrão e é seguro para vidros com insulfilm — sem amônia."

Diferencial "sem amônia" é forte argumento de venda para quem tem película nos vidros.

6. Anti-Embaçante para Vidros

Nível: Intermediário | **Rendimento:** 100 L | **Custo:** R\$ 0,95/L | **Venda sugerida:** R\$ 7,20/L (margem ~658%)

Evita o embaçamento do para-brisa em dias frios ou chuvosos — segurança e visibilidade na direção.

ONDE USAR

Para-brisa interno

Vidros traseiros e laterais

FÓRMULA PARA 100 L

Ingrediente	Quantidade
Água	82 L
Álcool isopropílico	10 L
Glicerina vegetal	5 L
Tensoativo não iônico	2,5 L
Fragrância	300 ml
Conservante	200 ml

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Glicerina

Cria uma fina película que reduz a condensação de vapor de água no vidro.

MODO DE PREPARO

- 1 Misture água e tensoativo.
- 2 Adicione a glicerina.
- 3 Acrescente o álcool por último.
- 4 Finalize com fragrância e conservante.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Aplicar com pano no lado interno do vidro

COMO APLICAR

Aplique uma fina camada com pano seco no lado interno do vidro e polir levemente até não sobrar resíduo visível.

CUIDADOS

⚠ Aplicar com o veículo desligado e vidro seco.

ERROS COMUNS

✖ Aplicar em excesso — pode deixar uma leve névoa se não for bem polido.

FRAGRÂNCIA, COR E EMBALAGEM

FRAGRÂNCIAS

Neutra

COR

Transparente

EMBALAGEM

250 ml, 500 ml

ARGUMENTO DE VENDA E CUSTO

"Visibilidade garantida em dias frios e chuvosos — segurança na direção."

Produto sazonal de inverno/regiões frias com forte pico de demanda.

7. Higienizador de Ar-Condicionado Automotivo

Nível: Avançado | Rendimento: 100 L | Custo: R\$ 1,10/L | Venda sugerida: R\$ 8,80/L (margem ~700%)

Elimina o cheiro de mofo do ar-condicionado, higienizando o sistema de ventilação por dentro.

ONDE USAR

Sistema de ar-condicionado automotivo

Dutos de ventilação

FÓRMULA PARA 100 L

Ingrediente	Quantidade
Água	83 L
Quaternário de amônio 50%	6 L
Álcool etílico	8 L
Tensoativo não iônico	2,5 L

Fragrância	300 ml
Conservante	200 ml

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Quaternário de amônio

Ação germicida que elimina fungos e bactérias causadores do mau cheiro.

MODO DE PREPARO

- 1 Misture água e o tensoativo.
- 2 Adicione o quaternário, mexa por 5 minutos.
- 3 Acrescente o álcool.
- 4 Finalize com fragrância e conservante.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Aplicar via spray nebulizador no sistema

COMO APLICAR

Com o veículo ligado e ar-condicionado no máximo, nebulize o produto na entrada de ar externa conforme instrução do aplicador, mantendo o sistema ligado por alguns minutos.

CUIDADOS

- ⚠ Seguir instruções do aplicador nebulizador específico.
- ⚠ Não usar em ambiente fechado sem ventilação durante a aplicação.

ERROS COMUNS

- ✗ Aplicar sem o ar-condicionado ligado — o produto não circula pelo sistema corretamente.

FRAGRÂNCIA, COR E EMBALAGEM

FRAGRÂNCIAS

Frescor, eucalipto

COR

Transparente

EMBALAGEM

250 ml (com aplicador nebulizador)

ARGUMENTO DE VENDA E CUSTO

"Elimina o cheiro de mofo do ar-condicionado — ar mais limpo e saudável dentro do carro."

Serviço/produto de alta demanda sazonal (início do uso do ar-condicionado) com bom ticket.

8. Limpa Motor Desengraxante

Nível: Avançado | **Rendimento:** 100 L | **Custo:** R\$ 1,05/L | **Venda sugerida:** R\$ 8,00/L (margem ~662%)

Remove graxa, óleo e sujeira acumulada no compartimento do motor com segurança para componentes elétricos (uso correto).

ONDE USAR

- Compartimento do motor
- Peças metálicas engraxadas

FÓRMULA PARA 100 L

Ingrediente	Quantidade
Água	72 L
Tensoativo aniônico (LESS 27%)	14 L
Soda barrilha	6 kg
d-Limoneno	5 L
Fragrância	500 ml
Conservante	200 ml

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Soda barrilha + d-Limoneno

Combinação forte que dissolve graxa e óleo automotivo pesado.

MODO DE PREPARO

- 1 Dissolva a soda barrilha em água morna à parte.
- 2 Adicione ao restante da água.
- 3 Acrescente o tensoativo devagar.
- 4 Adicione o d-Limoneno.
- 5 Finalize com fragrância e conservante.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Sujeira pesada	Puro	Aplicar direto
Manutenção leve	1:3	1 parte produto para 3 de água

COMO APLICAR

Com o motor frio, cubra componentes elétricos sensíveis, aplique o produto, deixe agir 5 minutos, escove se necessário e enxágue com jato de água controlado.

CUIDADOS

- ⚠ NUNCA aplicar em motor quente.
- ⚠ Proteger alternador, bateria e conectores elétricos antes de aplicar.
- ⚠ Usar luvas — contém soda barrilha.

ERROS COMUNS

- ✗ Aplicar em motor quente — risco de dano e queimadura.
- ✗ Não proteger componentes elétricos antes do enxágue.

FRAGRÂNCIA, COR E EMBALAGEM

FRAGRÂNCIAS

Industrial/cítrica

COR

Amarelo

EMBALAGEM

500 ml, 1 L, 5 L

ARGUMENTO DE VENDA E CUSTO

"Motor limpo e sem graxa — visual profissional para revisões e vendas de veículo."

Produto de nicho técnico com bom ticket, muito usado antes de venda ou revisão de veículos.

CAPÍTULO 5



Aromatização

O toque final que cria identidade e garante recompra.

1 FÓRMULAS

Aromatização

O toque final que cria identidade e recompra garantida.

1. Odorizante/Perfume Automotivo Concentrado

Nível: Intermediário | Rendimento: 100 L | Custo: R\$ 1,40/L | Venda sugerida: R\$ 11,00/L (margem ~686%)

Perfume automotivo de alta fixação — usado puro em difusores de ventilação ou diluído para borrifar no interior do veículo.

ONDE USAR

- Difusores de ventilação
- Estofados e carpetes
- Ambiente interno geral

FÓRMULA PARA 100 L

Ingrediente	Quantidade
Água	60 L
Álcool etílico	30 L
Essência concentrada premium	8,5 L
Fixador de perfume (dipropilenoglicol)	1,5 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Álcool etílico

Dissolve a essência e ajuda na dispersão do perfume no ar.

Fixador de perfume

Prolonga a duração da fragrância no ambiente fechado do veículo.

MODO DE PREPARO

- 1 Misture a essência com o álcool e o fixador primeiro.
- 2 Adicione a água aos poucos, mexendo sempre.
- 3 Deixe descansar 24h e filtre com pano fino antes de envasar.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso em difusor (puro)	Puro	Refil de difusor de ventilação
Spray para borrifar no interior	1:2	1 parte produto para 2 de água

COMO APLICAR

Use puro em refil de difusor de saída de ar, ou dilua e borrife levemente em estofados e carpetes (evitar excesso em tecidos claros).

CUIDADOS

- ⚠ Manter longe de chamas — contém álcool.
- ⚠ Testar em área escondida antes de borrifar diluído em tecido claro.

ERROS COMUNS

- ✖ Usar essência de baixa qualidade — perde a fixação rapidamente no calor do carro.

FRAGRÂNCIA, COR E EMBALAGEM

FRAGRÂNCIAS

Carro novo, madeira, cítrica, floral, gourmet

COR

À escolha

EMBALAGEM

30 ml (refil difusor), 250 ml (spray)

ARGUMENTO DE VENDA E CUSTO

"O perfume automotivo de alta fixação que dura semanas — a assinatura olfativa do seu carro."

Produto de recompra mensal fiel e alto ticket por mililitro — ótima margem em refil pequeno.