

Dicionário de Dados

Este documento descreve as tabelas e os campos utilizados no banco de dados do Portal de Solicitações Internas.

O sistema utiliza SQLite e possui duas tabelas principais: usuarios e solicitacoes.

Tabela: usuarios

Armazena os usuários que podem acessar o sistema.

Campo	Tipo	Obrigatório	Chave	Descrição
id	INTEGER	Sim	PK	Identificador único do usuário
nome	TEXT	Sim	-	Nome do usuário
usuario	TEXT	Sim	UNIQUE	Nome utilizado para login no sistema
senha_hash	TEXT	Sim	-	Senha armazenada de forma criptografada utilizando bcrypt
data_criacao	DATETIME	Não	-	Data e hora de criação do usuário

Regras

- O campo id é gerado automaticamente.
- O campo usuario deve ser único.
- A senha não é armazenada em texto puro.
- data_criacao recebe automaticamente a data e hora atual.

Tabela: solicitacoes

Armazena as solicitações internas criadas pelos usuários.

Campo	Tipo	Obrigatório	Chave	Descrição
id	INTEGER	Sim	PK	Identificador único da solicitação
titulo	TEXT	Sim	-	Título da solicitação
descricao	TEXT	Sim	-	Descrição detalhada da solicitação

Campo	Tipo	Obrigatório	Chave	Descrição
categoria	TEXT	Sim	-	Categoria da solicitação
status	TEXT	Sim	-	Situação atual da solicitação
data_criacao	DATETIME	Não	-	Data e hora em que a solicitação foi criada
data_atualizacao	DATETIME	Não	-	Data e hora da última atualização
usuario_id	INTEGER	Sim	FK	Identificador do usuário que criou a solicitação

Categorias permitidas

As solicitações podem pertencer às seguintes categorias:

- TI
- RH
- Compras
- Financeiro
- Infraestrutura

Status permitidos

As solicitações podem possuir os seguintes status:

- Aberto
- Em Atendimento
- Concluído

Novas solicitações são criadas automaticamente com o status Aberto.

Relacionamento entre as tabelas

Cada solicitação pertence a um usuário.

O relacionamento é feito através do campo:

solicitacoes.usuario_id