## Projeto 1 --- Implementação de A.F.D.

Linguagens Formais e Autômatos - 2020/2

Prof. Roberto C. de Araujo

Esta atividade consiste em projetar (usando o JFLAP 7) e implementar (usando a linguagem C, padrão ANSI) um autômato finito determinístico.

Seu autômato deverá aceitar qualquer número (inteiro ou em ponto-flutuante) sem sinal.

Para isso, você deverá:

- 1. Elaborar, usando o JFLAP 7.0, um AFD que reconheça a linguagem desejada.
- 2. Codificar um programa em C que simule fielmente o AFD elaborado.

O programa em C deverá seguir o modelo sugerido de código proposto na **Aula 08** do curso, baseado em **rótulos** e **goto**. No entanto, você deverá fazer algumas adaptações:

 A palavra a ser soletrada pelo autômato deverá ser passada como argumento (dentro de uma uma única string) para a função scanner. Por exemplo, uma string que pode ser usada como argumento é

"-21 +45.67 0.123 .456 42" Note que a string apresenta 5 números separados por espaços.

- Escreva uma função main que, fazendo chamadas sucessivas da função scanner, identifica cada um dos elementos da string.
- A função scanner deverá retornar um valor diferente dependente do tipo do item identificado na execução do scanner (inteiro, ponto flutuante ou erro).
- A string poderá ter qualquer quantidade de elementos (separados por um ou mais espaços em branco). A string deverá ser inicializada com um valor fixo no início da main.
- Os números inteiros não deverão ter zeros à esquerda,isto é, números como 01234, ou
  +00023 devem ser considerados errados.

Como resultado, deverá ser gerado um arquivo contendo a sequência de itens identificados. Por exemplo, um resultado possível para a string
 "21 +45.67 0.123 .456 -42 xx 00.123" é:

| <inteiro></inteiro>                               | •. 0 |
|---|------|
| <erro></erro>                                     |      |
| <p.flutuanti< th=""><th>E&gt;</th></p.flutuanti<> | E>   |
| <p.flutuanti< th=""><th>E&gt;</th></p.flutuanti<> | E>   |
| <erro></erro>                                     |      |
| <erro></erro>                                     |      |
| <erro></erro>                                     | ~ O  |
|   |      |

## **Observações Complementares:**

- 1. O trabalho pode ser feito em grupos de até 4 alunos. No entanto, somente um dos alunos do grupo poderá publicar o trabalho no Moodle.
- 2. Deverá ser entregue uma pasta zipada contendo um arquivo gerado pelo JFLAP 7.0 com o afd modelado e um único arquivo em C contendo a codificação do afd na linguagem C. Não incluir nenhum outro arquivo ou pasta na sua entrega.
- 3. Todos os arquivos submetidos para avaliação deverão apresentar a identificação completa de todos os membros do grupo.
- 4. O programa deverá ser codificado na linguagem C, padrão ANSI.
- O programa deverá ser compilado e executado no DEV para Windows.
- 6. Entrega até as 18:00 horas do dia 5 de outubro.