```sql
USE biblioteca_lafp;

-- a) Nova tabela relacionada a um usuário: registra contatos de emergência.
CREATE TABLE LAFP_CONTATO_EMERGENCIA (
    id_contato INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(120) NOT NULL,
    telefone VARCHAR(20) NOT NULL,
    parentesco VARCHAR(60),
    id_usuario INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_contato_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
      REFERENCES LAFP_USUARIO(id_usuario)
);

-- b-i) Adiciona uma coluna para registrar observações do usuário.
ALTER TABLE LAFP_USUARIO
ADD COLUMN observacoes VARCHAR(500) NULL;

-- b-ii) Aumenta o tamanho do campo endereço para permitir endereços longos.
ALTER TABLE LAFP_USUARIO
MODIFY COLUMN endereco VARCHAR(400);

-- b-iii) Define um valor padrão para o cargo do funcionário.
ALTER TABLE LAFP_FUNCIONARIO
ALTER COLUMN cargo SET DEFAULT 'Atendente';

-- b-iv) Remove uma coluna criada nesta fase, após verificar que ela não será usada.
ALTER TABLE LAFP_USUARIO
DROP COLUMN observacoes;

-- c) Cria e remove uma tabela auxiliar de importação que não fará parte do sistema.
CREATE TABLE LAFP_IMPORTACAO_TEMPORARIA (
    id_importacao INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    descricao VARCHAR(200)
);

-- Justificativa: tabela temporária usada apenas para uma importação pontual;
-- os dados já foram tratados e a tabela não é necessária no banco definitivo.
DROP TABLE LAFP_IMPORTACAO_TEMPORARIA;
```