

```

1  /*
2  11-26-2013-IFSP HTO
3  Estrutura de dado
4  criado por luiz torres junior
5  programa-67
6  */
7
8  #include <stdio.h>
9  #include <stdlib.h>
10
11  char texto[255], texto2[255];
12  FILE *arq; //variavel do tipo de arquivo
13
14  main()
15  {
16      /*
17      fopen indica o local que ira gravar o arquivo texto ex: ("c:/ lembrar que a
18  barra deve ser todas nesta direção e deve e
19  estar entre aspas", "a");
20  a - caso o arquivo nao exista ele cria e abre para leitura e gravação
21  w - ele cria, porem se ja existir ele sobrepõe o arquivo
22  r - ele abre apenas para leitura, não permitindo gravação.
23      */
24      arq=fopen("I:/IFSP/linguagem de programação 1/aulas/11-26-2013/criatexto.txt",
25  "a");
26
27      printf("Entre com um texto qualquer:\n");
28      gets(texto);
29
30      //gravando a variavel no arquivo texto que definimos o diretorio
31      fprintf(arq, "%s \n", texto);
32
33      printf("Entre com um texto2 qualquer:\n");
34
35      gets(texto);
36
37      fprintf(arq, "%s \n", texto2);
38
39      fclose(arq); //fechar o arquivo
40
41      printf("\n\n");
42      system("pause");
43  }

```