

Schema do Banco de Dados

Agente de Análise de Vendas B2C · SQLite

O banco de dados cobre o período de **Janeiro de 2024 até Maio de 2026**, com dados gerados sinteticamente via Faker. São 6 tabelas interligadas representando o domínio completo de vendas B2C.

Tabela	Registros	Observação
clientes	100	Dados cadastrais de clientes
vendedores	15	Time comercial com metas
produtos	20	Catálogo de produtos
pedidos	1.000	Tabela central do domínio
itens_pedido	~2.000 a 3.000	Média de 2 a 3 itens por pedido
pagamentos	~1.000	Um pagamento por pedido

Relacionamentos

clientes (1) ■■→ (N) pedidos
vendedores (1) ■■→ (N) pedidos
pedidos (1) ■■→ (N) itens_pedido
produtos (1) ■■→ (N) itens_pedido
pedidos (1) ■■→ (1) pagamentos

■ Tabela: clientes

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	INTEGER	PK · autoincrement	Identificador único
nome	TEXT	NOT NULL	Nome completo
email	TEXT	NOT NULL · UNIQUE	Email de contato
cidade	TEXT	NOT NULL	Cidade de residência
estado	TEXT	NOT NULL	Sigla do estado (ex: MG, SP)
genero	TEXT	NOT NULL	M ou F
data_nascimento	DATE	NOT NULL	Data de nascimento
data_cadastro	DATE	NOT NULL	Data de criação do cadastro

■ Tabela: vendedores

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	INTEGER	PK · autoincrement	Identificador único
nome	TEXT	NOT NULL	Nome completo
email	TEXT	NOT NULL · UNIQUE	Email corporativo
regiao	TEXT	NOT NULL	Região de atuação (ex: Sudeste)
meta_mensal	REAL	NOT NULL	Meta de vendas em R\$
data_contratacao	DATE	NOT NULL	Data de contratação

■ Tabela: produtos

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	INTEGER	PK · autoincrement	Identificador único
nome	TEXT	NOT NULL	Nome do produto
categoria	TEXT	NOT NULL	Beleza e Saúde / Eletrônicos / etc
preco	REAL	NOT NULL	Preço de venda em R\$

Categorias disponíveis: Beleza e Saúde · Eletrônicos · Roupas · Calçados · Casa e Decoração · Esportes

■ Tabela: pedidos ← tabela central

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	INTEGER	PK · autoincrement	Identificador único
cliente_id	INTEGER	FK → clientes.id	Cliente que realizou o pedido
vendedor_id	INTEGER	FK → vendedores.id	Vendedor responsável
data	DATE	NOT NULL	Data do pedido
status	TEXT	NOT NULL	pendente / enviado / entregue / cancelado
endereco_entrega	TEXT	NOT NULL	Logradouro de entrega
cidade_entrega	TEXT	NOT NULL	Cidade de entrega
estado_entrega	TEXT	NOT NULL	Sigla do estado de entrega

■ Tabela: itens_pedido

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	INTEGER	PK · autoincrement	Identificador único
pedido_id	INTEGER	FK → pedidos.id	Pedido ao qual pertence
produto_id	INTEGER	FK → produtos.id	Produto comprado
quantidade	INTEGER	NOT NULL	Quantidade de unidades
preco_unitario	REAL	NOT NULL	Preço no momento da compra

Obs: preco_unitario é registrado no momento da compra e pode diferir do preço atual do produto.

■ Tabela: pagamentos

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	INTEGER	PK · autoincrement	Identificador único
pedido_id	INTEGER	FK → pedidos.id	Pedido correspondente
metodo	TEXT	NOT NULL	pix / cartao_credito / cartao_debito / boleto
status	TEXT	NOT NULL	aprovado / pendente / recusado
data_pagamento	DATE	NOT NULL	Data do pagamento
valor	REAL	NOT NULL	Valor pago em R\$