

CSS svojstva

1. background-color

Sta radi: Postavlja boju pozadine elementa. Moze se koristiti na bilo kom HTML elementu.

Vrednosti: Ime boje (red, blue...), hex vrednost (#ff0000), rgb() ili rgba(), transparent

Primer: `background-color: #3498db;`

2. background-image

Sta radi: Postavlja sliku kao pozadinu elementa. Slika se po defaultu ponavlja kako bi pokrila ceo element.

Vrednosti: url('putanja/do/slike.jpg'), none, linearni ili radijalni gradijent

Primer: `background-image: url('slika.jpg');`

3. background-position

Sta radi: Odredjuje pocetnu poziciju pozadinske slike unutar elementa.

Vrednosti: top, bottom, left, right, center, kombinacije (top left, center right), vrednosti u px ili %

Primer: `background-position: center top;`

4. background-repeat

Sta radi: Kontrolise da li i kako se pozadinska slika ponavlja kada je manja od elementa.

Vrednosti: repeat (ponavlja se u oba smera), repeat-x (samo horizontalno), repeat-y (samo vertikalno), no-repeat (ne ponavlja se)

Primer: `background-repeat: repeat-x;`

5. background-size

Sta radi: Odredjuje velicinu pozadinske slike. Vrlo korisno u kombinaciji sa background-repeat.

Vrednosti: auto (originalna velicina), cover (pokriva ceo element), contain (slika se vidi cela), vrednosti u px ili %

Primer: `background-size: cover;`

6. border

Sta radi: Skracena forma za postavljanje ivice (okvira) oko elementa. Objedinjuje sirina, stil i boja u jednoj liniji.

Vrednosti: sirina stil boja (npr. 1px solid #000), none za uklanjanje ivice

Primer: `border: 2px solid #333;`

7. border-collapse

Sta radi: Primenjuje se na tabele. Odredjuje da li ivice susednih celija treba da se spoje u jednu ili ostanu odvojene.

Vrednosti: collapse (spajanje ivica u jednu), separate (svaka celija ima svoju ivicu)

Primer: `border-collapse: collapse;`

8. border-color

Sta radi: Postavlja boju ivice elementa. Moze se postaviti razlicita boja za svaku stranu (gore, desno, dole, levo).

Vrednosti: ime boje, hex vrednost, rgb(), transparent

Primer: `border-color: red blue green yellow;`

9. border-radius

Sta radi: Zaobljuje uglove ivice elementa. Sto je veca vrednost, to su uglovi vise zaobljeni. Sa vrednoscu 50% dobija se krug.

Vrednosti: vrednost u px ili % (za svaki ugao posebno ili jednom za sve)

Primer: `border-radius: 8px;`

10. border-spacing

Sta radi: Primenjuje se na tabele. Odredjuje razmak izmedju ivica susednih celija (radi samo kada je border-collapse: separate).

Vrednosti: jedna vrednost za oba smeru, ili dve vrednosti (horizontalno vertikalno) u px

Primer: `border-spacing: 5px 10px;`

11. border-style

Sta radi: Odredjuje stil linije ivice elementa.

Vrednosti: none, solid (puna linija), dashed (isprekidana), dotted (tackasta), double (dupla linija), groove, ridge, inset, outset

Primer: `border-style: dashed;`

12. border-width

Sta radi: Postavlja debljinu ivice elementa. Moze se zadati razlicita sirina za svaku stranu.

Vrednosti: vrednost u px, thin, medium, thick

Primer: `border-width: 1px 3px 1px 3px;`

13. bottom

Sta radi: Pomera element od donje ivice pozicioniranog roditelja ili prozora. Koristi se zajedno sa position: absolute, fixed ili relative.

Vrednosti: vrednost u px, em, %, auto

Primer: `bottom: 20px;`

14. box-sizing

Sta radi: Odredjuje da li se padding i ivica racunaju unutar ili van zadate sirine i visine elementa. Sa vrednoscu border-box ukupna sirina ne raste kada se dodaju padding i border.

Vrednosti: content-box (default - padding i border se dodaju na sirinu), border-box (padding i border su ukljuceni u sirinu)

Primer: `box-sizing: border-box;`

15. caption-side

Sta radi: Odredjuje gde ce biti prikazan naslov tabele (element <caption>).

Vrednosti: top (naslov iznad tabele), bottom (naslov ispod tabele)

Primer: `caption-side: bottom;`

16. clear

Sta radi: Spreca element da se postavi pored flotiranog (float) elementa. Koristi se za 'ciscenje' flotiranja.

Vrednosti: none, left (ne sme biti float element levo), right (ne sme biti float element desno), both (ni levo ni desno)

Primer: `clear: both;`

17. color

Sta radi: Postavlja boju teksta unutar elementa.

Vrednosti: ime boje (red, blue...), hex vrednost (#ff0000), rgb(), rgba()

Primer: `color: #2c3e50;`

18. cursor

Sta radi: Odredjuje izgled kursora misa kada se nalazi iznad elementa.

Vrednosti: default, pointer (rucica - za linkove i dugmice), text (kursor za tekst), move, not-allowed, crosshair, wait, help

Primer: `cursor: pointer;`

19. display

Sta radi: Kontrolise kako se element prikazuje i kako se ponasa u rasporedu stranice. Jedno od najvaznijih CSS svojstava.

Vrednosti: block (zauzima ceo red), inline (u redu sa tekstem), inline-block, flex (flexbox kontejner), grid, none (sakriven)

Primer: `display: flex;`

20. empty-cells

Sta radi: Primenjuje se na tabele. Odredjuje da li prazne celije treba da prikazu ivice i pozadinu.

Vrednosti: show (prikazuje ivice praznih celija), hide (sakriva ivice praznih celija)

Primer: `empty-cells: hide;`

21. float

Sta radi: Pomera element na levu ili desnu stranu i dozvoljava ostalim elementima da ga 'omotaju' oko sebe. Cesto se koristilo za raspored pre flexbox i grid.

Vrednosti: left (element ide skroz levo), right (element ide skroz desno), none (nema flotiranja)

Primer: `float: left;`

22. font-family

Sta radi: Odredjuje font teksta. Moze se zadati vise fontova kao rezervni (fallback) u slucaju da prethodni nije dostupan na korisnikovom uredjaju.

Vrednosti: naziv fonta u navodnicima ako ima razmaka, vise fontova razdvojenih zarezom, genericki fontovi: serif, sans-serif, monospace

Primer: `font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;`

23. font-size

Sta radi: Postavlja velicinu teksta.

Vrednosti: vrednost u px, em (relativno u odnosu na roditelja), rem (relativno u odnosu na root), %, small, medium, large

Primer: `font-size: 16px;`

24. font-style

Sta radi: Odredjuje da li je tekst normalan, ukosen (italic) ili kosi (oblique).

Vrednosti: normal, italic (ukosen font ako postoji u fontu), oblique (vestacki ukosen ako italic ne postoji)

Primer: `font-style: italic;`

25. font-weight

Sta radi: Odredjuje debljinu (boldovanost) teksta.

Vrednosti: normal (400), bold (700), bolder, lighter, numericke vrednosti od 100 do 900 (u koracima po 100)

Primer: `font-weight: bold;`

26. height

Sta radi: Odredjuje visinu elementa. Ne ukljucuje padding, border i margin ako je box-sizing: content-box.

Vrednosti: vrednost u px, em, %, auto (visina se prilagodjava sadrzaju), vh (% visine prozora)

Primer: `height: 200px;`

27. left

Sta radi: Pomera element od leve ivice pozicioniranog roditelja ili prozora. Koristi se zajedno sa position: absolute, fixed ili relative.

Vrednosti: vrednost u px, em, %, auto

Primer: `left: 50px;`

28. letter-spacing

Sta radi: Postavlja razmak izmedju pojedinih slova u tekstu.

Vrednosti: normal, vrednost u px ili em (pozitivna za veci razmak, negativna za manji)

Primer: `letter-spacing: 2px;`

29. list-style

Sta radi: Skracena forma za postavljanje stila liste - objedinjuje tip markera, poziciju i sliku markera u jednoj liniji.

Vrednosti: kombinacija vrednosti za list-style-type, list-style-position i list-style-image

Primer: `list-style: square inside;`

30. list-style-image

Sta radi: Postavlja sliku kao marker stavki liste umesto standardnih simbola.

Vrednosti: url('putanja/do/slike.png'), none

Primer: `list-style-image: url('marker.png');`

31. list-style-position

Sta radi: Odredjuje da li je marker liste unutar ili izvan prostora sadrzaja stavke.

Vrednosti: outside (marker je van teksta, default), inside (marker je u redu sa tekstom stavke)

Primer: `list-style-position: inside;`

32. list-style-type

Sta radi: Odredjuje tip markera (simbola) koji se prikazuje ispred svake stavke liste.

Vrednosti: disc (pun krug, default za ul), circle (prazan krug), square (kvadrat), decimal (1,2,3 za ol), lower-alpha (a,b,c), upper-roman (I,II,III), none

Primer: `list-style-type: square;`

33. margin

Sta radi: Postavlja spoljasnji razmak oko elementa (van ivice). Moze se zadati za sve strane odjednom ili svaku posebno.

Vrednosti: vrednost u px, em, % ili auto. Jedna vrednost za sve strane, dve vrednosti (gore-dole levo-desno), cetiri vrednosti (gore desno dole levo)

Primer: `margin: 10px auto;`

34. overflow

Sta radi: Kontrolise sta se desava sa sadrzajem koji prekoračuje dimenzije svog elementa.

Vrednosti: visible (sadrzaj se vidi i van elementa, default), hidden (visestruki sadrzaj se sece), scroll (uvek prikazuje scrollbar), auto (scrollbar samo kada je potrebno)

Primer: `overflow: hidden;`

35. padding

Sta radi: Postavlja untrasnji razmak izmedju ivice i sadrzaja elementa. Za razliku od margin-a, padding je unutar ivice i ima pozadinsku boju elementa.

Vrednosti: vrednost u px, em, %. Jedna vrednost za sve strane, dve vrednosti (gore-dole levo-desno), cetiri vrednosti (gore desno dole levo)

Primer: `padding: 10px 20px;`

36. position

Sta radi: Odredjuje metod pozicioniranja elementa. Kljucno svojstvo za precizno postavljanje elemenata na stranici.

Vrednosti: static (default, normalan tok), relative (pomera se u odnosu na svoju normalnu poziciju), absolute (pozicionira se u odnosu na najblizeg pozicioniranog roditelja), fixed (fiksiran u odnosu na prozor, ne scroll-uje se), sticky (kombinacija relative i fixed)

Primer: `position: absolute;`

37. right

Sta radi: Pomera element od desne ivice pozicioniranog roditelja ili prozora. Koristi se zajedno sa position: absolute, fixed ili relative.

Vrednosti: vrednost u px, em, %, auto

Primer: `right: 0;`

38. src

Sta radi: Koristi se unutar @font-face pravila da navede putanju do fajla fonta koji se učitava. Nije klasično svojstvo koje se primenjuje na elemente.

Vrednosti: url('putanja/do/fonta.woff2') sa opcionalnim format() hint-om

Primer: `@font-face { src: url('font.woff2') format('woff2'); }`

39. text-align

Sta radi: Odredjuje horizontalno poravnanje teksta unutar blok elementa.

Vrednosti: left (levo, default za LTR jezike), right (desno), center (centrirano), justify (poravnato sa obe strane)

Primer: `text-align: center;`

40. text-decoration

Sta radi: Dodaje dekoraciju tekstu kao sto su podvlasenje, precrtavanje ili linija iznad.

Vrednosti: none (bez dekoracije, koristi se za uklanjanje podvlasenja kod linkova), underline, overline (linija iznad), line-through (precrtano)

Primer: `text-decoration: none;`

41. text-indent

Sta radi: Postavlja uvlakenje prvog reda teksta unutar blok elementa, kao sto se radi u knjizevnim tekstovima.

Vrednosti: vrednost u px ili em, moze biti negativna (za visestruki uvlak)

Primer: `text-indent: 30px;`

42. text-shadow

Sta radi: Dodaje senku tekstu. Mogu se dodati vise senki razdvojenih zarezom.

Vrednosti: horizontalni-pomak vertikalni-pomak zamucenje boja (npr. 2px 2px 4px #000000)

Primer: `text-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0,0.5);`

43. text-transform

Sta radi: Transformise prikaz teksta u velika ili mala slova, bez menjanja samog HTML sadrzaja.

Vrednosti: none (original), uppercase (SVA VELIKA), lowercase (sva mala), capitalize (Prvo Slovo Svake Reci Veliko)

Primer: `text-transform: uppercase;`

44. top

Sta radi: Pomera element od gornje ivice pozicioniranog roditelja ili prozora. Koristi se zajedno sa position: absolute, fixed ili relative.

Vrednosti: vrednost u px, em, %, auto

Primer: `top: 0;`

45. vertical-align

Sta radi: Odredjuje vertikalno poravnanje inline ili inline-block elementa u odnosu na okruzujuci red teksta. Takodje se koristi za poravnanje sadrzaja unutar celija tabele.

Vrednosti: baseline (default), top, middle, bottom, text-top, text-bottom, vrednost u px ili %

Primer: `vertical-align: middle;`

46. width

Sta radi: Odredjuje sirinu elementa. Ne ukljucuje padding, border i margin ako je box-sizing: content-box.

Vrednosti: vrednost u px, em, %, auto (sirina se prilagodjava sadrzaju ili roditelju), vw (% sirine prozora)

Primer: `width: 100%;`

47. word-spacing

Sta radi: Postavlja razmak izmedju reci u tekstu.

Vrednosti: normal (podrazumevani razmak), vrednost u px ili em (pozitivna za veci, negativna za manji razmak)

Primer: `word-spacing: 5px;`

48. z-index

Sta radi: Odredjuje redosled slaganja pozicioniranih elemenata koji se preklapaju. Element sa vecim z-index vrednoscu nalazi se ispred elementa sa manjim. Radi samo na pozicioniranim elementima (position razlicito od static).

Vrednosti: auto, ceo broj (moze biti negativan - sto je veci broj element je 'blize' korisniku)

Primer: `z-index: 10;`
