P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	70,2 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Promien (m)								
3	130	130	130	130	130	110	71	130
3,5	130	130	130	130	130	103	67,4	130
4	129	128	128,5	129	129,5	97,3	64,1	127,5
4,5	120	119	119,5	120	120,5	91,4	60,9	119
5	112	111	111,5	112,5	113	86	57,9	111
6	99,1	98,1	98,8	99,3	99,8	76,8	52,8	97,9
7	88,5	87,4	88,2	88,7	89,2	69,9	48,9	87,3
8	79,8	78,7	79,4	80	80,5	64,3	45,5	78,6
9	67	71,2	72,1	72,7	73,3	59,6	42,7	71
10	33,9	63,6	64,5	65,2	65,8	55,4	40,1	63,4
12		51,8	52,7	53,5	54,1	48,7	36,4	51,6
14		37,1	30,6	31,2	31,8	32,3	32,8	42,6
16								36
18								27,5
Udzwig na poziomo (t)	21,2	11,8	13,3	14	14,6	15,1	15,5	7,4
Pojedyncze zblocze hakowe	14	14	14	14	14	12	8	14
Kod LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	70,2 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
Promien (m)								
3	130	130	113	76,8	50,8	47,6	110	119,5
3,5	130	130	105,5	73,1	47,5	44,4	109,5	119
4	128,5	126	99,1	69,8	44,7	41,7	109,5	118,5
4,5	120	119,5	93,3	66,8	42,2	39,3	109	117
5	112	113	88,5	63,9	40,2	37,3	109	111,5
6	98,9	99,8	80,1	58,2	36,3	33,8	97,8	99,3
7	88,3	89,3	72,4	53,1	32,9	30,6	87,6	88,9
8	79,6	80,6	65,9	48,7	30	27,8	78,9	80,2
9	72,3	73,3	60,8	45	27,8	25,6	71,4	72,9
10	64,7	65,7	56,6	41,9	25,9	23,7	63,7	65,3
12	52,9	54	49,8	36,8	22,9	20,7	51,9	53,5
14	43,9	45	44,3	32,7	20,3	18,3	42,9	44,5
16	37,2	38,3	39,3	29,6	18,5	16,3	36,3	37,8
18	25,5	26,6	27,5	27,5	17,2	14,9	31,1	32,6
20							26,8	28,5
22							21,9	20,8
Udzwig na poziomo (t)	9	10	10,9	11,6	11,9	11,5	4,9	6,6
Pojedyncze zblocze hakowe	14	14	14	9	6	5	12	14
Kod LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	70,2 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
Promien (m)								
3	110	80,9	53,2	53,7	50,1			
3,5	108	77,4	49,7	50,7	47,2			
4	104,5	74,2	46,5	48	44,7	88,8	93,8	77,3
4,5	100,5	71,3	43,6	45,4	42,3	88,5	92,8	74,6
5	96,8	68,6	41,1	43	40,2	88,2	91,8	72,1
6	88,1	63,8	37	38,6	36,6	87,8	89,8	67,4
7	81	59,3	33,8	35,4	33,7	86	85,4	63,2
8	74,9	54,9	30,8	32,4	31	79	79,8	59,4
9	69,2	50,8	28,1	29,7	28,6	72,1	73,5	55,8
10	64,3	47,3	25,9	27,4	26,5	64,4	66	52,3
12	54,9	41,8	22,6	23,9	23,2	52,6	54,3	46,2
14	45,8	37,5	20	21,3	20,6	43,6	45,2	41,5
16	39,1	34,1	18	19,2	18,6	36,9	38,5	37,9
18	33,9	31,2	16,2	17,3	16,8	31,8	33,3	34,6
20	29,8	28,9	14,9	16	15,4	27,5	29,2	30,4
22	22,1	23,1	13,8	14,9	14,4	23,6	25,3	26,8
24						20,5	22,2	23,6
26						17,9	18	19,3
Udzwig na poziomo (t)	7,8	8,8	9,1	9,4	9	3,4	5,1	6,3
Pojedyncze zblocze hakowe	12	9	6	6	6	10	10	9
Kod LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	70,2 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
Promien (m)								
4	56,2	49,1	50,5	40,5				
4,5	52,8	46,4	48,2	38,1	34,5			
5	49,9	44	46	36	32,6	72,4	72,1	57,5
6	44,5	39,8	41,9	32,2	29,3	72	70	52,3
7	40,4	36,4	38,4	29,2	26,5	71,6	66,3	47,7
8	37	33,6	35,5	26,8	24,2	71	62,6	43,7
9	34,2	31,2	33	24,8	22,4	69,1	59,1	40,4
10	31,5	29	30,7	22,8	20,8	65,2	55,8	37,6
12	27	25,1	26,7	19,6	17,8	53,5	50,1	32,8
14	23,7	22,4	23,8	17,2	15,5	44,4	45,1	28,6
16	21,2	20,2	21,6	15,4	13,8	37,7	39,2	25,4
18	19,2	18,4	19,7	14	12,4	32,5	34	22,9
20	17,4	16,9	18,1	12,7	11,3	28,3	29,9	20,8
22	15,9	15,5	16,7	11,6	10,3	24,4	26,2	19,1
24	14,7	14,6	15,7	10,8	9,4	21,3	23	17,4
26	13,8	13,8	14,9	10,1	8,7	18,7	20,4	16,1
28					8,2	16,6	18,3	15
30						14,8	15,7	14,1
Udzwig na poziomo (t)	6,7	7	7,2	7,5	6,9	2,5	4,2	4,6
Pojedyncze zblocze hakowe	6	6	6	5	4	8	8	6
Kod LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	70,2 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
Promien (m)								
5	52,1	47,9	44,4	37,3				
6	47,2	44,2	39,8	33,8	30,1	58,9	56,8	52,4
7	43	40,7	36,1	30,8	27,6	58,6	52,9	48,7
8	39,4	37,7	32,9	28,3	25,4	58,2	49,1	45,3
9	36,5	35,1	30,3	26,2	23,5	57	45,5	42,1
10	34,1	33,1	28,1	24,5	21,9	55,9	42,4	39,3
12	29,8	29,3	24,4	21,5	19,2	52,7	37,2	34,7
14	26,2	26	21,2	18,9	16,9	45,2	32,8	31
16	23,4	23,6	18,8	16,9	15	38,5	28,9	27,6
18	21,3	21,6	17	15,4	13,6	33,3	25,8	24,9
20	19,5	20	15,4	14,1	12,4	29,2	23,3	22,8
22	17,9	18,5	14,1	13	11,4	25,3	21,2	21
24	16,5	17,3	12,9	12	10,5	22,1	19,4	19,4
26	15,4	16,2	11,9	11,2	9,7	19,5	17,8	17,9
28	14,5	15,4	11,2	10,5	9,1	17,4	16,4	16,5
30	13,8	14,8	10,5	10	8,6	15,6	15,1	15,3
32					8,1	14	14,1	14,3
34						12,7	13,1	13,4
Udzwig na poziomo (t)	4,9	5,3	5,4	5,9	5,5	2,1	2,6	2,9
Pojedyncze zblocze hakowe	6	5	5	4	4	7	6	6
Kod LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	70,2 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
Promien (m)								
6	46			35,3				
7	42,8	42,4	37,3	32,4	31,6	27,6	47,9	
8	39,8	39,1	34,4	30	29,3	25,8	47,3	45,9
9	37,2	36,2	31,7	27,8	27,3	24,1	45,8	44,7
10	35	33,6	29,5	26	25,5	22,4	43,4	42,4
12	31,4	29,4	25,9	23,1	22,5	19,5	38,6	38,2
14	28,3	26	23	20,6	19,8	17,2	34,3	34,3
16	25,5	23	20,5	18,4	17,5	15,1	30,6	31
18	23,4	20,6	18,4	16,8	15,7	13,4	27,3	27,9
20	21,7	18,7	16,8	15,4	14,2	12	24,5	25,2
22	20,2	17,1	15,5	14,2	13	10,9	22,2	23
24	18,9	15,7	14,3	13,3	12	10	20,3	21,1
26	17,7	14,5	13,3	12,4	11,1	9,2	18,6	19,2
28	16,7	13,4	12,3	11,5	10,2	8,4	16,8	17,1
30	15,9	12,4	11,5	10,9	9,5	7,8	15	15,3
32	15,3	11,6	10,9	10,4	8,9	7,2	13,4	13,7
34	14,1	11	10,3	10	8,5	6,7	12,1	12,3
36						6,3	10,8	11,1
38						5,9	9,8	10
40								4,6
Udzwig na poziomo (t)	3,5	3,4	3,9	4,3	4,6	4		
Pojedyncze zblocze hakowe	5	5	4	4	4	3	5	5
Kod LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	70,2 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
Promien (m)								
7	43,6			33,9				
8	41,7	43,8	39,7	31,5	35,4	30,7	25,7	
9	39,2	41	37,2	29,4	33	28,7	24,3	38,4
10	36,9	38,4	34,8	27,5	30,9	27	22,9	37,8
12	33,1	33,7	30,8	24,5	27,1	23,8	20,2	34,8
14	30,2	29,9	27,5	22,1	24,1	21,2	17,9	31,4
16	27,6	26,6	24,8	20	21,6	19	16,1	28,3
18	25,3	23,7	22,3	18,2	19,3	17,1	14,5	25,5
20	23,4	21,2	20,2	16,7	17,4	15,5	13,1	22,9
22	21,8	19,2	18,6	15,5	15,9	14,2	11,9	20,7
24	20,5	17,6	17,2	14,4	14,6	13,1	10,9	18,8
26	19,3	16,1	15,9	13,5	13,5	12,1	10	17,2
28	18	14,9	14,8	12,7	12,5	11,3	9,3	15,8
30	16,2	13,7	13,8	11,9	11,6	10,5	8,6	14,5
32	14,6	12,6	12,9	11,3	10,8	9,9	8	13,2
34	13,2	11,7	12,1	10,7	10,1	9,3	7,4	11,8
36	12	11	11,4	10,3	9,5	8,8	7	10,6
38	11	10,3	10,8	10	9	8,5	6,6	9,5
40	5,4						6,2	8,5
42							5,9	7,6
Udzwig na poziomo (t)	1,7	1,5	2	2,8	2,7	3,3	2,9	
Pojedyncze zblocze hakowe	5	5	5	4	4	4	3	4
Kod LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	70,2 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
Promien (m)								
8		32,8						
9	37,1	30,7	36,3	33,1	29	28,6		
10	36,4	29	34,5	31,3	27,3	26,9	22,7	32,6
12	33,6	25,8	30,9	27,9	24,5	24,2	20,9	31,8
14	30,5	23,3	27,7	25	22,1	21,8	18,9	29,4
16	27,6	21,4	24,8	22,5	20	19,7	16,9	26,9
18	25,1	19,6	22,3	20,5	18,2	18	15,1	24,4
20	22,8	18	20	18,6	16,6	16,4	13,6	22,2
22	20,7	16,6	18	17	15,2	15	12,2	20,2
24	19	15,5	16,4	15,7	14	13,8	11	18,3
26	17,5	14,6	15	14,5	13,1	12,8	10	16,7
28	16,2	13,7	13,8	13,5	12,2	11,9	9,2	15,4
30	15	13	12,8	12,6	11,4	11	8,5	14,1
32	13,7	12,3	11,8	11,8	10,8	10,3	7,8	13
34	12,4	11,6	10,9	11,1	10,1	9,6	7,2	11,9
36	11,1	11,1	10,1	10,4	9,5	9	6,7	10,6
38	10	10,6	9,5	9,9	9,1	8,4	6,2	9,5
40	9	10,3	8,9	9,4	8,7	8	5,7	8,5
42	8,2	9,5	8,4	8,9	8,4	7,6	5,4	7,6
44	4,4	5,6					5	6,8
46							4,7	6,2
48								1,9
Udzwig na poziomo (t)		1,2		1,5	2,1	2,3	1,7	
Pojedyncze zblocze hakowe	4	4	4	4	3	3	3	4
Kod LK	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	70,2 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
Promien (m)								
10	31,7	28,2						
12	30,7	25,5	27,9	24,9	20,7	26,9	26,1	25
14	28,3	23,2	25,4	22,7	19,1	26,3	25	23,3
16	25,9	21,1	23,2	20,6	17,5	24,6	23,4	21,4
18	23,5	19,3	21,2	18,9	15,8	22,7	21,7	19,7
20	21,5	17,8	19,3	17,4	14,3	20,8	19,9	18,2
22	19,6	16,4	17,5	16,1	13	19,1	18,4	17
24	17,9	15,1	15,8	14,8	11,8	17,5	16,9	15,8
26	16,4	14,1	14,5	13,7	10,8	16	15,5	14,7
28	15,2	13,2	13,3	12,8	9,9	14,6	14,3	13,7
30	14,1	12,4	12,3	12	9,1	13,5	13,2	12,8
32	13,1	11,7	11,4	11,2	8,5	12,4	12,3	12
34	12,2	11	10,6	10,5	7,9	11,5	11,5	11,3
36	11,3	10,4	9,9	9,9	7,3	10,6	10,7	10,7
38	10,2	9,9	9,2	9,3	6,8	9,8	10,1	10,1
40	9,2	9,4	8,5	8,7	6,4	8,8	9,5	9,5
42	8,3	9	8	8,3	5,9	7,9	8,7	9
44	7,5	8,7	7,5	7,9	5,6	7,1	7,9	8,6
46	6,8	8,1	7,1	7,6	5,2	6,4	7,2	8
48	4,4	5,5			5	5,7	6,5	7,3
50					4,7	5,2	6	6,7
Udzwig na poziomo (t)				1,2				
Pojedyncze zblocze hakowe	4	3	3	3	3	3	3	3
Kod LK	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	70,2 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
Promien (m)							
12	24,9						
14	23,1	18,1	22,7	21,9		19,2	
16	21,2	17	22,3	20,9	16	19	14,3
18	19,5	15,8	21,2	19,6	15,4	18,6	14
20	18	14,6	19,8	18,4	14,5	17,8	13,6
22	16,6	13,3	18,3	17,1	13,5	16,8	13
24	15,3	12,2	16,9	16	12,5	15,9	12,4
26	14,1	11,1	15,6	14,8	11,6	14,9	11,5
28	13,1	10,1	14,3	13,8	10,7	13,8	10,7
30	12,1	9,2	13,2	12,8	9,9	12,8	9,8
32	11,2	8,5	12,2	11,9	9,1	11,8	9
34	10,4	7,8	11,3	11,1	8,4	11	8,2
36	9,7	7,2	10,4	10,4	7,8	10,2	7,4
38	9,1	6,7	9,7	9,7	7,2	9,5	6,8
40	8,5	6,2	9	9,1	6,7	8,9	6,2
42	7,9	5,7	8,3	8,6	6,3	8,3	5,7
44	7,4	5,3	7,5	8,1	5,8	7,7	5,3
46	7	4,9	6,8	7,6	5,5	7,2	4,8
48	6,6	4,5	6,1	6,9	5,1	6,6	4,4
50	6,2	4,2	5,5	6,4	4,7	6	4,1
54		3,7	4,5	5,3	4,1	4,9	3,4
58					3,7	4	2,8
62							2,3
66							1,9
Pojedyncze zblocze hakowe	3	2	3	3	2	2	2
Kod LK	73	74	75	76	77	78	79
Tele 1 (%)	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 6 (%)	90	100	45	90	100	90	100

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	51,6 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Promien (m)								
3	130	130	130	130	130	110	71	130
3,5	130	130	130	130	130	103	67,4	130
4	127,5	126,5	127,5	128	128,5	97,3	64,1	126,5
4,5	119	117,5	118,5	119	119,5	91,4	60,9	117,5
5	111	110	110,5	111	111,5	86	57,9	110
6	98,1	97,1	97,8	98,3	98,8	76,8	52,8	96,9
7	87,6	86,3	87,2	87,8	88,3	69,9	48,9	86,1
8	76,6	75,1	76	76,8	77,4	64,3	45,5	74,9
9	67	65,9	66,9	67,7	68,4	59,6	42,7	65,7
10	33,9	58	59	59,8	60,5	55,4	40,1	57,8
12		46,4	47,4	48,1	48,7	48,7	36,4	46,2
14		36,8	30,6	31,2	31,8	32,3	32,8	36,5
16								29,2
18								23,9
Udzwig na poziomo (t)	21,2	11,8	13,3	14	14,6	15,1	15,5	7,4
Pojedyncze zblocze hakowe	14	14	14	14	14	12	8	14
Kod LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	51,6 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
Promien (m)								
3	130	130	113	76,8	50,8	47,6	110	119,5
3,5	130	130	105,5	73,1	47,5	44,4	109,5	119
4	127,5	126	99,1	69,8	44,7	41,7	109,5	118,5
4,5	118,5	119,5	93,3	66,8	42,2	39,3	109	117
5	111	111,5	88,5	63,9	40,2	37,3	109	111,5
6	98	98,8	80,1	58,2	36,3	33,8	97,2	98,4
7	87,4	88,4	72,4	53,1	32,9	30,6	86,5	88
8	76,2	77,4	65,9	48,7	30	27,8	75,3	76,9
9	67,2	68,4	60,8	45	27,8	25,6	66,1	67,9
10	59,2	60,4	56,6	41,9	25,9	23,7	58,2	59,9
12	47,5	48,7	49,7	36,8	22,9	20,7	46,5	48,1
14	38,2	39,6	40,9	32,7	20,3	18,3	37	38,9
16	30,8	32,1	33,3	29,6	18,5	16,3	29,6	31,4
18	25,5	26,6	27,5	27,5	17,2	14,9	24,2	26
20							20,3	22
22							17,2	18,9
Udzwig na poziomo (t)	9	10	10,9	11,6	11,9	11,5	4,9	6,6
Pojedyncze zblocze hakowe	14	14	14	9	6	5	12	14
Kod LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	51,6 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
Promien (m)								
3	110	80,9	53,2	53,7	50,1			
3,5	108	77,4	49,7	50,7	47,2			
4	104,5	74,2	46,5	48	44,7	88,8	93,8	77,3
4,5	100,5	71,3	43,6	45,4	42,3	88,5	92,8	74,6
5	96,8	68,6	41,1	43	40,2	88,2	91,8	72,1
6	88,1	63,8	37	38,6	36,6	87,8	89,8	67,4
7	81	59,3	33,8	35,4	33,7	86	85,4	63,2
8	74,9	54,9	30,8	32,4	31	76	77,6	59,4
9	69,2	50,8	28,1	29,7	28,6	66,9	68,7	55,8
10	61,4	47,3	25,9	27,4	26,5	59	60,7	52,3
12	49,5	41,8	22,6	23,9	23,2	47,3	48,9	46,2
14	40,7	37,5	20	21,3	20,6	37,8	39,9	41,5
16	33	34,1	18	19,2	18,6	30,4	32,3	34
18	27,6	28,9	16,2	17,3	16,8	25	26,8	28,4
20	23,4	24,7	14,9	16	15,4	20,9	22,7	24,2
22	20,3	21,5	13,8	14,9	14,4	17,8	19,5	21
24						15,3	17	18,4
26						13,2	14,9	16,3
Udzwig na poziomo (t)	7,8	8,8	9,1	9,4	9	3,4	5,1	6,3
Pojedyncze zblocze hakowe	12	9	6	6	6	10	10	9
Kod LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	51,6 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
Promien (m)								
4	56,2	49,1	50,5	40,5				
4,5	52,8	46,4	48,2	38,1	34,5			
5	49,9	44	46	36	32,6	72,4	72,1	57,5
6	44,5	39,8	41,9	32,2	29,3	72	70	52,3
7	40,4	36,4	38,4	29,2	26,5	71,6	66,3	47,7
8	37	33,6	35,5	26,8	24,2	71	62,6	43,7
9	34,2	31,2	33	24,8	22,4	67,8	59,1	40,4
10	31,5	29	30,7	22,8	20,8	59,8	55,8	37,6
12	27	25,1	26,7	19,6	17,8	48,1	49,8	32,8
14	23,7	22,4	23,8	17,2	15,5	38,8	41	28,6
16	21,2	20,2	21,6	15,4	13,8	31,3	33,3	25,4
18	19,2	18,4	19,7	14	12,4	25,9	27,8	22,9
20	17,4	16,9	18,1	12,7	11,3	21,8	23,6	20,8
22	15,9	15,5	16,7	11,6	10,3	18,6	20,4	19,1
24	14,7	14,6	15,7	10,8	9,4	16	17,8	17,4
26	13,8	13,8	14,9	10,1	8,7	13,9	15,6	16,1
28					8,2	12,2	13,9	14,3
30						10,7	12,4	12,8
Udzwig na poziomo (t)	6,7	7	7,2	7,5	6,9	2,5	4,2	4,6
Pojedyncze zblocze hakowe	6	6	6	5	4	8	8	6
Kod LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	51,6 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
Promien (m)								
5	52,1	47,9	44,4	37,3				
6	47,2	44,2	39,8	33,8	30,1	58,9	56,8	52,4
7	43	40,7	36,1	30,8	27,6	58,6	52,9	48,7
8	39,4	37,7	32,9	28,3	25,4	58,2	49,1	45,3
9	36,5	35,1	30,3	26,2	23,5	57	45,5	42,1
10	34,1	33,1	28,1	24,5	21,9	55,9	42,4	39,3
12	29,8	29,3	24,4	21,5	19,2	48,9	37,2	34,7
14	26,2	26	21,2	18,9	16,9	39,9	32,8	31
16	23,4	23,6	18,8	16,9	15	32,3	28,9	27,6
18	21,3	21,6	17	15,4	13,6	26,8	25,8	24,9
20	19,5	20	15,4	14,1	12,4	22,7	23,2	22,8
22	17,9	18,5	14,1	13	11,4	19,5	19,9	20,3
24	16,5	17,3	12,9	12	10,5	16,9	17,3	17,7
26	15,4	16,2	11,9	11,2	9,7	14,8	15,2	15,6
28	14,5	15,1	11,2	10,5	9,1	13	13,4	13,8
30	13,1	13,6	10,5	10	8,6	11,5	11,9	12,3
32					8,1	10,2	10,7	11
34						9	9,5	9,9
Udzwig na poziomo (t)	4,9	5,3	5,4	5,9	5,5	2,1	2,6	2,9
Pojedyncze zblocze hakowe	6	5	5	4	4	7	6	6
Kod LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	51,6 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
Promien (m)								
6	46			35,3				
7	42,8	42,4	37,3	32,4	31,6	27,6	47,9	
8	39,8	39,1	34,4	30	29,3	25,8	47,3	45,9
9	37,2	36,2	31,7	27,8	27,3	24,1	45,8	44,7
10	35	33,6	29,5	26	25,5	22,4	43,4	42,4
12	31,4	29,4	25,9	23,1	22,5	19,5	38,6	38,2
14	28,3	26	23	20,6	19,8	17,2	34,3	34,3
16	25,5	23	20,5	18,4	17,5	15,1	30,6	31
18	23,4	20,6	18,4	16,8	15,7	13,4	26,2	26,5
20	21,7	18,7	16,8	15,4	14,2	12	22,1	22,4
22	20,2	17,1	15,5	14,2	13	10,9	18,9	19,2
24	18,5	15,7	14,3	13,3	12	10	16,3	16,6
26	16,3	14,5	13,3	12,4	11,1	9,2	14,2	14,5
28	14,5	13,4	12,3	11,5	10,2	8,4	12,4	12,7
30	13	12,4	11,5	10,9	9,5	7,8	10,9	11,2
32	11,7	11,6	10,9	10,4	8,9	7,2	9,5	9,8
34	10,6	10,5	10,3	10	8,5	6,7	8,3	8,6
36						6,3	7,3	7,6
38						5,9	6,5	6,7
40								4,6
Udzwig na poziomo (t)	3,5	3,4	3,9	4,3	4,6	4		
Pojedyncze zblocze hakowe	5	5	4	4	4	3	5	5
Kod LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	51,6 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
Promien (m)								
7	43,6			33,9				
8	41,7	43,8	39,7	31,5	35,4	30,7	25,7	
9	39,2	41	37,2	29,4	33	28,7	24,3	38,4
10	36,9	38,4	34,8	27,5	30,9	27	22,9	37,8
12	33,1	33,7	30,8	24,5	27,1	23,8	20,2	34,8
14	30,2	29,9	27,5	22,1	24,1	21,2	17,9	31,4
16	27,6	26,6	24,8	20	21,6	19	16,1	28,3
18	25,3	23,7	22,3	18,2	19,3	17,1	14,5	25,5
20	23,4	21,2	20,2	16,7	17,4	15,5	13,1	21,9
22	20,2	19,2	18,6	15,5	15,9	14,2	11,9	18,7
24	17,5	17,4	17,2	14,4	14,6	13,1	10,9	16,1
26	15,4	15,2	15,8	13,5	13,5	12,1	10	14
28	13,6	13,4	14	12,7	12,5	11,3	9,3	12,2
30	12,1	11,9	12,5	11,9	11,6	10,5	8,6	10,6
32	10,8	10,6	11,2	11,3	10,8	9,9	8	9,3
34	9,6	9,4	10	10,7	10,1	9,3	7,4	8,1
36	8,6	8,4	9	9,9	9,5	8,8	7	7,1
38	7,7	7,5	8,1	9	8,9	8,5	6,6	6,2
40	5,4						6,2	5,4
42							5,9	4,7
Udzwig na poziomo (t)	1,7	1,5	2	2,8	2,7	3,3	2,9	
Pojedyncze zblocze hakowe	5	5	5	4	4	4	3	4
Kod LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	51,6 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
Promien (m)								
8		32,8						
9	37,1	30,7	36,3	33,1	29	28,6		
10	36,4	29	34,5	31,3	27,3	26,9	22,7	32,6
12	33,6	25,8	30,9	27,9	24,5	24,2	20,9	31,8
14	30,5	23,3	27,7	25	22,1	21,8	18,9	29,4
16	27,6	21,4	24,8	22,5	20	19,7	16,9	26,9
18	25,1	19,6	22,3	20,5	18,2	18	15,1	24,4
20	22,5	18	20	18,6	16,6	16,4	13,6	21,9
22	19,2	16,6	18	17	15,2	15	12,2	18,7
24	16,6	15,5	16,4	15,7	14	13,8	11	16,1
26	14,5	14,6	15	14,5	13,1	12,8	10	14
28	12,7	13,7	13,6	13,5	12,2	11,9	9,2	12,2
30	11,2	12,5	12,1	12,6	11,4	11	8,5	10,7
32	9,8	11,2	10,8	11,4	10,8	10,3	7,8	9,3
34	8,6	10	9,6	10,3	10,1	9,6	7,2	8,1
36	7,6	9	8,5	9,3	9,5	9	6,7	7,1
38	6,7	8,1	7,6	8,4	9,1	8,4	6,2	6,2
40	5,9	7,3	6,8	7,6	8,2	8	5,7	5,4
42	5,2	6,6	6,1	6,9	7,5	7,6	5,4	4,7
44	4,4	5,6					5	4
46							4,7	3,5
48								1,9
Udzwig na poziomo (t)		1,2		1,5	2,1	2,3	1,7	
Pojedyncze zblocze hakowe	4	4	4	4	3	3	3	4
Kod LK	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	51,6 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
Promien (m)								
10	31,7	28,2						
12	30,7	25,5	27,9	24,9	20,7	26,9	26,1	25
14	28,3	23,2	25,4	22,7	19,1	26,3	25	23,3
16	25,9	21,1	23,2	20,6	17,5	24,6	23,4	21,4
18	23,5	19,3	21,2	18,9	15,8	22,7	21,7	19,7
20	21,5	17,8	19,3	17,4	14,3	20,8	19,9	18,2
22	19,4	16,4	17,5	16,1	13	19	18,4	17
24	16,8	15,1	15,8	14,8	11,8	16,5	16,9	15,8
26	14,7	14,1	14,5	13,7	10,8	14,3	15,1	14,7
28	12,9	13,2	13,3	12,8	9,9	12,6	13,3	13,7
30	11,4	12,4	12,3	12	9,1	11	11,8	12,5
32	10	11,3	11,1	11,2	8,5	9,6	10,5	11,2
34	8,8	10,2	10	10,5	7,9	8,4	9,3	10,1
36	7,8	9,1	8,9	9,8	7,3	7,4	8,2	9
38	6,9	8,2	8	8,8	6,8	6,5	7,3	8,1
40	6,1	7,4	7,2	8	6,4	5,7	6,5	7,3
42	5,4	6,7	6,4	7,3	5,9	4,9	5,8	6,5
44	4,7	6	5,8	6,6	5,6	4,3	5,1	5,9
46	4,2	5,4	5,2	6	5,2	3,7	4,5	5,3
48	3,7	4,9			5	3,2	4	4,7
50					4,7	2,7	3,5	4,3
Udzwig na poziomo (t)				1,2				
Pojedyncze zblocze hakowe	4	3	3	3	3	3	3	3
Kod LK	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	51,6 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
Promien (m)							
12	24,9						
14	23,1	18,1	22,7	21,9		19,2	
16	21,2	17	22,3	20,9	16	19	14,3
18	19,5	15,8	21,2	19,6	15,4	18,6	14
20	18	14,6	19,8	18,4	14,5	17,8	13,6
22	16,6	13,3	18,3	17,1	13,5	16,8	13
24	15,3	12,2	16,9	16	12,5	15,9	12,4
26	14,1	11,1	14,8	14,8	11,6	14,9	11,5
28	13,1	10,1	13	13,7	10,7	13,4	10,7
30	12,1	9,2	11,5	12,2	9,9	11,9	9,8
32	11,2	8,5	10,1	10,9	9,1	10,6	9
34	10,4	7,8	8,9	9,7	8,4	9,4	8,2
36	9,4	7,2	7,9	8,7	7,8	8,3	7,4
38	8,4	6,7	6,9	7,7	7,2	7,4	6,8
40	7,6	6,2	6,1	6,9	6,7	6,6	6,2
42	6,9	5,7	5,4	6,2	6,3	5,8	5,7
44	6,2	5,3	4,7	5,5	5,7	5,1	5,1
46	5,6	4,9	4,1	4,9	5,1	4,5	4,5
48	5,1	4,5	3,6	4,4	4,5	4	4
50	4,6	4,2	3,1	3,9	4	3,5	3,5
54		3,7	2,2	3,1	3,1	2,6	2,6
58					2,4	1,9	1,8
62							1,2
Pojedyncze zblocze hakowe	3	2	3	3	2	2	2
Kod LK	73	74	75	76	77	78	79
Tele 1 (%)	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 6 (%)	90	100	45	90	100	90	100

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	46 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Promien (m)								
3	130	130	130	130	130	110	71	130
3,5	130	130	130	130	130	103	67,4	130
4	127,5	126	127	127,5	128	97,3	64,1	126
4,5	118,5	117,5	118	118,5	119	91,4	60,9	117
5	110,5	109,5	110,5	111	111,5	86	57,9	109,5
6	97,8	96,8	97,5	98	98,5	76,8	52,8	96,6
7	86	84,5	85,4	86,2	86,8	69,9	48,9	84,3
8	75	73,5	74,4	75,2	75,8	64,3	45,5	73,3
9	65,5	63,8	64,8	65,6	66,3	59,6	42,7	63,6
10	33,9	56,2	57,1	57,9	58,6	55,4	40,1	56
12		44	45,3	46,3	47,1	47,8	36,4	43,7
14		33,8	30,6	31,2	31,8	32,3	32,8	33,5
16								26,7
18								21,8
Udzwig na poziomo (t)	21,2	11,8	13,3	14	14,6	15,1	15,5	7,4
Pojedyncze zblocze hakowe	14	14	14	14	14	12	8	14
Kod LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	46 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
Promien (m)								
3	130	130	113	76,8	50,8	47,6	110	119,5
3,5	130	130	105,5	73,1	47,5	44,4	109,5	119
4	127	126	99,1	69,8	44,7	41,7	109,5	118,5
4,5	118	119	93,3	66,8	42,2	39,3	109	117
5	110,5	111,5	88,5	63,9	40,2	37,3	109	111
6	97,6	98,5	80,1	58,2	36,3	33,8	96,9	98,2
7	85,6	86,8	72,4	53,1	32,9	30,6	84,7	86,3
8	74,6	75,8	65,9	48,7	30	27,8	73,7	75,3
9	65,1	66,3	60,8	45	27,8	25,6	64	65,7
10	57,4	58,5	56,6	41,9	25,9	23,7	56,3	58
12	45,6	47,1	48,2	36,8	22,9	20,7	44,2	46,4
14	35,2	36,6	37,9	32,7	20,3	18,3	34	36
16	28,3	29,6	30,8	29,6	18,5	16,3	27,1	28,9
18	23,3	24,6	25,7	26,6	17,2	14,9	22,1	23,9
20							18,4	20,1
22							15,5	17,2
Udzwig na poziomo (t)	9	10	10,9	11,6	11,9	11,5	4,9	6,6
Pojedyncze zblocze hakowe	14	14	14	9	6	5	12	14
Kod LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	46 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
Promien (m)								
3	110	80,9	53,2	53,7	50,1			
3,5	108	77,4	49,7	50,7	47,2			
4	104,5	74,2	46,5	48	44,7	88,8	93,8	77,3
4,5	100,5	71,3	43,6	45,4	42,3	88,5	92,8	74,6
5	96,8	68,6	41,1	43	40,2	88,2	91,8	72,1
6	88,1	63,8	37	38,6	36,6	87,8	89,8	67,4
7	81	59,3	33,8	35,4	33,7	85,4	85,4	63,2
8	74,9	54,9	30,8	32,4	31	74,4	76	59,4
9	67,3	50,8	28,1	29,7	28,6	64,8	66,6	55,8
10	59,5	47,3	25,9	27,4	26,5	57,1	58,8	52,3
12	48	41,8	22,6	23,9	23,2	45,2	47,3	46,2
14	37,7	37,5	20	21,3	20,6	34,9	36,9	38,7
16	30,5	31,9	18	19,2	18,6	27,9	29,8	31,5
18	25,4	26,7	16,2	17,3	16,8	22,8	24,7	26,3
20	21,5	22,8	14,9	16	15,4	19,1	20,8	22,4
22	18,6	19,8	13,8	14,9	14,4	16,1	17,8	19,3
24						13,8	15,5	16,9
26						11,8	13,5	14,9
Udzwig na poziomo (t)	7,8	8,8	9,1	9,4	9	3,4	5,1	6,3
Pojedyncze zblocze hakowe	12	9	6	6	6	10	10	9
Kod LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	46 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
Promien (m)								
4	56,2	49,1	50,5	40,5				
4,5	52,8	46,4	48,2	38,1	34,5			
5	49,9	44	46	36	32,6	72,4	72,1	57,5
6	44,5	39,8	41,9	32,2	29,3	72	70	52,3
7	40,4	36,4	38,4	29,2	26,5	71,6	66,3	47,7
8	37	33,6	35,5	26,8	24,2	71	62,6	43,7
9	34,2	31,2	33	24,8	22,4	65,7	59,1	40,4
10	31,5	29	30,7	22,8	20,8	58	55,8	37,6
12	27	25,1	26,7	19,6	17,8	46,2	48,2	32,8
14	23,7	22,4	23,8	17,2	15,5	35,9	38	28,6
16	21,2	20,2	21,6	15,4	13,8	28,8	30,8	25,4
18	19,2	18,4	19,7	14	12,4	23,7	25,6	22,9
20	17,4	16,9	18,1	12,7	11,3	19,9	21,7	20,8
22	15,9	15,5	16,7	11,6	10,3	16,9	18,7	19,1
24	14,7	14,6	15,7	10,8	9,4	14,5	16,2	16,7
26	13,8	13,8	14,9	10,1	8,7	12,6	14,3	14,7
28					8,2	10,8	12,6	13
30						9,4	11,3	11,7
Udzwig na poziomo (t)	6,7	7	7,2	7,5	6,9	2,5	4,2	4,6
Pojedyncze zblocze hakowe	6	6	6	5	4	8	8	6
Kod LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	46 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
Promien (m)								
5	52,1	47,9	44,4	37,3				
6	47,2	44,2	39,8	33,8	30,1	58,9	56,8	52,4
7	43	40,7	36,1	30,8	27,6	58,6	52,9	48,7
8	39,4	37,7	32,9	28,3	25,4	58,2	49,1	45,3
9	36,5	35,1	30,3	26,2	23,5	57	45,5	42,1
10	34,1	33,1	28,1	24,5	21,9	55,9	42,4	39,3
12	29,8	29,3	24,4	21,5	19,2	45,8	37,2	34,7
14	26,2	26	21,2	18,9	16,9	36,9	32,8	31
16	23,4	23,6	18,8	16,9	15	29,8	28,9	27,6
18	21,3	21,6	17	15,4	13,6	24,7	25,2	24,9
20	19,5	20	15,4	14,1	12,4	20,8	21,3	21,7
22	17,9	18,5	14,1	13	11,4	17,8	18,3	18,7
24	16,5	17,3	12,9	12	10,5	15,4	15,8	16,2
26	15	15,6	11,9	11,2	9,7	13,4	13,8	14,2
28	13,3	13,9	11,2	10,5	9,1	11,7	12,2	12,5
30	12	12,5	10,5	10	8,6	10,3	10,8	11,1
32					8,1	9	9,5	9,9
34						7,9	8,4	8,8
Udzwig na poziomo (t)	4,9	5,3	5,4	5,9	5,5	2,1	2,6	2,9
Pojedyncze zblocze hakowe	6	5	5	4	4	7	6	6
Kod LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	46 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
Promien (m)								
6	46			35,3				
7	42,8	42,4	37,3	32,4	31,6	27,6	47,9	
8	39,8	39,1	34,4	30	29,3	25,8	47,3	45,9
9	37,2	36,2	31,7	27,8	27,3	24,1	45,8	44,7
10	35	33,6	29,5	26	25,5	22,4	43,4	42,4
12	31,4	29,4	25,9	23,1	22,5	19,5	38,6	38,2
14	28,3	26	23	20,6	19,8	17,2	34,3	34,3
16	25,5	23	20,5	18,4	17,5	15,1	29,2	29,5
18	23,4	20,6	18,4	16,8	15,7	13,4	24,1	24,4
20	21,7	18,7	16,8	15,4	14,2	12	20,2	20,5
22	19,4	17,1	15,5	14,2	13	10,9	17,2	17,5
24	17	15,7	14,3	13,3	12	10	14,8	15,1
26	14,9	14,5	13,3	12,4	11,1	9,2	12,8	13,1
28	13,3	13,2	12,3	11,5	10,2	8,4	11,1	11,4
30	11,8	11,8	11,5	10,9	9,5	7,8	9,6	9,9
32	10,6	10,5	10,9	10,4	8,9	7,2	8,4	8,6
34	9,6	9,5	10	10	8,5	6,7	7,3	7,5
36						6,3	6,3	6,6
38						5,9	5,5	5,7
40								4,6
Udzwig na poziomo (t)	3,5	3,4	3,9	4,3	4,6	4		
Pojedyncze zblocze hakowe	5	5	4	4	4	3	5	5
Kod LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	46 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
Promien (m)								
7	43,6			33,9				
8	41,7	43,8	39,7	31,5	35,4	30,7	25,7	
9	39,2	41	37,2	29,4	33	28,7	24,3	38,4
10	36,9	38,4	34,8	27,5	30,9	27	22,9	37,8
12	33,1	33,7	30,8	24,5	27,1	23,8	20,2	34,8
14	30,2	29,9	27,5	22,1	24,1	21,2	17,9	31,4
16	27,6	26,6	24,8	20	21,6	19	16,1	28,3
18	25,3	23,7	22,3	18,2	19,3	17,1	14,5	23,9
20	21,5	21,2	20,2	16,7	17,4	15,5	13,1	20
22	18,5	18,3	18,6	15,5	15,9	14,2	11,9	17
24	16	15,8	16,4	14,4	14,6	13,1	10,9	14,6
26	14	13,8	14,4	13,5	13,5	12,1	10	12,6
28	12,4	12,2	12,7	12,7	12,5	11,3	9,3	10,9
30	10,9	10,7	11,3	11,9	11,6	10,5	8,6	9,4
32	9,7	9,5	10,1	10,9	10,8	9,9	8	8,1
34	8,6	8,4	8,9	9,9	9,7	9,3	7,4	7
36	7,6	7,4	8	8,9	8,8	8,8	7	6
38	6,8	6,5	7,1	8,1	7,9	8,5	6,6	5,2
40	5,4						6,2	4,4
42							5,9	3,8
Udzwig na poziomo (t)	1,7	1,5	2	2,8	2,7	3,3	2,9	
Pojedyncze zblocze hakowe	5	5	5	4	4	4	3	4
Kod LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	46 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
Promien (m)								
8		32,8						
9	37,1	30,7	36,3	33,1	29	28,6		
10	36,4	29	34,5	31,3	27,3	26,9	22,7	32,6
12	33,6	25,8	30,9	27,9	24,5	24,2	20,9	31,8
14	30,5	23,3	27,7	25	22,1	21,8	18,9	29,4
16	27,6	21,4	24,8	22,5	20	19,7	16,9	26,9
18	24,4	19,6	22,3	20,5	18,2	18	15,1	23,9
20	20,6	18	20	18,6	16,6	16,4	13,6	20,1
22	17,6	16,6	18	17	15,2	15	12,2	17
24	15,1	15,5	16	15,7	14	13,8	11	14,6
26	13,1	14,4	14	14,5	13,1	12,8	10	12,7
28	11,4	12,7	12,3	13	12,2	11,9	9,2	10,9
30	10	11,3	10,9	11,6	11,4	11	8,5	9,4
32	8,7	10,1	9,6	10,4	10,8	10,3	7,8	8,1
34	7,6	9	8,5	9,3	9,9	9,6	7,2	7
36	6,6	8	7,5	8,3	9	9	6,7	6
38	5,7	7,1	6,7	7,4	8,1	8,4	6,2	5,2
40	5	6,3	5,9	6,6	7,3	7,6	5,7	4,4
42	4,3	5,7	5,2	6	6,6	6,9	5,4	3,8
44	3,8	5,1					5	3,2
46							4,7	2,6
48								1,9
Udzwig na poziomo (t)		1,2		1,5	2,1	2,3	1,7	
Pojedyncze zblocze hakowe	4	4	4	4	3	3	3	4
Kod LK	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	46 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
Promien (m)								
10	31,7	28,2						
12	30,7	25,5	27,9	24,9	20,7	26,9	26,1	25
14	28,3	23,2	25,4	22,7	19,1	26,3	25	23,3
16	25,9	21,1	23,2	20,6	17,5	24,6	23,4	21,4
18	23,5	19,3	21,2	18,9	15,8	22,7	21,7	19,7
20	20,8	17,8	19,3	17,4	14,3	20,4	19,9	18,2
22	17,8	16,4	17,5	16,1	13	17,4	18,2	17
24	15,3	15,1	15,8	14,8	11,8	14,9	15,7	15,8
26	13,3	14,1	14,4	13,7	10,8	13	13,7	14,5
28	11,7	12,9	12,7	12,8	9,9	11,2	12,1	12,8
30	10,2	11,5	11,3	12	9,1	9,7	10,6	11,4
32	8,9	10,2	10	10,8	8,5	8,5	9,3	10,1
34	7,8	9,1	8,9	9,7	7,9	7,3	8,2	9
36	6,8	8,1	7,9	8,8	7,3	6,4	7,2	8
38	5,9	7,3	7	7,9	6,8	5,5	6,3	7,1
40	5,2	6,5	6,3	7,1	6,4	4,7	5,6	6,3
42	4,5	5,8	5,6	6,4	5,9	4	4,9	5,6
44	3,9	5,2	4,9	5,8	5,6	3,4	4,2	5
46	3,3	4,6	4,4	5,2	5,2	2,9	3,7	4,5
48	2,9	4,1			4,8	2,4	3,2	4
50					4,3	1,9	2,7	3,5
Udzwig na poziomo (t)				1,2				
Pojedyncze zblocze hakowe	4	3	3	3	3	3	3	3
Kod LK	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	46 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
Promien (m)							
12	24,9						
14	23,1	18,1	22,7	21,9		19,2	
16	21,2	17	22,3	20,9	16	19	14,3
18	19,5	15,8	21,2	19,6	15,4	18,6	14
20	18	14,6	19,8	18,4	14,5	17,8	13,6
22	16,6	13,3	17,8	17,1	13,5	16,8	13
24	15,3	12,2	15,4	16	12,5	15,8	12,4
26	14,1	11,1	13,4	14,2	11,6	13,8	11,5
28	13,1	10,1	11,7	12,5	10,7	12,1	10,7
30	11,7	9,2	10,2	11	9,9	10,7	9,8
32	10,4	8,5	8,9	9,8	9,1	9,4	9
34	9,3	7,8	7,8	8,6	8,4	8,3	8,2
36	8,3	7,2	6,8	7,7	7,8	7,3	7,2
38	7,5	6,7	5,9	6,8	6,9	6,4	6,4
40	6,7	6,2	5,2	6	6,1	5,6	5,6
42	6	5,7	4,5	5,3	5,4	4,9	4,9
44	5,3	5,3	3,8	4,7	4,8	4,3	4,2
46	4,8	4,8	3,3	4,1	4,2	3,7	3,7
48	4,3	4,2	2,8	3,6	3,7	3,2	3,2
50	3,8	3,8	2,3	3,1	3,2	2,7	2,7
54		3	1,5	2,4	2,4	1,9	1,9
58					1,7	1,3	1,2
Pojedyncze zblocze hakowe	3	2	3	3	2	2	2
Kod LK	73	74	75	76	77	78	79
Tele 1 (%)	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 6 (%)	90	100	45	90	100	90	100

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	41,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Promien (m)								
3	130	130	130	130	130	110	71	130
3,5	130	130	130	130	130	103	67,4	130
4	127	126	126,5	127	127,5	97,3	64,1	125,5
4,5	118	117	118	118,5	119	91,4	60,9	117
5	110,5	109,5	110	110,5	111	86	57,9	109
6	97,6	96,5	97,2	97,8	98,3	76,8	52,8	96,4
7	84,4	82,9	83,8	84,6	85,2	69,9	48,9	82,7
8	73,1	71,5	72,5	73,3	74	64,3	45,5	71,3
9	63,6	62	63	63,8	64,5	59,6	42,7	61,8
10	33,9	54,5	55,5	56,3	56,9	55,4	40,1	54,3
12		40,7	42	43	43,9	44,7	36,4	40,5
14		31,2	30,6	31,2	31,8	32,3	32,8	30,9
16								24,5
18								19,9
Udzwig na poziomo (t)	21,2	11,8	13,3	14	14,6	15,1	15,5	7,4
Pojedyncze zblocze hakowe	14	14	14	14	14	12	8	14
Kod LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	41,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
Promien (m)								
3	130	130	113	76,8	50,8	47,6	110	119,5
3,5	130	130	105,5	73,1	47,5	44,4	109,5	119
4	126,5	126	99,1	69,8	44,7	41,7	109,5	118,5
4,5	118	119	93,3	66,8	42,2	39,3	109	117
5	110	111	88,5	63,9	40,2	37,3	109	110,5
6	97,4	98,3	80,1	58,2	36,3	33,8	96,7	97,9
7	84,1	85,2	72,4	53,1	32,9	30,6	83,1	84,7
8	72,8	74	65,9	48,7	30	27,8	71,7	73,5
9	63,2	64,4	60,8	45	27,8	25,6	62,2	63,9
10	55,7	56,9	56,6	41,9	25,9	23,7	54,7	56,4
12	42,3	43,9	45,3	36,8	22,9	20,7	41	43,2
14	32,6	34	35,3	32,7	20,3	18,3	31,4	33,4
16	26,1	27,4	28,6	29,6	18,5	16,3	24,9	26,7
18	21,4	22,7	23,8	24,8	17,2	14,9	20,2	22
20							16,7	18,4
22							14	15,7
Udzwig na poziomo (t)	9	10	10,9	11,6	11,9	11,5	4,9	6,6
Pojedyncze zblocze hakowe	14	14	14	9	6	5	12	14
Kod LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	41,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
Promien (m)								
3	110	80,9	53,2	53,7	50,1			
3,5	108	77,4	49,7	50,7	47,2			
4	104,5	74,2	46,5	48	44,7	88,8	93,8	77,3
4,5	100,5	71,3	43,6	45,4	42,3	88,5	92,8	74,6
5	96,8	68,6	41,1	43	40,2	88,2	91,8	72,1
6	88,1	63,8	37	38,6	36,6	87,8	89,8	67,4
7	81	59,3	33,8	35,4	33,7	83,8	85,4	63,2
8	74,9	54,9	30,8	32,4	31	72,5	74,3	59,4
9	65,4	50,8	28,1	29,7	28,6	63	64,7	55,8
10	57,8	47,3	25,9	27,4	26,5	55,4	57,2	52,3
12	45	41,8	22,6	23,9	23,2	42	44,2	46,1
14	35,1	36,6	20	21,3	20,6	32,2	34,3	36,1
16	28,4	29,8	18	19,2	18,6	25,7	27,6	29,3
18	23,5	24,8	16,2	17,3	16,8	21	22,8	24,4
20	19,9	21,2	14,9	16	15,4	17,4	19,2	20,7
22	17,1	18,3	13,8	14,9	14,4	14,6	16,4	17,8
24						12,4	14,1	15,6
26						10,5	12,3	13,7
Udzwig na poziomo (t)	7,8	8,8	9,1	9,4	9	3,4	5,1	6,3
Pojedyncze zblocze hakowe	12	9	6	6	6	10	10	9
Kod LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	41,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
Promien (m)								
4	56,2	49,1	50,5	40,5				
4,5	52,8	46,4	48,2	38,1	34,5			
5	49,9	44	46	36	32,6	72,4	72,1	57,5
6	44,5	39,8	41,9	32,2	29,3	72	70	52,3
7	40,4	36,4	38,4	29,2	26,5	71,6	66,3	47,7
8	37	33,6	35,5	26,8	24,2	71	62,6	43,7
9	34,2	31,2	33	24,8	22,4	62,4	59,1	40,4
10	31,5	29	30,7	22,8	20,8	54,4	55,8	37,6
12	27	25,1	26,7	19,6	17,8	42,9	45,4	32,8
14	23,7	22,4	23,8	17,2	15,5	33,3	35,4	28,6
16	21,2	20,2	21,6	15,4	13,8	26,6	28,6	25,4
18	19,2	18,4	19,7	14	12,4	21,8	23,7	22,9
20	17,4	16,9	18,1	12,7	11,3	18,2	20,1	20,6
22	15,9	15,5	16,7	11,6	10,3	15,4	17,2	17,7
24	14,7	14,6	15,7	10,8	9,4	13,2	14,9	15,4
26	13,8	13,8	14,7	10,1	8,7	11,3	13	13,5
28					8,2	9,6	11,5	11,9
30						8,3	10,2	10,6
Udzwig na poziomo (t)	6,7	7	7,2	7,5	6,9	2,5	4,2	4,6
Pojedyncze zblocze hakowe	6	6	6	5	4	8	8	6
Kod LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	41,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
Promien (m)								
5	52,1	47,9	44,4	37,3				
6	47,2	44,2	39,8	33,8	30,1	58,9	56,8	52,4
7	43	40,7	36,1	30,8	27,6	58,6	52,9	48,7
8	39,4	37,7	32,9	28,3	25,4	58,2	49,1	45,3
9	36,5	35,1	30,3	26,2	23,5	57	45,5	42,1
10	34,1	33,1	28,1	24,5	21,9	53,5	42,4	39,3
12	29,8	29,3	24,4	21,5	19,2	42,6	37,2	34,7
14	26,2	26	21,2	18,9	16,9	34,3	32,8	31
16	23,4	23,6	18,8	16,9	15	27,6	28,2	27,6
18	21,3	21,6	17	15,4	13,6	22,8	23,3	23,7
20	19,5	20	15,4	14,1	12,4	19,2	19,6	20,1
22	17,9	18,5	14,1	13	11,4	16,3	16,8	17,2
24	15,7	16,3	12,9	12	10,5	14	14,5	14,9
26	13,8	14,4	11,9	11,2	9,7	12,2	12,6	13
28	12,2	12,8	11,2	10,5	9,1	10,5	11	11,4
30	10,9	11,4	10,5	10	8,6	9,1	9,6	10,1
32					8,1	7,9	8,4	8,8
34						6,9	7,4	7,8
Udzwig na poziomo (t)	4,9	5,3	5,4	5,9	5,5	2,1	2,6	2,9
Pojedyncze zblocze hakowe	6	5	5	4	4	7	6	6
Kod LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	41,1 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
Promien (m)								
6	46			35,3				
7	42,8	42,4	37,3	32,4	31,6	27,6	47,9	
8	39,8	39,1	34,4	30	29,3	25,8	47,3	45,9
9	37,2	36,2	31,7	27,8	27,3	24,1	45,8	44,7
10	35	33,6	29,5	26	25,5	22,4	43,4	42,4
12	31,4	29,4	25,9	23,1	22,5	19,5	38,6	38,2
14	28,3	26	23	20,6	19,8	17,2	33,2	33,4
16	25,5	23	20,5	18,4	17,5	15,1	27	27,3
18	23,4	20,6	18,4	16,8	15,7	13,4	22,2	22,5
20	20,8	18,7	16,8	15,4	14,2	12	18,6	18,9
22	17,9	17,1	15,5	14,2	13	10,9	15,7	16
24	15,6	15,6	14,3	13,3	12	10	13,5	13,7
26	13,7	13,7	13,3	12,4	11,1	9,2	11,6	11,9
28	12,1	12,1	12,3	11,5	10,2	8,4	9,9	10,2
30	10,8	10,7	11,2	10,9	9,5	7,8	8,5	8,8
32	9,6	9,6	10,1	10,4	8,9	7,2	7,3	7,5
34	8,6	8,5	9,1	9,5	8,5	6,7	6,2	6,5
36						6,3	5,3	5,6
38						5,9	4,6	4,8
40								4,2
Udzwig na poziomo (t)	3,5	3,4	3,9	4,3	4,6	4		
Pojedyncze zblocze hakowe	5	5	4	4	4	3	5	5
Kod LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	41,1 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
Promien (m)								
7	43,6			33,9				
8	41,7	43,8	39,7	31,5	35,4	30,7	25,7	
9	39,2	41	37,2	29,4	33	28,7	24,3	38,4
10	36,9	38,4	34,8	27,5	30,9	27	22,9	37,8
12	33,1	33,7	30,8	24,5	27,1	23,8	20,2	34,8
14	30,2	29,9	27,5	22,1	24,1	21,2	17,9	31,4
16	27,6	26,6	24,8	20	21,6	19	16,1	26,6
18	23,5	23,3	22,3	18,2	19,3	17,1	14,5	22
20	19,9	19,7	20,2	16,7	17,4	15,5	13,1	18,4
22	17	16,8	17,4	15,5	15,9	14,2	11,9	15,5
24	14,7	14,5	15,1	14,4	14,6	13,1	10,9	13,3
26	12,8	12,6	13,2	13,5	13,5	12,1	10	11,3
28	11,2	11,1	11,6	12,5	12,3	11,3	9,3	9,7
30	9,8	9,6	10,2	11,1	11	10,5	8,6	8,2
32	8,6	8,4	9	9,9	9,8	9,9	8	7
34	7,5	7,3	7,9	8,9	8,7	9,3	7,4	6
36	6,6	6,4	7	8	7,8	8,5	7	5,1
38	5,9	5,6	6,2	7,2	7	7,7	6,6	4,3
40	5,2						6,2	3,6
42							5,9	3
Udzwig na poziomo (t)	1,7	1,5	2	2,8	2,7	3,3	2,9	
Pojedyncze zblocze hakowe	5	5	5	4	4	4	3	4
Kod LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	41,1 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
Promien (m)								
8		32,8						
9	37,1	30,7	36,3	33,1	29	28,6		
10	36,4	29	34,5	31,3	27,3	26,9	22,7	32,6
12	33,6	25,8	30,9	27,9	24,5	24,2	20,9	31,8
14	30,5	23,3	27,7	25	22,1	21,8	18,9	29,4
16	27,3	21,4	24,8	22,5	20	19,7	16,9	26
18	22,6	19,6	22,3	20,5	18,2	18	15,1	22
20	18,9	18	19,8	18,6	16,6	16,4	13,6	18,4
22	16,1	16,6	17	17	15,2	15	12,2	15,6
24	13,8	15,1	14,7	15,4	14	13,8	11	13,3
26	11,9	13,2	12,8	13,5	13,1	12,8	10	11,4
28	10,2	11,6	11,2	11,9	12,2	11,9	9,2	9,7
30	8,8	10,3	9,8	10,5	11,2	11	8,5	8,3
32	7,6	9	8,5	9,3	10	10,3	7,8	7
34	6,5	7,9	7,5	8,2	9	9,2	7,2	6
36	5,6	7	6,6	7,3	8	8,3	6,7	5,1
38	4,8	6,2	5,7	6,5	7,2	7,5	6,2	4,3
40	4,1	5,5	5	5,8	6,5	6,8	5,7	3,6
42	3,5	4,9	4,4	5,2	5,8	6,1	5,4	2,9
44	3	4,3					5	2,4
46							4,7	1,9
48								1,5
Udzwig na poziomo (t)		1,2		1,5	2,1	2,3	1,7	
Pojedyncze zblocze hakowe	4	4	4	4	3	3	3	4
Kod LK	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	41,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
Promien (m)								
10	31,7	28,2						
12	30,7	25,5	27,9	24,9	20,7	26,9	26,1	25
14	28,3	23,2	25,4	22,7	19,1	26,3	25	23,3
16	25,9	21,1	23,2	20,6	17,5	24,6	23,4	21,4
18	22,8	19,3	21,2	18,9	15,8	21,9	21,7	19,7
20	19,1	17,8	19,3	17,4	14,3	18,7	19,6	18,2
22	16,3	16,4	17,4	16,1	13	15,9	16,7	17
24	14	15,1	15,1	14,8	11,8	13,6	14,4	15,2
26	12,1	13,4	13,2	13,7	10,8	11,7	12,5	13,3
28	10,5	11,8	11,6	12,4	9,9	10	10,9	11,7
30	9	10,4	10,2	11	9,1	8,6	9,5	10,3
32	7,8	9,2	9	9,8	8,5	7,4	8,2	9,1
34	6,7	8,1	7,9	8,8	7,9	6,3	7,2	8
36	5,8	7,2	6,9	7,8	7,3	5,4	6,2	7
38	5	6,3	6,1	7	6,8	4,6	5,4	6,2
40	4,3	5,6	5,4	6,2	6,3	3,9	4,7	5,5
42	3,7	5	4,7	5,6	5,7	3,2	4	4,8
44	3,1	4,4	4,2	5	5,1	2,6	3,5	4,2
46	2,6	3,9	3,7	4,5	4,5	2,1	3	3,7
48	2,2	3,4			4,1	1,7	2,5	3,3
50					3,6	1,3	2,1	2,8
Udzwig na poziomo (t)				1,2				
Pojedyncze zblocze hakowe	4	3	3	3	3	3	3	3
Kod LK	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	41,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
Promien (m)							
12	24,9						
14	23,1	18,1	22,7	21,9		19,2	
16	21,2	17	22,3	20,9	16	19	14,3
18	19,5	15,8	21,2	19,6	15,4	18,6	14
20	18	14,6	18,9	18,4	14,5	17,8	13,6
22	16,6	13,3	16,4	17,1	13,5	16,7	13
24	15,3	12,2	14,1	14,8	12,5	14,5	12,4
26	13,6	11,1	12,2	12,9	11,6	12,6	11,5
28	12	10,1	10,5	11,4	10,7	11	10,7
30	10,6	9,2	9,1	10	9,9	9,6	9,5
32	9,4	8,5	7,9	8,7	8,9	8,3	8,3
34	8,3	7,8	6,8	7,6	7,8	7,3	7,2
36	7,4	7,2	5,9	6,7	6,8	6,3	6,3
38	6,5	6,5	5	5,9	6	5,5	5,4
40	5,8	5,8	4,3	5,1	5,3	4,8	4,7
42	5,2	5,1	3,7	4,5	4,6	4,1	4,1
44	4,6	4,6	3,1	3,9	4	3,5	3,5
46	4	4	2,5	3,4	3,5	3	2,9
48	3,6	3,5	2,1	2,9	3	2,5	2,5
50	3,2	3,1	1,6	2,5	2,6	2,1	2
54		2,4		1,7	1,8	1,3	1,3
58					1,2		
Pojedyncze zblocze hakowe	3	2	3	3	2	2	2
Kod LK	73	74	75	76	77	78	79
Tele 1 (%)	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 6 (%)	90	100	45	90	100	90	100

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	35,5 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Promien (m)								
3	130	130	130	130	130	110	71	130
3,5	130	130	130	130	130	103	67,4	130
4	126,5	125,5	126	126,5	127	97,3	64,1	125,5
4,5	118	116,5	117,5	118	118,5	91,4	60,9	116,5
5	110	109	109,5	110	110,5	86	57,9	109
6	96,4	94,9	95,9	96,6	97,3	76,8	52,8	94,7
7	82,6	81,1	82	82,8	83,4	69,9	48,9	80,9
8	70,7	69,1	70,1	70,9	71,6	64,3	45,5	68,9
9	61,5	59,9	60,9	61,7	62,4	59,6	42,7	59,7
10	33,9	51,5	53	54,1	55	55,4	40,1	51,3
12		37	38,3	39,3	40,2	41	36,4	36,8
14		28,2	29,4	30,4	31,2	31,9	32,5	27,9
16								22
18								17,8
Udzwig na poziomo (t)	21,2	11,8	13,3	14	14,6	15,1	15,5	7,4
Pojedyncze zblocze hakowe	14	14	14	14	14	12	8	14
Kod LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	35,5 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
Promien (m)								
3	130	130	113	76,8	50,8	47,6	110	119,5
3,5	130	130	105,5	73,1	47,5	44,4	109,5	119
4	126,5	126	99,1	69,8	44,7	41,7	109,5	118,5
4,5	117,5	118,5	93,3	66,8	42,2	39,3	109	117
5	110	110,5	88,5	63,9	40,2	37,3	109	110,5
6	96,1	97,3	80,1	58,2	36,3	33,8	95,1	96,8
7	82,3	83,4	72,4	53,1	32,9	30,6	81,3	82,9
8	70,4	71,6	65,9	48,7	30	27,8	69,3	71,1
9	61,1	62,3	60,8	45	27,8	25,6	60,1	61,8
10	53,3	55	56,1	41,9	25,9	23,7	51,9	54,3
12	38,6	40,2	41,6	36,8	22,9	20,7	37,3	39,5
14	29,6	31	32,3	32,7	20,3	18,3	28,4	30,4
16	23,6	24,9	26,1	27,1	18,5	16,3	22,4	24,2
18	19,3	20,5	21,7	22,6	17,2	14,9	18,1	19,8
20							14,8	16,5
22							12,1	14
Udzwig na poziomo (t)	9	10	10,9	11,6	11,9	11,5	4,9	6,6
Pojedyncze zblocze hakowe	14	14	14	9	6	5	12	14
Kod LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	35,5 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
Promien (m)								
3	110	80,9	53,2	53,7	50,1			
3,5	108	77,4	49,7	50,7	47,2			
4	104,5	74,2	46,5	48	44,7	88,8	93,8	77,3
4,5	100,5	71,3	43,6	45,4	42,3	88,5	92,8	74,6
5	96,8	68,6	41,1	43	40,2	88,2	91,8	72,1
6	88,1	63,8	37	38,6	36,6	87,8	89,8	67,4
7	81	59,3	33,8	35,4	33,7	82	83,7	63,2
8	72,6	54,9	30,8	32,4	31	69	71,9	59,4
9	63,3	50,8	28,1	29,7	28,6	58,7	61,8	55,8
10	55,9	47,3	25,9	27,4	26,5	50,8	53,7	52,3
12	41,3	41,8	22,6	23,9	23,2	38,3	40,5	42,4
14	32,1	33,6	20	21,3	20,6	29,3	31,3	33,1
16	25,9	27,3	18	19,2	18,6	23,2	25,1	26,8
18	21,4	22,7	16,2	17,3	16,8	18,8	20,7	22,2
20	18	19,3	14,9	16	15,4	15,5	17,3	18,8
22	15,4	16,6	13,8	14,9	14,4	12,8	14,7	16,2
24						10,6	12,5	14
26						8,8	10,8	12,3
Udzwig na poziomo (t)	7,8	8,8	9,1	9,4	9	3,4	5,1	6,3
Pojedyncze zblocze hakowe	12	9	6	6	6	10	10	9
Kod LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	35,5 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
Promien (m)								
4	56,2	49,1	50,5	40,5				
4,5	52,8	46,4	48,2	38,1	34,5			
5	49,9	44	46	36	32,6	72,4	72,1	57,5
6	44,5	39,8	41,9	32,2	29,3	72	70	52,3
7	40,4	36,4	38,4	29,2	26,5	71,6	66,3	47,7
8	37	33,6	35,5	26,8	24,2	66,7	62,6	43,7
9	34,2	31,2	33	24,8	22,4	57,2	59,1	40,4
10	31,5	29	30,7	22,8	20,8	49,8	52,8	37,6
12	27	25,1	26,7	19,6	17,8	39,1	41,7	32,8
14	23,7	22,4	23,8	17,2	15,5	30,3	32,4	28,6
16	21,2	20,2	21,6	15,4	13,8	24,1	26,1	25,4
18	19,2	18,4	19,7	14	12,4	19,7	21,6	22,1
20	17,4	16,9	18,1	12,7	11,3	16,4	18,2	18,7
22	15,9	15,5	16,7	11,6	10,3	13,7	15,5	16
24	14,5	14,6	15,1	10,8	9,4	11,5	13,3	13,8
26	12,7	13	13,3	10,1	8,7	9,7	11,6	12
28					8,2	8,1	10,1	10,5
30						6,9	8,8	9,3
Udzwig na poziomo (t)	6,7	7	7,2	7,5	6,9	2,5	4,2	4,6
Pojedyncze zblocze hakowe	6	6	6	5	4	8	8	6
Kod LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	35,5 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
Promien (m)								
5	52,1	47,9	44,4	37,3				
6	47,2	44,2	39,8	33,8	30,1	58,9	56,8	52,4
7	43	40,7	36,1	30,8	27,6	58,6	52,9	48,7
8	39,4	37,7	32,9	28,3	25,4	58,2	49,1	45,3
9	36,5	35,1	30,3	26,2	23,5	56	45,5	42,1
10	34,1	33,1	28,1	24,5	21,9	49,1	42,4	39,3
12	29,8	29,3	24,4	21,5	19,2	38,9	37,2	34,7
14	26,2	26	21,2	18,9	16,9	31,4	31,9	31
16	23,4	23,6	18,8	16,9	15	25,1	25,7	26,1
18	21,3	21,6	17	15,4	13,6	20,7	21,1	21,6
20	19	19,6	15,4	14,1	12,4	17,3	17,7	18,2
22	16,3	16,9	14,1	13	11,4	14,6	15,1	15,5
24	14,1	14,7	12,9	12	10,5	12,4	12,9	13,3
26	12,3	12,9	11,9	11,2	9,7	10,6	11,1	11,5
28	10,9	11,4	11,2	10,5	9,1	9,1	9,6	10
30	9,6	10,2	10,2	10	8,6	7,8	8,3	8,7
32					8,1	6,7	7,2	7,6
34						5,7	6,2	6,6
Udzwig na poziomo (t)	4,9	5,3	5,4	5,9	5,5	2,1	2,6	2,9
Pojedyncze zblocze hakowe	6	5	5	4	4	7	6	6
Kod LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	35,5 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
Promien (m)								
6	46			35,3				
7	42,8	42,4	37,3	32,4	31,6	27,6	47,9	
8	39,8	39,1	34,4	30	29,3	25,8	47,3	45,9
9	37,2	36,2	31,7	27,8	27,3	24,1	45,8	44,7
10	35	33,6	29,5	26	25,5	22,4	43,4	42,4
12	31,4	29,4	25,9	23,1	22,5	19,5	36,9	37,1
14	28,3	26	23	20,6	19,8	17,2	30,1	30,4
16	25,5	23	20,5	18,4	17,5	15,1	24,5	24,8
18	22,4	20,6	18,4	16,8	15,7	13,4	20	20,3
20	19	18,7	16,8	15,4	14,2	12	16,7	17
22	16,3	16,2	15,5	14,2	13	10,9	14	14,3
24	14,1	14	14,3	13,3	12	10	11,8	12,1
26	12,3	12,2	12,7	12,4	11,1	9,2	10	10,3
28	10,8	10,7	11,2	11,5	10,2	8,4	8,4	8,7
30	9,5	9,4	10	10,4	9,5	7,8	7,1	7,4
32	8,4	8,3	8,9	9,3	8,9	7,2	6	6,3
34	7,4	7,3	7,9	8,4	8,5	6,7	5	5,3
36						6,3	4,2	4,5
38						5,9	3,5	3,8
40								3,2
Udzwig na poziomo (t)	3,5	3,4	3,9	4,3	4,6	4		
Pojedyncze zblocze hakowe	5	5	4	4	4	3	5	5
Kod LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	35,5 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
Promien (m)								
7	43,6			33,9				
8	41,7	43,8	39,7	31,5	35,4	30,7	25,7	
9	39,2	41	37,2	29,4	33	28,7	24,3	38,4
10	36,9	38,4	34,8	27,5	30,9	27	22,9	37,8
12	33,1	33,7	30,8	24,5	27,1	23,8	20,2	34,8
14	30,2	29,9	27,5	22,1	24,1	21,2	17,9	28,9
16	25,9	25,7	24,8	20	21,6	19	16,1	24
18	21,4	21,2	21,8	18,2	19,3	17,1	14,5	19,8
20	18	17,8	18,4	16,7	17,4	15,5	13,1	16,5
22	15,3	15,1	15,7	15,5	15,9	14,2	11,9	13,8
24	13,1	12,9	13,5	14,4	14,3	13,1	10,9	11,6
26	11,3	11,1	11,7	12,6	12,4	12,1	10	9,7
28	9,8	9,6	10,2	11,1	10,9	11,3	9,3	8,2
30	8,5	8,2	8,9	9,8	9,7	10,3	8,6	6,9
32	7,3	7,1	7,7	8,7	8,5	9,2	8	5,8
34	6,4	6,1	6,8	7,7	7,6	8,3	7,4	4,8
36	5,5	5,3	5,9	6,9	6,7	7,4	7	4
38	4,8	4,6	5,2	6,1	6	6,7	6,6	3,2
40	4,2						6,2	2,6
42							5,6	2
Udzwig na poziomo (t)	1,7	1,5	2	2,8	2,7	3,3	2,9	
Pojedyncze zblocze hakowe	5	5	5	4	4	4	3	4
Kod LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	35,5 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
Promien (m)								
8		32,8						
9	37,1	30,7	36,3	33,1	29	28,6		
10	36,4	29	34,5	31,3	27,3	26,9	22,7	32,6
12	33,6	25,8	30,9	27,9	24,5	24,2	20,9	31,8
14	29,5	23,3	27,7	25	22,1	21,8	18,9	28,1
16	24,7	21,4	24,8	22,5	20	19,7	16,9	23,4
18	20,4	19,6	21,4	20,5	18,2	18	15,1	19,8
20	17	18	18	18,6	16,6	16,4	13,6	16,5
22	14,4	15,7	15,3	16	15,2	15	12,2	13,8
24	12,2	13,5	13,1	13,8	14	13,8	11	11,6
26	10,3	11,7	11,3	12	12,7	12,8	10	9,8
28	8,8	10,2	9,7	10,5	11,2	11,4	9,2	8,2
30	7,4	8,9	8,4	9,2	9,9	10,2	8,5	6,9
32	6,3	7,8	7,3	8,1	8,8	9,1	7,8	5,8
34	5,3	6,8	6,3	7,1	7,8	8,1	7,2	4,8
36	4,5	5,9	5,4	6,2	6,9	7,2	6,7	4
38	3,8	5,2	4,7	5,5	6,2	6,4	6,2	3,2
40	3,1	4,5	4,1	4,8	5,5	5,8	5,7	2,6
42	2,6	3,9	3,5	4,2	4,9	5,2	5,2	2
44	2,1	3,4					4,7	1,5
46							4,2	1,1
Udzwig na poziomo (t)		1,2		1,5	2,1	2,3	1,7	
Pojedyncze zblocze hakowe	4	4	4	4	3	3	3	4
Kod LK	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	35,5 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
Promien (m)								
10	31,7	28,2						
12	30,7	25,5	27,9	24,9	20,7	26,9	26,1	25
14	28,3	23,2	25,4	22,7	19,1	26,3	25	23,3
16	24,3	21,1	23,2	20,6	17,5	23,1	23,4	21,4
18	20,6	19,3	21,2	18,9	15,8	19,6	20,6	19,7
20	17,2	17,8	18,4	17,4	14,3	16,7	17,7	18,2
22	14,6	15,9	15,7	16,1	13	14,2	15	15,8
24	12,4	13,7	13,5	14,3	11,8	12	12,8	13,6
26	10,6	11,9	11,7	12,5	10,8	10,1	11	11,8
28	9	10,4	10,2	11	9,9	8,5	9,5	10,3
30	7,7	9,1	8,8	9,7	9,1	7,2	8,1	8,9
32	6,5	7,9	7,7	8,6	8,5	6,1	7	7,8
34	5,6	6,9	6,7	7,6	7,7	5,1	6	6,8
36	4,7	6,1	5,8	6,7	6,8	4,3	5,1	5,9
38	4	5,3	5,1	5,9	6	3,5	4,4	5,2
40	3,3	4,6	4,4	5,3	5,3	2,9	3,7	4,5
42	2,7	4	3,8	4,7	4,7	2,3	3,1	3,9
44	2,2	3,5	3,3	4,1	4,2	1,8	2,6	3,4
46	1,8	3	2,8	3,7	3,7	1,3	2,1	2,9
48	1,4	2,6			3,3		1,7	2,4
50					2,9		1,3	2,1
Udzwig na poziomo (t)				1,2				
Pojedyncze zblocze hakowe	4	3	3	3	3	3	3	3
Kod LK	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	35,5 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
Promien (m)							
12	24,9						
14	23,1	18,1	22,7	21,9		19,2	
16	21,2	17	22,3	20,9	16	19	14,3
18	19,5	15,8	19,6	19,6	15,4	18,6	14
20	18	14,6	16,8	17,9	14,5	17	13,6
22	16,1	13,3	14,5	15,5	13,5	14,8	13
24	13,9	12,2	12,5	13,3	12,5	12,8	12,4
26	12,1	11,1	10,6	11,5	11,6	11,1	10,8
28	10,6	10,1	9,1	9,9	10,1	9,5	9,5
30	9,3	9,2	7,7	8,6	8,8	8,2	8,2
32	8,1	8,1	6,6	7,4	7,6	7,1	7
34	7,1	7,1	5,6	6,4	6,6	6,1	6
36	6,3	6,3	4,7	5,6	5,7	5,2	5,2
38	5,5	5,5	4	4,8	5	4,4	4,4
40	4,8	4,8	3,3	4,1	4,3	3,8	3,7
42	4,2	4,2	2,7	3,5	3,7	3,2	3,1
44	3,7	3,7	2,2	3	3,1	2,6	2,6
46	3,2	3,2	1,7	2,5	2,7	2,1	2,1
48	2,8	2,7	1,3	2,1	2,2	1,7	1,7
50	2,4	2,3		1,7	1,8	1,3	1,3
54		1,7		1	1,1		
Pojedyncze zblocze hakowe	3	2	3	3	2	2	2
Kod LK	73	74	75	76	77	78	79
Tele 1 (%)	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 6 (%)	90	100	45	90	100	90	100

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	29,9 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Promien (m)								
3	130	130	130	130	130	110	71	130
3,5	130	130	130	130	130	103	67,4	130
4	126	125	126	126,5	127	97,3	64,1	125
4,5	117,5	116,5	117	117,5	118	91,4	60,9	116
5	109,5	108,5	109,5	110	110,5	86	57,9	108,5
6	94,2	92,7	93,7	94,4	95,1	76,8	52,8	92,5
7	79,9	78,2	79,3	80,1	80,9	69,9	48,9	78
8	68,2	66,5	67,6	68,4	69,1	64,3	45,5	66,3
9	59,2	56,7	58,3	59,4	60,1	59,6	42,7	56,5
10	33,9	46,3	47,8	48,9	49,9	50,8	40,1	46,1
12		33,1	34,4	35,4	36,3	37,1	36,4	32,9
14		25,1	26,3	27,2	28	28,7	29,3	24,8
16								19,3
18								15,3
Udzwig na poziomo (t)	21,2	11,8	13,3	14	14,6	15,1	15,5	7,4
Pojedyncze zblocze hakowe	14	14	14	14	14	12	8	14
Kod LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	29,9 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
Promien (m)								
3	130	130	113	76,8	50,8	47,6	110	119,5
3,5	130	130	105,5	73,1	47,5	44,4	109,5	119
4	126	126	99,1	69,8	44,7	41,7	109,5	118,5
4,5	117	118	93,3	66,8	42,2	39,3	109	117
5	109,5	110,5	88,5	63,9	40,2	37,3	109	110
6	93,9	95,1	80,1	58,2	36,3	33,8	92,9	94,6
7	79,6	80,9	72,4	53,1	32,9	30,6	78,4	80,3
8	67,8	69,1	65,9	48,7	30	27,8	65,2	68,5
9	58,7	60,1	60,8	45	27,8	25,6	54,9	58
10	48,2	49,9	51,5	41,9	25,9	23,7	46,7	49,2
12	34,7	36,2	37,7	36,8	22,9	20,7	33,4	35,5
14	26,5	27,9	29,2	30,3	20,3	18,3	25,2	27,2
16	20,9	22,2	23,4	24,5	18,5	16,3	19,7	21,6
18	16,9	18,2	19,3	20,3	17,2	14,9	15,6	17,5
20							12,4	14,4
22							10	12
Udzwig na poziomo (t)	9	10	10,9	11,6	11,9	11,5	4,9	6,6
Pojedyncze zblocze hakowe	14	14	14	9	6	5	12	14
Kod LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	29,9 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
Promien (m)								
3	110	80,9	53,2	53,7	50,1			
3,5	108	77,4	49,7	50,7	47,2			
4	104,5	74,2	46,5	48	44,7	88,8	93,8	77,3
4,5	100,5	71,3	43,6	45,4	42,3	88,5	92,8	74,6
5	96,8	68,6	41,1	43	40,2	88,2	91,8	72,1
6	88,1	63,8	37	38,6	36,6	87,8	89,8	67,4
7	81	59,3	33,8	35,4	33,7	75,5	79,2	63,2
8	70,1	54,9	30,8	32,4	31	62,8	66,1	59,4
9	60,2	50,8	28,1	29,7	28,6	53,3	56,4	55,8
10	51,3	47,3	25,9	27,4	26,5	46	48,9	51,2
12	37,4	39	22,6	23,9	23,2	34,4	36,6	38,5
14	28,9	30,4	20	21,3	20,6	26,1	28,2	29,9
16	23,2	24,6	18	19,2	18,6	20,5	22,5	24,1
18	19,1	20,4	16,2	17,3	16,8	16,4	18,3	19,9
20	15,9	17,2	14,9	16	15,4	13,3	15,1	16,7
22	13,4	14,7	13,8	14,9	14,4	10,7	12,7	14,2
24						8,7	10,7	12,2
26						7,1	9,1	10,6
Udzwig na poziomo (t)	7,8	8,8	9,1	9,4	9	3,4	5,1	6,3
Pojedyncze zblocze hakowe	12	9	6	6	6	10	10	9
Kod LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	29,9 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
Promien (m)								
4	56,2	49,1	50,5	40,5				
4,5	52,8	46,4	48,2	38,1	34,5			
5	49,9	44	46	36	32,6	72,4	72,1	57,5
6	44,5	39,8	41,9	32,2	29,3	72	70	52,3
7	40,4	36,4	38,4	29,2	26,5	71,6	66,3	47,7
8	37	33,6	35,5	26,8	24,2	60,8	62,6	43,7
9	34,2	31,2	33	24,8	22,4	52	55,1	40,4
10	31,5	29	30,7	22,8	20,8	45,2	48,1	37,6
12	27	25,1	26,7	19,6	17,8	35,3	37,8	32,8
14	23,7	22,4	23,8	17,2	15,5	27,1	29,2	28,6
16	21,2	20,2	21,6	15,4	13,8	21,5	23,4	24
18	19,2	18,4	19,7	14	12,4	17,3	19,3	19,8
20	17,2	16,9	17,9	12,7	11,3	14,2	16	16,6
22	14,7	15	15,3	11,6	10,3	11,7	13,5	14
24	12,7	13	13,3	10,8	9,4	9,6	11,6	12
26	11,1	11,4	11,7	10,1	8,7	7,9	9,9	10,4
28					8,2	6,6	8,5	9
30						5,4	7,4	7,8
Udzwig na poziomo (t)	6,7	7	7,2	7,5	6,9	2,5	4,2	4,6
Pojedyncze zblocze hakowe	6	6	6	5	4	8	8	6
Kod LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	29,9 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
Promien (m)								
5	52,1	47,9	44,4	37,3				
6	47,2	44,2	39,8	33,8	30,1	58,9	56,8	52,4
7	43	40,7	36,1	30,8	27,6	58,6	52,9	48,7
8	39,4	37,7	32,9	28,3	25,4	58,2	49,1	45,3
9	36,5	35,1	30,3	26,2	23,5	51	45,5	42,1
10	34,1	33,1	28,1	24,5	21,9	44,6	42,4	39,3
12	29,8	29,3	24,4	21,5	19,2	35,2	36	34,7
14	26,2	26	21,2	18,9	16,9	28,2	28,7	29,2
16	23,4	23,6	18,8	16,9	15	22,5	23	23,5
18	20,2	20,8	17	15,4	13,6	18,3	18,8	19,3
20	16,9	17,5	15,4	14,1	12,4	15,1	15,6	16
22	14,4	15	14,1	13	11,4	12,6	13,1	13,5
24	12,4	12,9	12,9	12	10,5	10,6	11,1	11,5
26	10,7	11,3	11,4	11,2	9,7	8,9	9,4	9,9
28	9,4	9,9	10	10,5	9,1	7,5	8	8,4
30	8,2	8,8	8,9	9,4	8,6	6,3	6,8	7,2
32					8,1	5,3	5,8	6,2
34						4,5	5	5,4
Udzwig na poziomo (t)	4,9	5,3	5,4	5,9	5,5	2,1	2,6	2,9
Pojedyncze zblocze hakowe	6	5	5	4	4	7	6	6
Kod LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	29,9 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
Promien (m)								
6	46			35,3				
7	42,8	42,4	37,3	32,4	31,6	27,6	47,9	
8	39,8	39,1	34,4	30	29,3	25,8	47,3	45,9
9	37,2	36,2	31,7	27,8	27,3	24,1	45,8	44,7
10	35	33,6	29,5	26	25,5	22,4	42,2	42,4
12	31,4	29,4	25,9	23,1	22,5	19,5	33,3	33,5
14	28,3	26	23	20,6	19,8	17,2	27	27,3
16	24,3	23	20,5	18,4	17,5	15,1	21,8	22,2
18	20,1	20	18,4	16,8	15,7	13,4	17,7	18
20	16,8	16,8	16,8	15,4	14,2	12	14,5	14,8
22	14,3	14,2	14,8	14,2	13	10,9	12	12,3
24	12,3	12,2	12,8	13,2	12	10	9,9	10,2
26	10,6	10,6	11,1	11,6	11,1	9,2	8,2	8,5
28	9,3	9,2	9,7	10,2	10,2	8,4	6,8	7,1
30	8,1	8	8,6	9	9,2	7,8	5,7	5,9
32	7	6,9	7,5	8	8,2	7,2	4,7	4,9
34	6,2	6,1	6,6	7,1	7,4	6,7	3,8	4,1
36						6,3	3	3,3
38						5,9	2,4	2,7
40								2,2
Udzwig na poziomo (t)	3,5	3,4	3,9	4,3	4,6	4		
Pojedyncze zblocze hakowe	5	5	4	4	4	3	5	5
Kod LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	29,9 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
Promien (m)								
7	43,6			33,9				
8	41,7	43,8	39,7	31,5	35,4	30,7	25,7	
9	39,2	41	37,2	29,4	33	28,7	24,3	38,4
10	36,9	38,4	34,8	27,5	30,9	27	22,9	37,8
12	33,1	33,7	30,8	24,5	27,1	23,8	20,2	31,8
14	28,6	28,4	27,5	22,1	24,1	21,2	17,9	25,8
16	23,3	23	23,7	20	21,6	19	16,1	21,1
18	19,1	18,9	19,5	18,2	19,3	17,1	14,5	17,5
20	15,8	15,6	16,3	16,7	17	15,5	13,1	14,3
22	13,3	13,1	13,7	14,7	14,5	14,2	11,9	11,8
24	11,3	11,2	11,7	12,6	12,5	13,1	10,9	9,7
26	9,6	9,4	10,1	11	10,8	11,5	10	8
28	8,2	8	8,6	9,6	9,5	10,1	9,3	6,6
30	7	6,8	7,4	8,4	8,2	8,9	8,6	5,4
32	6	5,8	6,4	7,4	7,2	7,9	8	4,4
34	5,1	4,9	5,5	6,5	6,3	7	7,2	3,5
36	4,4	4,1	4,7	5,7	5,5	6,2	6,4	2,8
38	3,7	3,5	4,1	5	4,9	5,6	5,7	2,1
40	3,2						5,1	1,5
42							4,6	1
Udzwig na poziomo (t)	1,7	1,5	2	2,8	2,7	3,3	2,9	
Pojedyncze zblocze hakowe	5	5	5	4	4	4	3	4
Kod LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	29,9 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
Promien (m)								
8		32,8						
9	37,1	30,7	36,3	33,1	29	28,6		
10	36,4	29	34,5	31,3	27,3	26,9	22,7	32,6
12	32,5	25,8	30,9	27,9	24,5	24,2	20,9	30,8
14	26,5	23,3	27,7	25	22,1	21,8	18,9	25
16	21,8	21,4	23,2	22,5	20	19,7	16,9	20,5
18	18,1	19,6	19,1	19,9	18,2	18	15,1	17
20	14,9	16,3	15,8	16,6	16,6	16,4	13,6	14,3
22	12,4	13,8	13,3	14,1	14,8	15	12,2	11,8
24	10,3	11,8	11,3	12	12,7	13	11	9,7
26	8,6	10,1	9,6	10,4	11,1	11,4	10	8
28	7,2	8,7	8,2	9	9,7	10	9,2	6,6
30	6	7,4	7	7,8	8,5	8,8	8,5	5,4
32	5	6,4	5,9	6,7	7,4	7,7	7,8	4,4
34	4,1	5,5	5	5,8	6,5	6,8	6,9	3,5
36	3,3	4,7	4,3	5	5,7	6	6,1	2,8
38	2,7	4	3,6	4,3	5	5,3	5,4	2,1
40	2,1	3,5	3	3,7	4,4	4,7	4,8	1,5
42	1,6	2,9	2,5	3,2	3,9	4,2	4,2	1
44	1,1	2,5					3,7	
46							3,3	
Udzwig na poziomo (t)		1,2		1,5	2,1	2,3	1,7	
Pojedyncze zblocze hakowe	4	4	4	4	3	3	3	4
Kod LK	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	29,9 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
Promien (m)								
10	31,7	28,2						
12	30,7	25,5	27,9	24,9	20,7	26,9	26,1	25
14	26	23,2	25,4	22,7	19,1	24,7	25	23,3
16	21,4	21,1	23	20,6	17,5	20,3	21,4	21,4
18	17,9	19,3	19,5	18,9	15,8	16,9	18	19,1
20	15,1	16,5	16,3	17,1	14,3	14,3	15,3	16,4
22	12,6	14	13,7	14,6	13	12,1	13	13,8
24	10,5	11,9	11,7	12,6	11,8	10,1	11	11,8
26	8,8	10,3	10,1	10,9	10,8	8,4	9,3	10,2
28	7,4	8,8	8,6	9,5	9,6	7	7,9	8,7
30	6,2	7,6	7,4	8,3	8,4	5,8	6,7	7,5
32	5,2	6,6	6,3	7,2	7,3	4,8	5,6	6,4
34	4,3	5,7	5,4	6,3	6,4	3,9	4,7	5,5
36	3,5	4,9	4,7	5,5	5,6	3,1	4	4,8
38	2,9	4,2	4	4,8	4,9	2,4	3,3	4,1
40	2,3	3,6	3,4	4,2	4,3	1,8	2,7	3,4
42	1,7	3	2,8	3,7	3,7	1,3	2,1	2,9
44	1,3	2,6	2,3	3,2	3,2		1,6	2,4
46		2,1	1,9	2,8	2,8		1,2	2
48		1,8			2,4			1,6
50					2,1			1,2
Udzwig na poziomo (t)				1,2				
Pojedyncze zblocze hakowe	4	3	3	3	3	3	3	3
Kod LK	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	29,9 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
Promien (m)							
12	24,9						
14	23,1	18,1	22,7	21,9		19,2	
16	21,2	17	20,4	20,9	16	19	14,3
18	19,5	15,8	17,1	18,1	15,4	17,2	14
20	16,7	14,6	14,5	15,5	14,5	14,7	13,6
22	14,2	13,3	12,4	13,4	13,2	12,6	12,1
24	12,1	12,1	10,6	11,5	11,4	10,9	10,4
26	10,5	10,5	8,9	9,8	10	9,4	9
28	9,1	9,1	7,5	8,4	8,5	8	7,8
30	7,8	7,8	6,3	7,1	7,3	6,8	6,7
32	6,8	6,8	5,2	6,1	6,3	5,7	5,7
34	5,9	5,9	4,3	5,2	5,4	4,8	4,8
36	5,1	5,1	3,6	4,4	4,6	4	4
38	4,4	4,4	2,9	3,7	3,9	3,3	3,3
40	3,8	3,8	2,3	3,1	3,2	2,7	2,7
42	3,2	3,2	1,7	2,6	2,7	2,2	2,1
44	2,7	2,7	1,2	2,1	2,2	1,7	1,6
46	2,3	2,3		1,6	1,8	1,2	1,2
48	1,9	1,9		1,2	1,4		
50	1,6	1,5					
Pojedyncze zblocze hakowe	3	2	3	3	2	2	2
Kod LK	73	74	75	76	77	78	79
Tele 1 (%)	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 6 (%)	90	100	45	90	100	90	100

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	24,3 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Promien (m)								
3	130	130	130	130	130	110	71	130
3,5	130	130	130	130	130	103	67,4	130
4	126	124,5	125,5	126	126,5	97,3	64,1	124,5
4,5	117	116	116,5	117	117,5	91,4	60,9	116
5	109,5	108,5	109	109,5	110	86	57,9	108
6	92,2	90,6	91,6	92,4	93,1	76,8	52,8	90,5
7	77,2	75,5	76,5	77,4	78,2	69,9	48,9	75,3
8	65,8	64,2	65,2	66	66,8	64,3	45,5	61,7
9	53,5	51	52,6	53,8	54,9	55,9	42,7	50,7
10	33,9	41,5	43	44,1	45,1	46	40,1	41,3
12		29,5	30,7	31,8	32,6	33,4	34,1	29,2
14		22	23,3	24,3	25,1	25,8	26,4	21,7
16								16,5
18								12,8
Udzwig na poziomo (t)	21,2	11,8	13,3	14	14,6	15,1	15,5	7,4
Pojedyncze zblocze hakowe	14	14	14	14	14	12	8	14
Kod LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	24,3 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
Promien (m)								
3	130	130	113	76,8	50,8	47,6	110	119,5
3,5	130	130	105,5	73,1	47,5	44,4	109,5	119
4	125,5	126	99,1	69,8	44,7	41,7	109,5	118,5
4,5	117	117,5	93,3	66,8	42,2	39,3	109	117
5	109	110	88,5	63,9	40,2	37,3	108,5	109,5
6	91,9	93	80,1	58,2	36,3	33,8	90,2	92,5
7	76,8	78,2	72,4	53,1	32,9	30,6	71,5	75,2
8	64,6	66,7	65,9	48,7	30	27,8	58,7	62
9	53	54,9	56,7	45	27,8	25,6	49,3	52,3
10	43,4	45,1	46,7	41,9	25,9	23,7	41,9	44,4
12	31	32,6	34	35,2	22,9	20,7	29,7	31,9
14	23,5	24,9	26,2	27,3	20,3	18,3	22,2	24,3
16	18,2	19,6	20,8	21,9	18,5	16,3	16,9	18,9
18	14,5	15,8	17	18	17,2	14,9	13,1	15,1
20							10,2	12,3
22							8	10
Udzwig na poziomo (t)	9	10	10,9	11,6	11,9	11,5	4,9	6,6
Pojedyncze zblocze hakowe	14	14	14	9	6	5	12	14
Kod LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	24,3 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
Promien (m)								
3	110	80,9	53,2	53,7	50,1			
3,5	108	77,4	49,7	50,7	47,2			
4	104,5	74,2	46,5	48	44,7	88,8	93,8	77,3
4,5	100,5	71,3	43,6	45,4	42,3	88,5	92,8	74,6
5	96,8	68,6	41,1	43	40,2	88,2	91,8	72,1
6	88,1	63,8	37	38,6	36,6	84,9	89,1	67,4
7	77,8	59,3	33,8	35,4	33,7	68,2	71,9	63,2
8	64,3	54,9	30,8	32,4	31	56,5	59,8	59,4
9	54,5	50,8	28,1	29,7	28,6	47,9	50,9	53,3
10	46,5	47,3	25,9	27,4	26,5	41,2	44,1	46,3
12	33,8	35,4	22,6	23,9	23,2	30,7	32,9	34,9
14	26	27,5	20	21,3	20,6	23,1	25,2	27
16	20,6	22	18	19,2	18,6	17,8	19,8	21,5
18	16,7	18,1	16,2	17,3	16,8	14	15,9	17,6
20	13,8	15,1	14,9	15,7	15,4	11	13,1	14,6
22	11,6	12,8	13,2	13,5	13,7	8,8	10,8	12,4
24						7	8,9	10,6
26						5,5	7,5	9,1
Udzwig na poziomo (t)	7,8	8,8	9,1	9,4	9	3,4	5,1	6,3
Pojedyncze zblocze hakowe	12	9	6	6	6	10	10	9
Kod LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	24,3 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
Promien (m)								
4	56,2	49,1	50,5	40,5				
4,5	52,8	46,4	48,2	38,1	34,5			
5	49,9	44	46	36	32,6	72,4	72,1	57,5
6	44,5	39,8	41,9	32,2	29,3	72	70	52,3
7	40,4	36,4	38,4	29,2	26,5	65,6	66,3	47,7
8	37	33,6	35,5	26,8	24,2	54,9	58,2	43,7
9	34,2	31,2	33	24,8	22,4	46,8	49,9	40,4
10	31,5	29	30,7	22,8	20,8	40,6	43,5	37,6
12	27	25,1	26,7	19,6	17,8	31,5	34,1	32,8
14	23,7	22,4	23,8	17,2	15,5	24,2	26,3	26,8
16	21,2	20,2	21,6	15,4	13,8	18,8	20,8	21,4
18	18,1	18,4	18,8	14	12,4	14,9	16,9	17,4
20	15,2	15,5	15,8	12,7	11,3	12	14	14,5
22	12,9	13,2	13,5	11,6	10,3	9,7	11,7	12,2
24	11	11,4	11,6	10,8	9,4	7,8	9,9	10,4
26	9,6	9,9	10,2	10,1	8,7	6,3	8,3	8,8
28					8,2	5,1	7,1	7,5
30						4,1	6	6,5
Udzwig na poziomo (t)	6,7	7	7,2	7,5	6,9	2,5	4,2	4,6
Pojedyncze zblocze hakowe	6	6	6	5	4	8	8	6
Kod LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	24,3 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
Promien (m)								
5	52,1	47,9	44,4	37,3				
6	47,2	44,2	39,8	33,8	30,1	58,9	56,8	52,4
7	43	40,7	36,1	30,8	27,6	58,6	52,9	48,7
8	39,4	37,7	32,9	28,3	25,4	53,5	49,1	45,3
9	36,5	35,1	30,3	26,2	23,5	46	45,5	42,1
10	34,1	33,1	28,1	24,5	21,9	40,2	41	39,3
12	29,8	29,3	24,4	21,5	19,2	31,5	32,3	32,8
14	26,2	26	21,2	18,9	16,9	25,2	25,8	26,3
16	21,8	22,5	18,8	16,9	15	19,8	20,4	20,8
18	17,8	18,5	17	15,4	13,6	15,9	16,5	16,9
20	14,8	15,5	15,4	14,1	12,4	13	13,5	14
22	12,5	13,1	13,2	13	11,4	10,7	11,3	11,7
24	10,7	11,3	11,4	11,9	10,5	8,8	9,4	9,8
26	9,2	9,8	9,9	10,4	9,7	7,3	7,8	8,3
28	7,9	8,5	8,6	9,2	9,1	6	6,5	7
30	6,9	7,5	7,6	8,1	8,2	5	5,5	5,9
32					7,3	4,1	4,6	5
34						3,3	3,8	4,2
Udzwig na poziomo (t)	4,9	5,3	5,4	5,9	5,5	2,1	2,6	2,9
Pojedyncze zblocze hakowe	6	5	5	4	4	7	6	6
Kod LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	24,3 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
Promien (m)								
6	46			35,3				
7	42,8	42,4	37,3	32,4	31,6	27,6	47,9	
8	39,8	39,1	34,4	30	29,3	25,8	47,3	45,9
9	37,2	36,2	31,7	27,8	27,3	24,1	43,3	43,5
10	35	33,6	29,5	26	25,5	22,4	37,8	38,1
12	31,4	29,4	25,9	23,1	22,5	19,5	29,6	29,9
14	27,2	26	23	20,6	19,8	17,2	23,6	23,9
16	21,7	21,7	20,5	18,4	17,5	15,1	19,1	19,4
18	17,7	17,7	18,3	16,8	15,7	13,4	15,3	15,6
20	14,8	14,7	15,3	15,4	14,2	12	12,4	12,7
22	12,5	12,4	13	13,4	13	10,9	10,1	10,4
24	10,6	10,6	11,1	11,6	11,7	10	8,2	8,5
26	9,1	9	9,6	10,1	10,2	9,2	6,6	6,9
28	7,8	7,7	8,3	8,8	9	8,4	5,4	5,7
30	6,7	6,6	7,2	7,7	7,9	7,8	4,3	4,6
32	5,8	5,7	6,3	6,8	7	7,2	3,4	3,7
34	5	4,9	5,5	6	6,2	6,4	2,6	2,9
36						5,7	2	2,2
38						5,1	1,4	1,6
40								1,2
Udzwig na poziomo (t)	3,5	3,4	3,9	4,3	4,6	4		
Pojedyncze zblocze hakowe	5	5	4	4	4	3	5	5
Kod LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	24,3 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
Promien (m)								
7	43,6			33,9				
8	41,7	43,8	39,7	31,5	35,4	30,7	25,7	
9	39,2	41	37,2	29,4	33	28,7	24,3	38,4
10	36,9	38,4	34,8	27,5	30,9	27	22,9	36
12	31,4	31,1	30,8	24,5	27,1	23,8	20,2	28,2
14	25,4	25,1	25,9	22,1	24,1	21,2	17,9	22,4
16	20,6	20,4	21,1	20	21,6	19	16,1	18,1
18	16,7	16,5	17,1	18,2	18	17,1	14,5	14,9
20	13,8	13,6	14,2	15,2	15	15,5	13,1	12,2
22	11,5	11,3	11,9	12,8	12,7	13,4	11,9	9,8
24	9,6	9,4	10,1	11	10,8	11,5	10,9	7,9
26	8	7,8	8,5	9,5	9,3	10	10	6,4
28	6,8	6,5	7,2	8,2	8	8,7	8,9	5,1
30	5,7	5,4	6,1	7,1	6,9	7,6	7,9	4,1
32	4,7	4,5	5,1	6,1	5,9	6,7	6,9	3,1
34	3,9	3,7	4,3	5,3	5,1	5,9	6,1	2,4
36	3,3	3	3,6	4,6	4,4	5,1	5,3	1,7
38	2,7	2,4	3	4	3,8	4,5	4,7	1,1
40	2,2						4,1	
42							3,7	
Udzwig na poziomo (t)	1,7	1,5	2	2,8	2,7	3,3	2,9	
Pojedyncze zblocze hakowe	5	5	5	4	4	4	3	4
Kod LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	24,3 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
Promien (m)								
8		32,8						
9	37,1	30,7	36,3	33,1	29	28,6		
10	36,4	29	34,5	31,3	27,3	26,9	22,7	32,6
12	28,9	25,8	30,3	27,9	24,5	24,2	20,9	27,3
14	23,2	23,3	24,5	25	22,1	21,8	18,9	21,7
16	18,9	20,8	20,2	21,3	20	19,7	16,9	17,6
18	15,6	17,2	16,7	17,5	18,2	18	15,1	14,4
20	12,8	14,2	13,7	14,5	15,3	15,6	13,6	11,9
22	10,5	11,9	11,5	12,2	12,9	13,2	12,2	9,9
24	8,6	10,1	9,6	10,4	11,1	11,4	11	8
26	7	8,5	8	8,8	9,6	9,9	9,9	6,4
28	5,7	7,2	6,7	7,5	8,3	8,6	8,6	5,2
30	4,6	6,1	5,6	6,4	7,1	7,5	7,5	4,1
32	3,7	5,1	4,7	5,5	6,2	6,5	6,5	3,2
34	2,9	4,3	3,9	4,6	5,4	5,7	5,7	2,4
36	2,2	3,6	3,2	3,9	4,6	4,9	5	1,7
38	1,6	3	2,6	3,3	4	4,3	4,3	1,1
40	1,1	2,5	2	2,8	3,5	3,7	3,8	
42		2	1,6	2,3	3	3,3	3,3	
44		1,6					2,8	
46							2,5	
Udzwig na poziomo (t)		1,2		1,5	2,1	2,3	1,7	
Pojedyncze zblocze hakowe	4	4	4	4	3	3	3	4
Kod LK	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	24,3 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
Promien (m)								
10	31,7	28,2						
12	28,2	25,5	27,9	24,9	20,7	26,7	26,1	25
14	22,7	23,2	24,3	22,7	19,1	21,4	22,6	23,3
16	18,5	20,4	20,2	20,6	17,5	17,5	18,6	19,7
18	15,4	17,2	17	18,1	15,8	14,4	15,5	16,6
20	12,9	14,4	14,2	15,1	14,3	12	13,1	14,1
22	10,7	12,1	11,9	12,7	12,8	10	11,1	12
24	8,8	10,3	10	10,9	11	8,3	9,3	10,2
26	7,2	8,7	8,5	9,4	9,5	6,8	7,7	8,6
28	5,9	7,4	7,1	8,1	8,1	5,5	6,4	7,3
30	4,9	6,3	6	6,9	7	4,4	5,3	6,1
32	3,9	5,3	5,1	6	6,1	3,5	4,4	5,2
34	3,1	4,5	4,3	5,2	5,2	2,7	3,6	4,4
36	2,4	3,8	3,6	4,4	4,5	2	2,9	3,7
38	1,8	3,2	2,9	3,8	3,9	1,4	2,2	3
40	1,3	2,6	2,4	3,2	3,3		1,7	2,5
42		2,1	1,9	2,7	2,8		1,2	2
44		1,7	1,5	2,3	2,4			1,5
46		1,3	1,1	1,9	2			1,1
48					1,6			
50					1,3			
Udzwig na poziomo (t)				1,2				
Pojedyncze zblocze hakowe	4	3	3	3	3	3	3	3
Kod LK	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	24,3 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
Promien (m)							
12	24,9						
14	23,1	18,1	21,4	21,9		19,2	
16	20,2	17	17,6	18,7	16	17,7	14,3
18	17,1	15,8	14,6	15,7	15,4	14,8	14
20	14,6	14,1	12,3	13,3	13,1	12,5	12
22	12,3	12,2	10,3	11,3	11,2	10,6	10,2
24	10,5	10,5	8,7	9,7	9,6	9	8,6
26	8,9	8,9	7,3	8,2	8,3	7,7	7,3
28	7,6	7,6	6	6,9	7,1	6,5	6,2
30	6,5	6,5	4,9	5,8	6	5,4	5,2
32	5,5	5,5	4	4,8	5	4,5	4,3
34	4,7	4,7	3,2	4	4,2	3,6	3,6
36	4	4	2,5	3,3	3,5	2,9	2,9
38	3,4	3,4	1,8	2,7	2,8	2,3	2,3
40	2,8	2,8	1,3	2,1	2,3	1,7	1,7
42	2,3	2,3		1,6	1,8	1,3	1,2
44	1,9	1,8		1,2	1,3		
46	1,5	1,4					
48	1,1	1,1					
Pojedyncze zblocze hakowe	3	2	3	3	2	2	2
Kod LK	73	74	75	76	77	78	79
Tele 1 (%)	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 6 (%)	90	100	45	90	100	90	100

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	18,7 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Promien (m)								
3	130	130	130	130	130	110	71	130
3,5	130	130	130	130	130	103	67,4	130
4	125,5	124,5	125	125,5	126	97,3	64,1	124
4,5	116,5	115,5	116,5	117	117,5	91,4	60,9	115,5
5	107,5	106	107	108	108,5	86	57,9	106
6	89,3	87,5	88,7	89,6	90,4	76,8	52,8	87,1
7	74,3	72,6	73,7	74,6	75,3	69,9	48,9	67,8
8	60,2	57,5	59,2	60,7	61,9	63	45,5	54,8
9	47,5	45	46,6	47,9	49	49,9	42,7	44,8
10	33,9	36,5	38	39,1	40,1	41	40,1	36,3
12		25,5	26,8	27,9	28,8	29,6	30,3	25,2
14		18,5	19,8	20,8	21,6	22,4	23	18,2
16								13,5
18								10,1
Udzwig na poziomo (t)	21,2	11,8	13,3	14	14,6	15,1	15,5	7,4
Pojedyncze zblocze hakowe	14	14	14	14	14	12	8	14
Kod LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	18,7 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
Promien (m)								
3	130	130	113	76,8	50,8	47,6	110	119,5
3,5	130	130	105,5	73,1	47,5	44,4	109,5	119
4	125	126	99,1	69,8	44,7	41,7	109,5	118,5
4,5	116,5	117,5	93,3	66,8	42,2	39,3	109	117
5	107	108,5	88,5	63,9	40,2	37,3	106	108
6	89	90,4	80,1	58,2	36,3	33,8	80,8	85
7	71,1	73,4	72,4	53,1	32,9	30,6	63,8	67,4
8	57,7	59,8	61,7	48,7	30	27,8	52,1	55,4
9	47,1	49	50,7	45	27,8	25,6	43,6	46,6
10	38,4	40,1	41,7	41,9	25,9	23,7	36,9	39,3
12	27,2	28,8	30,2	31,4	22,9	20,7	25,8	28,1
14	20	21,5	22,9	24	20,3	18,3	18,7	20,8
16	15,3	16,7	17,9	19	18,5	16,3	14	16
18	11,9	13,3	14,5	15,5	15,8	14,9	10,5	12,6
20							7,9	10
22							6	8
Udzwig na poziomo (t)	9	10	10,9	11,6	11,9	11,5	4,9	6,6
Pojedyncze zblocze hakowe	14	14	14	9	6	5	12	14
Kod LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	18,7 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
Promien (m)								
3	110	80,9	53,2	53,7	50,1			
3,5	108	77,4	49,7	50,7	47,2			
4	104,5	74,2	46,5	48	44,7	88,8	93,8	77,3
4,5	100,5	71,3	43,6	45,4	42,3	88,5	92,8	74,6
5	96,8	68,6	41,1	43	40,2	88,2	91,8	72,1
6	87,9	63,8	37	38,6	36,6	76,1	80,2	67,4
7	70	59,3	33,8	35,4	33,7	61	64,6	63,2
8	57,8	54,9	30,8	32,4	31	50,3	53,6	56,1
9	48,9	50,8	28,1	29,7	28,6	42,5	45,5	47,9
10	41,5	43,3	25,9	27,4	26,5	36,4	39,3	41,5
12	29,9	31,6	22,6	23,9	23,2	26,8	29,1	31
14	22,6	24,2	20	21,3	20,6	19,6	21,8	23,7
16	17,7	19,1	18	19,2	18,6	14,9	16,9	18,6
18	14,2	15,6	16	16,2	16,5	11,4	13,5	15,1
20	11,6	12,9	13,3	13,5	13,8	8,7	10,8	12,5
22	9,6	10,9	11,3	11,5	11,7	6,7	8,7	10,4
24						5,1	7,1	8,8
26						3,9	5,8	7,4
Udzwig na poziomo (t)	7,8	8,8	9,1	9,4	9	3,2	5,1	6,3
Pojedyncze zblocze hakowe	12	9	6	6	6	10	10	9
Kod LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	18,7 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
Promien (m)								
4	56,2	49,1	50,5	40,5				
4,5	52,8	46,4	48,2	38,1	34,5			
5	49,9	44	46	36	32,6	72,4	72,1	57,5
6	44,5	39,8	41,9	32,2	29,3	72	70	52,3
7	40,4	36,4	38,4	29,2	26,5	58,7	62,3	47,7
8	37	33,6	35,5	26,8	24,2	48,9	52,2	43,7
9	34,2	31,2	33	24,8	22,4	41,6	44,7	40,4
10	31,5	29	30,7	22,8	20,8	35,9	38,9	37,6
12	27	25,1	26,7	19,6	17,8	27	30	30,6
14	23,7	22,4	23,8	17,2	15,5	20,7	22,9	23,5
16	19,2	19,6	19,9	15,4	13,8	15,9	17,9	18,5
18	15,7	16	16,3	14	12,4	12,4	14,4	15
20	13	13,3	13,6	12,7	11,3	9,7	11,8	12,3
22	10,9	11,3	11,6	11,6	10,3	7,7	9,7	10,3
24	9,3	9,6	9,9	10,3	9,4	6	8	8,6
26	7,9	8,3	8,6	8,9	8,7	4,7	6,6	7,2
28					8	3,6	5,5	6
30						2,7	4,6	5,1
Udzwig na poziomo (t)	6,7	7	7,2	7,5	6,9	2,1	4,2	4,6
Pojedyncze zblocze hakowe	6	6	6	5	4	8	8	6
Kod LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	18,7 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
Promien (m)								
5	52,1	47,9	44,4	37,3				
6	47,2	44,2	39,8	33,8	30,1	58,9	56,8	52,4
7	43	40,7	36,1	30,8	27,6	56,8	52,9	48,7
8	39,4	37,7	32,9	28,3	25,4	47,9	48,9	45,3
9	36,5	35,1	30,3	26,2	23,5	41,1	42	42,1
10	34,1	33,1	28,1	24,5	21,9	35,6	36,5	37,1
12	29,8	29,3	24,4	21,5	19,2	27,3	28,2	28,7
14	23,9	24,7	21,2	18,9	16,9	21,5	22,3	22,9
16	18,9	19,6	18,8	16,9	15	16,9	17,5	17,9
18	15,3	16	16,1	15,4	13,6	13,5	14	14,4
20	12,7	13,3	13,4	14	12,4	10,8	11,4	11,8
22	10,6	11,2	11,3	11,9	11,4	8,7	9,2	9,7
24	8,9	9,6	9,6	10,2	10,3	7	7,5	8
26	7,5	8,2	8,3	8,9	9	5,6	6,1	6,6
28	6,4	7	7,1	7,7	7,8	4,5	5	5,4
30	5,4	6	6,1	6,7	6,8	3,5	4	4,5
32					6	2,7	3,2	3,7
34						2,1	2,6	3
Udzwig na poziomo (t)	4,9	5,3	5,4	5,9	5,5	1,6	2,2	2,6
Pojedyncze zblocze hakowe	6	5	5	4	4	7	6	6
Kod LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	18,7 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
Promien (m)								
6	46			35,3				
7	42,8	42,4	37,3	32,4	31,6	27,6	47,9	
8	39,8	39,1	34,4	30	29,3	25,8	44,8	45
9	37,2	36,2	31,7	27,8	27,3	24,1	38,5	38,7
10	35	33,6	29,5	26	25,5	22,4	33,3	33,6
12	29,9	29,4	25,9	23,1	22,5	19,5	25,4	25,7
14	23,9	23,8	23	20,6	19,8	17,2	19,9	20,2
16	18,8	18,8	19,4	18,4	17,5	15,1	15,9	16,2
18	15,3	15,2	15,8	16,3	15,7	13,4	12,8	13,1
20	12,6	12,5	13,1	13,6	13,8	12	10,1	10,5
22	10,5	10,5	11	11,5	11,7	10,9	8	8,3
24	8,9	8,8	9,4	9,9	10	10	6,3	6,6
26	7,4	7,4	8	8,5	8,7	8,9	5	5,3
28	6,3	6,2	6,8	7,3	7,5	7,8	3,8	4,1
30	5,3	5,2	5,8	6,3	6,5	6,8	2,9	3,2
32	4,5	4,4	5	5,5	5,7	5,9	2,1	2,4
34	3,8	3,7	4,3	4,7	5	5,2	1,4	1,7
36						4,5		1,1
38						4		
Udzwig na poziomo (t)	3,4	3,3	3,8	4,3	4,6	3,9		
Pojedyncze zblocze hakowe	5	5	4	4	4	3	5	5
Kod LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	18,7 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
Promien (m)								
7	43,6			33,9				
8	41,7	43,8	39,7	31,5	35,4	30,7	25,7	
9	39,2	40,1	37,2	29,4	33	28,7	24,3	36,4
10	35,1	34,9	34,8	27,5	30,9	27	22,9	31,5
12	27,3	27,1	27,9	24,5	27,1	23,8	20,2	24,1
14	21,8	21,5	22,4	22,1	23,6	21,2	17,9	18,9
16	17,7	17,5	18,2	19,3	19,1	19	16,1	15,1
18	14,2	14	14,7	15,7	15,5	16,2	14,5	12,2
20	11,6	11,4	12	13	12,8	13,5	13,1	9,9
22	9,5	9,3	9,9	10,9	10,7	11,4	11,7	7,8
24	7,8	7,6	8,2	9,3	9,1	9,8	10	6,1
26	6,4	6,2	6,8	7,8	7,6	8,4	8,6	4,7
28	5,2	5	5,6	6,6	6,5	7,2	7,5	3,6
30	4,2	4	4,7	5,7	5,5	6,2	6,4	2,7
32	3,4	3,2	3,8	4,8	4,6	5,4	5,6	1,8
34	2,7	2,5	3,1	4,1	3,9	4,6	4,8	1,1
36	2,1	1,9	2,5	3,4	3,3	4	4,2	
38	1,6	1,4	2	2,9	2,8	3,5	3,6	
40	1,2						3,1	
42							2,7	
Udzwig na poziomo (t)	1,2	1	1,6	2,6	2,4	3,1	2,6	
Pojedyncze zblocze hakowe	5	5	5	4	4	4	3	4
Kod LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	18,7 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
Promien (m)								
8		32,8						
9	37,1	30,7	36,3	33,1	29	28,6		
10	32,2	29	33,8	31,3	27,3	26,9	22,7	30,2
12	24,8	25,8	26,4	27,4	24,5	24,2	20,9	23,2
14	19,6	21,6	21	22,1	22,1	21,8	18,9	18,2
16	15,8	17,7	17,1	18,2	19,2	19,6	16,9	14,6
18	12,9	14,7	14,1	15	15,8	16,1	15,1	11,8
20	10,5	12,1	11,6	12,4	13,1	13,4	13,5	9,5
22	8,4	10	9,5	10,3	11	11,3	11,4	7,7
24	6,7	8,3	7,7	8,6	9,4	9,6	9,7	6,1
26	5,3	6,8	6,3	7,2	7,9	8,3	8,3	4,8
28	4,2	5,7	5,2	6	6,7	7,1	7,1	3,6
30	3,2	4,7	4,2	5	5,7	6	6,1	2,7
32	2,4	3,8	3,4	4,1	4,9	5,2	5,2	1,9
34	1,7	3,1	2,7	3,4	4,1	4,4	4,5	1,2
36	1,1	2,5	2	2,8	3,5	3,8	3,8	
38		1,9	1,5	2,2	2,9	3,2	3,3	
40		1,5	1	1,8	2,4	2,7	2,8	
42		1		1,3	2	2,3	2,3	
44							1,9	
46							1,6	
Udzwig na poziomo (t)				1	1,7	2	1,3	
Pojedyncze zblocze hakowe	4	4	4	4	3	3	3	4
Kod LK	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	18,7 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
Promien (m)								
10	31,2	28,2						
12	24,2	25,5	26	24,9	20,7	22,8	24	25
14	19,2	21,2	20,9	22,2	19,1	18	19,2	20,4
16	15,5	17,4	17,2	18,4	17,5	14,5	15,6	16,7
18	12,7	14,5	14,3	15,4	15,1	11,8	12,9	14
20	10,5	12,2	12	12,9	12,9	9,6	10,7	11,7
22	8,6	10,2	9,9	10,8	10,9	7,9	8,9	9,9
24	6,9	8,5	8,2	9,2	9,3	6,4	7,4	8,3
26	5,6	7	6,8	7,7	7,8	5,1	6	6,9
28	4,4	5,9	5,6	6,5	6,6	4	4,9	5,7
30	3,4	4,9	4,6	5,5	5,6	3	3,9	4,7
32	2,6	4	3,8	4,7	4,7	2,2	3,1	3,9
34	1,9	3,3	3,1	3,9	4	1,5	2,3	3,1
36	1,3	2,6	2,4	3,3	3,4		1,7	2,5
38		2,1	1,9	2,7	2,8		1,2	2
40		1,6	1,4	2,2	2,3			1,5
42		1,2		1,8	1,8			1
44				1,4	1,4			
46				1,1	1,1			
Pojedyncze zblocze hakowe	4	3	3	3	3	3	3	3
Kod LK	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	18,7 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
Promien (m)							
12	24,9						
14	20,9	18,1	18,1	19,2		18,2	
16	17,3	16,7	14,7	15,8	15,4	14,9	14,2
18	14,4	14	12,1	13,1	12,9	12,3	11,7
20	12,2	11,8	9,9	11	10,8	10,2	9,7
22	10,4	10,1	8,2	9,2	9,1	8,5	8,1
24	8,7	8,6	6,8	7,8	7,7	7,1	6,8
26	7,3	7,3	5,6	6,5	6,5	5,9	5,6
28	6,1	6,1	4,5	5,4	5,4	4,9	4,5
30	5,1	5,1	3,5	4,4	4,5	4	3,6
32	4,2	4,2	2,7	3,5	3,7	3,1	2,9
34	3,5	3,5	2	2,8	3	2,4	2,2
36	2,9	2,8	1,3	2,2	2,3	1,8	1,6
38	2,3	2,3		1,6	1,8	1,2	1,1
40	1,8	1,8		1,1	1,3		
42	1,3	1,3					
Pojedyncze zblocze hakowe	3	2	3	3	2	2	2
Kod LK	73	74	75	76	77	78	79
Tele 1 (%)	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 6 (%)	90	100	45	90	100	90	100

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	13,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Promien (m)								
3	130	130	130	130	130	110	71	130
3,5	130	130	130	130	130	103	67,4	130
4	125	124	124,5	125	125,5	97,3	64,1	124
4,5	116,5	114,5	116	116,5	117	91,4	60,9	114,5
5	105	103,5	104,5	105,5	106	86	57,9	103,5
6	86	84,2	85,4	86,3	87,1	76,8	52,8	76,9
7	71,2	64,8	67,5	69,1	70,5	69,9	48,9	59,6
8	53	50,3	52,1	53,5	54,7	55,8	45,5	47,9
9	41,7	39,2	40,8	42	43,1	44,1	42,7	39
10	33,9	31,5	33,1	34,2	35,2	36,1	36,9	31,3
12		21,2	22,5	23,6	24,6	25,4	26,2	20,9
14		15,1	16,4	17,4	18,2	18,9	19,6	14,8
16								10,5
18								7,6
Udzwig na poziomo (t)	21,2	11,8	13,3	14	14,6	15,1	15,5	6,6
Pojedyncze zblocze hakowe	14	14	14	14	14	12	8	14
Kod LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	13,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
Promien (m)								
3	130	130	113	76,8	50,8	47,6	110	119,5
3,5	130	130	105,5	73,1	47,5	44,4	109,5	119
4	125	125,5	99,1	69,8	44,7	41,7	109,5	118,5
4,5	116	117	93,3	66,8	42,2	39,3	109	116,5
5	105	106	88,5	63,9	40,2	37,3	95,5	100,5
6	80,7	83,3	80,1	58,2	36,3	33,8	71,3	75,5
7	62,8	65,1	67,1	53,1	32,9	30,6	56,1	59,7
8	50,8	52,9	54,7	48,7	30	27,8	45,6	48,8
9	41,2	43,1	44,9	45	27,8	25,6	37,5	40,8
10	33,4	35,2	36,8	38,2	25,9	23,7	31,1	34,4
12	22,9	24,5	26	27,3	22,9	20,7	21,5	23,8
14	16,6	18,1	19,4	20,6	20,3	18,3	15,3	17,4
16	12,4	13,8	15,1	16,2	16,4	16,3	11	13,2
18	9,4	10,8	12,1	13	13,4	13,7	7,9	10
20							5,7	7,7
22							4	6
Udzwig na poziomo (t)	8,9	10	10,9	11,6	11,9	11,5	3,3	5,5
Pojedyncze zblocze hakowe	14	14	14	9	6	5	12	14
Kod LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	13,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
Promien (m)								
3	110	80,9	53,2	53,7	50,1			
3,5	108	77,4	49,7	50,7	47,2			
4	104,5	74,2	46,5	48	44,7	88,8	93,8	77,3
4,5	100,5	71,3	43,6	45,4	42,3	88,5	92,8	74,6
5	96,8	68,6	41,1	43	40,2	88,2	91,8	72,1
6	78,3	63,8	37	38,6	36,6	67,3	71,3	67,4
7	62,2	59,3	33,8	35,4	33,7	53,7	57,2	59,9
8	51,2	53,3	30,8	32,4	31	44,1	47,4	49,8
9	43,2	45,1	28,1	29,7	28,6	36,6	39,9	42,4
10	36,5	38,4	25,9	27,4	26,5	30,6	33,9	36,3
12	25,8	27,5	22,6	23,9	23,2	22,2	24,9	27
14	19,2	20,8	20	21,3	20,6	16,2	18,4	20,2
16	14,8	16,3	16,7	16,9	17,3	11,9	14,1	15,8
18	11,8	13,1	13,6	13,7	14,1	8,8	11	12,7
20	9,4	10,8	11,2	11,4	11,7	6,5	8,6	10,3
22	7,6	9	9,4	9,6	9,8	4,7	6,7	8,5
24						3,3	5,3	7
26						2,2	4,2	5,8
Udzwig na poziomo (t)	7,2	8,5	8,9	9,2	8,8	1,7	3,8	5,4
Pojedyncze zblocze hakowe	12	9	6	6	6	10	10	9
Kod LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	13,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
Promien (m)								
4	56,2	49,1	50,5	40,5				
4,5	52,8	46,4	48,2	38,1	34,5			
5	49,9	44	46	36	32,6	72,4	72,1	57,5
6	44,5	39,8	41,9	32,2	29,3	64	68	52,3
7	40,4	36,4	38,4	29,2	26,5	51,8	55,3	47,7
8	37	33,6	35,5	26,8	24,2	43	46,3	43,7
9	34,2	31,2	33	24,8	22,4	36	39,3	39,9
10	31,5	29	30,7	22,8	20,8	30,5	33,7	34,3
12	27	25,1	26,7	19,6	17,8	22,5	25,6	26,3
14	20,9	21,3	21,6	17,2	15,5	17,2	19,5	20,1
16	16,4	16,8	17,1	15,4	13,8	13	15,1	15,7
18	13,2	13,6	13,9	14	12,4	9,8	12	12,5
20	10,9	11,2	11,5	11,9	11,3	7,5	9,6	10,2
22	9	9,4	9,7	10	10,2	5,6	7,7	8,3
24	7,5	7,9	8,2	8,6	8,7	4,2	6,2	6,8
26	6,3	6,7	7	7,4	7,5	3	5	5,5
28					6,5	2,1	4	4,5
30						1,3	3,2	3,7
Udzwig na poziomo (t)	5,8	6,2	6,5	6,9	6,2		2,9	3,3
Pojedyncze zblocze hakowe	6	6	6	5	4	8	8	6
Kod LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	13,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
Promien (m)								
5	52,1	47,9	44,4	37,3				
6	47,2	44,2	39,8	33,8	30,1	58,9	56,8	52,4
7	43	40,7	36,1	30,8	27,6	50,3	51,3	48,7
8	39,4	37,7	32,9	28,3	25,4	42,2	43,2	43,7
9	36,5	35,1	30,3	26,2	23,5	35,6	36,6	37,1
10	34,1	33,1	28,1	24,5	21,9	30,5	31,4	32
12	26,8	27,7	24,4	21,5	19,2	23	23,8	24,5
14	20,5	21,2	21,2	18,9	16,9	17,8	18,6	19,3
16	16,1	16,7	16,8	16,9	15	14,1	14,6	15,1
18	12,9	13,5	13,6	14,3	13,6	11	11,5	12
20	10,5	11,2	11,3	11,9	12	8,6	9,1	9,6
22	8,7	9,3	9,4	10	10,1	6,7	7,2	7,7
24	7,1	7,8	7,9	8,5	8,6	5,2	5,7	6,2
26	5,9	6,5	6,6	7,3	7,4	4	4,5	5
28	4,9	5,5	5,6	6,2	6,3	3	3,5	3,9
30	4,1	4,7	4,8	5,4	5,5	2,2	2,7	3,1
32					4,7	1,5	2	2,4
34							1,4	1,8
Udzwig na poziomo (t)	3,7	4,3	4,4	4,9	4,5		1,1	1,4
Pojedyncze zblocze hakowe	6	5	5	4	4	7	6	6
Kod LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	13,1 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
Promien (m)								
6	46			35,3				
7	42,8	42,4	37,3	32,4	31,6	27,6	46,7	
8	39,8	39,1	34,4	30	29,3	25,8	39,1	39,3
9	37,2	36,2	31,7	27,8	27,3	24,1	33,1	33,3
10	33,2	33	29,5	26	25,5	22,4	28,2	28,6
12	25,7	25,5	25,9	23,1	22,5	19,5	21,2	21,5
14	20,4	20,3	21,1	20,6	19,8	17,2	16,3	16,7
16	16	15,9	16,6	17,1	17,3	15,1	12,8	13,2
18	12,8	12,8	13,4	13,9	14,1	13,4	10,2	10,5
20	10,5	10,4	11	11,5	11,6	12	7,9	8,2
22	8,6	8,5	9,2	9,6	9,8	10,1	6	6,3
24	7,1	7	7,6	8,1	8,3	8,6	4,5	4,8
26	5,8	5,7	6,3	6,9	7	7,4	3,3	3,6
28	4,8	4,7	5,3	5,8	6	6,3	2,3	2,6
30	3,9	3,8	4,4	4,9	5,1	5,4	1,5	1,8
32	3,2	3,1	3,7	4,2	4,4	4,6		1,1
34	2,6	2,5	3,1	3,5	3,8	4		
36						3,4		
38						2,9		
Udzwig na poziomo (t)	2,2	2,1	2,7	3,2	3,5	2,9		
Pojedyncze zblocze hakowe	5	5	4	4	4	3	5	5
Kod LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	13,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
Promien (m)								
7	43,6			33,9				
8	41,1	40,9	39,7	31,5	35,4	30,7	25,7	
9	35	34,7	35,7	29,4	33	28,7	24,3	31,1
10	30,2	30	30,9	27,5	30,9	27	22,9	26,6
12	23,1	22,9	23,8	24,5	25,1	23,8	20,2	20
14	18,2	18	18,9	20,3	20	21,1	17,9	15,4
16	14,6	14,4	15,2	16,4	16,2	17	16,1	12
18	11,8	11,6	12,2	13,2	13,1	13,8	14,1	9,5
20	9,4	9,2	9,9	10,9	10,7	11,4	11,7	7,5
22	7,5	7,3	7,9	9	8,8	9,6	9,8	5,8
24	6	5,8	6,4	7,5	7,3	8,1	8,3	4,3
26	4,7	4,5	5,2	6,2	6	6,8	7	3,1
28	3,7	3,5	4,1	5,2	5	5,7	6	2,1
30	2,9	2,7	3,3	4,3	4,1	4,8	5,1	1,3
32	2,1	1,9	2,5	3,5	3,3	4,1	4,3	
34	1,5	1,3	1,9	2,9	2,7	3,4	3,6	
36			1,4	2,3	2,2	2,9	3,1	
38				1,9	1,7	2,4	2,6	
40							2,1	
42							1,8	
Udzwig na poziomo (t)				1,6	1,4	2,1	1,7	
Pojedyncze zblocze hakowe	5	5	5	4	4	4	3	4
Kod LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	13,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
Promien (m)								
8		32,8						
9	31,8	30,7	33,4	33,1	29	28,6		
10	27,4	29	29	30,1	27,3	26,9	22,7	25,4
12	20,7	22,9	22,3	23,4	24,4	24,2	20,9	19,2
14	16,1	18,2	17,6	18,7	19,7	20,1	18,9	14,8
16	12,8	14,7	14,1	15,2	16,2	16,6	16,2	11,6
18	10,2	12,1	11,5	12,5	13,4	13,7	13,6	9,1
20	8,1	9,9	9,4	10,2	11	11,3	11,3	7,2
22	6,4	8	7,5	8,3	9,1	9,4	9,5	5,6
24	4,9	6,5	5,9	6,8	7,6	7,9	8	4,3
26	3,7	5,2	4,7	5,5	6,3	6,6	6,7	3,1
28	2,7	4,2	3,7	4,5	5,2	5,6	5,6	2,1
30	1,8	3,3	2,8	3,6	4,4	4,7	4,7	1,3
32	1,1	2,6	2,1	2,9	3,6	3,9	4	
34		1,9	1,5	2,2	2,9	3,2	3,3	
36		1,4		1,7	2,4	2,7	2,7	
38				1,2	1,9	2,2	2,2	
40					1,4	1,7	1,8	
42					1,1	1,4	1,4	
44							1	
Udzwig na poziomo (t)						1,1		
Pojedyncze zblocze hakowe	4	4	4	4	3	3	3	3
Kod LK	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	13,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
Promien (m)								
10	26,5	28,2						
12	20,2	22,3	22,1	23,4	20,7	18,9	20,1	21,3
14	15,8	17,8	17,5	18,8	18,3	14,7	15,9	17
16	12,6	14,5	14,2	15,4	15,1	11,6	12,8	13,9
18	10,1	11,9	11,7	12,8	12,6	9,2	10,3	11,4
20	8,1	9,9	9,6	10,8	10,6	7,3	8,4	9,4
22	6,5	8,2	7,9	8,9	8,9	5,8	6,8	7,8
24	5,1	6,7	6,4	7,4	7,4	4,5	5,5	6,5
26	3,9	5,4	5,2	6,1	6,2	3,4	4,4	5,3
28	2,9	4,4	4,1	5	5,1	2,5	3,4	4,2
30	2,1	3,5	3,2	4,1	4,2	1,6	2,5	3,3
32	1,3	2,7	2,5	3,4	3,5		1,8	2,6
34		2,1	1,9	2,7	2,8		1,1	2
36		1,5	1,3	2,2	2,2			1,4
38		1		1,7	1,7			
40				1,2	1,3			
Pojedyncze zblocze hakowe	3	3	3	3	3	2	3	3
Kod LK	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	13,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
Promien (m)							
12	21,9						
14	17,6	16,9	14,9	16		15	
16	14,4	13,8	11,9	12,9	12,7	12,1	11,4
18	11,9	11,5	9,5	10,6	10,4	9,8	9,3
20	9,9	9,5	7,7	8,7	8,6	8	7,6
22	8,3	8	6,1	7,2	7,1	6,5	6,1
24	6,9	6,7	4,9	5,9	5,8	5,2	4,9
26	5,6	5,6	3,8	4,8	4,7	4,2	3,8
28	4,6	4,6	2,9	3,9	3,8	3,3	2,9
30	3,7	3,7	2,1	3	3	2,5	2,1
32	2,9	2,9	1,4	2,2	2,3	1,8	1,5
34	2,3	2,3		1,6	1,7	1,2	
36	1,7	1,7		1	1,2		
38	1,2	1,2					
Pojedyncze zblocze hakowe	3	2	2	2	2	2	2
Kod LK	73	74	75	76	77	78	79
Tele 1 (%)	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 6 (%)	90	100	45	90	100	90	100

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	5,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Promien (m)								
3	130	130	130	130	130	110	71	130
3,5	130	130	130	130	130	103	67,4	130
4	124,5	123,5	124	124,5	125	97,3	64,1	123,5
4,5	112,5	111	112	112,5	113,5	91,4	60,9	105
5	101	97,8	100,5	101,5	102	86	57,9	86,2
6	81,3	68,9	72,1	73,9	75,5	76,8	52,8	62,3
7	57,7	52,1	54,7	56,3	57,7	58,9	48,9	47,5
8	42,6	39,9	41,6	43,1	44,3	45,4	45,5	36,5
9	32,6	29,8	31,6	33	34,2	35,3	36,3	28,8
10	25,7	23,1	24,7	26	27,1	28	28,9	22,9
12		14,9	16,3	17,4	18,3	19,2	19,9	14,6
14		9,8	11,3	12,4	13,2	14	14,6	9,5
16								6,1
18								3,8
Udzwig na poziomo (t)	21,2	8,7	11	12,1	12,9	13,7	14,3	3,1
Pojedyncze zblocze hakowe	14	14	14	14	14	12	8	14
Kod LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	5,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
Promien (m)								
3	130	130	113	76,8	50,8	47,6	110	119,5
3,5	130	130	105,5	73,1	47,5	44,4	109,5	119
4	124	125	99,1	69,8	44,7	41,7	109,5	118,5
4,5	110,5	113,5	93,3	66,8	42,2	39,3	93,4	99,2
5	90,8	93,9	88,5	63,9	40,2	37,3	78,1	83
6	65,9	68,5	70,8	58,2	36,3	33,8	57,8	61,8
7	50,9	53,3	55,2	53,1	32,9	30,6	44,4	48,4
8	39,9	42,2	44,2	45,9	30	27,8	34,4	38,4
9	31,9	34,2	36,2	37,8	27,8	25,6	27,4	31
10	25,2	27,1	28,8	30,3	25,9	23,7	22,2	25,6
12	16,6	18,3	19,8	21,1	21,3	20,7	15,2	17,5
14	11,5	13,1	14,5	15,6	15,9	16,3	10	12,4
16	8	9,6	11	12	12,3	12,7	6,6	8,8
18	5,6	7,1	8,4	9,5	9,8	10,1	4,2	6,3
20							2,4	4,4
22							1,1	3,1
Udzwig na poziomo (t)	5,2	6,7	8	9,1	9,4	9		2,7
Pojedyncze zblocze hakowe	14	14	14	9	6	5	12	14
Kod LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	5,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
Promien (m)								
3	110	80,9	53,2	53,7	50,1			
3,5	108	77,4	49,7	50,7	47,2			
4	104,5	74,2	46,5	48	44,7	88,8	93,8	77,3
4,5	100,5	71,3	43,6	45,4	42,3	85,2	90,4	74,6
5	86,3	68,6	41,1	43	40,2	72,3	76,9	72,1
6	64,7	63,8	37	38,6	36,6	54,7	58,6	61,5
7	51,1	53,4	33,8	35,4	33,7	42,5	46,4	49,3
8	41	43,3	30,8	32,4	31	33,4	37,4	40,1
9	33,8	35,9	28,1	29,7	28,6	27	30,6	33,4
10	28,3	30,4	25,9	27,4	26,5	22,2	25,5	28,3
12	19,5	21,3	21,8	22	22,4	15,5	18,5	20,7
14	14,2	15,8	16,3	16,4	16,8	11	13,4	15,3
16	10,7	12,2	12,6	12,8	13,1	7,5	9,8	11,7
18	8,1	9,6	10	10,2	10,5	5	7,2	9,1
20	6,1	7,6	8,1	8,3	8,6	3,2	5,3	7,1
22	4,7	6,1	6,5	6,8	7	1,8	3,8	5,6
24							2,7	4,4
26							1,8	3,4
Udzwig na poziomo (t)	4,3	5,7	6,2	6,5	6,2		1,5	3,1
Pojedyncze zblocze hakowe	12	9	6	6	6	10	10	9
Kod LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	5,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
Promien (m)								
4	56,2	49,1	50,5	40,5				
4,5	52,8	46,4	48,2	38,1	34,5			
5	49,9	44	46	36	32,6	67,6	72,1	57,5
6	44,5	39,8	41,9	32,2	29,3	52,2	56,1	52,3
7	40,4	36,4	38,4	29,2	26,5	41	44,9	45,7
8	37	33,6	35,5	26,8	24,2	32,8	36,7	37,4
9	34,1	31,2	33	24,8	22,4	26,9	30,5	31,3
10	29,1	29	30,1	22,8	20,8	22,3	25,7	26,6
12	21,4	21,8	22,2	19,6	17,8	16	19	19,8
14	15,9	16,3	16,7	17,1	15,5	11,7	14,5	15,1
16	12,3	12,6	13	13,4	13,6	8,6	11	11,5
18	9,7	10,1	10,4	10,8	11	6,1	8,3	8,9
20	7,7	8,1	8,4	8,8	9	4,2	6,3	6,9
22	6,1	6,5	6,8	7,3	7,5	2,7	4,8	5,4
24	4,9	5,3	5,6	6	6,2	1,6	3,6	4,1
26	3,9	4,3	4,6	5	5,1		2,6	3,1
28					4,3		1,8	2,3
30							1,2	1,7
Udzwig na poziomo (t)	3,6	3,9	4,2	4,6	4,1		1	1,4
Pojedyncze zblocze hakowe	6	6	6	5	4	8	8	6
Kod LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	5,1 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
Promien (m)								
5	52,1	47,9	44,4	37,3				
6	47,2	44,2	39,8	33,8	30,1	50,2	51,4	52,1
7	43	40,7	36,1	30,8	27,6	40	41,1	41,8
8	38	37,7	32,9	28,3	25,4	32,6	33,7	34,4
9	31,9	32,8	30,3	26,2	23,5	27	28	28,8
10	27,2	28,2	28,1	24,5	21,9	22,7	23,7	24,4
12	20,4	21,4	21,5	21,5	19,2	16,6	17,5	18,1
14	15,5	16,3	16,4	17,1	16,9	12,5	13,3	13,9
16	11,9	12,6	12,7	13,4	13,5	9,5	10,3	10,9
18	9,3	10	10,1	10,7	10,9	7,2	7,8	8,3
20	7,3	8	8,1	8,8	8,9	5,3	5,8	6,3
22	5,8	6,4	6,5	7,2	7,4	3,8	4,3	4,8
24	4,5	5,2	5,3	5,9	6,1	2,6	3,1	3,6
26	3,5	4,2	4,3	4,9	5	1,6	2,1	2,6
28	2,7	3,3	3,4	4	4,2		1,3	1,8
30	2	2,6	2,7	3,3	3,5			1,1
32					2,9			
Udzwig na poziomo (t)	1,8	2,4	2,4	3	2,7			
Pojedyncze zblocze hakowe	6	5	5	4	4	6	6	6
Kod LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	5,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
Promien (m)								
6	46			35,3				
7	42,8	42,4	37,3	32,4	31,6	27,6	36,6	
8	35,8	35,5	34,4	30	29,3	25,8	29,7	30,1
9	30,2	30	30,9	27,8	27,3	24,1	24,6	25
10	25,8	25,6	26,6	26	25,5	22,4	20,7	21
12	19,4	19,3	20,2	21	21,2	19,5	15	15,4
14	15,1	15	15,8	16,6	16,8	16,9	11,2	11,5
16	11,9	11,8	12,4	13	13,1	13,5	8,3	8,7
18	9,3	9,2	9,8	10,4	10,5	10,9	6,2	6,5
20	7,3	7,2	7,8	8,4	8,6	8,9	4,5	4,8
22	5,7	5,6	6,3	6,8	7	7,3	3,1	3,4
24	4,4	4,4	5	5,5	5,7	6,1	1,9	2,2
26	3,4	3,3	4	4,5	4,7	5		1,3
28	2,6	2,5	3,1	3,6	3,8	4,1		
30	1,9	1,8	2,4	2,9	3,1	3,4		
32	1,3	1,2	1,8	2,3	2,5	2,8		
34			1,3	1,8	2	2,2		
36						1,8		
38						1,4		
Udzwig na poziomo (t)			1	1,5	1,8	1,4		
Pojedyncze zblocze hakowe	5	5	4	4	4	3	4	4
Kod LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	5,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
Promien (m)								
7	38,7			33,9				
8	32	31,8	32,8	31,5	34,3	30,7	25,7	
9	26,8	26,6	27,7	29,3	29,1	28,7	24,3	22,9
10	22,8	22,6	23,6	25,2	24,9	26,2	22,9	19,3
12	17	16,8	17,7	19,2	18,9	20	19,9	14
14	13	12,8	13,7	15,1	14,8	15,9	15,8	10,3
16	10,1	9,9	10,7	12,1	11,8	12,8	12,9	7,6
18	7,9	7,7	8,5	9,7	9,5	10,3	10,6	5,6
20	6,1	5,9	6,6	7,7	7,5	8,3	8,6	4
22	4,6	4,3	5	6,1	5,9	6,7	7	2,7
24	3,4	3,1	3,8	4,8	4,6	5,4	5,7	1,6
26	2,4	2,1	2,8	3,8	3,6	4,4	4,7	
28	1,5	1,3	2	3	2,8	3,5	3,8	
30			1,3	2,3	2,1	2,8	3,1	
32				1,7	1,5	2,2	2,4	
34				1,1		1,7	1,9	
36						1,3	1,4	
38							1	
Pojedyncze zblocze hakowe	4	4	4	4	4	4	3	3
Kod LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	5,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
Promien (m)								
8		31,1						
9	23,8	26,2	25,5	26,9	28	28,5		
10	20,1	22,5	21,8	23	24,3	24,7	22,7	18,4
12	14,8	16,9	16,3	17,5	18,6	19	18,5	13,4
14	11,1	13,1	12,5	13,6	14,7	15,1	14,7	9,9
16	8,4	10,3	9,7	10,8	11,8	12,2	11,9	7,3
18	6,3	8,2	7,6	8,6	9,6	10	9,7	5,3
20	4,7	6,5	5,9	6,9	7,8	8,2	8	3,8
22	3,3	5,1	4,5	5,4	6,2	6,6	6,6	2,5
24	2,3	3,8	3,3	4,2	5	5,3	5,3	1,4
26	1,3	2,8	2,3	3,1	3,9	4,2	4,3	
28		2	1,5	2,3	3,1	3,4	3,4	
30		1,3		1,6	2,3	2,7	2,7	
32					1,7	2	2,1	
34					1,2	1,5	1,5	
36						1	1,1	
Pojedyncze zblocze hakowe	3	4	3	3	3	3	3	2
Kod LK	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	5,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
Promien (m)								
10	19,5	21,7						
12	14,4	16,5	16,2	17,6	17,1	13,2	14,5	15,7
14	10,9	12,9	12,6	13,9	13,5	9,9	11,1	12,2
16	8,3	10,2	9,9	11,1	10,9	7,4	8,5	9,6
18	6,3	8,1	7,8	9	8,8	5,5	6,6	7,6
20	4,7	6,5	6,2	7,3	7,2	4	5	6,1
22	3,4	5,1	4,9	6	5,9	2,7	3,8	4,8
24	2,3	4	3,8	4,7	4,7	1,7	2,7	3,7
26	1,4	3	2,8	3,7	3,8		1,8	2,8
28		2,2	1,9	2,9	2,9		1,1	2
30		1,5	1,2	2,1	2,2			1,3
32				1,5	1,6			
34					1,1			
Pojedyncze zblocze hakowe	2	3	2	3	2	2	2	2
Kod LK	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	5,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
Promien (m)							
12	16,3						
14	12,8	12,2	10,1	11,3		10,4	
16	10,1	9,7	7,7	8,8	8,6	8	7,5
18	8,1	7,8	5,8	6,9	6,8	6,2	5,8
20	6,5	6,2	4,3	5,4	5,3	4,7	4,3
22	5,2	5	3,1	4,1	4,1	3,5	3,1
24	4,1	3,9	2,1	3,1	3	2,5	2
26	3,2	2,9	1,3	2,2	2,1	1,6	1,2
28	2,4	2,2		1,5	1,4		
30	1,7	1,5					
32	1,1						
Pojedyncze zblocze hakowe	2	2	2	2	2	2	2
Kod LK	73	74	75	76	77	78	79
Tele 1 (%)	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 6 (%)	90	100	45	90	100	90	100

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	0 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	12,7	17,4	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	21,6
Promien (m)								
3	130	130	130	130	130	110	71	130
3,5	130	130	130	130	130	103	67,4	130
4	123,5	121,5	122,5	123,5	124,5	97,3	64,1	114,5
4,5	110	105	109,5	110,5	111	91,4	60,9	90,4
5	97,7	84	88,2	90,4	92,3	86	57,9	73,9
6	70,7	58,8	61,8	63,7	65,2	66,6	52,8	52,6
7	49,2	42,6	45,4	47,2	48,8	50,2	48,9	37,9
8	35,1	31,8	34	35,7	37,1	38,3	39,4	28,4
9	26,2	23,4	25,2	26,6	27,8	28,9	29,9	22
10	20,4	17,8	19,4	20,7	21,8	22,8	23,6	17,3
12		10,7	12,3	13,4	14,4	15,2	16	10,4
14		6,5	7,9	9	10	10,8	11,5	6,1
16								3,3
18								1,3
Udzwig na poziomo (t)	20,4	5,5	7,7	8,8	9,8	10,6	11,2	
Pojedyncze zblocze hakowe	14	14	14	14	14	12	8	14
Kod LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	0 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	25,9	25,4
Promien (m)								
3	130	130	113	76,8	50,8	47,6	110	119,5
3,5	130	130	105,5	73,1	47,5	44,4	109,5	119
4	121	124,5	99,1	69,8	44,7	41,7	99,5	106
4,5	95,7	99,1	93,3	66,8	42,2	39,3	80,4	86
5	78,4	81,4	84	63,9	40,2	37,3	66,9	71,8
6	56,6	59,2	61,4	58,2	36,3	33,8	48,3	52,8
7	41,9	44,5	46,7	48,6	32,9	30,6	35,3	39,8
8	32	34,7	36,8	38,5	30	27,8	26,8	30,8
9	25,1	27,6	29,8	31,4	27,8	25,6	21	24,6
10	19,9	21,8	23,5	25	25,3	23,7	16,7	20
12	12,6	14,3	15,9	17,1	17,4	17,9	10,8	13,6
14	8,1	9,8	11,3	12,5	12,7	13,2	6,7	9
16	5,2	6,8	8,2	9,4	9,7	10,1	3,8	6
18	3,2	4,7	6	7,2	7,5	7,8	1,7	3,9
20								2,2
22								1,1
Udzwig na poziomo (t)	2,9	4,4	5,7	6,8	7,2	6,8		
Pojedyncze zblocze hakowe	14	14	14	9	6	5	12	14
Kod LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	0 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	25,4	25,4	25,4	25,4	26,2	30,1	29,7	29,7
Promien (m)								
3	110	80,9	53,2	53,7	50,1			
3,5	108	77,4	49,7	50,7	47,2			
4	104,5	74,2	46,5	48	44,7	88,8	93,8	77,3
4,5	89,6	71,3	43,6	45,4	42,3	73,4	78,5	74,6
5	75,1	68,6	41,1	43	40,2	62,1	66,7	70
6	56	58,5	37	38,6	36,6	45,4	49,9	53,2
7	42,7	45,2	33,8	35,4	33,7	34	38,4	41,4
8	34	36,2	30,8	32,4	31	26,3	30,3	33,4
9	27,5	29,9	28,1	29,7	28,6	20,9	24,5	27,4
10	22,7	25,1	25,8	26,1	26,3	16,8	20,2	22,9
12	15,6	17,3	17,9	18,1	18,5	11,2	14,2	16,7
14	11,1	12,7	13,1	13,3	13,7	7,5	10,2	12,1
16	7,9	9,6	10	10,2	10,5	4,8	7,1	9
18	5,7	7,3	7,7	7,9	8,3	2,6	4,9	6,7
20	4,1	5,6	6	6,2	6,5		3,2	5
22	2,8	4,3	4,7	5	5,2		1,9	3,7
24								2,6
26								1,8
Udzwig na poziomo (t)	2,5	3,9	4,4	4,7	4,5			1,6
Pojedyncze zblocze hakowe	12	9	6	6	6	10	10	9
Kod LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	0 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	29,7	29,7	29,7	29,7	31,4	34,4	33,9	33,9
Promien (m)								
4	56,2	49,1	50,5	40,5				
4,5	52,8	46,4	48,2	38,1	34,5			
5	49,9	44	46	36	32,6	58,2	62,8	57,5
6	44,5	39,8	41,9	32,2	29,3	43,3	47,7	48,5
7	40,4	36,4	38,4	29,2	26,5	33,1	37,4	38,2
8	34,1	33,6	35,3	26,8	24,2	26,1	30,1	31
9	28,4	28,9	29,4	24,8	22,4	21,1	24,7	25,6
10	23,9	24,5	25	22,8	20,8	17,2	20,6	21,5
12	17,5	17,9	18,3	18,8	17,8	11,9	14,9	15,7
14	12,8	13,2	13,5	14	14,2	8,3	11,1	11,9
16	9,7	10	10,4	10,8	11	5,7	8,2	8,9
18	7,4	7,8	8,1	8,5	8,8	3,7	6	6,6
20	5,6	6	6,4	6,8	7	2	4,3	4,9
22	4,3	4,7	5	5,4	5,6		2,9	3,5
24	3,2	3,6	3,9	4,3	4,5		1,8	2,4
26	2,3	2,7	3	3,4	3,6			1,5
28					2,9			
Udzwig na poziomo (t)	2	2,4	2,7	3,1	2,7			
Pojedyncze zblocze hakowe	6	6	6	5	4	7	7	6
Kod LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	0 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	33,9	33,9	33,9	33,9	35,6	38,6	38,2	38,2
Promien (m)								
5	52,1	47,9	44,4	37,3				
6	47,2	44,2	39,8	33,8	30,1	41,7	43	43,7
7	38,8	39,9	36,1	30,8	27,6	32,7	33,9	34,7
8	31,7	32,7	32,8	28,3	25,4	26,2	27,3	28,1
9	26,2	27,4	27,5	26,2	23,5	21,4	22,5	23,2
10	22,1	23,1	23,3	24,3	21,9	17,8	18,8	19,5
12	16,3	17,2	17,4	18,3	18,2	12,7	13,5	14,2
14	12,4	13,1	13,3	14	14,1	9,2	9,9	10,6
16	9,3	10	10,1	10,8	10,9	6,7	7,4	8
18	7	7,7	7,8	8,5	8,7	4,7	5,4	6
20	5,3	6	6,1	6,8	6,9	3,1	3,8	4,3
22	3,9	4,6	4,7	5,4	5,5	1,8	2,4	2,9
24	2,8	3,5	3,6	4,3	4,4		1,3	1,8
26	1,9	2,6	2,7	3,4	3,5			
28	1,2	1,9	2	2,6	2,7			
30		1,3	1,4	2	2,1			
32					1,6			
Udzwig na poziomo (t)		1	1,1	1,7	1,4			
Pojedyncze zblocze hakowe	6	5	5	4	4	5	5	5
Kod LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	0 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	41	42,4	42,9
Promien (m)								
6	45,4			35,3				
7	36,2	35,9	37	32,4	31,6	27,6	29,4	
8	29,7	29,5	30,5	30	29,3	25,8	23,6	23,9
9	24,7	24,5	25,6	26,5	26,8	24,1	19,3	19,6
10	20,9	20,7	21,7	22,6	22,8	22,4	15,9	16,3
12	15,4	15,3	16,2	17	17,2	17,3	11,2	11,5
14	11,7	11,6	12,5	13,2	13,4	13,6	7,9	8,2
16	9,1	9	9,8	10,4	10,6	10,9	5,5	5,9
18	6,9	6,8	7,5	8,1	8,3	8,7	3,6	3,9
20	5,2	5,1	5,8	6,3	6,5	6,9	2,1	2,4
22	3,8	3,7	4,4	5	5,1	5,5		1,2
24	2,7	2,6	3,3	3,9	4	4,4		
26	1,8	1,7	2,4	2,9	3,1	3,5		
28	1,1	1	1,6	2,2	2,4	2,7		
30			1	1,5	1,7	2		
32				1	1,2	1,5		
34						1		
Pojedyncze zblocze hakowe	5	4	4	4	4	3	3	3
Kod LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	0 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	42,9	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	45,3	46,7
Promien (m)								
7	31,9			33,9				
8	25,9	25,7	26,8	28,7	28,4	29,7	25,7	
9	21,5	21,2	22,3	24,1	23,7	25	24,3	17,8
10	18,1	17,8	18,8	20,5	20,2	21,4	21,1	14,7
12	13,1	12,9	13,8	15,3	15	16,2	16,1	10,2
14	9,8	9,5	10,4	11,8	11,5	12,6	12,6	7,1
16	7,3	7	7,9	9,2	9	10	10,1	4,8
18	5,4	5,1	6	7,3	7	8	8,1	3
20	3,9	3,6	4,4	5,6	5,4	6,2	6,5	1,5
22	2,6	2,4	3,1	4,3	4,1	4,9	5,2	
24	1,6	1,3	2	3,1	2,9	3,8	4	
26			1,2	2,2	2	2,8	3,1	
28				1,5	1,3	2,1	2,3	
30						1,4	1,7	
32							1,1	
Pojedyncze zblocze hakowe	4	3	3	4	3	4	3	2
Kod LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	0 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	47,1	47,1	46,7	46,7	46,7	46,7	50,7	50,9
Promien (m)								
8		25,2						
9	18,6	21,1	20,4	21,7	23	23,5		
10	15,5	17,9	17,2	18,5	19,7	20,2	19,4	13,9
12	11	13,2	12,5	13,7	14,8	15,3	14,8	9,7
14	7,9	9,9	9,3	10,4	11,5	11,9	11,6	6,8
16	5,6	7,6	6,9	8	9	9,4	9,2	4,5
18	3,7	5,7	5,1	6,2	7,1	7,5	7,3	2,7
20	2,3	4,2	3,6	4,6	5,6	6	5,9	1,4
22	1,1	3	2,4	3,4	4,4	4,7	4,6	
24		2	1,4	2,4	3,3	3,6	3,6	
26		1,2		1,5	2,3	2,7	2,7	
28					1,6	1,9	2	
30						1,3	1,3	
Pojedyncze zblocze hakowe	2	3	3	3	3	3	2	2
Kod LK	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	0 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	51,4	51,4	50,9	50,9	54,9	55,2	55,6	55,6
Promien (m)								
10	15,1	17,3						
12	10,8	12,9	12,6	13,9	13,5	9,7	10,9	12,1
14	7,8	9,8	9,5	10,7	10,5	6,9	8	9,2
16	5,6	7,5	7,2	8,4	8,2	4,7	5,9	7
18	3,8	5,7	5,4	6,6	6,5	3	4,1	5,3
20	2,4	4,2	3,9	5,1	5	1,6	2,8	3,8
22	1,2	3	2,8	3,9	3,8		1,6	2,7
24		2,1	1,8	2,9	2,8			1,8
26		1,3		2,1	2			
28				1,4	1,3			
Pojedyncze zblocze hakowe	2	2	2	2	2	2	2	2
Kod LK	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

P82350_70

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	8,86 m
Rozstawa bazy podparcia	8,4 m
Przeciwwaga	0 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	55,2	60,3	59,4	59,9	65	63,7	70
Promien (m)							
12	12,7						
14	9,7	9,2	7,2	8,3		7,5	
16	7,5	7,1	5,1	6,2	6,1	5,4	5
18	5,8	5,5	3,4	4,5	4,5	3,8	3,3
20	4,3	4,1	2,1	3,2	3,1	2,5	1,9
22	3,2	2,9		2,1	1,9	1,4	
24	2,2	1,9		1,1			
26	1,4	1,1					
Pojedyncze zblocze hakowe	2	2	2	2	2	2	2
Kod LK	73	74	75	76	77	78	79
Tele 1 (%)	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 6 (%)	90	100	45	90	100	90	100