P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	42,2 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	12,5	17	16,6	16,6	16,6	16,6	21,1	20,7
Promien (m)								
3	91,7	87,7	88,4	88,8	89,2	58,7	85,1	86,3
3,5	84,8	80,9	81,7	82,1	82,5	55,7	79	79,9
4	78,6	75,2	75,9	76,3	76,7	52,9	73,2	74,1
4,5	72,8	70,1	70,9	71,3	71,7	50,3	68,3	69,2
5	67,6	65,7	66,5	66,9	67,3	47,8	63,9	64,8
6	59,2	58,3	59	59,5	59,8	43,7	56,7	57,6
7	52,4	51,7	52,3	52,7	53,1	40,4	50,9	51,8
8	46,9	46,2	46,8	47,2	47,6	37,6	46,1	47
9	39,1	41,7	42,2	42,7	43,1	35,3	41,6	42,5
10		37,8	38,4	38,8	39,2	33,1	37,8	38,6
12		30,7	31,2	31,6	32,1	30,2	30,8	31,8
14		20,2					24,8	25,9
16							20	21,1
18							14,6	11,8
Udzwig na poziomo (t)	15,7	9,1	10,1	10,6	11	11,4	6	7,2
Pojedyncze zblocze hakowe	12	12	12	12	12	8	11	11
Kod LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	45
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	42,2 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	20,7	20,7	20,7	21,6	25,2	24,8	24,8	24,8
Promien (m)								
3	86,9	63,1	42,5	39,4	74,9	76,4	65,5	44,3
3,5	80,5	60	39,7	36,7	74,6	75,6	62,9	41,3
4	74,8	57,3	37,4	34,5	71,9	73,1	60,4	38,7
4,5	69,8	54,8	35,2	32,5	67,2	68,2	58	36,3
5	65,5	52,6	33,5	30,7	62,9	63,9	55,8	34,2
6	58,3	48,5	30,3	27,9	55,8	56,8	52	30,7
7	52,5	44,6	27,5	25,3	50	51,1	48,7	28,1
8	47,7	41,1	25,1	23	45,3	46,4	45,5	25,6
9	43,1	38,1	23,2	21,2	41,4	42,4	42,3	23,4
10	39,3	35,4	21,6	19,7	38	39	39,4	21,6
12	32,6	30,9	19,1	17,4	31,2	32,4	33,3	18,8
14	26,9	27,3	17	15,4	25,2	26,6	27,7	16,7
16	22	22,9	15,5	13,9	20,4	21,7	22,8	14,9
18	12,6	13,2	13,5	12,9	16,9	18,1	19,2	13,5
20					14,2	15,4	16,4	12,4
22					11,2	10,1	10,9	11,2
Udzwig na poziomo (t)	7,9	8,5	8,8	8,4	4,2	5,5	6,3	6,6
Pojedyncze zblocze hakowe	11	8	6	5	10	10	9	6
Kod LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	42,2 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	24,8	25,7	29,3	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
Promien (m)								
3	44,2	40,6						
3,5	41,7	38,3	58,6	57,3	45,7	42,7	42,6	
4	39,2	36,2	58,2	56,6	44,2	40,3	41,1	33,3
4,5	36,9	34,3	57,9	55,9	41,9	38,1	39,1	31,4
5	34,9	32,6	57,3	55,2	39,6	36,2	37,2	29,7
6	31,4	29,7	55,3	53,7	35,4	32,8	33,7	26,6
7	28,7	27,3	49,6	50,6	32	30	30,8	24,1
8	26,1	25	44,9	46	29,1	27,6	28,3	22,1
9	23,8	22,8	41	42,1	26,8	25,7	26,3	20,4
10	21,9	21	37,7	38,8	24,7	23,8	24,4	18,9
12	19	18,1	31,8	33	21	20,5	21,1	16,2
14	16,8	16	25,9	27,3	18,3	18,1	18,7	14,2
16	15	14,3	21	22,4	16,3	16	16,9	12,8
18	13,5	12,9	17,5	18,8	14,7	14,4	15,3	11,6
20	12,3	11,7	14,7	16	13,2	13	14	10,5
22	11,5	10,8	12,6	13,8	12	11,9	12,9	9,6
24			10,9	12,1	11,1	11	12,1	8,9
26			9,1	8,7	9	9,3	9,5	8,4
Udzwig na poziomo (t)	6,8	6,5	3,2	4,4	4,7	5	5,2	5,4
Pojedyncze zblocze hakowe	6	5	8	8	6	6	6	5
Kod LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 3 (%)	0	0	45	45	90	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	45	45	45	90	45	90
Tele 5 (%)	90	100	0	45	45	45	90	90

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	42,2 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	31	33,4	33	33	33	33	33	35,1
Promien (m)								
4	29,9							
4,5	28,3	44,8	44,5	40,4	37,5	34,4	31,2	
5	26,7	44,5	43,4	39	36,9	33,1	30	25,8
6	24	43,9	40,2	36,1	34,8	30,3	27,6	24,5
7	21,7	43,3	37	33,3	32,2	27,6	25,2	22,6
8	19,9	42,3	34	30,7	29,9	25,3	23,2	20,8
9	18,3	40,6	31,2	28,4	27,9	23,2	21,5	19,2
10	17	37,6	28,9	26,4	26,1	21,5	20	17,9
12	14,6	32,4	24,9	23	23,1	18,6	17,6	15,8
14	12,8	26,6	21,6	20,1	20,4	16,1	15,5	13,9
16	11,4	21,7	19	17,9	18,4	14,2	13,9	12,4
18	10,3	18,2	17,1	16,2	16,8	12,7	12,7	11,2
20	9,4	15,4	15,4	14,8	15,5	11,5	11,6	10,3
22	8,5	13,2	13,6	13,6	14,3	10,5	10,6	9,5
24	7,9	11,4	11,8	12,1	12,6	9,6	9,7	8,7
26	7,3	10	10,4	10,7	11,1	8,8	8,9	8,1
28	6,9	8,8	9,2	9,5	9,9	8,2	8,4	7,6
30		7,8	7	7,2	7,6	7,7	7,8	7,2
32								6,9
Udzwig na poziomo (t)	4,9	2,6	3	3,3	3,7	3,8	4,1	3,8
Pojedyncze zblocze hakowe	4	6	6	5	5	5	4	4
Kod LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	45	90	45	45	0	0	0
Tele 3 (%)	0	45	45	90	45	90	45	45
Tele 4 (%)	100	45	45	45	45	90	90	100
Tele 5 (%)	100	45	45	45	90	45	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	42,2 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	37,1	37,5	37,5	37,1	37,1	37,1	37,1	40,6
Promien (m)								
6	36	34,6	31,6	33,4	29,6	28,2	26,1	
7	35,7	34,1	31	31,6	27,7	26,4	24,4	20,6
8	34,3	32,8	29,8	29,5	25,9	24,5	22,6	20
9	32,6	31,2	28,6	27,5	24,1	22,8	21	19,2
10	30,7	29,5	27,1	25,6	22,4	21,3	19,5	18
12	26,7	26,1	24,3	22,2	19,7	18,9	16,9	15,8
14	23,3	23,2	22	19,5	17,4	16,9	14,9	14
16	20,2	20,5	19,9	17,1	15,4	15,2	13,1	12,4
18	17,7	18	18,2	15,2	13,8	13,8	11,7	11,1
20	15	15,3	16	13,7	12,6	12,7	10,5	9,9
22	12,8	13,1	13,8	12,4	11,5	11,7	9,6	9
24	11,1	11,3	12	11,4	10,6	10,8	8,8	8,3
26	9,6	9,8	10,5	10,4	9,8	10	8,1	7,6
28	8,4	8,6	9,3	9,2	9,1	9,3	7,4	7
30	7,3	7,6	8,3	8,2	8,5	8,7	6,9	6,4
32	6,4	6,7	7,4	7,3	7,8	8,1	6,5	6
34	5	5,9	6,6	5,8	6,2	6,5	6,1	5,6
36								5,3
Udzwig na poziomo (t)	1,4	1,6	2,1	2,2	2,6	2,9	3,2	2,6
Pojedyncze zblocze hakowe	5	5	4	5	4	4	4	3
Kod LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	45	90	45	90	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	45	45	90	90	45	90	100
Tele 4 (%)	45	45	45	45	90	90	90	100
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	90	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	42,2 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	41,2	41,6	41,6	41,2	41,2	44,7	45,3	45,7
Promien (m)								
7	28	26,7	25,1	25,8	23,1			
8	27,8	26,4	24,1	24,8	22,1	18,3	22,1	21
9	27,4	25,9	23,1	23,7	20,9	18	22	20,9
10	26,3	24,7	21,9	22,5	19,7	17,6	21,8	20,6
12	23,9	22,5	19,8	20,1	17,5	16	20,7	19,4
14	21,3	20,2	18	17,8	15,6	14,4	19	17,8
16	19	18,2	16,4	15,9	14	13	17,3	16,2
18	16,8	16,4	14,9	14,1	12,5	11,8	15,7	14,8
20	14,9	14,8	13,7	12,7	11,3	10,6	14,1	13,5
22	12,7	13,2	12,6	11,5	10,3	9,7	12,7	12,3
24	11	11,4	11,8	10,5	9,5	8,9	11,1	11,3
26	9,5	10	10,7	9,6	8,8	8,2	9,7	10,2
28	8,3	8,7	9,5	8,9	8,2	7,6	8,5	9
30	7,2	7,7	8,5	8,1	7,6	7,1	7,4	8
32	6,3	6,7	7,6	7,5	7,1	6,6	6,4	7
34	5,5	5,9	6,8	6,7	6,6	6,1	5,6	6,2
36	4,8	5,2	6,1	6	6,3	5,7	4,9	5,5
38	3,9	4,7	5,5	5	5,5	5,4	4,3	4,9
40						5,2	3,8	4,3
42							3,2	3,8
Udzwig na poziomo (t)			1,6	1,6	2,2	1,7		
Pojedyncze zblocze hakowe	4	4	4	4	3	3	3	3
Kod LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	90	90	45	90	45	45	90	90
Tele 3 (%)	45	90	45	90	90	100	90	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	100	45	90
Tele 5 (%)	45	45	90	45	90	100	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	42,2 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	45,7	45,3	50,2	49,4	49,8	54,7	53,5	59,8
Promien (m)								
8	20,1	19,9						
9	19,7	19,7	15,1	17,8	17,2			
10	19,2	19	15	17,7	17,1	12,9	14,5	
12	17,6	17,4	14,8	17,6	16,8	12,8	14,5	10,5
14	16,1	15,8	14,2	16,8	15,9	12,7	14,4	10,5
16	14,6	14,4	13,2	15,7	14,8	12,4	13,9	10,5
18	13,3	13,1	12,1	14,4	13,7	12	13,2	10,5
20	12,2	12	11,1	13,2	12,7	11,3	12,5	10,4
22	11,1	10,9	10,1	12,1	11,7	10,5	11,6	10
24	10,3	10	9,2	11	10,7	9,7	10,7	9,5
26	9,6	9,2	8,4	10	9,9	8,9	9,8	8,9
28	8,9	8,4	7,7	8,8	9,2	8,2	9	8,2
30	8,3	7,8	7,1	7,7	8,3	7,6	8	7,6
32	7,6	7,2	6,6	6,7	7,4	7,1	7,1	7
34	6,8	6,7	6,1	5,9	6,5	6,6	6,3	6,2
36	6	6,2	5,7	5,2	5,8	5,9	5,6	5,5
38	5,4	5,7	5,3	4,6	5,2	5,3	4,9	4,9
40	4,9	5,1	4,9	4	4,6	4,7	4,4	4,3
42	4,4	4,4	4,6	3,5	4,1	4,2	3,8	3,8
44			4,2	3,1	3,7	3,8	3,4	3,4
46			3,8	2,7	3,3	3,4	3	2,9
48						3	2,6	2,6
50						2,7	2,3	2,2
54								1,7
Udzwig na poziomo (t)	1	1,3						
Pojedyncze zblocze hakowe	3	3	2	3	3	2	2	2
Kod LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	45	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	90	100	45	90	100	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	38,5 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	12,5	17	16,6	16,6	16,6	16,6	21,1	20,7
Promien (m)								
3	91,7	87,7	88,4	88,8	89,2	58,7	85,1	86,3
3,5	84,8	80,9	81,7	82,1	82,5	55,7	79	79,9
4	78,4	75,2	75,9	76,3	76,7	52,9	73,2	74,1
4,5	72,5	70,1	70,9	71,3	71,7	50,3	68,3	69,2
5	67,4	65,7	66,5	66,9	67,3	47,8	63,9	64,8
6	58,9	58,3	58,8	59,3	59,6	43,7	56,7	57,6
7	52,2	51,5	52,1	52,5	52,9	40,4	50,9	51,8
8	46,7	46,1	46,6	47,1	47,4	37,6	46	46,9
9	39,1	41,5	42,1	42,5	42,9	35,3	41,5	42,3
10		37,2	37,9	38,4	38,9	33,1	37,2	38,2
12		29,8	30,6	31,2	31,7	30,2	29,7	31
14		20,2					23,2	24,3
16							18,7	19,8
18							14,6	11,8
Udzwig na poziomo (t)	15,7	9,1	10,1	10,6	11	11,4	6	7,2
Pojedyncze zblocze hakowe	12	12	12	12	12	8	11	11
Kod LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	45
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	38,5 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	20,7	20,7	20,7	21,6	25,2	24,8	24,8	24,8
Promien (m)								
3	86,9	63,1	42,5	39,4	74,9	76,4	65,5	44,3
3,5	80,5	60	39,7	36,7	74,6	75,6	62,9	41,3
4	74,8	57,3	37,4	34,5	71,9	73,1	60,4	38,7
4,5	69,8	54,8	35,2	32,5	67,2	68,2	58	36,3
5	65,5	52,6	33,5	30,7	62,9	63,9	55,8	34,2
6	58,3	48,5	30,3	27,9	55,8	56,8	52	30,7
7	52,5	44,6	27,5	25,3	50	51,1	48,7	28,1
8	47,5	41,1	25,1	23	45,3	46,4	45,5	25,6
9	43	38,1	23,2	21,2	41,4	42,4	42,3	23,4
10	39	35,4	21,6	19,7	37,6	38,8	39,4	21,6
12	31,8	30,9	19,1	17,4	30,2	31,6	32,6	18,8
14	25,3	26,2	17	15,4	23,6	25	26,1	16,7
16	20,7	21,5	15,5	13,9	19,1	20,3	21,4	14,9
18	12,6	13,2	13,5	12,9	15,6	16,9	18	13,5
20					13,1	14,3	15,3	12,4
22					11,1	10,1	10,9	11,2
Udzwig na poziomo (t)	7,9	8,5	8,8	8,4	4,2	5,5	6,3	6,6
Pojedyncze zblocze hakowe	11	8	6	5	10	10	9	6
Kod LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	38,5 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	24,8	25,7	29,3	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
Promien (m)								
3	44,2	40,6						
3,5	41,7	38,3	58,6	57,3	45,7	42,7	42,6	
4	39,2	36,2	58,2	56,6	44,2	40,3	41,1	33,3
4,5	36,9	34,3	57,9	55,9	41,9	38,1	39,1	31,4
5	34,9	32,6	57,3	55,2	39,6	36,2	37,2	29,7
6	31,4	29,7	55,3	53,7	35,4	32,8	33,7	26,6
7	28,7	27,3	49,6	50,6	32	30	30,8	24,1
8	26,1	25	44,9	46	29,1	27,6	28,3	22,1
9	23,8	22,8	41	42,1	26,8	25,7	26,3	20,4
10	21,9	21	37,7	38,8	24,7	23,8	24,4	18,9
12	19	18,1	31	32,3	21	20,5	21,1	16,2
14	16,8	16	24,3	25,7	18,3	18,1	18,7	14,2
16	15	14,3	19,7	21	16,3	16	16,9	12,8
18	13,5	12,9	16,2	17,6	14,7	14,4	15,3	11,6
20	12,3	11,7	13,6	14,9	13,2	13	14	10,5
22	11,5	10,8	11,6	12,8	12	11,9	12,9	9,6
24			9,9	11,2	11,1	11	12	8,9
26			8,6	8,7	9	9,3	9,5	8,4
Udzwig na poziomo (t)	6,8	6,5	3,2	4,4	4,7	5	5,2	5,4
Pojedyncze zblocze hakowe	6	5	8	8	6	6	6	5
Kod LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 3 (%)	0	0	45	45	90	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	45	45	45	90	45	90
Tele 5 (%)	90	100	0	45	45	45	90	90

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	38,5 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	31	33,4	33	33	33	33	33	35,1
Promien (m)								
4	29,9							
4,5	28,3	44,8	44,5	40,4	37,5	34,4	31,2	
5	26,7	44,5	43,4	39	36,9	33,1	30	25,8
6	24	43,9	40,2	36,1	34,8	30,3	27,6	24,5
7	21,7	43,3	37	33,3	32,2	27,6	25,2	22,6
8	19,9	42,3	34	30,7	29,9	25,3	23,2	20,8
9	18,3	40,6	31,2	28,4	27,9	23,2	21,5	19,2
10	17	37,6	28,9	26,4	26,1	21,5	20	17,9
12	14,6	31,8	24,9	23	23,1	18,6	17,6	15,8
14	12,8	25	21,6	20,1	20,4	16,1	15,5	13,9
16	11,4	20,4	19	17,9	18,4	14,2	13,9	12,4
18	10,3	16,9	17,1	16,2	16,8	12,7	12,7	11,2
20	9,4	14,3	14,7	14,8	15,5	11,5	11,6	10,3
22	8,5	12,2	12,6	12,9	13,3	10,5	10,6	9,5
24	7,9	10,5	10,9	11,2	11,6	9,6	9,7	8,7
26	7,3	9,2	9,5	9,8	10,3	8,8	8,9	8,1
28	6,9	8	8,4	8,7	9,1	8,2	8,4	7,6
30		7,1	7	7,2	7,6	7,7	7,8	7,2
32								6,9
Udzwig na poziomo (t)	4,9	2,6	3	3,3	3,7	3,8	4,1	3,8
Pojedyncze zblocze hakowe	4	6	6	5	5	5	4	4
Kod LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	45	90	45	45	0	0	0
Tele 3 (%)	0	45	45	90	45	90	45	45
Tele 4 (%)	100	45	45	45	45	90	90	100
Tele 5 (%)	100	45	45	45	90	45	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	38,5 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	37,1	37,5	37,5	37,1	37,1	37,1	37,1	40,6
Promien (m)								
6	36	34,6	31,6	33,4	29,6	28,2	26,1	
7	35,7	34,1	31	31,6	27,7	26,4	24,4	20,6
8	34,3	32,8	29,8	29,5	25,9	24,5	22,6	20
9	32,6	31,2	28,6	27,5	24,1	22,8	21	19,2
10	30,7	29,5	27,1	25,6	22,4	21,3	19,5	18
12	26,7	26,1	24,3	22,2	19,7	18,9	16,9	15,8
14	23,3	23,2	22	19,5	17,4	16,9	14,9	14
16	20	20,3	19,9	17,1	15,4	15,2	13,1	12,4
18	16,5	16,8	17,5	15,2	13,8	13,8	11,7	11,1
20	13,9	14,1	14,8	13,7	12,6	12,7	10,5	9,9
22	11,8	12	12,7	12,4	11,5	11,7	9,6	9
24	10,2	10,4	11,1	11	10,6	10,8	8,8	8,3
26	8,8	9	9,7	9,6	9,8	10	8,1	7,6
28	7,6	7,8	8,5	8,5	8,9	9,2	7,4	7
30	6,6	6,8	7,5	7,5	7,9	8,3	6,9	6,4
32	5,7	6	6,7	6,6	7,1	7,4	6,5	6
34	5	5,2	5,9	5,8	6,2	6,5	6,1	5,6
36								5,3
Udzwig na poziomo (t)	1,4	1,6	2,1	2,2	2,6	2,9	3,2	2,6
Pojedyncze zblocze hakowe	5	5	4	5	4	4	4	3
Kod LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	45	90	45	90	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	45	45	90	90	45	90	100
Tele 4 (%)	45	45	45	45	90	90	90	100
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	90	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	38,5 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	41,2	41,6	41,6	41,2	41,2	44,7	45,3	45,7
Promien (m)								
7	28	26,7	25,1	25,8	23,1			
8	27,8	26,4	24,1	24,8	22,1	18,3	22,1	21
9	27,4	25,9	23,1	23,7	20,9	18	22	20,9
10	26,3	24,7	21,9	22,5	19,7	17,6	21,8	20,6
12	23,9	22,5	19,8	20,1	17,5	16	20,7	19,4
14	21,3	20,2	18	17,8	15,6	14,4	19	17,8
16	19	18,2	16,4	15,9	14	13	17,3	16,2
18	16,5	16,4	14,9	14,1	12,5	11,8	15,7	14,8
20	13,8	14,3	13,7	12,7	11,3	10,6	14	13,5
22	11,7	12,2	12,6	11,5	10,3	9,7	11,9	12,3
24	10,1	10,5	11,3	10,5	9,5	8,9	10,2	10,8
26	8,7	9,1	9,9	9,6	8,8	8,2	8,9	9,4
28	7,5	7,9	8,7	8,7	8,2	7,6	7,6	8,2
30	6,4	6,9	7,8	7,7	7,6	7,1	6,6	7,2
32	5,6	6	6,9	6,8	7,1	6,6	5,7	6,3
34	4,8	5,3	6,1	6	6,6	6,1	5	5,6
36	4,2	4,6	5,5	5,4	6	5,7	4,3	4,9
38	3,6	4,1	4,9	4,8	5,4	5,4	3,7	4,3
40						5	3,2	3,8
42							2,8	3,3
Udzwig na poziomo (t)			1,6	1,6	2,2	1,7		
Pojedyncze zblocze hakowe	4	4	4	4	3	3	3	3
Kod LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	90	90	45	90	45	45	90	90
Tele 3 (%)	45	90	45	90	90	100	90	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	100	45	90
Tele 5 (%)	45	45	90	45	90	100	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	38,5 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	45,7	45,3	50,2	49,4	49,8	54,7	53,5	59,8
Promien (m)								
8	20,1	19,9						
9	19,7	19,7	15,1	17,8	17,2			
10	19,2	19	15	17,7	17,1	12,9	14,5	
12	17,6	17,4	14,8	17,6	16,8	12,8	14,5	10,5
14	16,1	15,8	14,2	16,8	15,9	12,7	14,4	10,5
16	14,6	14,4	13,2	15,7	14,8	12,4	13,9	10,5
18	13,3	13,1	12,1	14,4	13,7	12	13,2	10,5
20	12,2	12	11,1	13,2	12,7	11,3	12,5	10,4
22	11,1	10,9	10,1	12,1	11,7	10,5	11,6	10
24	10,3	10	9,2	10,5	10,7	9,7	10,7	9,5
26	9,6	9,2	8,4	9,2	9,7	8,9	9,5	8,9
28	8,7	8,4	7,7	8	8,6	8,2	8,3	8,2
30	7,8	7,8	7,1	6,9	7,6	7,6	7,3	7,3
32	6,9	7,2	6,6	6	6,7	6,8	6,4	6,4
34	6,1	6,4	6,1	5,3	5,9	6	5,6	5,6
36	5,4	5,7	5,7	4,6	5,2	5,3	4,9	4,9
38	4,8	5,1	5,1	4	4,6	4,7	4,3	4,3
40	4,3	4,6	4,6	3,5	4,1	4,2	3,8	3,8
42	3,9	4,1	4,1	3	3,6	3,7	3,3	3,3
44			3,7	2,6	3,2	3,3	2,9	2,9
46			3,3	2,2	2,8	2,9	2,5	2,5
48						2,6	2,2	2,1
50						2,2	1,9	1,8
54								1,3
Udzwig na poziomo (t)	1	1,3						
Pojedyncze zblocze hakowe	3	3	2	3	3	2	2	2
Kod LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	45	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	90	100	45	90	100	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	31,6 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	12,5	17	16,6	16,6	16,6	16,6	21,1	20,7
Promien (m)								
3	91,7	87,7	88,4	88,8	89,2	58,7	85,1	86,3
3,5	84,6	80,9	81,7	82,1	82,5	55,7	79	79,9
4	77,8	75,2	75,9	76,3	76,7	52,9	73,2	74,1
4,5	72	70,1	70,9	71,3	71,7	50,3	68,3	69,2
5	66,9	65,7	66,5	66,9	67,3	47,8	63,9	64,8
6	58,5	57,9	58,4	58,9	59,2	43,7	56,7	57,6
7	51,8	51,2	51,7	52,2	52,5	40,4	50,9	51,8
8	46,4	45,7	46,3	46,7	47,1	37,6	45,7	46,5
9	39,1	40,1	40,8	41,3	41,8	35,3	40,1	41,1
10		35,4	36,2	36,8	37,3	33,1	35,4	36,6
12		26,1	27	27,7	28,3	28,8	26,1	27,3
14		20,1					20	21,2
16							15,9	17
18							12,9	11,8
Udzwig na poziomo (t)	15,7	9,1	10,1	10,6	11	11,4	6	7,2
Pojedyncze zblocze hakowe	12	12	12	12	12	8	11	11
Kod LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	45
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	31,6 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	20,7	20,7	20,7	21,6	25,2	24,8	24,8	24,8
Promien (m)								
3	86,9	63,1	42,5	39,4	74,9	76,4	65,5	44,3
3,5	80,5	60	39,7	36,7	74,6	75,6	62,9	41,3
4	74,8	57,3	37,4	34,5	71,9	73,1	60,4	38,7
4,5	69,8	54,8	35,2	32,5	67,2	68,2	58	36,3
5	65,5	52,6	33,5	30,7	62,9	63,9	55,8	34,2
6	58,3	48,5	30,3	27,9	55,8	56,8	52	30,7
7	52,5	44,6	27,5	25,3	50	51,1	48,7	28,1
8	47,2	41,1	25,1	23	45,3	46,4	45,5	25,6
9	41,9	38,1	23,2	21,2	40,5	41,7	42,3	23,4
10	37,4	35,4	21,6	19,7	36	37,2	38,1	21,6
12	28,4	29,4	19,1	17,4	26,6	28	29,3	18,8
14	22,2	23,2	17	15,4	20,5	21,9	23,1	16,7
16	17,9	18,8	15,5	13,9	16,3	17,6	18,7	14,9
18	12,6	13,2	13,5	12,9	13,2	14,5	15,6	13,5
20					10,9	12,2	13,2	12,4
22					9,2	10,1	10,9	11,2
Udzwig na poziomo (t)	7,9	8,5	8,8	8,4	4,2	5,5	6,3	6,6
Pojedyncze zblocze hakowe	11	8	6	5	10	10	9	6
Kod LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	31,6 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	24,8	25,7	29,3	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
Promien (m)								
3	44,2	40,6						
3,5	41,7	38,3	58,6	57,3	45,7	42,7	42,6	
4	39,2	36,2	58,2	56,6	44,2	40,3	41,1	33,3
4,5	36,9	34,3	57,9	55,9	41,9	38,1	39,1	31,4
5	34,9	32,6	57,3	55,2	39,6	36,2	37,2	29,7
6	31,4	29,7	55,3	53,7	35,4	32,8	33,7	26,6
7	28,7	27,3	49,6	50,6	32	30	30,8	24,1
8	26,1	25	44,9	46	29,1	27,6	28,3	22,1
9	23,8	22,8	41	42,1	26,8	25,7	26,3	20,4
10	21,9	21	36,3	37,8	24,7	23,8	24,4	18,9
12	19	18,1	27,3	28,8	21	20,5	21,1	16,2
14	16,8	16	21,2	22,7	18,3	18,1	18,7	14,2
16	15	14,3	16,9	18,3	16,3	16	16,9	12,8
18	13,5	12,9	13,8	15,2	14,7	14,4	15,3	11,6
20	12,3	11,7	11,5	12,8	13,2	13	13,7	10,5
22	11,5	10,8	9,7	10,9	11,3	11,6	11,8	9,6
24			8,2	9,5	9,8	10,1	10,3	8,9
26			7	8,3	8,6	8,9	9,1	8,4
Udzwig na poziomo (t)	6,8	6,5	3,2	4,4	4,7	5	5,2	5,4
Pojedyncze zblocze hakowe	6	5	8	8	6	6	6	5
Kod LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 3 (%)	0	0	45	45	90	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	45	45	45	90	45	90
Tele 5 (%)	90	100	0	45	45	45	90	90

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	31,6 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	31	33,4	33	33	33	33	33	35,1
Promien (m)								
4	29,9							
4,5	28,3	44,8	44,5	40,4	37,5	34,4	31,2	
5	26,7	44,5	43,4	39	36,9	33,1	30	25,8
6	24	43,9	40,2	36,1	34,8	30,3	27,6	24,5
7	21,7	43,3	37	33,3	32,2	27,6	25,2	22,6
8	19,9	42,3	34	30,7	29,9	25,3	23,2	20,8
9	18,3	40,6	31,2	28,4	27,9	23,2	21,5	19,2
10	17	35,8	28,9	26,4	26,1	21,5	20	17,9
12	14,6	28,1	24,9	23	23,1	18,6	17,6	15,8
14	12,8	22	21,6	20,1	20,4	16,1	15,5	13,9
16	11,4	17,6	18,1	17,9	18,4	14,2	13,9	12,4
18	10,3	14,5	14,9	15,3	15,7	12,7	12,7	11,2
20	9,4	12,1	12,5	12,9	13,3	11,5	11,6	10,3
22	8,5	10,3	10,7	11	11,4	10,5	10,6	9,5
24	7,9	8,8	9,2	9,5	9,9	9,6	9,7	8,7
26	7,3	7,6	8	8,3	8,7	8,8	8,9	8,1
28	6,9	6,5	6,9	7,3	7,7	7,8	8,2	7,6
30		5,7	6,1	6,4	6,9	6,9	7,4	7,2
32								6,7
Udzwig na poziomo (t)	4,9	2,6	3	3,3	3,7	3,8	4,1	3,8
Pojedyncze zblocze hakowe	4	6	6	5	5	5	4	4
Kod LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	45	90	45	45	0	0	0
Tele 3 (%)	0	45	45	90	45	90	45	45
Tele 4 (%)	100	45	45	45	45	90	90	100
Tele 5 (%)	100	45	45	45	90	45	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	31,6 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	37,1	37,5	37,5	37,1	37,1	37,1	37,1	40,6
Promien (m)								
6	36	34,6	31,6	33,4	29,6	28,2	26,1	
7	35,7	34,1	31	31,6	27,7	26,4	24,4	20,6
8	34,3	32,8	29,8	29,5	25,9	24,5	22,6	20
9	32,6	31,2	28,6	27,5	24,1	22,8	21	19,2
10	30,7	29,5	27,1	25,6	22,4	21,3	19,5	18
12	26,7	26,1	24,3	22,2	19,7	18,9	16,9	15,8
14	21,5	21,8	22	19,5	17,4	16,9	14,9	14
16	17,2	17,5	18,3	17,1	15,4	15,2	13,1	12,4
18	14,1	14,4	15,1	15,1	13,8	13,8	11,7	11,1
20	11,8	12	12,7	12,7	12,6	12,7	10,5	9,9
22	9,9	10,2	10,8	10,8	11,3	11,6	9,6	9
24	8,4	8,7	9,3	9,3	9,8	10,1	8,8	8,3
26	7,1	7,4	8,1	8,1	8,5	8,8	8,1	7,6
28	6,1	6,3	7,1	7	7,5	7,8	7,4	7
30	5,2	5,4	6,1	6,1	6,6	6,9	6,9	6,4
32	4,4	4,7	5,4	5,3	5,8	6,2	6,5	6
34	3,8	4	4,7	4,7	5,1	5,5	5,8	5,6
36								5,3
Udzwig na poziomo (t)	1,4	1,6	2,1	2,2	2,6	2,9	3,2	2,6
Pojedyncze zblocze hakowe	5	5	4	5	4	4	4	3
Kod LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	45	90	45	90	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	45	45	90	90	45	90	100
Tele 4 (%)	45	45	45	45	90	90	90	100
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	90	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	31,6 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	41,2	41,6	41,6	41,2	41,2	44,7	45,3	45,7
Promien (m)								
7	28	26,7	25,1	25,8	23,1			
8	27,8	26,4	24,1	24,8	22,1	18,3	22,1	21
9	27,4	25,9	23,1	23,7	20,9	18	22	20,9
10	26,3	24,7	21,9	22,5	19,7	17,6	21,8	20,6
12	23,9	22,5	19,8	20,1	17,5	16	20,7	19,4
14	21,2	20,2	18	17,8	15,6	14,4	19	17,8
16	17,2	17,6	16,4	15,9	14	13	17,3	16,2
18	14	14,5	14,9	14,1	12,5	11,8	14,2	14,8
20	11,7	12,1	13	12,7	11,3	10,6	11,9	12,4
22	9,8	10,3	11,1	11	10,3	9,7	10	10,6
24	8,3	8,8	9,6	9,5	9,5	8,9	8,5	9,1
26	7	7,5	8,4	8,3	8,8	8,2	7,2	7,8
28	6	6,4	7,3	7,2	7,8	7,6	6,1	6,7
30	5	5,5	6,4	6,3	6,9	7	5,2	5,8
32	4,3	4,7	5,6	5,5	6,1	6,2	4,4	5
34	3,6	4,1	4,9	4,8	5,4	5,5	3,7	4,3
36	3	3,5	4,3	4,2	4,8	4,9	3,2	3,7
38	2,6	3	3,8	3,7	4,3	4,4	2,6	3,2
40						3,9	2,2	2,8
42							1,8	2,4
Udzwig na poziomo (t)			1,6	1,6	2,2	1,7		
Pojedyncze zblocze hakowe	4	4	4	4	3	3	3	3
Kod LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	90	90	45	90	45	45	90	90
Tele 3 (%)	45	90	45	90	90	100	90	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	100	45	90
Tele 5 (%)	45	45	90	45	90	100	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	31,6 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	45,7	45,3	50,2	49,4	49,8	54,7	53,5	59,8
Promien (m)								
8	20,1	19,9						
9	19,7	19,7	15,1	17,8	17,2			
10	19,2	19	15	17,7	17,1	12,9	14,5	
12	17,6	17,4	14,8	17,6	16,8	12,8	14,5	10,5
14	16,1	15,8	14,2	16,8	15,9	12,7	14,4	10,5
16	14,6	14,4	13,2	15,7	14,8	12,4	13,9	10,5
18	13,3	13,1	12,1	14,4	13,7	12	13,2	10,5
20	12,2	12	11,1	12,2	12,7	11,3	12,5	10,4
22	11,1	10,9	10,1	10,3	10,9	10,5	10,7	10
24	9,6	9,9	9,2	8,8	9,4	9,5	9,2	9,1
26	8,3	8,6	8,4	7,6	8,2	8,3	7,9	7,9
28	7,3	7,6	7,6	6,5	7,1	7,2	6,8	6,8
30	6,4	6,7	6,7	5,5	6,2	6,3	5,9	5,9
32	5,6	5,9	5,9	4,7	5,4	5,5	5,1	5,1
34	4,9	5,2	5,2	4,1	4,7	4,8	4,4	4,4
36	4,3	4,6	4,6	3,4	4,1	4,2	3,8	3,8
38	3,7	4	4	2,9	3,5	3,7	3,3	3,2
40	3,3	3,6	3,6	2,5	3,1	3,2	2,8	2,8
42	2,9	3,2	3,1	2	2,6	2,7	2,4	2,3
44			2,8	1,7	2,3	2,4	2	1,9
46			2,5	1,3	2	2	1,6	1,6
48						1,7	1,3	1,3
50						1,4	1,1	1
Udzwig na poziomo (t)	1	1,3						
Pojedyncze zblocze hakowe	3	3	2	3	3	2	2	2
Kod LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	45	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	90	100	45	90	100	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	27,9 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	12,5	17	16,6	16,6	16,6	16,6	21,1	20,7
Promien (m)								
3	91,7	87,7	88,4	88,8	89,2	58,7	85,1	86,3
3,5	84,3	80,9	81,7	82,1	82,5	55,7	79	79,9
4	77,6	75,2	75,9	76,3	76,7	52,9	73,2	74,1
4,5	71,8	70,1	70,9	71,3	71,7	50,3	68,3	69,2
5	66,7	65,7	66,5	66,9	67,3	47,8	63,9	64,8
6	58,3	57,7	58,2	58,6	59	43,7	56,7	57,6
7	51,6	51	51,5	52	52,3	40,4	50,9	51,8
8	45,3	44,6	45,3	45,8	46,3	37,6	44,6	45,6
9	39,1	39,1	39,8	40,3	40,8	35,3	39,1	40,1
10		32,7	33,6	34,4	35,1	33,1	32,7	34,1
12		23,8	24,7	25,5	26,1	26,7	23,8	25,1
14		18,2					18,1	19,3
16							14,2	15,4
18							11,5	11,8
Udzwig na poziomo (t)	15,7	9,1	10,1	10,6	11	11,4	6	7,2
Pojedyncze zblocze hakowe	12	12	12	12	12	8	11	11
Kod LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	45
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	27,9 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	20,7	20,7	20,7	21,6	25,2	24,8	24,8	24,8
Promien (m)								
3	86,9	63,1	42,5	39,4	74,9	76,4	65,5	44,3
3,5	80,5	60	39,7	36,7	74,6	75,6	62,9	41,3
4	74,8	57,3	37,4	34,5	71,9	73,1	60,4	38,7
4,5	69,8	54,8	35,2	32,5	67,2	68,2	58	36,3
5	65,5	52,6	33,5	30,7	62,9	63,9	55,8	34,2
6	58,3	48,5	30,3	27,9	55,8	56,8	52	30,7
7	52,4	44,6	27,5	25,3	50	51,1	48,7	28,1
8	46,5	41,1	25,1	23	45,1	46,2	45,5	25,6
9	41	38,1	23,2	21,2	39,6	40,7	41,7	23,4
10	35,2	35,4	21,6	19,7	33,2	34,8	36,2	21,6
12	26,2	27,2	19,1	17,4	24,3	25,8	27,1	18,8
14	20,3	21,2	17	15,4	18,5	19,9	21,1	16,7
16	16,3	17,2	15,5	13,9	14,6	16	17,1	14,9
18	12,6	13,2	13,5	12,9	11,8	13,1	14,1	13,5
20					9,7	10,9	12	12,3
22					8	9,3	10,3	10,6
Udzwig na poziomo (t)	7,9	8,5	8,8	8,4	4,2	5,5	6,3	6,6
Pojedyncze zblocze hakowe	11	8	6	5	10	10	9	6
Kod LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	27,9 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	24,8	25,7	29,3	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
Promien (m)								
3	44,2	40,6						
3,5	41,7	38,3	58,6	57,3	45,7	42,7	42,6	
4	39,2	36,2	58,2	56,6	44,2	40,3	41,1	33,3
4,5	36,9	34,3	57,9	55,9	41,9	38,1	39,1	31,4
5	34,9	32,6	57,3	55,2	39,6	36,2	37,2	29,7
6	31,4	29,7	55,3	53,7	35,4	32,8	33,7	26,6
7	28,7	27,3	49,6	50,6	32	30	30,8	24,1
8	26,1	25	44,9	46	29,1	27,6	28,3	22,1
9	23,8	22,8	38,7	40,8	26,8	25,7	26,3	20,4
10	21,9	21	33,7	35,7	24,7	23,8	24,4	18,9
12	19	18,1	25,1	26,7	21	20,5	21,1	16,2
14	16,8	16	19,2	20,7	18,3	18,1	18,7	14,2
16	15	14,3	15,3	16,7	16,3	16	16,9	12,8
18	13,5	12,9	12,4	13,7	14,2	14,4	14,7	11,6
20	12,3	11,7	10,2	11,5	11,9	12,2	12,5	10,5
22	10,9	10,8	8,5	9,8	10,2	10,5	10,7	9,6
24			7,1	8,5	8,8	9,1	9,3	8,9
26			6	7,4	7,7	8	8,2	8,4
Udzwig na poziomo (t)	6,8	6,5	3,2	4,4	4,7	5	5,2	5,4
Pojedyncze zblocze hakowe	6	5	8	8	6	6	6	5
Kod LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 3 (%)	0	0	45	45	90	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	45	45	45	90	45	90
Tele 5 (%)	90	100	0	45	45	45	90	90

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	27,9 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	31	33,4	33	33	33	33	33	35,1
Promien (m)								
4	29,9							
4,5	28,3	44,8	44,5	40,4	37,5	34,4	31,2	
5	26,7	44,5	43,4	39	36,9	33,1	30	25,8
6	24	43,9	40,2	36,1	34,8	30,3	27,6	24,5
7	21,7	43,3	37	33,3	32,2	27,6	25,2	22,6
8	19,9	42,3	34	30,7	29,9	25,3	23,2	20,8
9	18,3	38	31,2	28,4	27,9	23,2	21,5	19,2
10	17	33,3	28,9	26,4	26,1	21,5	20	17,9
12	14,6	25,9	24,9	23	23,1	18,6	17,6	15,8
14	12,8	20	20,5	20,1	20,4	16,1	15,5	13,9
16	11,4	16	16,4	16,8	17,3	14,2	13,9	12,4
18	10,3	13,1	13,5	13,9	14,3	12,7	12,7	11,2
20	9,4	10,9	11,3	11,6	12,1	11,5	11,6	10,3
22	8,5	9,2	9,6	9,9	10,3	10,4	10,6	9,5
24	7,9	7,8	8,2	8,5	8,9	9	9,5	8,7
26	7,3	6,6	7	7,4	7,8	7,9	8,3	8,1
28	6,9	5,6	6	6,4	6,9	6,9	7,4	7,5
30		4,8	5,2	5,6	6	6,1	6,6	6,6
32								6
Udzwig na poziomo (t)	4,9	2,6	3	3,3	3,7	3,8	4,1	3,8
Pojedyncze zblocze hakowe	4	6	6	5	5	5	4	4
Kod LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	45	90	45	45	0	0	0
Tele 3 (%)	0	45	45	90	45	90	45	45
Tele 4 (%)	100	45	45	45	45	90	90	100
Tele 5 (%)	100	45	45	45	90	45	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	27,9 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	37,1	37,5	37,5	37,1	37,1	37,1	37,1	40,6
Promien (m)								
6	36	34,6	31,6	33,4	29,6	28,2	26,1	
7	35,7	34,1	31	31,6	27,7	26,4	24,4	20,6
8	34,3	32,8	29,8	29,5	25,9	24,5	22,6	20
9	32,6	31,2	28,6	27,5	24,1	22,8	21	19,2
10	30,7	29,5	27,1	25,6	22,4	21,3	19,5	18
12	24,8	25,1	24,3	22,2	19,7	18,9	16,9	15,8
14	19,6	19,9	20,7	19,5	17,4	16,9	14,9	14
16	15,6	15,9	16,6	16,6	15,4	15,2	13,1	12,4
18	12,7	13	13,7	13,6	13,8	13,8	11,7	11,1
20	10,5	10,8	11,5	11,4	11,9	12,3	10,5	9,9
22	8,8	9,1	9,7	9,7	10,2	10,5	9,6	9
24	7,4	7,6	8,3	8,3	8,8	9,1	8,8	8,3
26	6,2	6,4	7,2	7,1	7,6	7,9	8,1	7,6
28	5,2	5,4	6,2	6,1	6,6	7	7,3	7
30	4,3	4,6	5,3	5,3	5,8	6,1	6,4	6,4
32	3,6	3,9	4,6	4,5	5	5,4	5,7	5,8
34	3,1	3,3	4	3,9	4,4	4,8	5,1	5,2
36								4,6
Udzwig na poziomo (t)	1,4	1,6	2,1	2,2	2,6	2,9	3,2	2,6
Pojedyncze zblocze hakowe	5	5	4	5	4	4	4	3
Kod LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	45	90	45	90	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	45	45	90	90	45	90	100
Tele 4 (%)	45	45	45	45	90	90	90	100
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	90	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	27,9 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	41,2	41,6	41,6	41,2	41,2	44,7	45,3	45,7
Promien (m)								
7	28	26,7	25,1	25,8	23,1			
8	27,8	26,4	24,1	24,8	22,1	18,3	22,1	21
9	27,4	25,9	23,1	23,7	20,9	18	22	20,9
10	26,3	24,7	21,9	22,5	19,7	17,6	21,8	20,6
12	23,8	22,5	19,8	20,1	17,5	16	20,7	19,4
14	19,3	19,9	18	17,8	15,6	14,4	18,9	17,8
16	15,5	16	16,4	15,9	14	13	15,7	16,2
18	12,6	13,1	14	13,9	12,5	11,8	12,8	13,4
20	10,4	10,9	11,8	11,6	11,3	10,6	10,6	11,2
22	8,7	9,2	10	9,9	10,3	9,7	8,9	9,5
24	7,3	7,8	8,6	8,5	9,1	8,9	7,5	8,1
26	6,1	6,5	7,4	7,3	7,9	8	6,2	6,9
28	5,1	5,5	6,4	6,3	6,9	7,1	5,2	5,9
30	4,2	4,7	5,6	5,5	6,1	6,2	4,4	5
32	3,5	4	4,8	4,7	5,3	5,5	3,7	4,3
34	2,9	3,4	4,2	4,1	4,7	4,8	3	3,6
36	2,4	2,8	3,6	3,6	4,2	4,3	2,5	3,1
38	1,9	2,4	3,2	3,1	3,7	3,8	2	2,6
40						3,3	1,6	2,2
42							1,2	1,8
Udzwig na poziomo (t)			1,6	1,6	2,2	1,7		
Pojedyncze zblocze hakowe	4	4	4	4	3	3	3	3
Kod LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	90	90	45	90	45	45	90	90
Tele 3 (%)	45	90	45	90	90	100	90	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	100	45	90
Tele 5 (%)	45	45	90	45	90	100	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	27,9 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	45,7	45,3	50,2	49,4	49,8	54,7	53,5	59,8
Promien (m)								
8	20,1	19,9						
9	19,7	19,7	15,1	17,8	17,2			
10	19,2	19	15	17,7	17,1	12,9	14,5	
12	17,6	17,4	14,8	17,6	16,8	12,8	14,5	10,5
14	16,1	15,8	14,2	16,8	15,9	12,7	14,4	10,5
16	14,6	14,4	13,2	15,7	14,8	12,4	13,9	10,5
18	13,3	13,1	12,1	13,2	13,7	12	13,2	10,5
20	11,7	12	11,1	11	11,6	11,3	11,3	10,4
22	10	10,3	10,1	9,2	9,8	10	9,6	9,5
24	8,6	8,9	8,9	7,8	8,4	8,5	8,2	8,1
26	7,4	7,7	7,7	6,6	7,2	7,4	7	6,9
28	6,4	6,7	6,7	5,6	6,2	6,4	5,9	5,9
30	5,5	5,8	5,9	4,7	5,3	5,5	5,1	5
32	4,8	5,1	5,1	4	4,6	4,7	4,3	4,3
34	4,2	4,5	4,5	3,3	4	4,1	3,7	3,7
36	3,6	3,9	3,9	2,8	3,4	3,5	3,1	3,1
38	3,1	3,4	3,4	2,3	2,9	3	2,6	2,6
40	2,7	3	3	1,9	2,5	2,6	2,2	2,2
42	2,3	2,6	2,6	1,5	2,1	2,2	1,8	1,8
44			2,2	1,1	1,7	1,8	1,4	1,4
46			1,9		1,5	1,5	1,1	1,1
48						1,2		
Udzwig na poziomo (t)	1	1,3						
Pojedyncze zblocze hakowe	3	3	2	3	3	2	2	2
Kod LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	45	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	90	100	45	90	100	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	27,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	12,5	17	16,6	16,6	16,6	16,6	21,1	20,7
Promien (m)								
3	91,7	87,7	88,4	88,8	89,2	58,7	85,1	86,3
3,5	84,2	80,9	81,7	82,1	82,5	55,7	79	79,9
4	77,5	75,2	75,9	76,3	76,7	52,9	73,2	74,1
4,5	71,7	70,1	70,9	71,3	71,7	50,3	68,3	69,2
5	66,6	65,7	66,5	66,9	67,3	47,8	63,9	64,8
6	58,3	57,6	58,2	58,6	59	43,7	56,7	57,6
7	51,6	50,9	51,5	51,9	52,3	40,4	50,9	51,7
8	45,1	44,4	45	45,6	46,1	37,6	44,4	45,4
9	39,1	38,6	39,6	40,1	40,6	35,3	38,6	39,9
10		32,1	33,1	33,9	34,5	33,1	32,1	33,5
12		23,4	24,3	25	25,6	26,2	23,3	24,6
14		17,8					17,7	18,9
16							13,9	15,1
18							11,2	11,8
Udzwig na poziomo (t)	15,7	9,1	10,1	10,6	11	11,4	6	7,2
Pojedyncze zblocze hakowe	12	12	12	12	12	8	11	11
Kod LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	45
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	27,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	20,7	20,7	20,7	21,6	25,2	24,8	24,8	24,8
Promien (m)								
3	86,9	63,1	42,5	39,4	74,9	76,4	65,5	44,3
3,5	80,5	60	39,7	36,7	74,6	75,6	62,9	41,3
4	74,8	57,3	37,4	34,5	71,9	73,1	60,4	38,7
4,5	69,8	54,8	35,2	32,5	67,2	68,2	58	36,3
5	65,5	52,6	33,5	30,7	62,9	63,9	55,8	34,2
6	58,3	48,5	30,3	27,9	55,8	56,8	52	30,7
7	52,4	44,6	27,5	25,3	50	51,1	48,7	28,1
8	46,2	41,1	25,1	23	44,8	46	45,5	25,6
9	40,7	38,1	23,2	21,2	39	40,5	41,5	23,4
10	34,7	35,4	21,6	19,7	32,7	34,3	35,7	21,6
12	25,7	26,8	19,1	17,4	23,8	25,4	26,7	18,8
14	19,9	20,9	17	15,4	18,2	19,6	20,8	16,7
16	16	16,9	15,5	13,9	14,3	15,6	16,7	14,9
18	12,6	13,2	13,5	12,9	11,5	12,8	13,9	13,5
20					9,4	10,7	11,7	12,1
22					7,8	9,1	10,1	10,4
Udzwig na poziomo (t)	7,9	8,5	8,8	8,4	4,2	5,5	6,3	6,6
Pojedyncze zblocze hakowe	11	8	6	5	10	10	9	6
Kod LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	27,1 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	24,8	25,7	29,3	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
Promien (m)								
3	44,2	40,6						
3,5	41,7	38,3	58,6	57,3	45,7	42,7	42,6	
4	39,2	36,2	58,2	56,6	44,2	40,3	41,1	33,3
4,5	36,9	34,3	57,9	55,9	41,9	38,1	39,1	31,4
5	34,9	32,6	57,3	55,2	39,6	36,2	37,2	29,7
6	31,4	29,7	55,3	53,7	35,4	32,8	33,7	26,6
7	28,7	27,3	49,6	50,6	32	30	30,8	24,1
8	26,1	25	44,3	46	29,1	27,6	28,3	22,1
9	23,8	22,8	38,1	40,2	26,8	25,7	26,3	20,4
10	21,9	21	33,1	35,2	24,7	23,8	24,4	18,9
12	19	18,1	24,6	26,2	21	20,5	21,1	16,2
14	16,8	16	18,9	20,3	18,3	18,1	18,7	14,2
16	15	14,3	14,9	16,3	16,3	16	16,9	12,8
18	13,5	12,9	12,1	13,5	13,9	14,2	14,4	11,6
20	12,3	11,7	10	11,3	11,7	12	12,2	10,5
22	10,7	10,8	8,3	9,6	10	10,3	10,5	9,6
24			6,9	8,3	8,6	8,9	9,1	8,9
26			5,8	7,2	7,6	7,8	8	8,3
Udzwig na poziomo (t)	6,8	6,5	3,2	4,4	4,7	5	5,2	5,4
Pojedyncze zblocze hakowe	6	5	8	8	6	6	6	5
Kod LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 3 (%)	0	0	45	45	90	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	45	45	45	90	45	90
Tele 5 (%)	90	100	0	45	45	45	90	90

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	27,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	31	33,4	33	33	33	33	33	35,1
Promien (m)								
4	29,9							
4,5	28,3	44,8	44,5	40,4	37,5	34,4	31,2	
5	26,7	44,5	43,4	39	36,9	33,1	30	25,8
6	24	43,9	40,2	36,1	34,8	30,3	27,6	24,5
7	21,7	43,3	37	33,3	32,2	27,6	25,2	22,6
8	19,9	42,3	34	30,7	29,9	25,3	23,2	20,8
9	18,3	37,4	31,2	28,4	27,9	23,2	21,5	19,2
10	17	32,7	28,9	26,4	26,1	21,5	20	17,9
12	14,6	25,5	24,9	23	23,1	18,6	17,6	15,8
14	12,8	19,6	20,1	20,1	20,4	16,1	15,5	13,9
16	11,4	15,7	16,1	16,5	17	14,2	13,9	12,4
18	10,3	12,8	13,2	13,6	14,1	12,7	12,7	11,2
20	9,4	10,7	11,1	11,4	11,9	11,5	11,6	10,3
22	8,5	9	9,4	9,7	10,1	10,2	10,6	9,5
24	7,9	7,6	8	8,3	8,7	8,8	9,3	8,7
26	7,3	6,4	6,8	7,2	7,6	7,7	8,2	8,1
28	6,9	5,5	5,9	6,2	6,7	6,8	7,2	7,3
30		4,7	5,1	5,4	5,9	6	6,4	6,5
32								5,8
Udzwig na poziomo (t)	4,9	2,6	3	3,3	3,7	3,8	4,1	3,8
Pojedyncze zblocze hakowe	4	6	6	5	5	5	4	4
Kod LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	45	90	45	45	0	0	0
Tele 3 (%)	0	45	45	90	45	90	45	45
Tele 4 (%)	100	45	45	45	45	90	90	100
Tele 5 (%)	100	45	45	45	90	45	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	27,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	37,1	37,5	37,5	37,1	37,1	37,1	37,1	40,6
Promien (m)								
6	36	34,6	31,6	33,4	29,6	28,2	26,1	
7	35,7	34,1	31	31,6	27,7	26,4	24,4	20,6
8	34,3	32,8	29,8	29,5	25,9	24,5	22,6	20
9	32,6	31,2	28,6	27,5	24,1	22,8	21	19,2
10	30,7	29,5	27,1	25,6	22,4	21,3	19,5	18
12	24,3	24,6	24,3	22,2	19,7	18,9	16,9	15,8
14	19,2	19,5	20,3	19,5	17,4	16,9	14,9	14
16	15,3	15,5	16,3	16,3	15,4	15,2	13,1	12,4
18	12,4	12,7	13,4	13,4	13,8	13,8	11,7	11,1
20	10,3	10,5	11,2	11,2	11,7	12	10,5	9,9
22	8,6	8,8	9,5	9,5	9,9	10,3	9,6	9
24	7,1	7,4	8,2	8,1	8,6	8,9	8,8	8,3
26	6	6,2	7	6,9	7,4	7,8	8	7,6
28	5	5,3	6	5,9	6,4	6,8	7,1	7
30	4,2	4,4	5,2	5,1	5,6	6	6,3	6,4
32	3,5	3,7	4,4	4,4	4,9	5,3	5,6	5,6
34	2,9	3,2	3,9	3,8	4,3	4,7	5	5
36								4,5
Udzwig na poziomo (t)	1,4	1,6	2,1	2,2	2,6	2,9	3,2	2,6
Pojedyncze zblocze hakowe	5	5	4	5	4	4	4	3
Kod LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	45	90	45	90	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	45	45	90	90	45	90	100
Tele 4 (%)	45	45	45	45	90	90	90	100
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	90	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	27,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	41,2	41,6	41,6	41,2	41,2	44,7	45,3	45,7
Promien (m)								
7	28	26,7	25,1	25,8	23,1			
8	27,8	26,4	24,1	24,8	22,1	18,3	22,1	21
9	27,4	25,9	23,1	23,7	20,9	18	22	20,9
10	26,3	24,7	21,9	22,5	19,7	17,6	21,8	20,6
12	23,3	22,5	19,8	20,1	17,5	16	20,7	19,4
14	18,9	19,5	18	17,8	15,6	14,4	18,6	17,8
16	15,2	15,7	16,4	15,9	14	13	15,4	16
18	12,4	12,8	13,7	13,6	12,5	11,8	12,5	13,1
20	10,2	10,7	11,5	11,4	11,3	10,6	10,4	11
22	8,5	9	9,8	9,7	10,3	9,7	8,7	9,3
24	7,1	7,5	8,4	8,3	8,9	8,9	7,2	7,9
26	5,9	6,4	7,3	7,2	7,7	7,9	6,1	6,7
28	4,9	5,4	6,3	6,2	6,8	6,9	5,1	5,7
30	4,1	4,5	5,4	5,3	5,9	6,1	4,2	4,8
32	3,4	3,8	4,7	4,6	5,2	5,3	3,5	4,1
34	2,8	3,2	4	4	4,6	4,7	2,9	3,5
36	2,2	2,7	3,5	3,4	4	4,1	2,4	2,9
38	1,8	2,2	3	3	3,6	3,6	1,9	2,5
40						3,2	1,5	2
42							1,1	1,7
Udzwig na poziomo (t)			1,6	1,6	2,2	1,7		
Pojedyncze zblocze hakowe	4	4	4	4	3	3	3	3
Kod LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	90	90	45	90	45	45	90	90
Tele 3 (%)	45	90	45	90	90	100	90	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	100	45	90
Tele 5 (%)	45	45	90	45	90	100	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	27,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	45,7	45,3	50,2	49,4	49,8	54,7	53,5	59,8
Promien (m)								
8	20,1	19,9						
9	19,7	19,7	15,1	17,8	17,2			
10	19,2	19	15	17,7	17,1	12,9	14,5	
12	17,6	17,4	14,8	17,6	16,8	12,8	14,5	10,5
14	16,1	15,8	14,2	16,8	15,9	12,7	14,4	10,5
16	14,6	14,4	13,2	15,3	14,8	12,4	13,9	10,5
18	13,3	13,1	12,1	12,9	13,5	12	13,1	10,5
20	11,5	11,8	11,1	10,7	11,3	11,3	11,1	10,4
22	9,8	10,1	10,1	9	9,6	9,7	9,4	9,2
24	8,4	8,7	8,7	7,6	8,2	8,3	8	7,9
26	7,2	7,5	7,5	6,4	7	7,2	6,8	6,7
28	6,2	6,5	6,6	5,4	6	6,2	5,8	5,7
30	5,4	5,7	5,7	4,6	5,2	5,3	4,9	4,9
32	4,7	5	5	3,8	4,4	4,6	4,2	4,2
34	4	4,3	4,3	3,2	3,8	3,9	3,5	3,5
36	3,5	3,8	3,8	2,6	3,3	3,4	3	3
38	3	3,3	3,3	2,2	2,8	2,9	2,5	2,5
40	2,6	2,9	2,9	1,7	2,3	2,5	2,1	2
42	2,2	2,5	2,5	1,4	2	2,1	1,7	1,6
44			2,1	1	1,6	1,7	1,3	1,3
46			1,8		1,4	1,4	1	
48						1,1		
Udzwig na poziomo (t)	1	1,3						
Pojedyncze zblocze hakowe	3	3	2	3	3	2	2	2
Kod LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	45	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	90	100	45	90	100	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	26,2 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	12,5	17	16,6	16,6	16,6	16,6	21,1	20,7
Promien (m)								
3	91,7	87,7	88,4	88,8	89,2	58,7	85,1	86,3
3,5	84,1	80,9	81,7	82,1	82,5	55,7	79	79,9
4	77,4	75,2	75,9	76,3	76,7	52,9	73,2	74,1
4,5	71,6	70,1	70,9	71,3	71,7	50,3	68,3	69,2
5	66,6	65,7	66,5	66,9	67,2	47,8	63,9	64,8
6	58,2	57,6	58,1	58,5	58,9	43,7	56,7	57,6
7	51,5	50,9	51,4	51,9	52,3	40,4	50,9	51,7
8	44,8	44,1	44,8	45,4	45,8	37,6	44,1	45,1
9	39,1	37,9	38,9	39,8	40,4	35,3	37,9	39,4
10		31,5	32,5	33,3	33,9	33,1	31,5	32,9
12		22,8	23,7	24,5	25,1	25,7	22,8	24,1
14		17,4					17,3	18,5
16							13,5	14,7
18							10,9	11,8
Udzwig na poziomo (t)	15,7	9,1	10,1	10,6	11	11,4	6	7,2
Pojedyncze zblocze hakowe	12	12	12	12	12	8	11	11
Kod LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	45
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	26,2 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	20,7	20,7	20,7	21,6	25,2	24,8	24,8	24,8
Promien (m)								
3	86,9	63,1	42,5	39,4	74,9	76,4	65,5	44,3
3,5	80,5	60	39,7	36,7	74,6	75,6	62,9	41,3
4	74,8	57,3	37,4	34,5	71,9	73,1	60,4	38,7
4,5	69,8	54,8	35,2	32,5	67,2	68,2	58	36,3
5	65,5	52,6	33,5	30,7	62,9	63,9	55,8	34,2
6	58,3	48,5	30,3	27,9	55,8	56,8	52	30,7
7	52,3	44,6	27,5	25,3	50	51,1	48,7	28,1
8	46	41,1	25,1	23	44,6	45,7	45,5	25,6
9	40,5	38,1	23,2	21,2	38,3	40,2	41,3	23,4
10	34,1	35,1	21,6	19,7	32,1	33,7	35,1	21,6
12	25,2	26,2	19,1	17,4	23,3	24,8	26,1	18,8
14	19,5	20,4	17	15,4	17,7	19,1	20,3	16,7
16	15,6	16,5	15,5	13,9	13,9	15,3	16,4	14,9
18	12,6	13,2	13,5	12,9	11,2	12,5	13,6	13,5
20					9,1	10,4	11,4	11,8
22					7,5	8,9	9,8	10,2
Udzwig na poziomo (t)	7,9	8,5	8,8	8,4	4,2	5,5	6,3	6,6
Pojedyncze zblocze hakowe	11	8	6	5	10	10	9	6
Kod LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	26,2 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	24,8	25,7	29,3	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
Promien (m)								
3	44,2	40,6						
3,5	41,7	38,3	58,6	57,3	45,7	42,7	42,6	
4	39,2	36,2	58,2	56,6	44,2	40,3	41,1	33,3
4,5	36,9	34,3	57,9	55,9	41,9	38,1	39,1	31,4
5	34,9	32,6	57,3	55,2	39,6	36,2	37,2	29,7
6	31,4	29,7	55,3	53,7	35,4	32,8	33,7	26,6
7	28,7	27,3	49,6	50,6	32	30	30,8	24,1
8	26,1	25	43,5	45,7	29,1	27,6	28,3	22,1
9	23,8	22,8	37,4	39,5	26,8	25,7	26,3	20,4
10	21,9	21	32,4	34,5	24,7	23,8	24,4	18,9
12	19	18,1	24,1	25,7	21	20,5	21,1	16,2
14	16,8	16	18,4	19,9	18,3	18,1	18,7	14,2
16	15	14,3	14,6	16	16,3	16	16,9	12,8
18	13,5	12,9	11,8	13,2	13,6	13,9	14,1	11,6
20	12,1	11,7	9,7	11	11,4	11,7	11,9	10,5
22	10,5	10,5	8	9,4	9,7	10	10,3	9,6
24			6,7	8,1	8,4	8,7	8,9	8,9
26			5,6	7	7,4	7,6	7,8	8,1
Udzwig na poziomo (t)	6,8	6,5	3,2	4,4	4,7	5	5,2	5,4
Pojedyncze zblocze hakowe	6	5	8	8	6	6	6	5
Kod LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 3 (%)	0	0	45	45	90	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	45	45	45	90	45	90
Tele 5 (%)	90	100	0	45	45	45	90	90

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	26,2 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	31	33,4	33	33	33	33	33	35,1
Promien (m)								
4	29,9							
4,5	28,3	44,8	44,5	40,4	37,5	34,4	31,2	
5	26,7	44,5	43,4	39	36,9	33,1	30	25,8
6	24	43,9	40,2	36,1	34,8	30,3	27,6	24,5
7	21,7	43,3	37	33,3	32,2	27,6	25,2	22,6
8	19,9	42,3	34	30,7	29,9	25,3	23,2	20,8
9	18,3	36,7	31,2	28,4	27,9	23,2	21,5	19,2
10	17	32	28,9	26,4	26,1	21,5	20	17,9
12	14,6	24,9	24,9	23	23,1	18,6	17,6	15,8
14	12,8	19,2	19,7	20	20,4	16,1	15,5	13,9
16	11,4	15,3	15,7	16,1	16,6	14,2	13,9	12,4
18	10,3	12,5	12,9	13,3	13,7	12,7	12,7	11,2
20	9,4	10,4	10,8	11,1	11,6	11,5	11,6	10,3
22	8,5	8,7	9,1	9,4	9,9	10	10,5	9,5
24	7,9	7,3	7,8	8,1	8,5	8,6	9,1	8,7
26	7,3	6,2	6,6	7	7,4	7,5	8	8
28	6,9	5,3	5,7	6	6,5	6,6	7	7,1
30		4,5	4,9	5,2	5,7	5,8	6,3	6,3
32								5,7
Udzwig na poziomo (t)	4,9	2,6	3	3,3	3,7	3,8	4,1	3,8
Pojedyncze zblocze hakowe	4	6	6	5	5	5	4	4
Kod LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	45	90	45	45	0	0	0
Tele 3 (%)	0	45	45	90	45	90	45	45
Tele 4 (%)	100	45	45	45	45	90	90	100
Tele 5 (%)	100	45	45	45	90	45	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	26,2 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	37,1	37,5	37,5	37,1	37,1	37,1	37,1	40,6
Promien (m)								
6	36	34,6	31,6	33,4	29,6	28,2	26,1	
7	35,7	34,1	31	31,6	27,7	26,4	24,4	20,6
8	34,3	32,8	29,8	29,5	25,9	24,5	22,6	20
9	32,6	31,2	28,6	27,5	24,1	22,8	21	19,2
10	30,3	29,5	27,1	25,6	22,4	21,3	19,5	18
12	23,8	24	24,3	22,2	19,7	18,9	16,9	15,8
14	18,8	19,1	19,9	19,5	17,4	16,9	14,9	14
16	14,9	15,2	16	15,9	15,4	15,2	13,1	12,4
18	12,1	12,4	13,1	13,1	13,6	13,8	11,7	11,1
20	10	10,3	11	10,9	11,4	11,7	10,5	9,9
22	8,3	8,6	9,3	9,2	9,7	10	9,6	9
24	6,9	7,2	7,9	7,9	8,3	8,7	8,8	8,3
26	5,8	6	6,8	6,7	7,2	7,6	7,8	7,6
28	4,8	5,1	5,8	5,7	6,2	6,6	6,9	7
30	4	4,3	5	4,9	5,4	5,8	6,1	6,2
32	3,3	3,6	4,3	4,2	4,7	5,1	5,4	5,5
34	2,8	3	3,7	3,6	4,1	4,5	4,8	4,9
36								4,3
Udzwig na poziomo (t)	1,4	1,6	2,1	2,2	2,6	2,9	3,2	2,6
Pojedyncze zblocze hakowe	5	5	4	5	4	4	4	3
Kod LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	45	90	45	90	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	45	45	90	90	45	90	100
Tele 4 (%)	45	45	45	45	90	90	90	100
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	90	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	26,2 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	41,2	41,6	41,6	41,2	41,2	44,7	45,3	45,7
Promien (m)								
7	28	26,7	25,1	25,8	23,1			
8	27,8	26,4	24,1	24,8	22,1	18,3	22,1	21
9	27,4	25,9	23,1	23,7	20,9	18	22	20,9
10	26,3	24,7	21,9	22,5	19,7	17,6	21,8	20,6
12	22,8	22,5	19,8	20,1	17,5	16	20,7	19,4
14	18,5	19	18	17,8	15,6	14,4	18,1	17,8
16	14,8	15,3	16,3	15,9	14	13	15	15,7
18	12	12,5	13,4	13,3	12,5	11,8	12,2	12,8
20	9,9	10,4	11,2	11,1	11,3	10,6	10,1	10,7
22	8,2	8,7	9,5	9,4	10	9,7	8,4	9
24	6,8	7,3	8,2	8,1	8,7	8,8	7	7,6
26	5,7	6,1	7	6,9	7,5	7,7	5,8	6,5
28	4,7	5,2	6,1	6	6,6	6,7	4,9	5,5
30	3,9	4,4	5,2	5,1	5,7	5,9	4	4,7
32	3,2	3,7	4,5	4,4	5	5,2	3,3	3,9
34	2,6	3,1	3,9	3,8	4,4	4,5	2,7	3,3
36	2,1	2,5	3,4	3,3	3,9	4	2,2	2,8
38	1,7	2,1	2,9	2,9	3,4	3,5	1,7	2,3
40						3,1	1,3	1,9
42							1	1,6
Udzwig na poziomo (t)			1,6	1,6	2,2	1,7		
Pojedyncze zblocze hakowe	4	4	4	4	3	3	3	3
Kod LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	90	90	45	90	45	45	90	90
Tele 3 (%)	45	90	45	90	90	100	90	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	100	45	90
Tele 5 (%)	45	45	90	45	90	100	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	26,2 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	45,7	45,3	50,2	49,4	49,8	54,7	53,5	59,8
Promien (m)								
8	20,1	19,9						
9	19,7	19,7	15,1	17,8	17,2			
10	19,2	19	15	17,7	17,1	12,9	14,5	
12	17,6	17,4	14,8	17,6	16,8	12,8	14,5	10,5
14	16,1	15,8	14,2	16,8	15,9	12,7	14,4	10,5
16	14,6	14,4	13,2	14,9	14,8	12,4	13,9	10,5
18	13,3	13,1	12,1	12,6	13,2	12	12,7	10,5
20	11,2	11,5	11,1	10,4	11	11,2	10,8	10,4
22	9,5	9,8	9,8	8,8	9,3	9,5	9,1	9
24	8,2	8,5	8,5	7,4	8	8,1	7,7	7,7
26	7	7,3	7,3	6,2	6,8	7	6,6	6,5
28	6	6,3	6,4	5,2	5,8	6	5,6	5,5
30	5,2	5,5	5,5	4,4	5	5,1	4,7	4,7
32	4,5	4,8	4,8	3,7	4,3	4,4	4	4
34	3,9	4,2	4,2	3	3,7	3,8	3,4	3,4
36	3,3	3,6	3,6	2,5	3,1	3,2	2,8	2,8
38	2,9	3,1	3,1	2	2,6	2,8	2,4	2,3
40	2,4	2,7	2,7	1,6	2,2	2,3	1,9	1,9
42	2,1	2,4	2,3	1,2	1,8	1,9	1,6	1,5
44			2		1,5	1,6	1,2	1,2
46			1,7		1,2	1,3		
48						1		
Udzwig na poziomo (t)	1	1,3						
Pojedyncze zblocze hakowe	3	3	2	3	3	2	2	2
Kod LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	45	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	90	100	45	90	100	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	23,4 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	12,5	17	16,6	16,6	16,6	16,6	21,1	20,7
Promien (m)								
3	91,7	87,7	88,4	88,8	89,2	58,7	85,1	86,3
3,5	83,9	80,9	81,7	82,1	82,5	55,7	79	79,9
4	77,2	75,2	75,9	76,3	76,7	52,9	73,2	74,1
4,5	71,4	70,1	70,9	71,3	71,7	50,3	68,3	69,2
5	66,4	65,7	66,3	66,7	67,1	47,8	63,9	64,8
6	58	57,4	57,9	58,4	58,7	43,7	56,7	57,6
7	50,8	50	50,7	51,3	51,8	40,4	50,1	51,1
8	44	43,3	44	44,5	45	37,6	43,3	44,3
9	37	35,7	36,7	37,5	38,2	35,3	35,7	37,2
10		29,6	30,6	31,4	32	32,7	29,6	31
12		21,2	22,1	22,8	23,4	24	21,1	22,5
14		16					15,9	17,1
16							12,4	13,6
18							9,9	11,1
Udzwig na poziomo (t)	15,7	9,1	10,1	10,6	11	11,4	6	7,2
Pojedyncze zblocze hakowe	12	12	12	12	12	8	11	11
Kod LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	45
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	23,4 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	20,7	20,7	20,7	21,6	25,2	24,8	24,8	24,8
Promien (m)								
3	86,9	63,1	42,5	39,4	74,9	76,4	65,5	44,3
3,5	80,5	60	39,7	36,7	74,6	75,6	62,9	41,3
4	74,8	57,3	37,4	34,5	71,9	73,1	60,4	38,7
4,5	69,8	54,8	35,2	32,5	67,2	68,2	58	36,3
5	65,5	52,6	33,5	30,7	62,9	63,9	55,8	34,2
6	58,3	48,5	30,3	27,9	55,8	56,8	52	30,7
7	51,9	44,6	27,5	25,3	50	51,1	48,7	28,1
8	45,1	41,1	25,1	23	42,2	44,4	45,5	25,6
9	38,4	38,1	23,2	21,2	35,8	37,9	39,5	23,4
10	32,2	33,3	21,6	19,7	30,2	31,8	33,2	21,6
12	23,5	24,6	19,1	17,4	21,7	23,2	24,5	18,8
14	18,1	19,1	17	15,4	16,4	17,8	19	16,7
16	14,5	15,4	15,5	13,9	12,8	14,1	15,3	14,9
18	12	12,8	13,1	12,9	10,3	11,5	12,6	13
20					8,2	9,6	10,6	11
22					6,7	8,1	9,1	9,4
Udzwig na poziomo (t)	7,9	8,5	8,8	8,4	4,2	5,5	6,3	6,6
Pojedyncze zblocze hakowe	11	8	6	5	10	10	9	6
Kod LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	23,4 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	24,8	25,7	29,3	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
Promien (m)								
3	44,2	40,6						
3,5	41,7	38,3	58,6	57,3	45,7	42,7	42,6	
4	39,2	36,2	58,2	56,6	44,2	40,3	41,1	33,3
4,5	36,9	34,3	57,9	55,9	41,9	38,1	39,1	31,4
5	34,9	32,6	57,3	55,2	39,6	36,2	37,2	29,7
6	31,4	29,7	55,3	53,7	35,4	32,8	33,7	26,6
7	28,7	27,3	48,6	50,6	32	30	30,8	24,1
8	26,1	25	41	43,2	29,1	27,6	28,3	22,1
9	23,8	22,8	35	37,1	26,8	25,7	26,3	20,4
10	21,9	21	30,2	32,3	24,7	23,8	24,4	18,9
12	19	18,1	22,4	24	21	20,5	21,1	16,2
14	16,8	16	17,1	18,6	18,3	18,1	18,7	14,2
16	15	14,3	13,5	14,9	15,3	15,6	15,9	12,8
18	13,3	12,9	10,9	12,2	12,6	12,9	13,2	11,6
20	11,3	11,4	8,9	10,2	10,6	10,9	11,1	10,5
22	9,7	9,8	7,2	8,6	9	9,3	9,5	9,6
24			5,9	7,4	7,7	8	8,2	8,5
26			4,9	6,3	6,7	7	7,2	7,5
Udzwig na poziomo (t)	6,8	6,5	3,2	4,4	4,7	5	5,2	5,4
Pojedyncze zblocze hakowe	6	5	8	8	6	6	6	5
Kod LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 3 (%)	0	0	45	45	90	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	45	45	45	90	45	90
Tele 5 (%)	90	100	0	45	45	45	90	90

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	23,4 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	31	33,4	33	33	33	33	33	35,1
Promien (m)								
4	29,9							
4,5	28,3	44,8	44,5	40,4	37,5	34,4	31,2	
5	26,7	44,5	43,4	39	36,9	33,1	30	25,8
6	24	43,9	40,2	36,1	34,8	30,3	27,6	24,5
7	21,7	43,3	37	33,3	32,2	27,6	25,2	22,6
8	19,9	40	34	30,7	29,9	25,3	23,2	20,8
9	18,3	34,3	31,2	28,4	27,9	23,2	21,5	19,2
10	17	29,9	28,9	26,4	26,1	21,5	20	17,9
12	14,6	23,3	23,8	23	23,1	18,6	17,6	15,8
14	12,8	17,9	18,3	18,7	19,2	16,1	15,5	13,9
16	11,4	14,2	14,6	15	15,5	14,2	13,9	12,4
18	10,3	11,5	11,9	12,3	12,8	12,7	12,7	11,2
20	9,4	9,5	9,9	10,3	10,7	10,8	11,3	10,3
22	8,5	7,9	8,4	8,7	9,1	9,2	9,7	9,5
24	7,9	6,6	7	7,4	7,8	7,9	8,4	8,5
26	7,3	5,5	5,9	6,3	6,8	6,9	7,3	7,4
28	6,7	4,6	5,1	5,4	5,9	6	6,5	6,5
30		3,9	4,3	4,7	5,1	5,2	5,7	5,8
32								5,1
Udzwig na poziomo (t)	4,9	2,6	3	3,3	3,7	3,8	4,1	3,8
Pojedyncze zblocze hakowe	4	6	6	5	5	5	4	4
Kod LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	45	90	45	45	0	0	0
Tele 3 (%)	0	45	45	90	45	90	45	45
Tele 4 (%)	100	45	45	45	45	90	90	100
Tele 5 (%)	100	45	45	45	90	45	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	23,4 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	37,1	37,5	37,5	37,1	37,1	37,1	37,1	40,6
Promien (m)								
6	36	34,6	31,6	33,4	29,6	28,2	26,1	
7	35,7	34,1	31	31,6	27,7	26,4	24,4	20,6
8	34,3	32,8	29,8	29,5	25,9	24,5	22,6	20
9	32,4	31,2	28,6	27,5	24,1	22,8	21	19,2
10	28,2	28,5	27,1	25,6	22,4	21,3	19,5	18
12	22,1	22,4	23,3	22,2	19,7	18,9	16,9	15,8
14	17,4	17,7	18,5	18,5	17,4	16,9	14,9	14
16	13,8	14,1	14,8	14,8	15,3	15,2	13,1	12,4
18	11,2	11,4	12,1	12,1	12,6	12,9	11,7	11,1
20	9,2	9,4	10,1	10,1	10,5	10,9	10,5	9,9
22	7,5	7,8	8,5	8,5	8,9	9,3	9,6	9
24	6,2	6,4	7,2	7,2	7,7	8	8,3	8,3
26	5,1	5,4	6,1	6	6,6	6,9	7,2	7,3
28	4,2	4,4	5,2	5,1	5,6	6	6,3	6,4
30	3,4	3,7	4,4	4,4	4,9	5,2	5,5	5,6
32	2,8	3	3,8	3,7	4,2	4,6	4,9	5
34	2,3	2,5	3,2	3,2	3,6	4	4,3	4,4
36								3,9
Udzwig na poziomo (t)	1,4	1,6	2,1	2,2	2,6	2,9	3,2	2,6
Pojedyncze zblocze hakowe	5	5	4	5	4	4	4	3
Kod LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	45	90	45	90	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	45	45	90	90	45	90	100
Tele 4 (%)	45	45	45	45	90	90	90	100
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	90	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	23,4 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	41,2	41,6	41,6	41,2	41,2	44,7	45,3	45,7
Promien (m)								
7	28	26,7	25,1	25,8	23,1			
8	27,8	26,4	24,1	24,8	22,1	18,3	22,1	21
9	27,4	25,9	23,1	23,7	20,9	18	22	20,9
10	26,3	24,7	21,9	22,5	19,7	17,6	21,8	20,6
12	21,2	21,7	19,8	20,1	17,5	16	20,7	19,4
14	17,1	17,7	18	17,8	15,6	14,4	16,8	17,5
16	13,7	14,2	15,1	15	14	13	13,8	14,5
18	11,1	11,5	12,4	12,3	12,5	11,8	11,3	11,9
20	9,1	9,5	10,4	10,3	10,9	10,6	9,3	9,8
22	7,4	7,9	8,8	8,7	9,3	9,4	7,6	8,3
24	6,1	6,6	7,5	7,4	8	8,1	6,3	6,9
26	5	5,5	6,4	6,3	6,9	7	5,2	5,8
28	4,1	4,6	5,4	5,3	6	6,1	4,3	4,9
30	3,3	3,8	4,7	4,6	5,2	5,3	3,5	4,1
32	2,7	3,1	4	3,9	4,5	4,6	2,8	3,4
34	2,1	2,6	3,4	3,3	3,9	4	2,2	2,8
36	1,6	2,1	2,9	2,8	3,4	3,5	1,7	2,3
38	1,2	1,7	2,5	2,4	3	3,1	1,3	1,9
40						2,7		1,5
42								1,2
Udzwig na poziomo (t)			1,6	1,6	2,2	1,7		
Pojedyncze zblocze hakowe	4	4	4	4	3	3	3	3
Kod LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	90	90	45	90	45	45	90	90
Tele 3 (%)	45	90	45	90	90	100	90	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	100	45	90
Tele 5 (%)	45	45	90	45	90	100	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	23,4 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	45,7	45,3	50,2	49,4	49,8	54,7	53,5	59,8
Promien (m)								
8	20,1	19,9						
9	19,7	19,7	15,1	17,8	17,2			
10	19,2	19	15	17,7	17,1	12,9	14,5	
12	17,6	17,4	14,8	17,6	16,8	12,8	14,5	10,5
14	16,1	15,8	14,2	16,6	15,9	12,7	14,4	10,5
16	14,6	14,4	13,2	13,8	14,6	12,4	13,9	10,5
18	12,4	12,7	12,1	11,5	12,2	12	11,7	10,5
20	10,4	10,7	10,7	9,6	10,2	10,3	9,9	9,5
22	8,8	9,1	9,1	8	8,6	8,7	8,3	8,1
24	7,5	7,8	7,8	6,6	7,3	7,4	7	6,9
26	6,4	6,7	6,7	5,5	6,2	6,3	5,9	5,8
28	5,4	5,7	5,8	4,6	5,2	5,4	5	4,9
30	4,6	4,9	5	3,8	4,4	4,6	4,2	4,1
32	4	4,3	4,3	3,1	3,8	3,9	3,5	3,5
34	3,4	3,7	3,7	2,6	3,2	3,3	2,9	2,9
36	2,9	3,2	3,2	2	2,7	2,8	2,4	2,4
38	2,4	2,7	2,7	1,6	2,2	2,3	1,9	1,9
40	2	2,3	2,3	1,2	1,8	1,9	1,5	1,5
42	1,7	2	2		1,5	1,6	1,2	1,1
44			1,6		1,2	1,2		
46			1,4					
Udzwig na poziomo (t)	1	1,3						
Pojedyncze zblocze hakowe	3	3	2	3	3	2	2	2
Kod LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	45	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	90	100	45	90	100	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	21,7 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	12,5	17	16,6	16,6	16,6	16,6	21,1	20,7
Promien (m)								
3	91,6	87,7	88,4	88,8	89,2	58,7	85,1	86,3
3,5	83,8	80,9	81,7	82,1	82,5	55,7	79	79,9
4	77,1	75,2	75,9	76,3	76,7	52,9	73,2	74,1
4,5	71,3	70,1	70,9	71,3	71,7	50,3	68,3	69,2
5	66,3	65,6	66,2	66,6	67	47,8	63,9	64,8
6	57,9	57,3	57,8	58,3	58,6	43,7	56,7	57,6
7	50,3	49,5	50,2	50,7	51,2	40,4	49,5	50,5
8	43,5	42,6	43,5	44	44,5	37,6	42,3	43,8
9	35,7	34,4	35,4	36,2	36,9	35,3	34,4	35,8
10		28,3	29,3	30,1	30,8	31,5	28,3	29,8
12		20,2	21,1	21,8	22,4	23	20,1	21,5
14		15,2					15,1	16,3
16							11,7	12,9
18							9,3	10,5
Udzwig na poziomo (t)	15,7	9,1	10,1	10,6	11	11,4	6	7,2
Pojedyncze zblocze hakowe	12	12	12	12	12	8	11	11
Kod LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	45
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	21,7 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	20,7	20,7	20,7	21,6	25,2	24,8	24,8	24,8
Promien (m)								
3	86,9	63,1	42,5	39,4	74,9	76,4	65,5	44,3
3,5	80,5	60	39,7	36,7	74,6	75,6	62,9	41,3
4	74,8	57,3	37,4	34,5	71,9	73,1	60,4	38,7
4,5	69,8	54,8	35,2	32,5	67,2	68,2	58	36,3
5	65,5	52,6	33,5	30,7	62,9	63,9	55,8	34,2
6	58,3	48,5	30,3	27,9	55,8	56,8	52	30,7
7	51,4	44,6	27,5	25,3	48,7	51,1	48,7	28,1
8	44,6	41,1	25,1	23	40,6	42,8	44,4	25,6
9	37,1	38,1	23,2	21,2	34,2	36,4	38	23,4
10	31	32,1	21,6	19,7	28,9	30,6	32	21,6
12	22,5	23,6	19,1	17,4	20,7	22,2	23,5	18,8
14	17,3	18,3	17	15,4	15,6	17	18,2	16,7
16	13,8	14,7	15,1	13,9	12,1	13,5	14,6	14,9
18	11,4	12,2	12,5	12,7	9,6	10,9	12	12,4
20					7,7	9	10,1	10,5
22					6,2	7,6	8,6	9
Udzwig na poziomo (t)	7,9	8,5	8,8	8,4	4,2	5,5	6,3	6,6
Pojedyncze zblocze hakowe	11	8	6	5	10	10	9	6
Kod LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	21,7 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	24,8	25,7	29,3	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
Promien (m)								
3	44,2	40,6						
3,5	41,7	38,3	58,6	57,3	45,7	42,7	42,6	
4	39,2	36,2	58,2	56,6	44,2	40,3	41,1	33,3
4,5	36,9	34,3	57,9	55,9	41,9	38,1	39,1	31,4
5	34,9	32,6	57,3	55,2	39,6	36,2	37,2	29,7
6	31,4	29,7	55,3	53,7	35,4	32,8	33,7	26,6
7	28,7	27,3	46,9	49,3	32	30	30,8	24,1
8	26,1	25	39,4	41,7	29,1	27,6	28,3	22,1
9	23,8	22,8	33,5	35,6	26,8	25,7	26,3	20,4
10	21,9	21	28,9	31	24,7	23,8	24,4	18,9
12	19	18,1	21,4	23	21	20,5	21,1	16,2
14	16,8	16	16,3	17,8	18,2	18,1	18,7	14,2
16	15	14,3	12,8	14,2	14,6	14,9	15,2	12,8
18	12,7	12,8	10,3	11,6	12	12,3	12,6	11,6
20	10,7	10,9	8,3	9,7	10,1	10,3	10,6	10,5
22	9,2	9,3	6,7	8,1	8,5	8,8	9	9,3
24			5,5	6,9	7,3	7,6	7,8	8,1
26			4,5	5,9	6,3	6,6	6,8	7,1
Udzwig na poziomo (t)	6,8	6,5	3,2	4,4	4,7	5	5,2	5,4
Pojedyncze zblocze hakowe	6	5	8	8	6	6	6	5
Kod LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 3 (%)	0	0	45	45	90	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	45	45	45	90	45	90
Tele 5 (%)	90	100	0	45	45	45	90	90

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	21,7 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	31	33,4	33	33	33	33	33	35,1
Promien (m)								
4	29,9							
4,5	28,3	44,8	44,5	40,4	37,5	34,4	31,2	
5	26,7	44,5	43,4	39	36,9	33,1	30	25,8
6	24	43,9	40,2	36,1	34,8	30,3	27,6	24,5
7	21,7	43,3	37	33,3	32,2	27,6	25,2	22,6
8	19,9	38,4	34	30,7	29,9	25,3	23,2	20,8
9	18,3	32,9	31,2	28,4	27,9	23,2	21,5	19,2
10	17	28,6	28,9	26,4	26,1	21,5	20	17,9
12	14,6	22,3	22,8	23	23,1	18,6	17,6	15,8
14	12,8	17,1	17,5	17,9	18,4	16,1	15,5	13,9
16	11,4	13,5	13,9	14,3	14,8	14,2	13,9	12,4
18	10,3	11	11,4	11,7	12,2	12,3	12,7	11,2
20	9,4	9	9,4	9,8	10,2	10,3	10,8	10,3
22	8,5	7,5	7,9	8,2	8,7	8,8	9,2	9,3
24	7,9	6,2	6,6	7	7,4	7,5	8	8,1
26	7,2	5,1	5,5	5,9	6,4	6,5	7	7
28	6,4	4,3	4,7	5	5,5	5,6	6,1	6,2
30		3,6	4	4,3	4,8	4,9	5,4	5,4
32								4,8
Udzwig na poziomo (t)	4,9	2,6	3	3,3	3,7	3,8	4,1	3,8
Pojedyncze zblocze hakowe	4	6	6	5	5	5	4	4
Kod LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	45	90	45	45	0	0	0
Tele 3 (%)	0	45	45	90	45	90	45	45
Tele 4 (%)	100	45	45	45	45	90	90	100
Tele 5 (%)	100	45	45	45	90	45	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	21,7 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	37,1	37,5	37,5	37,1	37,1	37,1	37,1	40,6
Promien (m)								
6	36	34,6	31,6	33,4	29,6	28,2	26,1	
7	35,7	34,1	31	31,6	27,7	26,4	24,4	20,6
8	34,3	32,8	29,8	29,5	25,9	24,5	22,6	20
9	31	31,2	28,6	27,5	24,1	22,8	21	19,2
10	27	27,2	27,1	25,6	22,4	21,3	19,5	18
12	21,1	21,3	22,3	22,2	19,7	18,9	16,9	15,8
14	16,6	16,9	17,7	17,7	17,4	16,9	14,9	14
16	13,1	13,4	14,1	14,1	14,6	15	13,1	12,4
18	10,6	10,8	11,6	11,5	12	12,4	11,7	11,1
20	8,6	8,9	9,6	9,5	10	10,4	10,5	9,9
22	7	7,3	8,1	8	8,5	8,8	9,1	9
24	5,7	6	6,8	6,7	7,2	7,6	7,9	8
26	4,7	5	5,7	5,6	6,2	6,5	6,8	6,9
28	3,8	4,1	4,8	4,8	5,3	5,6	6	6,1
30	3,1	3,3	4,1	4	4,5	4,9	5,2	5,3
32	2,5	2,7	3,4	3,4	3,9	4,3	4,6	4,6
34	2	2,2	2,9	2,9	3,3	3,7	4	4,1
36								3,6
Udzwig na poziomo (t)	1,4	1,6	2,1	2,2	2,6	2,9	3,2	2,6
Pojedyncze zblocze hakowe	5	5	4	5	4	4	4	3
Kod LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	45	90	45	90	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	45	45	90	90	45	90	100
Tele 4 (%)	45	45	45	45	90	90	90	100
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	90	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	21,7 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	41,2	41,6	41,6	41,2	41,2	44,7	45,3	45,7
Promien (m)								
7	28	26,7	25,1	25,8	23,1			
8	27,8	26,4	24,1	24,8	22,1	18,3	22,1	21
9	27,4	25,9	23,1	23,7	20,9	18	22	20,9
10	25,8	24,7	21,9	22,5	19,7	17,6	21,8	20,6
12	20,2	20,8	19,8	20,1	17,5	16	19,7	19,4
14	16,2	16,8	17,8	17,8	15,6	14,4	15,9	16,6
16	13	13,5	14,4	14,3	14	13	13	13,8
18	10,5	11	11,8	11,7	12,3	11,8	10,7	11,3
20	8,5	9	9,9	9,8	10,4	10,5	8,7	9,3
22	6,9	7,4	8,3	8,2	8,8	9	7,1	7,8
24	5,6	6,1	7,1	6,9	7,6	7,7	5,8	6,5
26	4,6	5,1	6	5,9	6,5	6,7	4,8	5,4
28	3,7	4,2	5,1	5	5,6	5,7	3,9	4,5
30	3	3,4	4,3	4,2	4,8	5	3,1	3,7
32	2,3	2,8	3,7	3,6	4,2	4,3	2,5	3,1
34	1,8	2,3	3,1	3	3,6	3,7	1,9	2,5
36	1,3	1,8	2,6	2,5	3,1	3,2	1,5	2,1
38		1,4	2,2	2,2	2,7	2,8	1	1,6
40						2,4		1,3
Udzwig na poziomo (t)			1,6	1,6	2,2	1,7		
Pojedyncze zblocze hakowe	4	4	4	4	3	3	3	3
Kod LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	90	90	45	90	45	45	90	90
Tele 3 (%)	45	90	45	90	90	100	90	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	100	45	90
Tele 5 (%)	45	45	90	45	90	100	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	21,7 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	45,7	45,3	50,2	49,4	49,8	54,7	53,5	59,8
Promien (m)								
8	20,1	19,9						
9	19,7	19,7	15,1	17,8	17,2			
10	19,2	19	15	17,7	17,1	12,9	14,5	
12	17,6	17,4	14,8	17,6	16,8	12,8	14,5	10,5
14	16,1	15,8	14,2	15,8	15,9	12,7	14,4	10,5
16	14,4	14,4	13,2	13,1	13,8	12,4	13,2	10,5
18	11,8	12,1	12,1	10,9	11,6	11,5	11,1	10,5
20	9,9	10,2	10,2	9,1	9,7	9,8	9,4	9
22	8,3	8,6	8,6	7,5	8,1	8,3	7,9	7,6
24	7,1	7,3	7,4	6,2	6,8	7	6,6	6,4
26	6	6,3	6,3	5,1	5,8	5,9	5,5	5,4
28	5,1	5,4	5,4	4,2	4,8	5	4,6	4,5
30	4,3	4,6	4,6	3,5	4,1	4,2	3,8	3,8
32	3,6	3,9	4	2,8	3,4	3,6	3,2	3,1
34	3,1	3,4	3,4	2,3	2,9	3	2,6	2,6
36	2,6	2,9	2,9	1,8	2,4	2,5	2,1	2,1
38	2,2	2,4	2,4	1,3	1,9	2,1	1,7	1,6
40	1,8	2,1	2,1		1,6	1,7	1,3	1,2
42	1,5	1,8	1,7		1,2	1,3		
44			1,4			1		
46			1,2					
Udzwig na poziomo (t)	1	1,3						
Pojedyncze zblocze hakowe	3	3	2	3	3	2	2	2
Kod LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	45	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	90	100	45	90	100	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	18 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	12,5	17	16,6	16,6	16,6	16,6	21,1	20,7
Promien (m)								
3	91,3	87,7	88,4	88,8	89,2	58,7	85,1	86,3
3,5	83,5	80,9	81,7	82,1	82,5	55,7	79	79,9
4	76,8	75,2	75,9	76,3	76,7	52,9	73,2	74,1
4,5	71,1	70,1	70,9	71,3	71,7	50,3	68,3	69,2
5	66	65,4	65,9	66,3	66,7	47,8	63,9	64,8
6	57,6	56,8	57,5	58,1	58,4	43,7	56,7	57,6
7	49	48,2	48,9	49,5	50	40,4	46,9	49,1
8	40,3	38,9	40	40,9	41,6	37,6	38,3	40,3
9	32,4	31	32,1	33	33,7	34,5	31	32,6
10		25,3	26,3	27,1	27,8	28,5	25,3	26,7
12		17,9	18,8	19,5	20,1	20,7	17,8	19,1
14		13,3					13,2	14,5
16							10,1	11,3
18							7,8	9,1
Udzwig na poziomo (t)	15,7	9,1	10,1	10,6	11	11,4	6	7,2
Pojedyncze zblocze hakowe	12	12	12	12	12	8	11	11
Kod LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	45
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	18 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	20,7	20,7	20,7	21,6	25,2	24,8	24,8	24,8
Promien (m)								
3	86,9	63,1	42,5	39,4	74,9	76,4	65,5	44,3
3,5	80,5	60	39,7	36,7	74,6	75,6	62,9	41,3
4	74,8	57,3	37,4	34,5	71,9	73,1	60,4	38,7
4,5	69,8	54,8	35,2	32,5	67,2	68,2	58	36,3
5	65,5	52,6	33,5	30,7	62,9	63,9	55,8	34,2
6	58,3	48,5	30,3	27,9	55,3	56,8	52	30,7
7	50,1	44,6	27,5	25,3	44,7	47,1	48,7	28,1
8	41,8	41,1	25,1	23	36,7	39	40,7	25,6
9	33,9	35,1	23,2	21,2	30,8	33	34,6	23,4
10	28	29,1	21,6	19,7	25,8	27,6	29	21,6
12	20,2	21,2	19,1	17,4	18,3	19,9	21,2	18,8
14	15,5	16,4	16,8	15,4	13,7	15,1	16,3	16,7
16	12,2	13,1	13,5	13,7	10,6	11,9	13	13,5
18	10	10,8	11,2	11,3	8,2	9,6	10,6	11,1
20					6,4	7,8	8,9	9,3
22					5,1	6,5	7,6	7,9
Udzwig na poziomo (t)	7,9	8,5	8,8	8,4	4,2	5,5	6,3	6,6
Pojedyncze zblocze hakowe	11	8	6	5	10	10	9	6
Kod LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	18 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	24,8	25,7	29,3	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
Promien (m)								
3	44,2	40,6						
3,5	41,7	38,3	58,6	57,3	45,7	42,7	42,6	
4	39,2	36,2	58,2	56,6	44,2	40,3	41,1	33,3
4,5	36,9	34,3	57,9	55,9	41,9	38,1	39,1	31,4
5	34,9	32,6	57,3	55,2	39,6	36,2	37,2	29,7
6	31,4	29,7	52,7	53,7	35,4	32,8	33,7	26,6
7	28,7	27,3	43	45,5	32	30	30,8	24,1
8	26,1	25	35,7	38	29,1	27,6	28,3	22,1
9	23,8	22,8	30,2	32,4	26,8	25,7	26,3	20,4
10	21,9	21	26	28,1	24,7	23,8	24,4	18,9
12	19	18,1	19,1	20,7	21	20,5	21,1	16,2
14	16,8	16	14,4	15,9	16,4	16,7	17	14,2
16	13,8	13,9	11,2	12,6	13	13,4	13,6	12,8
18	11,3	11,5	8,9	10,2	10,7	11	11,2	11,5
20	9,5	9,7	7	8,5	8,9	9,1	9,4	9,7
22	8,2	8,3	5,6	7	7,5	7,7	8	8,3
24			4,5	5,9	6,3	6,6	6,8	7,1
26			3,6	5	5,4	5,7	5,9	6,2
Udzwig na poziomo (t)	6,8	6,5	3,2	4,4	4,7	5	5,2	5,4
Pojedyncze zblocze hakowe	6	5	8	8	6	6	6	5
Kod LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 3 (%)	0	0	45	45	90	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	45	45	45	90	45	90
Tele 5 (%)	90	100	0	45	45	45	90	90

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	18 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	31	33,4	33	33	33	33	33	35,1
Promien (m)								
4	29,9							
4,5	28,3	44,8	44,5	40,4	37,5	34,4	31,2	
5	26,7	44,5	43,4	39	36,9	33,1	30	25,8
6	24	43,9	40,2	36,1	34,8	30,3	27,6	24,5
7	21,7	41,6	37	33,3	32,2	27,6	25,2	22,6
8	19,9	34,9	34	30,7	29,9	25,3	23,2	20,8
9	18,3	29,8	30,5	28,4	27,9	23,2	21,5	19,2
10	17	25,8	26,5	26,4	26,1	21,5	20	17,9
12	14,6	20	20,4	20,9	21,4	18,6	17,6	15,8
14	12,8	15,2	15,6	16	16,5	16,1	15,5	13,9
16	11,4	11,9	12,4	12,7	13,2	13,3	13,9	12,4
18	10,3	9,6	10	10,4	10,8	10,9	11,4	11,2
20	9,4	7,8	8,2	8,6	9	9,1	9,6	9,7
22	8,4	6,3	6,8	7,1	7,6	7,7	8,2	8,3
24	7,3	5,2	5,6	5,9	6,4	6,5	7	7,1
26	6,3	4,2	4,6	5	5,5	5,5	6,1	6,2
28	5,6	3,4	3,8	4,2	4,6	4,7	5,2	5,3
30		2,8	3,2	3,5	4	4,1	4,6	4,6
32								4,1
Udzwig na poziomo (t)	4,9	2,6	3	3,3	3,7	3,8	4,1	3,8
Pojedyncze zblocze hakowe	4	6	6	5	5	5	4	4
Kod LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	45	90	45	45	0	0	0
Tele 3 (%)	0	45	45	90	45	90	45	45
Tele 4 (%)	100	45	45	45	45	90	90	100
Tele 5 (%)	100	45	45	45	90	45	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	18 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	37,1	37,5	37,5	37,1	37,1	37,1	37,1	40,6
Promien (m)								
6	36	34,6	31,6	33,4	29,6	28,2	26,1	
7	35,7	34,1	31	31,6	27,7	26,4	24,4	20,6
8	32,7	32,8	29,8	29,5	25,9	24,5	22,6	20
9	28	28,3	28,6	27,5	24,1	22,8	21	19,2
10	24,3	24,6	25,5	25,5	22,4	21,3	19,5	18
12	18,8	19,1	20	20	19,7	18,9	16,9	15,8
14	14,8	15	15,9	15,8	16,3	16,7	14,9	14
16	11,5	11,8	12,6	12,5	13	13,4	13,1	12,4
18	9,2	9,5	10,2	10,1	10,6	11	11,3	11,1
20	7,3	7,6	8,4	8,3	8,8	9,2	9,5	9,6
22	5,9	6,2	6,9	6,9	7,4	7,7	8,1	8,2
24	4,7	5	5,8	5,7	6,2	6,6	6,9	7
26	3,8	4	4,8	4,7	5,2	5,6	5,9	6,1
28	3	3,2	4	3,9	4,4	4,8	5,1	5,2
30	2,3	2,6	3,3	3,2	3,7	4,1	4,4	4,5
32	1,7	2	2,7	2,6	3,1	3,5	3,8	3,9
34	1,3	1,5	2,2	2,2	2,7	3	3,3	3,4
36								2,9
Udzwig na poziomo (t)	1,2	1,4	2,1	2,1	2,6	2,9	3,2	2,6
Pojedyncze zblocze hakowe	5	5	4	5	4	4	4	3
Kod LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	45	90	45	90	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	45	45	90	90	45	90	100
Tele 4 (%)	45	45	45	45	90	90	90	100
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	90	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	18 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	41,2	41,6	41,6	41,2	41,2	44,7	45,3	45,7
Promien (m)								
7	28	26,7	25,1	25,8	23,1			
8	27,8	26,4	24,1	24,8	22,1	18,3	22,1	21
9	26,6	25,9	23,1	23,7	20,9	18	22	20,9
10	23,2	23,7	21,9	22,5	19,7	17,6	21,8	20,6
12	17,9	18,6	19,7	19,7	17,5	16	17,5	18,3
14	14,2	14,8	16	15,9	15,6	14,4	14	14,8
16	11,5	11,9	12,9	12,8	13,4	13	11,3	12,1
18	9,1	9,6	10,5	10,4	11	11,2	9,3	9,9
20	7,3	7,8	8,7	8,6	9,2	9,3	7,5	8,1
22	5,8	6,3	7,2	7,1	7,7	7,9	6	6,6
24	4,6	5,1	6	5,9	6,6	6,7	4,8	5,4
26	3,7	4,1	5	4,9	5,6	5,7	3,8	4,5
28	2,9	3,3	4,2	4,1	4,7	4,9	3	3,6
30	2,2	2,7	3,5	3,4	4	4,2	2,4	3
32	1,6	2,1	2,9	2,8	3,4	3,6	1,8	2,4
34	1,1	1,6	2,4	2,3	2,9	3,1	1,3	1,8
36		1,2	2	1,9	2,5	2,6		1,4
38			1,6	1,5	2,1	2,2		1
40						1,9		
Udzwig na poziomo (t)			1,5	1,5	2,1	1,6		
Pojedyncze zblocze hakowe	4	4	4	4	3	3	3	3
Kod LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	90	90	45	90	45	45	90	90
Tele 3 (%)	45	90	45	90	90	100	90	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	100	45	90
Tele 5 (%)	45	45	90	45	90	100	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	18 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	45,7	45,3	50,2	49,4	49,8	54,7	53,5	59,8
Promien (m)								
8	20,1	19,9						
9	19,7	19,7	15,1	17,8	17,2			
10	19,2	19	15	17,7	17,1	12,9	14,5	
12	17,6	17,4	14,8	17,3	16,8	12,8	14,5	10,5
14	15,5	15,8	14,2	14	14,8	12,7	14	10,5
16	12,8	13,2	12,8	11,4	12,2	12	11,5	10,5
18	10,5	10,8	10,8	9,4	10,2	10	9,6	9,2
20	8,7	9	9	7,8	8,5	8,5	8	7,7
22	7,2	7,5	7,6	6,4	7	7,1	6,7	6,3
24	6	6,3	6,4	5,2	5,8	6	5,5	5,2
26	5	5,3	5,4	4,2	4,8	5	4,6	4,3
28	4,2	4,5	4,5	3,4	4	4,1	3,7	3,6
30	3,5	3,8	3,8	2,7	3,3	3,4	3	3
32	2,9	3,2	3,2	2,1	2,7	2,8	2,4	2,4
34	2,4	2,7	2,7	1,6	2,2	2,3	1,9	1,9
36	1,9	2,2	2,2	1,1	1,7	1,9	1,5	1,4
38	1,6	1,8	1,8		1,3	1,5	1,1	1
40	1,2	1,5	1,5			1,1		
42		1,2	1,2					
Udzwig na poziomo (t)		1,1						
Pojedyncze zblocze hakowe	3	3	2	3	3	2	2	2
Kod LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	45	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	90	100	45	90	100	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	15,2 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	12,5	17	16,6	16,6	16,6	16,6	21,1	20,7
Promien (m)								
3	91	87,7	88,4	88,8	89,2	58,7	85,1	86,3
3,5	83,2	80,9	81,7	82,1	82,5	55,7	79	79,9
4	76,6	75,2	75,9	76,3	76,7	52,9	73,2	74,1
4,5	70,9	70,1	70,7	71,2	71,5	50,3	68,3	69,2
5	65,9	65,2	65,7	66,2	66,5	47,8	63,9	64,8
6	56,5	55,7	56,4	57	57,5	43,7	54,8	56,8
7	48,1	46,8	48	48,6	49,1	40,4	43,4	45,7
8	37,4	36	37,2	38,1	38,8	37,6	35,2	37,2
9	29,7	28,3	29,4	30,3	31	31,8	28,3	29,9
10		23	24	24,8	25,5	26,2	23	24,4
12		16,1	17	17,7	18,4	19	16,1	17,4
14		11,9					11,8	13
16							8,9	10,1
18							6,8	8
Udzwig na poziomo (t)	15,7	9,1	10,1	10,6	11	11,4	6	7,2
Pojedyncze zblocze hakowe	12	12	12	12	12	8	11	11
Kod LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	45
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	15,2 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	20,7	20,7	20,7	21,6	25,2	24,8	24,8	24,8
Promien (m)								
3	86,9	63,1	42,5	39,4	74,9	76,4	65,5	44,3
3,5	80,5	60	39,7	36,7	74,6	75,6	62,9	41,3
4	74,8	57,3	37,4	34,5	71,9	73,1	60,4	38,7
4,5	69,8	54,8	35,2	32,5	67,2	68,2	58	36,3
5	65,5	52,6	33,5	30,7	62,9	63,9	55,8	34,2
6	57,6	48,5	30,3	27,9	51,7	54,3	52	30,7
7	47,3	44,6	27,5	25,3	41,2	43,7	45,6	28,1
8	38,7	40	25,1	23	33,8	36	37,7	25,6
9	31,2	32,5	23,2	21,2	28,3	30,4	32	23,4
10	25,7	26,8	21,6	19,7	23,6	25,3	26,7	21,6
12	18,5	19,5	19,1	17,4	16,6	18,1	19,4	18,8
14	14	15	15,4	15,4	12,3	13,7	14,9	15,4
16	11,1	11,9	12,3	12,5	9,3	10,7	11,8	12,3
18	9	9,8	10,1	10,3	7,1	8,5	9,6	10
20					5,4	6,9	8	8,4
22					4,2	5,6	6,7	7,1
Udzwig na poziomo (t)	7,9	8,5	8,8	8,4	4	5,5	6,3	6,6
Pojedyncze zblocze hakowe	11	8	6	5	10	10	9	6
Kod LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	15,2 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	24,8	25,7	29,3	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
Promien (m)								
3	44,2	40,6						
3,5	41,7	38,3	58,6	57,3	45,7	42,7	42,6	
4	39,2	36,2	58,2	56,6	44,2	40,3	41,1	33,3
4,5	36,9	34,3	57,9	55,9	41,9	38,1	39,1	31,4
5	34,9	32,6	57,3	55,2	39,6	36,2	37,2	29,7
6	31,4	29,7	49,3	51,9	35,4	32,8	33,7	26,6
7	28,7	27,3	39,7	42,2	32	30	30,8	24,1
8	26,1	25	32,9	35,2	29,1	27,6	28,3	22,1
9	23,8	22,8	27,8	29,9	26,8	25,7	26,3	20,4
10	21,9	21	23,8	25,9	24,7	23,8	24,4	18,9
12	19	18,1	17,3	19	19,5	19,8	20,1	16,2
14	15,7	15,8	13	14,5	14,9	15,3	15,5	14,2
16	12,6	12,7	10	11,4	11,9	12,2	12,4	12,8
18	10,3	10,5	7,8	9,2	9,6	9,9	10,2	10,5
20	8,6	8,8	6,1	7,5	8	8,2	8,5	8,8
22	7,4	7,4	4,7	6,2	6,6	6,9	7,2	7,5
24			3,7	5,1	5,5	5,8	6,1	6,4
26			2,9	4,3	4,7	5	5,2	5,5
Udzwig na poziomo (t)	6,8	6,5	2,7	4,2	4,6	4,9	5,2	5,4
Pojedyncze zblocze hakowe	6	5	8	8	6	6	6	5
Kod LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 3 (%)	0	0	45	45	90	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	45	45	45	90	45	90
Tele 5 (%)	90	100	0	45	45	45	90	90

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	15,2 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	31	33,4	33	33	33	33	33	35,1
Promien (m)								
4	29,9							
4,5	28,3	44,8	44,5	40,4	37,5	34,4	31,2	
5	26,7	44,5	43,4	39	36,9	33,1	30	25,8
6	24	43,9	40,2	36,1	34,8	30,3	27,6	24,5
7	21,7	38,5	37	33,3	32,2	27,6	25,2	22,6
8	19,9	32,2	33	30,7	29,9	25,3	23,2	20,8
9	18,3	27,4	28,2	28,4	27,9	23,2	21,5	19,2
10	17	23,7	24,4	24,8	25,5	21,5	20	17,9
12	14,6	18,2	18,7	19,1	19,7	18,6	17,6	15,8
14	12,8	13,8	14,2	14,6	15,1	15,2	15,5	13,9
16	11,4	10,8	11,2	11,5	12	12,1	12,7	12,4
18	10,3	8,6	9	9,3	9,8	9,9	10,4	10,5
20	9	6,8	7,3	7,7	8,1	8,2	8,7	8,8
22	7,6	5,5	5,9	6,3	6,8	6,9	7,4	7,5
24	6,5	4,4	4,8	5,2	5,7	5,8	6,3	6,4
26	5,7	3,5	3,9	4,3	4,7	4,8	5,4	5,5
28	4,9	2,8	3,2	3,5	4	4,1	4,6	4,7
30		2,2	2,6	2,9	3,4	3,5	4	4
32								3,5
Udzwig na poziomo (t)	4,8	2	2,5	2,9	3,3	3,4	3,9	3,4
Pojedyncze zblocze hakowe	4	6	6	5	5	5	4	4
Kod LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	45	90	45	45	0	0	0
Tele 3 (%)	0	45	45	90	45	90	45	45
Tele 4 (%)	100	45	45	45	45	90	90	100
Tele 5 (%)	100	45	45	45	90	45	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	15,2 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	37,1	37,5	37,5	37,1	37,1	37,1	37,1	40,6
Promien (m)								
6	36	34,6	31,6	33,4	29,6	28,2	26,1	
7	35,7	34,1	31	31,6	27,7	26,4	24,4	20,6
8	30,1	30,4	29,8	29,5	25,9	24,5	22,6	20
9	25,7	26	27	27	24,1	22,8	21	19,2
10	22,2	22,5	23,5	23,5	22,4	21,3	19,5	18
12	16,9	17,2	18,3	18,3	19	18,9	16,9	15,8
14	13,3	13,6	14,4	14,4	14,9	15,3	14,9	14
16	10,3	10,6	11,4	11,3	11,8	12,2	12,6	12,4
18	8,1	8,4	9,2	9,1	9,6	10	10,3	10,4
20	6,4	6,7	7,5	7,4	7,9	8,3	8,6	8,7
22	5	5,3	6,1	6	6,6	6,9	7,3	7,4
24	3,9	4,2	5	4,9	5,4	5,8	6,2	6,3
26	3,1	3,3	4,1	4	4,5	4,9	5,2	5,4
28	2,3	2,6	3,3	3,3	3,8	4,1	4,5	4,6
30	1,7	2	2,7	2,6	3,1	3,5	3,8	3,9
32	1,2	1,4	2,1	2,1	2,6	3	3,3	3,3
34		1	1,7	1,7	2,1	2,5	2,8	2,9
36								2,4
Udzwig na poziomo (t)			1,6	1,6	2,1	2,5	2,8	2,1
Pojedyncze zblocze hakowe	5	5	4	5	4	4	4	3
Kod LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	45	90	45	90	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	45	45	90	90	45	90	100
Tele 4 (%)	45	45	45	45	90	90	90	100
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	90	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	15,2 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	41,2	41,6	41,6	41,2	41,2	44,7	45,3	45,7
Promien (m)								
7	28	26,7	25,1	25,8	23,1			
8	27,8	26,4	24,1	24,8	22,1	18,3	22,1	21
9	24,4	25	23,1	23,7	20,9	18	22	20,9
10	21,1	21,8	21,9	22,5	19,7	17,6	20,5	20,6
12	16,2	16,8	18	18	17,5	16	15,8	16,6
14	12,7	13,3	14,5	14,4	15,3	14,4	12,5	13,3
16	10,1	10,7	11,7	11,6	12,2	12,4	10	10,8
18	8	8,6	9,4	9,3	10	10,1	8,1	8,9
20	6,3	6,8	7,8	7,7	8,3	8,4	6,5	7,2
22	4,9	5,4	6,4	6,3	6,9	7,1	5,1	5,8
24	3,8	4,3	5,3	5,2	5,8	6	4	4,7
26	3	3,4	4,3	4,2	4,9	5	3,1	3,8
28	2,2	2,7	3,6	3,5	4,1	4,2	2,4	3
30	1,6	2,1	2,9	2,8	3,4	3,6	1,8	2,4
32	1,1	1,5	2,4	2,3	2,9	3	1,2	1,8
34		1,1	1,9	1,8	2,4	2,5		1,3
36			1,5	1,4	2	2,1		
38			1,1	1,1	1,7	1,7		
40						1,4		
Udzwig na poziomo (t)			1	1	1,6	1,2		
Pojedyncze zblocze hakowe	4	4	4	4	3	3	3	3
Kod LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	90	90	45	90	45	45	90	90
Tele 3 (%)	45	90	45	90	90	100	90	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	100	45	90
Tele 5 (%)	45	45	90	45	90	100	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	15,2 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	45,7	45,3	50,2	49,4	49,8	54,7	53,5	59,8
Promien (m)								
8	20,1	19,9						
9	19,7	19,7	15,1	17,8	17,2			
10	19,2	19	15	17,7	17,1	12,9	14,5	
12	17,4	17,4	14,8	15,7	16,5	12,8	14,5	10,5
14	14	14,5	14	12,5	13,3	12,7	12,6	10,5
16	11,5	12	11,6	10,1	10,9	10,7	10,3	9,8
18	9,4	9,7	9,7	8,3	9	8,9	8,5	8,1
20	7,8	8,1	8,1	6,8	7,5	7,5	7	6,7
22	6,4	6,7	6,7	5,5	6,2	6,2	5,8	5,4
24	5,3	5,6	5,6	4,4	5	5,1	4,8	4,4
26	4,3	4,6	4,7	3,5	4,1	4,3	3,9	3,6
28	3,6	3,9	3,9	2,7	3,3	3,5	3,1	2,9
30	2,9	3,2	3,2	2,1	2,7	2,8	2,4	2,3
32	2,4	2,6	2,7	1,5	2,1	2,3	1,9	1,8
34	1,9	2,2	2,2	1	1,7	1,8	1,4	1,3
36	1,5	1,7	1,7		1,2	1,4		
38	1,1	1,4	1,4					
40		1,1	1,1					
Pojedyncze zblocze hakowe	3	3	2	3	3	2	2	2
Kod LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	45	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	90	100	45	90	100	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	13,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	12,5	17	16,6	16,6	16,6	16,6	21,1	20,7
Promien (m)								
3	90,8	87,7	88,4	88,8	89,2	58,7	85,1	86,3
3,5	83,1	80,9	81,7	82,1	82,5	55,7	79	79,9
4	76,4	75,2	75,9	76,3	76,7	52,9	73,2	74,1
4,5	70,7	70,1	70,6	71	71,4	50,3	68,3	69,2
5	65,7	65,1	65,6	66	66,4	47,8	63,9	64,8
6	55,7	54,9	55,6	56,2	56,7	43,7	52	54,3
7	45,9	43,8	45,6	46,6	47,5	40,4	40,6	42,9
8	35,2	33,7	34,9	35,9	36,8	37,6	32,8	34,9
9	27,8	26,4	27,5	28,4	29,2	29,9	26,4	28
10		21,4	22,4	23,2	23,9	24,6	21,4	22,8
12		14,9	15,8	16,5	17,1	17,7	14,9	16,2
14		10,9					10,8	12,1
16							8	9,3
18							6	7,3
Udzwig na poziomo (t)	15,7	9,1	10,1	10,6	11	11,4	5,7	7,2
Pojedyncze zblocze hakowe	12	12	12	12	12	8	11	11
Kod LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	45
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	13,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	20,7	20,7	20,7	21,6	25,2	24,8	24,8	24,8
Promien (m)								
3	86,9	63,1	42,5	39,4	74,9	76,4	65,5	44,3
3,5	80,5	60	39,7	36,7	74,6	75,6	62,9	41,3
4	74,8	57,3	37,4	34,5	71,9	73,1	60,4	38,7
4,5	69,8	54,8	35,2	32,5	67,2	68,2	58	36,3
5	65,5	52,6	33,5	30,7	62,9	63,9	55,8	34,2
6	56	48,5	30,3	27,9	48,9	51,5	52	30,7
7	44,5	44,6	27,5	25,3	38,6	41,1	42,9	28,1
8	36,4	37,7	25,1	23	31,6	33,8	35,5	25,6
9	29,4	30,6	23,2	21,2	26,4	28,5	30,1	23,4
10	24,1	25,2	21,6	19,7	22	23,7	25,1	21,6
12	17,2	18,3	18,8	17,4	15,4	16,9	18,2	18,7
14	13,1	14	14,4	14,6	11,3	12,7	13,9	14,4
16	10,2	11,1	11,5	11,7	8,4	9,9	11	11,4
18	8,3	9,1	9,4	9,6	6,3	7,8	8,9	9,3
20					4,8	6,2	7,3	7,7
22					3,6	5	6,1	6,5
Udzwig na poziomo (t)	7,9	8,5	8,8	8,4	3,4	5	6,1	6,5
Pojedyncze zblocze hakowe	11	8	6	5	10	10	9	6
Kod LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	13,1 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	24,8	25,7	29,3	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
Promien (m)								
3	44,2	40,6						
3,5	41,7	38,3	58,6	57,3	45,7	42,7	42,6	
4	39,2	36,2	58,2	56,6	44,2	40,3	41,1	33,3
4,5	36,9	34,3	57,9	55,9	41,9	38,1	39,1	31,4
5	34,9	32,6	57,3	55,2	39,6	36,2	37,2	29,7
6	31,4	29,7	46,4	49,2	35,4	32,8	33,7	26,6
7	28,7	27,3	37,2	39,7	32	30	30,8	24,1
8	26,1	25	30,7	33	29,1	27,6	28,3	22,1
9	23,8	22,8	25,9	28,1	26,8	25,7	26,3	20,4
10	21,9	21	22,1	24,2	24,7	23,8	24,4	18,9
12	19	18,1	16,1	17,7	18,3	18,6	18,9	16,2
14	14,7	14,9	12	13,5	13,9	14,3	14,6	14,2
16	11,7	11,9	9,2	10,6	11	11,3	11,6	11,9
18	9,6	9,7	7	8,5	8,9	9,2	9,5	9,8
20	8	8,1	5,4	6,9	7,3	7,6	7,9	8,2
22	6,8	6,9	4,2	5,6	6	6,3	6,6	6,9
24			3,2	4,6	5	5,3	5,6	5,9
26			2,4	3,8	4,2	4,5	4,7	5,1
Udzwig na poziomo (t)	6,7	6,4	2,2	3,8	4,1	4,4	4,7	5
Pojedyncze zblocze hakowe	6	5	8	8	6	6	6	5
Kod LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 3 (%)	0	0	45	45	90	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	45	45	45	90	45	90
Tele 5 (%)	90	100	0	45	45	45	90	90

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	13,1 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	31	33,4	33	33	33	33	33	35,1
Promien (m)								
4	29,9							
4,5	28,3	44,8	44,5	40,4	37,5	34,4	31,2	
5	26,7	44,5	43,4	39	36,9	33,1	30	25,8
6	24	43,9	40,2	36,1	34,8	30,3	27,6	24,5
7	21,7	36,1	37	33,3	32,2	27,6	25,2	22,6
8	19,9	30,2	30,9	30,7	29,9	25,3	23,2	20,8
9	18,3	25,7	26,4	26,8	27,5	23,2	21,5	19,2
10	17	22,2	22,8	23,3	23,9	21,5	20	17,9
12	14,6	16,9	17,5	17,9	18,5	18,6	17,6	15,8
14	12,8	12,8	13,2	13,6	14,1	14,2	14,8	13,9
16	11,4	9,9	10,3	10,7	11,2	11,3	11,8	12
18	10	7,8	8,3	8,6	9,1	9,2	9,7	9,8
20	8,3	6,2	6,6	7	7,5	7,6	8,1	8,2
22	7,1	4,9	5,3	5,7	6,2	6,3	6,8	6,9
24	6	3,8	4,3	4,6	5,1	5,2	5,8	5,9
26	5,2	3	3,4	3,8	4,3	4,4	4,9	5
28	4,5	2,3	2,7	3,1	3,6	3,6	4,2	4,2
30		1,8	2,2	2,5	3	3,1	3,6	3,6
32								3,1
Udzwig na poziomo (t)	4,4	1,6	2,1	2,5	2,9	3	3,5	3,1
Pojedyncze zblocze hakowe	4	6	6	5	5	5	4	4
Kod LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	45	90	45	45	0	0	0
Tele 3 (%)	0	45	45	90	45	90	45	45
Tele 4 (%)	100	45	45	45	45	90	90	100
Tele 5 (%)	100	45	45	45	90	45	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	13,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	37,1	37,5	37,5	37,1	37,1	37,1	37,1	40,6
Promien (m)								
6	36	34,6	31,6	33,4	29,6	28,2	26,1	
7	33,7	33,9	31	31,6	27,7	26,4	24,4	20,6
8	28,2	28,4	29,5	29,5	25,9	24,5	22,6	20
9	24	24,3	25,3	25,3	24,1	22,8	21	19,2
10	20,7	21	22	22	22,4	21,3	19,5	18
12	15,7	16	17,1	17	17,7	18,3	16,9	15,8
14	12,2	12,5	13,4	13,4	13,9	14,3	14,7	14
16	9,5	9,8	10,6	10,5	11	11,4	11,7	11,9
18	7,4	7,7	8,5	8,4	8,9	9,3	9,6	9,7
20	5,7	6	6,8	6,7	7,3	7,6	8	8,1
22	4,4	4,7	5,5	5,4	6	6,4	6,7	6,8
24	3,4	3,7	4,4	4,4	4,9	5,3	5,6	5,8
26	2,6	2,8	3,6	3,5	4	4,4	4,7	4,9
28	1,9	2,1	2,9	2,8	3,3	3,7	4	4,1
30	1,3	1,5	2,3	2,2	2,7	3,1	3,4	3,5
32		1,1	1,8	1,7	2,2	2,6	2,9	3
34			1,3	1,3	1,8	2,2	2,5	2,5
36								2,1
Udzwig na poziomo (t)			1,2	1,2	1,7	2,1	2,4	1,8
Pojedyncze zblocze hakowe	5	5	4	5	4	4	4	3
Kod LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	45	90	45	90	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	45	45	90	90	45	90	100
Tele 4 (%)	45	45	45	45	90	90	90	100
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	90	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	13,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	41,2	41,6	41,6	41,2	41,2	44,7	45,3	45,7
Promien (m)								
7	28	26,7	25,1	25,8	23,1			
8	26,7	26,4	24,1	24,8	22,1	18,3	22,1	21
9	22,8	23,4	23,1	23,7	20,9	18	22	20,9
10	19,6	20,3	21,4	21,5	19,7	17,6	19,1	19,9
12	14,9	15,6	16,8	16,7	17,5	16	14,6	15,4
14	11,7	12,3	13,5	13,4	14,2	14	11,5	12,3
16	9,2	9,8	10,8	10,7	11,4	11,6	9,1	9,9
18	7,3	7,8	8,7	8,6	9,2	9,4	7,3	8,1
20	5,6	6,2	7,1	7	7,6	7,8	5,8	6,5
22	4,3	4,9	5,8	5,7	6,3	6,5	4,5	5,2
24	3,3	3,8	4,7	4,6	5,3	5,4	3,5	4,1
26	2,5	3	3,9	3,7	4,4	4,5	2,6	3,3
28	1,8	2,2	3,1	3	3,6	3,8	1,9	2,6
30	1,2	1,6	2,5	2,4	3	3,2	1,3	1,9
32		1,1	2	1,9	2,5	2,6		1,4
34			1,5	1,5	2,1	2,2		
36			1,1	1,1	1,7	1,8		
38					1,4	1,4		
40						1,1		
Udzwig na poziomo (t)					1,3			
Pojedyncze zblocze hakowe	4	4	4	4	3	3	3	3
Kod LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	90	90	45	90	45	45	90	90
Tele 3 (%)	45	90	45	90	90	100	90	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	100	45	90
Tele 5 (%)	45	45	90	45	90	100	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	13,1 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	45,7	45,3	50,2	49,4	49,8	54,7	53,5	59,8
Promien (m)								
8	20,1	19,9						
9	19,7	19,7	15,1	17,8	17,2			
10	19,2	19	15	17,7	17,1	12,9	14,5	
12	16,2	16,7	14,8	14,5	15,4	12,8	14,5	10,5
14	13	13,5	13	11,5	12,3	12,1	11,6	10,5
16	10,6	11,1	10,7	9,3	10	9,9	9,4	8,9
18	8,7	9	8,9	7,5	8,3	8,2	7,7	7,3
20	7,1	7,4	7,5	6,1	6,8	6,8	6,3	5,9
22	5,8	6,1	6,1	4,9	5,6	5,5	5,2	4,8
24	4,7	5	5,1	3,9	4,5	4,6	4,2	3,8
26	3,8	4,2	4,2	3	3,6	3,7	3,4	3
28	3,1	3,4	3,4	2,3	2,9	3,1	2,6	2,4
30	2,5	2,8	2,8	1,7	2,3	2,4	2	1,8
32	2	2,3	2,3	1,1	1,8	1,9	1,5	1,4
34	1,5	1,8	1,8		1,3	1,4	1	
36	1,1	1,4	1,4			1		
38		1,1	1,1					
Pojedyncze zblocze hakowe	3	3	2	3	3	2	2	2
Kod LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	45	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	90	100	45	90	100	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	10,7 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)		12,5	17	16,6	16,6	16,6	16,6	21,1	20,7
Promien (m)									
	3	90,6	87,7	88,4	88,8	89,2	58,7	85,1	86,3
	3,5	82,9	80,9	81,7	82,1	82,5	55,7	79	79,9
	4	76,2	75,2	75,9	76,3	76,7	52,9	73,2	74,1
	4,5	70,5	69,9	70,4	70,8	71,2	50,3	68,3	69,2
	5	65,6	64,9	65,4	65,9	66,2	47,8	63,9	64,8
	6	54,8	52,7	54,6	55,3	55,8	43,7	48,2	50,8
	7	42,9	40,4	42,1	43,3	44,3	40,4	37,5	39,7
	8	32,4	30,9	32,1	33,1	34	34,8	30,2	32,2
	9	25,5	24,1	25,2	26,1	26,9	27,6	24,1	25,7
	10		19,4	20,5	21,3	22	22,7	19,4	20,9
	12		13,4	14,3	15,1	15,7	16,3	13,4	14,7
	14		9,7					9,6	10,9
	16							6,9	8,2
	18							5,1	6,4
Udzwig na poziomo (t)		15,7	9,1	10,1	10,6	11	11,4	4,8	6,3
Pojedyncze zblocze hakowe		12	12	12	12	12	8	11	11
Kod LK		1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)		0	45	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)		0	0	45	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)		0	0	0	45	0	0	0	45
Tele 4 (%)		0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)		0	0	0	0	0	45	0	0

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	10,7 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	20,7	20,7	20,7	21,6	25,2	24,8	24,8	24,8
Promien (m)								
3	86,9	63,1	42,5	39,4	74,9	76,4	65,5	44,3
3,5	80,5	60	39,7	36,7	74,6	75,6	62,9	41,3
4	74,8	57,3	37,4	34,5	71,9	73,1	60,4	38,7
4,5	69,8	54,8	35,2	32,5	67,2	68,2	58	36,3
5	65,5	52,6	33,5	30,7	59,4	62,3	55,8	34,2
6	52,7	48,5	30,3	27,9	45,2	48	50	30,7
7	41,4	42,7	27,5	25,3	35,7	38,1	39,9	28,1
8	33,7	35	25,1	23	29	31,3	33	25,6
9	27,1	28,3	23,2	21,2	24	26,3	27,9	23,4
10	22,1	23,3	21,6	19,7	20	21,8	23,2	21,6
12	15,8	16,8	17,3	17,4	13,9	15,4	16,7	17,2
14	11,9	12,8	13,2	13,4	10,1	11,5	12,7	13,2
16	9,2	10,1	10,5	10,7	7,4	8,9	10	10,4
18	7,4	8,2	8,6	8,7	5,4	6,9	8	8,5
20					4	5,4	6,5	7
22					2,9	4,3	5,4	5,8
Udzwig na poziomo (t)	7,3	8,2	8,5	8	2,7	4,2	5,4	5,8
Pojedyncze zblocze hakowe	11	8	6	5	10	10	9	6
Kod LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	10,7 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	24,8	25,7	29,3	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
Promien (m)								
3	44,2	40,6						
3,5	41,7	38,3	58,6	57,3	45,7	42,7	42,6	
4	39,2	36,2	58,2	56,6	44,2	40,3	41,1	33,3
4,5	36,9	34,3	57,9	55,9	41,9	38,1	39,1	31,4
5	34,9	32,6	55,8	55,2	39,6	36,2	37,2	29,7
6	31,4	29,7	43	45,8	35,4	32,8	33,7	26,6
7	28,7	27,3	34,4	36,9	32	30	30,8	24,1
8	26,1	25	28,3	30,6	29,1	27,6	28,3	22,1
9	23,8	22,8	23,7	26	26,5	25,7	26,3	20,4
10	21,9	21	20,1	22,4	22,9	23,3	23,7	18,9
12	17,6	17,8	14,7	16,3	16,8	17,1	17,4	16,2
14	13,5	13,7	10,8	12,3	12,8	13,1	13,4	13,7
16	10,7	10,9	8,1	9,6	10	10,3	10,6	10,9
18	8,7	8,9	6,1	7,6	8,1	8,4	8,6	8,9
20	7,3	7,4	4,6	6,1	6,5	6,9	7,1	7,4
22	6,1	6,2	3,4	4,9	5,3	5,6	5,9	6,2
24			2,5	3,9	4,3	4,7	4,9	5,2
26			1,8	3,2	3,6	3,9	4,2	4,5
Udzwig na poziomo (t)	6	5,7	1,7	3,2	3,5	3,8	4,1	4,4
Pojedyncze zblocze hakowe	6	5	8	8	6	6	6	5
Kod LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 3 (%)	0	0	45	45	90	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	45	45	45	90	45	90
Tele 5 (%)	90	100	0	45	45	45	90	90

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	10,7 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	31	33,4	33	33	33	33	33	35,1
Promien (m)								
4	29,9							
4,5	28,3	44,8	44,5	40,4	37,5	34,4	31,2	
5	26,7	44,5	43,4	39	36,9	33,1	30	25,8
6	24	41,3	40,2	36,1	34,8	30,3	27,6	24,5
7	21,7	33,5	34,3	33,3	32,2	27,6	25,2	22,6
8	19,9	27,9	28,6	29,1	29,9	25,3	23,2	20,8
9	18,3	23,6	24,4	24,8	25,5	23,2	21,5	19,2
10	17	20,2	21	21,5	22,1	21,5	20	17,9
12	14,6	15,3	15,9	16,4	17	17,1	17,6	15,8
14	12,8	11,6	12	12,4	12,9	13,1	13,6	13,8
16	11,1	8,9	9,3	9,7	10,2	10,3	10,8	11
18	9,1	6,9	7,3	7,7	8,2	8,3	8,8	8,9
20	7,6	5,4	5,8	6,2	6,7	6,8	7,3	7,4
22	6,4	4,1	4,6	5	5,5	5,6	6,1	6,2
24	5,4	3,2	3,6	4	4,5	4,6	5,1	5,2
26	4,6	2,4	2,8	3,2	3,7	3,8	4,3	4,4
28	3,9	1,8	2,2	2,5	3	3,1	3,6	3,7
30		1,3	1,7	2	2,5	2,6	3,1	3,1
32								2,7
Udzwig na poziomo (t)	3,8	1,1	1,6	2	2,4	2,5	3	2,6
Pojedyncze zblocze hakowe	4	6	6	5	5	5	4	4
Kod LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	45	90	45	45	0	0	0
Tele 3 (%)	0	45	45	90	45	90	45	45
Tele 4 (%)	100	45	45	45	45	90	90	100
Tele 5 (%)	100	45	45	45	90	45	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	10,7 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	37,1	37,5	37,5	37,1	37,1	37,1	37,1	40,6
Promien (m)								
6	36	34,6	31,6	33,4	29,6	28,2	26,1	
7	31,1	31,4	31	31,6	27,7	26,4	24,4	20,6
8	26	26,2	27,3	27,3	25,9	24,5	22,6	20
9	22	22,3	23,3	23,3	24,1	22,8	21	19,2
10	18,8	19,1	20,2	20,2	20,9	21,3	19,5	18
12	14,1	14,4	15,5	15,5	16,2	16,8	16,9	15,8
14	10,9	11,2	12,2	12,2	12,7	13,1	13,5	13,6
16	8,5	8,8	9,5	9,5	10	10,4	10,7	10,9
18	6,4	6,7	7,6	7,5	8	8,4	8,7	8,9
20	4,9	5,2	6	5,9	6,5	6,9	7,2	7,3
22	3,7	4	4,8	4,7	5,2	5,6	6	6,1
24	2,8	3	3,8	3,7	4,3	4,6	5	5,1
26	2	2,2	3	2,9	3,4	3,8	4,1	4,3
28	1,3	1,6	2,3	2,3	2,8	3,1	3,5	3,6
30		1	1,8	1,7	2,2	2,6	2,9	3
32			1,3	1,2	1,7	2,1	2,4	2,5
34					1,3	1,7	2	2,1
36								1,7
Udzwig na poziomo (t)					1,3	1,7	2	1,4
Pojedyncze zblocze hakowe	5	5	4	5	4	4	4	3
Kod LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	45	90	45	90	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	45	45	90	90	45	90	100
Tele 4 (%)	45	45	45	45	90	90	90	100
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	90	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	10,7 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	41,2	41,6	41,6	41,2	41,2	44,7	45,3	45,7
Promien (m)								
7	28	26,7	25,1	25,8	23,1			
8	24,5	25,1	24,1	24,8	22,1	18,3	22,1	21
9	20,8	21,4	22,7	22,7	20,9	18	20,1	20,9
10	17,8	18,5	19,8	19,7	19,7	17,6	17,3	18,2
12	13,4	14,1	15,3	15,2	16,1	15,9	13,2	14
14	10,4	11	12,2	12,1	12,9	12,8	10,2	11
16	8,1	8,7	9,8	9,7	10,4	10,5	8,1	8,8
18	6,4	6,9	7,9	7,8	8,4	8,5	6,4	7,1
20	4,8	5,3	6,3	6,2	6,9	7	5	5,7
22	3,6	4,1	5,1	5	5,6	5,8	3,8	4,5
24	2,7	3,2	4,1	4	4,6	4,8	2,9	3,5
26	1,9	2,4	3,3	3,2	3,8	3,9	2,1	2,7
28	1,2	1,7	2,6	2,5	3,1	3,3	1,4	2
30		1,1	2	1,9	2,5	2,7		1,4
32			1,5	1,4	2	2,2		
34			1,1	1	1,6	1,7		
36					1,3	1,4		
38						1		
Pojedyncze zblocze hakowe	4	4	4	4	3	3	3	3
Kod LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	90	90	45	90	45	45	90	90
Tele 3 (%)	45	90	45	90	90	100	90	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	100	45	90
Tele 5 (%)	45	45	90	45	90	100	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	10,7 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	45,7	45,3	50,2	49,4	49,8	54,7	53,5	59,8
Promien (m)								
8	20,1	19,9						
9	19,7	19,7	15,1	17,8	17,2			
10	19	19	15	17,1	17,1	12,9	14,5	
12	14,8	15,3	14,7	13,1	14	12,8	13,1	10,5
14	11,8	12,2	11,8	10,3	11,1	10,9	10,4	9,9
16	9,5	10	9,6	8,2	9	8,8	8,4	7,9
18	7,8	8,2	8	6,6	7,3	7,2	6,8	6,4
20	6,3	6,6	6,6	5,2	6	5,9	5,5	5,1
22	5,1	5,4	5,4	4,2	4,8	4,7	4,4	4
24	4,1	4,4	4,4	3,2	3,8	3,8	3,5	3,1
26	3,2	3,6	3,6	2,4	3	3,1	2,7	2,4
28	2,6	2,9	2,9	1,7	2,4	2,5	2,1	1,8
30	2	2,3	2,3	1,2	1,8	1,9	1,5	1,3
32	1,5	1,8	1,8		1,3	1,4	1	
34	1,1	1,4	1,4					
36			1					
Pojedyncze zblocze hakowe	3	3	2	3	3	2	2	2
Kod LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	45	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	90	100	45	90	100	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	8,6 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	12,5	17	16,6	16,6	16,6	16,6	21,1	20,7
Promien (m)								
3	90,4	87,7	88,4	88,8	89,2	58,7	85,1	86,3
3,5	82,7	80,9	81,7	82,1	82,5	55,7	79	79,9
4	76,1	75,2	75,9	76,3	76,7	52,9	73,2	74,1
4,5	70,4	69,7	70,3	70,7	71	50,3	68,3	69,2
5	65	64,2	64,9	65,5	66	47,8	60,4	63,2
6	54	49	51,1	52,4	53,5	43,7	44,8	47,4
7	40,2	37,4	39,2	40,3	41,3	40,4	34,7	36,9
8	30	28,5	29,7	30,7	31,6	32,4	27,8	29,9
9	23,6	22,1	23,2	24,2	24,9	25,6	22,2	23,8
10		17,8	18,8	19,6	20,3	21	17,8	19,2
12		12,1	13	13,8	14,4	15	12,1	13,4
14		8,6					8,5	9,8
16							6	7,3
18							4,3	5,6
Udzwig na poziomo (t)	15,7	8,2	9,7	10,3	10,9	11,4	4	5,5
Pojedyncze zblocze hakowe	12	12	12	12	12	8	11	11
Kod LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	45
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	8,6 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	20,7	20,7	20,7	21,6	25,2	24,8	24,8	24,8
Promien (m)								
3	86,9	63,1	42,5	39,4	74,9	76,4	65,5	44,3
3,5	80,5	60	39,7	36,7	74,6	75,6	62,9	41,3
4	74,8	57,3	37,4	34,5	71,9	73,1	60,4	38,7
4,5	69,8	54,8	35,2	32,5	65,2	68,2	58	36,3
5	65,1	52,6	33,5	30,7	56	58,9	55,8	34,2
6	49,2	48,5	30,3	27,9	42	44,8	46,8	30,7
7	38,6	39,9	27,5	25,3	33	35,5	37,3	28,1
8	31,4	32,7	25,1	23	26,7	29,1	30,7	25,6
9	25,1	26,3	23,2	21,2	22	24,3	25,9	23,4
10	20,5	21,6	21,6	19,7	18,4	20,1	21,5	21,6
12	14,5	15,5	16	16,2	12,6	14,1	15,4	16
14	10,8	11,8	12,2	12,4	9	10,5	11,7	12,1
16	8,4	9,2	9,6	9,8	6,4	8	9,1	9,6
18	6,6	7,5	7,8	7,9	4,6	6,1	7,3	7,7
20					3,3	4,7	5,8	6,3
22					2,3	3,7	4,8	5,2
Udzwig na poziomo (t)	6,6	7,4	7,8	7,3	2,1	3,6	4,7	5,1
Pojedyncze zblocze hakowe	11	8	6	5	10	10	9	6
Kod LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	8,6 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	24,8	25,7	29,3	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
Promien (m)								
3	44,2	40,6						
3,5	41,7	38,3	58,6	57,3	45,7	42,7	42,6	
4	39,2	36,2	58,2	56,6	44,2	40,3	41,1	33,3
4,5	36,9	34,3	57,9	55,9	41,9	38,1	39,1	31,4
5	34,9	32,6	52,4	55,2	39,6	36,2	37,2	29,7
6	31,4	29,7	40	42,8	35,4	32,8	33,7	26,6
7	28,7	27,3	32	34,4	32	30	30,8	24,1
8	26,1	25	26,2	28,5	29,1	27,6	28,3	22,1
9	23,8	22,8	21,8	24,1	24,7	25,1	25,5	20,4
10	21,9	21	18,4	20,6	21,2	21,7	22	18,9
12	16,3	16,5	13,4	15	15,5	15,9	16,2	16,2
14	12,5	12,6	9,8	11,2	11,7	12	12,3	12,7
16	9,9	10	7,2	8,7	9,2	9,5	9,7	10,1
18	8	8,1	5,3	6,8	7,3	7,6	7,8	8,2
20	6,6	6,7	3,9	5,4	5,8	6,2	6,4	6,8
22	5,5	5,6	2,8	4,2	4,7	5	5,3	5,6
24			2	3,4	3,8	4,1	4,3	4,7
26			1,3	2,7	3,1	3,4	3,6	3,9
Udzwig na poziomo (t)	5,4	5,1	1,2	2,7	3	3,3	3,6	3,9
Pojedyncze zblocze hakowe	6	5	8	8	6	6	6	5
Kod LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 3 (%)	0	0	45	45	90	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	45	45	45	90	45	90
Tele 5 (%)	90	100	0	45	45	45	90	90

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	8,6 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	31	33,4	33	33	33	33	33	35,1
Promien (m)								
4	29,9							
4,5	28,3	44,8	44,5	40,4	37,5	34,4	31,2	
5	26,7	44,5	43,4	39	36,9	33,1	30	25,8
6	24	38,5	39,5	36,1	34,8	30,3	27,6	24,5
7	21,7	31,1	32	32,5	32,2	27,6	25,2	22,6
8	19,9	25,9	26,6	27,1	27,8	25,3	23,2	20,8
9	18,3	21,8	22,6	23	23,7	23,2	21,5	19,2
10	17	18,6	19,3	19,8	20,6	20,7	20	17,9
12	14,6	13,9	14,6	15,1	15,7	15,8	16,4	15,8
14	12,8	10,6	11	11,4	11,9	12	12,6	12,7
16	10,2	8	8,5	8,8	9,3	9,4	10	10,1
18	8,3	6,1	6,6	7	7,5	7,6	8,1	8,2
20	6,9	4,6	5,1	5,5	6	6,1	6,7	6,8
22	5,8	3,5	4	4,3	4,8	4,9	5,5	5,6
24	4,8	2,6	3	3,4	3,9	4	4,5	4,6
26	4,1	1,9	2,3	2,7	3,2	3,2	3,8	3,9
28	3,4	1,3	1,7	2,1	2,5	2,6	3,1	3,2
30			1,3	1,6	2	2,1	2,6	2,7
32								2,3
Udzwig na poziomo (t)	3,4		1,2	1,5	2	2,1	2,6	2,2
Pojedyncze zblocze hakowe	4	6	6	5	5	5	4	4
Kod LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	45	90	45	45	0	0	0
Tele 3 (%)	0	45	45	90	45	90	45	45
Tele 4 (%)	100	45	45	45	45	90	90	100
Tele 5 (%)	100	45	45	45	90	45	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	8,6 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	37,1	37,5	37,5	37,1	37,1	37,1	37,1	40,6
Promien (m)								
6	35,5	34,6	31,6	33,4	29,6	28,2	26,1	
7	28,9	29,1	30,2	30,3	27,7	26,4	24,4	20,6
8	24	24,3	25,3	25,4	25,9	24,5	22,6	20
9	20,1	20,5	21,6	21,6	22,4	22,8	21	19,2
10	17,2	17,5	18,6	18,6	19,4	20	19,5	18
12	12,8	13,1	14,2	14,2	14,9	15,4	15,9	15,6
14	9,8	10,1	11,1	11,1	11,7	12,1	12,5	12,5
16	7,6	7,9	8,7	8,6	9,1	9,5	9,9	10
18	5,6	5,9	6,8	6,7	7,3	7,6	8	8,1
20	4,2	4,5	5,3	5,2	5,8	6,2	6,5	6,7
22	3,1	3,4	4,1	4,1	4,6	5	5,4	5,5
24	2,2	2,5	3,2	3,2	3,7	4,1	4,4	4,5
26	1,5	1,7	2,5	2,4	2,9	3,3	3,6	3,8
28		1,1	1,8	1,8	2,3	2,7	3	3,1
30			1,3	1,3	1,8	2,1	2,5	2,6
32					1,3	1,7	2	2,1
34						1,4	1,6	1,7
36								1,3
Udzwig na poziomo (t)						1,3	1,6	1,1
Pojedyncze zblocze hakowe	5	5	4	5	4	4	4	3
Kod LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	45	90	45	90	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	45	45	90	90	45	90	100
Tele 4 (%)	45	45	45	45	90	90	90	100
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	90	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	8,6 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	41,2	41,6	41,6	41,2	41,2	44,7	45,3	45,7
Promien (m)								
7	27,1	26,7	25,1	25,8	23,1			
8	22,6	23,3	24,1	24,6	22,1	18,3	21,7	21
9	19	19,7	21	21	20,9	18	18,4	19,3
10	16,2	16,9	18,3	18,2	19,1	17,6	15,8	16,6
12	12,1	12,8	14	13,9	14,8	14,6	11,9	12,7
14	9,3	9,9	11,1	11	11,8	11,7	9,1	9,9
16	7,2	7,8	8,9	8,8	9,5	9,6	7,1	7,9
18	5,5	6,1	7,1	7	7,6	7,8	5,5	6,3
20	4,1	4,6	5,6	5,5	6,2	6,3	4,3	5
22	3	3,5	4,4	4,3	5	5,2	3,2	3,8
24	2,1	2,6	3,5	3,4	4	4,2	2,3	2,9
26	1,4	1,8	2,7	2,6	3,3	3,4	1,5	2,2
28		1,2	2,1	2	2,6	2,8		1,5
30			1,6	1,5	2,1	2,2		
32			1,1	1	1,6	1,8		
34					1,2	1,4		
36						1		
Pojedyncze zblocze hakowe	4	4	4	4	3	3	3	3
Kod LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	90	90	45	90	45	45	90	90
Tele 3 (%)	45	90	45	90	90	100	90	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	100	45	90
Tele 5 (%)	45	45	90	45	90	100	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	8,6 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	45,7	45,3	50,2	49,4	49,8	54,7	53,5	59,8
Promien (m)								
8	20,1	19,9						
9	19,7	19,7	15,1	17,8	17,2			
10	17,5	18	15	15,6	16,5	12,9	14,5	
12	13,5	14	13,4	11,9	12,7	12,4	11,9	10,5
14	10,7	11,1	10,7	9,2	10,1	9,8	9,4	8,9
16	8,6	9	8,7	7,3	8	7,9	7,5	7,1
18	7	7,4	7,1	5,7	6,5	6,4	6	5,6
20	5,6	5,9	5,8	4,5	5,2	5,1	4,7	4,3
22	4,4	4,8	4,7	3,5	4,2	4,1	3,7	3,3
24	3,5	3,8	3,8	2,6	3,3	3,2	2,8	2,5
26	2,7	3	3,1	1,9	2,5	2,5	2,1	1,8
28	2,1	2,4	2,4	1,3	1,9	1,9	1,6	1,3
30	1,6	1,9	1,9		1,3	1,4	1,1	
32	1,1	1,4	1,4			1		
Pojedyncze zblocze hakowe	3	3	2	3	3	2	2	2
Kod LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	45	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	90	100	45	90	100	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	8,2 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	12,5	17	16,6	16,6	16,6	16,6	21,1	20,7
Promien (m)								
3	90,4	87,7	88,4	88,8	89,2	58,7	85,1	86,3
3,5	82,7	80,9	81,7	82,1	82,5	55,7	79	79,9
4	76	75,2	75,9	76,3	76,7	52,9	73,2	74,1
4,5	70,3	69,7	70,2	70,7	71	50,3	68,3	69,2
5	64,9	64	64,7	65,3	65,8	47,8	59,7	62,5
6	53,9	48,3	50,4	51,7	52,8	43,7	44,2	46,7
7	39,6	36,9	38,6	39,8	40,7	40,4	34,2	36,4
8	29,6	28,1	29,3	30,3	31,1	31,9	27,4	29,4
9	23,2	21,8	22,9	23,8	24,5	25,3	21,8	23,4
10		17,5	18,5	19,3	20	20,7	17,5	18,9
12		11,9	12,8	13,5	14,2	14,8	11,9	13,2
14		8,4					8,3	9,6
16							5,8	7,1
18							4,1	5,4
Udzwig na poziomo (t)	15,7	8	9,5	10,1	10,7	11,2	3,9	5,4
Pojedyncze zblocze hakowe	12	12	12	12	12	8	11	11
Kod LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	45
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	8,2 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	20,7	20,7	20,7	21,6	25,2	24,8	24,8	24,8
Promien (m)								
3	86,9	63,1	42,5	39,4	74,9	76,4	65,5	44,3
3,5	80,5	60	39,7	36,7	74,6	75,6	62,9	41,3
4	74,8	57,3	37,4	34,5	71,9	73,1	60,4	38,7
4,5	69,8	54,8	35,2	32,5	64,4	67,7	58	36,3
5	64,4	52,6	33,5	30,7	55,3	58,3	55,8	34,2
6	48,6	48,5	30,3	27,9	41,4	44,2	46,2	30,7
7	38	39,4	27,5	25,3	32,5	35	36,8	28,1
8	30,9	32,2	25,1	23	26,3	28,6	30,3	25,6
9	24,7	26	23,2	21,2	21,6	23,9	25,6	23,4
10	20,2	21,3	21,6	19,7	18	19,8	21,2	21,6
12	14,3	15,3	15,8	16	12,4	13,9	15,2	15,7
14	10,6	11,6	12	12,2	8,8	10,3	11,5	12
16	8,2	9,1	9,5	9,6	6,3	7,8	9	9,4
18	6,4	7,3	7,7	7,8	4,5	5,9	7,1	7,6
20					3,1	4,5	5,7	6,2
22					2,2	3,6	4,7	5,1
Udzwig na poziomo (t)	6,4	7,3	7,7	7,1	2	3,5	4,6	5
Pojedyncze zblocze hakowe	11	8	6	5	10	10	9	6
Kod LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	8,2 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	24,8	25,7	29,3	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
Promien (m)								
3	44,2	40,6						
3,5	41,7	38,3	58,6	57,3	45,7	42,7	42,6	
4	39,2	36,2	58,2	56,6	44,2	40,3	41,1	33,3
4,5	36,9	34,3	57,9	55,9	41,9	38,1	39,1	31,4
5	34,9	32,6	51,7	55	39,6	36,2	37,2	29,7
6	31,4	29,7	39,5	42,3	35,4	32,8	33,7	26,6
7	28,7	27,3	31,5	34	32	30	30,8	24,1
8	26,1	25	25,8	28,1	28,7	27,6	28,3	22,1
9	23,8	22,8	21,4	23,8	24,3	24,7	25,1	20,4
10	21,9	21	18	20,3	20,9	21,4	21,7	18,9
12	16,1	16,2	13,1	14,8	15,3	15,6	15,9	16,2
14	12,3	12,4	9,6	11,1	11,5	11,9	12,1	12,5
16	9,7	9,9	7	8,6	9	9,3	9,6	9,9
18	7,9	8	5,2	6,7	7,2	7,5	7,7	8
20	6,5	6,6	3,8	5,2	5,7	6	6,3	6,6
22	5,4	5,5	2,7	4,1	4,6	4,9	5,2	5,5
24			1,9	3,3	3,7	4	4,2	4,6
26			1,2	2,6	3	3,3	3,5	3,9
Udzwig na poziomo (t)	5,3	5	1,1	2,6	2,9	3,2	3,5	3,8
Pojedyncze zblocze hakowe	6	5	8	8	6	6	6	5
Kod LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 3 (%)	0	0	45	45	90	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	45	45	45	90	45	90
Tele 5 (%)	90	100	0	45	45	45	90	90

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	8,2 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	31	33,4	33	33	33	33	33	35,1
Promien (m)								
4	29,9							
4,5	28,3	44,8	44,5	40,4	37,5	34,4	31,2	
5	26,7	44,5	43,4	39	36,9	33,1	30	25,8
6	24	37,9	38,9	36,1	34,8	30,3	27,6	24,5
7	21,7	30,7	31,5	32	32,2	27,6	25,2	22,6
8	19,9	25,5	26,2	26,7	27,5	25,3	23,2	20,8
9	18,3	21,4	22,2	22,7	23,4	23,2	21,5	19,2
10	17	18,3	19	19,5	20,3	20,4	20	17,9
12	14,6	13,7	14,3	14,8	15,5	15,6	16,2	15,8
14	12,7	10,4	10,8	11,2	11,7	11,8	12,4	12,5
16	10,1	7,9	8,3	8,7	9,2	9,3	9,8	9,9
18	8,2	6	6,4	6,8	7,3	7,4	7,9	8,1
20	6,8	4,5	5	5,4	5,9	6	6,5	6,6
22	5,7	3,4	3,8	4,2	4,7	4,8	5,4	5,5
24	4,7	2,5	2,9	3,3	3,8	3,9	4,4	4,5
26	4	1,8	2,2	2,6	3,1	3,2	3,7	3,8
28	3,4	1,2	1,6	2	2,5	2,5	3	3,1
30			1,2	1,5	2	2,1	2,5	2,6
32								2,2
Udzwig na poziomo (t)	3,3		1,1	1,4	1,9	2	2,5	2,1
Pojedyncze zblocze hakowe	4	6	6	5	5	5	4	4
Kod LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	45	90	45	45	0	0	0
Tele 3 (%)	0	45	45	90	45	90	45	45
Tele 4 (%)	100	45	45	45	45	90	90	100
Tele 5 (%)	100	45	45	45	90	45	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	8,2 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	37,1	37,5	37,5	37,1	37,1	37,1	37,1	40,6
Promien (m)								
6	35	34,6	31,6	33,4	29,6	28,2	26,1	
7	28,4	28,7	29,8	29,9	27,7	26,4	24,4	20,6
8	23,6	23,9	25	25	25,8	24,5	22,6	20
9	19,8	20,1	21,3	21,3	22,1	22,7	21	19,2
10	16,9	17,2	18,3	18,3	19,1	19,7	19,5	18
12	12,6	12,9	14	13,9	14,7	15,2	15,7	15,4
14	9,6	9,9	10,9	10,9	11,5	11,9	12,3	12,3
16	7,4	7,7	8,5	8,5	9	9,4	9,7	9,8
18	5,5	5,8	6,6	6,6	7,1	7,5	7,8	8
20	4,1	4,4	5,2	5,1	5,7	6,1	6,4	6,6
22	3	3,2	4	4	4,5	4,9	5,3	5,4
24	2,1	2,4	3,1	3,1	3,6	4	4,3	4,4
26	1,4	1,6	2,4	2,3	2,8	3,2	3,5	3,7
28		1	1,8	1,7	2,2	2,6	2,9	3
30			1,2	1,2	1,7	2,1	2,4	2,5
32					1,2	1,6	1,9	2
34						1,3	1,6	1,6
36								1,3
Udzwig na poziomo (t)						1,2	1,5	1
Pojedyncze zblocze hakowe	5	5	4	5	4	4	4	3
Kod LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	45	90	45	90	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	45	45	90	90	45	90	100
Tele 4 (%)	45	45	45	45	90	90	90	100
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	90	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	8,2 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	41,2	41,6	41,6	41,2	41,2	44,7	45,3	45,7
Promien (m)								
7	26,7	26,7	25,1	25,8	23,1			
8	22,2	22,9	24,1	24,2	22,1	18,3	21,4	21
9	18,7	19,4	20,7	20,7	20,9	18	18,1	19
10	16	16,6	18	17,9	18,9	17,6	15,5	16,4
12	11,9	12,5	13,8	13,7	14,6	14,4	11,7	12,5
14	9,1	9,7	10,9	10,8	11,6	11,5	9	9,7
16	7	7,6	8,7	8,6	9,4	9,4	6,9	7,7
18	5,4	6	7	6,8	7,5	7,7	5,4	6,1
20	4	4,5	5,5	5,4	6	6,2	4,1	4,9
22	2,9	3,4	4,3	4,2	4,9	5,1	3,1	3,7
24	2	2,5	3,4	3,3	3,9	4,1	2,2	2,8
26	1,3	1,8	2,7	2,5	3,2	3,3	1,5	2,1
28		1,1	2	1,9	2,5	2,7		1,4
30			1,5	1,4	2	2,2		
32			1		1,6	1,7		
34					1,2	1,3		
Pojedyncze zblocze hakowe	4	4	4	4	3	3	3	3
Kod LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	90	90	45	90	45	45	90	90
Tele 3 (%)	45	90	45	90	90	100	90	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	100	45	90
Tele 5 (%)	45	45	90	45	90	100	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	8,2 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	45,7	45,3	50,2	49,4	49,8	54,7	53,5	59,8
Promien (m)								
8	20,1	19,9						
9	19,7	19,7	15,1	17,8	17,2			
10	17,2	17,8	15	15,3	16,2	12,9	14,5	
12	13,3	13,8	13,2	11,7	12,5	12,2	11,7	10,5
14	10,5	11	10,5	9,1	9,9	9,7	9,2	8,7
16	8,4	8,9	8,5	7,1	7,9	7,8	7,3	6,9
18	6,8	7,2	7	5,6	6,3	6,3	5,8	5,4
20	5,5	5,8	5,7	4,4	5,1	5	4,6	4,2
22	4,3	4,6	4,6	3,4	4	3,9	3,6	3,2
24	3,4	3,7	3,7	2,5	3,2	3,1	2,7	2,4
26	2,6	3	3	1,8	2,4	2,4	2	1,7
28	2	2,3	2,3	1,2	1,8	1,8	1,5	1,2
30	1,5	1,8	1,8		1,3	1,4		
32	1	1,3	1,3					
Pojedyncze zblocze hakowe	3	3	2	3	3	2	2	2
Kod LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	45	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	90	100	45	90	100	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	7 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	12,5	17	16,6	16,6	16,6	16,6	21,1	20,7
Promien (m)								
3	90,3	87,7	88,4	88,8	89,2	58,7	85,1	86,3
3,5	82,6	80,9	81,7	82,1	82,5	55,7	79	79,9
4	76	75,2	75,8	76,2	76,6	52,9	73,2	74,1
4,5	70,3	69,6	70,2	70,6	70,9	50,3	68	69,2
5	64,3	63,5	64,2	64,8	65,3	47,8	57,6	60,4
6	53,4	46,2	48,2	49,5	50,6	43,7	42,2	44,8
7	37,8	35,2	36,9	38	39	39,8	32,6	34,8
8	28,2	26,6	27,9	28,9	29,7	30,5	25,9	28,1
9	22,1	20,6	21,7	22,6	23,4	24,1	20,7	22,3
10		16,5	17,5	18,3	19	19,7	16,5	18
12		11,2	12,1	12,8	13,4	14	11,1	12,4
14		7,8					7,6	9
16							5,3	6,6
18							3,7	5
Udzwig na poziomo (t)	15,7	7,3	8,8	9,5	10,1	10,6	3,4	4,9
Pojedyncze zblocze hakowe	12	12	12	12	12	8	11	11
Kod LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	45
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	7 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	20,7	20,7	20,7	21,6	25,2	24,8	24,8	24,8
Promien (m)								
3	86,9	63,1	42,5	39,4	74,9	76,4	65,5	44,3
3,5	80,5	60	39,7	36,7	74,6	75,6	62,9	41,3
4	74,8	57,3	37,4	34,5	71,9	73,1	60,4	38,7
4,5	69,8	54,8	35,2	32,5	62,2	65,5	58	36,3
5	62,2	52,6	33,5	30,7	53,1	56,4	55,8	34,2
6	46,6	48,1	30,3	27,9	39,6	42,4	44,4	30,7
7	36,4	37,8	27,5	25,3	31,1	33,5	35,3	28,1
8	29,6	30,9	25,1	23	24,9	27,4	29,1	25,6
9	23,6	24,8	23,2	21,2	20,4	22,7	24,5	23,4
10	19,2	20,3	20,9	19,7	17	18,8	20,3	20,8
12	13,5	14,5	15	15,2	11,6	13,2	14,5	15
14	10	11	11,4	11,6	8,2	9,7	10,9	11,4
16	7,7	8,6	9	9,1	5,7	7,3	8,4	8,9
18	6	6,9	7,2	7,4	4	5,5	6,7	7,1
20					2,7	4,1	5,3	5,8
22					1,8	3,2	4,3	4,7
Udzwig na poziomo (t)	6	6,8	7,2	6,7	1,6	3,1	4,3	4,7
Pojedyncze zblocze hakowe	11	8	6	5	10	10	9	6
Kod LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	7 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	24,8	25,7	29,3	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
Promien (m)								
3	44,2	40,6						
3,5	41,7	38,3	58,6	57,3	45,7	42,7	42,6	
4	39,2	36,2	58,2	56,6	44,2	40,3	41,1	33,3
4,5	36,9	34,3	57,9	55,9	41,9	38,1	39,1	31,4
5	34,9	32,6	49,5	52,8	39,6	36,2	37,2	29,7
6	31,4	29,7	37,8	40,5	35,4	32,8	33,7	26,6
7	28,7	27,3	30,1	32,5	32	30	30,8	24,1
8	26,1	25	24,5	26,9	27,5	27,6	28,3	22,1
9	23,8	22,8	20,3	22,7	23,2	23,7	24,1	20,4
10	21,2	21	17	19,3	20	20,4	20,8	18,9
12	15,3	15,5	12,4	14	14,5	14,9	15,2	15,6
14	11,7	11,8	8,9	10,5	10,9	11,3	11,5	11,9
16	9,2	9,4	6,5	8	8,5	8,8	9,1	9,4
18	7,4	7,6	4,7	6,2	6,7	7	7,3	7,6
20	6,1	6,2	3,4	4,8	5,3	5,6	5,9	6,2
22	5	5,1	2,3	3,8	4,2	4,5	4,8	5,1
24			1,5	2,9	3,3	3,7	3,9	4,2
26				2,3	2,7	3	3,2	3,6
Udzwig na poziomo (t)	5	4,7		2,3	2,6	2,9	3,2	3,5
Pojedyncze zblocze hakowe	6	5	8	8	6	6	6	5
Kod LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 3 (%)	0	0	45	45	90	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	45	45	45	90	45	90
Tele 5 (%)	90	100	0	45	45	45	90	90

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	7 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	31	33,4	33	33	33	33	33	35,1
Promien (m)								
4	29,9							
4,5	28,3	44,8	44,5	40,4	37,5	34,4	31,2	
5	26,7	44,5	43,4	39	36,9	33,1	30	25,8
6	24	36,3	37,3	36,1	34,8	30,3	27,6	24,5
7	21,7	29,3	30,2	30,7	31,5	27,6	25,2	22,6
8	19,9	24,3	25,1	25,6	26,3	25,3	23,2	20,8
9	18,3	20,3	21,1	21,7	22,4	22,5	21,5	19,2
10	17	17,3	18	18,6	19,3	19,5	20	17,9
12	14,6	12,9	13,5	14	14,7	14,8	15,5	15,5
14	12,1	9,8	10,2	10,6	11,1	11,2	11,8	11,9
16	9,6	7,3	7,8	8,2	8,7	8,8	9,3	9,4
18	7,8	5,5	5,9	6,4	6,9	7	7,5	7,6
20	6,4	4,1	4,6	4,9	5,5	5,6	6,1	6,3
22	5,3	3	3,5	3,9	4,4	4,5	5	5,1
24	4,4	2,2	2,6	3	3,5	3,6	4,1	4,2
26	3,7	1,5	1,9	2,3	2,8	2,9	3,4	3,5
28	3,1		1,4	1,7	2,2	2,3	2,8	2,9
30				1,2	1,7	1,8	2,3	2,4
32								2
Udzwig na poziomo (t)	3			1,2	1,7	1,8	2,2	1,9
Pojedyncze zblocze hakowe	4	6	6	5	5	5	4	4
Kod LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	45	90	45	45	0	0	0
Tele 3 (%)	0	45	45	90	45	90	45	45
Tele 4 (%)	100	45	45	45	45	90	90	100
Tele 5 (%)	100	45	45	45	90	45	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	7 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	37,1	37,5	37,5	37,1	37,1	37,1	37,1	40,6
Promien (m)								
6	33,5	33,7	31,6	33,4	29,6	28,2	26,1	
7	27,1	27,4	28,5	28,6	27,7	26,4	24,4	20,6
8	22,4	22,7	23,9	23,9	24,7	24,5	22,6	20
9	18,8	19,1	20,3	20,3	21,1	21,7	21	19,2
10	15,9	16,2	17,4	17,4	18,2	18,7	19,2	18
12	11,8	12,1	13,2	13,1	13,9	14,4	14,9	14,6
14	8,9	9,2	10,3	10,2	10,9	11,3	11,7	11,7
16	6,8	7,1	8	8	8,5	8,9	9,2	9,3
18	5	5,3	6,2	6,1	6,7	7,1	7,4	7,5
20	3,7	4	4,8	4,7	5,3	5,6	6	6,2
22	2,6	2,9	3,7	3,6	4,1	4,5	4,9	5
24	1,8	2	2,8	2,7	3,3	3,6	4	4,1
26	1,1	1,3	2,1	2	2,5	2,9	3,2	3,4
28			1,5	1,4	1,9	2,3	2,6	2,7
30					1,4	1,8	2,1	2,2
32					1	1,4	1,7	1,8
34						1,1	1,3	1,4
36								1,1
Udzwig na poziomo (t)						1	1,3	
Pojedyncze zblocze hakowe	5	5	4	5	4	4	4	3
Kod LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	45	90	45	90	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	45	45	90	90	45	90	100
Tele 4 (%)	45	45	45	45	90	90	90	100
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	90	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	7 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	41,2	41,6	41,6	41,2	41,2	44,7	45,3	45,7
Promien (m)								
7	25,5	26,1	25,1	25,8	23,1			
8	21	21,7	23,1	23,1	22,1	18,3	20,3	21
9	17,7	18,4	19,8	19,7	20,7	18	17,1	18
10	15	15,7	17,1	17	17,9	17,6	14,6	15,5
12	11,2	11,8	13,1	13	13,8	13,6	10,9	11,8
14	8,4	9	10,3	10,1	11	10,9	8,3	9,1
16	6,4	7	8,2	8,1	8,8	8,8	6,4	7,2
18	4,9	5,5	6,5	6,4	7,1	7,2	4,9	5,6
20	3,6	4,1	5,1	5	5,6	5,8	3,7	4,4
22	2,5	3	4	3,9	4,5	4,7	2,7	3,4
24	1,7	2,2	3,1	3	3,6	3,8	1,9	2,5
26		1,5	2,4	2,2	2,9	3	1,1	1,8
28			1,7	1,6	2,3	2,4		1,2
30			1,2	1,1	1,8	1,9		
32					1,3	1,5		
34						1,1		
Pojedyncze zblocze hakowe	4	4	4	4	3	3	3	3
Kod LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	90	90	45	90	45	45	90	90
Tele 3 (%)	45	90	45	90	90	100	90	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	100	45	90
Tele 5 (%)	45	45	90	45	90	100	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	7 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	45,7	45,3	50,2	49,4	49,8	54,7	53,5	59,8
Promien (m)								
8	20,1	19,9						
9	18,9	19,5	15,1	16,8	17,2			
10	16,3	16,9	15	14,5	15,4	12,9	14,4	
12	12,6	13	12,5	10,9	11,8	11,5	11	10,4
14	9,9	10,3	9,9	8,4	9,3	9,1	8,6	8,1
16	7,9	8,3	8	6,6	7,3	7,2	6,8	6,4
18	6,3	6,7	6,5	5,1	5,9	5,8	5,4	4,9
20	5,1	5,4	5,2	3,9	4,7	4,5	4,1	3,7
22	4	4,3	4,2	3	3,6	3,5	3,2	2,8
24	3,1	3,4	3,4	2,2	2,8	2,7	2,4	2
26	2,3	2,7	2,7	1,5	2,1	2,1	1,7	1,4
28	1,7	2	2,1		1,5	1,5	1,2	
30	1,2	1,5	1,5		1	1,1		
32		1,1	1,1					
Pojedyncze zblocze hakowe	3	3	2	3	3	2	2	2
Kod LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	45	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	90	100	45	90	100	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	4,9 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	12,5	17	16,6	16,6	16,6	16,6	21,1	20,7
Promien (m)								
3	90,1	87,7	88,4	88,8	89,2	58,7	85,1	86,3
3,5	82,4	80,9	81,7	82,1	82,5	55,7	79	79,9
4	75,8	75,2	75,7	76,1	76,4	52,9	73,2	74,1
4,5	70,1	69,5	70	70,4	70,8	50,3	63,7	66,8
5	63,4	59,6	61,9	63,2	64,3	47,8	53,3	56,5
6	49,9	42,5	44,5	45,8	46,9	43,7	38,8	41,3
7	34,7	32,2	33,9	35,1	36	36,8	29,8	32
8	25,7	24,2	25,4	26,4	27,3	28,1	23,4	25,7
9	20,1	18,7	19,8	20,7	21,4	22,1	18,7	20,3
10		14,8	15,8	16,7	17,3	18	14,8	16,3
12		9,8	10,8	11,5	12,1	12,7	9,8	11,1
14		6,7					6,5	7,9
16							4,4	5,7
18							2,9	4,2
Udzwig na poziomo (t)	15,7	6,3	7,7	8,5	9,1	9,6	2,6	4,1
Pojedyncze zblocze hakowe	12	12	12	12	12	8	11	11
Kod LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	45
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	4,9 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	20,7	20,7	20,7	21,6	25,2	24,8	24,8	24,8
Promien (m)								
3	86,9	63,1	42,5	39,4	74,9	76,4	65,5	44,3
3,5	80,5	60	39,7	36,7	74,6	75,6	62,9	41,3
4	74,8	57,3	37,4	34,5	69,5	73,1	60,4	38,7
4,5	68,9	54,8	35,2	32,5	58,4	61,6	58	36,3
5	58,6	52,6	33,5	30,7	49	52,3	54,6	34,2
6	43,2	44,7	30,3	27,9	36,4	39,2	41,2	30,7
7	33,7	35	27,5	25,3	28,3	30,9	32,7	28,1
8	27,3	28,5	25,1	23	22,5	25,1	26,8	25,6
9	21,6	22,9	23,2	21,2	18,3	20,7	22,5	23,1
10	17,5	18,7	19,2	19,4	15,2	17,1	18,6	19,2
12	12,2	13,3	13,7	13,9	10,4	11,9	13,2	13,7
14	9	9,9	10,4	10,6	7	8,6	9,8	10,3
16	6,7	7,7	8,1	8,3	4,8	6,3	7,6	8
18	5,2	6,1	6,5	6,6	3,2	4,7	5,9	6,4
20					2	3,4	4,6	5,1
22					1,2	2,6	3,7	4,1
Udzwig na poziomo (t)	5,2	6	6,5	6	1	2,5	3,6	4
Pojedyncze zblocze hakowe	11	8	6	5	10	10	9	6
Kod LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	4,9 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	24,8	25,7	29,3	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
Promien (m)								
3	44,2	40,6						
3,5	41,7	38,3	58,6	57,3	45,7	42,7	42,6	
4	39,2	36,2	58,2	56,6	44,2	40,3	41,1	33,3
4,5	36,9	34,3	53,8	55,9	41,9	38,1	39,1	31,4
5	34,9	32,6	45,8	49	39,6	36,2	37,2	29,7
6	31,4	29,7	34,8	37,6	35,4	32,8	33,7	26,6
7	28,7	27,3	27,5	30,1	30,7	30	30,8	24,1
8	26,1	25	22,2	24,8	25,3	25,8	26,2	22,1
9	23,5	22,8	18,3	20,7	21,4	21,9	22,2	20,4
10	19,5	19,7	15,3	17,5	18,2	18,7	19,1	18,9
12	14	14,2	11	12,7	13,2	13,6	13,9	14,3
14	10,6	10,8	7,8	9,4	9,9	10,2	10,5	10,9
16	8,3	8,5	5,5	7,1	7,6	7,9	8,2	8,5
18	6,7	6,8	3,9	5,4	5,9	6,2	6,5	6,9
20	5,4	5,5	2,7	4,1	4,6	4,9	5,2	5,5
22	4,4	4,5	1,7	3,1	3,6	3,9	4,2	4,5
24				2,4	2,8	3,1	3,3	3,7
26				1,8	2,2	2,5	2,7	3
Udzwig na poziomo (t)	4,3	4,1		1,8	2,1	2,4	2,7	3
Pojedyncze zblocze hakowe	6	5	8	8	6	6	6	5
Kod LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 3 (%)	0	0	45	45	90	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	45	45	45	90	45	90
Tele 5 (%)	90	100	0	45	45	45	90	90

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	4,9 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	31	33,4	33	33	33	33	33	35,1
Promien (m)								
4	29,9							
4,5	28,3	44,8	44,5	40,4	37,5	34,4	31,2	
5	26,7	43,3	43,4	39	36,9	33,1	30	25,8
6	24	33,5	34,5	35,1	34,8	30,3	27,6	24,5
7	21,7	27	27,8	28,3	29,1	27,6	25,2	22,6
8	19,9	22,1	22,9	23,5	24,3	24,4	23,2	20,8
9	18,3	18,4	19,2	19,8	20,6	20,7	21,5	19,2
10	17	15,6	16,3	16,9	17,6	17,8	18,6	17,9
12	14,5	11,5	12,1	12,7	13,4	13,5	14,2	14,1
14	11	8,7	9,2	9,6	10,1	10,2	10,8	10,9
16	8,7	6,4	6,9	7,3	7,8	7,9	8,4	8,6
18	7	4,7	5,1	5,5	6,1	6,2	6,8	6,9
20	5,7	3,4	3,9	4,2	4,8	4,9	5,4	5,6
22	4,7	2,4	2,8	3,2	3,7	3,8	4,4	4,5
24	3,8	1,6	2	2,4	2,9	3	3,5	3,7
26	3,1		1,4	1,8	2,2	2,3	2,9	3
28	2,6			1,2	1,7	1,8	2,3	2,4
30					1,3	1,4	1,9	1,9
32								1,5
Udzwig na poziomo (t)	2,5				1,2	1,3	1,8	1,5
Pojedyncze zblocze hakowe	4	6	6	5	5	5	4	4
Kod LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	45	90	45	45	0	0	0
Tele 3 (%)	0	45	45	90	45	90	45	45
Tele 4 (%)	100	45	45	45	45	90	90	100
Tele 5 (%)	100	45	45	45	90	45	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	4,9 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	37,1	37,5	37,5	37,1	37,1	37,1	37,1	40,6
Promien (m)								
6	30,8	31,1	31,6	32,4	29,6	28,2	26,1	
7	24,8	25,1	26,3	26,3	27,2	26,4	24,4	20,6
8	20,3	20,6	21,9	21,9	22,7	23,4	22,6	20
9	16,9	17,2	18,5	18,4	19,3	19,9	20,4	19,2
10	14,3	14,6	15,8	15,7	16,5	17,1	17,6	17,2
12	10,4	10,8	11,8	11,8	12,5	13,1	13,5	13,3
14	7,8	8,1	9,1	9,1	9,8	10,3	10,6	10,6
16	5,8	6,2	7,1	7	7,6	8	8,3	8,5
18	4,2	4,5	5,4	5,3	5,9	6,3	6,6	6,8
20	3	3,2	4,1	4	4,5	4,9	5,3	5,5
22	2	2,3	3	3	3,5	3,9	4,3	4,4
24	1,2	1,5	2,2	2,2	2,7	3,1	3,4	3,5
26			1,6	1,5	2	2,4	2,7	2,8
28			1		1,5	1,8	2,2	2,3
30						1,4	1,7	1,8
32							1,3	1,4
34								1
Pojedyncze zblocze hakowe	4	4	4	4	4	4	4	3
Kod LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	45	90	45	90	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	45	45	90	90	45	90	100
Tele 4 (%)	45	45	45	45	90	90	90	100
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	90	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	4,9 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	41,2	41,6	41,6	41,2	41,2	44,7	45,3	45,7
Promien (m)								
7	23,2	23,9	25,1	25,3	23,1			
8	19	19,7	21,2	21,2	22,1	18,3	18,3	19,3
9	15,9	16,6	18	17,9	18,9	18	15,4	16,3
10	13,5	14,1	15,5	15,4	16,4	16	13,1	14
12	9,8	10,5	11,8	11,6	12,5	12,4	9,7	10,5
14	7,3	7,9	9,1	9	9,9	9,8	7,2	8
16	5,5	6,1	7,2	7,1	7,9	7,9	5,4	6,2
18	4	4,6	5,7	5,6	6,3	6,4	4,1	4,8
20	2,9	3,4	4,4	4,3	4,9	5,1	3	3,7
22	1,9	2,4	3,3	3,2	3,9	4,1	2,1	2,7
24	1,1	1,6	2,5	2,4	3	3,2	1,3	1,9
26			1,8	1,7	2,4	2,5		1,3
28			1,3	1,2	1,8	1,9		
30					1,3	1,5		
32						1		
Pojedyncze zblocze hakowe	3	3	4	4	3	3	3	3
Kod LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	90	90	45	90	45	45	90	90
Tele 3 (%)	45	90	45	90	90	100	90	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	100	45	90
Tele 5 (%)	45	45	90	45	90	100	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	4,9 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	45,7	45,3	50,2	49,4	49,8	54,7	53,5	59,8
Promien (m)								
8	20,1	19,9						
9	17,2	17,8	15,1	15,2	16,1			
10	14,8	15,3	14,6	13	13,9	12,9	13	
12	11,3	11,8	11,3	9,7	10,6	10,3	9,8	9,2
14	8,8	9,2	8,9	7,4	8,2	8	7,6	7,1
16	6,9	7,4	7,1	5,6	6,4	6,3	5,9	5,5
18	5,5	5,9	5,7	4,3	5	4,9	4,5	4
20	4,3	4,7	4,5	3,2	3,9	3,8	3,4	3
22	3,3	3,7	3,5	2,3	2,9	2,9	2,5	2,1
24	2,5	2,8	2,7	1,5	2,2	2,1	1,7	1,4
26	1,8	2,1	2,1		1,6	1,5	1,1	
28	1,3	1,6	1,6		1	1		
30		1,1	1,1					
Pojedyncze zblocze hakowe	3	3	2	2	2	2	2	2
Kod LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	45	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	90	100	45	90	100	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	3,7 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	12,5	17	16,6	16,6	16,6	16,6	21,1	20,7
Promien (m)								
3	90	87,7	88,4	88,8	89,2	58,7	85,1	86,3
3,5	82,3	80,9	81,7	82,1	82,5	55,7	79	79,9
4	75,7	75,1	75,6	76	76,3	52,9	73,2	74,1
4,5	69,8	68,7	69,6	70,2	70,7	50,3	61,3	64,4
5	62,8	57	59,6	60,9	62	47,8	50,8	53,9
6	47,6	40,4	42,4	43,7	44,7	43,7	36,8	39,3
7	33	30,5	32,2	33,4	34,3	35,1	28,1	30,4
8	24,4	22,9	24,1	25,1	25,9	26,8	22	24,3
9	19	17,6	18,7	19,6	20,3	21,1	17,6	19,2
10		13,9	14,9	15,7	16,4	17,1	13,9	15,4
12		9,1	10,1	10,8	11,4	12	9	10,4
14		6					5,9	7,3
16							3,9	5,2
18							2,4	3,7
Udzwig na poziomo (t)	15,7	5,7	7,1	7,9	8,5	9	2,2	3,7
Pojedyncze zblocze hakowe	12	12	12	12	12	8	11	11
Kod LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	45
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	3,7 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	20,7	20,7	20,7	21,6	25,2	24,8	24,8	24,8
Promien (m)								
3	86,9	63,1	42,5	39,4	74,9	76,4	65,5	44,3
3,5	80,5	60	39,7	36,7	74,6	75,6	62,9	41,3
4	74,8	57,3	37,4	34,5	66,9	70,6	60,4	38,7
4,5	66,4	54,8	35,2	32,5	55,6	59,3	58	36,3
5	56	52,6	33,5	30,7	46,6	49,9	52,2	34,2
6	41,2	42,7	30,3	27,9	34,6	37,4	39,4	30,7
7	32,1	33,4	27,5	25,3	26,8	29,4	31,2	28,1
8	25,9	27,2	25,1	23	21,2	23,7	25,6	25,6
9	20,5	21,8	22,3	21,2	17,2	19,5	21,4	22
10	16,6	17,7	18,3	18,5	14,2	16,2	17,7	18,2
12	11,5	12,6	13	13,2	9,6	11,2	12,5	13
14	8,4	9,4	9,8	10	6,4	8	9,3	9,7
16	6,2	7,2	7,6	7,8	4,3	5,8	7,1	7,5
18	4,7	5,6	6	6,2	2,8	4,2	5,4	5,9
20					1,6	3	4,2	4,7
22						2,2	3,3	3,7
Udzwig na poziomo (t)	4,7	5,6	6	5,6		2,2	3,3	3,7
Pojedyncze zblocze hakowe	11	8	6	5	10	10	9	6
Kod LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	3,7 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	24,8	25,7	29,3	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
Promien (m)								
3	44,2	40,6						
3,5	41,7	38,3	58,6	57,3	45,7	42,7	42,6	
4	39,2	36,2	58,2	56,6	44,2	40,3	41,1	33,3
4,5	36,9	34,3	51,3	54,9	41,9	38,1	39,1	31,4
5	34,9	32,6	43,6	46,8	39,6	36,2	37,2	29,7
6	31,4	29,7	33,1	35,8	35,4	32,8	33,7	26,6
7	28,7	27,3	26,1	28,6	29,2	29,7	30,2	24,1
8	26,1	25	20,9	23,5	24,1	24,6	25	22,1
9	22,4	22,3	17,2	19,6	20,3	20,8	21,2	20,4
10	18,6	18,8	14,3	16,6	17,3	17,7	18,1	18,6
12	13,3	13,5	10,2	12	12,5	12,9	13,2	13,6
14	10,1	10,2	7,2	8,8	9,3	9,6	9,9	10,3
16	7,8	8	5	6,6	7,1	7,4	7,7	8,1
18	6,2	6,4	3,5	5	5,5	5,8	6,1	6,4
20	5	5,1	2,3	3,7	4,2	4,5	4,8	5,2
22	4	4,1	1,4	2,8	3,2	3,5	3,8	4,2
24				2,1	2,5	2,8	3	3,4
26				1,5	1,9	2,2	2,4	2,8
Udzwig na poziomo (t)	4	3,8		1,5	1,9	2,1	2,4	2,7
Pojedyncze zblocze hakowe	6	5	8	8	6	6	6	5
Kod LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 3 (%)	0	0	45	45	90	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	45	45	45	90	45	90
Tele 5 (%)	90	100	0	45	45	45	90	90

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	3,7 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	31	33,4	33	33	33	33	33	35,1
Promien (m)								
4	29,9							
4,5	28,3	44,8	44,5	40,4	37,5	34,4	31,2	
5	26,7	41,3	42,4	39	36,9	33,1	30	25,8
6	24	31,9	32,9	33,4	34,3	30,3	27,6	24,5
7	21,7	25,7	26,5	27	27,8	27,6	25,2	22,6
8	19,9	20,9	21,8	22,4	23,1	23,3	23,2	20,8
9	18,3	17,4	18,2	18,7	19,5	19,7	20,4	19,2
10	17	14,7	15,4	15,9	16,7	16,8	17,7	17,4
12	13,8	10,7	11,4	11,9	12,6	12,7	13,5	13,4
14	10,5	8	8,6	9	9,5	9,6	10,2	10,3
16	8,2	5,9	6,3	6,8	7,3	7,4	8	8,1
18	6,6	4,2	4,7	5,1	5,6	5,8	6,3	6,5
20	5,3	3	3,5	3,9	4,4	4,5	5	5,2
22	4,3	2,1	2,5	2,9	3,4	3,5	4	4,2
24	3,5	1,3	1,7	2,1	2,6	2,7	3,2	3,3
26	2,9		1,1	1,5	2	2,1	2,6	2,7
28	2,3				1,4	1,5	2	2,1
30					1	1,1	1,6	1,7
32								1,3
Udzwig na poziomo (t)	2,3				1	1,1	1,6	1,3
Pojedyncze zblocze hakowe	4	6	6	5	5	5	4	4
Kod LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	45	90	45	45	0	0	0
Tele 3 (%)	0	45	45	90	45	90	45	45
Tele 4 (%)	100	45	45	45	45	90	90	100
Tele 5 (%)	100	45	45	45	90	45	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	3,7 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	37,1	37,5	37,5	37,1	37,1	37,1	37,1	40,6
Promien (m)								
6	29,3	29,6	30,8	30,8	29,6	28,2	26,1	
7	23,5	23,8	25	25,1	25,9	26,4	24,4	20,6
8	19,2	19,5	20,8	20,8	21,6	22,3	22,6	20
9	15,9	16,2	17,5	17,4	18,3	18,9	19,4	18,8
10	13,4	13,7	14,9	14,8	15,6	16,2	16,7	16,3
12	9,7	10	11,1	11,1	11,8	12,3	12,8	12,6
14	7,2	7,5	8,5	8,5	9,1	9,6	10,1	10
16	5,3	5,6	6,6	6,5	7,1	7,5	7,8	8
18	3,8	4,1	4,9	4,9	5,4	5,8	6,2	6,4
20	2,6	2,9	3,7	3,6	4,2	4,6	4,9	5,1
22	1,6	1,9	2,7	2,6	3,2	3,6	3,9	4
24		1,1	1,9	1,9	2,4	2,8	3,1	3,2
26			1,3	1,2	1,7	2,1	2,4	2,6
28					1,2	1,6	1,9	2
30						1,1	1,4	1,5
32							1,1	1,1
Pojedyncze zblocze hakowe	4	4	4	4	4	4	4	3
Kod LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	45	90	45	90	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	45	45	90	90	45	90	100
Tele 4 (%)	45	45	45	45	90	90	90	100
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	90	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	3,7 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	41,2	41,6	41,6	41,2	41,2	44,7	45,3	45,7
Promien (m)								
7	21,9	22,6	24	24,1	23,1			
8	17,9	18,7	20,1	20,1	21,1	18,3	17,3	18,2
9	14,9	15,6	17,1	17	18	17,5	14,5	15,4
10	12,6	13,3	14,6	14,5	15,5	15,2	12,3	13,1
12	9,1	9,8	11	10,9	11,8	11,7	9	9,8
14	6,7	7,3	8,5	8,4	9,3	9,2	6,6	7,4
16	4,9	5,5	6,7	6,6	7,4	7,4	4,9	5,7
18	3,6	4,1	5,2	5,1	5,8	5,9	3,6	4,3
20	2,5	3	4	3,9	4,5	4,7	2,5	3,3
22	1,5	2,1	3	2,9	3,5	3,7	1,7	2,4
24		1,3	2,2	2,1	2,7	2,9		1,6
26			1,6	1,4	2,1	2,2		
28			1		1,5	1,7		
30					1,1	1,2		
Pojedyncze zblocze hakowe	3	3	3	3	3	3	3	3
Kod LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	90	90	45	90	45	45	90	90
Tele 3 (%)	45	90	45	90	90	100	90	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	100	45	90
Tele 5 (%)	45	45	90	45	90	100	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	3,7 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	45,7	45,3	50,2	49,4	49,8	54,7	53,5	59,8
Promien (m)								
8	19,1	19,7						
9	16,3	16,8	15,1	14,3	15,2			
10	14	14,5	13,8	12,2	13,1	12,6	12,2	
12	10,6	11,1	10,6	9	9,9	9,6	9,2	8,6
14	8,2	8,6	8,3	6,8	7,6	7,5	7	6,5
16	6,4	6,8	6,6	5,1	5,9	5,8	5,4	4,9
18	5	5,4	5,2	3,8	4,6	4,4	4	3,6
20	3,9	4,3	4	2,8	3,5	3,3	3	2,5
22	3	3,3	3,1	1,9	2,6	2,5	2,1	1,7
24	2,2	2,5	2,4	1,2	1,8	1,8	1,4	1,1
26	1,5	1,9	1,8		1,3	1,2		
28		1,3	1,3					
Pojedyncze zblocze hakowe	3	3	2	2	2	2	2	2
Kod LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	45	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	90	100	45	90	100	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	0 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	12,5	17	16,6	16,6	16,6	16,6	21,1	20,7
Promien (m)								
3	89,7	87,7	88,4	88,8	89,2	58,7	85,1	86,3
3,5	82	80,9	81,7	82,1	82,5	55,7	79	79,9
4	75,4	74,8	75,3	75,7	76	52,9	65,5	69
4,5	67,8	59,9	62,9	64,4	65,6	50,3	52,3	55,8
5	58,7	48,2	50,7	52,3	53,5	47,8	42,9	45,9
6	40,3	33,8	35,8	37,1	38,1	39,1	30,7	33,3
7	27,5	25,1	26,9	28,1	29,1	29,9	22,8	25,3
8	20,1	18,6	19,8	20,8	21,7	22,5	17,6	19,8
9	15,5	14,1	15,2	16,1	16,8	17,6	13,8	15,7
10		10,9	12	12,8	13,5	14,1	10,9	12,4
12		6,7	7,7	8,5	9,2	9,8	6,6	8,1
14		4,1					4	5,3
16							2,2	3,5
18							1	2,3
Udzwig na poziomo (t)	12,7	3,8	5,1	5,9	6,5	7,1		2,3
Pojedyncze zblocze hakowe	12	12	12	12	12	8	11	11
Kod LK	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	45
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	0 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	20,7	20,7	20,7	21,6	25,2	24,8	24,8	24,8
Promien (m)								
3	86,9	63,1	42,5	39,4	74,9	76,4	65,5	44,3
3,5	80,5	60	39,7	36,7	72,5	75,6	62,9	41,3
4	71,2	57,3	37,4	34,5	58,2	62,4	60,4	38,7
4,5	58,1	54,8	35,2	32,5	47,3	50,9	53,4	36,3
5	48	49,8	33,5	30,7	39,4	42,7	44,9	34,2
6	35,1	36,6	30,3	27,9	28,8	31,7	33,7	30,7
7	27,2	28,5	27,5	25,3	21,8	24,5	26,6	27,2
8	21,5	23,1	23,6	23	17	19,5	21,5	22,2
9	17	18,3	18,8	19,1	13,6	15,9	17,7	18,5
10	13,6	14,8	15,3	15,6	11	13,1	14,7	15,3
12	9,3	10,3	10,8	11	7,2	8,9	10,2	10,7
14	6,5	7,5	8	8,2	4,5	6,1	7,4	7,9
16	4,6	5,6	6	6,2	2,7	4,2	5,4	6
18	3,3	4,2	4,6	4,8	1,4	2,8	4	4,5
20						1,8	3	3,4
22						1,1	2,2	2,6
Udzwig na poziomo (t)	3,3	4,2	4,6	4,3		1,1	2,2	2,6
Pojedyncze zblocze hakowe	11	8	6	5	10	10	9	6
Kod LK	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	45	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 5 (%)	0	45	90	100	0	0	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	0 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	24,8	25,7	29,3	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
Promien (m)								
3	44,2	40,6						
3,5	41,7	38,3	58,6	57,3	45,7	42,7	42,6	
4	39,2	36,2	52,7	56,6	44,2	40,3	41,1	33,3
4,5	36,9	34,3	43,7	47,2	41,9	38,1	39,1	31,4
5	34,9	32,6	37	40,2	39,6	36,2	37,2	29,7
6	31,4	29,7	27,7	30,6	31,2	31,8	32,2	26,6
7	27,7	27,3	21,3	24,1	24,9	25,4	25,8	24,1
8	22,7	22,6	16,9	19,5	20,3	20,8	21,2	21,7
9	19	19	13,7	16,1	16,8	17,3	17,7	18,3
10	15,7	15,9	11,2	13,5	14,2	14,6	15	15,6
12	11,1	11,2	7,7	9,8	10,3	10,6	10,9	11,3
14	8,2	8,4	5,3	7	7,5	7,8	8,1	8,5
16	6,3	6,5	3,4	5	5,5	5,8	6,1	6,5
18	4,8	5	2	3,6	4	4,4	4,7	5
20	3,7	3,9	1	2,5	3	3,3	3,6	3,9
22	2,9	3		1,7	2,1	2,4	2,7	3,1
24				1,1	1,5	1,8	2	2,4
26						1,3	1,5	1,8
Udzwig na poziomo (t)	2,9	2,7				1,2	1,5	1,8
Pojedyncze zblocze hakowe	6	5	8	8	6	6	6	5
Kod LK	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 3 (%)	0	0	45	45	90	45	45	0
Tele 4 (%)	45	45	45	45	45	90	45	90
Tele 5 (%)	90	100	0	45	45	45	90	90

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	0 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	31	33,4	33	33	33	33	33	35,1
Promien (m)								
4	29,9							
4,5	28,3	41	42,2	40,4	37,5	34,4	31,2	
5	26,7	35,2	36,3	36,9	36,9	33,1	30	25,8
6	24	27	27,9	28,5	29,3	29,5	27,6	24,5
7	21,7	21,2	22,1	22,8	23,6	23,8	24,6	22,6
8	19,9	17,1	17,9	18,5	19,4	19,5	20,4	20,1
9	18,1	14,1	14,8	15,4	16,2	16,3	17,2	17
10	15,5	11,7	12,4	13	13,7	13,9	14,7	14,5
12	11,5	8,3	8,9	9,5	10,2	10,3	11,1	11
14	8,6	6	6,6	7,1	7,7	7,8	8,4	8,5
16	6,7	4,2	4,7	5,1	5,7	5,8	6,4	6,5
18	5,2	2,8	3,3	3,7	4,2	4,3	4,9	5,1
20	4,1	1,8	2,2	2,6	3,1	3,2	3,8	3,9
22	3,2		1,4	1,8	2,3	2,4	2,9	3
24	2,5			1,1	1,6	1,7	2,2	2,3
26	2				1	1,1	1,7	1,8
28	1,5						1,2	1,3
Udzwig na poziomo (t)	1,5							
Pojedyncze zblocze hakowe	4	6	6	5	5	5	4	4
Kod LK	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	0	45	90	45	45	0	0	0
Tele 3 (%)	0	45	45	90	45	90	45	45
Tele 4 (%)	100	45	45	45	45	90	90	100
Tele 5 (%)	100	45	45	45	90	45	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku głównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	0 t

Dlugosc wysiegnika głównego (m)	37,1	37,5	37,5	37,1	37,1	37,1	37,1	40,6
Promien (m)								
6	24,4	24,7	26,1	26,2	27	27,8	26,1	
7	19,2	19,5	20,9	20,9	21,9	22,6	23,1	20,6
8	15,5	15,8	17,1	17,1	18	18,6	19,2	18,6
9	12,7	13	14,2	14,2	15	15,7	16,2	15,7
10	10,5	10,9	12	12	12,8	13,3	13,9	13,5
12	7,4	7,7	8,8	8,7	9,4	10	10,5	10,3
14	5,2	5,5	6,5	6,5	7,1	7,6	8,1	8
16	3,6	3,9	4,8	4,8	5,5	5,9	6,3	6,3
18	2,3	2,6	3,5	3,4	4	4,4	4,8	5
20	1,3	1,6	2,4	2,4	2,9	3,3	3,7	3,8
22			1,6	1,5	2,1	2,5	2,8	2,9
24					1,4	1,8	2,1	2,2
26						1,2	1,5	1,7
28							1,1	1,2
Pojedyncze zblocze hakowe	3	3	4	4	4	4	4	3
Kod LK	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	0	0
Tele 2 (%)	45	90	45	90	45	45	0	0
Tele 3 (%)	45	45	45	90	90	45	90	100
Tele 4 (%)	45	45	45	45	90	90	90	100
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	90	90	100

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	0 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	41,2	41,6	41,6	41,2	41,2	44,7	45,3	45,7
Promien (m)								
7	17,8	18,6	20,2	20,1	21,2			
8	14,4	15,1	16,6	16,6	17,6	17,1	13,9	14,8
9	11,8	12,5	14	13,9	14,9	14,5	11,5	12,4
10	9,8	10,5	11,9	11,8	12,7	12,5	9,6	10,4
12	6,8	7,5	8,8	8,6	9,5	9,4	6,7	7,6
14	4,8	5,4	6,6	6,5	7,3	7,3	4,7	5,5
16	3,2	3,8	5	4,9	5,7	5,7	3,3	4
18	2	2,6	3,8	3,6	4,4	4,4	2,1	2,9
20	1,1	1,7	2,7	2,6	3,3	3,4	1,2	1,9
22			1,9	1,8	2,4	2,6		1,2
24			1,2	1,1	1,7	1,9		
26					1,2	1,3		
Pojedyncze zblocze hakowe	3	3	3	3	3	3	2	2
Kod LK	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	90	45	45	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	90	90	45	90	45	45	90	90
Tele 3 (%)	45	90	45	90	90	100	90	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	100	45	90
Tele 5 (%)	45	45	90	45	90	100	45	45

P35300

Udzwigi na wysiegniku glównym

HA

Udzwig (t) = ladunek + Zblocze hakowe

Zakres obrotu	360 °
Dlugosc bazy podparcia	7,7 m
Rozstawa bazy podparcia	7 m
Przeciwwaga	0 t

Dlugosc wysiegnika glównego (m)	45,7	45,3	50,2	49,4	49,8	54,7	53,5	59,8
Promien (m)								
8	15,8	16,4						
9	13,3	13,8	13,1	11,4	12,3			
10	11,3	11,8	11,2	9,6	10,5	10,1	9,6	
12	8,4	8,8	8,4	6,9	7,7	7,5	7	6,5
14	6,3	6,7	6,4	4,9	5,7	5,7	5,2	4,7
16	4,8	5,2	4,9	3,5	4,3	4,1	3,7	3,2
18	3,6	3,9	3,6	2,4	3,1	2,9	2,5	2,1
20	2,6	2,9	2,7	1,4	2,1	2	1,6	1,2
22	1,8	2,1	1,9		1,4	1,3		
24	1,1	1,5	1,3					
Pojedyncze zblocze hakowe	2	2	2	2	2	2	2	2
Kod LK	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	45	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	90	100	45	90	100	90	100