

Contents

HTML	3
Wprowadzenie	3
Nowa definicja dokumentu	3
Używaj atrybutów <code>placeholder</code>	3
CSS	5
Wprowadzenie	5
Rozmazany tekst	5
Clearfix	5
Krótsze kody kolorów	6
Połącz razem wiele skrótów i wartości definicji	7
Krótsze definicje właściwości	8
Obrotowy link	8
Analiza rozwiązania	9
Podsumowanie	11
Skrótowe wartości właściwości	11
Wyłączenie zmiany rozmiaru <code>textarea</code>	12
JavaScript	13
Wprowadzenie	13
Zmienne	13
Domyślne wartości zmiennych	13
Średniki i nowe linie	14
Referencje do obiektów DOM	14
Przechowuj selektory	14
Combine control conditions and control variable changes when using loops	15
Unikaj zwracania niezdefiniowanych zmiennych w funkcji	16
Opóźnienie	17
Liczenie elementów DOM	17
Liczenie elementów DOM według typu	18

Wzorzec modułu	19
Rzutowanie zmiennych	20
Warunkowe logowanie	21
Tak lub nie	22

HTML

Wprowadzenie

HTML pozwala opisać strukturę informacji zawartych wewnątrz strony internetowej, nadając znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu – formując hiperłącza, akapity, nagłówki, listy – oraz osadza w tekście dokumentu obiekty plikowe np. multimedia bądź elementy baz danych np. interaktywne formularze danych. HTML umożliwia określenie wyglądu dokumentu w przeglądarce internetowej. Do szczegółowego opisu formatowania akapitów, nagłówków, użytych czcionek i kolorów, zalecane jest wykorzystywanie kaskadowych arkuszy stylów.

HTML 5 poza dodaniem nowych elementów, usprawniających tworzenie serwisów i aplikacji internetowych, doprecyzowuje wiele niejasności w specyfikacji HTML 4, dotyczących przede wszystkim sposobu obsługi błędów. Niejasności co do sposobu, w jaki przeglądarki powinny obsługiwać błędy w kodzie HTML są jedną z podstawowych przyczyn, dla której wiele serwisów internetowych, napisanych z naruszeniem specyfikacji, w różnych przeglądarkach działa w inny sposób – w niektórych działając, w innych nie. Dzięki HTML-owi 5 obsługa błędów ma być ta sama we wszystkich przeglądarkach, czyli zły element będzie działać w każdej przeglądarce albo żadnej.

Nowa definicja dokumentu

XHTML wspierał 3 różne typy dokumentu poprzez definicje `doctype`.

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

HTML5 upraszcza ten schemat dzięki jednolitej i prostej definicji. Prostsza do zrozumienia, łatwiejsza do zapamiętania definicja.

```
<!DOCTYPE html>
```

Mimo, tego dalej wymagana, ponieważ informuje przeglądarki o typie dokumentu jaki jest serwowany.

Używaj atrybutów `placeholder`

Pola tekstowe formularzy w HTML5 posiadają nowy atrybut `placeholder`. Wartość atrybutu pokazywana jest do momentu wpisania czegośkolwiek w polu przez użytkownika, co stanowi wówczas wartość atrybutu `value`.

```
<input name="username" type="text" placeholder="John Doe" />
```

Najważniejsze, że całość działa bez dodatkowego JavaScriptu, który kiedyś sztucznie tworzył analogiczne rozwiązania. s

CSS

Wprowadzenie

CSS został stworzony w celu odseparowania struktury dokumentu od formy jego prezentacji. Separacja ta zwiększa zakres dostępności witryny, zmniejsza zawartość dokumentu, ułatwia wprowadzanie zmian w strukturze dokumentu. CSS ułatwia także zmiany w renderowaniu strony w zależności od obsługiwanego medium (ekran, palmtop, dokument w druku, czytnik ekranowy). Stosowanie zewnętrznych arkuszy CSS daje możliwość zmiany wyglądu wielu stron naraz bez ingerowania w sam kod (X)HTML, ponieważ arkusze mogą być wspólne dla wielu dokumentów.

Rozmazany tekst

Hej, dziś krótko. Poniżej macie prosty tip na to jak przy pomocy CSS zrobić rozmazany tekst.

```
.class {  
    color: transparent;  
    text-shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,0.5);  
}
```

Skalę rozmazania możecie zmienić manipulując wartością opacty kodu rgba, a także wartością rozmycia właściwości text-shadow. Proste. Dodatkowo mam dla was bardzo ciekawy tester prezentacji fontów dla urządzeń mobilnych. Tutaj w wygodny sposób możecie sprawdzić jak wybrany przez was font prezentuje się na ekranach telefonów i tabletów. Opcjonalnie można zmienić rozmiar testowanego kroju a także jego rozmieszczenie względem ekranu.

Clearfix

Prawdopodobnie najpopularniejszy trik jaki stosowano przy tworzeniu stron internetowych.

```
.clearfix:after {  
    visibility: hidden;  
    display: block;  
    font-size: 0;  
    content: " ";  
    clear: both;  
    height: 0;  
}
```

```
.clearfix { display: inline-block; }
/* start commented backslash hack */
* html .clearfix { height: 1%; }
.clearfix { display: block; }
/* close commented backslash hack */
```

Nicolas Gallagher opisał dokładnie “micro” clearfix, który jest nowszym podejściem do tematu.

```
.group:before,
.group:after {
    content: "";
    display: table;
}
.group:after {
    clear: both;
}
.group {
    zoom: 1; /* For IE 6/7 (trigger hasLayout) */
}
```

Aktualna wersja, jeśli potrzebujesz wsparcia w IE8 lub nowszych przeglądarkach.

```
.group:after {
    content: "";
    display: table;
    clear: both;
}
```

Krótsze kody kolorów

Używanie skróconych kodów kolorów nie jest niczym nowym, ale wiele osób zwyczajnie, o tym zapomina. Niektórzy użytkownicy pamiętają jeszcze 216 bezpiecznych kolorów w przeglądarkach, choć dostępne spektrum dla 3 składowych to 256^3 , czyli 16777216 kolorów.

Tutaj pojawia się pewien dylemat. Ile kolorów odróżnia ludzkie oko? To zależy indywidualnie od każdego z nas, ale w przypadku 16^3 , otrzymujemy dokładne 4096 różnych kolorów. Czy to wystarczy? Oceńcie sami.

```
.white {
    color: #ffffff; /* use #fff */
}
.black {
```

```

    color: #000000; /* use #000 */
}
.test {
    color: #abc; /* use #aabbcc */
}

```

Powyższe przykłady są bardzo prozaiczne i zasadniczo możliwe jest zapisanie każdego z kolorów w formie 3 cyfrowego kodu. Kwestia jak duża będzie odległość pomiędzy odcieniami każdego koloru.

```

div {
    background: #c54218; /* use #c41 */
}

```

Potrzebowaliśmy koloru #c54218, a otrzymaliśmy #cc4411, czy całkiem bliski naszym oczekiwaniom.

‘Uwaga:’ Nie wszystkie kolory tak równie łatwo interpoluje się do wartości skróconych.

Dla wyjaśnienia ciemniejszy i najbliższy białemu kolor to #eee, który jest dość ciemny.

Połącz razem wiele skrótów i wartości definicji

Nieustanna optymalizacja naszych stylów, prowadzi czasami do trudnych w odnalezieniu błędów. Nadpisywanie właściwości skrótowych jest dobrym rozwiązaniem, bo często zaoszczędzamy kilka znaków w naszych stylach.

Bardzo rzadko zdarza się, aby style wymagały czterech różnych kolorów obramowania, ale jeśli tak jest pozostaje tylko właściwe kodowanie.

```

div {
    border-top: 1px solid #f00;
    border-right: 1px solid #0f0;
    border-bottom: 1px solid #00f;
    border-left: 1px solid #aaa;
}

```

W tym wypadku mamy również szerokie możliwości optymalizacji. Przykład o tyle niefortunny, bo domyślne wartości obramowania to szerokości 1 piksela i linia ciągła.

```

div {
    border-color: #f00 #0f0 #00f #aaa;
}

```

Zatem wystarczyłoby samo zdefiniowanie samych kolorów. O ile mniej kodu. Szybko i czytelnie.

Jeśli nadpisujemy pojedyncze właściwości lub style, przeważnie lepsze jest zdefiniowanie tego samego raz i odpowiednie nadpisanie reguły.

Krótsze definicje właściwości

Arkusze stylów kaskadowych zostały pomyślane w ten sposób, aby programiści tworzyli kod jak najszybciej. Poszczególne właściwości zawierają szereg skrótów, które w jednej linii definiują wiele właściwości.

```
div {  
    border: 1px solid #aaa;  
}
```

Prosta definicja `border` umożliwia ustawienie zarówno wielkości obramowania, jego stylu jak i koloru. Tworzenie czterech reguł jest nieoptymalne z wielu powodów.

```
.global {  
    border-top: 1px solid #aaa;  
    border-right: 1px solid #aaa;  
    border-bottom: 1px solid #aaa;  
    border-left: 1px solid #aaa;  
}
```

Po pierwsze waga pliku CSS jest większa. Dodatkowo analiza takich stylów bywa kłopotliwa, bo zmiana w jednym miejscu, bywa nadpisywana kolejną regułą w dalszej części.

Obrotowy link

HTML5 i CSS3 pojawiają się w aplikacjach i serwisach internetowych coraz częściej. Nie dziwi to ani trochę, skoro producenci przeglądarek wspierają coraz więcej standardów sieciowych w kolejnych wydaniach swoich produktów. Jak zwykle podczas poszukiwań inspiracji w sieci znalazłem ciekawy przykład wykorzystania nowych właściwości stylów kaskadowych.

Roll Link to przykład obrotowego linka, którego animacja opiera się na wykorzystaniu transformacji oraz atrybutów typu `data`. Serwis Webdesigner Depot prezentuje łączy w taki sposób w swoich artykułach.

Analiza rozwiązania

Struktura takiego rozwiązania jest nieskomplikowana choć na pierwszy rzut oka, element span wydaje się nadmiarowy.

```
<a href="some-url.html">
  <span data-title="Some text">Some text</span>
</a>
```

Nic bardziej mylnego. Wprowadź do tego celu wykorzystać pseudo-elementy `::before` i `::after`, ale ich wsparcie jest dyskusyjne. Inna sprawa, że jak nie działa generated content to z dużą dozą prawdopodobieństwa nie działają także transformacje CSS.

Kształt całego rozwiązania stanowią odpowiednie style, podstawowe dla tagów `a` i `span`.

```
/* ROLL LINKS */
.roll-link {
  color: #DD4D42;
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
  word-wrap: break-word;

  display: inline-block;
  overflow: hidden;

  vertical-align: top;

  -webkit-perspective: 600px;
  -moz-perspective: 600px;
  -ms-perspective: 600px;
  perspective: 600px;

  -webkit-perspective-origin: 50% 50%;
  -moz-perspective-origin: 50% 50%;
  -ms-perspective-origin: 50% 50%;
  perspective-origin: 50% 50%;
}

.roll-link:hover {
  text-decoration: none;
}
```

Klasa `.roll-link` stanowi zasady dla naszych obrotowych linków. Poza podstawowymi i bardzo dobrze znanymi, jak kolor, grubość tekstu określono kilka

kilka innych. Sposób wyświetlania jako liniowo-blokowy oraz najważniejsze, perspective i perspective-origin.

Problem stanowi brak pełnego wsparcia dla tych właściwości CSS3, ale prefiksy działają. Poza tym obie właściwości wspierają tylko transformacje 3d, więc występują razem.

```
.roll-link span {
    display: block;
    position: relative;
    padding: 0 2px;

    -webkit-transition: all 400ms ease;
    -moz-transition: all 400ms ease;
    -ms-transition: all 400ms ease;
    transition: all 400ms ease;

    -webkit-transform-origin: 50% 0%;
    -moz-transform-origin: 50% 0%;
    -ms-transform-origin: 50% 0%;
    transform-origin: 50% 0%;

    -webkit-transform-style: preserve-3d;
    -moz-transform-style: preserve-3d;
    -ms-transform-style: preserve-3d;
    transform-style: preserve-3d;
}
.roll-link:hover span {
    background: #DD4D42;

    -webkit-transform: translate3d( 0px, 0px, -30px ) rotateX( 90deg );
    -moz-transform: translate3d( 0px, 0px, -30px ) rotateX( 90deg );
    -ms-transform: translate3d( 0px, 0px, -30px ) rotateX( 90deg );
    transform: translate3d( 0px, 0px, -30px ) rotateX( 90deg );
}
```

Element span jest dzieckiem znacznika a, a jednocześnie pojemnikiem dla generowanego automatycznie pseudo elementu :after. Przejście ease elementu span następuje w momencie pojawienia się kursora myszy nad linkiem. Wówczas po 400ms zmienia się także kolor tła elementu.

```
.roll-link span:after {
    content: attr(data-title);

    display: block;
    position: absolute;
```

```

left: 0;
top: 0;
padding: 0 2px;

color: #fff;
background: #DD4D42;

-webkit-transform-origin: 50% 0%;
-moz-transform-origin: 50% 0%;
-ms-transform-origin: 50% 0%;
transform-origin: 50% 0%;

-webkit-transform: translate3d( 0px, 105%, 0px ) rotateX( -90deg );
-moz-transform: translate3d( 0px, 105%, 0px ) rotateX( -90deg );
-ms-transform: translate3d( 0px, 105%, 0px ) rotateX( -90deg );
transform: translate3d( 0px, 105%, 0px ) rotateX( -90deg );
}

```

Jeszcze większa magia dotyczy pseudo-elementu wstawianego po znaczniku span. Ten znowu pozycjonowany jest absolutnie względem rodzica, a jego zawartość wykorzystuje atrybut data-title.

Podsumowanie

Oto prosty sposób wykorzystania transformacji 3d w celu osiągnięcia interesującego efektu. Pewien problem stanowi jeszcze odpowiednie wsparcie przez nowoczesne, nie mówiąc o wszystkich przeglądarkach. Jeśli taki efekt nie stanowi kluczowego mechanizmu strony ani uniemożliwia korzystania ze strony w starszych będzie traktowany jako dodatkowy krok w kierunku przyszłości i ukłon w stronę użytkowników korzystających z nowoczesnych przeglądarek.

Skrótowe wartości właściwości

Używanie skróconych definicji niesie wiele korzyści. Jeśli w jednym momencie definiujemy zbiór wspólnych wartości zmniejszamy wielkość stylów. Dodatkowo dajemy sobie łatwą możliwość zmiany wyglądu w jednej linii, bez dopisywania kolejnych reguł.

```

p {
  margin: 10px;
}

```

Nasza strona jest bardzo prosta i prezentuje paragrafy z marginesem wielkości 10px. Jedna linia ustawia od razu wszystkie wartości

Jednak nie zawsze spotykamy równie banalne przykłady. Choć CSS pozwala na jednoczesne ustawienie wartości skrajnych.

```
p {  
    margin: 0 10px; /* padding: 0 10px 0 10px; */  
}
```

Taki zapis odnosi się do zerowego marginesu w pionie i 10px po bokach.

```
p {  
    margin: 0 10px 25px; /* margin: 0 10px 25px 10px */  
}
```

Powyższa reguła ustawia dolny margines paragrafu na 25px, co jest krótsze niż zdefiniowanie lewego marginesu przez kolejną liczbę.

Istnieją przypadki, kiedy konieczne jest podanie wszystkich czterech wartości. Jednak nawet wtedy będzie to znacznie krótszy zapis niż 4 osobne reguły.

```
p {  
    margin: 10px 10px 25px 50px;  
}
```

Analogicznie poza marginesem, ustawimy dopełnienie elementu, obramowanie.

TODO VERIFY

Wyłączenie zmiany rozmiaru textarea

Nie wszystkie przeglądarki wspierają zmianę rozmiaru pola tekstowego `textarea`. Dla zachowania spójności możliwe jest wyłączenie tej funkcjonalności wszędzie.

```
textarea {  
    resize: none  
}
```

JavaScript

Wprowadzenie

Najczęściej spotykanym zastosowaniem języka JavaScript są strony WWW. Skrypty służą najczęściej do zapewnienia interaktywności poprzez reagowanie na zdarzenia, sprawdzania poprawności formularzy lub budowania elementów nawigacyjnych. Podczas wzbogacania funkcjonalności strony internetowej istotne jest, aby żaden element serwisu nie stał się niedostępny po wyłączeniu obsługi JavaScriptu w przeglądarce. Skrypt JavaScriptu ma znacznie ograniczony dostęp do komputera użytkownika (o ile nie zostanie podpisany cyfrowo). Niektóre strony WWW zbudowane są z wykorzystaniem JavaScriptu po stronie serwera, jednakże znacznie częściej korzysta się w tym przypadku z innych języków.

Zmienne

Brak instrukcji `var` przed nazwą zmiennej tworzy w JavaScript zmienną o zasięgu globalnym. Nie zawsze tego chcemy.

```
var name      = "John";  
var fullname = "Doe";
```

Jednak wielokrotne użyci instrukcji `var` wcale nie jest najlepszym sposobem na tworzenie zmiennych o mniejszym zasięgu. Możliwe jest zadeklarowanie wszystkich zmiennych, których potrzebujemy w danym momencie.

```
var name = "John",  
    fullname = "Doe";
```

Co lepsze. Dostępna jest także inicjalizacja zmiennych.

TODO compose with hoisting...

Domyślne wartości zmiennych

Nie zawsze wiesz czy szukana zmienna istnieje lub została zainicjalizowana. Ponowne przypisanie wartości zatrze informacje o dotychczasowej zmiennej. Istnieje łatwe sprawdzenie czy istnieje dana zmienna lub przypisanie jej wartości domyślnej.

```
var app = app || {};
```

Przykładowe użycie...

Średniki i nowe linie

JavaScript nie wymaga średników w pewnych miejscach naszego kodu. Jednak dla większej czytelności oraz pewności, że dostaniemy oczekiwany wynik stosujemy pewne zasady. Oczywiście poniższy kod jest w pełni poprawny składniowo.

```
function getValue() {  
    var a = 10;  
    return  
        a;  
}
```

Zastanawiasz się czy ten kod jest błędny albo dostaniesz to czego oczekujesz. Nasza funkcja zwróci `undefined`, a nie spodziewanej liczby 10.

TODO przykład dla srednikow...

Referencje do obiektów DOM

Doskonale wiemy, że większość jeśli nie wszystkie operacje DOM są wolne. Zatem jeśli planujemy odwoływanie się do DOM więcej niż jeden raz, stwórzmy odpowiednią referencję.

```
document.getElementById('nav').className = 'test';  
document.getElementById('nav').setAttribute('display', 'block');
```

Nasz dodatkowy obiekt pozwoli na bezpośrednie odwołanie do elementu, bez konieczności szukania go w drzewie DOM.

```
var obj = document.getElementById('nav');  
obj.className = 'test';  
obj.setAttribute('display', 'block');
```

Dodatkowa zmienna i określone instrukcje będą zawsze szybsze niż tuzin wywołań `getElementById`.

Przechowuj selektory

Dobrze wiesz, że operacje przeszukiwania DOM są wolne. Jeśli planujesz wykorzystanie danych selektorów więcej niż jeden raz, zapisz je do konkretnych zmiennych.

```
document.getElementById('wrapper');
```

Zmienna `wrapper` ogranicza kosztowne operacje na drzewie DOM.

```
var wrapper = document.getElementById('wrapper');
```

Teraz, gdy przyjdzie potrzeba modyfikacji lub ponownego znalezienia elementu `#wrapper` istnieje referencja do niego. `##` Pętla `for`

Zawsze inicjalizujemy zmienne, których użyjemy.

```
var text = "Hello, world!";
for (var i = 0; i < text.length; i++) {
    console.log(text.charAt(i));
}
```

Istnieją dwie możliwości na efektywniejszą pętlę.

```
var len = text.length;
for (var i = 0; i < len; i++) { }
```

Teraz nasza pętla nie pobiera długości zmiennej `text` przy każdej iteracji, a tylko porównuje wartość `i` z ustaloną długością ciągu, przechowywaną w osobnej zmiennej `len`.

Zróbmy to jeszcze lepiej. Istnieją przypadki, kiedy określone zmienne są potrzebne tylko we wnętrzu pętli, zatem zdefiniujemy je w zasięgu pętli.

```
var len = text.length;
for (var i = 0, len = text.length; i < len; i++) { }
```

Wszystko zależy od sytuacji, ale nawet najprostsza instrukcja obniża wydajność kiedy powtarza się wielokrotnie.

Combine control conditions and control variable changes when using loops

Whenever talking about performance, work avoidance in loops is a hot topic because, quite simply, loops run over and over again. So if there are any performance gains to be had, you will most likely see the largest boosts within your loops. One way to take advantage of this is to combine your control condition and control variable when you define your loop. Here's an example that doesn't combine these controls:

```

var time = new Date();
var idx = 0;

for ( var x = 0; x < 1000000; x++ ) { idx++; };

console.log(idx);
console.log((new Date() - time) + 'ms');

```

Before we add anything at all to this loop, there are a couple operations that will occur every iteration. The Javascript engine must #1 test if x exists, #2 test if x < 0 and #3 add the increment x++. However if you're just iterating over some items in an array, you can cut out one of these operations by flipping this iteration around and using a while loop:

```

var x = 999999;
var time = new Date();

var idx = 0;
do { idx++; } while( x-- );

console.log(idx);
console.log((new Date() - time) + 'ms');

```

If you want to take loop performance to the next level, Zakas also provides a more advanced loop optimization technique, which runs through the loop asynchronously (so cool!).

Unikaj zwracania niezdefiniowanych zmiennych w funkcji

Pamiętasz doskonale, że JavaScript przechowuje zmienne z określonym zasięgiem. Globalny zasięg zmiennych to ostatnia rzecz jakiej potrzebujemy.

```

function sum(a, b) {
    r = a + b;
    return r;
}

```

Dokładnie to dzieje się w powyższym przykładzie. Funkcja zwraca sumę dwóch liczb, jednak nie deklaruje zmiennej. Jeśli użyjemy `var` w funkcji to zadeklarujemy dodatkową zmienną, ale przez to nie będzie ona przechowywana w zasięgu globalnym.

```

function sum(a, b) {
    var r = a + b;
}

```



```
    return r;
}
```

Nie każdy przypadek jest równie prosty, jednak zmienne lokalne są bezpieczniejsze niż globalne. Nasz kod będzie jeszcze lepszy, gdy od razu zwrócimy sumę argumentów.

```
function sum(a, b) {
    return a + b;
}
```

Opóźnienie

Nie każdy wie, że pierwszy argument funkcji `setTimeout`, ale także `setInterval` nie musi być ciągiem znakowym. Taka sytuacja pozwala na wiele elastyczniejsze użycie funkcji.

```
setTimeout('loop()', 1000);
```

Jednak zamiast wywołania funkcji prześlemy jej ciało.

```
setTimeout(loop, 1000);
```

Wyobraź sobie konieczność przesłania argumentu do naszej metody, czasem nawet wielokrotnego przesłania. Takie zmienne tracą zasięg (poza zmiennymi globalnymi).

```
setTimeout('loop(counter)', 1000);
```

Istnieje dobry sposób rozwiązania tego problemu, czyli funkcja anonimowa.

```
setTimeout(function() { loop(counter); }, 1000);
```

Liczenie elementów DOM

Optymalizacja kodu lub poszukiwanie błędów wymaga od programistów sprawnego poruszania się w modelu obiektowym. Odnalezienie elementu od danym identyfikatorze czy klasie nie jest wcale trudne, ale tak prozaiczne czynności często nie wystarczają do rozwiązania problemu.

Ile elementów zawiera nasza strona?

```

var all = document.getElementsByTagName('*');
var script = document.getElementsByTagName('script');
var ids = 0, classes = 0, srcs = 0, async = 0;
for (var i = all.length; i--;) {
    if (all[i].id !== '') {
        ids++;
    }
    if (all[i].className !== '') {
        classes++;
    }
}
for (var i = script.length; i--;) {
    if (script[i].src !== '') {
        srcs++;
    }
    if (script[i].async) {
        async++;
    }
}
console.log('All elements:    ' + all.length);
console.log('  ids & classes: ' + ids + ', ' + classes);
console.log('All scripts:    ' + script.length);
console.log('  src & async:    ' + srcs + ', ' + async);

```

Liczenie elementów DOM według typu

Skomplikowanie stron internetowych bywa różne. Brak optymalizacji często widzimy gołym okiem. Szybkość ładowania strony zależy od wielu czynników. Złożona struktura dokumentu czy nadmiarowe znaczniki mają wpływ na generowanie kodu HTML. Jedyną kwestią to ocena naszej strony pod kątem wykorzystania semantycznych znaczników.

```

var all = document.getElementsByTagName('*');
var types = {};
for (var i = all.length; i--;) {
    if (all[i].tagName in types) {
        types[all[i].tagName]++;
    } else {
        types[all[i].tagName] = 1;
    }
}
console.log('*: ' + all.length);

```

Określenie liczby wszystkich elementów naszej strony to proste zadanie. Niewiele trudniej uzyskamy informacje o liczbie różnych znaczników, a od tego już prosta

droga do optymalizacji.

```
var sortable = [];  
for (var tag in types) {  
    sortable.push([tag, types[tag]]);  
}  
sortable.sort(function(a, b) {return a[1] - b[1]});  
  
var i = sortable.length-1;  
do {  
    console.log(sortable[i][0] + ': ' + sortable[i][1]);  
} while(i--);
```

Teraz dokładnie wiemy ile znaczników <div> lub zawiera badana strona. Sami wyciągamy wnioski czy każdy z nich jest konieczny.

Wzorzec modułu

Brak klas w JavaScript stanowi spory problem dla początkujących programistów.

Często

Tworzymy

```
var aya = aya || {};  
  
aya.framework = function() {  
  
    // private property  
    var version = '0.0.2';  
  
    // private method  
    var getVersion = function() {  
        return version;  
    }  
  
    // all returned is a public  
    return {  
  
        // initialization  
        init: function() {  
            console.log('init successful...');  
        },  
  
        printModuleVersion: function() {  
            console.log('Version: ' + getVersion());  
        }  
    }  
}
```

```

    }
}
}();

```

Przygotowany w ten sposób obiekt przechowuje wewnątrz pewne zmienne jako prywatne. Natomiast kod zwracany jest traktowany jako publiczny. Ten prosty sposób pozwala na ukrycie części implementacji i dostęp spoza samego obiektu.

```
aya.framework.init();
```

Jak się spodziewamy w konsoli wyświetli się informacja o inicjalizacji obiektu.

```
aya.framework.printModuleVersion();
```

Podobnie będzie, kiedy sprawdzimy wersję naszego obiektu, ale możliwe będzie to jedynie poprzez publiczną metodę.

```
aya.framework.getVersion();
```

Próba uzyskania wersji przy użyciu metody prywatnej poza obiektem, kończy się błędem, czyli dokładnie jak powinno.

```
> TypeError: Object #<Object> has no method 'getVersion'
```

Rzutowanie zmiennych

Zachowujemy ostrożność podczas rzutowania zmiennych poprzez funkcję `parseInt`. Funkcja nie wymaga podstawy systemu liczbowego na jaki przetwarzamy pierwszy argument. Dla naszej wygody stara się o określenie podstawy systemu na podstawie przetwarzanego ciągu.

```
parseInt('010');
```

Pozostaje tylko pytanie, czym jest dla nas `'010'`, które rzutujemy na liczbę całkowitą. W systemie dziesiętnym odpowiedź jest bardzo prosta, ale dla mnie ta liczba wygląda jak system ósemkowy.

```
parseInt('010');
>>> 10
```

Jak się okazuje konsola Google Chrome przedstawia wynik jako 10, jeśli nie określimy podstawy systemu liczbowego.

```
parseInt('010', 10);  
>>> 10  
parseInt('010', 8);  
>>> 8
```

Spodziewane wyniki dostaniemy podczas rzutowania z określonymi podstawami systemu.

```
parseInt(010);  
>>> 8
```

Jednak najciekawszy wynik mamy prze argument 010, który w rzeczywistości jest wartością w systemie ósemkowym. Nasza sytuacja komplikuje się bardziej, gdyż 010 nie jest ciągiem znakowym, zatem także prawidłowym argumentem funkcji.

```
> typeof 010  
"number"
```

Warunkowe logowanie

Dobrze wiemy, że JavaScript to bardzo elastyczny język. Nieraz potrzebujemy warunkowego wykonania instrukcji. Dla łatwiejszego zrozumienia przykładu stworzymy prosty obiekt

```
var user = {  
  name: 'Luke',  
  showName: function() {  
    return 'Name: ' + this.name;  
  }  
};
```

Obiekt użytkownika zawiera nazwę i funkcję. Nasz cel to wyświetlenie `user.name`, jeśli istnieje obiekt `user`.

```
console.log(user && user.name);
```

W ten sposób wyświetlisz w konsoli właściwość `name`, jeśli istnieje obiekt `user`. Możliwości tego triku nie kończą się na przekazaniu właściwości obiektu. A może funkcja?

```
console.log(user && user.showName());
```

Zastawianie tej sztuczki w naszych projektach nie sprawia wiele trudności.

Tak lub nie

Czasami...

```
if (Math.round(Math.random())) {  
    // do if true  
} else {  
    // do if false  
}
```

Bardzo prosty sposób na symulowanie działania naszego skryptu.