

# **Petición**

## **Respuesta SOAP**

Francisco Navarro De Juan  
Desarrollo Entorno Servidor  
2º DAW



## 1. Composición de los archivos

En esta práctica tenemos un xml que será con el que realizamos la petición al php y sacaremos los datos.

En el XML tenemos que utilizar unas clases de SOAP para ello que son ENV y ns1 que serán las llamadas al PHP

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <env:Envelope
3   xmlns:env="http://www.w3.org/2005/03/soap-envelope"
4   xmlns:ns1="temperatura.php">
5   <env:Header/>
6   <!-- Declararnos los env body y hacemos la llamada al metodo para obtener el porcentaje de lluvia en Barcelona-->
7   <env:Body>
8     <ns1:getPorcentaje>
9       <referencia>Barcelona</referencia>
10    </ns1:getPorcentaje>
11    <!-- Gestionamos la respuesta como tipo float y lo devolvemos-->
12    <ns1:getPorcentajeRespuesta>
13      <return xsi:type = "xsd:float">El porcentaje es: %</return>
14    </ns1:getPorcentajeRespuesta>
15  </env:Body>
16 </env:Envelope>
```

Este es el código al que me refiero en el XML.