

BAB 44: MENATA BERKAS & PENAMAAN

Dari Selembar Halaman Menuju Membangun Sistem yang Rapi

Bagian VI — Menata Pekerjaan & Sistem Desain

Buku Ajar Desain Web untuk Mahasiswa DKV & Desainer Visual

"Struktur yang rapi membedakan proyek amatir yang rapuh dari produk profesional yang siap dirawat jangka panjang."

Pertanyaan Pembuka & Realitas Proyek

"Pernahkah Anda membuka proyek web buatan sendiri dari enam bulan lalu, lalu takut menyentuh sebaris kode pun karena tidak tahu apa yang akan rusak?"

Jebakan Proyek Tanpa Struktur:

- **Berkas Raksasa Monolitik:** Satu berkas `style.css` sepanjang 3.000 baris tanpa pembagian zona.
- **Penamaan Kelas Sembarangan:** `.kotak1`, `.tulisan-merah-baru`, `.banner-final-banget-v2`.
- **Kunci Profesional:** Desain web profesional bukan tentang trik koding rumit, melainkan **arsitektur tertata yang mudah dirawat bersama tim**.

💡 Arsitektur Direktori Proyek Standar

```
proyek-situs/
├── index.html      # Beranda
├── tentang.html    # Sekunder
├── css/
│   ├── 01-reset.css    # Netralisir bawaan
│   ├── 02-tokens.css   # Variabel & skala
│   ├── 03-base.css     # Tag polos (h1, p)
│   ├── 04-components.css # Komponen UI
│   └── 05-utilities.css # Kelas bantu cepat
├── js/
│   └── main.js         # Logika interaksi
└── assets/
    ├── img/ & svg/     # Aset grafis
    └── fonts/          # Berkas font WOFF2
```

📁 Prinsip Pemisahan Ruang Kerja:

- **Tingkat Akar (*Root*):** Hanya berisi dokumen HTML utama.
- **Folder `css/`:** Dipecah modular berdasarkan fungsi lapisannya.
- **Folder `assets/`:** Mengelompokkan gambar, ikon vektor, dan font secara rapi.
- **Standar Penamaan:** Selalu gunakan huruf kecil dan tanda strip (`kebab-case`).

💡 Mengapa Memecah CSS Menjadi Berkas Modular?

5 Lapisan Tanggung Jawab CSS:

1. **01-reset.css** : Netralisir perbedaan bawaan browser.
2. **02-tokens.css** : Kunci palet warna, spasi, & font.
3. **03-base.css** : Gaya default tag HTML telanjang.
4. **04-components.css** : Rakit kotak mandiri (kartu, nav).
5. **05-utilities.css** : Utilitas mikro (`.u-text-center`).

Urutan Pemuatan di `<head>` :

Urutan tag `<link>` menentukan pemenang kaskade (*cascade order*):

```
<!-- Urutan dari Umum ke Khusus -->
<link rel="stylesheet" href="css/01-reset.css">
<link rel="stylesheet" href="css/02-tokens.css">
<link rel="stylesheet" href="css/03-base.css">
<link rel="stylesheet" href="css/04-components.css">
<link rel="stylesheet" href="css/05-utilities.css">
```

Konvensi Penamaan: BEM Disederhanakan

BEM (Block · Element · Modifier) adalah sistem tata bahasa penamaan kelas CSS agar terisolasi dan tidak saling bentrok.

```
+-----+
| .card          (BLOCK: Benda Utama) |
| +-----+
| | .card__img    (ELEMENT: Anak) | |
| +-----+
| | .card__title  (ELEMENT: Anak) | |
| | .card__body   (ELEMENT: Anak) | |
| +-----+
+-----+
| .card--featured (MODIFIER: Varian) |
```

- **Block (.card):**
Entitas komponen mandiri yang memiliki makna utuh.
- **Element (.card__title):**
Bagian internal block, disambung dua garis bawah `__`.
- **Modifier (.card--featured):**
Variasi gaya, tema, atau status, disambung dua strip `--`.

Bedah Kode: BEM dalam HTML & CSS

Struktur HTML:

```
<article class="c-card c-card--highlight">
  
  <div class="c-card__content">
    <h3 class="c-card__title">Nirmana</h3>
    <p class="c-card__desc">Pameran DKV.</p>
    <a href="#" class="c-btn c-btn--primary">
      Lihat Detail
    </a>
  </div>
</article>
```

CSS Terisolasi Mandiri:

```
.c-card {
  border: 1px solid var(--border-color);
  border-radius: 8px;
}
.c-card--highlight {
  border-color: var(--color-primary);
  box-shadow: var(--shadow-md);
}
.c-card__img {
  width: 100%; aspect-ratio: 16/9;
  object-fit: cover;
}
.c-card__title {
  font-size: var(--fs-lg);
}
```

Awalan `c-` menandakan Component, `u-` untuk Utility, memperjelas peran kelas seketika.

Komentar Penanda Bagian (CSS Banner)

Gunakan komentar spanduk visual agar berkas CSS mudah dipindai dengan fitur *Find* (*Ctrl* + *F*):

```
/* =====
  DAFTAR ISI:
  1. STRUKTUR UTAMA KARTU (.c-card)
  2. ELEMEN INTERNAL (.c-card__*)
  3. VARIAN WARNA & UKURAN (.c-card--*)
  ===== */
```

```
/* -----
  1. STRUKTUR UTAMA KARTU
  ----- */
.c-card {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  background-color: var(--color-surface);
}
```

Membuat pengembang lain (atau diri Anda 6 bulan lagi) dapat menavigasi kode dalam hitungan detik.

3 Prinsip Keterbacaan Jangka Panjang

1. Hindari ID untuk Penataan Gaya (`#header` , `#sidebar`):

ID memiliki spesifisitas terlalu tinggi dan merusak kaskade. Selalu gunakan kelas (`.c-header`).

2. Hindari Kedalaman Selektor Bersarang yang Berlebihan:

-  *Buruk*: `header nav ul li div.box a.btn { color: red; }` (Kaku, lambat, & rapuh).
-  *Baik*: `.c-nav__btn { color: red; }` (Ramping, cepat, & modular).

3. Satu Kelas, Satu Tanggung Jawab:

Jangan campur urusan tata letak luar (*margin luar*) ke dalam definisi komponen independen.

⚠ Tiga Jebakan Menata Proyek Web

1. Salah Urutan Pemuatan Berkas Stylesheet

Meletakkan `reset.css` setelah `components.css` sehingga gaya kartu terhapus kembali oleh reset. Selalu urutkan dari umum ke khusus.

2. Menamai Kelas Berdasarkan Penampilan Visual Sesaat

Menamai `.teks-biru-14px` atau `.kotak-kiri`. Saat warna berganti oranye, nama kelas menjadi kebohongan publik. Gunakan nama peran semantik: `.c-badge--info`.

3. Folder Sampah Tanpa Standar Penamaan

Menggunakan spasi atau huruf kapital acak (`Aset Desain/Foto Baru (1).JPG`) yang memicu error 404 di server Linux. Gunakan `kebab-case`.

Latihan Studio (Ubah · Perluas · Cipta)

- **Ubah (B44-L01):**
Buka berkas HTML dan CSS *spaghetti*. Refaktorisasi nama-nama kelas sembarangan (`.bunderan` , `.box-item2` , `.tombo11`) menjadi penamaan BEM yang teratur (`.c-avatar` , `.c-card__item` , `.c-btn--sm`).
- **Perluas (B44-L02):**
Pecah satu berkas CSS panjang menjadi 5 berkas modular terpisah (`01-reset.css` hingga `05-utilities.css`), lalu hubungkan dengan benar di tag `<head>` .
- **Cipta (B44-Q03):**
Susun struktur folder proyek portofolio baru yang lengkap dan bersih dengan standar industri (struktur direktori lengkap, berkas penanda, dan daftar isi CSS).

Ringkasan & Kosakata Kunci

Poin Inti Bab 44:

1. **Modularitas:** Membagi CSS menjadi 5 berkas lapisan terpisah.
2. **BEM:** Struktur penamaan Block, Element, Modifier mencegah konflik.
3. **Konsistensi Aset:** Struktur folder standar memudahkan kolaborasi.

Glosarium:

- **BEM:** Metodologi penamaan kelas CSS untuk isolasi komponen.
- **Kebab-case:** Penulisan berkas/kelas huruf kecil dengan strip (nama-berkas.css).
- **Cascade Order:** Urutan muat stylesheet yang menentukan aturan pemenang.

Selesai Bab 44

Siap Melangkah ke Bab 45: Token Desain

Menghubungkan variabel Figma ke variabel CSS secara mulus.