

BAB 51: KELUAR DARI TAMPILAN BAWAAN BOOTSTRAP

Personalisasi Kerangka Kerja Tanpa Merusak Fondasinya

Bagian VII: Kerangka Kerja

Mata Kuliah / Modul: Desain Web DKV

Mengapa Semua Situs Bootstrap Tampak Sama?

Pernahkah Anda membuka sebuah situs baru lalu langsung membatin:

"Pasti ini dibuat pakai Bootstrap!"

- Tombol biru cerah khas (`#0d6efd`) dengan sudut lengkung `0.375rem` .
- Font sistem generic yang kaku tanpa sentuhan kepribadian merek.
- Jarak kartu seragam dan bayangan tipis yang mudah ditebak.

Pertanyaan Desainer:

Bagaimana kita memanfaatkan kehebatan grid dan komponen Bootstrap, namun tetap memiliki kendali visual penuh atas identitas *brand* kita?

Anatomi "Bootstrap Look" & Titik Intervensi

+-----+	
TAMPILAN BAWAAN BOOTSTRAP	TAMPILAN KUSTOM (CUSTOM BRAND)
- Warna Primer: Biru #0d6efd	--> - Warna Primer: Terakota #C85A32
- Font: Segoe UI/Roboto	--> - Font: Plus Jakarta Sans / Serif
- Radius: 6px (0.375rem)	--> - Radius: 16px / Sharp 0px
- Shadow: Samar 1-lapis	--> - Shadow: Multi-layer halus/tegas
+-----+	

Tiga tingkat penyesuaian:

- 1. **Tingkat CSS Variables (`:root` / `--bs-*`)**: Mengubah token global kerangka kerja.
- 2. **Tingkat Kelas Komponen**: Menimpa selektor spesifik dengan CSS sendiri.
- 3. **Tingkat Utilitas Tambahan**: Memadukan kelas kustom dengan utilitas Bootstrap.

💡 Kunci Utama: Urutan Pemuatan Berkas CSS

Peramban membaca aturan CSS dari atas ke bawah. Untuk menimpa gaya Bootstrap tanpa merusak fungsionalitasnya, **berkas gaya buatan Anda harus dimuat SETELAH Bootstrap.**

```
<head>
  <!-- 1. Muat Google Font / Font Merek -->
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Plus+Jakarta+Sans:wght@400;600;700&display=swap" rel="stylesheet">

  <!-- 2. Muat Bootstrap CDN -->
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css">

  <!-- 3. Muat CSS Kustom Anda (Wajib di urutan terakhir!) -->
  <link rel="stylesheet" href="css/custom-theme.css">
</head>
```

Metode 1: Mengganti CSS Custom Properties `--bs-*`

Bootstrap 5 mengekspos variabel CSS di tingkat `:root`. Kita bisa mengubah warna dan tipografi seluruh situs hanya dalam 10 baris CSS!

```
/* css/custom-theme.css */
:root {
  /* Ubah Palet Identitas Merek */
  --bs-primary: #8b3a2b;      /* Merah bata hangat */
  --bs-primary-rgb: 139, 58, 43;
  --bs-secondary: #e8d8c8;    /* Krem pasir */
  --bs-dark: #1f1d1a;         /* Hitam arang hangat */

  /* Ubah Tipografi & Sudut */
  --bs-body-font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif;
  --bs-body-color: #2b2824;
  --bs-border-radius: 1rem;    /* Sudut lebih membulat & organik */
  --bs-border-radius-sm: 0.5rem;
  --bs-border-radius-lg: 1.5rem;
}
```

Metode 2: Kustomisasi Komponen Terarah

Menyesuaikan komponen tombol (`.btn-primary`) dan kartu (`.card`) agar memiliki karakter visual yang khas:

```
/* Modifikasi Tombol Primer agar Lebih Berbobot */
.btn-primary {
  background-color: var(--bs-primary);
  border-color: var(--bs-primary);
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.02em;
  padding: 0.75rem 1.75rem;
  transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
}

.btn-primary:hover {
  background-color: #702e22;
  border-color: #702e22;
  transform: translateY(-2px);
  box-shadow: 0 8px 20px rgba(139, 58, 43, 0.25);
}

/* Modifikasi Kartu: Hilangkan Border Kaku, Tambahkan Shadow Anggun */
.card {
  border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.05);
  box-shadow: 0 4px 24px rgba(0, 0, 0, 0.04);
}
```

Menghindari "Perang Spesifisitas"

[❌ CARA BURUK: Memakai !important di Mana-mana]

```
.btn {  
  background-color: #8b3a2b !important;  
  border-radius: 20px !important;  
}
```

-> Menyebabkan CSS terkunci dan sulit ditimpa saat kondisi khusus (hover/disabled/responsif).

[✅ CARA BENAR: Samakan atau Tingkatkan Spesifisitas secara Elegan]

```
.btn.btn-primary {  
  background-color: var(--bs-primary);  
}  
.site-hero .card {  
  border-radius: var(--bs-border-radius-lg);  
}
```

! 3 Jebakan Umum Pemula

1. Jebakan `!important` Berantai

- *Gejala:* Menambahkan `!important` karena tombol tidak berubah warna, lalu tombol hover/disabled rusak total.
- *Solusi:* Periksa urutan `<link>` HTML terlebih dahulu sebelum menaikkan spesifisitas.

2. Merusak Responsivitas Grid saat Mengubah Margin/Padding

- *Gejala:* Kolom `.col-md-6` turun baris secara tidak wajar.
- *Penyebab:* Menambahkan `margin` langsung ke elemen `.col-*`.
- *Aturan Emas:* Jangan beri margin pada `.row` atau `.col`. Berikan margin/padding pada elemen anak di dalamnya!

3. Mengabaikan State Aksesibilitas (`:focus-visible`)

- *Gejala:* Menghapus garis fokus biru (`outline: none`) tanpa menggantinya dengan gaya fokus kustom.

Latihan Studio 51: "Extreme Bootstrap Makeover"

Skenario: Anda menerima halaman landing template Bootstrap standar dengan tampilan generik kaku.

Tugas Modifikasi (UBAH & CIPTA):

1. **Ubah Tema Global:** Ganti palet warna bawaan menjadi palet bertema editorial buku/galeri (misal: *Terracotta & Deep Navy*).
2. **Kustomisasi Tipografi:** Pasang font Serif untuk heading (`h1` – `h3`) dan font Sans-Serif humanis untuk teks isi.
3. **Karakter Komponen:** Ubah navbar dan kartu produk agar tampil modern (glassmorphism halus atau neo-brutalism tegas) tanpa mengubah tag HTML Bootstrap yang ada!

Ringkasan & Kosakata Kunci

- **CSS Overriding:** Menimpa aturan pustaka pihak ketiga dengan memuat berkas sendiri di urutan akhir.
- **--bs-* Variables:** Variabel CSS bawaan Bootstrap 5 yang memungkinkan restyling global tanpa mengubah kode sumber pustaka.
- **Component Specificity:** Kekuatan selektor CSS; hindari **!important** sebisa mungkin.
- **Separation of Layout & Skin:** Membiarkan Bootstrap menangani tata letak grid dan logika responsif, sementara urusan warna, tekstur, dan tipografi ditangani desain Anda sendiri.

Pertanyaan Refleksi Kelas

"Jika kita menimpa 80% gaya visual Bootstrap dengan CSS kita sendiri, mengapa kita tidak menulis CSS murni sejak awal?"

Diskusikan bersama rekan meja Anda:

- Kapan Bootstrap tetap berguna (grid, modal JS, navbar interaktif)?
- Kapan saat yang tepat untuk beralih ke Tailwind CSS atau CSS Murni?