



Acoplamientos elásticos - Embragues y frenos neumáticos

Elementos Neumáticos Serie CB Split (Partidos en dos mitades) para embragues o frenos

Los elementos neumáticos Serie CB Split -partidos en dos mitades-, pueden ser utilizados como embrague ó como freno en las mismas aplicaciones que la serie CB normal.

Su diseño bipartido permite una comodidad y rapidez de montaje insuperable, reduciendo los tiempos de mano de obra drásticamente.

Se fabrican desde el tamaño 06CB250 hasta el 45CB525 ambos inclusive.

Los elementos de reposición (zapatas, pernos y seguros) son exactamente los mismos que en la Serie CB Standard.

Tienen como desventaja una capacidad de transmisión algo menor, siendo el torque admisible inferior que la Serie CB Standard.

En la siguiente tabla se indican ambos valores para su comparación.

Tamaño Size	Cupla Serie CB Standard Torque [Nm] @5.2 Bar	Cupla Serie CB Split Torque [Nm] @5.2 Bar
06 CB 200	231	193
08 CB 250	485	424
10 CB 300	921	829
12 CB 350	1500	1375
14 CB 400	2230	2071
16 CB 500	3980	3582
18 CB 500	4970	4518
20 CB 500	6060	5555
22 CB 500	7040	6498
24 CB 500	8480	7874
26 CB 525	10400	9750
28 CB 525	12000	11294
30 CB 525	13700	12939
32 CB 525	15500	14684
36 CB 525	19400	18518
40 CB 525	23800	22808
45 CB 525	29400	28311