

컴활1급 필기 빈출 TOP

시험 직전 5분용 · 기출 6회 이상 나온 문장만

40 ↑

과목별 과락선

60 ↑

평균 합격선

20문항

과목당 · 5점씩

1. 빈출 TOP 1과목 컴퓨터 일반
2. 빈출 TOP 2과목 스프레드시트 일반
3. 빈출 TOP 3과목 데이터베이스 일반

노란 형광펜 = 기출 4회 이상 · ★숫자 = 기출에 나온 횟수

빈출 TOP · 1과목 컴퓨터 일반

- ▶ **망 구성과 네트워크 장비** 라우터는 네트워크와 네트워크 간을 연결할 때 반드시 필요한 장비로, 데이터 전송 시 최적의 경로를 설정하여 전송한다. ★16
- ▶ **정보 보안 기법** 방화벽 시스템은 외부로부터의 불법적인 해킹은 차단할 수 있지만 내부로부터의 해킹은 차단할 수 없다. ★14
- ▶ **소프트웨어의 개요** 셰어웨어는 기능 혹은 기간에 제한을 두어 배포하여, 무료로 일정 기간 사용해 보고 정식 프로그램을 구입할 수 있는 소프트웨어이다. ★12
- ▶ **인터넷의 주소 체계** IPv6는 16비트씩 8부분으로 총 128비트의 주소를 사용한다. ★12
- ▶ **기본 네트워크 정보 및 연결 설정** TCP/IP의 구성 요소에는 IP 주소, 서브넷 접두사 길이, 서브넷 마스크, 게이트웨이, DNS 서버 주소 등이 있다. ★9
- ▶ **중앙처리장치** 프로그램 카운터는 다음에 실행할 명령어의 번지를 기억하는 레지스터이다. ★9
- ▶ **보조기억장치** SSD(Solid State Drive)는 반도체를 이용한 컴퓨터 보조기억장치로, 크기가 작고 충격에 강하며, 소음 발생이 없는 대용량 저장장치이다. ★9
- ▶ **바이오스/펌웨어** CMOS에서 설정할 수 있는 항목에는 시스템 날짜와 시간, 칩셋, 시스템 암호, 하드디스크의 타입, 부팅 순서 등이 있다. ★9
- ▶ **소프트웨어의 개요** 베타 버전은 정식 프로그램을 발표하기 전에 프로그램의 문제 발견이나 기능 향상을 위해 일반인에게 무료로 배포하는 소프트웨어이다. ★9
- ▶ **정보 보안 기법** 비밀키 암호화 기법은 알고리즘이 단순하여 암호화나 복호화 속도가 빠르다. ★9
- ▶ **자료의 표현 방식** 확장 ASCII 코드는 8비트를 사용하며, 256가지의 문자를 표현할 수 있다. ★8

- **멀티미디어 그래픽 데이터** BMP는 Windows의 표준 비트맵 파일 형식으로, 압축하지 않으므로 파일의 크기가 크다. ★8
- **바로 가기 키** Alt + F4를 누르면 실행 중인 창이나 앱을 종료한다. ★7
- **기본 네트워크 정보 및 연결 설정** DNS 서버는 문자 형태로 된 도메인 이름을 숫자로 된 IP 주소로 변환해 주는 서버이며, DNS 서버 주소에는 이 서버가 있는 곳의 IP 주소를 지정한다. ★7
- **자료의 표현 방식** 실수형 데이터는 숫자를 부호(1Bit), 지수부(7Bit), 가수부(소수부)로 나누어 표현한다. ★7
- **바이오스/펌웨어** 바이오스는 컴퓨터의 기본 입·출력장치나 메모리 등의 하드웨어 작동에 필요한 명령을 모아 놓은 프로그램으로, 롬(ROM)에 위치한다. ★7
- **운영체제** 운영체제는 컴퓨터가 동작하는 동안 주기억장치에 위치하며, 프로세스, 기억장치, 입·출력장치, 파일 등의 자원을 관리한다. ★7
- **운영체제의 운영 방식** 분산 처리 시스템은 지역적으로 분산된 여러 대의 컴퓨터를 연결하여 작업을 분담하여 처리하는 방식이다. 06.33 ★7
- **프로토콜(Protocol)** 프로토콜은 통신망에 흐르는 패킷 수를 조절하는 등의 흐름 제어(Flow Control) 기능이 있어 시스템 전체의 안정성을 유지한다. ★7
- **프로토콜(Protocol)** 프로토콜은 데이터 전송 도중에 발생하는 오류를 검출할 수 있다. ★7
- **인터넷 서비스** FTP 서버에 있는 프로그램을 직접 실행할 수는 없다. ★7
- **인터넷 서비스** FTP 서버의 그림, 동영상, 실행 및 압축 파일 등은 Binary 모드로 전송된다. ★7
- **정보 보안 개요** 분산 서비스 거부 공격(DDoS)은 여러 대의 장비를 이용하여 대량의 데이터를 특정 서버에 집중적으로 전송하여 특정 서버가 정상적으로 작동하지 못하게 하는 공격이다. ★7

- **문제 해결** 새 장치를 설치한 후 시스템이 불안정할 때는 시스템을 복구한다. ★6
- **문제 해결** 로그인 화면이 나타나지 않으며, 운영체제를 시작할 수 없을 때는 시스템을 복구한다. ★6
- **문제 해결** 누락되거나 손상된 데이터 파일을 이전 버전으로 되돌리고자 할 때는 시스템을 복구한다. ★6
- **자료의 표현 방식** EBCDIC 코드는 최대 256가지의 문자를 표현할 수 있다. ★6
- **자료의 표현 방식** 유니코드(Unicode)는 데이터의 원활한 교환을 위해 1개의 문자를 16비트(2바이트)로 통일하였다. ★6
- **주기억장치** 가상 메모리는 보조기억장치의 일부를 주기억장치처럼 사용하는 메모리 사용 기법으로, 주기억장치보다 큰 프로그램을 불러와 실행할 경우에 유용하다. ★6
- **인터럽트 / 채널 / 마이크로프로세서** 인터럽트는 프로그램 실행 도중 예기치 않은 상황이 발생할 경우, 현재 작업을 일시 중단하고 발생한 상황을 우선처리한 후 실행중인 작업으로 복귀하여 계속 처리하는 것을 의미한다. ★6
- **메인보드** USB 3.0은 이론적으로 최대 5Gbps의 전송 속도를 가지며, 연결 단자의 색상은 파랑색이다. ★6
- **바이오스/펌웨어** 펌웨어는 소프트웨어의 업그레이드만으로도 기능을 향상시킬 수 있다. ★6
- **RAID** RAID는 여러 개의 하드디스크를 한 개의 하드디스크처럼 관리하는 관리 기술이다. ★6
- **소프트웨어의 개요** 패치 프로그램은 이미 제작하여 배포된 프로그램의 오류수정이나 성능 향상을 위해 프로그램의 일부 파일을 변경해 주는 소프트웨어이다. ★6
- **인터넷 서비스** 이메일을 보낼 때는 SMTP, 받을 때는 POP3 프로토콜을 사용한다. ★6
- **멀티미디어 소프트웨어** 스트리밍(Streaming)은 멀티미디어 데이터를 다운로드하면서 동시에 재생해 주는 기술이다. ★6

- **멀티미디어 소프트웨어** 렌더링(Rendering)은 물체의 모형에 명암과 색상을 입혀 사실감을 더하는 작업이다. ★6
- **멀티미디어 그래픽 데이터** 비트맵 방식은 픽셀로 이미지를 표현하며, 래스터 (Raster) 이미지라고도 한다. ★6
- **멀티미디어 그래픽 데이터** 벡터 방식은 곡선을 이용하여 이미지를 표현하며, 확대/ 축소 시 화질의 손상이 거의 없다. ★6
- **저작권 보호** 저작권법은 프로그램 작성을 위한 프로그램 언어와 해법에는 적용되지 않는다. ★6
- **정보 보안 개요** 피싱(Phishing)은 거짓 메일을 보내서 가짜 금융 기관 등의 가짜 웹 사이트로 유인하여 정보를 빼내는 행위이다. ★6

빈출 TOP · 2과목 스프레드시트 일반

- **찾기/참조 함수** 다음 시트에서 수식 `=INDEX(A1:C6, MATCH(LARGE (C2:C6, 3), C1:C6, 0), 2)`를 입력한 결과값은 “이수진”이다. ★13
- **수학/삼각 함수** `=SUMPRODUCT({1,2,3}, {5,6,7})`의 결과값은 38이다. ★11
- **용도별 차트의 종류** 분산형 차트는 데이터의 불규칙한 간격이나 묶음을 보여주며, 주로 과학·공학용 데이터 분석에 사용된다. ★10
- **배열 수식** 다음 시트에서 각 부서마다 직위별로 총점점수의 합계를 SUM 함수를 이용하여 구하려고 할 때 [B17] 셀에 입력될배열 수식은 `{=SUM(($A$2:$A$13=$A17)*($B$2:$B$13 =B$16)*$E$2:$E$13)}`이다. 03.4 ☒ ★9
- **[파일] → [옵션] → ‘고급’ 탭** ‘Excel 옵션’ 대화상자에서 소수점 위치를 ‘-2’로 지정한후 셀에 1을 입력하면 화면에 100으로 표시된다. ★8
- **통합 문서 공유 / 보호** 통합 문서 보호는 통합 문서에서 시트 삭제, 이동, 숨기기, 이름 바꾸기 등을 할 수 없도록 보호한다. ★8
- **수학/삼각 함수** `=DAYS(“2020-11-1”, “2020-10-1”)`의 결과값은 31이다. ★8
- **수학/삼각 함수** `=ROUNDDOWN(45.6789, 2)`의 결과값은 45.67이다. ★8
- **수학/삼각 함수** `=SQRT(4) * (INT(-2) + POWER(2, 3))`의 결과값은 12 이다. ★8
- **엑셀의 화면 구성** [상태 표시줄 사용자 지정]을 이용하여 데이터가 입력된셀의 수나 숫자가 입력된 셀의 수를 계산할 수 있다. ★7
- **통합 문서 공유 / 보호** 시트 보호 시 ‘워크시트에서 허용할 내용’으로 시나리오편집, 개체 편집, 자동 필터 사용을 설정할 수 있다. ★7
- **사용자 지정 서식** 숫자 24600이 입력된 셀에 #0.0, “천원”; (#0.0, “천원”);0.0;@ “님”으로 사용자 표시 형식을 적용하면

24.6천원이 표시된다. ★7

- **사용자 지정 서식** 다음 조건을 만족하는 사용자 지정 표시 형식은 [빨강] [>=200]#,##0.0;[파랑][>=100]#,##0.0;#,##0.0;이다. 10.1 셀의 값이 200 이상이면 ‘빨강’, 200 미만 100 이상이면 ‘파랑’, 100 미만이면 색을 지정하지 않고, 천 단위 구분 기호와 소수이하 첫째 자리까지 표시하며, 0과 텍스트는 아무것도 표시하지 않음 ★7
- **배열 수식** 다음 시트에서 순위[G2:G10]는 총점을 기준으로 구하되동점자에 대해서는 국어를 기준으로 순위를 구했다. [G2] 셀에 입력된 수식은 {=RANK.EQ(\$F2, \$F\$2:\$F\$10) + SUM((\$F\$2:\$F\$10=\$F2) * (\$B\$2:\$B\$10>\$B2))}이다. 16.3 조건이 하나일 때 배열 수식을 이용하여 최대값을 구하는 방법은 다음의 2가지 방법이 있습니다. ★7
- **페이지 설정** 차트를 선택한 상태에서는 인쇄 영역을 지정할 수 없으므로 차트의 일부분만 인쇄할 수 없다. ★7
- **목표값 찾기** 다음 그림의 목표값 찾기는 ‘만기시 수령액이 2,000,000 원이 되려면 월 납입금은 얼마가 되어야 하는가?’를 계산하는 것이다. ★7
- **데이터 표** 다음 그림에서 원금과 이자율에 따른 이자액을 계산하려면 [B5] 셀에 수식 =A3*B3을 입력하고 [B5:F9] 영역을선택한 후 ‘데이터 테이블’ 대화상자에서 ‘행 입력 셀’에 B3, ‘열 입력 셀’에 A3을 입력한다. ★7
- **채우기 핸들을 이용한 데이터 입력** [A1] 셀에 10.1을 입력한 후 Ctrl을 누른 채 자동 채우기 핸들을 드래그하면 [A4] 셀에 입력되는 값은 13.1이다. 03.2 ☒ ★6
- **채우기 핸들을 이용한 데이터 입력** 숫자와 문자가 조합된 텍스트 데이터를 채우기 핸들로 드래그하면 숫자만 1씩 증가하고, Ctrl을 누른 채 드래그하면 그대로 복사된다. ★6
- **통합 문서 공유 / 보호** 통합 문서를 공유하면 데이터 입력 및 편집은 가능하나셀 병합, 조건부 서식, 차트, 시나리오, 부분합,

데이터표, 피벗 테이블 보고서 등에 대한 작업은 추가 및 변경이불가능하다. ★6

- ▶ **재무 함수** 연이율 4.5%에 2년 만기로 매월 말 400,000원씩 저축할경우, 복리 이자율로 계산하여 만기에 찾을 수 있는 금액을 구하기 위한 수식은 $=FV(4.5\%/12, 2*12, -400000)$ 이다. ★6
- ▶ **배열 수식** 배열 수식을 입력할 때는 Ctrl + Shift + Enter를 누른다. ★6
- ▶ **인쇄** 인쇄 영역에 포함된 도형을 제외하고 인쇄하려면 도형의바로 가기 메뉴에서 [크기 및 속성]을 선택한 후 [도형 서식] 창 [도형 옵션] → [(크기 및 속성)] → [속성]에서‘개체 인쇄’ 옵션의 선택을 해제한다. ★6
- ▶ **정렬** ‘정렬’ 대화상자의 ‘옵션’에서 행을 기준으로 정렬하려면‘왼쪽에서 오른쪽’, 열을 기준으로 정렬하려면 ‘위쪽에서아래쪽’을 선택한다. ★6
- ▶ **고급 필터** 사원명이 두 글자이면서 실적이 전체 실적의 평균을 초과하는 데이터를 검색하려면 고급 필터의 조건을 다음과 같이 지정한다. 03.4 사원명 실적조건 $=“=??”$
 $=\$B2>AVERAGE(\$B\$2:\$B\$9)$ ★6
- ▶ **시나리오** ‘시나리오 관리자’ 대화상자의 <병합> 단추는 다른 통합문서나 워크시트에 저장된 시나리오를 가져와 병합한다. ★6
- ▶ **매크로 생성** 매크로의 바로 가기 키는 기본적으로 Ctrl과 조합하여 사용하고, 대문자로 지정하면 Shift가 자동으로 덧붙여 지정된다. ★6
- ▶ **매크로 생성** 매크로에 지정된 바로 가기 키가 엑셀의 바로 가기 키보다 우선한다. 21.1. ★6
- ▶ **엑셀 개체의 이용** 선택한 영역에 지정된 서식만을 삭제하는 메서드는 ClearFormats, 내용만을 삭제하는 메서드는 ClearContents이다. ★6

빈출 TOP · 3과목 데이터베이스 일반

- **실행 질의** 사원 테이블(사원번호, 이름, 직급, 급여, 부서명)에서 직급이 관리자인 사원의 급여를 20%씩 인상하는 SQL문은 다음과 같다. 08.3, ... update 사원 set 급여=급여 *1.2 where 직급='관리자'; ★15
- **폼 작성 기타** 레이블 컨트롤에는 탭 순서를 설정할 수 없다. ★14
- **기본키와 색인(Index)** 인덱스를 설정하면 데이터의 업데이트 속도가 느려진다. ★13
- **데이터베이스의 개념** 데이터베이스는 데이터 유실 시 파일 회복이 어렵다. ★11
- **관계형 데이터베이스** 도메인(Domain)은 하나의 속성이 취할 수 있는 값의 범위이다. ★11
- **관계 설정** '관계 편집' 대화상자에서 '관련 레코드 모두 삭제'를 체크하면 기본 테이블에서 레코드를 삭제할 때마다 연결된 테이블의 관련 레코드들이 자동으로 삭제된다. ★11
- **관계형 데이터베이스** 속성(Attribute)은 테이블의 열을 구성하는 항목으로, 필드와 같은 의미이다. ★10
- **필드 속성 - 입력 마스크** 9와 #은 숫자나 공백을, L은 영문자와 한글을 입력할 수 있는 기호이다. ★10
- **관계 설정** '관계 편집' 대화상자에서 '관련 필드 모두 업데이트'를 체크하면 기본 테이블에서 기본키 값이 바뀔 때마다 연결된 테이블의 해당 필드의 값이 자동으로 변경된다. ★10
- **단순 조회 질의 - 정렬** 직원(사원번호, 부서명, 이름, 나이, 근무년수, 급여) 테이블에서 '근무년수'가 3 이상인 직원들을 나이가 많은 순서대로 조회하되, 같은 나이일 경우 급여의 오름차순으로 모든 필드를 표시하는 SQL문은 다음과 같다. 16.3, ... select * from 직원 where 근무년수 >=3 order by 나이 desc, 급여 asc; ★10

- **하위 품** 기본 품과 하위 품을 연결할 필드의 데이터 형식은 같거나 호환되어야 한다. ★10
- **관계형 데이터베이스** 튜플(Tuple)은 테이블의 행을 구성하는 개체로, 레코드와같은 의미이다. ★9
- **외부 데이터 가져오기 / 연결하기** Word 파일, 압축된 ZIP 파일, HWP 파일, 파워포인트 파일 형식은 외부 데이터 가져오기 기능으로 가져올 수 없다. ★9
- **주요 함수** Instr(“I Have A Dream”, “A”)의 결과는 4이다. 09.2 다음 문자열 함수에 대한 결과는 다음과 같다. ① Len(“Blossom”) → 7 23.4 ② Mid(“Blossom”, 3, 2) → os 23.4 ③ Left(“Blossom”, 3) → Blo 23.4 ④ Instr(“Blossom”, “son”) → 0 ★9
- **특수 연산자를 이용한 질의** 다음은 생년월일이 “1961년 1월 1일”에서 “1969년 12월 31 일” 사이이면서 성별이 “여”이거나 생년월일이 “1971년 1 월 1일”에서 “1979년 12월 31일” 사이인 데이터를 표시하는 쿼리의 조건이다. ★9
- **특수 연산자를 이용한 질의** LIKE “*신림*”은 문자열에서 “신림”이 포함된 모든 레코드를 검색하기 위한 조건이다. ★9
- **기타 질의** 크로스탭 질의에서 열 머리글로 사용될 필드는 하나만 지정할 수 있다. ★9
- **자동 품 생성 도구** 품 분할은 하나의 원본 데이터를 하나의 품에서 [품 보기(열 형식)]와 [데이터시트 보기]로 볼 수 있도록 품을 작성한다. ★9
- **하위 품** 여러 개의 연결 필드를 지정할 때는 필드 이름을 세미콜론 (;)으로 구분하여 입력한다. ★9
- **보고서 작성 기타** 보고서에서 그룹내의 데이터에 대한 일련번호를 표시하려면, ‘컨트롤 원본’ 속성을 =1로 설정하고 ‘누적 합계’ 속성을 그룹으로 설정한다. ★9
- **ACCESS의 개체** DateDue 컨트롤을 숨기는 이벤트 프로시저의 코드는 DateDue.Visible=False이다. ★9

- **데이터베이스의 개념** 데이터베이스를 이용하면 공간은 절약되지만 관리 비용은 증가한다. ★8
- **개체 관계도(ERD)** ER 도형 중 사각형은 개체, 다이아몬드는 관계, 타원은 속성, 밑줄 타원은 기본키 타입이다. ★8
- **기본키와 색인(Index)** OLE 개체, 첨부 파일, 계산 형식의 필드에는 인덱스를 설정할 수 없다. ★8
- **참조 무결성** <고객>과 <구매리스트> 테이블의 관계가 아래와 같을 때 <구매리스트> 테이블의 '고객번호' 필드 값이 <고객> 테이블의 '고객번호' 필드에 없는 경우에는 참조 무결성을 유지할 수 없다. ★8
- **하위 폼** 하위 폼에는 기본 폼의 현재 레코드와 관련된 레코드만 표시된다. ★8
- **보고서 작성의 기본** 보고서에서 데이터의 입력, 추가, 삭제 등의 작업은 불가능하다. ★8
- **보고서의 구성** '보고서 바닥글'은 보고서의 맨 마지막 페이지에 한 번 표시되는 부분으로, 보고서 총계나 안내문 등을 표시할 때 사용한다. ★8
- **키(KEY)** 아래 두 개의 테이블 사이에서 외래키(Foreign Key)에 해당하는 필드는 부서명이다. 04.4 직원(사번, 성명, 부서명, 주소, 전화, 이메일) 부서(부서명, 팀장, 팀원수) ★7
- **정규화** 정규화는 데이터의 이상(Anomaly) 현상이 발생하지 않도록 데이터베이스를 설계하기 위한 기술이다. ★7
- **테이블 만들기** 한 테이블 내에 동일한 이름의 필드를 2개 이상 지정할 수 없다. ★7
- **데이터 형식** Yes/No는 두 값 중 하나만 입력하는 경우 사용하는 형식이다. ★7
- **필드 속성 - 조회** 바운드 열은 선택한 목록의 여러 열 중 해당 컨트롤에 저장되는 열이다. ★7
- **기본키와 색인(Index)** 데이터가 입력되어 있는 필드도 기본키로 지정할 수 있다. ★7

- **관계 설정** ‘관계 편집’ 대화상자에서 ‘항상 참조 무결성 유지’를 체크하면 기본 테이블에 존재하지 않는 값을 연결 테이블에 입력할 수 없다. ★7
- **단순 조희 질의 - 그룹 지정** 그룹에 대한 조건을 지정할 때 Having절을 사용한다. ★7
- **단순 조희 질의 - 그룹 지정** <학생> 테이블에 대한 SELECT AVG(나이) FROM 학생 WHERE 학년=“SN” GROUP BY 전공 HAVINGCOUNT(*)>=2;의 결과는 24이다. ★7
- **실행 질의** INSERT문은 한 번에 하나의 테이블에만 추가할 수 있다. ★7
- **폼의 속성 - ‘형식’ 탭** ‘기본 보기’ 속성이 연속 폼이면 창의 크기에 맞게 여러 개의 레코드를 표시한다. ★7
- **컨트롤의 개요** 콤보 상자는 좁은 공간에서 유용하게 사용하는 컨트롤로, 데이터를 목록에서 선택하거나 직접 입력할 수 있다. ★7
- **컨트롤의 주요 속성** ‘중복 내용 숨기기’ 속성은 현재 컨트롤의 값이 이전 컨트롤 값과 동일한 경우 데이터의 숨김 여부를 지정한다. ★7
- **보고서 작성의 기본** ‘디자인 보기’는 컨트롤 도구를 이용하여 보고서를 만들거나 수정할 수 있는 형태로, 실제 데이터는 표시되지 않는다. ★7
- **정규화** 정규화를 수행하면 각 테이블의 필드 수는 기존 테이블의 필드 수보다 줄어 들 수 있다. ★6
- **정규화** 정규화는 데이터베이스의 논리적 설계 단계에서 수행한다. ★6
- **필드 속성 - 유효성 검사 규칙** 0에서 100 사이의 숫자만 입력되도록 제한하는 속성은 유효성 검사 규칙이다. ★6
- **참조 무결성** 연결 테이블에서 참조하지 않는 레코드는 기본 테이블에서 삭제해도 참조 무결성이 유지된다. ★6

- **외부 데이터 가져오기 / 연결하기** 연결된 테이블을 삭제하더라도 원본 데이터베이스의 테이블에는 아무런 영향을 주지 않는다. ★6
- **데이터 내보내기** Outlook, Paradox, BMP, JPG, ODBC, Snapshot 형식으로는 폼을 내보낼 수 없다. ★6
- **단순 조회 질의 - 기본 구문** SELECT문에 DISTINCT를 입력하면 중복되는 레코드를한 번만 표시한다. ★6
- **단순 조회 질의 - 그룹 지정** HAVING절과 WHERE절의 가장 큰 차이점은 그룹 여부이다. ★6
- **특수 연산자를 이용한 질의** <학생> 테이블에 대한 SELECT AVG(나이) FROM 학생 WHERE 전공 NOT IN ('수학', '회계');의 결과는 25이다. 08.4 <학생> 테이블학번 전공 학년 나이 100 국사 4 21150 회계 2 19200 수학 3 30250 국사 3 31300 회계 4 25350 수학 2 19400 국사 1 23 ★6
- **하위 질의** 하위 폼이나 하위 보고서가 반드시 하위 쿼리를 사용해야하는 것은 아니다. ★6
- **하위 질의** <Customer> 테이블에 대한 SELECT Count(*) FROM (SELECT Distinct City From Customer);의 결과는 5이다. ★6
- **기타 질의** '학번', '이름', '전화번호' 필드로 동일하게 구성되어 있는<재학생> 테이블과 <졸업생> 테이블을 통합하여 나타내는 SQL문은 Select 학번, 이름, 전화번호 From 재학생 UNION Select 학번, 이름, 전화번호 From 졸업생;이다. ★6
- **폼의 속성 - '형식' 탭** '기본 보기' 속성이 단일 폼이면 매 레코드마다 폼 머리글과 폼 바닥글이 표시된다. ★6
- **컨트롤의 주요 속성** '잠금' 속성은 컨트롤에 입력된 데이터의 편집 여부를 설정한다. ★6
- **폼 작성 기타** '학번' 필드가 기본키인 <학생> 테이블에서 '점수'가 60 이상인 학생들의 인원수를 구하는 함수식은 =DCount("[학번]", "[학생]", "[점수]>=60")이다. ★6

- ▶ **보고서 작성의 기본** ‘보고서 보기’는 페이지 구분 없이 보고서를 모두 표시한다. ★6
- ▶ **보고서의 구성** 아래 보고서에서 ‘거래처별 제품목록’이라는 제목은 ‘페이지 머리글’에 만들어져 있다. 13.1 거래처코드가 ‘C345’인 그룹의 바닥글에서 확인된 레코드 개수는 6개인데, 그림에는 3개의 레코드만 표시되었으므로, 나머지 레코드는 앞 페이지에 표시되었음을 알 수 있습니다. 이와 같이 그룹의 내용이 다음 페이지에 이어서 표시되려면 ‘페이지 바꿈’ 속성이 “없음”으로 설정되어야 합니다. ★6
- ▶ **보고서의 주요 속성** ‘그룹 머리글’의 ‘반복 실행 구역’ 속성을 예로 설정하면, 한 그룹이 여러 페이지에 걸쳐 표시되는 경우 각 페이지에 해당 그룹의 머리글이 표시된다. ★6
- ▶ **보고서 작성 기타** 전체 페이지가 2페이지이고, 페이지 번호식이 = [Page] & “중” & [Page] & “페이지”일 때, 페이지 번호는 “1중 1페이지”, “2중 2페이지”로 표시된다. ★6