MOLDE Nº 122

BOLSA TRANSVERSAL JEANS

♥ DO MOLDE À BOLSA PRONTA ♥



BOLSAS LUCRATIVAS

THAÍSE
COSTURA

MATERIAL EXCLUSIVO

ESTE MOLDE É DA THAÍSE COSTURAS

Todos os moldes desta coleção são criação e propriedade da Thaíse Costuras. Uso pessoal — por favor, não revenda nem compartilhe os arquivos.

REGULARIZE PELO PIX

Recebeu sem pagar?

Se este molde chegou até você sem compra, apoie o trabalho da Thaíse pagando pela chave abaixo. Quem já comprou não precisa pagar de novo.

CHAVE PIX · TELEFONE

71992287791

RECEBEDOR

Thaíse Oliveira Lima

Confira sempre o nome do recebedor.
Não pague em nenhuma outra chave, conta ou pessoa.

ANTES DE IMPRIMIR

Impressão e montagem

Siga esta configuração para preservar as medidas reais do molde.

01 PAPEL
Use sulfite A4 de 75 ou 90 g/m².

02 ESCALA
Selecione **Tamanho real** ou **100%.** Desative Ajustar e Encolher.

03 ORIENTAÇÃO
Mantenha a orientação automática do arquivo.

04 CONFERÊNCIA
Meça o quadrado de 5 × 5 cm antes de imprimir todo o molde.

05 MONTAGEM
Sobreponha 10 mm e alinhe os alvos de cada folha.

06 CORTE
A margem de costura de 1 cm já está incluída.

QUADRADO DE TESTE · 5 × 5 cm

Deve medir exatamente 5 × 5 cm. Se variar, revise a escala da impressora.

SEQUÊNCIA RECOMENDADA

Montagem da peça piloto

Ordem de execução. Pressupõe domínio básico de costura.

1. **PREPARAR**
   Aplique o estruturador e transfira centros, piques e marcações.

2. **DETALHES**
   Prepare bolsos, fechos e elementos externos antes de fechar o corpo.

3. **ZÍPER**
   Monte o zíper e rebata as margens mantendo os dentes livres.

4. **CORPO**
   Una as peças externas alinhando todos os centros e piques.

5. **FORRO**
   Monte o forro e deixe uma abertura segura para desvirar.

6. **FINALIZAR**
   Una exterior e forro, desvire, feche a abertura e faça o pesponto final.

DICAS PROFISSIONAIS

Faça uma peça piloto antes da produção em série · Reduza volume das margens antes de desvirar · Use ponto de 3,0 a 3,5 mm · Reforce alças, fechos e ferragens.

GUIA DE MOLDE E CORTE
BOLSA TRANSVERSAL JEANS

1 - MOLDE E CORTE NAS CALÇAS JEANS



2 - BOLSA TRANSVERSAL CONCLUÍDA



3 - VISTA INTERNA (BOLSA ABERTA)



4 - PEÇAS DO MOLDE

FRENTE	COSTAS	FUNDO	LATERAL (2X)
35 cm x 30 cm	35 cm x 30 cm	8 cm x 30 cm	15 cm x 25 cm

BOLSO FRONTAL	BOLSO INTERNO	ALÇA	REGULADOR
35 cm x 20 cm	15 cm x 20 cm	5 cm x 150 cm	

ACABAMENTO SUPERIOR (CÓS)

35 cm x 80 cm

5 - ESPECIFICAÇÕES FINAIS

- Largura: 30 cm
- Altura: 25 cm
- Profundidade: 8 cm
- Alça ajustável: até 130 cm
- Fechamento: botão imantado
- Bolso externo frontal com divisória
- Bolso interno
- Ideal para uso diário



6 - SUGESTÕES DE MATERIAIS

- Tecido: Jeans (reaproveitado de calças)
- Forro: Sarja, algodão ou poliéster
- Fechamento: Botão imantado
- Ferragens: 2 mosquetões, 1 regulador de alça
- Linha: Resistente para jeans
- Agulha: Jeans (90/14 ou 100/16)




7 - DICAS IMPORTANTES

- ✓ Desmonte as calças com cuidado.
- ✓ Aproveite as costuras originais.
- ✓ Reforce todas as áreas de maior tensão.
- ✓ Use costura dupla nas alças e na base.
- ✓ Passe as peças para um acabamento profissional.

8 - TESTE DE ESCALA

Esta régua deve medir exatamente 5 cm.



IMPORTANTE

- ✓ Imprimir em 100% (tamanho real)
- ✓ Conferir as medidas da régua
- ✓ Não marcar "Ajustar à página"

FEITO À MÃO COM ESTILO! ♥

OBSERVAÇÃO: As medidas incluem 1 cm de margem de costura.

© 2026 THAÍSE COSTURAS — BOLSAS LUCRATIVAS | CNPJ 18.107.063/0001-07 — Todos os direitos reservados. Reprodução, cópia, distribuição ou compartilhamento proibidos sem autorização, nos termos da Lei nº 9.610/98.