MOLDE Nº 125

BOLSA CASUAL COM ALÇA

♥ DO MOLDE À BOLSA PRONTA ♥



BOLSAS LUCRATIVAS

THAÍSE
COSTURA

MATERIAL EXCLUSIVO

ESTE MOLDE É DA THAÍSE COSTURAS

Todos os moldes desta coleção são criação e propriedade da Thaíse Costuras. Uso pessoal — por favor, não revenda nem compartilhe os arquivos.

REGULARIZE PELO PIX

Recebeu sem pagar?

Se este molde chegou até você sem compra, apoie o trabalho da Thaíse pagando pela chave abaixo. Quem já comprou não precisa pagar de novo.

CHAVE PIX · TELEFONE

71992287791

RECEBEDOR

Thaíse Oliveira Lima

Confira sempre o nome do recebedor.
Não pague em nenhuma outra chave, conta ou pessoa.

ANTES DE IMPRIMIR

Impressão e montagem

Siga esta configuração para preservar as medidas reais do molde.

01 PAPEL
Use sulfite A4 de 75 ou 90 g/m².

02 ESCALA
Selecione **Tamanho real** ou **100%.** Desative Ajustar e Encolher.

03 ORIENTAÇÃO
Mantenha a orientação automática do arquivo.

04 CONFERÊNCIA
Meça o quadrado de 5 × 5 cm antes de imprimir todo o molde.

05 MONTAGEM
Sobreponha 10 mm e alinhe os alvos de cada folha.

06 CORTE
A margem de costura de 1 cm já está incluída.

QUADRADO DE TESTE · 5 × 5 cm

Deve medir exatamente 5 × 5 cm. Se variar, revise a escala da impressora.

SEQUÊNCIA RECOMENDADA

Montagem da peça piloto

Ordem de execução. Pressupõe domínio básico de costura.

1. **PREPARAR**
   Aplique o estruturador e transfira centros, piques e marcações.

2. **DETALHES**
   Prepare bolsos, fechos e elementos externos antes de fechar o corpo.

3. **ZÍPER**
   Monte o zíper e rebata as margens mantendo os dentes livres.

4. **CORPO**
   Una as peças externas alinhando todos os centros e piques.

5. **FORRO**
   Monte o forro e deixe uma abertura segura para desvirar.

6. **FINALIZAR**
   Una exterior e forro, desvire, feche a abertura e faça o pesponto final.

DICAS PROFISSIONAIS

Faça uma peça piloto antes da produção em série · Reduza volume das margens antes de desvirar · Use ponto de 3,0 a 3,5 mm · Reforce alças, fechos e ferragens.

BOLSA JEANS

Estilo Casual com Alça

MOLDE PRONTO PARA IMPRIMIR

- 1 cm de margem de costura incluída -




MATERIAIS

- Tecido jeans (exterior)
- Forro de algodão
- Entretela estruturante (opcional)
- Linha de costura resistente
- Agulha para jeans (90/14 ou 100/16)
- Zíper (opcional)
- Argolas ou mosquetão (opcional)
- Alfinetes ou clipes
- Tesoura
- Ferro de passar
- Máquina de costura

DICA

Use jeans mais encorpado para melhor estrutura.

MOLDES DA BOLSA



MEDIDAS PRONTAS (APROX.)

- Altura: 28 cm
- Largura: 32 cm
- Profundidade: 15 cm
- Altura da alça: 28 cm
- Largura da alça: 2,5 cm

IMPORTANTE

Todas as peças já incluem 1 cm de margem de costura.



PASSO A PASSO BÁSICO

1. Corte todas as peças conforme os moldes.



2. Costure os cotés nas laterais do painel dos.



3. Costure o fundo superior ao painel dos.



4. Costure o fundo inferior ao painel da frente.



5. Costure a tira lateral na base da bolsa.



6. Prepare e fixe o rabat na parte frontal.




7. Finalize, vire a bolsa, passe e prenda as alças.



DICAS IMPORTANTES

- Reforce as costuras de carga (laterais e base).
- Utilize pontos firmes e linha resistente.
- Passe bem as costuras para um acabamento profissional.
- Os laços podem ser feitos com tiras do próprio tecido.

DETALHE DO ACABAMENTO



Faça tiras de jeans, passe pelas argolas e amarre para dar o charme

SUGESTÃO DE COMBINAÇÃO

Combine com looks casuais e acessórios em tons terrosos para um visual harmonioso

© 2026 THAÍSE COSTURAS — BOLSAS LUCRATIVAS | CNPJ 18.107.063/0001-07 — Todos os direitos reservados. Reprodução, cópia, distribuição ou compartilhamento proibidos sem autorização, nos termos da Lei nº 9.610/98.

FEITO À MÃO COM AMOR