

TP1 Bitácora de proceso con IA 2026

Comisión Matias

Estudiantes: Cardozo, Meza, Bagnera, Alvarez y Ayala.

Entrada #1

1. Encabezado (una línea)

Entrada 1 — [12/5/2026] — [Centrar los trazos]

2. Objetivo (1-2 oraciones)

Queríamos que los trazos no aparezcan fuera de la pantalla, con un margen.

3. Prompt (textual)

quiero que no aparezcan trazos fuera de la pantalla, solo en el centro, pone márgenes.

4. Resultado visual



```
let x = random(width * 0.3, width * 0.7);  
let y = random(height * 0.3, height * 0.7);
```

5. Evaluación y corrección (2-5 oraciones)

Nos pareció correcto porque si bien las líneas pueden llegar a salirse del margen, no es que aparecen por fuera de este y no se ven.

6. Aprendizaje (1-2 oraciones)

Aprendimos que esa multiplicación sirve para sacar un porcentaje del tamaño del canvas. Por ejemplo `width * 0.3` significa el 30% de ancho, por lo que el código dice es: Genera un número aleatorio entre el 30% y el 70% del ancho del canvas.

Entrada #2

1. Encabezado (una línea)

Entrada 2 — [12/5/2026] — [Borrar los trazos]

2. Objetivo (1-2 oraciones)

Queríamos poder borrar los trazos desde el último creado hasta el primero.

3. Prompt (textual)

quiero que con la `r` se borren desde el último creado al primero, no uses `let of`, mantente con arreglos y variables como las que veníamos escribiendo como `y` y no uses funciones raras.

4. Resultado visual

```
let indiceDibujo = [];  
let xDibujo = [];  
let yDibujo = [];  
  
let cantidadDibujos = 0;
```

```

    image(
      trazos[indiceDibujo[i]],
      xDibujo[i],
      yDibujo[i]
    );
  }
}

function mousePressed() {

  indiceDibujo[cantidadDibujos] = int(random(1, cantidadTrazos + 1));

  xDibujo[cantidadDibujos] = random(width * 0.3, width * 0.7);

  yDibujo[cantidadDibujos] = random(height * 0.3, height * 0.7);

  cantidadDibujos++;

}

function keyPressed() {

  if (key == "r" || key == "R") {

    if (cantidadDibujos > 0) {

      cantidadDibujos--;

    }

  }

}

```



5. Evaluación y corrección (2-5 oraciones)

Nos pareció correcto que en el código use if y else para borrar los trazos o dibujarlos según la tecla r o el click.

6. Aprendizaje (1-2 oraciones)

Aprendimos que a la ia hay que especificarle muy bien con que puede o no trabajar, acá directamente no le permitimos usar ciertas funciones y así hizo un código mucho más prolijo.

Entrada #3

1. Encabezado (una línea)

Entrada 3 — [12/5/2026] — [efecto corte falla]

2. Objetivo (1-2 oraciones)

Queremos generar el efecto corte, o sea que el trazo aparezca de arriba hacia abajo cuando se hace click.

3. Prompt (textual)

quiero que los trazos se dibujen, tipo no que aparezcan de una sino que parezca que se dibujan en el lienzo.

4. Resultado visual

```
image(  
    trazos[indiceDibujo[i]],  
    xDibujo[i],  
    yDibujo[i],  
    tamañoDibujo[i],  
    tamañoDibujo[i]  
);  
  
if (tamañoDibujo[i] < 300) {  
  
    tamañoDibujo[i] += 8;  
  
}  
  
}
```

```
tamañoDibujo[cantidadDibujos] = 0;
```

5. Evaluación y corrección (2-5 oraciones)

No nos sirvió esto, ya que en vez de hacer efecto corte y hacer que el PNG aparezca de una esquina a otra lo que sucedió fue que el trazo aparece agrandandose. así que le tuve que especificar esto a la ia “no me sirve yo quiero que vaya apareciendo de arriba a abajo el png tipo corte no se si entiendes”

6. Aprendizaje (1-2 oraciones)

Para el sistema visual del artista necesitamos, si o si un efecto de corte para el trazo, ya que si no, los trazos parecen figuras que se agrandan y no respetan la obra.

Entrada #4

1. Encabezado (una línea)

Entrada 4 — [12/5/2026] — [Corte logrado]

2. Objetivo (1-2 oraciones)

lograr que el png del trazo se dibuje de una esquina a otra rápido para que se dé la sensación de un corte.

3. Prompt (textual)

pulilo más, hay varios errores, primero que antes de dibujarse el trazo aparece grande por milisegundos y no me gusta, segundo que sigue sin parecer un corte es como que se acomoda, y tercero, no me gusta el codigo que haces, quiero calidad, quiero un codigo con variables, funciones que no sean raras, no me gusta lo que haces con img. tipo usando los . ni esos dos ceros ahí solos, puedes usar if, else, ciclo for, etc por favor arregla todo eso

4. Resultado visual

```
function draw() {  
  
  background(255);  
  
  for (let i = 0; i < cantidadDibujos; i++) {  
  
    let numeroTrazo = indiceDibujo[i];  
  
    let imagenTrazo = trazos[numeroTrazo];  
  
    let anchoTrazo = imagenTrazo.width;  
  
    let altoTrazo = imagenTrazo.height;  
  
    let posicionX =xDibujo[i];  
  
    let posicionY = yDibujo[i];  
  
    let alturaActual = altoVisible[i];
```

```
    copy(  
  
      imagenTrazo,  
  
      0,  
      0,  
  
      anchoTrazo,  
      alturaActual,  
  
      posicionX - anchoTrazo / 2,  
      posicionY - altoTrazo / 2,  
  
      anchoTrazo,  
      alturaActual  
    );  
  
    if (alturaActual < altoTrazo) {  
  
      altoVisible[i] = altoVisible[i] + 12;  
    }  
  
    else {  
  
      altoVisible[i] = altoTrazo;  
    }  
  }  
}
```

5. Evaluación y corrección (2-5 oraciones)

Nos gusto como quedo el efecto de corte, lo que sí estaba muy lento, por lo que aumentamos la velocidad modificando esta línea de código

```
altoVisible[i] = altoVisible[i] + 12;
```

a +110.

6. Aprendizaje (1-2 oraciones)

La ia utilizó una función llamada copy(), que copia un pedazo de una imagen. Se suele usar para apariciones como la que queríamos hacer con los trazos.

Entrada #5

1. Encabezado (una línea)

Entrada #5 — [12/05/26] — [Cambio de color del fondo]

2. Objetivo (1-2 oraciones)

Queríamos lograr la interacción de que al presionar una tecla cambie la imagen de fondo por otra de las que teníamos dentro de la carpeta “fondos”.

3. Prompt (textual)

Si quiero que al presionar una tecla el fondo cambie de color a otro de la carpeta fondos como hago?

4. Resultado visual

```
let fondos = [];  
let fondoActual = 0;  
  
function preload() {  
  fondos[0] = loadImage("fondos/fondo1.png");  
  fondos[1] = loadImage("fondos/fondo2.png");  
  fondos[2] = loadImage("fondos/fondo3.png");  
}  
  
function setup() {  
  createCanvas(800, 600);  
}  
  
function draw() {  
  image(fondos[fondoActual], 0, 0, width, height);  
}  
  
function keyPressed() {  
  if (key === ' ') {  
    fondoActual++;  
  
    if (fondoActual >= fondos.length) {  
      fondoActual = 0;  
    }  
  }  
}
```



5. Evaluación y corrección (2-5 oraciones)

Nos sirvió el funcionamiento, pero no nos gustó como estaba redactado el código en la parte de arreglos cargados uno por uno, eso lo cambiamos por un for, para que directamente tome los fondos desde ahí.

6. Aprendizaje (1-2 oraciones)

Acá decidimos directamente cargar fondos ya que el artista usa degradados con efectos de pintura, para eso borramos en las pinturas los trazos con ia. En todo caso aprendimos a revisar bien que hace la ia para que no escriba código innecesario.