

ВНЕШНИЕ РАБОТЬ

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ						
Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
			0,4	1 464,00	6-4	244-366
		Бесцветная база	1	3 641,00	16-10	228-364
		Вооцвотил одоа	2,5	7 921,00	40-25	198-317
			10	30 742,00	160-100	192-307
			0,125	809	2-1,2	404-674
			0,4	1 590	6-4	265-397
		1001 Сосна натуральная	1	3 956	16-10	247-395
			2,5	8 708	40-25	217-348
			10	33 892	160-100	211-338
			0,125	809	2-1,2	404-674
			0,4	1 590	6-4	265-397
		1002 Золотистый	1	4 008	16-10	250-400
			2,5	8 708	40-25	217-348
			10	33 892	160-100	211-338
			0,125	809	2-1,2	404-674
		1003 Золотистый тик	0,4	1 611	6-4	268-402
		1009 Биофа	1	4 008	16-10	250-400
			2,5	8 839	40-25	220-353
			10	34 417	160-100	215-344
			0,125	770	2-1,2	385-641
		1004 Голдахор	0,4	1 632	6-4	272-408
	Лазурь для внешних и внутренних работ. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки деревянных фасадов, стен, заборов, окон, дверей и прочих вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам, придает поверхности шелковисто-матовый блеск.	1006 Темный орех	1 2,5	4 061 8 971	16-10 40-25	253-406 224-358
			10	34 942	160-100	218-349
ВЮБАФ ↓ Лазурь для дерева			0,125	809	2-1,2	404-674
Арт.: 1075		1005 Белый 1007 Черный кофе	0,123	1 653	6-4	275-413
	Для внешних работ следует использовать колеро-		1	4 113	16-10	257-411
	ванную в цвет лазурь.	1008 Мокрый асфальт	2,5	9 102	40-25	227-364
			10	35 467	160-100	221-354
			0,125	809	2-1,2	404-674
		1010 Махагон 1011 Тимос 1012 Амарант	0,4	1 695	6-4	282-423
			1	4 218	16-10	263-421
			2,5	9 364	40-25	234-374
			10	36 517	160-100	228-365
			0,125	809	2-1,2	404-674
			0,4	1 737	6-4	289-434
		1013 Жемчужно-белый 1014 Солома	1	4 323	16-10	270-432
		тот4 солома	2,5	9 627	40-25	240-385
			10	37 567	160-100	234-375
			0,125	809	2-1,2	404-674
		1015 Песчанный замок	0,4	1 758	6-4	293-439
		1017 Дуб светлый 1018 Шалфей	1	4 376	16-10	273-437
		1019 Морской бриз	2,5	9 889	40-25	247-395
			10	38 092	160-100	238-380
			0,125	809	2-1,2	404-674
			0,4	1 779	6-4	296-444
		1016 Бариста	1	4 428	16-10	276-442
			2,5	9 889	40-25	247-395
			10	38 617	140_100	2/1_38/

241-386

160-100

10

38 617



ВНЕШНИЕ РАБОТЫ						
Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
			0,4	1 955	7,5-5,5	260-355
		Бесцветная база	1	5 240	20-15	262-349
		Бесцветтал одза	2,5	11 987	50-37	239-323
			10	42 324	200-150	211-282
			0,125	1 010	2,5-1,8	404-561
			0,4	2 081	7,5-5,5	277-378
		4301 Лиственница	1	5 555	20-15	277-370
			2,5	12 775	50-37	255-345
			10	45 474	200-150	227-303
			0,125	1 010	2,5-1,8	404-561
			0,4	2 102	7,5-5,5	280-382
		4317 Итальянская пиния	1	5 607	20-15	280-373
			2,5	12 906	50-37	258-348
			10	45 999	200-150	229-306
			0,125	1 010	2,5-1,8	404-561
			0,4	2 123	7,5-5,5	283-386
	Защитное масло для внешних работ. Создает	4302 Золотистый тик	1	5 660	20-15	283-377
	дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязе- отталкивающую поверхность, образуя плотный		2,5	13 037	50-37	260-352
с вюға Ф ≬ Масло	защитный слой. Рекомендуется в качестве само- стоятельного или дополнительного декоратив- но-защитного покрытия для деревянных фаса- дов, торцов, чашек, венцовых бревен, и прочих вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам. Придает поверхности шелковистый блеск. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масло. Содер- жит УФ-защиту и антисептик.		10	46 524	200-150	232-310
защитное		4307 Коньяк 4311 Красное дерево 4319 Кофе 4320 Палисандр 4321 Ольха	0,125	1 010	2,5-1,8	404-561
Арт.: 2043			0,4	2 144	7,5-5,5	285-389
			1	5 712	20-15	285-380
			2,5	13 169	50-37	263-355
			10	47 049	200-150	235-313
			0,125	1 010	2,5-1,8	404-561
			0,4	2 165	7,5-5,5	288-393
		4324 Грифель	1	5 765	20-15	288-384
			2,5	13 300	50-37	266-359
			10	47 574	200-150	237-317
		4303 Каштан	0,125	1 010	2,5-1,8	404-561
		4304 Вишня 4309 Шоколадно-корич-	0,4	2 165	7,5-5,5	288-393
		невый 4310 Муссон	1	5 765	20-15	288-384
		4313 Сливки 4315 Пепельно-серый	2,5	13 300	50-37	266-359
		4322 Эбеновое дерево	10	47 574	200-150	237-317
			0,125	1 010	2,5-1,8	404-561
		4312 Садова	0,4	2 207	7,5-5,5	294-401
		4314 Айсберг 4323 Меранти	1	5 870	20-15	293-391
		r.	2,5	13 562	50-37	271-366
			10	48 624	200-150	243-324



Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
			0,125	1 010	2,5-1,8	404-561
			0,4	2 228	7,5-5,5	297-405
		4316 Морская галька 4318 Ироко	1	5 922	20-15	296-394
			2,5	13 694	50-37	273-370
			10	49 149	200-150	245-327
			0,125	1 010	2,5-1,8	404-561
			0,4	2 291	7,5-5,5	305-416
		4306 Бордовый	1	6 080	20-15	304-405
			2,5	14 087	50-37	281-380
			10	50 724	200-150	253-338
			0,125	1 010	2,5-1,8	404-561
			0,4	2 333	7,5-5,5	311-424
		4305 Сепия	1	6 185	20-15	309-412
			2,5	14 350	50-37	287-387
			10	51 774	200-150	258-345
			0,125	1 010	2,5-1,8	404-561
			0,4	2 396	7,5-5,5	319-435
	Защитное масло для внешних работ. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязе-	4308 Оливковый	1	6 342	20-15	317-422
	отталкивающую поверхность, образуя плотный защитный слой. Рекомендуется в качестве само-		2,5	14 744	50-37	294-398
вюға Ф (Масло защитное	стоятельного или дополнительного декоратив- но-защитного покрытия для деревянных фаса- дов, торцов, чашек, венцовых бревен, и прочих вертикальных поверхностей, подверженных		10	53 349	200-150	266-355
Арт.: 2043		4340 Желтый дуб	0,4	2 102	7,5-5,5	280-382
	атмосферным нагрузкам. Придает поверхности шелковистый блеск. Для внешних работ следует		1	5 607	20-15	280-373
	использовать колерованное в цвет масло. Содержит УФ-защиту и антисептик.		2,5	12 906	50-37	258-348
			10	45 999	200-150	229-306
		4341 Темный дуб	0,4	2 123	7,5-5,5	283-386
			1	5 660	20-15	283-377
			2,5	13 037	50-37	260-352
			10	46 524	200-150	232-310
			0,4	2 165	7,5-5,5	288-393
		4342 Зеленый дуб 4345 Молочный дуб	1	5 765	20-15	288-384
		4346 Красный дуб	2,5	13 300	50-37	266-359
			10	47 574	200-150	237-317
			0,4	2 186	7,5-5,5	291-397
		/2// Co×	1	5 817	20-15	290-387
		4344 Серый дуб	2,5	13 431	50-37	268-363
			10	48 099	200-150	240-320
			0,4	2 228	7,5-5,5	297-405
			1	5 922	20-15	296-394
		4343 Дуб натуральный	2,5	13 694	50-37	273-370
			10	49 149	200-150	245-327



Наименова	ание	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
				0,4	2 094	7,5-5,5	279-380
			F	1	5 643	20-15	282-376
			Бесцветная база	2,5	12 829	50-37	256-346
				10	45 369	200-150	226-302
				0,125	1 010	2,5-1,8	404-561
				0,4	2 283	7,5-5,5	304-415
			4335 Бисквит	1	6 116	20-15	305-407
				2,5	14 011	50-37	280-378
				10	50 094	200-150	250-333
		Защитное масло для внешних работ, матовое.		0,125	1 010	2,5-1,8	404-561
		Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность, образуя плот-		0,4	2 304	7,5-5,5	307-418
BIOFA 🕸	Масло	ный защитный слой. Рекомендуется в качестве самостоятельного или дополнительного декоративно-защитного покрытия для деревянных	4325 Лакрица 4327 Лунная ночь	1	6 168	20-15	308-411
	защитное Арт.: 2043М	фасадов, торцов, чашек, венцовых бревен и прочих вертикальных поверхностей, подверженных	4337 Антик	2,5	14 142	50-37	282-382
		атмосферным нагрузкам. Придает поверхности матовый блеск. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масло. Содержит УФ-защиту и антисептик.		10	50 619	200-150	253-337
			4326 Торо 4330 Гранит 4331 Серая гавань 4332 Агат 4333 Ладан 4334 Корица 4339 Пралине	0,125	1 010	2,5-1,8	404-561
				0,4	2 346	7,5-5,5	312-426
				1	6 273	20-15	313-418
				2,5	14 404	50-37	288-389
				10	51 669	200-150	258-344
				0,125	1 010	2,5-1,8	404-561
				0,4	2 367	7,5-5,5	315-430
			4329 Кремень 4336 Миндаль 4338 Кимберли	1	6 326	20-15	316-421
				2,5	14 536	50-37	290-392
				10	52 194	200-150	260-347
-				0,25	3 692		
BIOFA ®	УФ защитное средство	Специальный продукт, содержащий микрочастицы зуется в качестве добавки в слабозаколерованные	асла, лазури и лаки BIOFA	0,5	6 925	см. технические	хапактепистики
- Car-	Арт.: 2108	для повышения защитных свойств покрытия от УФ-л честве 10-15% от общего объема продукта.	іучей. Добавляется в коли-			CM. TEXTIVITECTORE	характеристики
The last				1	13 951		
BIOTA DE CONTROL DE CO	Средство для очистки зеленого налета Арт.: 2019 Неколеруемый продукт	Концентрат-очиститель для внешних работ. Тщательна загрязнения, зеленый налет с поверхности древесины, плитки. Рекомендуется для неокрашенной и обработа	камня, бетона и тротуарной	1	2 923	10-7	292-417
	Восстановитель цвета древесины	Высокоэффективое чистящее средство для удалени новления цвета древесины экзотических пород. О		1	1 464	10-8	146-183
BDEA ©	Арт.: 2089 Неколеруемый продукт	ляет потускневшую древесину, возвращеает ей перв вид. Рекомендуется для неокрашенной и обработан	оначальный цвет и новый	5	7 279	50-40	145-181
	Грунт-анти-	Специальный грунт для внешних работ. Рекомендуе	TCG TTG 22 IIIATL TDCTDCD'	0,4	936	5,7	164
⁹ 8750	грунт-анти- септик для дерева	тельной обработки и подготовки к окраске срубов и также заборов, беседок, террас и т.п. Защищает дре	ıз бревна, бруса, лафета, а	1	2 023	15	135
0/30	Арт.: 8750 PROFI	и синевы. При дальнейшей обработке поверхности зволяет получить более ровный цветовой оттенок.	цветными продуктами по-	2,5	4 342	37	117
Неколеруемый продукт		влажность обрабатываемой древесины 40%.	. максимально допустимая	10	15 398	150	103



ВНЕШНИЕ РАБОТЬ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м в 1-2 слоя (₽
			0,4	2 016	7,5-5,5	268-366
		F	1	4 974	20-15	248-331
		Бесцветная база	2,5	12 402	50-37	248-335
			10	47 144	200-150	235-314
			0,125	1 010	2,5-1,8	404-561
			0,4	2 142	7,5-5,5	285-389
		3701 Лиственница	1	5 289	20-15	264-352
			2,5	13 190	50-37	263-356
			10	50 294	200-150	251-335
			0,125	1 010	2,5-1,8	404-561
			0,4	2 184	7,5-5,5	291-397
		3702 Тик	1	5 394	20-15	269-359
			2,5	13 452	50-37	269-363
			10	51 344	200-150	256-342
			0,125	1 010	2,5-1,8	404-561
	Декоративно защитное покрытие для деревянных настилов, террас и террасной доски из лиственни-	3703 Темный орех 3708 Ятоба 3709 Венге 3710 Серый кварц	0,4	2 205	7,5-5,5	294-400
ВІОГА Ф (Масло	цы, сосны и прочих европейских пород древеси- ны, а также прочих горизонтальных и вертикаль-		1	5 447	20-15	272-363
для террас	ных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам. Создает дышащую, износоустойчивую,		2,5	13 583	50-37	271-367
Арт.: 3753	прочную, эластичную, грязе- и водоотталкиваю- щую поверхность. Для внешних работ следует ис-		10	51 869	200-150	259-345
	пользовать колерованное в цвет масло. Содержит УФ-защиту и антисептик.		0,125	1 010	2,5-1,8	404-561
			0,4	2 226	7,5-5,5	296-404
		3704 Термодерево	1	5 499	20-15	274-366
			2,5	13 715	50-37	274-370
			10	52 394		
					200-150	261-349
			0,125	1 010	2,5-1,8	404-561
		3706 Базальт	0,4	2 247	7,5-5,5	299-408
			1	5 552	20-15	277-370
			2,5	13 846	50-37	276-374
			10	52 919	200-150	264-352
			0,125	1 010	2,5-1,8	404-561
		0705 0	0,4	2 310	7,5-5,5	308-420
		3705 Серый 3707 Мербау	1	5 709	20-15	285-380
			2,5	14 371	50-37	287-388
			10	54 494	200-150	272-363
			0,4	1 396	1,8-1	775-1396
		Бесцветная база	1	3 322	5-3	664-1107
	Быстросохнущее средство для защиты деревян- ных торцов для наружных и внутренних работ.	Бесцьетпая база	2,5	8 103	12-7	675-1157
Защита	Рекомендуется для защиты торцов бревен, бруса, террасной доски и прочих деревянных конструк-		10	31 878	50-30	637-1062
для торцов Арт.: 8403	тивных элементов. Легко наносится при помощи кисти, быстро сохнет. Создает плотную, надежно		0,4	1 564	1,8-1	868-1564
	защищающую от влаги поверхность. Обеспечива- ет защиту торцов, препятствуя их растрескиванию.	Цвета для стандартной	1	3 742	5-3	748-1247
		палитры ВІОҒА 1075 и ВІОҒА 2043	2,5	9 153	12-7	762-1307
		и ВІОГА 2043		2/ 070	F0. 20	701 1000

721-1202

50-30

10

36 078



Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
			0,125	745	1,5-1	496-745
			0,4	1 890	5-3	378-630
		Бесцветная база	1	4 246	14-8	303-530
			2,5	9 709	35-20	277-485
			10	42 336	140-80	302-529
			0,125	809	1,5-1	539-809
			0,4	2 016	5-3	403-672
		8001 Фрегат	1	4 561	14-8	325-570
			2,5	10 496	35-20	299-524
			10	45 486	140-80	324-568
			0,125	809	1,5-1	539-809
			0,4	2 037	5-3	407-679
		8005 Каравелла	1	4 613	14-8	329-576
			2,5	10 628	35-20	303-531
			10	46 011	140-80	328-575
			0,125	809	1,5-1	539-809
			0,4	2 037	5-3	407-679
		8007 Арабелла	1	4 823	14-8	344-602
			2,5	10 970	35-20	313-548
			10	48 111	140-80	343-601
		8003 Галеон 8008 Линкор	0,125	809	1,5-1	539-809
			0,4	2 058	5-3	411-686
			1	4 666	14-8	333-583
	Разработан для защиты деревянных поверхно- стей, испытывающих повышенные механические нагрузки и длительное воздействие воды. Приме- няется для окраски корпусов деревянных лодок и яхт, палуб, судовой мебели и причалов, идеально		2,5	10 759	35-20	307-537
Яхтный лак			10	46 536	140-80	332-581
Арт.: 8050 Колеруется по каталогу			0,125	809	1,5-1	539-809
по каталогу	подходит для влажных помещений (кухни, ванной комнаты), а также садовой мебели.	8004 Аврора 8009 Эспаньола	0,4	2 079	5-3	415-693
			1	4 718	14-8	337-589
			2,5	10 890	35-20	311-544
			10	47 061	140-80	336-588
		8002 Бригантина 8010 Цикада	0,125	809	1,5-1	539-809
			0,4	2 100	5-3	420-700
			1	4 771	14-8	340-596
		оото цикада	2,5	11 021	35-20	314-551
			10	47 586	140-80	339-594
			0,125	809	1,5-1	539-809
			0,4	2 142	5-3	428-714
		8011 Форвард	1	4 876	14-8	348-609
			2,5	11 284	35-20	322-564
			10	48 636	140-80	347-607
			0,125	809	1,5-1	539-809
			0,4	2 142	5-3	428-714
		8006 Клипер	1	4 876	14-8	348-609
			2,5	11 415	35-20	326-570
			10	48 636	140-80	347-607
			0,125	809	1,5-1	539-809
			0,4	2 226	5-3	445-742
		8012 Пилигримм	1	5 086	14-8	363-635
		ооте тилип римм	2,5	11 809	35-20	337-590
			10	50 736	140-80	362-634



Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
			0,4	1 805	4,5-2,5	401-722
		Бесцветная база	1	4 511	13-7	347-644
		Беецветтая одза	2,5	11 105	32-17	347-653
			10	43 820	130-70	337-626
			0,125	721	1,6-0,8	450-901
			0,4	1 931	4,5-2,5	429-772
		8108 Мокрый песок	1	4 826	13-7	371-689
			2,5	11 893	32-17	371-699
			10	46 970	130-70	361-671
			0,125	721	1,6-0,8	450-901
			0,4	1 952	4,5-2,5	433-780
		8110 Графит 8112 Темно-коричневый	1	4 879	13-7	375-697
			2,5	12 024	32-17	375-707
			10	47 495	130-70	365-678
			0,125	721	1,6-0,8	450-901
		8106 Серебристый серый 8111 Лагуна 8113 Черный	0,4	1 973	4,5-2,5	438-789
			1	4 931	13-7	379-704
	Быстросохнущая лазурь для внешних и внутренних работ на водномасляной основе. Рекомендуется для обработки деревянных фасадов, ограждений, стен и прочих вертикальных поверхностей, а также изделий из грубопильной и мелкопильной древесины. Идеально подходит для промышленной		2,5	12 155	32-17	379-715
Вюга 🐠 🚺 Аквалазурь			10	48 020	130-70	369-686
для дерева, индустриальная		8102 Шелк 8104 Бамбук 8105 Королевский синий 8107 Шведский красный	0,125	721	1,6-0,8	450-901
Арт.: 8101	окраски распылительными установками. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо и - грязеот-		0,4	1 994	4,5-2,5	443-797
	талкивающую поверхность.		1	4 984	13-7	383-712
			2,5	12 287	32-17	383-722
			10	48 545	130-70	373-693
			0,125	721	1,6-0,8	450-901
			0,4	2 057	4,5-2,5	457-822
		8114 Экрю	1	5 141	13-7	395-734
			2,5	12 680	32-17	396-745
			10	50 120	130-70	385-716
			0,125	721	1,6-0,8	450-901
			0,4	2 078	4,5-2,5	461-831
		8115 Айвори	1	5 194	13-7	399-742
			2,5	12 812	32-17	400-753
			10	50 645	130-70	389-723
			0,125	721	1,6-0,8	450-901
		8101 Белый	0,4	2 267	4,5-2,5	503-906
			1	5 666	13-7	435-809
			2,5	14 124	32-17	441-830
			10	55 370	130-70	425-791



Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
			0,125	682	1,83-1	372-682
			0,4	1 753	5,5-3	318-584
		Бесцветная база	1	4 069	15-9	271-452
			2,5	9 782	37-22	264-444
			10	38 446	150-90	256-427
			0,125	721	1,83-1	393-721
			0,4	1 900	5,5-3	345-633
		6002 Босфор	1	4 437	15-9	295-493
			2,5	10 701	37-22	289-486
			10	42 121	150-90	280-468
			0,125	721	1,83-1	393-721
			0,4	1 921	5,5-3	349-640
	Продукт для внешних и внутренних работ. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеот-	6004 Лабрадор	1	4 489	15-9	299-498
			2,5	10 832	37-22	292-492
Вюга Ф (Тиковое масло	талкивающую поверхность. Рекомендуется в качестве самостоятельного декоративно-защитного		10	42 646	150-90	284-473
Арт.: 3752 Колеруется по каталогу	покрытия для экзотических пород древесины и садовой мебели из европейских пород дерева.Для		0,125	721	1,83-1	393-721
	внешних работ следует использовать колерован- ное в цвет масло.	6007 Форес	0,4	1 942	5,5-3	353-647
			1	4 542	15-9	302-504
			2,5	10 964	37-22	296-498
			10	43 171	150-90	287-479
		6001 Бали 6003 Коро 6005 Самар	0,125	721	1,83-1	393-721
			0,4	1 963	5,5-3	356-654
			1	4 594	15-9	306-510
			2,5	11 095	37-22	299-504
			10	43 696	150-90	291-485
		6006 Фиджи	0,125	721	1,83-1	393-721
			0,4	2 131	5,5-3	387-710
			1	4 752	15-9	316-528
			2,5	11 489	37-22	310-522
			10	45 271	150-90	301-503
			0,4	1 260	2-1	630-1260
		Бесцветная база	1	3 318	5-3	663-1106
-	Герметизирующий состав на водной основе для защиты торцевых спилов от влаги. Надёжно за-	_ccqscman dada	2,5	8 106	12,5-7,5	648-1080
Защита для торцов	защиты торцевых спилов от влаги, падежно за- щищает от проникновения влаги, быстро сохнет, легко наносится, обеспечивает хорошую адгезию		10	31 878	50-30	637-1062
Арт.: 8405	с последующими слоями. В составе содержит компоненты растительных масел, защищает торец от	T	0,4	1 260	2-1	630-1260
	рассыхания и преждевременного растрескивания.		1	3 318	5-3	663-1106
			2,5	8 106	12,5-7,5	648-1080
			10	31 878	50-30	637-1062



ВПЕШПИЕ РАВОТЫ						
Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
			0,4	894	5-3	178-298
		Бесцветная база	1	2 211	13-7	170-315
		Бесцветная база	2,5	5 434	33-18	164-301
			10	21 132	130-70	162-301
			0,4	894	5-3	178-298
		0001 Белая база	1	2 211	13-7	170-315
		ооот релая оаза	2,5	5 434	33-18	164-301
			10	21 132	130-70	162-301
			0,4	1 041	5-3	208-347
		7501	1	2 578	13-7	198-368
		7509 7521	2,5	6 353	33-18	192-352
			10	24 807	130-70	190-354
			0,4	1 020	5-3	204-340
		7502	1	2 526	13-7	194-360
		7506 7528	2,5	6 222	33-18	188-345
			10	24 282	130-70	186-346
		7503	0,4	999	5-3	199-333
		7510 7511	1	2 473	13-7	190-353
		7516 7517	2,5	6 090	33-18	184-338
		7522 7527	10	23 757	130-70	182-339
	Водоразбавляемый продукт, не содержит органи-	7504	0,4	1 083	5-3	216-361
	ческих растворителей, безопасен для здоровья человека и экологии жилого пространства. Реко-	7508 7512	1	2 683	13-7	206-383
Универсальная	мендован для окрашивания деревянных фасадов из бруса и имитации бруса, декоративных элемен-	7518 7520	2,5	6 615	33-18	200-367
водная лазурь	тов деревянного фасада, заборов, фахверковых конструкций, любых интерьеров в том числе из	7524	10	25 857	130-70	198-369
Арт.: 5075 Колеруется	оцилиндрованного бревна, дверных полотен и фур-		0,4	1 020	5-3	204-340
по каталогу	нитуры, деревянных предметов интерьера, а также ДВП, ДСП, ОСП и фанеры. Лазурь образует атмос-	7505	1	2 526	13-7	194-360
	феростойкое паропроницаемое шелковисто-мато- вое покрытие с защитно-декоративными свойства-		2,5	6 222	33-18	188-345
	ми и приятными тактильными ощущениями.		10	24 282	130-70	186-346
		7507 7514 7525	0,4	978	5-3	195-326
			1	2 421	13-7	186-345
			2,5	5 959	33-18	180-331
			10	23 232	130-70	178-331
			0,4	1 062	5-3	212-354
		7513	1	2 631	13-7	202-375
		7526	2,5	6 484	33-18	196-360
			10	25 332	130-70	194-361
			0,4	1 041	5-3	208-347
			1	2 578	13-7	198-368
		7515	2,5	6 353	33-18	192-352
			10	24 807	130-70	190-354
			0,4	1 167	5-3	233-389
			1	2 893	13-7	222-413
		7519	2,5	7 140	33-18	216-396
			10	27 957	130-70	215-399
			0,4	1 188	5-3	237-396
			1	2 946	13-7	226-420
		7523	2,5	7 403	33-18	224-411
			10	28 482	130-70	219-406



Наименова	ание	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
				0,125	910	1,83-1	497-910
				0,3	1 655	5,5-3	300-551
			Бесцветная база	0,9	5 284	15-8	352-660
				2,2	12 045	37,5-20	321-602
				9	43 665	150-80	291-545
			5001 Анжу 5002 Прованс 5003 Бургундия 5004 Бротань	0,125	959	1,83-1	524-959
				0,3	1 750	5,5-3	318-583
			5004 Бретань 5005 Ривьера	0,9	5 568	15-8	371-696
	T	Водный лак для внутренних работ. Создает прочную, износоустойчивую, эластичную, водо- и гря-	5007 Савойа 5008 Эльзас	2,2	12 738	37,5-20	339-636
BIOFA (Твердое масло на водной основе	зеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки мебели, элементов интерьера, лестниц, всех видов деревянных напольных по-	5009 Мартиника 5010 Гасконь 5011 Нормандия	9	46 500	150-80	310-581
	Арт.: 5045/5245 Колеруется	крытий и европейских пород древесины, пробки. Подходит для обработки поверхностей во влаж-		0,125	959	1,83-1	524-959
	по каталогу	ных помещениях. BIOFA 5045 придает шелкови-		0,3	1 766	5,5-3	321-588
		сто-матовый блеск, BIOFA 5245 - матовый блеск.	5012 Корсика 5013 Руссильон	0,9	5 615	15-8	374-701
			5014 Артуа	2,2	12 854	37,5-20	342-642
				9	46 972	150-80	313-587
				0,125	959	1,83-1	524-959
				0,3	1 797	5,5-3	326-599
			5006 Ницца	0,9	5 709	15-8	380-713
				2,2	13 085	37,5-20	348-654
				9	47 917	150-80	319-598
				0,4	1 010	4-3	252-336
			Бесцветная база	1	2 620	12-9	218-291
				2,5	5 806	30-22	193-263
				10	20 672	120-90	172-229
			5106 Лимон 5107 Ироко	0,125	721	1,4-1	515-721
				0,4	1 115	4-3	278-371
				1	2 883	12-9	240-320
			5108 Солнечный 5120 Горячий песок	2,5	6 462	30-22	215-293
			•	10	23 297	120-90	194-258
				0,125	721	1,4-1	515-721
			5104 Яблоко 5110 Серый беж 5112 Галька 5114 Мятная ириска	0,123	1 178	4-3	294-392
				1	3 040	12-9	253-337
				2,5	6 856	30-22	228-311
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Лазурь	Лазурь для внутренних работ на водной основе. Создает дышащую, устойчивую к образованию	5118 Бежевый	10	24 872	120-90	207-276
BIOFA • (для дерева на водной	пятен, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для окраски потолков,		0,125	721	1,4-1	515-721
1 141	основе	стен, балок из твердых и мягких пород древеси-	5101 Крем-брюле	0,123	1 115	4-3	278-371
	Арт.: 5175/5177	ны. Придает поверхности шелковисто-матовый блеск.	5113 Голубая лагуна 5116 Шампань	1	2 883	12-9	240-320
			5117 Гортензия 5119 Ниагара	2,5	6 462	30-22	215-293
			5121 Возушное безе	2,5	23 297	120-90	194-258
				0,125	721	1,4-1 4-3	515-721 278-371
			5115 Konguray	0,4	1 115 2 883		
			5115 Ковентри	1		12-9	240-320
				2,5	6 856	30-22	228-311
				0.125	23 297	120-90	194-258
				0,125	721	1,4-1	515-721
			F 6	0,4	1 111	4-3	277-370
			Белая база	1	2 860	12-9	238-317
				2,5	6 410	30-22	213-291
				10	23 100	120-90	192-256



Наименование		Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
				0,4	1 464	6-3,7	244-395
			F	1	3 931	16-10	245-393
			Бесцветная база	2,5	9 028	40-25	225-361
				10	34 808	160-100	217-348
				0,125	809	2-1,2	404-674
			2040.14	0,4	1 590	6-3,7	265-429
			2010 Кедр 2011 Янтарный 2012 Медовый	1	4 246	16-10	265-424
			2012 медовыи	2,5	9 816	40-25	245-392
				10	37 958	160-100	237-379
				0,125	809	2-1,2	404-674
				0,4	1 653	6-3,7	275-446
12 10000		Универсальный продукт для внутренних работ из высококачественных биомасел и восков. Созда-	2002 Birke	1	4 403	16-10	275-440
The state of the s	версальное дое масло	ет дышащую, прочную, антистатическую, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекоменду-		2,5	10 210	40-25	255-408
Арт.: :	2044	ется для обработки деревянных потолков, стен, элементов интерьера, мебели. Придает поверхности матовый блеск.		10	39 533	160-100	247-395
			2003 Неаполитанский серый	0,125	809	2-1,2	404-674
			2004 Бледный каштан 2005 Светлая сирень 2006 Лазуревый 2007 Небесный	0,4	1 674	6-3,7	279-452
			2009 Слоновая кость 2013 Панг 2014 Туманный серый 2015 Кашемир 2016 Речной перламутр	1	4 456	16-10	278-445
				2,5	10 341	40-25	258-413
			2017 Прикосновение солнца	10	40 058	160-100	250-400
			2001 Белый	0,125	809	2-1,2	404-674
				0,4	1 695	6-3,7	282-458
				1	4 508	16-10	281-450
				2,5	10 472	40-25	261-418
				10	40 583	160-100	253-405
				0,15	1 149	6-4,5	191-255
Вюба Масл	по мебели	Продукт для внутренних работ, не содержит раство	ррители. Создает дышащую,	0,375	2 319	15-11	154-210
для м		прочную, эластичную, антистатическую, водо- и гр ность. Рекомендуется для обработки всех деревян	рязеотталкивающую поверх-	1	5 630	40-30	140-187
Колеруе по ката:	уется алогу	элементов интерьера. Придает поверхности шелко	вистый блеск.	2,5	13 547	100-75	135-180
				10	53 438	400-300	133-178
				0,15	1 149	6-4,5	191-255
Масл ВІОБАФ (для р	по рабочих	Продукт для внутренних работ из высококачествен содержит растворители. Глубоко проникает в стр		0,4	2 433	15-11,2	162-217
повер	рхностей	дышащую, устойчивую к образованию пятен, про верхность, с выраженными водо- и грязеотталкив.	чную, антистатическую по-	1	6 058	40-30	151-201
Арт.: Х Колеруе по ката	уется	мендуется для обработки деревянных столешниц, ной мебели. Придает поверхности шелковисто-мат	разделочных досок, кухон-	2,5	14 756	100-75	147-196
				10	59 229	400-300	148-197
		Рекомендуется для защитно-декоративной обрабо		0,4	2 258	6-3,7	376-610
	по-васк саун и бань	из различных пород древесины в саунах и банях с ц мов по температуре и влажности. Масло также рек	широким интервалом режи- комендовано для обработки , имеющих длительный кон- или шайки). Для обработки	1	5 513	16-10	344-551
Арт.: 2065		банных аксессуаров и утвари, кроме поверхностей, такт с водой (внутренняя часть купели, запарника		2,5	12 138	40-25	303-485
Колеруется по каталогу		саун и бань рекомендуется использование прозрач ходимости продукт для первого слоя можно заколе		10	44 394	160-100	277-443



ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

ВНУТРЕ	ННИЕ РАБОТ	Ъ						
Наименова	ние	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)	
Diome de A	Универсальная твердая	Грунтовка для внутренних работ. Рекомендуется д		1	3 138	18	174	
BIOFA (грунтовка	ботки и подготовке к окраске различных поверхн сильновпитывающих пород древесины (сосна, ель	и т.п.). При последующей	2,5	7 229	45	160	
B	Арт.: 3754 Неколеруемый продукт	обработке таких поверхностей цветными маслами ровный цветовой оттенок.	позволяет получить более	10	25 456	180	141	
				0,125	721	2,5-1,8	288-400	
BIOFA 🐠 (Твердый воск-масло	Воск-масло для внутренних работ. Создает прочнук		0,4	2 126	7-5	303-425	
An of the Co.	профессиональный	вую, антистатическую, водо- и грязеотталкивающую профессионального и самостоятельного применени	я. Легко наносится кистью,	1	5 404	20-15	270-360	
	Арт.: 9032, 9062 Неколеруемый продукт	щеткой для пола, валиком. ВІОFA 9032 придает ш ВІОFA 9062 - матовый блеск.	елковисто-матовыи блеск,	2,5	12 589	50-37	251-340	
				10	47 988	200-150	239-319	
				0,4	1 680	6-3,7	280-454	
		Рекомендуется для защитно-декоративной обра- ботки стен, потолков, дверных полотен, мебель-		1	4 095	16-10	255-409	
		ных фасадов, подоконников и других поверхностей различного назначения из разных пород	Бесцветная база	2,5	9 765	40-25	244-390	
BIOFA 🕹 🖟	Масло-воск	древесины, пробки, ДСП и ОСП плит внутри по- мещений в том числе для сезонного проживания.	ия.	10	38 325	160-100	239-383	
Macho	интерьерное Арт.: 2045	При обработке горизонтальных поверхностей, испытывающих интенсивные механические нагруз-	уз-	0,4	1 680	6-3,7	280-454	
FITTE		ки (полы, ступени, столешницы), масло BIOFA 2045 может быть использовано в качестве слоя, задаю-		1	4 095	16-10	255-409	
		щего цвет с последующей обработкой бесцветным маслом с более высокими эксплуатационными свойствами.		2,5	9 765	40-25	244-390	
		своиствами.		10	38 325	160-100	239-383	
			0,465	4 510				
		Бесцветная база	1	11 030				
				12,5	96 401			
		Промышленное двухкомпонентное масло для внутренних работ на основе природных компо-		0,465	4 708			
			7002 Тхал	1	11 555			
				12,5	101 651			
				0,465	4 845			
			7005 Эль-хаса	1	11 922			
				12,5	105 326			
		нентов из льняного масла и восков. Не содержит - растворителей. Колеруется по каталогу. Получен-		0,465	4 746			
	_	ная поверхность высыхает через несколько часов, через 12-24 часа может подвергаться нагрузке, а	7003 Сонора					
8070	Промышленное двухкомпанент-	через 48 часов происходит полное отверждение масла. Окрашенная поверхность становится во-	7003 Сонора	10.5	11 660			
BIOFA	ное масло Арт.: 8070/8071	достойкой и обладает повышенной стойкостью к истиранию по сравнению с обычными маслами.		12,5	102 701	см. технические	характеристики	
	Колеруется	Продукт отлично подходит для мебели, паркета, лестниц и других деревянных поверхностей, ис-	T004 A	0,465	4 766			
	по каталогу	пытывающих повышенные нагрузки, подчеркивает природный рисунок и текстуру древесины	7001 Атакама	1	11 712			
		придавая им шелковистый блеск. В прайс-листе указан объем основного компонента А, к каждому		12,5	103 226			
		объему прилагается компонент В в объеме 1/4 от компонента А.		0,465	4 806			
			7006 Каракум	1	11 817			
				12,5	104 276			
				0,465	4 825			
			7004 Калахари	1	11 870			
		_		12,5	104 801			
				0,465	4 904			
			7007 Гоби	1	12 080			

106 901

Наименова	ние	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
1-mounts	Твердый воск-масло (профессио-	Воск-масло BIOFA 8162 рекомендуется для обработ ниц, дверных полотен и фурнитуры, мебели и столеш пищевыми продуктами) из древесины различных пој	ниц (не контактирующих с	1	5 792	20-15	289-386
816 BIOFM	нальный, уль- траматовый) Арт.: 8162 Колеруется по каталогу	ОСП плит и др. автоматизированным и ручным спосо мещений. Воск-масло BIOFA 8162 рекомендован дл отделки при обработке деревянных поверхностей цве маслом для вальцовых машин BIOFA 8630 или крас BIOFA 8005 с целью достижения высоких эксплуатац и необходимой степени блеска. Бесцветный, колеруе	бом нанесения внутри по- ля прозрачной финишной етным маслом BIOFA 8500, кой для детских игрушек ионных свойств покрытия	10	53 186	200-150	265-354
		Профессиональный продукт для внутренних работ. Г	Ракоманпуатся в канаства	0,4	2 873	14-9,5	205-302
8624	Масло для пола профессиональное Арт.: 8624	самостоятельного износоустойчивого покрытия для дов деревянных напольных покрытий из европейски	мебели, лестниц, всех ви-	1	7 028	38-26	184-270
BIOFICE	Колеруется по каталогу	ки. Создает очень прочную, износоустойчивую, элас талкивающую поверхность, обладающую антистатич поверхности полуглянцевый блеск.		2,5	17 413	95-65	183-267
	,	поверхности полуглянцевый олеск.		10	69 136	380-260	181-265
				0,375	1 928	11-8	175-241
863	Масло для вальцовых машин Арт.: 8630 Колеруется по каталогу	Промышленное масло из высококачественных биомасел и восков для обра- ботки деревянных поверхностей внутри помещений. Рекомендуется для нане- сения на промышленных вальцовых станках.	1	5 134	40-30	128-171	
BIOFA			2,5	11 549	100-75	115-153	
			10	46 191	400-300	115-153	
	Масло для окунания Арт.: 8662 Неколеруемый продукт	Бесцветное масло из высококачественных природных компонентов для внутренних работ. Рекомендуется для обработки всех деревянных поверхностей мебели и интерьера методом погружения. Создает дышащую, прочную, антистатическую, водо и - грязеотталкивающую поверхность. Соответствует норме для детских игрушек EN 71ч. 3	0,125	821	13-6	63-136	
			0,375	1 955	18-6	108-325	
866			1	5 089	50-16	101-318	
BIOFA			2,5	11 622	125-40	92-290	
			10	43 167	500-160	86-269	
	-: · · ·			0,125	1 010	3-2,2	336-459
0/0	Bianco Macло для светлых пород древесины	Высококачественное промышленное масло из нату механической и ручной обработки поверхностей. С	оздает износоустойчивую,	0,4	2 660	9-6,5	295-409
© 0 0 0	Арт.: 8683	грязе- и водоотталкивающую, антистатическую, мат ально разработано для светлых сортов древесины: и хвойных пород. Сохраняет естественный цвет, что о	глена, ясеня, дуба, а также	1	6 775	25-18	271-376
BIOFAS	Неколеруемый продукт	танного дерева.	создает эффект необрабо-	2,5	15 485	62-45	249-344
			10	60 450	250-180	241-335	
		Однослойное масло BIOFA 8688/8071 BIANCO рекомер ративной обработки деревянных поверхностей из свет		0,465	4 397	18,6-14	236-314
-	Промышленное	ясень, клён, вяз и прочее) с высокими эксплуатационны полы, ступени, столешницы (в том числе для ванных ком	ми требованиями, таких как інат), подоконники, дверные	1	10 967	40-30	274-365
8688 BIOFA®	двухкомпонентное масло Віапсо Арт.: 8688/8071 Неколеруемый продукт Окрашенная постью к истиран получить неповный комплекс	коммерческих помещениях, а также для обработки проб Полученная поверхность высыхает через несколько час подвергаться нагрузке, а через 48 часов происходит го Окрашенная поверхность становится водостойкой и обстью к истиранию по сравнению с обычными маслами. получить неповторимый декоративный эффект «необраб	отна и фурнитура, мебельные фасады, предметы интерьера и прочее в жилых и мерческих помещениях, а также для обработки пробковых покрытий и плит OSB, ученная поверхность высыхает через несколько часов, через 12-24 часа может зергаться нагрузке, а через 48 часов происходит полное отверждение масла. вшенная поверхность становится водостойкой и обладает повышенной стойкою к истиранию по сравнению с обычными маслами. Данный продукт позволяет учить неповторимый декоративный эффект «необработанного дерева». Уникалькомплекс белых пигментов и наполнителей препятствует «поджиганию» древемы и позволяет сохранить её натуральный оттенок.	12,5	93 317	500-375	186-248
		сины и позволяет сохранить ее натуральный оттенок.					



Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
			0,4	2 193	11-8	199-274
		Бесцветная база	1	5 579	40-30	139-185
			2,5	13 308	100-75	133-177
			10	53 186	400-300	132-177
			0,125	1 010	5-3,7	202-272
			0,4	2 319	11-8	210-289
		8531 Caxapa	1	5 894	40-30	147-196
			2,5	14 096	100-75	140-187
	Цветное масло для придания цветовых оттенков поверхности древесины. Рекомендуется для обработки всех видов деревянных напольных покрытий из европейских пород древесины, полов из пробки, лестниц, мебели, дверей, декоративных балок, изделий из клееной древесины, ОSВ и МДФ плит, детских игрушек. Наносится в 1 слой, необходимо дополнительно покрыть прозрачными финишными продуктами в зависимости от функционального использования окрашенной поверхности.		10	56 336	400-300	140-187
		8554 Циан	0,125	1 010	5-3,7	202-272
			0,4	2 508	11-8	228-313
			1	6 367	40-30	159-212
			2,5	15 277	100-75	152-203
			10	61 061	400-300	152-203
		8538 Бакаут 8547 Сандаловое дерево 8550 Оникс 8553 Французский серый	0,125	1 010	5-3,7	202-272
			0,4	2 382	11-8	216-297
Вюга ф Цветное масло для интерьера			1	6 052	40-30	151-201
Арт.: 8500			2,5	14 489	100-75	144-193
			10	57 911	400-300	144-193
		8532 Орех 8549 Серый кварц	0,125	1 010	5-3,7	202-272
			0,4	2 403	11-8	218-300
			1	6 104	40-30	152-203
			2,5	14 621	100-75	146-194
			10	58 436	400-300	146-194
			0,125	1 010	5-3,7	202-272
			0,4	2 424	11-8	220-303
		8533 Дуб копченый	1	6 157	40-30	153-205
			2,5	15 277	100-75	152-203
			10	58 961	400-300	147-196
			0,125	1 010	5-3,7	202-272
		8534 Серый	0,4	2 487	11-8	226-310
		8535 Сталь 8537 Махагон 8542 Темный тик	1	6 314	40-30	157-210
		8551 Городской туман	2,5	15 277	100-75	152-203
			10	60 536	400-300	151-201



Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
			0,125	1 010	5-3,7	202-272
			0,4	2 508	11-8	228-313
		8539 Коричневый	1	6 367	40-30	159-212
			2,5	15 277	100-75	152-203
	-		10	61 061	400-300	152-203
			0,125	1 010	5-3,7	202-272
			0,4	2 529	11-8	229-316
		8536 Капучино 8544 Бразильский дуб	1	6 419	40-30	160-213
	Цветное масло для придания цветовых оттенков поверхности древесины. Рекомендуется для обработки всех видов деревянных напольных покрытий из европейских пород древесины, полов из пробки, лестниц, мебели, дверей, декоративных балок, изделий из клееной древесины, ОЅВ и МДФ плит, детских игрушек. Наносится в 1 слой, необходимо дополнительно покрыть прозрачными финишными продуктами в зависимости от функционального использования окрашенной поверхности.		2,5	15 408	100-75	154-205
			10	61 586	400-300	153-205
		8548 Дуб натуральный 8552 Сафари	0,125	1 010	5-3,7	202-272
			0,4	2 550	11-8	231-318
			1	6 472	40-30	161-215
			2,5	15 539	100-75	155-207
			10	62 111	400-300	155-207
		8541 Бренди	0,125	1 010	5-3,7	202-272
BIOFA ◆ (0,4	2 571	11-8	233-321
для интерьера			1	6 524	40-30	163-217
Арт.: 8500			2,5	15 671	100-75	156-208
			10	62 636	400-300	156-208
		8545 Грецкий орех	0,125	1 010	5-3,7	202-272
			0,4	2 655	11-8	241-331
			1	6 734	40-30	168-224
			2,5	16 196	100-75	161-215
			10	64 736	400-300	161-215
			0,125	1 010	5-3,7	202-272
			0,4	2 781	11-8	252-347
		8543 Мербау	1	7 102	40-30	177-236
			2,5	17 114	100-75	171-228
			10	68 411	400-300	171-228
			0,125	1 010	5-3,7	202-272
			0,4	2 823	11-8	256-352
		8546 Венге	1	7 207	40-30	180-240
			2,5	17 377	100-75	173-231
			10	69 461	400-300	173-231



Наименова	ние	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
				0,125	1 326	3,75-2,5	353-530
BIOFA •	Цветное масло для интерьера			0,4	3 352	11,25-7,5	297-446
BIOFA CONTROL STATE OF THE STAT			8510 Белый	1	6 775	30-20	225-338
	Арт.: 8510			2,5	16 442	75-50	219-328
				10	63 756	300-200	212-318
		Цветное масло для придания цветовых оттенков поверхности древесины. Рекомендуется для об-		0,125	1 564	3,75-2,5	417-625
		работки всех видов деревянных напольных по- крытий из европейских пород древесины, полов		0,4	4 029	11,25-7,5	358-537
BIOFA • (Цветное масло для интерьера	из пробки, лестниц, мебели, дверей, декоративных балок, изделий из клееной древесины, OSB и	8511 Арктика	1	8 475	30-20	282-423
	Арт.: 8511	МДФ плит, детских игрушек. Наносится в 1 слой, необходимо дополнительно покрыть прозрач-	561171pmmd	2,5	21 276	75-50	283-425
		ными финишными продуктами в зависимости от		10	72 760	300-200	242-363
		функционального использования окрашенной поверхности.					
			0504.04.0	0,125	1 487	3,75-2,5	396-594
BIOFA (Цветное масло для интерьера		8521-01 Серебро 8521-02 Золото	0,375	4 573	11,25-7,5	406-609
To recomm	для интерьера Арт.: 8521		8521-03 Бронза 8521-04 Медь	1	11 786	30-20	392-589
	7,5 602.		8521-05 Циннамон	2,5	29 158	75-50	388-583
				10	114 702	300-200	382-573
				0,125	809	1,2-0,7	674-1155
BIOFA &	Масло для камня Арт.: 2100 Колеруется по каталогу	Состоит из высококачественных природных материалов. Рекомендуется для обработки натурального камня, цементной, гипсовой стяжки и других мине-		0,375	1 955	3,7-2,2	528-888
		ральных поверхностей. Создает прочную, эластичн	ную, водо- и грязеотталкива-	1	5 089	10-6	508-848
		ющую поверхность. Придает шелковисто-матовый блеск.		2,5	11 622	25-15	464-774
				10	43 531	100-60	435-725
F (0)	Защита для камня	Бесцветное покрытие с антисептиком для минера.		1	3 516	10-5	351-703
BOTA 49 Biggin A do word if	Арт.: 2140 Неколеруемый родукт	ет поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства. Для сильно впитывающих, крошащихся поверхностей рекомендуется предварительно загрунтовать поверхность ВІОГА 2141 Пропитка для камня.		5	17 413	50-25	348-696
	Пропитка для			1	2 168	12-8	180-271
SCOLA CONTROL OF THE PROPERTY	камня Арт.: 2141 Неколеруемый продукт	Грунт-антисептик для камня. Для укрепления вг минеральных поверхності щие свойства. Для дополнительной защиты нане камня.	и грязе- и водоотталкиваю-	5	10 262	60-40	171-256
	Воск для натирки	Бесцветный твердый воск для внутренних работ.		0,25	1 651	15-8,5	110-194
BIOFA 🖈 () RODA AND HARPPOOL MONTHS	(ухода) для бань, саун Арт.: 2060 Неколеруемый продукт	самостоятельного износоустойчивого покрытия в верхностей, подверженных частому воздействию (сауны, бани, парилки и т.п.). Жаростойкий (до 100 ный цвет древесины и сохраняет ее природный за	влаги и высоких температур 1°C). Не изменяет естествен-	1	5 945	60-35	99-169
				0,05	1 223	4,5	271
BIOFA 🛡 🚺	Универсальный жидкий воск	Продукт для внутренних работ, не содержит раст		0,25	1 854	22,5	82
Provide BOX	Арт.: 2063	качестве дополнительного износостойкого покрь всех видов деревянных напольных покрытий. Соз	дает прочную, износоустой-	0,375	2 547	34	74
	Неколеруемый продукт	чивую, эластичную, водо- и грязеотталкивающую (до 100°C). Придает поверхности шелковистый бле		1	5 931	90	65
	продун			10	54 420	900	60
BOOK &	Nahos Арт.: 1035 Неколеруемый продукт	Натуральный бесцветный концентрат-антисептик на водной основе. Не содержит растворители и биоциды. Рекомендуется для профилактической и защитной обработки деревянных поверхностей. Может применяться в качестве грунтовочного средства.		1	22 057	50	441
	Грунтовка	Бесцветная, водоразбавляемая грунтовка для вну		0,125	1 211	2,5-1,5	484-807
BIOFA 😻 (шелак на водной основе	рве высыхания, не меняет естественный оотенок древесины. Грунтовка насыщает дерево, создает равномерно впитывающую основу. Идеальный вариант для обработки лиственных пород дерева, содержащих дубильную кислоту, а также олеруемый тропических пород древесины. Особенно хорошо подходит для внутренней по-		0,375	3 326	7,5-4,4	443-755
A STATE OF THE STA	Арт.: 5005			1	8 223	20-13	411-632
	Неколеруемый продукт			2,5	19 514	50-32	390-609
	Универсальный фиксатор-грунтовка Арт.: 1440 Неколеруемый продукт	Бесцветная минеральная грунтовка на основе жид и укрепления сильно впитывающих поверхностей и внутренних работ как разбавитель для красок Ев	. Используется для внешних	5	5 957	50-40	119-148



Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
			0,4	1 121	5-2,5	224-448
		Бесцветная база	1	2 747	14-7	196-392
			2,5	6 071	35-17,5	173-346
			10	22 196	140-70	158-317
			0,4	1 142	5-2,5	228-456
		050/ 5	1	3 062	14-7	218-437
		8706 Подснежник	2,5	6 858	35-17,5	195-391
			10	25 346	140-70	181-362
			0,4	1 181	5-2,5	236-472
		070/ П	1	3 167	14-7	226-452
		8704 Полынь	2,5	7 121	35-17,5	203-406
			10	26 396	140-70	188-377
			0,4	1 201	5-2,5	240-480
		8707 Незабудка 8711 Бузина	1	3 220	14-7	230-460
			2,5	7 252	35-17,5	207-414
			10	26 921	140-70	192-384
	Продукт для внутренних работ на водной основе, состоящий из природных растительных компонентов. Рекомендуется для обработки деревянных потолков, стен, детских игрушек. Придает поверхности матовый блеск.	8701 Ландыш 8702 Крокус 8703 Бегония 8709 Хлопок 8710 Дельфиниум	0,4	1 221	5-2,5	244-488
			1	3 272	14-7	233-467
			2,5	7 383	35-17,5	210-421
		8712 Лаванда	10	27 446	140-70	196-392
		8705 Нарцисс 8708 Ромашка	0,4	1 394	5-2,5	278-557
			1	3 430	14-7	245-490
			2,5	7 777	35-17,5	222-444
: BIOFA ♥ (10	29 021	140-70	207-414
Цветной воск Арт.: 2087		8713 Чайная роза 8714 Верба 8719 Жимолость 8724 Можжевельник 8725 Сантолина	0,125	645	1,66-0,83	388-777
Арт.: 2007			0,4	1 181	5-2,5	236-472
			1	3 167	14-7	226-452
			2,5	7 121	35-17,5	203-406
			10	26 396	140-70	188-377
			0,125	645	1,66-0,83	388-777
		8716 Андромеда	0,4	1 201	5-2,5	240-480
		8717 Мальва 8718 Эдельвейс 8527 Клевер	1	3 220	14-7	230-460
			2,5	7 252	35-17,5	207-414
			10	26 921	140-70	192-384
			0,125	645	1,66-0,83	388-777
		8715 Белая калла	0,4	1 259	5-2,5	251-503
		8720 Липовый цвет 8721 Цветки вишни	1	3 377	14-7	241-482
		0721 цветки вишни	2,5	7 646	35-17,5	218-436
			10	28 496	140-70	203-407
			0,125	645	1,66-0,83	388-777
			0,4	1 221	5-2,5	244-488
		8723 Вербена	1	3 272	14-7	233-467
			2,5	7 383	35-17,5	210-421
			10	27 446	140-70	196-392
			0,125	645	1,66-0,83	388-777
			0,4	1 259	5-2,5	251-503
		88726 Клематис	1	3 377	14-7	241-482
			2,5	7 777	35-17,5	222-444
			10	28 496	140-70	203-407

Арт.: 7210

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
FAMA	Рекомендован для лессирующей и укрывистой защитно-декоративной обработки деревянных полов внутри помещений, ступеней лестниц, дверных полотен и фурнитуры, столешниц, подоконников,	лов ых ов, об ки. вн- ен- ия колеруемый) ств об-	0,9	1 628	13,5-8	120-203
ГИДРОЛАК для превессия 7010 —	мебельных фасадов, деревянных предметов интерьера, а также деревянной детской игрушки. Гидролак может быть использован для обработки минеральных поверхностей, например, искусствен- ный камень из бетона или гипса для повышения грязеотталкивающих и эксплуатационных свойств		2,2	3 570	30-18	119-198
Гидролак для древесины Арт.: 7010	поверхности, а также для дополнительной обра- ботки стен, окрашенных акриловыми водно-дис- персионными красками в помещениях с высокой проходимостью или для защиты декоративных панно и граффити в различных техниках.		9	13 230	122-72	108-183
FAMA	минеральных поверхностей, например, искусствен- ный камень из бетона или гипса для повышения грязеотталкивающих и эксплуатационных свойств		0,9	1 869	13,5-8	138-233
7210 20		бесцветный (колеруемый)	2,2	4 253	30-18	141-236
ботки стен, окрашенных а Гидролак персионными красками в для древесины проходимостью или для	поверхности, а также для дополнительной обра- ботки стен, окрашенных акриловыми водно-дис- персионными красками в помещениях с высокой проходимостью или для защиты декоративных панно и граффити в различных техниках.		9	16 013	122-72	131-222

Прайс-лист от 18.06.2024

СРЕДСТВА ПО ОЧИСТКЕ И УХОДУ

Іаименова	иние	Описание / Цвет	Объем (л) Цена (₽		Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)	
	Средство для сохранения естественного цвета	Специальный продукт для сохранения естественного цвета древе-	1	2 923	10-8	292-365	
BOOK & @	древесины Арт.: 2093, 2094 Неколеруемый продукт	сины. Глубоко проникает в древесину, надежно защищая от выгорания и потемнения у хвойных пород древесины. ВІОFA 2093 рекомендуется для лиственных пород (клен, ясень, бук и т.д), ВІОFA 2094 для хвойных пород (сосна, ель и т.д.)	5	14 517	50-40	290-362	
, d	Растворитель для удаления		0,5	896	см. технические характеристи		
OTROLPHIE	смоляных подтеков и очистки инструмента	Растворитель 0500 PROFI представляет собой мягкий растворяющий состав. Не содержит ароматических углеводородов. Имеет широкий спектр применения и приятный аромат цитрусовых масел.	1	1 349			
	Арт.: 0500 PROFI	широкий спектр применения и приятный аромат цигрусовых масел.		5 458			
The state of the s	Растворитель для удаления	Растворитель 0501 PROFI представляет собой мягкий растворяю-	0,5	653			
етомриня	смоляных подтеков и очистки инструмента	щий состав. Не содержит ароматических углеводородов. Имеет ши- рокий спектр применения, без запаха.	1	944	см. технические	характеристики	
A Classes	Арт.: 0501 PROFI		5	3 522			
BIOFA &	Растворитель для очистки	Мягкое растворяющее средство, не содержит ароматических угле-	0,25	1 211			
SCHOOLS CONTROL OF THE PARTY OF	инструмента, удаления смоляных пятен	водородов. Обладает приятным запахом. Рекомендуется для очист- ки малярных инструментов, а также удаления загрязнений и смо- ляных пятен с поверхности древесины. Не применять Растворитель	0,5	2 106	см. технические характерист		
Ap	Арт.: 0500	BIOFA 0500 для очистки поверхностей, на который впоследствии будут применяться водные продукты.	1	3 314			
BIOFA &	Растворитель Арт.: 0501	Растворитель BIOFA представляет собой мягкое растворяющее и разбавляющее средство, не содержащее ароматических соединений. Предназначен для разбавления лаков, глазурей, масел, восков и прочих продуктов BIOFA на основе натуральных адгезивов, а также для очистки инструментов.	0,25	998	см. технические характерист		
			0,5	1 664			
SE CLE			5	2 634			
BOTA &	Очиститель кистей без растворителя Арт.: 0600	Очиститель кистей BIOFA представляет собой поддающееся био- логическому расщеплению чистящее средство, не содержит рас- творителя, предназначено для очистки различных лакокрасочных инструментов: кисти, валики и т.п. Подходит для очистки от всех во- дорастворимых и не содержащих растворителя красок на основе на- туральных смол, лаков, глазурей, масел и восков. Очищает тщательно и бережно. Щетина вновь приобретает мягкость и эластичность.	1	2 257	см. технические	характеристики	
Д	NACASA Uwerguyoo eno gerno	Мягкое pH - нейтральное чистящее средство. Рекомендуется для	0,5	762			
	NACASA Чистящее средство для пола Арт.: 4010	очистки и ухода за поверхностями, обработанными воском, маслом или лаком (полы, окна, двери, стены, потолки и т.п.) Эффективно удаляет загрязнения, подходит для регулярного использования. Не содержит вредные раздражающие вещества.	1	1 343	см. технические	характеристики	
ESCO.	Универсальное чистящее средство для основного ухода Арт.: 4020	Универсальное чистящее средство для бережной очистки деревянных и пробковых поверхностей, обработанных маслом, воском, лаком или эмалью, а также для очистки линолеума, винила, ламината, пластика, каменных полов, мебельных поверхностей, кафеля, плитки, оконных рам и дверных полотен. Безопасно для кожи, поддается биологическому расщеплению. Не содержит химических консервантов, хлора, хлористого аммония и фосфата. Проверено на совместимость с 28 различными типами поверхностей в институте Фрезениус (Fresenius).	1	847	см. технические	характеристики	
We will be a second of the sec	Средство по уходу за деревянными поверхностями для поддерживающего ухода Арт.: 4030	Средство предназначено для поддерживающего и восстанавливающего ухода за деревянными и пробковыми поверхностями, покрытыми маслом, воском, лаком или эмалью, а также за линолеумом, винилом, ламинатом, каменными полами, ебельными фасадами и дверными полотнами. Средство позволяет защищать поверхности от механического износа, придает им антистатический эффект, приятные тактильные ощущения и грязеотталкивающие свойства. Обладает полирующим эффектым, позволяет восстанавливать блеск и устранять мелкие дефекты. Проверено на совместимость с 28 различными типами поверхностей в институте Фрезениус (Fresenius).	1	944	см. технические	характеристики	
		Рекомендуется для очистки сильнозагрязнённых поверхностей,	1	3 796	30	127	
2057	Масло для интенсивной очистки	ранее обработанных маслом или воском. Природные масла и без-	'	3770	30	127	

СРЕДСТВА ПО ОЧИСТКЕ И УХОДУ

Наименование		Описание / Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
BIOFA CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER	Масло-уход за полом Арт.: 2076	Специальный продукт для внутренних работ из высококачественных биомасел и восков. Рекомендуется для восстановления и ухода за обработанными маслом поверхностями. Отлично удаляет потертости и царапины, возникшие в процессе эксплуатации.	1	4 775	60	80
100 m	NAPLANA восковая эмульсия по уходу за полом Арт.: 2085	Восковая эмульсия для внутренних работ. Рекомендуется для вос- становления и ухода за поверхностями, обработанными лаком, маслом или воском. Натуральный состав из воды и воска карнау- бы позволяет легко и быстро восстановить оптические и защитные свойства покрытия, а также придать поверхности водо- и грязеот- талкивающие свойства.	1	2 020	см. технические	характеристики
THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	NAPLANA ПЛЮС антискольжение Арт.: 2086	Восковая эмульсия для внутренних работ с антискользящим эффектом. Рекомендуется для восстановления и ухода за поверхностями, обработанными лаком, маслом или воском. Натуральный состав из воды и воска карнаубы позволяет легко и быстро восстановить оптические и защитные свойства покрытия, а также придать поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства.	1	2 020	см. технические	характеристики
900	Водное масло для ухода Арт.: 5076	Масло для реставрации поверхностей из дерева и пробки, а также ламината, линолеума и других материалов. Подчеркивает природ- ную текстуру дерева и придает полу приятный шелковисто-матовый блеск.	1	840	20-50	118-47
NOTE OF	NAPONA жидкое мыло	Безопасный, не раздражающий кожу очиститель для рабочих инстру- мыло ментов. Рекомендуется для очистки инструментов после обработки маслами и восками, а также красками на водной основе. Удаляет	0,5	919	см. технические	<u> Уапактепистики</u>
MINITAL MARKET M	Арт.: 2090	следы засохшего масла и воска. Может применяться для удаления сильных загрязнений и старого воскового налета.	1	1 596	CM. PEXITIFICENCE	характеристики
	NALINDO Средство для мытья посуды Арт.: 4053	Концентрат для бережной мойки стекла, кастрюль, посуды. Состоит из натуральных материалов, не содержит щёлочь и фосфаты, биологически разлагается. Лецитин, входящий в состав, заботиться о коже рук и предотвращает сухость.	0,5	787		
			1	1 222	см. технические	характеристики
EXT O	Универсальное средство для стирки белья Арт.: 4054	Универсальное средство для стирки изготовлено из возобновляемых источников минеральных сырьевых материалов. Оно не содержит фосфатов и отбеливателей, прошло дерматологические испытания и безопасно для аллергиков. Средство тщательно и бережно очищает и ухаживает за бельем, цветными и деликатными тканями, сохраняя цвета яркими и свежими. Подходит для стирки при 30°, 60° и 95° (кипячение).	0,5	678	см. технические	характеристики
Ē	NASEDA универсальное		0,5	557		
	средство для ручной стирки Арт.: 4056		1	882	см. технические	характеристики
1010	NATOLE дезинфицирующее	для окружающей среды растворяет и очищает от грязи, известко-	0,5	1 101		
Minds	NATULE дезинфицирующее чистящее средство Арт.: 4060		1	2 189	см. технические	характеристики

20 Прайс-лист от 18.06.2024