

18  
лет  
в России



**BIOFA** 

Натуральные масла и краски

**ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ**

ОТКОСЫ  
И НАЛИЧНИКИ,  
ФУРНИТУРА  
BIOFA 5075,  
2044, 2045,  
1075

ПОТОЛКИ  
BIOFA 2045,  
2044, 5075

ПРЕДМЕТЫ  
ДЕКОРА  
BIOFA 2045,  
2044

СТОЛЕШНИЦЫ  
BIOFA 8500  
+5045/5245 Б/Ц

ПОЛЫ  
BIOFA 8500  
+9032 Б/Ц

ФАСАДЫ  
МЕБЕЛИ  
BIOFA 8500  
+5045 Б/Ц, 2044,  
2045/5245



РАБОЧАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ  
BIOFA 2052 Б/Ц

СТЕНЫ  
BIOFA 2044,  
2045, 5075

ПОЛЫ КУХНИ  
BIOFA 8500  
+5045/5245 Б/Ц

# ПРЕИМУЩЕСТВА BIOFA

- ✓ Продукт натурального происхождения на основе природных масел и восков;
- ✓ Не шелушится, не растрескивается, не отслаивается;
- ✓ Образует долговечное, эластичное, паропроницаемое покрытие;
- ✓ Для обновления не требуется перешлифовка;
- ✓ Колеруется в различные оттенки (более 10 000 цветов), позволяет достичь неповторимый оптический 3D эффект.

## ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ С МАСЛАМИ BIOFA ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

1. Выдерживайте рекомендованное время межслойной сушки;
2. Полное отверждение масла наступает через 7-10 дней, поэтому не нагружайте окрашенные поверхности в первые дни после окраски;
3. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Обеспечьте приток свежего воздуха в окрашиваемое помещение НА ВСЕХ СРОК ВЫСЫХАНИЯ (7-10 дней), потому что высыхание масел происходит при взаимодействии с кислородом воздуха;
4. Любые пропитанные маслом материалы, ветошь, губки, одежда и т.д. могут самовоспламениться, поэтому, вынесите их из дома, промойте водой и высушите в расправленном виде на негорючей поверхности. Или утилизируйте безопасным способом, например, поместите в банку с водой;
5. Перед началом работ хорошо перемешайте краску в банке палочкой.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КО ВСЕМ ПРОДУКТАМ УЖЕ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

РЕМОНТ  
ПОД КОНТРОЛЕМ  
В ВАШИХ РУКАХ!



Консультант BIOFA на Вашем объекте 24/7



Подбор цвета по Вашему образцу за 2 минуты




Прямая связь с производителем из любой точки мира



Android



iOS



# СХЕМА ОКРАШИВАНИЯ ПОЛОВ И ЛЕСТНИЦ

Из мягких и твердых пород древесины

## ОКРАСКА ПОЛА ИЗ МЯГКИХ ПОРОД

### СОСНА, ЕЛЬ, КЕДР

Вариант 1		Вариант 2
4 слой	9032 твердый воск-масло бесцветное	7010/7210 гидролак бесцветный
3 слой	9032 твердый воск-масло бесцв. (можно +10% 8500)	7010/7210 гидролак бесцветный
2 слой	8500 масло для интерьера	8500 масло для интерьера
1 слой	3754 универсальная грунтовка	3754 универсальная грунтовка

**Вариант 1:** жилые помещения общего назначения. **Вариант 2:** помещения с повышенной влажностью.

## ОКРАСКА ПОЛА ИЗ ТВЕРДЫХ ПОРОД

### ЛИСТВЕННИЦА, ДУБ, ЯСЕНЬ

Вариант 1		Вариант 2
3 слой	9032 твердый воск-масло бесцветное	7010/7210 гидролак бесцветный
2 слой	9032 твердый воск-масло бесцв. (можно +10% 8500)	7010/7210 гидролак бесцветный
1 слой	8500 масло для интерьера	8500 масло для интерьера

Масло 8500 расположить белым падом.

## ПРАКТИЧНЫЙ ВАРИАНТ

### ДОСКА ПОЛА (КРОМЕ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ПОРОД)

Вариант 1		Вариант 2
2 слой	9032 твердый воск-масло бесцветное	7010/7210 гидролак бесцветный
1 слой	9032 твердый воск-масло бесцветное	7010/7210 гидролак бесцветный



# BIOFA 2044

## Универсальное твердое масло

### ПОВЕРХНОСТЬ

- ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### РАСХОД

- в один слой: 16 м<sup>2</sup>/л
- в два слоя: 10 м<sup>2</sup>/л

### ФАСОВКА, Л.

0,125 0,375 1 2,5 10

Защитно-декоративная обработка деревянных стен, потолков, дверных полотен, мебельных фасадов и пр. внутри помещений, а также изделий из пробки, ДСП и ОСП плит, детских игрушек и фасадов детской мебели.

Образует эластичное паропроницаемое декоративное покрытие с грязе- и водоотталкивающими свойствами, приятными тактильными ощущениями и антистатическим эффектом. Колеруется в различные оттенки, позволяет достичь неповторимый оптический 3D эффект. Разрешён для окраски детской мебели и детских игрушек. При этом, игрушки не должны контактировать со ртом ребенка.

## Цветовая палитра BIOFA 2044 Универсальное твердое масло

\*Для демонстрации цвета использована доска сосны. Цвет образцов в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.



2014 Туманный серый



2015 Кашемир



2016 Речной перламутр



2017 Прикосновение  
солнца



# BIOFA 5075

## Универсальная водная лазурь

### ПОВЕРХНОСТЬ

- ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### РАСХОД

- в один слой: 13 м<sup>2</sup>/л
- в два слоя: 7 м<sup>2</sup>/л

### ФАСОВКА, л.

0,125 0,375 1 2,5 10

Для окрашивания деревянных фасадов из бруса и имитации бруса, декоративных элементов деревянного фасада, заборов, фахверковых конструкций, любых интерьеров в том числе из оцилиндрованного бревна, дверных полотен и фурнитуры, деревянных предметов интерьера, а также ДВП, ДСП, ОСП и фанеры. Разрешён для окраски детской мебели и детских игрушек. При этом, игрушки не должны контактировать со ртом ребенка.

\*Лазурь нельзя использовать для окрашивания фасадов из оцилиндрованного и рубленного бревна или лафета, а также для горизонтальных поверхностей (террасы, ступени, столешницы террасной мебели).

## Цветовая палитра BIOFA 5075 Универсальная водная лазурь

\*Для демонстрации цвета использована доска сосны. Цвет образцов в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.



8715 Белая калла



8716 Андромеда



8717 Мальва



8718 Эдельвейс



8719 Жимолость



8720 Липовый цвет



8721 Цветки вишни



8722 Вербена



8723 Можжевельник



8724 Сантолина



8725 Клематис



8726 Клевер





# BIOFA 2045

## Масло-воск интерьерное

### ПОВЕРХНОСТЬ

- МАТОВАЯ

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### РАСХОД

- в один слой: 16 м<sup>2</sup>/л
- в два слоя: 10 м<sup>2</sup>/л

### ФАСОВКА, Л.

0,125 0,375 1 2,5 10

Защитно-декоративная обработки стен, потолков, дверных полотен, мебельных фасадов, подоконников и других поверхностей различного назначения из разных пород древесины, пробки, ДСП и ОСП плит внутри помещений в том числе для сезонного проживания.

Образует эластичное паропроницаемое матовое декоративное покрытие с грязе- и водоотталкивающими свойствами, и антистатическим эффектом. Содержит микронизированные воски, позволяя получить матовую поверхность с равномерным блеском без остаточной тактильной липкости. Полученное покрытие обладает повышенной износостойкостью и приятными тактильными ощущениями. Разрешен для окраски детской мебели и детских игрушек. При этом, игрушки не должны контактировать со ртом ребенка.

## Цветовая палитра BIOFA 2045 Масло-воск интерьерное

\*Для демонстрации цвета использована доска сосны. Цвет образцов в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.



2036 Прерия



2023 Гриф



2024 Анчар



2025 Марево



2026 Оазис



2027 Аральское море



2034 Дюна



2035 Саванна



2031 Песок



2032 Буря



2033 Наска



2030 Мираж





# BIOFA 8500

## Цветное масло для интерьера

### ПОВЕРХНОСТЬ

- МАТОВАЯ

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### РАСХОД

- в один слой: 40 м<sup>2</sup>/л
- в два слоя: 30 м<sup>2</sup>/л

### ФАСОВКА, Л.

0,125 0,375 1 2,5 10

Декоративная обработка древесины различных пород внутри помещений с целью придания цвета и создания декоративных эффектов.

За счет глубокой проникающей способности подчеркивает структуру дерева, создает контраст между мягкими и твердыми волокнами древесины. Богатая палитра цветов позволяет создать привлекательный дизайн для любого предмета интерьера. Основная сфера применения – придание цвета и повышение декоративной ценности деревянных поверхностей различного назначения, полы, ступени, столешницы, деревянная утварь, мебель и детские игрушки.

## Цветовая палитра BIOFA 8500 Цветное масло для интерьера

\*Для демонстрации цвета использована доска лиственницы. Цвет образцов в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.



8550 Оникс



8532 Орех



8547 Сандаловое дерево



8553 Французский серый



8538 Бакаут



8545 Греческий орех



8541 Бренди



8542 Тик темный



8543 Мербау



8552 Сафари



8554 Циан



8546 Венге



## BIOFA 3754

Универсальная твердая грунтовка

### ПОВЕРХНОСТЬ

- МАТОВАЯ

### РАСХОД

- В ОДИН СЛОЙ: 18 м<sup>2</sup>/л

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### ФАСОВКА, Л.

1 2.5 10

Для предварительной обработки деревянных и минеральных поверхностей внутри помещений, в том числе мебели и предметов интерьера. Обладает хорошей проникающей способностью. Защищает обрабатываемую поверхность от растрескивания, выравнивает ее впитывающую способность и способствует равномерному распределению цвета последующих защитно-декоративных слоев. Снижает расход и укрепляет осыпающиеся минеральные поверхности.



## BIOFA 8683 BIANCO

Масло для светлых пород древесины

### ПОВЕРХНОСТЬ

- МАТОВАЯ

### РАСХОД

- В ОДИН СЛОЙ: 25 м<sup>2</sup>/л
- В ДВА СЛОЯ: 18 м<sup>2</sup>/л

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### ФАСОВКА, Л.

0,125 0,375 1 2,5 10

Защитно-декоративная лессирующая обработка различных поверхностей из светлых пород древесины внутри помещений (клен, ясень, дуб, вяз и все хвойные породы).

Используется для механизированной и ручной обработки. Создает эффект необработанного дерева, и обеспечивает износостойчивую, паропроницаемую и водоотталкивающую поверхность с безупречными декоративными свойствами. Антистатический эффект облегчает уход. Имеет легкий белый тонирующий оттенок, который создает комплекс белых пигментов препятствующих эффекту «поджиганию» древесины.

# СХЕМА ОКРАШИВАНИЯ МЕБЕЛИ И СТОЛЕШНИЦ

Из дуба, сосны, лиственницы и ясеня

## МЕБЕЛЬ ИЗ ДУБА, ЯСЕНЯ, ЛИСТВЕННИЦЫ

	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Слой 3		7010/7210 бесцветный	
Слой 2	2044 колерованное	7010/7210 бесцветный	7010/7210 бесцветный
Слой 1	2044 колерованное	8500 колерованное	7010/7210 бесцветный

**Вариант 1:** мебель в гостиной, письменный стол.

**Вариант 2 и 3:** мебель на кухне и санузле, обеденный стол.

Шлифовка поверхности зерном Р 150-180

## МЕБЕЛЬ ИЗ СОСНЫ

	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
	2044 пастельные тона	2044 темные тона	
	2044 пастельные тона	2044 темные тона	5075 Универсальная водная лазурь
	Протереть 0500	3754 Грунтовка	5075 Универсальная водная лазурь

Для дополнительной защиты в **вариантах 1 и 2** можно нанести еще слой бесцветного масла 9062.

Если требуется покрасить мебель простым способом, то 2044 или 5075 – лучший вариант.

2044 подойдет и для твердых пород (дуб, ясень, карагач, лиственница). Грунтовка для твердых пород не нужна, даже если цвет 2044 выбран темного оттенка.

## ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАЩИТА СТОЛЕШНИЦЫ

	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Слой 3		5045/5245 бесцветное	7010/7210 бесцветный
Слой 2	2052 бесцветное	5045/5245 бесцветное	7010/7210 бесцветный
Слой 1	2052 бесцветное	8500 колерованное	8500 колерованное

Если нужно затонировать столешницу, то используются **варианты 2 и 3**.



# BIOFA 1075

## Лазурь для дерева

### ПОВЕРХНОСТЬ

- ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### РАСХОД

- в один слой: 16 м<sup>2</sup>/л
- в два слоя: 10 м<sup>2</sup>/л

### ФАСОВКА, л.

0,125 0,375 1 2,5 10

Защитно-декоративная промежуточная и финишная обработка вертикальных деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений, заборов, беседок, оконных рам, дверных полотен, столярных изделий и пр.

Образует эластичное, паропроницаемое покрытие с грязе- и водоотталкивающими свойствами. При обработке фасадов лазурь необходимо использовать в качестве промежуточного слоя, в качестве финишного слоя – при обработке наличников, оконных рам и дверных полотен. При внутренних работах лазурь особенно подходит для помещений с повышенной влажностью. Разрешён для окраски детской мебели и детских игрушек. При этом, игрушки не должны контактировать со ртом ребенка.

## Цветовая палитра BIOFA 1075 Лазурь для дерева

\*Для демонстрации цвета использована доска лиственницы. Цвет образцов в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.



1004 Голдахор



1006 Темный орех



1007 Черный кофе



1008 Мокрый асфальт



1012 Амарант




1013 Жемчужно-белый



1014 Солома



1015 Песчаный замок



1016 Бариста



1017 Дуб светлый



1018 Шалфей



1019 Морской бриз



# BIOFA 8101

## Аквалазурь для дерева промышленная

### ПОВЕРХНОСТЬ

- ШЕЛКОВИСТО-ГЛЯНЦЕВАЯ

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### РАСХОД

- в один слой: 13 м<sup>2</sup>/л
- в два слоя: 17 м<sup>2</sup>/л

### ФАСОВКА, л.

0,125 0,375 1 2,5 10

Защитно-декоративная обработка оконных рам, дверных полотен и фурнитуры, любых интерьеров в том числе из оцилиндрованного бревна, а также детских игрушек, детской мебели, мебельных фасадов.

Образует укрывистый, защитно-декоративный, паропроницаемый и водоотталкивающий слой. Обеспечивает равномерное развитие цвета даже на старой древесине. Подходит для изделий из грубопильной и мелкопильной древесины, а также для окраски распылением погонажных изделий.

## Цветовая палитра BIOFA 8101 Аквалазурь для дерева промышленная


\*Для демонстрации цвета использована доска лиственницы. Цвет образцов в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.



8101 Белый



8102 Шелк



8104 Бамбук



8105 Королевский синий



8106 Серебристый серый



8107 Шведский красный



8108 Мокрый песок



8110 Графит



8111 Лагуна



8112 Темно-коричневый



8114 Экрю



8115 Айвори



# BIOFA 5045/5245

## Твердое масло на водной основе

### ПОВЕРХНОСТЬ

- ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ
- МАТОВАЯ

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### РАСХОД

- в один слой: 15 м<sup>2</sup>/л
- в два слоя: 8 м<sup>2</sup>/л

### ФАСОВКА, Л.

0,125 0,375 1 2,5 10

Защитно-декоративная обработка деревянных поверхностей, подвергающихся эксплуатационным нагрузкам в жилых и коммерческих помещениях (напольные покрытия, ступени лестниц, дверные полотна, столешницы, фасады мебели, подоконники). Идеальное решение для помещений с повышенной влажностью, а также для обработки игрушек и фасадов детской мебели.

Позволяет получить прочную паропроницаемую поверхность с безупречными потребительскими показателями, стойкую к истиранию и образованию пятен после окрашивающих жидкостей и жиросодержащих пищевых продуктов. Освежает природную структуру древесины, «не желтит». Продукт доступен в двух степенях блеска: BIOFA 5245 – матовый, BIOFA 5045 – шелковисто-матовый.

## Цветовая палитра BIOFA 5045/5245 Твердое масло на водной основе

\*Для демонстрации цвета использована доска сосны. Цвет образцов в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.



5001 Анжу



5002 Прованс



5003 Бургундия



5004 Бретань



5005 Ривьера



5006 Ницца



5007 Савойя



5008 Эльзас



5009 Мартиника



5010 Гасконь



5012 Корсика



5013 Руссильон



## BIOFA 2065

Масло-воск для саун и бань

### ПОВЕРХНОСТЬ

- ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### РАСХОД

- в один слой: 16 м<sup>2</sup>/л
- в два слоя: 10 м<sup>2</sup>/л

### ФАСОВКА, л.

0,125 0,375 1 2,5 10

Рекомендуется для защитно-декоративной обработки стен, потолков и полоков из различных пород древесины в саунах и банях с широким интервалом режимов по температуре и влажности, в том числе для обработки банных аксессуаров и утвари, кроме поверхностей, имеющих длительный контакт с водой (внутренняя часть купели, запарника или шайки).

Высокая концентрация тугоплавких восков в BIOFA 2065 позволяет легко удалять следы от засохших листьев, а возможность колеровки в системе FAMATINT – создает возможности для творчества.

Для обработки саун и бань рекомендуется использование прозрачного продукта, но при необходимости продукт для первого слоя можно заколеровать.



## BIOFA 9032/9062

Твердый воск-масло

### ПОВЕРХНОСТЬ

- МАТОВАЯ
- ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### РАСХОД

- в один слой: 20 м<sup>2</sup>/л
- в два слоя: 15 м<sup>2</sup>/л

### ФАСОВКА, л.

0,125 0,375 1 2,5 10

Подходит для всех пород дерева, пробки и плит ДСП, ОСП. Предназначен для внутренних работ по обработке деревянных поверхностей, подвергающихся повышенным эксплуатационным нагрузкам.

Нанесение BIOFA 9032/9062 создает воздухопроницаемое покрытие с ярко выраженными грязе- и водоотталкивающими свойствами и антистатическим эффектом. Устойчив к истиранию, а также образованию пятен при взаимодействии с окрашивающими веществами (кофе, чай, соки).



# АДРЕСА ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ

## МОСКВА и МО

- ЦДИ «Экспострой на Нахимовском», Нахимовский пр., д. 24, стр. 4, оф. 605
- ЦСК «Можайский двор», МО, п. Новоивановское, ул. Западная, стр. 100, этаж 2

## САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

- Набережная реки Фонтанки, д. 17
- Набережная Чёрной речки, д. 5

## ЕКАТЕРИНБУРГ

- Ул. Московская, д. 77

Ваш дилер:



Единый контакт-центр  
Интернет-магазин  
Техническая поддержка  
Работа с дистрибьютерами  
8 (800) 555-33-79  
[www.biofa.ru](http://www.biofa.ru)  
[www.famaprofi.ru](http://www.famaprofi.ru)

