

18 лет  
в России



**BIOFA** 

Натуральные масла и краски

**ВНЕШНИЕ РАБОТЫ**



ФАСАДЫ  
BIOFA 1075,  
2043, 2043M,  
5075

СВЕСЫ  
ПОДШИВЫ  
BIOFA 1075,  
2043, 2043M  
5075

БЕСЕДКИ  
ПЕРГОЛЫ  
BIOFA 1075,  
2043, 2043M,  
3752

ДОРОЖКИ,  
НАСТИЛЫ  
BIOFA 3753

ОКНА,  
НАЛИЧНИКИ,  
ДЕКОРАТИВНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  
BIOFA 1075, 2043,  
2043M

ТОРЦЫ  
BIOFA 8405



ЗАБОРЫ  
BIOFA 2043,  
2043М, 5075

ДВЕРИ  
BIOFA 1075,  
2043, 2043М,  
5075

ТЕРРАСЫ,  
ЛЕСТНИЦЫ  
BIOFA 3753

САДОВАЯ  
МЕБЕЛЬ  
BIOFA 3752,  
3753





# ПРЕИМУЩЕСТВА BIOFA

- ✓ Продукт натурального происхождения на основе природных масел и восков;
- ✓ Не шелушится, не растрескивается, не отслаивается;
- ✓ Образуется долговечное, эластичное, паропроницаемое покрытие;
- ✓ Для обновления не требуется перешлифовка;
- ✓ Колеруется в различные оттенки (более 10 000 цветов), позволяет достичь неповторимый оптический 3D эффект.

## ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ С МАСЛАМИ BIOFA

1. При внешних работах использовать только колерованные продукты;
2. При работе с сосной, елью и кедром на первый слой всегда использовать грунт-антисептик для дерева 8750 PROFi;
3. Обшивная доска и террасная доска обрабатывается до монтажа первым слоем по всему периметру;
4. При работе с термодревесиной и экзотическими породами древесины, на первый слой в качестве грунта использовать масло 3752 (колерованное);
5. BIOFA 5075 – не использовать для обработки бревна, лафета и на горизонтальных поверхностях (исключение – подшив).



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КО ВСЕМ ПРОДУКТАМ УЖЕ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

РЕМОНТ  
ПОД КОНТРОЛЕМ  
В ВАШИХ РУКАХ!



Консультант BIOFA на Вашем  
объекте 24/7



Подбор цвета по Вашему  
образцу за 2 минуты




Прямая связь с производителем  
из любой точки мира



Android



iOS



# ЗАЩИТА ФАСАДА

Из сосны, ели, кедра и лиственницы

## ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ФАСАД	СОСНА, ЕЛЬ, КЕДР	ЛИСТВЕННИЦА
1 слой	8750 Profi Грунт-антисептик	2043/2043М Масло защитное колер.
2 слой	2043/2043М Масло защитное колер.	2043/2043М Масло защитное колер.
3 слой	2043/2043М Масло защитное колер.	

Схема окраски ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА рекомендуется к использованию для фасадов из бруса. Срок службы покрытия до обновления составляет 5-7 лет в зависимости от климатических особенностей региона. Для обновления необходимо тщательно вымыть фасад, обработать его зеленым падом или абразивом с размером зерна P500-P600 и нанести новый слой масла BIOFA 2043 в использованном ранее цвете.

## МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ФАСАД	СОСНА, ЕЛЬ, КЕДР	ЛИСТВЕННИЦА
1 слой	8750 Profi Грунт-антисептик	1075 Лазурь колер.
2 слой	1075 Лазурь колер.	1075 Лазурь колер.
3 слой	1075 Лазурь колер.	2043/2043М Масло б/ц
4 слой	2043/2043М Масло б/ц	

Схема окраски МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА рекомендуется к использованию для фасадов из бревна и лафета. Срок службы покрытия до обновления составляет 6-8 лет в зависимости от климатических особенностей региона. Для обновления необходимо тщательно вымыть фасад, обработать его зеленым падом или абразивом с размером зерна P500-P600 и нанести новый слой масла BIOFA 2043 в цвете, использованном ранее для лазури BIOFA 1075. При использовании слабocolерованных масел рекомендуется УФ добавка BIOFA 2108 в объеме 5-10%.



# BIOFA 2043/2043M

Масло защитное для наружных работ



## ПОВЕРХНОСТЬ

- ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ
- МАТОВАЯ

## СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



## РАСХОД

- в один слой: 20 м<sup>2</sup>/л
- в два слоя: 15 м<sup>2</sup>/л

## ФАСОВКА, Л.


0,125 0,4 1 2,5 10

Защитно-декоративная обработка деревянных фасадов, заборов, беседок и прочих вертикальных несущих и декоративных конструкций, испытывающих атмосферные воздействия.


Образует эластичное, паропроницаемое, атмосферостойкое покрытие с грязе- и водоотталкивающими свойствами. Снижает риск микробиологического заражения, препятствует развитию грибка и плесени. Проникает в структуру древесины, уменьшает вероятность растрескивания древесины. Не шелушится, не отслаивается со временем. В колерованном виде защищает от УФ. Для усиления УФ защиты рекомендуется использование средства BIOFA 2108.

## Цветовая палитра BIOFA 2043 Масло защитное для наружных работ

\*Для демонстрации цвета использована доска лиственницы. Цвет образцов в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.



4302 Золотистый тик



4307 Коньяк



4312 Садовая



4313 Сливки



4314 Айсберг



4315 Пепельно-серый



4316 Морская галька



4317 Итальянская пиния



4318 Ироко



4319 Кофе



4320 Палисандр



4321 Оливка

# BIOFA 2043/2043M

Масло защитное для наружных работ

## Цветовая палитра BIOFA 2043 Масло защитное для наружных работ

### Коллекция «Дубовая роща»




4345 Молочный дуб



4344 Серый дуб



4341 Темный дуб



4343 Дуб натуральный



4340 Желтый дуб



4346 Красный дуб



4342 Зеленый дуб

## Цветовая палитра BIOFA 2043M Масло защитное для наружных работ (матовое)

\*Для демонстрации цвета использована доска лиственницы. Цвет образцов в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.



4325 Лакрица



4326 Топол



4327 Лунная ночь



4329 Кремль



4330 Гранит



4331 Серая гавань



4332 Агат



4333 Ладан



4334 Корица



4335 Бисквит



4336 Миндаль



4337 Антик



# BIOFA 1075

## Лазурь для дерева

### ПОВЕРХНОСТЬ

- ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### РАСХОД

- в один слой: 16 м<sup>2</sup>/л
- в два слоя: 10 м<sup>2</sup>/л

### ФАСОВКА, л.

0,125 0,4 1 2,5 10

Защитно-декоративная промежуточная и финишная обработка вертикальных деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений, заборов, беседок, оконных рам, дверных полотен, подшивов, столярных изделий и пр.


Обладает хорошей проникающей способностью, снижает вероятность растрескивания. Образует эластичное, паропроницаемое покрытие с грязе- и водоотталкивающими свойствами, приятными тактильными ощущениями и антистатическим эффектом. При обработке фасадов лазурь необходимо использовать в качестве промежуточного слоя, в качестве финишного слоя – при обработке наличников, оконных рам и дверных полотен. При внутренних работах лазурь особенно подходит для помещений с повышенной влажностью.

## Цветовая палитра BIOFA 1075 Лазурь для дерева

\*Для демонстрации цвета использована доска лиственницы. Цвет образцов в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.



1004 Голдаход



1006 Темный орех



1007 Черный кофе



1008 Мокрый асфальт



1012 Амарант




1013 Жемчужно-белый



1014 Солома



1015 Песчаный замок



1016 Бариста



1017 Дуб светлый



1018 Шакфрей



1019 Морской бриз





# BIOFA 8405

## Защита для торцов

### ПОВЕРХНОСТЬ

- ШЕЛКОВИСТО-ГЛЯНЦЕВАЯ

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### РАСХОД

- В ОДИН СЛОЙ: 5 м<sup>2</sup>/л
- В ДВА СЛОЯ: 3 м<sup>2</sup>/л

### ФАСОВКА, Л.

0,4 1 2,5 10

Герметизирующий состав на водной основе для защиты торцевых спилов от влаги. Надежно защищает от проникновения влаги, быстро сохнет, легко наносится, обеспечивает хорошую адгезию с последующими слоями. В составе содержит компоненты растительных масел, способствует равномерному высыханию и снижает вероятность растрескивания. Рекомендуется шлифовка абразивом не выше Р-80.

Продукт обладает хорошими блокирующими свойствами и препятствует выходу танинов, поэтому при окраске свежих обшивной доски или бруса лазурью BIOFA 5075 он рекомендуется для предварительной обработки сучков, что-бы исключить образование желтых пятен над ними, особенно для светлых дизайнов.


## Цветовая палитра BIOFA 8405 Защита для торцов, палитра 1075



8468 1004 Голдагор



8459 1006 Темный орех



8460 1007 Черный кофе



8463 1008 Мокрый асфальт



8470 1012 Амарант



8453 1013 Жемчужно-белый



8449 1014 Солома



8442 1015 Песчаный замок



8448 1016 Бариста



8441 1017 Дуб светлый



8445 1018 Шалфей




8446 1019 Морской бриз

## Цветовая палитра BIOFA 8405 Защита для торцов, палитра 2043



8431 4302 Золотистый тик




8457 4303 Каштан



8455 4307 Коньяк



8466 4309 Шоколадно-коричневый



8440 4312 Садова



8452 4313 Сливки



8443 4314 Айсберг



8444 4315 Пепельно-серый



8450 4316 Морская галька



8423 4317 Итальянская глина



8427 4318 Ироко



8447 4321 Оляха

# BIOFA 8405

## Защита для торцов

### Цветовая палитра BIOFA 8405 Защита для торцов

\*Для демонстрации цвета использована доска лиственницы. Цвет образцов в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.



RAL 1013



RAL 3005



RAL 6005



RAL 7012



RAL 7016



RAL 7024



RAL 7039



RAL 7047



RAL 8004



RAL 8017



RAL 8019



RAL 9003



RAL 9005



RAL 9016



# BIOFA 5075

## Универсальная водная лазурь

### ПОВЕРХНОСТЬ

- ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### РАСХОД

- В ОДИН СЛОЙ: 13 м<sup>2</sup>/л
- В ДВА СЛОЯ: 7 м<sup>2</sup>/л

### ФАСОВКА, Л.

0,4 1 2,5 10

Водоразбавляемый продукт, не содержит органических растворителей, безопасен для здоровья человека и экологии жилого пространства. При окраске фасадов использовать только плотные укрывные цвета.

Образует паропроницаемый шелковисто-матовый слой с защитно-декоративными свойствами и приятными тактильными ощущениями. Прекрасно сохраняет структурный рисунок древесины даже при укрывистой отделке. Рекомендуется шлифовка древесины абразивом не выше Р-80.

### Цветовая палитра BIOFA 5075 Аквалазурь для дерева индустриальная

\*Для демонстрации цвета использована доска лиственницы. Цвет образцов в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.



8101 Белый



8102 Шелк



8104 Бамбук



8105 Королевский  
синий



8106 Серебристый  
серый



8107 Шведский  
красный



8108 Мокрый песок



8110 Графит



8111 Лагуна



8112 Темно-коричневый



8114 Экрю



8115 Айвори

### Цветовая палитра BIOFA 5075 Универсальная водная лазурь

\*Для демонстрации цвета использована доска сосны. Цвет образцов в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.



7509-7510



7511-7512



7516-7515



7527-7528



7505-7506



7514-7508



7519-7526



7502-7501



7525-7520



7522-7518



7517-7521



7523-7524

# ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ И ТЕРРАС

Из сосны, лиственницы, термодерева

## СХЕМА ЗАЩИТЫ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ

3 слой	3753 Масло для террас		
2 слой	3753 Масло для террас	3753 Масло для террас	3753 Масло для террас
1 слой	8750 Profi Грунт-антисептик	3753 Масло для террас	3752 Тиковое масло
ПОВЕРХНОСТЬ	СОСНА	ЛИСТВЕННИЦА	ТЕРМОДЕРЕВО
1 слой	8750 Profi Грунт-антисептик	3753 Масло для террас	3752 Тиковое масло
2 слой	3753 Масло для террас		

Схема окраски террасной доски рекомендуется для обработки террас и настилов из свежего, ранее не окрашенного дерева. Срок службы покрытия до обновления составляет 2-4 года в зависимости от климатических особенностей региона, интенсивности эксплуатации, а также присутствия навесов, защищающих от УФ. Для реставрации террасы необходим один обновляющий слой. Масло использовать в колерованном виде.





# BIOFA 3753

## Масло для террас

### ПОВЕРХНОСТЬ

- матовая

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### РАСХОД

- в один слой: 20 м<sup>2</sup>/л
- в два слоя: 15 м<sup>2</sup>/л

### ФАСОВКА, л.

0,125 0,4 1 2,5 10

Защитно-декоративная обработка террас, веранд, настилов, причалов из различных пород древесины.

Глубоко проникает в структуру древесины, препятствует растрескиванию, не отслаивается и не шелушится со временем, создает эластичный, паропроницаемый защитный слой с грязе- и водоотталкивающими свойствами. Препятствует развитию грибков и плесени. В колерованном виде защищает от УФ.

Для усиления УФ защиты рекомендуется использование средства BIOFA 2108.

## Цветовая палитра BIOFA 3753 Масло для террас

\*Для демонстрации цвета использована доска лиственницы. Цвет образцов в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.




3701 Лиственница



3702 Тик



3703 Темный орех



3704 Термодерево



3705 Серый



3706 Базальт



3707 Мербай



3708 Ятоба



3709 Венге



3710 Серый кварц





# BIOFA 3752

Тиковое масло

## ПОВЕРХНОСТЬ

- ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ

## СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



## РАСХОД

- в один слой: 15 м<sup>2</sup>/л
- в два слоя: 9 м<sup>2</sup>/л

## ФАСОВКА, Л.

0,125 0,4 1 2,5 10

Защитно-декоративная обработка террас, садовой мебели, изделий и строений из тропических пород древесины, термообработанной древесины, а также древесины мягких и твердых пород с высоким содержанием природных масел.

Обладает отличной проникающей способностью, именно поэтому тиковое масло особенно рекомендовано для экзотических пород древесины и термообработанной древесины. Образует прочное, эластичное, паропроницаемое покрытие с грязе- и водоотталкивающими свойствами и антистатическим эффектом. Уменьшает вероятность растрескивания древесины. При внешних работах в колерованном виде защищает от УФ. Для усиления УФ защиты рекомендуется использование средства BIOFA 2108.

## Цветовая палитра BIOFA 3752 Тиковое масло


\*Для демонстрации цвета использована доска лиственницы. Цвет образцов в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.



6001 Бали



6002 Босфор



6003 Коро



6004 Лабрадор



6005 Самар



6006 Фиджи



6007 Форес



# 8750 PROFI

## Грунт-антисептик

### ПОВЕРХНОСТЬ

- ПОЛУМАТОВАЯ

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### РАСХОД

- В ОДИН СЛОЙ: 12-15 м<sup>2</sup>/л

### ФАСОВКА, Л.

0,4 1 2,5 10

Предварительная обработка фасадов из бревна, бруса, лафета, заборов, беседок, террас и прочих вертикальных и горизонтальных несущих и декоративных конструкций при производстве фасадных работ. Сезонная консервация деревянных домов. Санитарная обработка трещин, образующихся в период усадки и эксплуатации деревянных сооружений.

Образует паропроницаемое покрытие, глубоко проникает в структуру древесины. Защищает древесину от микробиологического поражения, грибков и плесени, деструкции и изменения цвета под воздействием УФ, уменьшает вероятность растрескивания древесины. Выравнивает впитывающую способность древесины, снижает расход последующих защитно-декоративных слоев.

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



защита от ультрафиолета



защита от атмосферных воздействий



защита от микробиологического поражения, грибка и плесени



способствует равномерному высыханию и снижает вероятность растрескивания



устойчивость к механическому истиранию



подходит для обработки поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами



поверхность устойчива к воздействию агрессивных синтетических моющих средств (мыльный раствор, дезинфекторы)



Разрешение о безопасности для окраски детских игрушек

# АДРЕСА ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ

## МОСКВА и МО

- ЦДИ «Экспострой на Нахимовском», Нахимовский пр., д. 24, стр. 4, оф. 605
- ЦСК «Можайский двор», МО, п. Новоивановское, ул. Западная, стр. 100, этаж 2

## САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

- Набережная реки Фонтанки, д. 17
- Набережная Чёрной речки, д. 5

## ЕКАТЕРИНБУРГ

- Ул. Московская, д. 77

Ваш дилер:



Единый контакт-центр  
Интернет-магазин  
Техническая поддержка  
Работа с дистрибьютерами  
8 (800) 555-33-79  
[www.biofa.ru](http://www.biofa.ru)  
[www.famaprofi.ru](http://www.famaprofi.ru)

