



Каждый человек – уникален, как и его восприятие окружающего пространства.



Использование интерьерных красок – это идеальный вариант для оформления жилого пространства, который позволит учесть все нюансы назначения помещения, а также характера и мировосприятия его владельца.



Цветовые коллекции FAMA TINT – это превосходный инструмент для выбора цвета.





Единый контакт-центр
Техническая поддержка
Работа с дистрибуторами
8 (800) 555-33-79

famaprofi.ru | fama-paint.ru

FAMA PAINT – это экологичные материалы для качественной жизни

- Современное бескоалесцентное 100% акриловое связующее;
- Без фосфатов, растворителей и пластификаторов, безопасны для человека;
- Первый класс мокрого истирания, отличная устойчивость к мытью;
- Блокируют смоляные конденсаты (табачный налет, пятна жира на кухне);
- Низкая способность к пожелтению и грязеудержанию;
- Адгезия к оцинкованной стали и жесткому ПВХ, возможность окраски сложных конструкций и открытых инженерных систем;
- Удобное нанесение для профессиональных маляров и любителей ремонта своими руками;
- Отличное нанесение распылением.

ПРОСТОЕ ПРАВИЛА ВЫБОРА ЦВЕТА

Выбор цвета – это всегда сложная задача. Чтобы выбор был правильным, а впечатления от свежего ремонта самые радужные, мы предлагаем фасовку малого объема для изготовления тестового выкраска.

Тестирование цвета позволит учесть такие тонкости цветопередачи как:

- Влияние на цвет уровня освещенности в помещении и температуры света;
- Зависимость цвета и его глубины от степени блеска краски и рельефа основания;
- Цвет в объеме пространства может казаться темнее, чем его образец в точке продаж;

Помимо цветовых метаморфоз тестирование краски позволит оценить ее малярные свойства, расход, укрывистость и качество подготовки основания.

FAMA PAINT FRONT FACADE

Фасадная краска для минеральных поверхностей, образует паропроницаемое покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям. Содержит комплексный биоцид, надежно защищает фасад от грибка и зеленого налета. FRONT FACADE – это оптимальное решение для фасадов, а также для подвалов и цокольных этажей, где существует риск появления плесени.

FAMA PAINT HANDY

Экономичная матовая краска, позволяет получить идеальную матовую поверхность под разными углами освещения. В процессе окрашивания HANDY «прощает» отсутствие опыта у маляров-любителей, маскирует незначительные дефекты нанесения, поддается локальному подкрашиванию. HANDY – это идеальный баланс «цена-качество» для решения любых интерьерных задач.



FAMA PAINT HANDY

Степень блеска - 1

Колеруемый и шлифуемый грунт-праймер предназначен для подготовки оснований перед нанесением интерьерных красок. Заполняет мелкие дефекты основания, выравнивает его цвет и впитывающую способность. Создает на поверхности «контактную зону» для удобства нанесения краски валиком.

ГРУНТ-ПРАЙМЕР

Только для внутренних работ

FAMA PAINT SNOW WHITE

Степень блеска - 4

Предназначен для подготовки пористых минеральных оснований к нанесению последующих технологических и декоративных слоев. Хорошо блокирует излишнюю впитывающую способность, связывает «мелящие» слои. Увеличивает открытое время высыхания последующих слоев, сокращает их расход до 25% и усиливает адгезию к поверхности.

ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

Для внутренних и внешних работ

Предназначен для подготовки непрочно держащихся и осыпающихся оснований к нанесению последующих технологических и декоративных слоев. Глубоко проникает в основание, укрепляет его осыпающиеся и «мелящие» участки. Обладает барьерными свойствами, снижает вероятность выхода на поверхность окрашивающих веществ. Увеличивает открытое время высыхания последующих слоев, сокращает их расход до 25% и усиливает адгезию к поверхности.

FAMA PAINT FRONT FACADE

Степень блеска - 2

Класс укрывистости (по белой базе)

2	1	2
---	---	---

Класс мокрого истирания

1	1	не нормируется
---	---	----------------

Степень блеска

1	4	2
---	---	---

Сухой остаток (по белой базе)

56-57%	57-58%	56-57%
--------	--------	--------

Снижен «эффект письма»

нет	да	нет
-----	----	-----

Устойчивость к мытью

да	да	не нормируется
----	----	----------------

Устойчивость к дезинфекции

да	да	не нормируется
----	----	----------------

Подходит для влажных помещений

нет	да	нет
-----	----	-----

Биоциды в составе

нет	нет	да
-----	-----	----

Промоутеры адгезии в составе

нет	нет	нет
-----	-----	-----

Содержание ЛОС

20г/литр	20г/литр	20г/литр
----------	----------	----------

Разбавитель

вода		
------	--	--

Допустимое разбавление

не требуется		
--------------	--	--

Расход, 2 слоя, валик

1 литр на 6-7 м ² в два слоя		
---	--	--

AIRLESS

да	да	да
----	----	----

Высыхание на отлив

1 час	1 час	1 час
-------	-------	-------

Полное высыхание (в зависимости от температуры и влажности)

20-30 суток		
-------------	--	--

Поверхность под окраску

минер-ная	минер-ная + дерево	минер-ная
-----------	--------------------	-----------

Применение

интерьер	интерьер	фасад
----------	----------	-------

Подходит для медицинских и образовательных уч-ний

да	да	не нормируется
----	----	----------------