

ВНЕШНИЕ РАБОТЬ

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ						
Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
			0,4	1 331	6/4	244/332,75
		Бесцветная база	1	3 309	16/10	206/330
		Вооцвотил одоа	2,5	7 200	40/25	180/288
			10	27 947	160/100	174/279
			0,125	809	2/1,2	404/674
			0,4	1 457	6/4	242/364
		1001 Сосна натуральная	1	3 624	16/10	226/362
			2,5	7 988	40/25	199/319
			10	31 097	160/100	194/310
			0,125	809	2/1,2	404/674
			0,4	1 457	6/4	242/364
		1002 Золотистый	1	3 624	16/10	226/362
			2,5	7 988	40/25	199/319
			10	31 097	160/100	194/310
		4000 0	0,125	809	2/1,2	404/674
			0,4	1 478	6/4	246/369
		1003 Золотистый тик 1009 Биофа	1	3 677	16/10	229/367
			2,5	8 119	40/25	202/324
			10	31 622	160/100	197/316
		1004 Голдахор	0,125	809	2/1,2	404/674
			0,4	1 499	6/4	249/374
	Лазурь для внешних и внутренних работ. Создает	1004 голдахор 1006 Темный орех	1	3 729	16/10	233/372
	лазурь дил внешних и внутренних расот. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязе- отталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки деревянных фасадов, стен, заборов, окон, дверей и прочих вертикальных поверхно- стей, подверженных атмосферным нагрузкам, придает поверхности шелковисто-матовый блеск. Для внешних работ следует использовать колеро-		2,5	8 250	40/25	206/330
ВЮБАФ (Лазурь			10	32 147	160/100	200/321
для дерева		1005 Белый 1007 Черный кофе 1008 Мокрый асфальт	0,125	809	2/1,2	404/674
Арт.: 1075			0,4	1 520	6/4	253/380
	ванную в цвет лазурь.		1	3 782	16/10	236/378
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2,5	8 382	40/25	209/335
			10	32 672	160/100	204/326
		1010 Махагон 1011 Тимос 1012 Амарант	0,125	809	2/1,2	404/674
			0,4	1 562	6/4	260/390
			1	3 887	16/10	242/388
		·	2,5	8 644	40/25	216/345
			10	33 722	160/100	210/337
			0,125	809	2/1,2	404/674
		1013 Жемчужно-белый	0,4	1 604	6/4	267/401
		1014 Солома	1	3 992	16/10	249/399
			2,5	8 907	40/25	222/356
			10	34 772	160/100	217/347
			0,125	809	2/1,2	404/674
		1015 Песчанный замок 1017 Дуб светлый	0,4	1 625	6/4	270/406
		1018 Шалфей 1019 Морской бриз	1	4 044	16/10	252/404
		тоти морской ориз	2,5	9 169	40/25	229/366
			10	35 822	160/100	223/358
		1016 Бариста	0,125	809	2/1,2	404/674
			0,4	1 646	6/4	274/411
			1	4 097	16/10	256/409
			2,5	9 169	40/25	229/366

223/358

160/100

10

35 822



Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
			0,4	1 955	7,5/5,5	260/355
		Бесцветная база	1	5 240	20/15	262/349
		ресцветная оаза	2,5	11 987	50/37	239/323
			10	42 324	200/150	211/282
			0,125	1 010	2,5/1,8	404/561
			0,4	2 081	7,5/5,5	277/378
		4301 Лиственница	1	5 555	20/15	277/370
			2,5	12 775	50/37	255/345
			10	45 474	200/150	227/303
			0,125	1 010	2,5/1,8	404/561
			0,4	2 102	7,5/5,5	280/382
		4317 Итальянская пиния	1	5 607	20/15	280/373
			2,5	12 906	50/37	258/348
			10	45 999	200/150	229/306
			0,125	1 010	2,5/1,8	404/561
			0,4	2 123	7,5/5,5	283/386
	Защитное масло для внешних работ. Создает	4302 Золотистый тик	1	5 660	20/15	283/377
с вюва • Масло	дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязе- отталкивающую поверхность, образуя плотный		2,5	13 037	50/37	260/352
	защитный слой. Рекомендуется в качестве само- стоятельного или дополнительного декоратив- но-защитного покрытия для деревянных фаса- дов, торцов, чашек, венцовых бревен, и прочих вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам. Придает поверхности		10	46 524	200/150	232/310
защитное		4307 Коньяк 4311 Красное дерево 4319 Кофе 4320 Палисандр 4321 Ольха	0,125	1 010	2,5/1,8	404/561
Арт.: 2043			0,4	2 144	7,5/5,5	285/389
	шелковистый блеск. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масло. Содержит УФ-защиту и антисептик.		1	5 712	20/15	285/380
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		2,5	13 169	50/37	263/355
			10	47 049	200/150	235/313
			0,125	1 010	2,5/1,8	404/561
			0,4	2 165	7,5/5,5	288/393
		4324 Грифель	1	5 765	20/15	288/384
			2,5	13 300	50/37	266/359
			10	47 574	200/150	237/317
		4303 Каштан	0,125	1 010	2,5/1,8	404/561
		4304 Вишня 4309 Шоколадно-корич-	0,4	2 165	7,5/5,5	288/393
		невый 4310 Муссон	1	5 765	20/15	288/384
		4313 Сливки 4315 Пепельно-серый	2,5	13 300	50/37	266/359
		4322 Эбеновое дерево	10	47 574	200/150	237/317
			0,125	1 010	2,5/1,8	404/561
		(010.6	0,4	2 207	7,5/5,5	294/401
		4312 Садова 4314 Айсберг 4323 Меранти	1	5 870	20/15	293/391
		.020 терипп	2,5	13 562	50/37	271/366
			10	48 624	200/150	243/324



Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
			0,125	1 010	2,5/1,8	404/561
			0,4	2 228	7,5/5,5	297/405
		4316 Морская галька 4318 Ироко	1	5 922	20/15	296/394
			2,5	13 694	50/37	273/370
			10	49 149	200/150	245/327
			0,125	1 010	2,5/1,8	404/561
			0,4	2 291	7,5/5,5	305/416
		4306 Бордовый	1	6 080	20/15	304/405
			2,5	14 087	50/37	281/380
			10	50 724	200/150	253/338
			0,125	1 010	2,5/1,8	404/561
			0,4	2 333	7,5/5,5	311/424
		4305 Сепия	1	6 185	20/15	309/412
			2,5	14 350	50/37	287/387
			10	51 774	200/150	258/345
			0,125	1 010	2,5/1,8	404/561
			0,4	2 396	7,5/5,5	319/435
_	Защитное масло для внешних работ. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязе-	4308 Оливковый	1	6 342	20/15	317/422
	отталкивающую поверхность, образуя плотный защитный слой. Рекомендуется в качестве само- стоятельного или дополнительного декоратив- но-защитного покрытия для деревянных фаса- дов, торцов, чашек, венцовых бревен, и прочих вертикальных поверхностей, подверженных		2,5	14 744	50/37	294/398
вюға Ф (Масло защитное			10	53 349	200/150	266/355
Арт.: 2043		4340 Желтый дуб	0,4	2 102	7,5/5,5	280/382
	атмосферным нагрузкам. Придает поверхности шелковистый блеск. Для внешних работ следует		1	5 607	20/15	280/373
	использовать колерованное в цвет масло. Содержит УФ-защиту и антисептик.		2,5	12 906	50/37	258/348
			10	45 999	200/150	229/306
		4341 Темный дуб	0,4	2 123	7,5/5,5	283/386
			1	5 660	20/15	283/377
			2,5	13 037	50/37	260/352
			10	46 524	200/150	232/310
			0,4	2 165	7,5/5,5	288/393
		4342 Зеленый дуб 4345 Молочный дуб	1	5 765	20/15	288/384
		4346 Красный дуб	2,5	13 300	50/37	266/359
			10	47 574	200/150	237/317
			0,4	2 186	7,5/5,5	291/397
		4344 Серый дуб	1	5 817	20/15	290/387
		4044 серыи ду 0	2,5	13 431	50/37	268/363
			10	48 099	200/150	240/320
		10/0 5 5	0,4	2 228	7,5/5,5	297/405
			1	5 922	20/15	296/394
		4343 Дуб натуральный	2,5	13 694	50/37	273/370
			10	49 149	200/150	245/327



Наименова	ание	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
				0,4	2 094	7,5/5,5	279/380
			Бесцветная база	1	5 643	20/15	282/376
			ресцветная оаза	2,5	12 829	50/37	256/346
				10	45 369	200/150	226/302
				0,125	1 010	2,5/1,8	404/561
				0,4	2 283	7,5/5,5	304/415
			4335 Бисквит	1	6 116	20/15	305/407
				2,5	14 011	50/37	280/378
				10	50 094	200/150	250/333
		Защитное масло для внешних работ, матовое.		0,125	1 010	2,5/1,8	404/561
		Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность, образуя плотный защитный слой. Рекомендуется в качестве		0,4	2 304	7,5/5,5	307/418
BIOFA &	Масло	самостоятельного или дополнительного декоративно-защитного покрытия для деревянных	4325 Лакрица 4327 Лунная ночь	1	6 168	20/15	308/411
	защитное Арт.: 2043М	фасадов, торцов, чашек, венцовых бревен и прочих вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам. Придает поверхности матовый блеск. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масло. Содержит УФ-защиту и антисептик.	4337 Антик	2,5	14 142	50/37	282/382
				10	50 619	200/150	253/337
				0,125	1 010	2,5/1,8	404/561
			4326 Торо 4330 Гранит 4331 Серая гавань 4332 Агат 4333 Ладан 4334 Корица 4339 Пралине	0,4	2 346	7,5/5,5	312/426
				1	6 273	20/15	313/418
				2,5	14 404	50/37	288/389
				10	51 669	200/150	258/344
				0,125	1 010	2,5/1,8	404/561
				0,4	2 367	7,5/5,5	315/430
			4329 Кремень 4336 Миндаль	1	6 326	20/15	316/421
			4338 Кимберли	2,5	14 536	50/37	290/392
				10	52 194	200/150	260/347
				0,25	3 692		
BIOFA ©	УФ защитное средство	Специальный продукт, содержащий микрочастицы зуется в качестве добавки в слабозаколерованные м	иасла, лазури и лаки BIOFA	0,5	6 925	CM TOVUMUOCKIAO	Vanaktoniactikkia
AN Y PA TERRETORY TERRETORY TERRETORY	Арт.: 2108	для повышения защитных свойств покрытия от УФ-л честве 10-15% от общего объема продукта.	iyчей. Добавляется в коли-	0,5	0 723	см. технические	характеристики
1 O 1.				1	13 951		
BOAT ©	Средство для очистки зеленого налета Арт.: 2019 Неколеруемый продукт	Концентрат-очиститель для внешних работ. Тщательн загрязнения, зеленый налет с поверхности древесины, плитки. Рекомендуется для неокрашенной и обработа	, камня, бетона и тротуарной	1	2 923	10/7	292/417
	Восстановитель цвета древесины	Высокоэффективое чистящее средство для удалени новления цвета древесины экзотических пород. О		1	1 464	10/8	146/183
State of Control of Co	Арт.: 2089 ляет потускневшую древесини, возраческий перво неколеруемый продукт вид. Рекомендуется для неокрашенной и обработанно		воначальный цвет и новый	5	7 279	50/40	145/181
	Enuis - :	Courted III M FOWER and Community 6 Device	TCG BBG 20111111	0,4	936	5,7	164
907/50	Грунт-анти- септик	Специальный грунт для внешних работ. Рекомендуе тельной обработки и подготовки к окраске срубов и также заборов, беседок, террас и т.п. Защищает дре	із бревна, бруса, лафета, а	1	2 023	15	135
0/30	для дерева Apt.: 8750 PROFI	и синевы. При дальнейшей обработке поверхности зволяет получить более ровный цветовой оттенок.	цветными продуктами по-	2,5	4 342	37	117
No.	Неколеруемый продукт	влажность обрабатываемой древесины 40%.	максимально допустимая				



ВНЕШНИЕ РАБОТЬ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м в 1/2 слоя (₽
			0,4	2 016	7,5/5,5	268/366
		F	1	4 974	20/15	248/331
		Бесцветная база	2,5	12 402	50/37	248/335
			10	47 144	200/150	235/314
			0,125	1 010	2,5/1,8	404/561
			0,4	2 142	7,5/5,5	285/389
		3701 Лиственница	1	5 289	20/15	264/352
			2,5	13 190	50/37	263/356
			10	50 294	200/150	251/335
			0,125	1 010	2,5/1,8	404/561
			0,4	2 184	7,5/5,5	291/397
		3702 Тик	1	5 394	20/15	269/359
			2,5	13 452	50/37	269/363
			10	51 344	200/150	256/342
	Декоративно защитное покрытие для деревянных		0,125	1 010	2,5/1,8	404/561
	настилов, террас и террасной доски из лиственни- цы, сосны и прочих европейских пород древеси-	3703 Темный орех 3708 Ятоба 3709 Венге	0,4	2 205	7,5/5,5	294/400
Вюға Ф (Масло	ны, а также прочих горизонтальных и вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным		1	5 447	20/15	272/363
для террас Арт.: 3753	нагрузкам. Создает дышащую, износоустойчивую, прочную, эластичную, грязе- и водоотталкиваю-	3710 Серый кварц	2,5	13 583	50/37	271/367
	щую поверхность. Для внешних работ следует ис- пользовать колерованное в цвет масло. Содержит УФ-защиту и антисептик.		10	51 869	200/150	259/345
			0,125	1 010	2,5/1,8	404/561
			0,4	2 226	7,5/5,5	296/404
		3704 Термодерево	1	5 499	20/15	274/366
			2,5	13 715	50/37	274/370
			10	52 394	200/150	261/349
		3706 Базальт	0,125	1 010	2,5/1,8	404/561
			0,4	2 247	7,5/5,5	299/408
			1	5 552	20/15	277/370
			2,5	13 846	50/37	276/374
			10	52 919	200/150	264/352
			0,125	1 010	2,5/1,8	404/561
			0,4	2 310	7,5/5,5	308/420
		3705 Серый	1	5 709	20/15	285/380
		3707 Мербау	2,5	14 371	50/37	287/388
			10	54 494	200/150	272/363
			0,4	1 396	1,8/1	775/1396
		_	1	3 322	5/3	664/1107
	Быстросохнущее средство для защиты деревян-	Бесцветная база	2,5	8 103	12/7	675/1157
Защита	ных торцов для наружных и внутренних работ. Рекомендуется для защиты торцов бревен, бруса,		10	31 878	50/30	637/1062
для торцов Арт.: 8403	террасной доски и прочих деревянных конструктивных элементов. Легко наносится при помощи		0,4	1 564	1,8/1	868/1564
Арт.: 8403	кисти, быстро сохнет. Создает плотную, надежно защищающую от влаги поверхность. Обеспечива-	Haara a.s	1	3 742	5/3	748/1247
	ет защиту торцов, препятствуя их растрескиванию.	Цвета для стандартной палитры BIOFA 1075	2,5	9 153	12/7	762/1307
		и BIOFA 2043	2,3	7 103	12//	/02/130/

721/1202

50/30

10

36 078



Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
			0,125	745	1,5/1	496/745
			0,4	1 890	5/3	378/630
		Бесцветная база	1	4 246	14/8	303/530
			2,5	9 709	35/20	277/485
			10	42 336	140/80	302/529
			0,125	809	1,5/1	539/809
			0,4	2 016	5/3	403/672
		8001 Фрегат	1	4 561	14/8	325/570
			2,5	10 496	35/20	299/524
			10	45 486	140/80	324/568
			0,125	809	1,5/1	539/809
			0,4	2 037	5/3	407/679
		8005 Каравелла	1	4 613	14/8	329/576
			2,5	10 628	35/20	303/531
			10	46 011	140/80	328/575
			0,125	809	1,5/1	539/809
			0,4	2 037	5/3	407/679
		8007 Арабелла	1	4 823	14/8	344/602
			2,5	10 970	35/20	313/548
			10	48 111	140/80	343/601
		8003 Галеон 8008 Линкор	0,125	809	1,5/1	539/809
			0,4	2 058	5/3	411/686
ВІОГА Ф (Яхтный лак	Разработан для защиты деревянных поверхно- стей, испытывающих повышенные механические нагрузки и длительное воздействие воды. Приме- няется для окраски корпусов деревянных лодок и яхт, палуб, судовой мебели и причалов, идеально подходит для влажных помещений (кухни, ванной		1	4 666	14/8	333/583
			2,5	10 759	35/20	307/537
Арт.: 8050			10	46 536	140/80	332/581
Колеруется по каталогу		8004 Аврора 8009 Эспаньола	0,125	809	1,5/1	539/809
	комнаты), а также садовой мебели.		0,4	2 079	5/3	415/693
			1	4 718	14/8	337/589
			2,5	10 890	35/20	311/544
			10	47 061	140/80	336/588
		8002 Бригантина 8010 Цикада	0,125	809	1,5/1	539/809
			0,4	2 100	5/3	420/700
			1	4 771	14/8	340/596
			2,5	11 021	35/20	314/551
			10	47 586	140/80	339/594
			0,125	809	1,5/1	539/809
			0,4	2 142	5/3	428/714
		8011 Форвард	1	4 876	14/8	348/609
			2,5	11 284	35/20	322/564
			10	48 636	140/80	347/607
			0,125	809	1,5/1	539/809
			0,4	2 142	5/3	428/714
		8006 Клипер	1	4 876	14/8	348/609
			2,5	11 415	35/20	326/570
			10	48 636	140/80	347/607
			0,125	809	1,5/1	539/809
		8012 Пилигримм	0,4	2 226	5/3	445/742
			1	5 086	14/8	363/635
			2,5	11 809	35/20	337/590
			10	50 736	140/80	362/634



Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
			0,4	1 805	4,5/2,5	401/722
		Бесцветная база	1	4 511	13/7	347/644
		Бесцветтал одза	2,5	11 105	32/17	347/653
			10	43 820	130/70	337/626
			0,125	721	1,6/0,8	450/901
			0,4	1 931	4,5/2,5	429/772
		8108 Мокрый песок	1	4 826	13/7	371/689
			2,5	11 893	32/17	371/699
			10	46 970	130/70	361/671
			0,125	721	1,6/0,8	450/901
			0,4	1 952	4,5/2,5	433/780
		8110 Графит 8112 Темно-коричневый	1	4 879	13/7	375/697
			2,5	12 024	32/17	375/707
			10	47 495	130/70	365/678
			0,125	721	1,6/0,8	450/901
		8106 Серебристый серый 8111 Лагуна 8113 Черный	0,4	1 973	4,5/2,5	438/789
			1	4 931	13/7	379/704
	Быстросохнущая лазурь для внешних и внутренних работ на водномасляной основе. Рекомендуется для обработки деревянных фасадов, ограждений, стен и прочих вертикальных поверхностей, а также изделий из грубопильной и мелкопильной древесины. Идеально подходит для промышленной	отто терный	2,5	12 155	32/17	379/715
Вюба Ф (Аквалазурь			10	48 020	130/70	369/686
для дерева, индустриальная		8102 Шелк 8104 Бамбук 8105 Королевский синий 8107 Шведский красный	0,125	721	1,6/0,8	450/901
Арт.: 8101	окраски распылительными установками. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо и - грязеот-		0,4	1 994	4,5/2,5	443/797
	талкивающую поверхность.		1	4 984	13/7	383/712
			2,5	12 287	32/17	383/722
			10	48 545	130/70	373/693
			0,125	721	1,6/0,8	450/901
			0,4	2 057	4,5/2,5	457/822
		8114 Экрю	1	5 141	13/7	395/734
			2,5	12 680	32/17	396/745
			10	50 120	130/70	385/716
			0,125	721	1,6/0,8	450/901
			0,4	2 078	4,5/2,5	461/831
		8115 Айвори	1	5 194	13/7	399/742
			2,5	12 812	32/17	400/753
			10	50 645	130/70	389/723
			0,125	721	1,6/0,8	450/901
		8101 Белый	0,4	2 267	4,5/2,5	503/906
			1	5 666	13/7	435/809
			2,5	14 124	32/17	441/830
			10	55 370	130/70	425/791



Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
			0,125	682	1,83/1	372/682
			0,4	1 753	5,5/3	318/584
		Бесцветная база	1	4 069	15/9	271/452
			2,5	9 782	37/22	264/444
			10	38 446	150/90	256/427
			0,125	721	1,83/1	393/721
			0,4	1 900	5,5/3	345/633
		6002 Босфор	1	4 437	15/9	295/493
			2,5	10 701	37/22	289/486
			10	42 121	150/90	280/468
			0,125	721	1,83/1	393/721
			0,4	1 921	5,5/3	349/640
		6004 Лабрадор	1	4 489	15/9	299/498
	Продукт для внешних и внутренних работ. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеот-		2,5	10 832	37/22	292/492
Тиковое масло	талкивающую поверхность. Рекомендуется в качестве самостоятельного декоративно-защитного		10	42 646	150/90	284/473
Арт.: 3752 Колеруется по каталогу	покрытия для экзотических пород древесины и садовой мебели из европейских пород дерева.Для		0,125	721	1,83/1	393/721
	внешних работ следует использовать колерованное в цвет масло.	6007 Форес	0,4	1 942	5,5/3	353/647
			1	4 542	15/9	302/504
			2,5	10 964	37/22	296/498
			10	43 171	150/90	287/479
		6001 Бали 6003 Коро 6005 Самар	0,125	721	1,83/1	393/721
			0,4	1 963	5,5/3	356/654
			1	4 594	15/9	306/510
			2,5	11 095	37/22	299/504
			10	43 696	150/90	291/485
			0,125	721	1,83/1	393/721
			0,4	2 131	5,5/3	387/710
		6006 Фиджи	1	4 752	15/9	316/528
			2,5	11 489	37/22	310/522
			10	45 271	150/90	301/503
			0,4	1 260	2/1	630/1260
		Бесцветная база	1	3 318	5/3	663/1106
-	Герметизирующий состав на водной основе для защиты торцевых спилов от влаги. Надёжно за-	Бесцветнал оаза	2,5	8 106	12,5/7,5	648/1080
Защита для торцов	защиты торцевых спилов от влаги, падежно за- щищает от проникновения влаги, быстро сохнет, легко наносится, обеспечивает хорошую адгезию		10	31 878	50/30	637/1062
Арт.: 8405	с последующими слоями. В составе содержит компоненты растительных масел, защищает торец от		0,4	1 260	2/1	630/1260
	рассыхания и преждевременного растрескивания.		1	3 318	5/3	663/1106
		Белая база	2,5	8 106	12,5/7,5	648/1080
			10	31 878	50/30	637/1062



БПЕШПИЕ РАВОТЫ						
Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
			0,4	894	5/3	178/298
		Бесцветная база	1	2 211	13/7	170/315
		Бесцветная база	2,5	5 434	33/18	164/301
			10	21 132	130/70	162/301
			0,4	894	5/3	178/298
		0001 Белая база	1	2 211	13/7	170/315
		ооот релая оаза	2,5	5 434	33/18	164/301
			10	21 132	130/70	162/301
			0,4	1 041	5/3	208/347
		7501	1	2 578	13/7	198/368
		7509 7521	2,5	6 353	33/18	192/352
			10	24 807	130/70	190/354
			0,4	1 020	5/3	204/340
		7502	1	2 526	13/7	194/360
		7506 7528	2,5	6 222	33/18	188/345
		, 525	10	24 282	130/70	186/346
		7503	0,4	999	5/3	199/333
		7510 7511	1	2 473	13/7	190/353
		7516 7517	2,5	6 090	33/18	184/338
		7522 7527	10	23 757	130/70	182/339
	Водоразбавляемый продукт, не содержит органи-	7504	0,4	1 083	5/3	216/361
	ческих растворителей, безопасен для здоровья человека и экологии жилого пространства. Реко-	7508 7512	1	2 683	13/7	206/383
Универсальная	мендован для окрашивания деревянных фасадов из бруса и имитации бруса, декоративных элементов деревянного фасада, заборов, фахверковых конструкций, любых интерьеров в том числе из оцилиндрованного бревна, дверных полотен и фурнитуры, деревянных предметов интерьера, а также ДВП, ДСП, ОСП и фанеры. Лазурь образует атмос-	7518 7520	2,5	6 615	33/18	200/367
водная лазурь		7524	10	25 857	130/70	198/369
Арт.: 5075 Колеруется			0,4	1 020	5/3	204/340
по каталогу			1	2 526	13/7	194/360
	феростойкое паропроницаемое шелковисто-мато- вое покрытие с защитно-декоративными свойства-	7505	2,5	6 222	33/18	188/345
	ми и приятными тактильными ощущениями.		10	24 282	130/70	186/346
		7507 7514 7525	0,4	978	5/3	195/326
			1	2 421	13/7	186/345
			2,5	5 959	33/18	180/331
			10	23 232	130/70	178/331
			0,4	1 062	5/3	212/354
		7513	1	2 631	13/7	202/375
		7526	2,5	6 484	33/18	196/360
			10	25 332	130/70	194/361
			0,4	1 041	5/3	208/347
			1	2 578	13/7	198/368
		7515	2,5	6 353	33/18	192/352
			10	24 807	130/70	190/354
			0,4	1 167	5/3	233/389
			1	2 893	13/7	222/413
		7519	2,5	7 140	33/18	216/396
			10	27 957	130/70	215/399
			0,4	1 188	5/3	237/396
			1	2 946	13/7	226/420
		7523	2,5	7 403	33/18	224/411
			10	28 482	130/70	219/406
			15	20 402	100,70	217/400



Іаименова	ние	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
				0,125	910	1,83/1	497/910
				0,3	1 655	5,5/3	300/551
			Бесцветная база	0,9	5 284	15/8	352/660
				2,2	12 045	37,5/20	321/602
				9	43 665	150/80	291/545
			5001 Анжу 5002 Прованс	0,125	959	1,83/1	524/959
			5003 Бургундия 5004 Бретань	0,3	1 750	5,5/3	318/583
		D	5005 Ривьера	0,9	5 568	15/8	371/696
	Твердое масло	Водный лак для внутренних работ. Создает прочную, износоустойчивую, эластичную, водо- и гря-	5007 Савойа 5008 Эльзас	2,2	12 738	37,5/20	339/636
BIOFA 🕹 (на водной основе	зеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки мебели, элементов интерьера, лестниц, всех видов деревянных напольных по-	5009 Мартиника 5010 Гасконь 5011 Нормандия	9	46 500	150/80	310/581
-	Арт.: 5045/5245 Колеруется	крытий и европейских пород древесины, пробки. Подходит для обработки поверхностей во влаж-		0,125	959	1,83/1	524/959
	по каталогу	ных помещениях. BIOFA 5045 придает шелковисто-матовый блеск, BIOFA 5245 - матовый блеск.	5012 Корсика	0,3	1 766	5,5/3	321/588
		ero marobbin oncen, bioritosas marobbin oncen.	5013 Руссильон	0,9	5 615	15/8	374/701
			5014 Артуа	2,2	12 854	37,5/20	342/642
				9	46 972	150/80	313/587
				0,125	959	1,83/1	524/959
				0,3	1 797	5,5/3	326/599
			5006 Ницца	0,9	5 709	15/8	380/713
				2,2	13 085	37,5/20	348/654
				9	47 917	150/80	319/598
				0,4	1 010	4/3	252/336
			Бесцветная база	1	2 620	12/9	218/291
				2,5	5 806	30/22	193/263
				10	20 672	120/90	172/229
			5106 Лимон 5107 Ироко 5108 Солнечный 5120 Горячий песок	0,125	721	1,4/1	515/721
				0,4	1 115	4/3	278/371
				1	2 883	12/9	240/320
				2,5	6 462	30/22	215/293
				10	23 297	120/90	194/258
				0,125	721	1,4/1	515/721
			5104 Яблоко 5110 Серый беж 5112 Галька	0,4	1 178	4/3	294/392
				1	3 040	12/9	253/337
		Лазурь для внутренних работ на водной основе.	5114 Мятная ириска 5118 Бежевый	2,5	6 856	30/22	228/311
BIOFA 🐠 (Лазурь	Создает дышащую, устойчивую к образованию	отто вежевый	10	24 872	120/90	207/276
Marin das derem	для дерева на водной	пятен, водо- и грязеотталкивающую поверх- ность. Рекомендуется для окраски потолков,		0,125	721	1,4/1	515/721
F HAT	основе	стен, балок из твердых и мягких пород древесины. Придает поверхности шелковисто-матовый	5101 Крем/брюле 5113 Голубая лагуна	0,4	1 115	4/3	278/371
	Арт.: 5175/5177	блеск.	5116 Шампань	1	2 883	12/9	240/320
			5117 Гортензия 5119 Ниагара	2,5	6 462	30/22	215/293
			5121 Возушное безе	10	23 297	120/90	194/258
				0,125	721	1,4/1	515/721
				0,4	1 115	4/3	278/371
			5115 Ковентри	1	2 883	12/9	240/320
			•	2,5	6 856	30/22	228/311
				10	23 297	120/90	194/258
				0,125	721	1,4/1	515/721
				0,4	1 111	4/3	277/370
			Белая база	1	2 860	12/9	238/317
			_ 0,,0,, 0000	2,5	6 410	30/22	213/291
				10	23 100	120/90	192/256



Наименова	ние	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
				0,4	1 464	6/3,7	244/395
			_	1	3 931	16/10	245/393
			Бесцветная база	2,5	9 028	40/25	225/361
				10	34 808	160/100	217/348
				0,125	809	2/1,2	404/674
				0,4	1 590	6/3,7	265/429
			2010 Кедр 2011 Янтарный	1	4 246	16/10	265/424
			2012 Медовый	2,5	9 816	40/25	245/392
				10	37 958	160/100	237/379
				0,125	809	2/1,2	404/674
				0,4	1 653	6/3,7	275/446
		Универсальный продукт для внутренних работ из высококачественных биомасел и восков. Созда-	2002 Birke	1	4 403	16/10	275/440
BIOFA 🗆 (Универсальное твердое масло	ет дышащую, прочную, антистатическую, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекоменду-		2,5	10 210	40/25	255/408
	Арт.: 2044	ется для обработки деревянных потолков, стен, элементов интерьера, мебели. Придает поверхности матовый блеск.		10	39 533	160/100	247/395
			2003 Неаполитанский серый	0,125	809	2/1,2	404/674
			2004 Бледный каштан 2005 Светлая сирень 2006 Лазуревый 2007 Небесный 2009 Слоновая кость 2013 Панг 2014 Туманный серый 2015 Кашемир 2016 Речной перламутр	0,4	1 674	6/3,7	279/452
				1	4 456	16/10	278/445
				2,5	10 341	40/25	258/413
			2017 Прикосновение солнца	10	40 058	160/100	250/400
			2001 Белый	0,125	809	2/1,2	404/674
				0,4	1 695	6/3,7	282/458
				1	4 508	16/10	281/450
				2,5	10 472	40/25	261/418
				10	40 583	160/100	253/405
				0,15	1 149	6/4,5	191/255
	Масло			0,375	2 319	15/11	154/210
BIOFA • (для мебели	Продукт для внутренних работ, не содержит раство прочную, эластичную, антистатическую, водо- и гр	язеотталкивающую поверх-	1	5 630	40/30	140/187
	Арт.: 2049 Колеруется по каталогу	ность. Рекомендуется для обработки всех деревяю элементов интерьера. Придает поверхности шелко		2,5	13 547	100/75	135/180
	,			10	53 438	400/300	133/178
						100,000	
				0,15	1 149	6/4,5	191/255
BIOFA (Масло для рабочих	Продукт для внутренних работ из высококачествен содержит растворители. Глубоко проникает в стр	руктуру древесины, создает	0,4	2 433	15/11,2	162/217
CONTRACTOR AND	поверхностей Арт.: 2052	дышащую, устойчивую к образованию пятен, про верхность, с выраженными водо- и грязеотталкив	ающими свойствами. Реко-	1	6 058	40/30	151/201
	Колеруется по каталогу	мендуется для обработки деревянных столешниц, ной мебели. Придает поверхности шелковисто-мат		2,5	14 756	100/75	147/196
				10	59 229	400/300	148/197
	Масло/васк	Рекомендуется для защитно-декоративной обрабо		0,4	2 258	6/3,7	376/610
BIOFA 🕹 🖟	масло/васк для саун и бань	из различных пород древесины в саунах и банях с и мов по температуре и влажности. Масло также рек	комендовано для обработки	1	5 513	16/10	344/551
Арт.: 2065 Колеруется по каталогу	Колеруется	банных аксессуаров и утвари, кроме поверхностей, такт с водой (внутренняя часть купели, запарника саун и бань рекомендуется использование прозрач	или шайки). Для обработки	2,5	12 138	40/25	303/485
	ходимости продукт для первого слоя можно заколе		10	44 394	160/100	277/443	



ВНУТРЕННИЕ РАБОТЬ

Наименова	ние	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)	
Comment of	Универсальная		~	0,4	930	7	132	
BIOFA And Andrewson Control of the	твердая грунтовка	Грунтовка для внутренних работ. Рекомендуется д ботки и подготовке к окраске различных поверхн	остей из неравномерно и	1	2 852	18	158	
8	Арт.: 3754	сильновпитывающих пород древесины (сосна, ель обработке таких поверхностей цветными маслами		2,5	6 571	45	146	
	Неколеруемый продукт	ровный цветовой оттенок.		10	23 141	180	128	
				0,125	721	2,5/1,8	288/400	
BIOFA 🕹 (Твердый воск-масло	Воск-масло для внутренних работ. Создает прочную		0,4	2 126	7/5	303/425	
We stall the sta	профессиональный	вую, антистатическую, водо- и грязеотталкивающую профессионального и самостоятельного применени	я. Легко наносится кистью,	1	5 404	20/15	270/360	
	Арт.: 9032, 9062 Неколеруемый продукт	щеткой для пола, валиком. BIOFA 9032 придает ш BIOFA 9062 - матовый блеск.	елковисто-матовыи блеск,	2,5	12 589	50/37	251/340	
	, ,,,			10	47 988	200/150	239/319	
				0,4	1 680	6/3,7	280/454	
		Рекомендуется для защитно-декоративной обра- ботки стен, потолков, дверных полотен, мебель-	-	1	4 095	16/10	255/409	
_		ных фасадов, подоконников и других поверхно- стей различного назначения из разных пород	Бесцветная база	2,5	9 765	40/25	244/390	
BIOFA 🔮 🖟	Масло-воск	древесины, пробки, ДСП и ОСП плит внутри по- мещений в том числе для сезонного проживания.		10	38 325	160/100	239/383	
Marchon I	интерьерное Арт.: 2045	При обработке горизонтальных поверхностей, испытывающих интенсивные механические нагруз-		0,4	1 680	6/3,7	280/454	
FITTE	'	ки (полы, ступени, столешницы), масло BIOFA 2045 может быть использовано в качестве слоя, задаю-		1	4 095	16/10	255/409	
		щего цвет с последующей обработкой бесцветным маслом с более высокими эксплуатационными свойствами.		2,5	9 765	40/25	244/390	
		своиствами.		10	38 325	160/100	239/383	
				0,465	4 510			
			Бесцветная база	1	11 030			
			Beegge man east	12,5	96 401			
		-		0,465	4 708			
		- Промышленное двухкомпонентное масло для	7002 Тхал	1	11 555			
			7002 TX431					
				12,5	101 651			
			7005 Эль-хаса	0,465	4 845			
				1	11 922			
		внутренних работ на основе природных компонентов из льняного масла и восков. Не содержит		12,5	105 326			
		растворителей. Колеруется по каталогу. Полученная поверхность высыхает через несколько часов,		0,465	4 746			
0.07/	Промышленное двухкомпанент-	через 12-24 часа может подвергаться нагрузке, а через 48 часов происходит полное отверждение	7003 Сонора	1	11 660			
00/0	ное масло	масла. Окрашенная поверхность становится водостойкой и обладает повышенной стойкостью к		12,5	102 701	см. технические	характеристики	
BIOFA	Арт.: 8070/8071 Колеруется	истиранию по сравнению с обычными маслами. Продукт отлично подходит для мебели, паркета, лестниц и других деревянных поверхностей, ис-		0,465	4 766			
2001	по каталогу	пытывающих повышенные нагрузки, подчерки-	7001 Атакама	1	11 712			
		вает природный рисунок и текстуру древесины придавая им шелковистый блеск. В прайс-листе указан объем основного компонента A, к каждому		12,5	103 226			
		объему прилагается компонент В в объеме 1/4 от компонента А.		0,465	4 806			
		Normaniema A.	7006 Каракум	1	11 817			
				12,5	104 276			
		-	7004 Калахари	0,465	4 825			
				1	11 870			
				12,5	104 801			
				0,465	4 904			
			7007 Гоби	1	12 080			

12,5

106 901

					Расход:	Цена: за 1 м²
Наименова	ние	Описание Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	в 1/2 слоя (м²)	в 1/2 слоя (₽)
-	Твердый воск-масло (профессио- нальный, уль-	Воск-масло BIOFA 8162 рекомендуется для обработки полов, ступеней лестниц, дверных полотен и фурнитуры, мебели и столешниц (не контактирующих с пищевыми продуктами) из древесины различных пород, а также пробки, ДСП, ОСП плит и др. автоматизированным и ручным способом нанесения внутри по-	1	5 792	20/15	289/386
810)	траматовый) Арт.: 8162 Колеруется по каталогу	мещений. Воск-масло BIOFA 8162 рекомендован для прозрачной финишной отделки при обработке деревянных поверхностей цветным маслом BIOFA 8500, маслом для вальцовых машин BIOFA 8630 или краской для детских игрушек BIOFA 8005 с целью достижения высоких эксплуатационных свойств покрытия и необходимой степени блеска. Бесцветный, колеруется по каталогу.	10	53 186	200/150	265/354
		Профессиональный продукт для внутренних работ. Рекомендуется в качестве	0,4	2 873	14/9,5	205/302
8624	Масло для пола профессиональное Арт.: 8624	самостоятельного износоустойчивого покрытия для мебели, лестниц, всех ви- дов деревянных напольных покрытий из европейских пород древесины, проб-	1	7 028	38/26	184/270
BIOFA	Колеруется по каталогу	ки. Создает очень прочную, износоустойчивую, эластичную, водо- и грязеот- талкивающую поверхность, обладающую антистатическим эффектом. Придает поверхности полуглянцевый блеск.	2,5	17 413	95/65	183/267
	·	поверхности полутлянцевый олеск.	10	69 136	380/260	181/265
_		Промышленное масло из высококачественных биомасел и восков для обра- ботки деревянных поверхностей внутри помещений. Рекомендуется для нане- сения на промышленных вальцовых станках.	0,375	1 928	11/8	175/241
863	Масло для вальцовых машин Арт.: 8630 Колеруется по каталогу		1	5 134	40/30	128/171
BIOFA			2,5	11 549	100/75	115/153
			10	46 191	400/300	115/153
	Масло для окунания Арт.: 8662 Неколеруемый продукт	Бесцветное масло из высококачественных природных компонентов для внутренних работ. Рекомендуется для обработки всех деревянных поверхностей мебели и интерьера методом погружения. Создает дышащую, прочную, антистатическую, водо и - грязеотталкивающую поверхность. Соответствует норме для детских игрушек EN 71ч. 3	0,125	821	13/6	63/136
			0,375	1 955	18/6	108/325
866			1	5 089	50/16	101/318
BIOFA			2,5	11 622	125/40	92/290
			10	43 167	500/160	86/269
			0,125	1 010	3/2,2	336/459
0 (0)	Bianco Macлo для светлых	Высококачественное промышленное масло из натуральных компонентов для механической и ручной обработки поверхностей. Создает износоустойчивую,	0,4	2 660	9/6,5	295/409
868	пород древесины Арт.: 8683	грязе- и водоотталкивающую, антистатическую, матовую поверхность. Специально разработано для светлых сортов древесины: клена, ясеня, дуба, а также	1	6 775	25/18	271/376
BIOFA	Неколеруемый продукт	хвойных пород. Сохраняет естественный цвет, что создает эффект необработанного дерева.	2,5	15 485	62/45	249/344
			10	60 450	250/180	241/335
		Однослойное масло BIOFA 8688/8071 BIANCO рекомендовано для защитно/деко-	0,465	4 397	18,6/14	236/314
	_	ративной обработки деревянных поверхностей из светлых пород древесины (дуб, ясень, клён, вяз и прочее) с высокими эксплуатационными требованиями, таких как	1	10 967	40/30	274/365
8688 BIOFA	двужкомпонентное масло Віапсо Арт.: 8688/8071 Неколеруемый продукт Полученная поверхность высы подвергаться нагрузке, а чере Окрашенная поверхность стани стью к истиранию по сравнени получить неповторимый декориный комплекс белых пигментов	полы, ступени, столешницы (в том числе для ванных комнат), подоконники, дверные полотна и фурнитура, мебельные фасады, предметы интерьера и прочее в жилых и коммерческих помещениях, а также для обработки пробковых покрытий и плит OSB. Полученная поверхность высыхает через несколько часов, через 12-24 часа может подвергаться нагрузке, а через 48 часов происходит полное отверждение масла. Окрашенная поверхность становится водостойкой и обладает повышенной стойкостью к истиранию по сравнению с обычными маслами. Данный продукт позволяет получить неповторимый декоративный эффект «необработанного дерева». Уникальный комплекс белых пигментов и наполнителей препятствует «поджиганию» древесины и позволяет сохранить её натуральный оттенок.	12,5	93 317	500/375	186/248



Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
	-	Бесцветная база	0,4	2 193	11/8	199/274
			1	5 579	40/30	139/185
			2,5	13 308	100/75	133/177
			10	53 186	400/300	132/177
			0,125	1 010	5/3,7	202/272
			0,4	2 319	11/8	210/289
		8531 Caxapa	1	5 894	40/30	147/196
			2,5	14 096	100/75	140/187
	Цветное масло для придания цветовых оттенков поверхности древесины. Рекомендуется для обработки всех видов деревянных напольных покрытий из европейских пород древесины, полов из пробки, лестниц, мебели, дверей, декоративных балок, изделий из клееной древесины, ОЅВ и МДФ плит, детских игрушек. Наносится в 1 слой, необходимо дополнительно покрыть прозрачными финишными продуктами в зависимости от функционального использования окрашенной поверхности.		10	56 336	400/300	140/187
			0,125	1 010	5/3,7	202/272
			0,4	2 508	11/8	228/313
		8554 Циан	1	6 367	40/30	159/212
			2,5	15 277	100/75	152/203
			10	61 061	400/300	152/203
		8538 Бакаут 8547 Сандаловое дерево 8550 Оникс 8553 Французский серый	0,125	1 010	5/3,7	202/272
_			0,4	2 382	11/8	216/297
ВЮГА Ф Цветное масло для интерьера			1	6 052	40/30	151/201
Арт.: 8500			2,5	14 489	100/75	144/193
			10	57 911	400/300	144/193
		8532 Орех 8549 Серый кварц	0,125	1 010	5/3,7	202/272
			0,4	2 403	11/8	218/300
			1	6 104	40/30	152/203
			2,5	14 621	100/75	146/194
			10	58 436	400/300	146/194
			0,125	1 010	5/3,7	202/272
			0,4	2 424	11/8	220/303
		8533 Дуб копченый	1	6 157	40/30	153/205
			2,5	15 277	100/75	152/203
			10	58 961	400/300	147/196
			0,125	1 010	5/3,7	202/272
		8534 Серый	0,4	2 487	11/8	226/310
		8535 Сталь 8537 Махагон 8542 Темный тик	1	6 314	40/30	157/210
		8551 Городской туман	2,5	15 277	100/75	152/203
			10	60 536	400/300	151/201



Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
			0,125	1 010	5/3,7	202/272
			0,4	2 508	11/8	228/313
		8539 Коричневый	1	6 367	40/30	159/212
			2,5	15 277	100/75	152/203
			10	61 061	400/300	152/203
			0,125	1 010	5/3,7	202/272
			0,4	2 529	11/8	229/316
		8536 Капучино 8544 Бразильский дуб	1	6 419	40/30	160/213
	- Цветное масло для придания цветовых оттенков		2,5	15 408	100/75	154/205
			10	61 586	400/300	153/205
		8548 Дуб натуральный 8552 Сафари	0,125	1 010	5/3,7	202/272
			0,4	2 550	11/8	231/318
			1	6 472	40/30	161/215
			2,5	15 539	100/75	155/207
			10	62 111	400/300	155/207
			0,125	1 010	5/3,7	202/272
вюга Ф	поверхности древесины. Рекомендуется для об работки всех видов деревянных напольных по крытий из европейских пород древесины, поло	8541 Бренди	0,4	2 571	11/8	233/321
для интерь	из пробки, лестниц, мебели, дверей, декоратив- ных балок, изделий из клееной древесины, ОSB и		1	6 524	40/30	163/217
Арт.: 8500	МДФ плит, детских игрушек. Наносится в 1 слог необходимо дополнительно покрыть прозрач ными финишными продуктами в зависимости с		2,5	15 671	100/75	156/208
	функционального использования окрашенно поверхности.		10	62 636	400/300	156/208
			0,125	1 010	5/3,7	202/272
		8545 Грецкий орех	0,4	2 655	11/8	241/331
			1	6 734	40/30	168/224
			2,5	16 196	100/75	161/215
			10	64 736	400/300	161/215
			0,125	1 010	5/3,7	202/272
			0,4	2 781	11/8	252/347
		8543 Мербау	1	7 102	40/30	177/236
			2,5	17 114	100/75	171/228
			10	68 411	400/300	171/228
			0,125	1 010	5/3,7	202/272
			0,4	2 823	11/8	256/352
		8546 Венге	1	7 207	40/30	180/240
			2,5	17 377	100/75	173/231
			10	69 461	400/300	173/231



Наименова	ние	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
				0,125	1 326	3,75/2,5	353/530
BIOFA •	Цветное масло для интерьера Арт.: 8510			0,4	3 352	11,25/7,5	297/446
BIOFA WILLIAM			8510 Белый	1	6 775	30/20	225/338
				2,5	16 442	75/50	219/328
				10	63 756	300/200	212/318
		Цветное масло для придания цветовых оттенков поверхности древесины. Рекомендуется для об-		0,125	1 564	3,75/2,5	417/625
1 1000		работки всех видов деревянных напольных по- крытий из европейских пород древесины, полов		0,4	4 029	11,25/7,5	358/537
BIOFA • (Цветное масло для интерьера	из пробки, лестниц, мебели, дверей, декоративных балок, изделий из клееной древесины, ОЅВ и	8511 Арктика	1	8 475	30/20	282/423
	Арт.: 8511	МДФ плит, детских игрушек. Наносится в 1 слой,	оотт дрктика	2,5	21 276	75/50	283/425
E		необходимо дополнительно покрыть прозрачными финишными продуктами в зависимости от		10	72 760		242/363
		функционального использования окрашенной поверхности.				300/200	
				0,125	1 487	3,75/2,5	396/594
BIOFA 🕶 (Цветное масло		8521-01 Серебро 8521-02 Золото	0,375	4 573	11,25/7,5	406/609
The second	для интерьера Арт.: 8521		8521-03 Бронза 8521-04 Медь	1	11 786	30/20	392/589
	Арт 6521		8521-05 Циннамон	2,5	29 158	75/50	388/583
				10	114 702	300/200	382/573
				0,125	809	1,2/0,7	674/1155
BIOFA 🕸 (Масло для камня	Состоит из высококачественных природных материалов. Рекомендуется для		0,375	1 955	3,7/2,2	528/888
100.757 Jeff 6.0000	Арт.: 2100 Колеруется по каталогу	обработки натурального камня, цементной, гипсс ральных поверхностей. Создает прочную, эластичн	ую, водо- и грязеотталкива-	1	5 089	10/6	508/848
		ющую поверхность. Придает шелковисто-матовый блеск.		2,5	11 622	25/15	464/774
				10	43 531	100/60	435/725
F/O	Защита для камня	Бесцветное покрытие с антисептиком для минеральных поверхностей.		1	3 516	10/5	351/703
SOCIA W Windows James and Market Parket Park	Арт.: 2140 ет поверхности грязе- и водоотталкивающие свой щих, крошащихся поверхностей рекомендуется п		і́ства. Для сильно впитываю-	5	17 413	50/25	348/696
	Пропитка для		1	2 168	12/8	180/271	
SCOLA CONTROL OF THE PROPERTY	камня Арт.: 2141 Неколеруемый продукт	Грунт-антисептик для камня. Для укрепления в минеральных поверхностей. Придает поверхностищие свойства. Для дополнительной защиты нане камня.	и грязе- и водоотталкиваю-	5	10 262	60/40	171/256
	Воск для натирки		Бесцветный твердый воск для внутренних работ. Рекомендуется в качестве		1 651	15/8,5	110/194
BIOFA 🔷 ()	(ухода) для бань, саун Арт.: 2060 Неколеруемый продукт	самостоятельного износоустойчивого покрытия в верхностей, подверженных частому воздействию (сауны, бани, парилки и т.п.). Жаростойкий (до 100 ный цвет древесины и сохраняет ее природный за	влаги и высоких температур °C). Не изменяет естествен-	1	5 945	60/35	99/169
				0,05	1 223	4,5	271
BIOFA 🕹 (Универсальный жидкий воск	Продукт для внутренних работ, не содержит раст		0,25	1 854	22,5	82
VICTOR BOX	Арт.: 2063	качестве дополнительного износостойкого покрь всех видов деревянных напольных покрытий. Соз	дает прочную, износоустой-	0,375	2 547	34	74
	Неколеруемый продукт	чивую, эластичную, водо- и грязеотталкивающую (до 100°С). Придает поверхности шелковистый бле		1	5 931	90	65
	продукт			10	54 420	900	60
BOOK O	Nahos Арт.: 1035 Неколеруемый продукт	Натуральный бесцветный концентрат-антисептик на водной основе. Не содержит растворители и биоциды. Рекомендуется для профилактической и защитной обработки деревянных поверхностей. Может применяться в качестве грунтовочного средства.		1	22 057	50	441
	Грунтовка	Бесцветная, водоразбавляемая грунтовка для вну		0,125	1 211	2,5/1,5	484/807
BIOFA 😻 (шелак на водной основе	лак на водной ных материалов на основе шеллака. Без запаха. Обл	Обладает высокой скоростью	0,375	3 326	7,5/4,4	443/755
11-120	Арт.: 5005	дерево, создает равномерно впитывающую основу. Идеальный вариант для обработки лиственных пород дерева, содержащих дубильную кислоту, а также тропических пород древесины. Особенно хорошо подходит для внутренней поверхности шкафов и выдвижных ящиков.		1	8 223	20/13	411/632
	Неколеруемый продукт			2,5	19 514	50/32	390/609
	Универсальный фиксатор-грунтовка Арт.: 1440 Неколеруемый продукт	Бесцветная минеральная грунтовка на основе жид и укрепления сильно впитывающих поверхностей и внутренних работ как разбавитель для красок Ев	. Используется для внешних	5	5 957	50/40	119/148



Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
	Описание		0,4	1 121	5/2,5	224/448
			1	2 747	14/7	196/392
		Бесцветная база	2,5	6 071	35/17,5	173/346
			10	22 196	140/70	158/317
			0,4	1 142	5/2,5	228/456
			1	3 062	14/7	218/437
		8706 Подснежник	2,5	6 858	35/17,5	195/391
			10	25 346	140/70	181/362
			0,4	1 181	5/2,5	236/472
			1	3 167	14/7	226/452
		8704 Полынь	2,5	7 121	35/17,5	203/406
			10	26 396	140/70	188/377
			0,4	1 201	5/2,5	240/480
	Продукт для внутренних работ на водной основе, состоящий из природных растительных компонентов. Рекомендуется для обработки деревянных потолков, стен, детских игрушек. Придает поверхности матовый блеск.	8707 Незабудка	1	3 220	14/7	230/460
		8707 незабудка 8711 Бузина	2,5	7 252	35/17,5	207/414
			10	26 921	140/70	192/384
		8701 Ландыш	0,4	1 221	5/2,5	244/488
		8702 Крокус 8703 Бегония 8709 Хлопок 8710 Дельфиниум 8712 Лаванда	1	3 272	14/7	233/467
			2,5	7 383	35/17,5	210/421
			10	27 446	140/70	196/392
			0,4	1 394	5/2,5	278/557
			1	3 430	14/7	245/490
			2,5	7 777	35/17,5	222/444
₿ BIOFA � 《			10	29 021	140/70	207/414
Цветной воск		8713 Чайная роза 8714 Верба 8719 Жимолость 8724 Можжевельник 8725 Сантолина	0,125	645	1,66/0,83	388/777
Арт.: 2087			0,4	1 181	5/2,5	236/472
			1	3 167	14/7	226/452
			2,5	7 121	35/17,5	203/406
			10	26 396	140/70	188/377
			0,125	645	1,66/0,83	388/777
		8716 Андромеда 8717 Мальва 8718 Эдельвейс 8527 Клевер	0,4	1 201	5/2,5	240/480
			1	3 220	14/7	230/460
			2,5	7 252	35/17,5	207/414
			10	26 921	140/70	192/384
			0,125	645	1,66/0,83	388/777
		8715 Белая калла	0,4	1 259	5/2,5	251/503
		8720 Липовый цвет 8721 Цветки вишни	1	3 377	14/7	241/482
		0721 цветки вишни	2,5	7 646	35/17,5	218/436
			10	28 496	140/70	203/407
			0,125	645	1,66/0,83	388/777
			0,4	1 221	5/2,5	244/488
		8723 Вербена	1	3 272	14/7	233/467
			2,5	7 383	35/17,5	210/421
			10	27 446	140/70	196/392
			0,125	645	1,66/0,83	388/777
			0,4	1 259	5/2,5	251/503
		88726 Клематис	1	3 377	14/7	241/482
			2,5	7 777	35/17,5	222/444
			10	28 496	140/70	203/407

Арт.: 7210

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
FAMA	полотен и фурнитуры, столешниц, подоконников, мебельных фасадов, деревянных предметов интерьера, а также деревянной детской игрушки. Гидролак может быть использован для обработки минеральных поверхностей, например, искусственный камень из бетона или гипса для повышения грязеотталкивающих и эксплуатационных свойств поверхности, а также для дополнительной обработки стен, окрашенных акриловыми водно-дисгидролак		0,9	1 628	13,5/8	120/203
для древеси:		⁴ бесцветный ₋ (колеруемый) - - -	2,2	3 570	30/18	119/198
для древесины			9	13 230	122/72	108/183
FÂMA	Рекомендован для лессирующей и укрывистой защитно-декоративной обработки деревянных полов внутри помещений, ступеней лестниц, дверных полотен и фурнитуры, столешниц, подоконников, мебельных фасадов, деревянных предметов интерьера, а также деревянной детской игрушки. Гидролак может быть использован для обработки минеральных поверхностей, например, искусственный камень из бетона или гипса для повышения грязеотталкивающих и эксплуатационных свойств		0,9	1 869	13,5/8	138/233
ГИДРОЛАК дия дравовой 7210		бесцветный (колеруемый)	2,2	4 253	30/18	141/236
Гидролак для древесины Арт.: 7210	поверхности, а также для дополнительной обра- ботки стен, окрашенных акриловыми водно-дис- персионными красками в помещениях с высокой проходимостью или для защиты декоративных панно и граффити в различных техниках.		9	16 013	122/72	131/222

СРЕДСТВА ПО ОЧИСТКЕ И УХОДУ

именова	ние	Описание / Цвет		Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м в 1/2 слоя (I	
	Средство для сохранения естественного цвета	Специальный продукт для сохранения естественного цвета древе-	1	2 923	10/8	292/365	
BOAN O	древесины Арт.: 2093, 2094	сины. Глубоко проникает в древесину, надежно защищая от выгорания и потемнения у хвойных пород древесины. ВІОFA 2093 рекомендуется для лиственных пород (клен, ясень, бук и т.д), ВІОFA 2094 для хвойных пород (сосна, ель и т.д.)	5	14 517	50/40	290/362	
	Неколеруемый продукт	для хвоиных пород (сосна, слв и т.д.)					
	Растворитель для удаления		0,5	896			
смоляных подтеков и очистки инструмента Арт.: 0500 PROFI		Растворитель 0500 PROFI представляет собой мягкий растворяющий состав. Не содержит ароматических углеводородов. Имеет широкий спектр применения и приятный аромат цитрусовых масел.	1	1 349	см. технические характерис		
				5 458			
MAN OF THE REAL PROPERTY.	Растворитель для удаления		0,5	653			
Q feets (138) p St (2	смоляных подтеков и очистки инструмента	Растворитель 0501 PROFI представляет собой мягкий растворяющий состав. Не содержит ароматических углеводородов. Имеет широкий спектр применения, без запаха.	1	944	см. технические	характеристи	
A Control	Арт.: 0501 PROFI		5	3 522			
BIOFA 🖘	Растворитель для очистки	Мягкое растворяющее средство, не содержит ароматических угле-	0,25	1 211			
NCRONTAN COURTS	инструмента, удаления смоляных пятен	я ки малярных инструментов, а также удаления загрязнений и смо-		2 106	см. технические	характеристи	
	Арт.: 0500	ляных пятен с поверхности древесины. Не применять Растворитель BIOFA 0500 для очистки поверхностей, на который впоследствии будут применяться водные продукты.	1	3 314			
	Растворитель	Растворитель BIOFA представляет собой мягкое растворяющее и разбавляющее средство, не содержащее ароматических соединений. Предназначен для разбавления лаков, глазурей, масел, восков и прочих продуктов BIOFA на основе натуральных адгезивов, а также для очистки инструментов.	0,25	998			
					см. технические характери		
	Арт.: 0501		0,5 5	1 664 2 634			
			5	2 034			
SOCIA ©	Очиститель кистей без растворителя Арт.: 0600	Очиститель кистей ВІОҒА представляет собой поддающееся био- логическому расщеплению чистящее средство, не содержит рас- творителя, предназначено для очистки различных лакокрасочных инструментов: кисти, валики и т.п. Подходит для очистки от всех во- дорастворимых и не содержащих растворителя красок на основе на- туральных смол, лаков, глазурей, масел и восков. Очищает тщательно и бережно. Щетина вновь приобретает мягкость и эластичность.	1	2 257	см. технические	характеристи	
A.	NACASA Чистящее средство	Мягкое pH - нейтральное чистящее средство. Рекомендуется для	0,5	762	см. технические характері		
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	для пола Арт.: 4010	очистки и ухода за поверхностями, обработанными воском, маслом или лаком (полы, окна, двери, стены, потолки и т.п.) Эффективно удаляет загрязнения, подходит для регулярного использования. Не содержит вредные раздражающие вещества.	1	1 343			
SCHOOL OF THE PARTY OF THE PART	Универсальное чистящее средство для основного ухода Арт.: 4020	Универсальное чистящее средство для бережной очистки деревянных и пробковых поверхностей, обработанных маслом, воском, лаком или эмалью, а также для очистки линолеума, винила, ламината, пластика, каменных полов, мебельных поверхностей, кафеля, плитки, оконных рам и дверных полотен. Безопасно для кожи, поддается биологическому расщеплению. Не содержит химических консервантов, хлора, хлористого аммония и фосфата. Проверено на совместимость с 28 различными типами поверхностей в институте Фрезениус (Fresenius).	1	847	см. технические	характеристі	
SUIT 6	Средство по уходу за деревянными поверхностями для поддерживающего ухода Арт.: 4030	Средство предназначено для поддерживающего и восстанавливающего ухода за деревянными и пробковыми поверхностями, покрытыми маслом, воском, лаком или эмалью, а также за линолеумом, винилом, ламинатом, каменными полами, ебельными фасадами и дверными полотнами. Средство позволяет защищать поверхности от механического износа, придает им антистатический эффект, приятные тактильные ощущения и грязеотталкивающие свойства. Обладает полирующим эффектом, позволяет восстанавливать блеск и устранять мелкие дефекты. Проверено на совместимость с 28 различными типами поверхностей в институте Фрезениус (Fresenius).	1	944	см. технические	характеристі	
2057	Масло для интенсивной	Рекомендуется для очистки сильнозагрязнённых поверхностей, ранее обработанных маслом или воском. Приполные масло и без-	1	3 796	30	127	
2057	масло для интенсивнои очистки Арт.: 2057	ранее обработанных маслом или воском. Природные масла и без- опасный растворитель в составе продукта, позволяют очистить и обновить загрязнённую поверхность за одно применение. Позволяет избежать шлифования поверхности.					

СРЕДСТВА ПО ОЧИСТКЕ И УХОДУ

Наименование		Описание / Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)	
BIOFA ©	Масло-уход за полом Арт.: 2076	Специальный продукт для внутренних работ из высококачественных биомасел и восков. Рекомендуется для восстановления и ухода за обработанными маслом поверхностями. Отлично удаляет потертости и царапины, возникшие в процессе эксплуатации.	1	4 775	60	80	
NAPLANA восковая эмульсия по уходу за полом Арт.: 2085		Восковая эмульсия для внутренних работ. Рекомендуется для вос- становления и ухода за поверхностями, обработанными лаком, маслом или воском. Натуральный состав из воды и воска карнау- бы позволяет легко и быстро восстановить оптические и защитные свойства покрытия, а также придать поверхности водо- и грязеот- талкивающие свойства.	1	2 020	см. технические характеристики		
THE STATE OF THE S	NAPLANA ПЛЮС антискольжение Арт.: 2086	Восковая эмульсия для внутренних работ с антискользящим эффектом. Рекомендуется для восстановления и ухода за поверхностями, обработанными лаком, маслом или воском. Натуральный состав из воды и воска карнаубы позволяет легко и быстро восстановить оптические и защитные свойства покрытия, а также придать поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства.	1	2 020	см. технические	характеристики	
K	Водное масло для ухода Арт.: 5076	Масло для реставрации поверхностей из дерева и пробки, а также ламината, линолеума и других материалов. Подчеркивает природную текстуру дерева и придает полу приятный шелковисто-матовый блеск.	1	840	20/50	118/47	
SCHOOL OF SCHOOL	NAPONA жидкое мыло Арт.: 2090	Безопасный, не раздражающий кожу очиститель для рабочих инструментов. Рекомендуется для очистки инструментов после обработки маслами и восками, а также красками на водной основе. Удаляет следы засохшего масла и воска. Может применяться для удаления сильных загрязнений и старого воскового налета.	0,5	919	см. технические	уапактапистики	
100			1	1 596	CM. TEXTIFICERVIC	характеристики	
NAME OF THE PARTY	NALINDO Средство для мытья посуды Арт.: 4053	Концентрат для бережной мойки стекла, кастрюль, посуды. Состоит из натуральных материалов, не содержит щёлочь и фосфаты, биологически разлагается. Лецитин, входящий в состав, заботиться о коже рук и предотвращает сухость.	0,5	787			
THE STATE OF THE S			1	1 222	см. технические характерист		
WATER TO SERVICE TO SE	Универсальное средство для стирки белья Арт.: 4054	Универсальное средство для стирки изготовлено из возобновляе- мых источников минеральных сырьевых материалов. Оно не содер- жит фосфатов и отбеливателей, прошло дерматологические испы- тания и безопасно для аллергиков. Средство тщательно и бережно очищает и ухаживает за бельем, цветными и деликатными тканями, сохраняя цвета яркими и свежи- ми. Подходит для стирки при 30°, 60° и 95° (кипячение).	0,5	678	см. технические	характеристики	
Ē	NASEDA универсальное	пля ручной стирки рает и ухаживает за шерстяными вещами и деликатными тканями. NASEDA изготовлено из натуральных сырьевых материалов, не со-	0,5	557			
	средство для ручной стирки Арт.: 4056		1	882	см. технические	характеристики	
T	NATOLE дезинфицирующее чистящее средство Арт.: 4060	для окружающей среды растворяет и очищает от грязи, известко-	0,5	1 101			
BOAT OF THE PARTY			1	2 189	см. технические	характеристики	

20 Прайс-лист от 19.09.2024