

Профессионалам —
Профессиональные
Продукты



+7 (499) 450-55-17



www.biofa.ru



prof@biofa.ru



Доставка
по всей России

BIOFA PROFESSIONAL LINE

Натуральные масла для промышленной обработки поверхностей

BIOFA PROFESSIONAL LINE

BIOFA PROFESSIONAL LINE — это высококачественная продукция для первоклассной промышленной обработки древесины для пола и интерьеров. Эти масла облагораживают дерево, придавая ему эффект долговечности. Природный характер дерева укрепляется и освежается.

Натуральные масла делают дерево необыкновенно красивым и стойким. При этом поры не закупориваются. Дерево может дышать и благотворно воздействовать на климат в помещении благодаря регулированию влажности воздуха. Поверхность деревянных элементов приобретает водо- и грязеотталкивающие, а также антистатические свойства.

BIOFA 8688/8071

Масло для светлых пород древесины

ПОЛЫ СТЕНЫ ДВЕРИ МЕБЕЛЬ
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

- для механической и ручной обработки
- сохраняет естественный цвет светлых пород древесины
- «не поджигает» и не желтит поверхность
- сохраняет эффект необработанного дерева
- создает износостойчивую, грязе- и водоотталкивающую поверхность

НАНЕСЕНИЕ

★ МОНОПОКРЫТИЕ – ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА ЗА 1 СЛОЙ

Смешать масло BIOFA 8688 и отвердитель BIOFA 8071 в соотношении 4:1. Полученный продукт нанести тонким слоем на чистую поверхность, предварительно отполированную абразивом зернистостью Р 120 -150. Подождать 20 минут, чтобы масло впиталось в древесину, затем растереть зеленым падом. Затем провести финишную располировку белым падом. Расход продукта 1 литр на 40-50 м² в 1 слой.



BIOFA 8630

Масло для вальцовых машин

ПОЛЫ СТЕНЫ ДВЕРИ МЕБЕЛЬ
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

- для механической и ручной обработки
- бесцветное, колеруется по каталогу
- придает антистатический эффект
- создает износостойчивую, паропроницаемую, грязе- и водоотталкивающую поверхность
- соответствует требованиям к паркетным полам в помещениях с высокой проходимостью в соответствии со стандартом DIN EN 14342 и стандарту по детским игрушкам DIN EN 71.3.

НАНЕСЕНИЕ

Вальцовыми машинами с располировкой. Расход продукта на первый слой: 20-30 г/м², на второй 6-10 г/м². Время межслойной сушки: 16-24 часа. На первый слой используется колерованное масло, на второй – бесцветное.



BIOFA 8624

Масло для пола профессиональное

ПОЛЫ ЛЕСТНИЦЫ МЕБЕЛЬ

- для механической и ручной обработки
- сухой остаток 80 %
- бесцветное, колеруется по каталогу
- придает антистатический эффект
- создает износостойчивую, паропроницаемую, грязе- и водоотталкивающую поверхность

НАНЕСЕНИЕ

Обработать поверхность абразивом зернистостью Р 120 -150. Очистить от пыли. На первый заколерованный слой продукт наносится из расчета 25-30 г/м². Затем необходимо подождать 30-40 минут и располировать поверхность белым падом. Второй бесцветный (финишный) слой нанести через 16-24 часа (зависит от температуры, влажности и циркуляции воздуха). Расход продукта на второй слой 8-10 г/м².



BIOFA 8070/8071

Промышленное двухкомпонентное масло

ПОЛЫ ЛЕСТНИЦЫ МЕБЕЛЬ

- для механической и ручной обработки
- готовое покрытие в 1 слой за 1 смену
- бесцветное, колеруется по каталогу
- придает антистатический эффект
- создает износостойчивую, паропроницаемую, грязе- и водоотталкивающую поверхность

НАНЕСЕНИЕ

★ МОНОПОКРЫТИЕ – ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА ЗА 1 СЛОЙ

Смешать масло BIOFA 8070 и отвердитель BIOFA 8071 в соотношении 4:1. Полученный продукт нанести тонким слоем на чистую поверхность, предварительно отполированную абразивом зернистостью Р 120-150. Подождать 20 минут, чтобы масло впиталось в древесину, затем растереть зеленым падом. Затем провести финишную располировку белым падом. Расход продукта 1 литр на 40-50 м² в 1 слой.

