

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

		0	Union	06 (-)	H (D)	Расход: 1 л	Цена: за 1 м²
Наименова	эние	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	в 1-2 слоя (м²)	в 1-2 слоя (₽)
ВІОГА Ф уе маритное средство	УФ защитное	Специальный продукт, содержащий микрочастицы		0,25	2 063		
Part and State of Sta	средство	зуется в качестве добавки в слабозаколерованные м для повышения защитных свойств покрытия от УФ-л	насла, лазури и лаки ВІОFА нучей. Добавляется в коли-	0,5	3 881	см. технические	характеристики
	Арт.: 2108	честве 10-15% от общего объема продукта.		1	7 806		
© BIDFA © Control of the Control of	Средство для очистки зеленого налета Арт.: 2019 Неколеруемый продукт	Концентрат-очиститель для внешних работ. Тщателл лет загрязнения, зеленый налет с поверхности др тротуарной плитки. Рекомендуется для неокрашенн древесины.	евесины, камня, бетона и	1	1 627	10-7	163-232
	Восстановитель цвета древесины	Высокоэффективое чистящее средство для удалени		1	813	10-8	81-102
© BIOFA & PROCEEDING AND PROCEEDING	Арт.: 2089 Неколеруемый продукт	новления цвета древесины экзотических пород. Очляет потускневшую древесину, возвращеает ей перв вид. Рекомендуется для неокрашенной и обработан	оначальный цвет и новый	5	4 066	50-40	81-102
				0,375	813	6-4	136-203
				1	2 028	16-10	127-203
			Бесцветная база	2,5	4 432	40-25	111-177
				10	17 233	160-100	108-172
			1001 Сосна натуральная 1002 Золотистый 1003 Золотистый тик 1009 Биофа	0,125	450	2-1,2	225-375
				0,375	888	6-4	148-222
				1	2 228	16-10	139-223
				2,5	4 932	40-25	123-197
				10	19 233	160-100	120-192
		Лазурь для внешних и внутренних работ. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязе-	1004 Голдахор 1006 Темный орех 1007 Черный кофе	0,125	450	2-1,2	225-375
				0,375	907	6-4	151-227
BIOFA () BY ORDER AND ARREST AND THE ARREST	Лазурь	отталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки деревянных фасадов, стен, заборов,		1	2 278	16-10	142-228
41918	для дерева Арт.: 1075	окон, дверей и прочих вертикальных поверхно- стей, подверженных атмосферным нагрузкам,	1008 Мокрый асфальт 1012 Амарант	2,5	5 057	40-25	126-202
	,	придает поверхности шелковисто-матовый блеск. Для внешних работ следует использовать колеро-		10	19 733	160-100	123-197
		ванную в цвет лазурь.	1005 Белый	0,125	450	2-1,2	225-375
			1010 Махагон 1011 Тимос	0,375	963	6-4	161-241
			1013 Жемчужно-белый 1014 Солома	1	2 428	16-10	152-243
			1017 Дуб светлый 1018 Шалфей	2,5	5 432	40-25	136-217
			1019 Морской бриз	10	21 233	160-100	133-212
				0,125	450	2-1,2	225-375
				0,375	982	6-4	164-246
			1015 Песчанный замок 1016 Бариста	1	2 478	16-10	155-248
				2,5	5 557	40-25	139-222
				10	21 733	160-100	136-217
				0,375	480	5,7	84
711. 11011 11111	Грунт-анти- септик	Специальный грунт для внешних работ. Рекомендуетельной обработки и подготовки к окраске срубов и					
8750	для дерева Арт.: 8750 PROFI	также заборов, беседок, террас и т.п. Защищает дре и синевы. При дальнейшей обработке поверхности	весину от плесени, грибка	1	1 035	15	69
18	Неколеруемый	зволяет получить более ровный цветовой оттенок.		2,5	2 216	37	60
продукт		влажность обрабатываемой древесины 40%.		10	7 908	150	53



ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
			0,375	1 084	7,5-5,5	145-197
		F	1	2 925	20-15	146-195
		Бесцветная база	2,5	6 709	50-37	134-181
			10	23 716	200-150	119-158
			0,125	560	2,5-1,8	224-311
			0,375	1 159	7,5-5,5	155-211
		4301 Лиственница 4317 Итальянская пиния	1	3 125	20-15	156-208
			2,5	7 209	50-37	144-195
			10	25 716	200-150	129-171
			0,125	560	2,5-1,8	224-311
			0,375	1 197	7,5-5,5	160-218
		4324 Грифель 4322 Эбеновое дерево	1	3 225	20-15	161-215
			2,5	7 459	50-37	149-202
			10	26 716	200-150	134-178
	4307 Конья 4319 Кофе		0,125	560	2,5-1,8	224-311
		4302 Золотистый тик	0,375	1 178	7,5-5,5	157-214
		4319 Кофе	1	3 175	20-15	159-212
	Защитное масло для внешних работ. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязе-	4320 Палисандр	2,5	7 334	50-37	147-198
12 mm	отталкивающую поверхность, образуя плотный защитный слой. Рекомендуется в качестве само- стоятельного или дополнительного декоратив- но-защитного покрытия для деревянных фаса- дов, торцов, чашек, венцовых бревен, и прочих вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам. Придает поверхности		10	26 216	200-150	131-175
ВІОГА Ф Масло защитное		4309 Шоколадно-корич- невый 4310 Муссон 4311 Красное дерево 4312 Садова 4313 Сливки 4315 Пепельно-серый 4316 Морская галька 4318 Ироко 4321 Ольха 4323 Меранти	0,125	560	2,5-1,8	224-311
Арт.: 2043			0,375	1 216	7,5-5,5	162-221
	шелковистый блеск. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масло. Содер-		1	3 275	20-15	164-218
	жит УФ-защиту и антисептик.		2,5	7 584	50-37	152-205
			10	27 216	200-150	136-181
			0,125	560	2,5-1,8	224-311
		4303 Каштан	0,375	1 234	7,5-5,5	165-224
		4303 Каштан 4304 Вишня 4314 Айсберг	1	3 325	20-15	166-222
		4314 Айсоері	2,5	7 709	50-37	154-208
			10	27 716	200-150	139-185
			0,125	560	2,5-1,8	224-311
			0,375	1 309	7,5-5,5	175-238
		4306 Бордовый	1	3 525	20-15	176-235
			2,5	8 209	50-37	164-222
			10	29 716	200-150	149-198
			0,125	560	2,5-1,8	224-311
			0,375	1 384	7,5-5,5	185-252
		4305 Сепия	1	3 725	20-15	186-248
			2,5	8 709	50-37	174-235
			10	31 716	200-150	159-211



ПРАЙС-ЛИСТ BIOFA

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
			0,125	560	2,5-1,8	224-311
			0,375	1 422	7,5-5,5	190-259
		4308 Оливковый	1	3 825	20-15	191-255
			2,5	8 959	50-37	179-242
			10	32 716	200-150	164-218
	Защитное масло для внешних работ. Создает		0,375	1 178	7,5-5,5	157-214
	дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязе- отталкивающую поверхность, образуя плотный	4340 Желтый дуб 4341 Темный дуб	1	3 175	20-15	159-212
вога Имасло	защитный слой. Рекомендуется в качестве само- стоятельного или дополнительного декоратив-	4342 Зеленый дуб	2,5	7 334	50-37	147-198
защитное Арт.: 2043	но-защитного покрытия для деревянных фасадов, торцов, чашек, венцовых бревен, и прочих		10	26 216	200-150	131-175
	вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам. Придает поверхности		0,375	1 216	7,5-5,5	162-221
	шелковистый блеск. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масло. Содер-	(0/0 F) 6	1	3 275	20-15	164-218
	жит УФ-защиту и антисептик.	4343 Дуб натуральный	2,5	7 584	50-37	152-205
	_		10	27 216	200-150	136-181
			0,375	1 197	7,5-5,5	160-218
		4344 Серый дуб	1	3 225	20-15	161-215
		4345 Молочный дуб 4346 Красный дуб	2,5	7 459	50-37	149-202
			10	26 716	200-150	134-178
	Бесцветная		0,375	1 170	7,5-5,5	156-213
		Бесцветная база	1	3 160	20-15	158-211
			2,5	7 183	50-37	144-194
			10	25 422	200-150	127-169
		4327 Лунная ночь 4332 Агат 4335 Бисквит	0,125	560	2,5-1,8	224-311
			0,375	1 283	7,5-5,5	171-233
			1	3 460	20-15	173-231
		4336 Миндаль	2,5	7 933	50-37	159-214
			10	28 422	200-150	142-189
	Защитное масло для внешних работ, матовое. Создает дышащую, прочную, зластичную, водо- и		0,125	560	2,5-1,8	224-311
	грязеотталкивающую поверхность, образуя плот- ный защитный слой. Рекомендуется в качестве	4325 Лакрица	0,375	1 302	7,5-5,5	174-237
ВЮГА Ф (Масло защитное	самостоятельного или дополнительного декоративно-защитного покрытия для деревянных	4326 Торо 4337 Антик	1	3 510	20-15	176-234
Арт.: 2043М	фасадов, торцов, чашек, венцовых бревен и прочих вертикальных поверхностей, подверженных	4339 Пралине	2,5	8 058	50-37	161-218
	атмосферным нагрузкам. Придает поверхности матовый блеск. Для внешних работ следует ис-		10	28 922	200-150	145-193
	пользовать колерованное в цвет масло. Содержит УФ-защиту и антисептик.		0,125	560	2,5-1,8	224-311
		4329 Кремень	0,375	1 320	7,5-5,5	176-240
		4330 Гранит 4331 Серая гавань	1	3 560	20-15	178-237
		4333 Ладан 4334 Корица	2,5	8 183	50-37	164-221
			10	29 422	200-150	147-196
			0,125	560	2,5-1,8	224-311
			0,375	1 339	7,5-5,5	179-243
		4338 Кимберли	1	3 610	20-15	181-241
			2,5	8 308	50-37	166-225
			10	29 922	200-150	150-199



ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименова	ание	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
				0,125	370	1,83-1	202-370
				0,375	970	5,5-3	167-323
			Бесцветная база	1	2 277	15-9	152-253
				2,5	5 475	37-22	148-249
				10	21 548	150-90	144-239
		Продукт для внешних и внутренних работ. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется в ка-		0,125	400	1,83-1	219-400
BIOFA (Тиковое масло		6001 Бали 6002 Босфор	0,375	1 083	5,5-3	197-361
ANODALIZADA MERILADA ANDARA DE ANODALIZADA ANDARA DE ANODARA DE AN	Арт.: 3752	честве самостоятельного декоративно-защитного покрытия для экзотических пород древесины и	6003 Коро 6004 Лабрадор	1	2 577	15-9	172-286
	Колеруется по каталогу	садовой мебели из европейских пород дерева. Для внешних работ следует использовать колерован-	6005 Самар 6007 Форес	2,5	6 225	37-22	168-283
		ное в цвет масло.	ооол Форес	10	24 548	150-90	164-273
				0,125	400	1,83-1	219-219
				0,375	1 120	5,5-3	204-373
			6006 Фиджи	1	2 677	15-9	178-297
				2,5	6 475	37-22	175-294
				10	25 548	150-90	170-284
				0,375	1 119	7,5-5,5	149-203
				1	2 778	20-15	139-185
			Бесцветная база 2,5 10	6 946	50-37	139-188	
				26 426	200-150	132-176	
				0,125	560	2,5-1,8	224-311
			3701 Лиственница 3702 Тик	0,375	1 213	7,5-5,5	162-221
				1	3 028	20-15	151-202
				2,5	7 571	50-37	151-205
				10	28 926	200-150	145-193
				0,125	560	2,5-1,8	224-311
			3703 Темный орех 3706 Базальт 3708 Ятоба 3709 Венге 3710 Серый кварц	0,375	1 232	7,5-5,5	164-224
				1	3 078	20-15	154-205
		Декоративно защитное покрытие для деревянных настилов, террас и террасной доски из лиственни-		2,5	7 696	50-37	154-205
BIOFA 🔮 (Масло	цы, сосны и прочих европейских пород древесины, а также прочих горизонтальных и вертикаль-		10	29 426	200-150	147-196
MACIO AND TEPRAC	для террас	ных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам. Создает дышащую, износоустойчивую,		0,125	560	2,5-1,8	224-311
ALC:	Арт.: 3753	прочную, эластичную, грязе- и водоотталкивающую поверхность. Для внешних работ следует ис-		0,375	1 269	7,5-5,5	169-231
		пользовать колерованное в цвет масло. Содержит УФ-защиту и антисептик.	3705 Серый	1	3 178	20-15	159-212
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2,5	7 946	50-37	159-215
				10	30 426	200-150	152-203
				0,125	560	2,5-1,8	224-311
				0,375	1 307	7,5-5,5	174-238
			3707 Мербау	1	3 278	20-15	164-219
				2,5	8 196	50-37	164-222
				10	31 426	200-150	157-210
				0,125	560	2,5-1,8	224-311
				0,375	1 344	7,5-5,5	179-244
			3704 Термодерево	1	3 378	20-15	169-225
				2,5	8 446	50-37	169-228
				22 /2/	200 150	1/2 21/	

10

32 426

200-150

162-216



ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	06ъем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
			0,125	420	1,5-1	280-420
			0,375	1 053	5-3	211-351
		Бесцветная база	1	2 371	14-8	169-296
			2,5	5 432	35-20	155-272
			10	23 729	140-80	169-297
			0,125	450	1,5-1	300-450
			0,375	1 128	5-3	226-376
		8001 Фрегат 8003 Галеон	1	2 571	14-8	184-321
			2,5	5 932	35-20	169-297
			10	25 729	140-80	184-322
		2007.1.6	0,125	450	1,5-1	300-450
			0,375	1 147	5-3	229-382
	Разработан для защиты деревянных поверхностей, испытывающих повышенные механические нагрузки и длительное воздействие воды. Применяется для окраски корпусов деревянных лодок и яхт, палуб, судовой мебели и причалов, идеально	8007 Арабелла	1	2 621	14-8	187-328
			2,5	6 057	35-20	173-303
			10	26 229	140-80	187-328
		8004 Аврора 8008 Линкор 8009 Эспаньола 8010 Цикада	0,125	450	1,5-1	300-450
Яхтный лак			0,375	1 166	5-3	233-389
Арт.: 8050			1	2 671	14-8	191-334
Колеруется по каталогу	подходит для влажных помещений (кухни, ванной комнаты), а также садовой мебели.		2,5	6 182	35-20	177-309
			10	26 729	140-80	191-334
			0,125	450	1,5-1	300-450
			0,375	1 185	5-3	237-395
		8002 Бригантина	1	2 721	14-8	194-340
			2,5	6 307	35-20	180-315
			10	27 229	140-80	194-340
			0,125	450	1,5-1	300-450
			0,375	1 203	5-3	241-401
		8006 Клипер 8011 Форвард	1	2 771	14-8	198-346
		8012 Пилигримм	2,5	6 432	35-20	184-322
			10	27 729	140-80	198-347
			0,125	450	1,5-1	300-450
			0,375	1 222	5-3	244-407
		8005 Каравелла	1	2 821	14-8	202-353
			2,5	6 557	35-20	187-328
			10	28 229	140-80	202-353



ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименова	ание	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
				0,375	745	4,5-2,5	166-298
			F	1	1 999	13-7	154-286
			Бесцветная база	2,5	4 794	32-17	150-282
				10	19 023	130-70	146-272
			8102 Шелк	0,125	400	1,6-0,8	250-500
			8103 Желтый 8104 Бамбук	0,375	839	4,5-2,5	186-336
		}	8105 Королевский синий 8106 Серебристый серый	1	2 249	13-7	173-321
ВЮРАФ ДЛЯ Дерева, индустриальная Арт.: 8101			8108 Мокрый песок 8109 Темно-зеленый	2,5	5 419	32-17	169-319
	для дерева,	Быстросохнущая лазурь для внешних и внутренних работ на водномасляной основе. Рекомендуется для обработки деревянных фасадов, ограждений, стен и прочих вертикальных поверхностей, а так-	8110 Графит 8111 Лагуна 8112 Темно-коричневый 8113 Черный	10	21 523	130-70	166-307
		же изделий из грубопильной и мелкопильной дре- весины. Идеально подходит для промышленной окраски распылительными установками. Создает	шленной Создает	0,125	400	1,6-0,8	250-500
	Арт 0101	дышащую, прочную, эластичную, водо и - грязеотталкивающую поверхность.		0,375	858	4,5-2,5	191-343
		-		1	2 299	13-7	177-328
				2,5	5 544	32-17	173-326
				10	22 023	130-70	169-315
			8101 Белый	0,125	400	1,6-0,8	250-500
				0,375	952	4,5-2,5	212-381
				1	2 549	13-7	196-364
				2,5	6 169	32-17	193-363
				10	24 525	130-70	189-350
				0,375	637	1,8-1	354-637
			Бесцветная база	1	1 721	5-3	344-574
MARKAGENIA OF MACCOAL		Быстросохнущее средство для защиты деревянных торцов для наружных и внутренних работ.	ресцветная оаза	2,5	3 944	12-7	329-563
BIOFA Parameter Control And Art Control And Art Art Control	Защита для торцов	Рекомендуется для защиты торцов бревен, бруса, террасной доски и прочих деревянных конструк-		10	14 853	50-30	297-495
No.	Для торцов Арт.: 8403	тивных элементов. Легко наносится при помощи кисти, быстро сохнет. Создает плотную, надежно		0,375	712	1,8-1	396-712
		защищающую от влаги поверхность. Обеспечивает защиту торцов, препятствуя их растрескиванию.	Цвета для стандартной	1	1 921	5-3	384-640
			палитры BIOFA 1075 и BIOFA 2043	2,5	4 444	12-7	370-635
				10	16 853	50-30	337-562

Наименование		Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
	Краска	воды. Состоит из натурального сырья и не содержит	8005 2 желто-оранжевый 8005 3 светло-красный 8005 4 красный 8005 5 голубой 8005 6 зеленый	0,125	650		
BIOFA 🔮				0,375	1 688		
BIOFA DIA BUTTANINA STORM STORM INSETTIAN STRICK HA DODACIÓ COMBINA AL 19 100	для деревянных игрушек	шелковисто-матовую поверхность. Соответствует стандарту DIN EN 71.3 (поверхность детских игрушек) и DIN 53160 (устойчивость к поту и слюне). В нали-		1	3 926	см. технические характеристи	характеристики
	Арт.: 8005	чии имеются разные цветовые оттенки. Достаточно одного слоя для придания яркого цветового оттенка,		2,5	10 352		
				10	35 321		



аименова	ание	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
				0,125	500	1,83-1	273-500
				0,375	1 151	5,5-3	209-384
			Бесцветная база	1	3 282	15-8	219-410
				2,5	7 662	37,5-20	204-383
				10	27 200	150-80	181-340
			5001 Анжу 5002 Прованс	0,125	510	1,83-1	279-510
	Твердое масло	Водный лак для внутренних работ. Создает прочную, износоустойчивую, эластичную, водо- и гря-	5002 Прованс 5003 Бургундия 5004 Бретань	0,375	1 226	5,5-3	223-409
BIOFA 🐠 (на водной основе	зеотталкивающую поверхность. Рекомендуется	5005 Ривьера	1	3 482	15-8	232-435
TELFACE MACADINA SOLITION OCHORS	Арт.: 5045/5245	для обработки мебели, элементов интерьера, лестниц, всех видов деревянных напольных по-	5007 Савойа 5008 Эльзас	2,5	8 162	37,5-20	218-408
Колеруется по каталогу	крытий и европейских пород древесины, пробки. Подходит для обработки поверхностей во влажных помещениях. BIOFA 5045 придает шелковисто-матовый блеск, BIOFA 5245 - матовый блеск.	5009 Мартиника 5010 Гасконь 5011 Нормандия 5012 Корсика 5013 Руссильон 5014 Артуа	10	29 200	150-80	195-365	
				0,125	510	1,83-1	279-510
			0,375	1 245	5,5-3	226-415	
			5006 Ницца	1	3 532	15-8	235-442
			2,5	8 287	37,5-20	221-414	
			10	29 700	150-80	198-371	
				0,375	556	4-3	139-185
				0,375			
			Бесцветная база	1	556 1 457 3 246	12-9	139-185 121-162 108-148
			Бесцветная база	2,5	1 457 3 246	12-9 30-22	121-162 108-148
			Бесцветная база	1	1 457	12-9	121-162
			5113 Голубая лагуна	1 2,5 10	1 457 3 246 11 586	12-9 30-22 120-90	121-162 108-148 97-129
			5113 Голубая лагуна 5115 Ковентри 5116 Шампань	1 2,5 10 0,125	1 457 3 246 11 586 400	12-9 30-22 120-90 1,4-1	121-162 108-148 97-129 286-400
			5113 Голубая лагуна 5115 Ковентри 5116 Шампань 5117 Гортензия 5119 Ниагара	1 2,5 10 0,125 0,375	1 457 3 246 11 586 400 609	12-9 30-22 120-90 1,4-1 4-3	121-162 108-148 97-129 286-400 152-203
			5113 Голубая лагуна 5115 Ковентри 5116 Шампань 5117 Гортензия	1 2,5 10 0,125 0,375	1 457 3 246 11 586 400 609 1 597	12-9 30-22 120-90 1,4-1 4-3	121-162 108-148 97-129 286-400 152-203 133-177
BIOFA 🍑 (Лазурь лля лерева	Лазурь для внутренних работ на водной основе. Создает дышащую, устойчивую к образованию	5113 Голубая лагуна 5115 Ковентри 5116 Шампань 5117 Гортензия 5119 Ниагара	1 2,5 10 0,125 0,375 1 2,5	1 457 3 246 11 586 400 609 1 597 3 596	12-9 30-22 120-90 1,4-1 4-3 12-9 30-22	121-162 108-148 97-129 286-400 152-203 133-177 120-163
BIOTA & Comments of the Commen	для дерева на водной	Создает дышащую, устойчивую к образованию пятен, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для окраски потолков,	5113 Голубая лагуна 5115 Ковентри 5116 Шампань 5117 Гортензия 5119 Ниагара	1 2,5 10 0,125 0,375 1 2,5	1 457 3 246 11 586 400 609 1 597 3 596	12-9 30-22 120-90 1,4-1 4-3 12-9 30-22 120-90	121-162 108-148 97-129 286-400 152-203 133-177 120-163 108-144
BIOPA (Control of the Control of the	для дерева	Создает дышащую, устойчивую к образованию пятен, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для окраски потолков, стен, балок из твердых и мягких пород древесины. Придает поверхности шелковисто-матовый	5113 Голубая лагуна 5115 Ковентри 5116 Шампань 5117 Гортензия 5119 Ниагара 5121 Воздушное безе 5101 Крем-брюле 5104 Яблоко 5106 Лимон	1 2,5 10 0,125 0,375 1 2,5 10 0,125	1 457 3 246 11 586 400 609 1 597 3 596 12 986 400	12-9 30-22 120-90 1,4-1 4-3 12-9 30-22 120-90 1,4-1	121-162 108-148 97-129 286-400 152-203 133-177 120-163 108-144 286-400
BIORA & (для дерева на водной основе	Создает дышащую, устойчивую к образованию пятен, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для окраски потолков, стен, балок из твердых и мягких пород древеси-	5113 Голубая лагуна 5115 Ковентри 5116 Шампань 5117 Гортензия 5119 Ниагара 5121 Воздушное безе 5101 Крем-брюле 5104 Яблоко	1 2,5 10 0,125 0,375 1 2,5 10 0,125 0,375 1	1 457 3 246 11 586 400 609 1 597 3 596 12 986 400 650	12-9 30-22 120-90 1,4-1 4-3 12-9 30-22 120-90 1,4-1 4-3	121-162 108-148 97-129 286-400 152-203 133-177 120-163 108-144 286-400 163-217
BIOPA COMPANY OF THE PROPERTY	для дерева на водной основе	Создает дышащую, устойчивую к образованию пятен, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для окраски потолков, стен, балок из твердых и мягких пород древесины. Придает поверхности шелковисто-матовый	5113 Голубая лагуна 5115 Ковентри 5116 Шампань 5117 Гортензия 5119 Ниагара 5121 Воздушное безе 5101 Крем-брюле 5104 Яблоко 5106 Лимон 5107 Ироко 5108 Солнечный	1 2,5 10 0,125 0,375 1 2,5 10 0,125 0,375	1 457 3 246 11 586 400 609 1 597 3 596 12 986 400 650 1 707	12-9 30-22 120-90 1,4-1 4-3 12-9 30-22 120-90 1,4-1 4-3 12-9	121-162 108-148 97-129 286-400 152-203 133-177 120-163 108-144 286-400 163-217 142-190
BIODA DE BIO	для дерева на водной основе	Создает дышащую, устойчивую к образованию пятен, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для окраски потолков, стен, балок из твердых и мягких пород древесины. Придает поверхности шелковисто-матовый	5113 Голубая лагуна 5115 Ковентри 5116 Шампань 5117 Гортензия 5119 Ниагара 5121 Воздушное безе 5101 Крем-брюле 5104 Яблоко 5106 Лимон 5107 Ироко 5108 Солнечный 5110 Серый беж 5112 Галька 5114 Мятная ириска 5118 Бежевый	1 2,5 10 0,125 0,375 1 2,5 10 0,125 0,375 1 2,5 2,5	1 457 3 246 11 586 400 609 1 597 3 596 12 986 400 650 1 707 3 871	12-9 30-22 120-90 1,4-1 4-3 12-9 30-22 120-90 1,4-1 4-3 12-9 30-22	121-162 108-148 97-129 286-400 152-203 133-177 120-163 108-144 286-400 163-217 142-190 129-176
BIOPA PARTIES AND	для дерева на водной основе	Создает дышащую, устойчивую к образованию пятен, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для окраски потолков, стен, балок из твердых и мягких пород древесины. Придает поверхности шелковисто-матовый	5113 Голубая лагуна 5115 Ковентри 5116 Шампань 5117 Гортензия 5119 Ниагара 5121 Воздушное безе 5101 Крем-брюле 5104 Яблоко 5106 Лимон 5107 Ироко 5108 Солнечный 5110 Серый беж 5112 Галька 5114 Мятная ириска 5118 Бежевый	1 2,5 10 0,125 0,375 1 2,5 10 0,125 0,375 1 2,5 1 1 2,5	1 457 3 246 11 586 400 609 1 597 3 596 12 986 400 650 1 707 3 871	12-9 30-22 120-90 1,4-1 4-3 12-9 30-22 120-90 1,4-1 4-3 12-9 30-22 120-90	121-162 108-148 97-129 286-400 152-203 133-177 120-163 108-144 286-400 163-217 142-190 129-176
BIOGA & BIOGA	для дерева на водной основе	Создает дышащую, устойчивую к образованию пятен, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для окраски потолков, стен, балок из твердых и мягких пород древесины. Придает поверхности шелковисто-матовый	5113 Голубая лагуна 5115 Ковентри 5116 Шампань 5117 Гортензия 5119 Ниагара 5121 Воздушное безе 5101 Крем-брюле 5104 Яблоко 5106 Лимон 5107 Ироко 5108 Солнечный 5110 Серый беж 5112 Галька 5114 Мятная ириска 5118 Бежевый	1 2,5 10 0,125 0,375 1 2,5 10 0,125 0,375 1 2,5 10 0,125	1 457 3 246 11 586 400 609 1 597 3 596 12 986 400 650 1 707 3 871 14 086	12-9 30-22 120-90 1,4-1 4-3 12-9 30-22 120-90 1,4-1 4-3 12-9 30-22 120-90 1,4-1	121-162 108-148 97-129 286-400 152-203 133-177 120-163 108-144 286-400 163-217 142-190 129-176 117-157
BIOGRA WILLIAM STATE OF THE STA	для дерева на водной основе	Создает дышащую, устойчивую к образованию пятен, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для окраски потолков, стен, балок из твердых и мягких пород древесины. Придает поверхности шелковисто-матовый	5113 Голубая лагуна 5115 Ковентри 5116 Шампань 5117 Гортензия 5119 Ниагара 5121 Воздушное безе 5101 Крем-брюле 5104 Яблоко 5106 Лимон 5107 Ироко 5108 Солнечный 5110 Серый беж 5112 Галька 5114 Мятная ириска 5118 Бежевый 5120 Горячий песок	1 2,5 10 0,125 0,375 1 2,5 10 0,125 0,375 1 2,5 10 0,125 0,375 1 0,375	1 457 3 246 11 586 400 609 1 597 3 596 12 986 400 650 1 707 3 871 14 086 400 609	12-9 30-22 120-90 1,4-1 4-3 12-9 30-22 120-90 1,4-1 4-3 12-9 30-22 120-90 1,4-1 4-3 4-3 4-3 4-3	121-162 108-148 97-129 286-400 152-203 133-177 120-163 108-144 286-400 163-217 142-190 129-176 117-157 286-400 152-203



Наименование		Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
				0,375	813	6-3,7	136-220
			5	1	2 201	16-10	138-220
			Бесцветная база	2,5	5 055	40-25	126-202
				10	19 516	160-100	122-195
				0,125	450	2-1,2	225-375
			0040.14	0,375	907	6-3,7	151-245
			2010 Кедр 2011 Янтарный	1	2 451	16-10	153-245
			2012 Медовый	2,5	5 680	40-25	142-227
				10	22 016	160-100	138-220
		Универсальный продукт для внутренних работ из	2002 Birke	0,125	450	2-1,2	225-375
Универсальное твердое масло Арт.: 2044	Универсальное трордос масло	высококачественных биомасел и восков. Создает дышащую, прочную, антистатическую, водо- и	2003 Неаполитанский серый	0,375	926	6-3,7	154-250
	грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки деревянных потолков, стен,	2004 Бледный каштан 2005 Светлая сирень	1	2 501	16-10	156-250	
	элементов интерьера, мебели. Придает поверх- ности матовый блеск.	2006 Лазуревый 2007 Небесный	2,5	5 805	40-25	145-232	
		ности матовый олеск.	2009 Слоновая кость 2013 Панг 2014 Туманный серый 2015 Кашемир 2016 Речной перламутр 2017 Прикосновение солнца	10	22 516	160-100	141-225
				0,125	450	2-1,2	225-375
				0,375	945	6-3,7	158-255
			2001 Белый	1	2 551	16-10	159-255
				2,5	5 930	40-25	148-237
				10	23 016	160-100	144-230
				0,15	641	6-4,5	107-142
	Масло					15-11	86-117
BIOFA MICCO (MINISTER)	для мебели	Продукт для внутренних работ, не содержит раство прочную, эластичную, антистатическую, водо- и гр		0,375	1 287		
	Арт.: 2049 Колеруется	ность. Рекомендуется для обработки всех деревя элементов интерьера. Придает поверхности шелко	нных поверхностей мебели,	1	3 144	40-30	79-105
	по каталогу			2,5	7 589	100-75	76-101
				10	29 950	400-300	75-100
	Масло			0,15	637	6-4,5	106-142
BIOFA (*)	для рабочих поверхностей	Продукт для внутренних работ из высококачестве содержит растворители. Глубоко проникает в стр		0,375	1 355	15-11,2	90-121
MACTO DISPRISORE (CONTROL OF CONTROL OF CONT	Арт.: 2052	дышащую, устойчивую к образованию пятен, про верхность, с выраженными водо- и грязеотталкив		1	3 388	40-30	85-113
1988	Колеруется	мендуется для обработки деревянных столешниц, ной мебели. Придает поверхности шелковисто-мат		2,5	8 267	100-75	83-110
	по каталогу			10	33 202	400-300	83-111
	Универсальная			1	1 742	18	97
BIOFA (I)	твердая грунтовка	Грунтовка для внутренних работ. Рекомендуется д ботки и подготовке к окраске различных поверх		2,5	4 059	45	90
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	Арт.: 3754 Неколеруемый продукт	сильновпитывающих пород древесины (сосна, ел обработке таких поверхностей цветными маслами ровный цветовой оттенок.		10	14 262	180	79
				0,125	400	2,5-1,8	160-222
BIOFA 😻 1	Твердый воск-масло	Воск-масло для внутренних работ. Создает прочну	/ю, твердую, износоvстойчи-	0,375	1 057	7-5	151-211
BIOFA On Applies seeks 1000 in 1000	профессиональный		о поверхность. Подходит для	1	3 021	20-15	151-201
	Арт.: 9032, 9062 Неколеруемый	щеткой для пола, валиком. ВІОГА 9032 придает і ВІОГА 9062 - матовый блеск.		2,5	7 047	50-37	141-190
	продукт			10	26 900	200-150	135-179
				10	20 700	200-100	133-177



Наименова	ание	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
				0,375	2 514		
		Промышленное двухкомпонентное масло для	Бесцветная база	0,8	6 177		
		внутренних работ на основе природных компонентов из льняного масла и восков. Не содержит		10	54 052	-	
		растворителей. Колеруется по каталогу. Полученная поверхность высыхает через несколько часов,	7001 Атакама	0,375	2 646		
200-21-11-055	Промышленное двухкомпанент-	через 12-24 часа может подвергаться нагрузке, а через 48 часов происходит полное отверждение	7002 Тхал 7003 Сонора	0,8	6 527	_	
8070	ное масло	масла. Окрашенная поверхность становится водостойкой и обладает повышенной стойкостью к	7005 Эль-хаса	10	57 552	014 707/11/1007/10	VODOVTODIAGENIA
BIOFA	Арт.: 8070/8071	истиранию по сравнению с обычными маслами. Продукт отлично подходит для мебели, паркета, лестниц и других деревянных поверхностей, ис- пытывающих повышенные нагрузки, подчерки-		0,375	2 702	см. технические характеристи	характеристики
BOCKA	Колеруется по каталогу		7006 Каракум 7007 Гоби	0,8	6 677		
		вает природный рисунок и текстуру древесины придавая им шелковистый блеск. В прайс-листе		10	59 052	_	
		указан объем основного компонента А, к каждому объему прилагается компонент В в объеме 1/4 от		0,375	2 721		
		компонента А.	7004 Калахари 7008 Танами	0,8	6 727	-	
			. 230 / 33	10	59 552		
				0.075	1 /00	1/ 0 5	11/ 1/0
10/0	Масло для пола профессиональное	Профессиональный продукт для внутренних работ самостоятельного износоустойчивого покрытия для		0,375	3 930	38-26	114-168
ed genous proseconswawx	Арт.: 8624	дов деревянных напольных покрытий из европейсики. Создает очень прочную, износоустойчивую, эл					
BIOFA	вом Колеруется по каталогу	талкивающую поверхность, обладающую антистати поверхности полуглянцевый блеск.		2,5	9 757	95-65	103-150
				10	38 759	380-260	102-149
	Масло			0,375	1 409	15-11	94-128
2/3	для вальцовых машин	Промышленное масло из высококачественных би		1	3 756	40-30	94-125
of the strategies where the	Арт.: 8630 Колеруется по каталогу	ботки деревянных поверхностей внутри помещени сения на промышленных вальцовых станках.		2,5	8 565	100-75	86-114
BIOFA				10	33 176	400-300	83-111
	Масло	Бесцветное масло из высококачественных природ	UNIV KOMUONONIOD UUG DUV-	0,375	1 084	18-6	60-181
866	для окунания Арт.: 8662	тренних работ. Рекомендуется для обработки всех мебели и интерьера методом погружения. Создает	с деревянных поверхностей	1	2 846	50-16	57-178
BIOFA	Неколеруемый	статическую, водо и - грязеотталкивающую поверх		2,5	6 505	125-40	52-163
	продукт	для детских игрушек EN 71ч. 3		10	24 190	500-160	48-151
	Bianco Масло			0,125	560	3-2,2	187-255
0/01	для светлых	Высококачественное промышленное масло из натмеханической и ручной обработки поверхностей.		0,375	1 491	9-6,5	166-229
STREAM PORT APPRECIABLE	пород древесины Арт.: 8683	грязе- и водоотталкивающую, антистатическую, ма ально разработано для светлых сортов древесины:	этовую поверхность. Специ-	1	3 795	25-18	152-211
BIOFA	Неколеруемый	хвойных пород. Сохраняет естественный цвет, что танного дерева.		2,5	8 673	62-45	140-193
	продукт	Таппого дерева.		10	33 880	250-180	136-188
		ORUGEROŽUJO MOGRO DIOEA 0/00/0074 DIANICO	200000000000000000000000000000000000000	0.075	2.450	1F 10	1/0.00/
		Однослойное масло BIOFA 8688/8071 BIANCO рекоме ративной обработки деревянных поверхностей из св	етлых пород древесины (дуб,	0,375	2 450	15-12	163-204
	Промышленное	ясень, клён, вяз и прочее) с высокими эксплуатационн полы, ступени, столешницы (в том числе для ванных ко	омнат), подоконники, дверные	0,8	6 143	32-24	192-256
8688 BIOFA®	двухкомпонент- ное масло Bianco Арт.: 8688/8071 Неколеруемый продукт получанная поверхность высыхает через нескольк подвергаться нагрузке, а через 48 часов происхо Окрашенная поверхность становится водостойкой стъю к истиранию по сравнению с обычными масл получить неповторимый декоративный эффект «несный комплекс белых пигментов и наполнителей пр сины и позволяет сохранить её натуральный оттено		обковых покрытий и плит OSB. асов, через 12-24 часа может полное отверждение масла. бладает повышенной стойко-и. Данный продукт позволяет аботанного дерева». Уникаль-	10	52 322	400-300	131-174



Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
			0,125	560	5-3,7	112-151
			0,375	1 295	11-8	118-162
		8531 Caxapa	1	3 317	40-30	83-111
			2,5	7 954	100-75	80-106
			10	31 814	400-300	80-106
			0,125	560	5-3,7	112-151
		8532 Opex	0,375	1 314	11-8	119-164
		8538 Бакаут	1	3 367	40-30	84-112
		8550 Оникс	2,5	8 079	100-75	81-108
			10	32 314	400-300	81-108
			0,125	560	5-3,7	112-151
		- 8547 Сандаловое дерево -	0,375	1 352	11-8	123-169
		8549 Серый кварц	1	3 467	40-30	87-116
	8553 Французский серый	2,5	8 329	100-75	83-111	
			10	33 314	400-300	83-111
			0,125	560	5-3,7	112-151
		8533 Дуб копченый	0,375	1 370	11-8	125-171
		8534 Серый 8542 Темный тик	1	3 517	40-30	88-117
		8554 Циан	2,5	8 454	100-75	85-113
	рьера из пробки, лестниц, мебели, двереи, декоратив- ных балок, изделий из клееной древесины, OSB и		10	33 814	400-300	85-113
		8535 Сталь 8536 Капучино 8537 Махагон 8539 Коричневый 8544 Бразильский дуб 8552 Сафари	0,125	560	5-3,7	112-151
			0,375	1 408	11-8	128-176
			1	3 617	40-30	90-121
and the same of th			2,5	8 704	100-75	87-116
ВЮГА • Цветное масло для интерьера			10	34 814	400-300	87-116
Арт.: 8500		8541 Бренди	0,125	560	5-3,7	112-151
Shine)			0,375	1 427	11-8	130-178
	функционального использования окрашенной		1	3 667	40-30	92-122
	поверхности.		2,5	8 829	100-75	88-118
			10	35 314	400-300	88-118
			0,125	560	5-3,7	112-151
			0,375	1 445	11-8	131-181
		8548 Дуб натуральный	1	3 717	40-30	93-124
			2,5	8 954	100-75	90-119
			10	35 814	400-300	90-119
			0,125	560	5-3,7	112-151
			0,375	1 520	11-8	138-190
		8545 Грецкий орех	1	3 917	40-30	98-131
			2,5	9 454	100-75	95-126
			10	37 814	400-300	95-126
			0,125	560	5-3,7	112-151
			0,375	1 558	11-8	142-195
		8546 Венге	1	4 017	40-30	100-134
			2,5	9 704	100-75	97-129
			10	38 814	400-300	97-129
			0,125	560	5-3,7	112-151
			0,375	1 708	11-8	155-214
		8543 Мербау	1	4 417	40-30	110-147
			2,5	10 704	100-75	107-143
			10	42 814	400-300	107-143



Наименова	іние	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
				0,125	560	5-3,7	112-151
BIOFA 🔮 (Цветное масло			0,375	1 389	11-8	126-174
DESTRUCTION AND CONTROL OF THE PROPERTY OF T	для интерьера		8551 Городской туман	1	3 567	40-30	89-119
	Арт.: 8500			2,5	8 579	100-75	86-114
				10	34 314	400-300	86-114
				0,125	560	3,75-2,5	149-224
BIOFA ◆ (Цветное масло			0,375	1 870	7,5-11,25	166-249
AN APERAL A	для интерьера		Белый	1	3 795	20-30	127-190
ALL SECTION OF THE PARTY OF THE	Арт.: 8510			2,5	9 215	50-75	123-184
				10	38 979	200-300	130-195
				0,125	683	2,5-3,75	182-273
BIOFA ()	Цветное масло			0,375	2 258	7,5-11,25	201-301
ADMINITERNEY AVERT	для интерьера	Арктика	1	4 743	20-30	158-237	
Арт.: 8511			2,5	11 926	50-75	159-239	
				10	40 792	200-300	136-204
				0,125	930	3,75-2,5	248-372
BIOFA (Цветное масло	Цветное масло для придания цветовых оттенков поверхности древесины. Рекомендуется для об- работки всех видов деревянных напольных по-	Серебро	0,375	2 563	11,25-7,5	228-342
Uniting Matter And Wittenand	для интерьера			1	6 604	30-20	220-330
	Арт.: 8521-01			2,5	16 336	75-50	218-327
		крытий из европейских пород древесины, полов из пробки, лестниц, мебели, дверей, декоратив-		10	64 310	300-200	214-322
		ных балок, изделий из клееной древесины, OSB и МДФ плит, детских игрушек. Наносится в 1 слой,	Золото	0,125	930	3,75-2,5	248-372
BIOFA ◆ (Цветное масло	необходимо дополнительно покрыть прозрач- ными финишными продуктами в зависимости от		0,375	2 563	11,25-7,5	228-342
URCTHOC MACIN ANN UNITERMEN	для интерьера	функционального использования окрашенной поверхности.		1	6 604	30-20	220-330
	Арт.: 8521-02			2,5	16 336	75-50	218-327
				10	64 310	300-200	214-322
				0,125	930	3,75-2,5	248-372
BIOFA (Цветное масло			0,375	2 563	11,25-7,5	228-342
ST STREET ACTION ACTOR A	для интерьера		Бронза	1	6 604	30-20	220-330
District Control	Арт.: 8521-03			2,5	16 336	75-50	218-327
				10	64 310	300-200	214-322
				0,125	930	3,75-2,5	248-372
BIOFA (Цветное масло			0,375	2 563	11,25-7,5	228-342
USCTHOC MACINO ADD VHTEPLERA	для интерьера		Медь	1	6 604	30-20	220-330
No.	Арт.: 8521-04			2,5	16 336	75-50	218-327
				10	64 310	300-200	214-322
				0,125	930	3,75-2,5	248-372
BIOFA ◆ (ВЮГАФ (Цветное масло			0,375	2 563	11,25-7,5	228-342
DI ADVININA MACIO ADVININA MA	для интерьера		Циннамон	1	6 604	30-20	220-330
AL WESS	Арт.: 8521-05			2,5	16 336	75-50	218-327
				10	64 310	300-200	214-322



Наименование		Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
BIOFA ©	Nahos Арт.: 1035 Неколеруемый продукт	Натуральный бесцветный концентрат-антисепт содержит растворители и биоциды. Рекомендуе и защитной обработки деревянных поверхностей. стве грунтовочного средства.	1	11 790	50	236	
				0,375	569	5-2,5	114-228
			F	1	1 533	14-7	110-219
			Бесцветная база	2,5	3 397	35-17,5	97-194
				10	12 445	140-70	89-178
			8701 Ландыш	0,375	663	5-2,5	133-265
			8702 Крокус 8703 Бегония	1	1 783	14-7	127-255
			8704 Полынь 8705 Нарцисс 8706 Подснежник 8707 Незабудка 8708 Ромашка 8709 Хлопок 8710 Дельфиниум 8711 Бузина 8712 Лаванда	2,5	4 022	35-17,5	115-230
				10	14 945	140-70	107-214
			8713 Чайная роза	0,125	350	1,66-0,83	211-422
			8714 Верба 8715 Белая калла	0,375	663	5-2,5	133-265
BIOFA BIOFA BUSTHOOM OF A STREET	Цветной воск	Продукт для внутренних работ на водной основе, состоящий из природных растительных компо-	8716 Андромеда 8717 Мальва 8718 Эдельвейс 8720 Липовый цвет	1	1 783	14-7	127-255
	Арт.: 2087	нентов. Рекомендуется для обработки деревянных потолков, стен, детских игрушек. Придает		2,5	4 022	35-17,5	107-214
		поверхности матовый блеск.	8721 Цветки вишни 8723 Вербена 8724 Можжевельник 8725 Сантолина 8726 Клематис	10	14 945 140-70	140-70	107-214
				0,125	350	1,66-0,83	211-422
				0,375	682		136-273
			8727 Клевер	1	1 833	14-7	131-262
				2,5	4 147	682 5-2,5 136 1 833 14-7 131 4 147 35-17,5 118	118-237
				10	15 445		110-221
				0,125	350	1,66-0,83	211-422
			8719 Жимолость	0,375	719	5-2,5	144-288
				1	1 933	14-7	138-276
				2,5	4 397	35-17,5	126-251
				10	16 445	140-70	117-235
		качестве дополнительного износостойкого покрыт всех видов деревянных напольных покрытий. Созд		0,05	675	4,5	150
BIOFA (Универсальный жидкий воск Арт.: 2063 Неколеруемый продукт			0,25	,25 1 035	22,5	46
An Article and Company and Com			дает прочную, износоустой-	0,375	1 425	34	42
		чивую, эластичную, водо- и грязеотталкивающую (до 100°С). Придает поверхности шелковистый бле		1	3 320	90	37
				10	30 492	900	34
BIOFA © 0 PRIMITE AND PRIMITE	Воск для натирки			0,25	912	15-8,5	61-107
	(ухода) для бань, саун Арт.: 2060	самостоятельного износоустойчивого покрытия в верхностей, подверженных частому воздействию в		1	3 329	60-35	55-95
	Неколеруемый продукт	(сауны, бани, парилки и т.п.). Жаростойкий (до 100 ный цвет древесины и сохраняет ее природный за	ки и т.п.). Жаростойкий (до 100°С). Не изменяет естествен-		24 420	600-350	41-70
BIOFA	Замедлитель высыхания Арт.: 2146 Неколеруемый продукт	Специальная добавка в лазури и воски ВІОҒА на водной основе, увеличивающая время впитывания и высыхания материала, продлевая, таким образом, открытое время работы с продуктом. Это позволяет значительно продлить время работы способом «мокрым по мокрому» даже на больших поверхностях. Добавляется в количестве 5 - 10% от общего объема разбавляемого материала.		1	3 334	см. технические	характеристики
	Универсальный фиксатор-грунтовка Арт.: 1440 Неколеруемый продукт	Бесцветная минеральная грунтовка на основе жид и укрепления сильно впитывающих поверхностей и внутренних работ как разбавитель для красок Ев	5	3 334	50-40	67-83	



КРАСКИ ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Наименование		Описание / Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)		
	ЕВРОМИН для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних для внешних наших внаших внаших							
	Арт.: 1405	Белая	10	9 107	60-32	152-285		
AMAN Organization Amanda and Amanda Amanda and A	Арт.: 1406	Медиум	10	6 180	60-32	103-193		
	Арт.: 1407	Бесцветная		5 902	60-32	98-184		
	Грунт-БИО			4 215	9	468		
	Катализатор для внутренних работ Арт.: 8040 Неколеруемый продукт			21 073	45	468		
	солимин		4	4 716	24-20	197-236		
SAMO SAMO SAMO SAMO SAMO SAMO SAMO SAMO	Специальный грунт Арт.: 3046 Неколеруемый продукт	Силикатная краска-грунтовка на основе жидкого стекла, не содержащая растворителей. Подходит для зашпаклеванных поверхностей из гипсокартона под краски Солимин.	10	8 944	60-50	149-179		
DOMESTIC STATES OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	СОЛИМИН Для внутренних работ	Готовая к применению силикатная краска для внутренних работ. Применяется для всех известковых, цементных и гипсосодержащих видов штукатурки, глиняной штукатурки, бетона, силикатного кирпича, гладкой лицевой кладки, структурных обоев под покраску, а также старых минеральных и дисперсионных покрытий. Также может использоваться в качестве основы для техники рисования средством для лазурирования ВІОГА. Колеруется по каталогу.						
	Арт.: 3050	Экстраматовая	12,5	10 082	87-62	116-163		
	Арт.: 3051	Белая	10	7 969	90-60	89-133		
	Арт.: 3052	Медиум	10	7 529	90-60	84-125		
	Арт.: 3053	Бесцветная	10	5 789	90-60	64-96		
	солимин.		4	4 390	24-20	183-220		
The state of the s	Декоративная штукатурка для внутренних работ Арт.: 3055 Колеруется по каталогу	Готовая силикатная краска с песком на основе жидкого стекла для внутренних работ. Глубоко проникает в структуру, образуя шероховатую, дышащую, прочную, матовую поверхность. Не шелушится и не растрескивается.	10	10 082	60-50	168-202		
NAME OF THE PROPERTY OF THE PR	ПРИМАЗОЛ. Краска для стен	Водоэмульсионная, свободная от растворителей краска для стен и потолков из гипсокартона, штукатурки, обоев, бетона. Обладает хорошей кроющей способностью, «дышащая», устойчивая к истиранию. Также подходит для ремонта поверхностей, окрашенных ранее стандартными синтетическими дисперсионными красками. Колеруется по каталогу.						
	—————————————————————————————————————	Белая	10	9 182	80-45	115-204		
	A 0010		4	4 154	32-18	130-231		
	Арт.: 3012	Медиум =	10	8 437	80-45	105-187		
	Арт.: 3013	Бесцветная -	4	3 870	32-18	121-215		
			10	7 847	80-45	98-174		
BICFA &	Средство для лазурирования стен Арт.: 3110	Средство для лазурирования на водной основе. Используется для придания разных цветовых оттенков на минеральных поверхностях, а также для росписи и других интерьерных решений.	1	1 951	15	130		
			0,125	441	1,2-0,7	368-630		
BIOPA D	Масло для камня	ия Состоит из высококачественных природных материалов. Рекомендуется для	0,375	1 084	3,7-2,2	293-493		
	Арт.: 2100	обработки натурального камня, цементной, гипсовой стяжки и других мине-	1	2 846	10-6	285-474		
	Колеруется по каталогу	ральных поверхностей. Создает прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Придает шелковисто-матовый блеск.	2,5	6 505	25-15	260-434		
			10	24 394	100-60	244-407		
			1	1 959	10-5	196-392		
	Защита для							



СРЕДСТВА ПО ОЧИСТКЕ И УХОДУ

Наименование		Описание / Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)	
			1	1 200	12-8	100-150	
	Пропитка для камня	Грунт-антисептик для камня. Для укрепления впитывающих и крошащихся минеральных поверхностей. Придает поверхности гря-					
DIOFA do necessaria casos au vicia au v	Арт.: 2141	зе- и водоотталкивающие свойства. Для дополнительной защиты	5	5 746	60-40	96-144	
京型 1	Неколеруемый продукт	нанести BIOFA 2140 Защита для камня.					
	Средство для сохранения		1	1 626	10-8	163-163	
(B) BIOCA & (C) Office of the property of the	естественного цвета древесины	Специальный продукт для сохранения естественного цвета древе- сины. Глубоко проникает в древесину, надежно защищая от выго- рания и потемнения у хвойных пород древесины. ВІОFA 2093 реко- мендуется для лиственных пород (клен, ясень, бук и т.д.), ВІОFA 2094				163-203	
	Арт.: 2093, 2094		5	5 8 131 50-40	50-40		
	Неколеруемый продукт	для хвойных пород (сосна, ель и т.д.)					
	13 1.0		0,25	669			
BIOFA &	Растворитель для очистки	Мягкое растворяющее средство, не содержит ароматических углеводородов. Обладает приятным запахом. Рекомендуется для очист-	0,5	1 174			
FACTSOONTE/A	инструмента, удаления смоляных пятен	ки малярных инструментов, а также удаления загрязнений и смо- ляных пятен с поверхности древесины. Не применять Растворитель	0,0	1 174	см. технические	характеристики	
1. In	Арт.: 0500	ВІОГА 0500 для очистки поверхностей, на который впоследствии будут применяться водные продукты.	1	1 847			
WE'N	Растворитель для удаления		0,5	450			
EXCIBOPATEDS 0500	смоляных подтеков и очистки инструмента	Растворитель 0500 PROFI представляет собой мягкий растворяющий состав. Не содержит ароматических углеводородов. Имеет	1	680	см. технические	характеристики	
	Арт.: 0500 PROFI	широкий спектр применения и приятный аромат цитрусовых масел.	5	2 800			
BIOFA 🖘		Растворитель BIOFA представляет собой мягкое растворяющее и разбавляющее средство, не содержащее ароматических соединений. Предназначен для разбавления лаков, глазурей, масел, восков и прочих продуктов BIOFA на основе натуральных адгезивов, а также для очистки инструментов.	0,25	554			
PACTROPORTEDS PACTROPORTEDS De les Constantinos	Растворитель Арт.: 0501		0,5	924			
100			0,5	724	см. технические	характеристики	
Salahari,			1	1 472			
MEN	Растворитель для удаления смоляных подтеков и очистки инструмента Арт.: 0501 PROFI	Растворитель 0501 PROFI представляет собой мягкий растворяющий состав. Не содержит ароматических углеводородов. Имеет широкий спектр применения, без запаха.	0,5	310	см. технические характеристики		
DETROPATE :			1	450			
			5	1 700			
	Очиститель кистей без растворителя Арт.: 0600	Очиститель кистей BIOFA представляет собой поддающееся био- логическому расщеплению чистящее средство, не содержит рас- творителя, предназначено для очистки различных лакокрасочных инструментов: кисти, валики и т.п. Подходит для очистки от всех во- дорастворимых и не содержащих растворителя красок на основе на- туральных смол, лаков, глазурей, масел и восков. Очищает тщательно и бережно. Щетина вновь приобретает мягкость и эластичность.					
BIOFA &			1 1 254	см. технические характеристики			
AL PERSON							
	NACACALI	Мягкое pH - нейтральное чистящее средство. Рекомендуется для	0,5	563			
BOOK A 100 MILES AND A 100 MIL	NACASA Чистящее средство для пола	очистки и ухода за поверхностями, обработанными воском, маслом или лаком (полы, окна, двери, стены, потолки и т.п.) Эффективно			см. технические	уапактепистики	
The state of the s	Арт.: 4010	удаляет загрязнения, подходит для регулярного использования. Не	1	984	om romm rociure	ларантериетин	
M.C.		содержит вредные раздражающие вещества.					
7	Универсальное чистящее средство для основного ухода Арт.: 4020	Универсальное чистящее средство для бережной очистки деревянных и пробковых поверхностей, обработанных маслом, воском, лаком					
		или эмалью, а также для очистки линолеума, винила, ламината, пластика, каменных полов, мебельных поверхностей, кафеля, плитки, оконных рам и дверных полотен. Безопасно для кожи, поддается биологическому расщеплению. Не содержит химических консервантов, хлора, хлористого аммония и фосфата. Проверено на совместимость с 28 различными типами поверхностей в институте Фрезениус					
			1	617	см. технические	характеристики	
ISOCIA DE INCESCA DE CONTROL DE C							
		(Fresenius).					
SCH C	Средство по уходу за деревянными поверхностями для поддерживающего ухода Арт.: 4030	Средство предназначено для поддерживающего и восстанавливающего ухода за деревянными и пробковыми поверхностями, покрытыми маслом, воском, лаком или эмалью, а также за линолеумом, винилом, ламинатом, каменными полами, ебельными фасадами и дверными полотнами. Средство позволяет защищать поверхности от механического износа, придает им антистатический эффект, приятные тактильные ощущения и грязеотталкивающие свойства. Обладает полирующим эффектом, позволяет восстанавливать блеск и устранять мелкие дефекты. Проверено на совместимость с 28 различными типами поверхностей в институте Фрезениус (Fresenius).					
			1	691	см. технические	кие характеристики	



СРЕДСТВА ПО ОЧИСТКЕ И УХОДУ

Наименование		Описание / Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: 1 л в 1-2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1-2 слоя (₽)
2013 (SECTION 100) (SE	Масло для интенсивной	Рекомендуется для очистки сильнозагрязнённых поверхностей, ранее обработанных маслом или воском. Природные масла и безопасный растворитель в составе продукта, позволяют очистить и	0,75	2 098	15	93
2057	очистки		1	2 797	30	93
BIOFA ®	Арт.: 2057	обновить загрязнённую поверхность за одно применение. Позволяет избежать шлифования поверхности.	10	27 984	300	93
PIOCAS		Специальный продукт для внутренних работ из высококачествен-	0,75	2 135	45	47
ALECCENTUM CONTROL OF THE CONTROL BIA BIA CONTROL OF THE CONTROL CONTROL OF THE CONTROL CONTROL OF THE CONTROL CO	Масло-уход за полом Арт.: 2076	ных биомасел и восков. Рекомендуется для восстановления и ухода за обработанными маслом поверхностями. Отлично удаляет потер- тости и царапины, возникшие в процессе эксплуатации.	1	3 524	60	59
			10	31 983	600	53
Ţ		Восковая эмульсия для внутренних работ. Рекомендуется для вос-	1	1 491	см. технические характеристики	
EXCENT OF THE PROPERTY OF THE	NAPLANA восковая эмульсия по уходу за полом Арт.: 2085	становления и ухода за поверхностями, обработанными лаком, маслом или воском. Натуральный состав из воды и воска карнаубы позволяет легко и быстро восстановить оптические и защитные свойства покрытия, а также придать поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства.	5	5 285		
BOOK OF	NAPLANA ПЛЮС антискольжение Арт.: 2086	Восковая эмульсия для внутренних работ с антискользящим эффектом. Рекомендуется для восстановления и ухода за поверхностями, обработанными лаком, маслом или воском. Натуральный состав из воды и воска карнаубы позволяет легко и быстро восстановить оптические и защитные свойства покрытия, а также придать поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства.	1	1 627	см. технические характеристики	
5076	Водное масло для ухода Арт.: 5076	Масло для реставрации поверхностей из дерева и пробки, а также ламината, линолеума и других материалов. Подчеркивает природную текстуру дерева и придает полу приятный шелковисто-матовый блеск.	1	2 108	20-50	105-42
п		Безопасный, не раздражающий кожу очиститель для рабочих инстру-	0,15	142		
SICEN - CO	NAPONA жидкое мыло	ментов. Рекомендуется для очистки инструментов после обработки	0,5	675	CM TOYUMUOCKIAO	V2D2VT0DIACTIAVIA
BORN • uniform to the state of	Арт.: 2090	маслами и восками, а также красками на водной основе. Удаляет следы засохшего масла и воска. Может применяться для удаления сильных загрязнений и старого воскового налета.	1	1 175	см. технические	характеристики
BOOK OF STREET, STREET	Универсальная чистящая паста Арт.: 4051	Универсальная чистящая паста применяется для очистки церановых покрытий, смесителей, эмали, высококачественной стали, плитки, фарфора, керамики и пластиковых поверхностей. Изготавливается из натуральных компонентов, которые были отобраны таким образом, чтобы обеспечить ее эффективность при очищении и растворении грязи, оставив ее при этом крайне мягкой и безопасной для кожи.	0,375	505	см. технические характеристики	
			0,5	788		
9551.00 	ВАТІМ ополаскиватель-концентрат Арт.: 4052	Ополаскиватель ВАТІМ представляет собой чрезвычайно экономичный концентрат для бережного удаления различных отложений, например, известковых и водяных пятен, со стекла, кастрюль, посуды, высококачественной стали и т.п Подходит для ручной и машинной мойки. Не содержит щелочей и фосфатов, поддается биологическому расщеплению, не содержит химических консервантов.	0,5	513	см. технические характеристики	
4	NALINDO Средство	Концентрат для бережной мойки стекла, кастрюль, посуды. Состоит	0,5	577	см. технические характеристики	
BOCK OF	для мытья посуды Арт.: 4053	из натуральных материалов, не содержит щёлочь и фосфаты, био- логически разлагается. Лецитин, входящий в состав, заботиться о коже рук и предотвращает сухость.	1	902		
BIOCH OF	Универсальное средство для стирки белья Арт.: 4054	Универсальное средство для стирки изготовлено из возобновляе- мых источников минеральных сырьевых материалов. Оно не содер- жит фосфатов и отбеливателей, прошло дерматологические испы- тания и безопасно для аллергиков. Средство тщательно и бережно очищает и ухаживает за бельем, цветными и деликатными тканями, сохраняя цвета яркими и свежи-	0,5	493	см. технические характеристики	
		ми. Подходит для стирки при 30°, 60° и 95° (кипячение).	l	949		
SECTION SECTIO	NASEDA универсальное средство для ручной стирки Арт.: 4056	NASEDA представляет собой крайне экономичное, безопасное для рук, концентрированное средство для ручной стирки. Бережно стирает и ухаживает за шерстяными вещами и деликатными тканями. NASEDA изготовлено из натуральных сырьевых материалов, не содержит энзимов, отбеливателей, пластификаторов, фосфатов, химических консервантов и способно к биологическому расщеплению.	0,5	407 651	см. технические характеристики	
	Моющее вредство для стеклянных поверхностей Арт.: 4058	Средство для мытья стекол BIOFA изготовлено из натуральных материалов, не содержит химических консервантов и способно к биологическому расщеплению. Удаляет даже самые сложные загрязнения, не оставляет разводов и наполняет пространство свежестью и чистотой. Без проблем очищает любых стеклянные поверхности, оконные рамы, пластиковые поверхности, двери, кафельную плитку и т.п.	1	522	см. технические характеристики	
BOA O	NATOLE дезинфицирующее чистящее средство Арт.: 4060	NATOLE дезинфицирующее чистящее средство представляет собой моющий концентрат, изготовленный из натурального сырья, для ванной комнаты, кухни и туалета. Средство бережно и безопасно для окружающей среды растворяет и очищает от грязи, известкового налета и мочевого камня поверхность кафельной плитки, раковины, ванны, унитаза, писсуаров, смесителей и т.д. и наполняет пространство естественным, свежим ароматом и чистотой.	0,5	809	см. технические	характеристики
			1	1 616		