

Наименование

Описание

Упаковка, л	Розничная цена, руб.	Площадь окраски в 1-н слой, м ²	Площадь окраски в 2-а слоя, м ²	Цена 1 м ² , руб.	Цена 1 м ² , руб
-------------	----------------------	--	--	------------------------------	-----------------------------

Ozean Linie

FD-IG 505
FD-IG 510
FD-IG 515



Уникальная водно-дисперсионная краска для внутренних работ на основе чистого акрилата. Идеально подойдет для использования на объектах с различными поверхностями: подземные гаражи, производственные цеха, супермаркеты, больницы, школы и жилые помещения. Великолепная адгезия к бетону, штукатуркам, шпаклевкам, гипсокартону. Кроме того, возможно нанесение покрытий на стекловолокно, рулонные покрытия, древесину, цветные металлы, оцинкованные стальные основания, силикатный кирпич, жесткий ПВХ. Специально разработана для безвоздушного распыления в один слой, а также для двухслойного нанесения кистью или валиком. Высокая степень укрывистости, быстросохнущая, паропроницаемая, устойчивая в водном чистящем и дезинфицирующим средствами. Имеет 3 степени блеска 5 - глубоко матовый, 10 - шелковисто-матовый, 15 - шелковисто-глянцевый.

прозрачная база*

0,125	278,00	1,25	0,875	222,00	318,00
0,375	619,00	3,75	2,625	165,00	236,00
1	1 572,00	10	7	157,00	225,00
2,5	3 930,00	25	17,50	157,00	225,00
10	15 249,00	100	70	152,00	218,00

белая база

0,125	337,00	1,25	0,875	270,00	386,00
0,375	750,00	3,75	2,625	200,00	286,00
1	1 909,00	10	7	191,00	273,00
2,5	4 770,00	25	17,50	191,00	273,00
10	18 508,00	100	70	185,00	265,00

Meer Linie
FD-IM 500



Высококачественная матовая краска на водной основе для внутренних работ, усиленная технологией Si-CARBON. Входящий в состав краски карбид кремния придает ей уникальные прочностные характеристики и значительно увеличивает устойчивость к истиранию. Окрашенная поверхность сохранит прекрасный внешний вид в любой ситуации, как в случае случайных механических повреждений (царапин), так и после интенсивной влажной уборки с использованием моющих средств. Идеально подойдет окраски стен и потолков, которые необходимо часто мыть, например, кухни и другие жилые помещения с высокой эксплуатационной нагрузкой, офисные помещения, межэтажные пролеты, школы, спортивные залы и т. д. Подходящие поверхности для окраски: кирпичная кладка, твердые штукатурки из растворов группы PII и PIII, а также штукатурки из растворов группы P IV, бетон, ДВП, прочные старые слои краски и многие другие поверхности. Высокая степень укрывистости, быстросохнущая, паропроницаемая, устойчивая в водном чистящем и дезинфицирующим средствам, хорошо наносится кистью и валиком, сниженный «эффект письма» (следы от царапин).

прозрачная база*/белая база

0,125	362,00	1,25	0,875	290,00	414,00
0,375	825,00	3,75	2,625	220,00	314,00
1	2 095,00	10	7	210,00	299,00
2,5	5 235,00	25	17,50	209,00	299,00
10	20 312,00	100	70	203,00	290,00

See Linie
FD-IM 530



Универсальная глубоко матовая краска на водной основе для внутренних работ, обладающая хорошей адгезией к различным минеральным поверхностям. Образует тонкослойное покрытие, подчеркивающее структуру поверхности. Особенно подходит для объектов, которые необходимо быстро покрасить, с целью введения в эксплуатацию в тот же день, например, больницы, хирургические, супермаркеты, отели, рестораны, школы и детские сады. Высокая степень укрывистости, быстросохнущая, паропроницаемая, устойчивая в водном чистящем и дезинфицирующим средствам, хорошо наносится кистью и валиком.

прозрачная база*/белая база

0,125	200,00	1,25	0,875	160,00	229,00
0,375	450,00	3,75	2,625	120,00	171,00
1	1 148,00	10	7	115,00	164,00
2,5	2 870,00	25	17,50	115,00	164,00
10	11 136,00	100	70	111,00	159,00

* Расход для насыщенных цветов на прозрачной базе зависит от выбранного цвета и подготовки поверхности

Наименование	Описание	Упаковка, л	Розничная цена, руб.	Площадь окраски в 1-н слой, м ²	Площадь окраски в 2-а слоя, м ²	Цена 1 м ² , руб.	Цена 1 м ² , руб. (в 1-н слой) (в 2-а слоя)
Tiefengrund							
FD-AG-401-11							
FD-AG-401-17							
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ							
	Функциональный грунт глубокого проникновения рекомендован для укрепления старых осыпающихся цементных оснований, для обработки крупно- и мелкопористых оснований с целью понижения впитывающей способности, для подготовки к нанесению финишных слоёв (краски, обоев, декоративной или выравнивающей штукатурки) кирпичной кладки, пористого бетона, штукатурок всех видов (гипсовых, цементных, известковых), гипсокартона и плит из фиброкерамита, а также для грунтования бетонных полов и напольных стяжек различного состава перед нанесением самовыравнивающихся смесей. FaMa Decor Tiefengrund укрепляет поверхность, блокирует выход окрашивающих веществ различного происхождения, улучшает адгезию, уменьшает впитывающую способность основания, за счёт этого сокращает расход последующих слоёв ЛКМ и продлевает открытое время клеев и шпатлёвочных и штукатурных составов.						
		1	367,00	20	-	18,00	-
		5	1 671,00	100	-	17,00	-
Tiefengrundierung							
FD-AG-401-11							
FD-AG-401-17							
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ							
	Функциональный грунт широкого спектра действия рекомендован для подготовки различных поверхностей перед нанесением красок FaMa Decor. Грунт обладает полным набором потребительских характеристик, необходимых для качественной подготовки поверхности, а именно укрепляет поверхность, выравнивает впитывающую способность, блокирует выход окрашивающих веществ различного происхождения, улучшает адгезию и сокращает расход последующих слоёв						
		1	415,00	20	-	20,75	-
		5	1 550,00	100	-	15,5	-
Algizid-Fungizid							
FD-EG-701							
ТОЛЬКО ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ							
	Концентрат предназначен для добавления в водно - дисперсионные ЛКМ различного назначения (штукатурки, шпатлевки, краски, кроющие грунты и лазури) для фасадных работ с целью защиты от микробиологических поражений. Концентрат содержит защитные компоненты широкого спектра действия и обеспечивает длительную защиту поверхности от большинства распространенных микробиологических поражений, препятствует, либо существенно замедляет развитие и рост микроорганизмов, грибков, мхов и плесени. Расход: 20-25 мл концентрата на 1 л лакокрасочного материала или один пузырек 0,25 на 10 л краски.						
		0,25	1 450,00	100	70	15,00	21,00