

Tarea 3

Alumno: Luna Arellano Maria Fernanda

Profesor: Ing. Fernando Arreola Franco

Grupo: 1

Semestre: 2027

1. Conceptos de roles y privilegios

- *Rol: Es un objeto de la base de datos que agrupa un conjunto de privilegios o permisos. Sirve para simplificar la administración de seguridad; en lugar de otorgar permisos uno por uno a cada usuario, se asignan al rol y el rol se le asigna al usuario.*
- *Privilegio: Es el derecho u autorización para ejecutar una sentencia SQL específica o para acceder a los objetos de otro usuario dentro de la base de datos (como tablas, vistas, procedimientos).*

2. Cómo dar y quitar privilegios

- *Dar privilegios (GRANT): Se utiliza la sentencia **GRANT**. Otorga permisos de consulta e inserción sobre la tabla productos*
 - *Ejemplo: **GRANT SELECT, INSERT ON productos TO nombre_usuario;***
- *Quitar privilegios (REVOKE): Se utiliza la sentencia **REVOKE**. Retira el permiso de inserción previamente otorgado.*
 - *Ejemplo: **REVOKE INSERT ON productos FROM nombre_usuario;***

3. Privilegios a nivel sistema y objeto

- *Privilegios a nivel de sistema: Permiten a un usuario realizar operaciones generales a nivel de toda la base de datos o del servidor.*
 - *Ejemplos: Crear usuarios (**CREATE USER**), conectarse a la base de datos (**CREATE SESSION**), o eliminar tablas de cualquier esquema (**DROP ANY TABLE**).*

- *Privilegios a nivel de objeto: Permiten realizar acciones específicas únicamente sobre un objeto en particular (una tabla, vista, secuencia o procedimiento almacenado).*
 - *Ejemplos: Permisos de **SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE o EXECUTE** sobre una tabla o función específica.*

4. Diferencia entre rol y usuario

- *Usuario: Es una cuenta personal que cuenta con credenciales de acceso propias (nombre de usuario y contraseña) y sirve para que una persona o aplicación se autentique ante el sistema gestor de bases de datos (SGBD).*
- *Rol: Es simplemente una etiqueta contenedora de permisos que no tiene credenciales de acceso por sí misma; un usuario no puede "iniciar sesión como un rol", sino que hereda los permisos del rol al habersele asignado*

5. Cómo conectarse a una BD

La conexión a una base de datos se realiza a través de un cliente o lenguaje de programación utilizando los parámetros de acceso correctos. Por lo general requiere:

- *Host o dirección IP: Dónde se encuentra alojado el servidor de base de datos (ej. **localhost** o una IP remota).*
- *Puerto: El puerto de escucha configurado para el SGBD (por ejemplo, **1433** para SQL Server, **3306** para MySQL o **1521** para Oracle).*
- *Credenciales: Nombre de usuario y contraseña válidos.*
- *Nombre de la Base de Datos o SID/Service Name: El identificador específico de la base de datos a la que te deseas conectar dentro del servidor.*