

W03B · 블록과 생성 실험 기록

2026-09-16 · 이름: _____ · 짝: _____

정답을 미리 옮기기보다 실행 전 예상 → 관찰 → 차이의 이유를 기록합니다. 별도 성적 반영이나 제출 기한은 없습니다.

A. 그림을 따라가기

원논문 전체 그림에서 인코더 출력이 디코더로 들어가는 선, 두 잔차 우회선, 마지막 어휘 출력층을 손으로 짚습니다.

- 1. Encoder-decoder의 cross-attention에서 Q의 출처: _____ / K,V의 출처: _____
- 2. 블록 입력 3×4 와 FFN 출력 3×6 을 바로 더해도 되는가? 이유: _____

B. 마스크 관찰

앱의 '어텐션 계산'에서 받는 위치를 2로 정하고 미래 차단을 껐다 켜봅니다.

기록	미래 허용	미래 차단
실행 전: 3번 위치의 비중 예상		
실행 후: A의 두 번째 행		
행 합		
출력 z2		

- 3. 열별로 softmax하면 왜 의도와 달라질까요? _____

C. 실제 모델에서 한 토큰씩

프롬프트: _____ / 초기 토큰 수: ____ / 한도: ____

단계	forward 입력 ID 개수	새 ID	누적 ID 개수	모델 확률	종료 상태
1					
2					
3					

- 4. 문장을 바꾼 뒤 초기화하지 않고 누르면 어떤 안내가 나와야 할까요? _____
- 5. 한도에 도달한 뒤 또 눌러도 길이가 늘어야 할까요? _____

D. 자동 반복과 UI 연결

노트북 Exercise C의 세 빈칸을 완성한 후, 수동 두 단계의 ID와 자동 두 단계의 ID가 같은지 비교합니다. greedy를 사용하고 같은 프롬프트로 초기화합니다.

6. 반복마다 갱신해야 할 변수: _____ / 두 종료 조건: _____, _____

7. 버튼 inputs의 순서와 함수 인자 순서가 다르면 생기는 문제: _____

E. 구조 선택과 마무리

8. BERT, Qwen, T5 중 자유로운 이어쓰기 실습에 가장 직접적인 출발점은? 다른 둘은 왜 다른 구조인가?

9. 프롬프트를 바꿔 결과가 바뀌었다. 이것만으로 미세조정이 일어났다고 할 수 있는가?

오늘 다시 설명할 수 있는 개념 하나: _____ / 아직 어려운 연결선 하나: _____

[강의노트로 돌아가기](#)