W01B · Colab 환경 구축과 첫 추천 앱 · 퀴즈 답안

> 딥러닝응용I(추천시스템) · 동덕여자대학교 · 유원상 교수 · 2026-2

먼저 강의자료의 점검 퀴즈를 풀고 확인하세요. 서술형 문항은 같은 의미의 다른 표현도 가능합니다.
이 답안은 해당 강의의 설명을 바탕으로 정리한 학습용 해설입니다.

1. GitHub repository와 Colab runtime은 각각 무엇을 보관하는가?

GitHub는 공개 코드·문서와 버전 기록, Colab runtime은 실행 중 변수·package·임시 파일을 보관한다.

2. runtime을 다시 시작한 뒤 `ratings`가 사라지는 이유는 무엇인가?

`ratings`는 runtime memory에 있으므로 runtime 초기화와 함께 사라진다.

3. MovieLens 100K 원본을 수업 GitHub에 넣지 않는 이유는 무엇인가?

MovieLens 100K의 구버전 사용 조건에 별도 허가 없는 재배포 제한이 있기 때문이다.

4. `u.user`, `u.item`, `u.data`는 각각 무엇을 나타내는가?

`u.user`는 사용자, `u.item`은 영화·장르, `u.data`는 사용자-영화 평점 행동이다.

5. `u.data`의 `sep="\t"`에서 `\t`는 무엇인가?

tab 문자다.

6. 평균 평점만 정렬할 때 평점 수가 매우 적은 영화가 문제가 될 수 있는 이유는 무엇인가?

한두 개의 높은 평점도 5.0 평균을 만들 수 있어 관찰량이 많은 영화와 같은 근거로 비교하기 어렵다.

7. `run_button.click`에서 callback, inputs, outputs는 어떤 순서로 연결되는가?

버튼 event가 inputs의 값을 순서대로 callback에 전달하고 callback 반환값을 outputs에 표시한다.

8. 오늘 앱이 개인화 추천이 아닌 이유는 무엇인가?

사용자 ID나 사용자별 과거 행동을 사용하지 않고 모두에게 같은 집계 순위를 적용하기 때문이다.