

W05B · 행렬요인화(MF)와 SGD · 퀴즈 답안

딥러닝응용I(추천시스템) · 동덕여자대학교 · 유원상 교수 · 2026-2

먼저 강의자료의 점검 퀴즈를 풀고 확인하세요. 서술형 문항은 같은 의미의 다른 표현도 가능합니다.

이 답안은 해당 강의의 설명을 바탕으로 정리한 학습용 해설입니다.

1. MF에서 P와 Q는 각각 무엇을 나타내며, 사용자 943명·영화 1682편·K=8일 때 모양은 무엇인가?

P는 사용자 잠재벡터를 행으로 모은 (943,8), Q는 영화 잠재벡터를 행으로 모은 (1682,8)이다. Q의 전치와 곱하면 (943,1682) 예측 행렬이다.

2. 미관측 칸을 0점으로 채워 학습 손실에 포함하면 왜 문제가 되는가?

미관측은 평점이 알려지지 않았다는 뜻이다. 0으로 손실에 넣으면 사용자가 싫어했다는 가짜 정답이 되어 예측을 아래로 끌어내린다. 관측쌍 집합에 대해서만 손실을 계산한다.

3. $p=(0.2,0.4)$, $q=(0.5,-0.1)$ 의 내적은 얼마이며, 음수 항은 무엇을 뜻하는가?

$0.2 \times 0.5 + 0.4 \times (-0.1) = 0.06$ 이다. 둘째 항 -0.04 는 그 잠재요인의 예측 기여가 음수라는 뜻이며 실제 장르 이름이나 부정적 성격을 뜻하지 않는다.

4. 실제 평점 4, 예측 2.96일 때 잔차와 1/2 제곱손실은 얼마인가?

잔차는 $4 - 2.96 = 1.04$ 점, 제곱손실의 절반은 0.5408이다. 정규화 항을 더한 목적함수와 구분한다.

5. 양의 잔차일 때 잠재벡터의 모든 좌표를 늘려야 하는가? 이유를 설명하라.

아니다. p의 갱신은 상대 벡터 q의 부호와 정규화에 달려 있다. 예제에서 $q_2 = -0.1$ 이므로 p_2 는 0.4에서 0.3944로 감소한다.

6. SGD 한 단계와 한 epoch의 차이는 무엇이며, 18관측·30 epoch의 갱신 수는 얼마인가?

한 단계는 한 관측에 관련된 모수의 갱신, 한 epoch는 모든 학습 관측을 한 번 방문하는 것이다. $18 \times 30 = 540$ 회이며 epoch 0은 갱신 전 기록이다.

7. P와 Q를 모두 0으로 초기화하면 상호작용 학습에 어떤 문제가 생기는가?

상호작용의 기울기에 상대 벡터가 곱해지므로 둘 다 0이면 계속 0이다. 편향은 바뀔 수 있지만 요인 상호작용은 학습되지 않는다.

8. 학습 RMSE 감소만으로 새 데이터의 추천 품질이 좋아졌다고 말할 수 없는 이유는 무엇인가?

학습 관측을 잘 설명하는 것과 보지 못한 관측을 맞히는 것은 다르다. 별도의 평가 자료, 동일 후보와 관련성 조건의 순위 평가가 필요하다. 이번 범위는 교재 4.1-4.3의 학습 원리다.