

# **Отчёт по лабораторной работе №2**

**Управление версиями**

Быкасов Владислав Дмитриевич

# Содержание

<b>1</b>	<b>Цель работы</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Выполнение лабораторной работы</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Вывод</b>	<b>17</b>
<b>4</b>	<b>Контрольные вопросы</b>	<b>18</b>

# Список иллюстраций

2.1	Загрузка пакетов . . . . .	7
2.2	Параметры репозитория . . . . .	8
2.3	rsa-4096 . . . . .	9
2.4	ed25519 . . . . .	10
2.5	GPG ключ . . . . .	11
2.6	GPG ключ . . . . .	12
2.7	Параметры репозитория . . . . .	13
2.8	Связь репозитория с аккаунтом . . . . .	14
2.9	Загрузка шаблона . . . . .	15
2.10	Первый коммит . . . . .	16

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Целью данной работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий и освоение умений работать с git.

## **2 Выполнение лабораторной работы**

Устанавливаем git, git-flow и gh.

```
vdbikasov@vdbikasov:~$ git
использование: git [-v | --version] [-h | --help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
    [--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
    [-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--no-lazy-fetch]
    [--no-optional-locks] [--no-advice] [--bare] [--git-dir=<path>]
    [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>] [--config-env=<name>=<envvar>]
    <command> [<args>]

Стандартные команды Git используемые в различных ситуациях:

создание рабочей области (смотрите также: git help tutorial)
clone    Клонирование репозитория в новый каталог
init     Создание пустого репозитория Git или переинициализация существующего

работа с текущими изменениями (смотрите также: git help everyday)
add      Добавление содержимого файла в индекс
mv       Перемещение или переименование файла, каталога или символической ссылки
restore  Восстановление файлов в рабочем каталоге
rm       Удаление файлов из рабочего каталога и индекса

просмотр истории и текущего состояния (смотрите также: git help revisions)
bisect   Выполнение двоичного поиска коммита, который вносит ошибку
diff     Вывод разницы между коммитами, коммитом и рабочим каталогом и т.д.
grep     Вывод строк, соответствующих шаблону
log      Вывод истории коммитов
show     Вывод различных типов объектов
status   Вывод состояния рабочего каталога
```

Рис. 2.1: Загрузка пакетов

Зададим имя и email владельца репозитория, кодировку и прочие параметры.

```
vdbikarov@vdbikarov:~$  
vdbikarov@vdbikarov:~$ git config --global user.name "lunev-cyber"  
vdbikarov@vdbikarov:~$ git config --global user.email "1132242462@pfur.ru"  
vdbikarov@vdbikarov:~$ git config --global core.quotepath false  
vdbikarov@vdbikarov:~$ git config --global init.defaultBranch master  
vdbikarov@vdbikarov:~$ git config --global core.autocrlf input  
vdbikarov@vdbikarov:~$ git config --global core.safecrlf warn  
vdbikarov@vdbikarov:~$
```

Рис. 2.2: Параметры репозитория

Создаем SSH ключи



```
vdbikasov@vdbikasov:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/vdbikasov/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/vdbikasov/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/vdbikasov/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/vdbikasov/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/vdbikasov/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:+SyfQuBJuUwN2YrG9+ciZ7QvvtHiVuqLRqwlHkIH0xk vdbikasov@vdbikasov
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
|  .Eo o          |
|  o o o .        |
|  + . =          |
|  . = B ..       |
|  . o B =S       |
|  . o O ++o      |
|  o * o++        |
|  o ooX=..       |
|  ..B*B+        |
+---[SHA256]-----+
vdbikasov@vdbikasov:~$
```

Рис. 2.3: rsa-4096

```

vdbikasov@vdbikasov:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/vdbikasov/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/vdbikasov/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/vdbikasov/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/vdbikasov/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:0sMR6/9Rp58/iHvW9jORkaxCXq6zdLRtZcIS3D/23z8 vdbikasov@vdbikasov
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      .  ..+.  .|
|      0 .0.++0|
|      0 0 0..+=|
|      + . 0 0 **|
|      . S   0 +oB|
|      . 0 0 + Bo|
|      . B = =|
|      = + E+|
|      . 0 .0|
+----[SHA256]-----+
vdbikasov@vdbikasov:~$

```

Рис. 2.4: ed25519

Создаем GPG ключ

```
GnuPG должен составить идентификатор пользователя для идентификации ключа.

Ваше полное имя: lunev-cyber
Адрес электронной почты: 1132242462@pfur.ru
Примечание:
Вы выбрали следующий идентификатор пользователя:
    "lunev-cyber <1132242462@pfur.ru>"

Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? O
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
gpg: /home/vdbikasov/.gnupg/trustdb.gpg: создана таблица доверия
gpg: создан каталог '/home/vdbikasov/.gnupg/openpgp-revocs.d'
gpg: сертификат отзыва записан в '/home/vdbikasov/.gnupg/openpgp-revocs.d/DDA7698340B0C075C4EC9B51
74713F83E1EB5489.rev'.
открытый и секретный ключи созданы и подписаны.

pub  rsa4096 2025-06-27 [SC]
      DDA7698340B0C075C4EC9B5174713F83E1EB5489
uid                               lunev-cyber <1132242462@pfur.ru>
sub   rsa4096 2025-06-27 [E]

vdbikasov@vdbikasov:~$
```

Рис. 2.5: GPG ключ

Добавляем GPG ключ в аккаунт

```

vdbikasov@vdbikasov:~$
vdbikasov@vdbikasov:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: глубина: 0 достоверных: 1 подписанных: 0 доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboard]
-----
sec   rsa4096/74713F83E1EB5489 2025-06-27 [SC]
      DDA7698340B0C075C4EC9B5174713F83E1EB5489
uid           [ абсолютно ] lunev-cyber <1132242462@pfur.ru>
ssb   rsa4096/0FF829FFB25173E8 2025-06-27 [E]

vdbikasov@vdbikasov:~$ gpg --armor --export 74713F83E1EB5489 | xclip -sel clip
vdbikasov@vdbikasov:~$

```

Рис. 2.6: GPG ключ

Настройка автоматических подписей коммитов git

```

vdbikasov@vdbikasov:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: глубина: 0 достоверных: 1 подписанных: 0 доверие: 0-, 0q, 0n, 0f, 1u
[keyboard]
-----
sec  rsa4096/74713F83E1EB5489 2025-06-27 [SC]
      DDA7698340B0C075C4EC9B5174713F83E1EB5489
uid          [ абсолютно ] lunev-cyber <1132242462@pfur.ru>
ssb  rsa4096/0FF829FFB25173E8 2025-06-27 [E]

vdbikasov@vdbikasov:~$ gpg --armor --export 74713F83E1EB5489 | xclip -sel clip
vdbikasov@vdbikasov:~$
vdbikasov@vdbikasov:~$ git config --global user.signingkey 74713F83E1EB5489
vdbikasov@vdbikasov:~$ git config --global commit.gpgsign true
vdbikasov@vdbikasov:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
vdbikasov@vdbikasov:~$

```

Рис. 2.7: Параметры репозитория

Настройка gh

```
vdbikasov@vdbikasov:~$  
vdbikasov@vdbikasov:~$ gh auth login  
? Where do you use GitHub? GitHub.com  
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH  
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/vdbikasov/.ssh/id_rsa.pub  
? Title for your SSH key: GitHub CLI  
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser  
  
! First copy your one-time code: 1653-7BC5  
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...  
✓ Authentication complete.  
- gh config set -h github.com git_protocol ssh  
✓ Configured git protocol  
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /home/vdbikasov/.ssh/id_rsa.pub  
✓ Logged in as lunev-cyber  
vdbikasov@vdbikasov:~$
```

Рис. 2.8: Связь репозитория с аккаунтом

Загрузка шаблона репозитория и синхронизация

```
vdbikarov@vdbikarov:~$  
vdbikarov@vdbikarov:~$ mkdir -p ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"  
vdbikarov@vdbikarov:~$ cd ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"  
vdbikarov@vdbikarov:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$ gh repo create os-intro --templat  
e=yamadharma/course-directory-student-template --public  
✓ Created repository lunev-cyber/os-intro on GitHub  
https://github.com/lunev-cyber/os-intro  
vdbikarov@vdbikarov:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.  
com:lunev-cyber/os-intro.git os-intro  
Клонирование в «os-intro»...  
The authenticity of host 'github.com (4.225.11.194)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvV6TucJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
```

Рис. 2.9: Загрузка шаблона

Подготовка репозитория и коммит изменений

```

create mode 100644 project-personal/stage6/presentation/image/katyusha01.jpg
create mode 100644 project-personal/stage6/presentation/presentation.qmd
create mode 100644 project-personal/stage6/report/.gitignore
create mode 100644 project-personal/stage6/report/.projectile
create mode 100644 project-personal/stage6/report/Makefile
create mode 100644 project-personal/stage6/report/_quarto.yml
create mode 100644 project-personal/stage6/report/_resources/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
create mode 100644 project-personal/stage6/report/bib/cite.bib
create mode 100644 project-personal/stage6/report/image/solvay.jpg
create mode 100644 project-personal/stage6/report/report.qmd
vdbikasov@vdbikasov:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git push
Перечисление объектов: 35, готово.
Подсчет объектов: 100% (35/35), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (21/21), готово.
Запись объектов: 100% (34/34), 699.13 КиБ | 4.54 МБ/с, готово.
Total 34 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:lunev-cyber/os-intro.git
   19a45a1..7cae19a  master -> master
vdbikasov@vdbikasov:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$

```

Рис. 2.10: Первый коммит



## **3 Вывод**

Мы приобрели практические навыки работы с сервисом github.

## 4 Контрольные вопросы

1. Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначаются?

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется

2. Объясните следующие понятия VCS и их отношения: хранилище, commit, история, рабочая копия.

- хранилище - пространство на накопителе где расположен репозиторий
- commit - сохранение состояния хранилища
- история - список изменений хранилища (коммитов)
- рабочая копия - локальная копия сетевого репозитория, в которой работает программист. Текущее состояние файлов проекта, основанное на версии, загруженной из хранилища (обычно на последней)

3. Что представляют собой и чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS? Приведите примеры VCS каждого вида.

Централизованные системы контроля версий представляют собой приложения типа клиент-сервер, когда репозиторий проекта существует в единственном экземпляре и хранится на сервере. Доступ к нему осуществлялся через специальное клиентское приложение. В качестве примеров таких программных продуктов можно привести CVS, Subversion.

Распределенные системы контроля версий (Distributed Version Control System, DVCS) позволяют хранить репозиторий (его копию) у каждого разработчика, работающего с данной системой. При этом можно выделить центральный репозиторий (условно), в который будут отправляться изменения из локальных и, с ним же эти локальные репозитории будут синхронизироваться. При работе с такой системой, пользователи периодически синхронизируют свои локальные репозитории с центральным и работают непосредственно со своей локальной копией. После внесения достаточного количества изменений в локальную копию они (изменения) отправляются на сервер. При этом сервер, чаще всего, выбирается условно, т.к. в большинстве DVCS нет такого понятия как “выделенный сервер с центральным репозиторием”.

4. Опишите действия с VCS при единоличной работе с хранилищем.

Один пользователь работает над проектом и по мере необходимости делает коммиты, сохраняя определенные этапы.

5. Опишите порядок работы с общим хранилищем VCS.

Несколько пользователей работают каждый над своей частью проекта. При этом каждый должен работать в своей ветки. При завершении работы ветка пользователя сливается с основной веткой проекта.

6. Каковы основные задачи, решаемые инструментальным средством git?

- Ведение истории версий проекта: журнал (log), метки (tags), ветвления (branches).

- Работа с изменениями: выявление (diff), слияние (patch, merge).
- Обеспечение совместной работы: получение версии с сервера, загрузка обновлений на сервер.

7. Назовите и дайте краткую характеристику командам git.

- git config - установка параметров
- git status - полный список изменений файлов, ожидающих коммита
- git add . - сделать все измененные файлы готовыми для коммита.
- git commit -m "[descriptive message]" - записать изменения с заданным сообщением.
- git branch - список всех локальных веток в текущей директории.
- git checkout [branch-name] - переключиться на указанную ветку и обновить рабочую директорию.
- git merge [branch] — соединить изменения в текущей ветке с изменениями из заданной.
- git push - запустить текущую ветку в удаленную ветку.
- git pull - загрузить историю и изменения удаленной ветки и произвести слияние с текущей веткой.

8. Приведите примеры использования при работе с локальным и удалённым репозиториями.

- git remote add [имя] [url] — добавляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote remove [имя] — удаляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote rename [старое имя] [новое имя] — переименовывает удалённый репозиторий;
- git remote set-url [имя] [url] — присваивает репозиторию с именем новый адрес;

- `git remote show [имя]` — показывает информацию о репозитории.

#### 9. Что такое и зачем могут быть нужны ветви (branches)?

Ветвление — это возможность работать над разными версиями проекта: вместо одного списка с упорядоченными коммитами история будет расходиться в определённых точках. Каждая ветвь содержит легковесный указатель HEAD на последний коммит, что позволяет без лишних затрат создать много веток. Ветка по умолчанию называется `master`, но лучше назвать её в соответствии с разрабатываемой в ней функциональностью.

#### 10. Как и зачем можно игнорировать некоторые файлы при `commit`?

Зачастую нам не нужно, чтобы Git отслеживал все файлы в репозитории, потому что в их число могут входить: