说明: 所有接口中 localhost 的 ip 换成 123.207.169.62 即为正确的接口,请求方式 POST/get 我没强制 按理两种请求方式都可以 看你们的喜好

然后所有的班级希望设置成静态的 1/2/3 班的编号要设置成(10414011041402/1041403) 为 获全班学生信息接口提供 classNumber 参数

1、全班学生信息接口

http:// **123.207.169.62**:8080/callname/api/operate/markScore?id=0&sno=2014210028&score=8 所需参数: classNumber 1041401、1041402、1041403 分别是信息 1/2/3 班 因为 0 开头无法存进数据库,所以数据库不能存 01041401 这种

limit 如果为 0 则代表发挥全班的学生信息

如果为其他正数 n 则表示随机返回 n 个学生信息,同时如果 n 大于该班的总人数,后台会返回 500 null 每个班我在数据库中分别存了 10 个学生

http://localhost:8080/callname/api/show/studentsInfo?classNumber=1041401&limit=0


```
4 ~ 5
           {
"sno": 2012210384,
             "name": "陈伟",
"classNumber": "1041401",
             "totalScore": 0,
"sex": "男",
"times": 0
9
10
L1
L2 ▼
L3
L4
L5
          {
"sno": 2014210002,
"- "今佳玲",
          "name": "佘佳玲",
"classNumber": "1041401",
            "totalScore": 0,
"sex": "女",
"times": 0
16
L7
L8
         20 -
21
              "name": "夏小刚",
"classNumber": "1041401",
23
             "totalScore": 0,
"sex": "男",
              "sex": "男'
"times": 0
```

下面图是返回随机人数的接口 id 表示记录表中的id

2、给单个学生进行打分

http:// **123.207.169.62**:8080/callname/api/operate/markScore?id=0&sno=2014210028&score=8 所需参数: id:指记录表中的主键 id 当 id 为 0 时,则是在全班所有学生信息时对单个学生进行打分;当 id 不为 0,则表示对随机学生中某个学生进行打分

score: 打的分数 sno:学生学号



3、实时成绩展示

http:// 123.207.169.62:8080/callname/api/show/scorePage

无需任何参数

特殊说明:我是直接每次都返回最后的 10 条记录(因为我数据库中每个人都只有 10 人)可能数据不全最新的数据 返回参数 flag=0,表示还没有进行打分 flag=1 表示已经完成

```
GET ∨
                                http://localhost:8080/callname/api/show/scorePage
Body
               Cookies (1)
                                         Headers (3)
                                                                     Tests
                                                      JSON
  Pretty
                   Raw
                                  Preview
     1 - {
                "code": 200,
     3 🕶
                "obj": [
                  % "id": 13,
    "sno": 2014210002,
    "time": "2017-06-10 14:28:03.0",
    "score": 0,
    "flag": 0
     4 -
     9
    10
                  {
    "id": 12,
    "sno": 2012210384,
    "time": "2017-06-10 14:28:03.0",
    "score": 0,
    "<sup>£1</sup>ag": 0
    12
    13
    15
    16
                  },
{
    "id": 11,
    "sno": 2014210237,
    "time": "2017-06-10 14:28:03.0",
    "score": 0,
    "flag": 0
    18 -
    19
    20
    21
    23
    24
    25 🕶
                      "id": 10,
    26
```