vscode中使用vim的常用操作

• Created by	a hongkun luo
O Created time	@April 21, 2024 9:10 AM
② 上次编辑时间	@April 21, 2024 12:41 PM
② 创建者	a hongkun luo
∷ 多选	
※ 文档阶段	新
∷ 标签	
※ 状态	Not started

模式

v:visual可视模式(方便选中)

esc:退出插入模式以及可视模式到命令模式

文件

ctrl+0:切换到文件目录

gt:标签文件的切换

Alt+N:切换到第N个标签页

:wq:关闭当前标签页

复制粘贴

复制:y

复制一整行:yy

粘贴:p

粘贴:pp

移动

vscode中使用vim的常用操作 1

前面加数字表示这个命令的次数

hjkl:上下左右

gg:转到文件开头

GG:转到文件结尾

ctrl+b:上翻一个屏幕

ctrl+f:下翻一个屏幕

dd:删除行

o:在当前行的下一行插入

ctrl+enter:添加行并且保证是命令模式

打开终端

ctrl+'=打开终端

```
vim配置
//
  "vim.easymotion": true,
  "vim.incsearch": true,
  "vim.useSystemClipboard": true,
  "vim.useCtrlKeys": true,
  "vim.hlsearch": true,
  "vim.insertModeKeyBindings": [
      "before": ["j", "j"],
      "after": ["<Esc>"]
   }
  1,
  "vim.normalModeKeyBindingsNonRecursive": [
    {
      "before": ["<leader>", "d"],
      "after": ["d", "d"]
    },
      "before": ["<C-n>"],
      "commands": [":noh1"]
    },
```

vscode中使用vim的常用操作 2

```
"before": ["K"],
      "commands": ["lineBreakInsert"],
      "silent": true
   }
  ],
  "vim.leader": "<space>",
  "vim.handleKeys": {
   "<C-a>": false,
   "<C-f>": false,
   "<C-n>": false,
   "<C-c>": false,
   "<C-v>": false,
   "<C-x>": false
  },
  "// To improve performance",
  "extensions.experimental.affinity": {
   "vscodevim.vim": 1
 }
}
```

vscode中使用vim的常用操作 3