

祖母绿切工几何 —— 参数、假设与命名约定

原文: Emerald Cut Geometry – Parameters, Assumptions and Naming Conventions (AGS)

本文件为中文译文，便于对照阅读；括号内保留英文原名。

一、祖母绿外形 (Emerald Cut Shape)

决定整体外形的参数有两个。

参数：

- 1) 长宽比 (Length-to-Width Ratio)
- 2) 切角比例百分比 (Corner Ratio Percentage)

二、祖母绿冠部 (Emerald Cut Crown)

祖母绿切工的冠部包含 3 层刻面 (阶梯刻面)。

冠部由 1 条假设与 4 个参数定义。

假设：

- 1) 俯视 (鸟瞰) 时，三层冠部阶梯刻面的宽度相等。

参数：

- 1) 台面直径百分比 (Table diameter percentage)
- 2) 冠部角度 1 (Crown angle 1)
- 3) 冠部角度 2 (Crown angle 2)
- 4) 冠部角度 3 (Crown angle 3)

三、祖母绿腰棱 (Emerald Cut Girdle)

腰棱由 1 个参数定义。

参数：

- 1) 腰厚百分比 (Girdle thickness percentage) = $\text{腰棱厚度} \div \text{宝石宽度}$

四、祖母绿亭部 (Emerald Cut Pavilion)

祖母绿切工的亭部包含 3 层刻面 (阶梯刻面)。

亭部由 1 条假设与 3 个参数定义。

假设：

- 1) 俯视 (鸟瞰) 时，三层亭部阶梯刻面的宽度相等。

参数：

- 1) 亭部角度 1 (Pavilion angle 1)
- 2) 亭部角度 2 (Pavilion angle 2)
- 3) 亭部角度 3 (Pavilion angle 3)

译注 (非原文)

- 1) 长宽比、切角比例只决定形状比例，不决定绝对毫米尺寸；实际切割还需给定宽度 (或长度) 等绝对量。
- 2) 切角比例 (Corner

Ratio) 一般指: 切角在宽度方向的投影长度占腰宽的百分比; 行业常见祖母绿约

13.5%-14.5%, 常用约 14%。

3) 冠/亭“角度 1/2/3”对应自腰棱向台面(或向底尖)各层阶梯刻面的倾角命名。