



下面关于线性表的叙述中,错误的是哪一个()

正确答案: B 你的答案: 空 (错误)

线性表采用顺序存储,必须占用一片连续的存储单元

线性表采用顺序存储,便于进行插入和删除操作

线性表采用链接存储,不必占用一片连续的存储单元

线性表采用链接存储,便于插入和删除操作

下面所述步骤中,不是创建进程所必须的步骤是?

正确答案: A 你的答案: 空 (错误)

由调度程序为进程分配CPU

建立一个进程控制块

为进程分配内存

将进程控制块链入就绪队列

下面的排序算法中,初始数据集的排列顺序对算法的性能无影响的是

正确答案: B 你的答案: 空 (错误)

插入排序

堆 排 序

冒泡排序

快速排序

以下关于 Cache 的叙述中,正确的是 ( )

正确答案: B 你的答案: 空 (错误)

CPU 中的 Cache 容量应大于 CPU 之外的 Cache 容量

Cache 的设计思想是在合理成本下提高命中率

Cache 的设计目标是容量尽可能与主存容量相等

在容量确定的情况下,替换算法的时间复杂度是影响 Cache 命中率的关键因素

运行在多核处理器上的Linux 环境中,若临界区非常短,且不允许线程上下文切换的情况下,使用下列哪种机制满足上述需求并且性能最好?

正确答案: A 你的答案: 空 (错误)

SpinLock

Mutex

Semaphore

Condition variable

int listen(SOCKET s, int backlog);该函数中第二个参数的含义是?

正确答案: C 你的答案: 空 (错误)



是否打开 log 信息

是否打开后台 log 信息

后台等待连接队列的最大限制值

后台等待连接队列的最小限制值

无意义

以下数据结构属于非线性数据结构的是

正确答案: C 你的答案: 空 (错误)

队列

线性表

二叉树

栈

Unix 系统中, 哪些可以用于进程间的通信? ( )

正确答案: A B C D 你的答案: 空 (错误)

Socket

共享内存

消息队列

信号量

关于多线程和多进程编程, 下面描述正确的是 ( ) :

正确答案: A C D 你的答案: 空 (错误)

多进程里, 子进程可获得父进程的所有堆和栈的数据; 而线程会与同进程的其他线程共享数据, 拥有自己的栈空间

线程因为有自己的独立栈空间且共享数据, 所有执行的开销相对较大, 同时不利于资源管理和保护

线程的通信速度更快, 切换更快, 因为他们在同一地址空间内

线程使用公共变量/内存时需要使用同步机制, 因为他们在同一地址空间内

因多线程里, 每个子进程有自己的地址空间, 因此相互之间通信时, 线程不如进程灵活和方便

流量劫持是网络安全中常见的安全威胁, 下列哪些情况可能会造成流量劫持?()

MAC 地址欺骗

DNS 劫持

伪造的 DHCP 服务器

使用 https 协议



更多  
礼包  
扫码关注



icebear.me

白熊事务所致力为准备求职的小伙伴提供优质的资料礼包和高效的求职工具。礼包包括**互联网、金融等行业的求职攻略**；**PPT模板**；**PS技巧**；**考研资料**等。

微信扫码关注：**白熊事务所**，获取更多资料礼包。

登陆官网：**www.icebear.me**，教你如何**一键搞定名企网申**。