在 php + mysql + apache 架构的 web 服务中输入 GET 参数 index.php?a=1&a=2&a=3 服务器端脚本 index.php 中\$GET[a] 的值是?

正确答案: C 你的答案: 空 (错误) 1 2 3 1,2,3 以下哪些不是 CSRF 漏洞的防御方案? 正确答案: D 你的答案: 空 (错误) 检测 HTTPreferer 使用随机 token 使用验证码 html 编码 以下程序存在何种安全漏洞? 交易状态: <?php echo \$_GET['trade_status'];?> 正确答案: A 你的答案: 空 (错误) XSS sql 注入 命令执行 代码执行 下列哪些工具可以作为离线破解密码使用? 正确答案: D 你的答案: 空 (错误) hydra Medusa Hscan OclHashcat 下列命令中不能用于 Android 应用程序反调试的是? 正确答案: C 你的答案: 空 (错误) ps cat/proc/self/status

本资料仅限购买者一个人使用,不得分享/转赠/转卖;祝各位获得心仪offer。版权所有,违者必究。

cat/proc/self/cmdline
cat/proc/self/stat

用户收到了一封可疑的电子邮件,要求用户提供银行账户及密码,这是属于何种攻击手段?

正确答案: B 你的答案: 空(错误)

缓存溢出攻击

钓鱼攻击

暗门攻击

DDOS 攻击

下列关于各类恶意代码说法错误的是?

正确答案: C 你的答案: 空(错误)

蠕虫的特点是其可以利用网络进行自行传播和复制

木马可以对远程主机实施控制

Rootkit 即是可以取得 Root 权限的一类恶意工具的统称

pcshare 一种远程控制木马

关于 XcodeGhost 事件的正确说法是?

正确答案: B 你的答案: 空(错误)

部分 Android 产品 也受到了影响

应用程序开发使用了包含后门插件的IDE

当手机被盗时才有风险

苹果官方回应 APPSTORE 上的应用程序不受影响

下列关于各类恶意代码说法错误的是?

正确答案: C 你的答案: 空 (错误)

蠕虫的特点是其可以利用网络进行自行传播和复制

木马可以对远程主机实施控制

Rootkit 即是可以取得 Root 权限的一类恶意工具的统称

通常类型的病毒都只能破坏主机上的各类软件,而无法破坏计算机硬件

Unix 系统日志文件通常是存放在?

正确答案: A 你的答案: 空(错误)

/var/log

/usr/adm

/etc/

/var/run

防止系统对 ping 请求做出回应,正确的命令是?

正确答案: C 你的答案: 空 (错误)

echo 0>/proc/sys/net/ipv4/icmp ehco ignore all

echo 0>/proc/sys/net/ipv4/tcp syncookies

echo 1>/proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
echo 1>/proc/sys/net/ipv4/tcp syncookies

文件名为 webshell.php.phpp1.php02 的文件可能会被那个服务器当做 php 文件进行解析?

正确答案: A 你的答案: 空(错误)

Apache

IIS

nginx

squid

cookie 安全机制, cookie 有哪些设置可以提高安全性?

正确答案: ABC 你的答案: 空(错误)

指定 cookie domain 的子域名

httponly 设置

cookie secure 设置,保证 cookie 在 https 层面传输

以上都不对

下列哪些方式对解决 xss 漏洞有帮助?

正确答案: BC 你的答案: 空(错误)

csp

html 编码

url 编码

验证码

可以抓取 Windows 登录密码的安全工具有?

正确答案: AC 你的答案: 空(错误)

mimikatz

sqlmap

pwdump7

hashcat

关于对称加密以下说法不正确的是?

正确答案: BD 你的答案: 空(错误)

DES 属于对称加密

对称加密算法需要两个密钥来进行加密和解密

对称加密也叫单密钥加密

RSA 属于对称加密

以下哪些命令可以查看 windows 安全日志?

正确答案: AB 你的答案: 空 (错误)

```
systeminfo
dsquery

以下 PHP 代码经过 mysql_real_escape_string 过滤还存在漏洞? 为什么?
$id = $_GET['id'];
$id = mysql_real_escape_string($id);
$getid = "SELECT first_name, last_name FROM users WHERE user_id = $id";
$result = mysql_query($getid) or die('' . mysql_error() . '' );
$num = mysql_numrows($result);

参考答案
```

wevtutil

eventquery.vbs

这里\$id 变量没有经过任何的过滤,直接传入了 sql 语句,造成数字型注入,mysql_real_escape_string 只对"\null 字符做转义,而数字型注入不需要'闭合,所以仍存在注入漏洞。