



在网站推荐区域内，会循环播出五个商家出售的五种商品，五种商品的代号为（

- 一.B 比它前一个商品贵 12 元
- 二.E 比它后一个商品贵 5 元
- 三.C 比它前一个商品贵 14 元
- 四.D 比它前一个商品便宜 5 元
- 五.其中D 的价格是 16 元，B 的价格是 40 元
- 六.5 个商品的价格按照价格从低到高是D,E,A,C,B
- 七.5 个商品之和是 135 元

请问E 的下一个是：

正确答案: D 你的答案: 空 (错误)

- A
- B
- C
- D

同一进程的各个线程可以共享哪些内容？

正确答案: B 你的答案: 空 (错误)

- 寄存器内容
- 堆
- 栈
- 线程私有数据

单链表实现的栈，栈顶指针为Top(仅仅是一个指针)，入栈一个 P 节点时，其操作步骤为：

正确答案: B 你的答案: 空 (错误)

```
Top->next=p;
p->next=Top->next;Top->next=p;
p->next=Top;Top=p->next;
p->next=Top;Top=Top->next;
```

下面哪一个选项是应用层的协议

正确答案: B 你的答案: 空 (错误)

- TCP
- FTP
- UDP
- ARP

```
1  main()
2  {
3  有以下程序：    int a=1;
```



更多
礼包
扫码关注



```
4         int b=3;
5         int c=5;
6         int *p1=&a;
7         int *p2=&b;
8         int *p=&c;
9         *p=*p1*(*p2);
10        printf("%d\n",c);
11    }
```

执行后的输出结果是（）

正确答案: C 你的答案: 空 (错误)

1
2
3
4

java 关于异常处理机制的叙述哪些正确

正确答案: B C 你的答案: 空 (错误)

catch 部分捕捉到异常情况时, 才会执行 finally 部分
当 try 区段的程序发生异常时, 才会执行 catch 区段的程序
在 try 区段不论程序是否发生错误及捕获到异常错误, 都会执行 finally 部分
以上都是

下面哪些不是链表的特征

正确答案: A C D 你的答案: 空 (错误)

数据在内存中一定是连续的
插入或删除时, 无需移动其它元素
可以随机访问表内的元素
需要事先估计存储空间

浏览器和服务在基于 https 进行请求链接到数据传输过程中, 用到了如下哪些技术:

正确答案: A B C D 你的答案: 空 (错误)

非对称加密技术
对称加密技术
散列(哈希)算法
数字证书



更多
礼包
扫码关注



icebear.me

白熊事务所致力为准备求职的小伙伴提供优质的资料礼包和高效的求职工具。礼包包括**互联网、金融等行业的求职攻略**；**PPT模板**；**PS技巧**；**考研资料**等。

微信扫码关注：**白熊事务所**，获取更多资料礼包。

登陆官网：**www.icebear.me**，教你如何**一键搞定名企网申**。