```
以下哪种上传处理方式相对安全?
正确答案: C 你的答案: 空 (错误)
检查 Content-Type,非 image 格式一律禁止上传
黑名单检测方式
白名单检测方式
javascript 判断是否允许上传
正则表达式语法中 \D 匹配的是?
正确答案: B 你的答案: 空 (错误)
数字
非数字
字母
空白字符
以下哪种方式可以开启 socket 端口?
正确答案: C 你的答案: 空 (错误)
ssh -L lport:DHost:Dport root@ip
ssh -R lport:DHost:Dport root@ip
ssh -D lport root@ip
sql server2005 注入点那种权限可以使用 xp_cmdshell 执行命令?
正确答案: C 你的答案: 空 (错误)
public 权限
db_owner 权限
SA 权限
其他都正确
如下 Activity 代码:
Intent i = getIntent();
try{
    String action = i.getAction();
    if(action.equalsIgnoreCase("mSec")){
        String s = (String) i.getSerializableExtra("serializable_key");
        ArrayListintArray = intent.getIntegerArrayListExtra("user_id");
        if (intArray != null) {
            for (int j = 0; j < 2; j++) {
                intArray.get(j);
            }
        }
    }else{
    }
```

```
}catch(ClassCastException e){
}
并定义如下变量:
ArrayListuser_id = new ArrayList(); user_id.add(1); user_id.add(2);
ArrayListuser id1 = new ArrayList();
BigInteger bi = BigInteger.valueOf(1);
下面哪个 Intent 传入会造成应用崩溃:
正确答案: A
             你的答案: 空 (错误)
Intent i = new Intent();
i.setAction("mSec");
i.putExtra("serializable_key", bi);
i.putExtra("user_id", user_id1);
Intent i = new Intent();
i.setAction("Msec");
i.putExtra("serializable_key", bi);
i.putExtra("user_id", user_id);
Intent i = new Intent();
i.setAction("Msec");
i.putExtra("serializable_key", "str");
i.putExtra("user_id", user_id);
默认端口 11211 上开放的服务是?
正确答案: D 你的答案: 空 (错误)
Docker
pop3
mongodb
memcached
关于 XcodeGhost 事件的正确说法是?
正确答案: B 你的答案: 空(错误)
部分 Android 产品 也受到了影响
应用程序开发使用了包含后门插件的 IDE
当手机被盗时才有风险
苹果官方回应 APPSTORE 上的应用程序不受影响
下列关于各类恶意代码说法错误的是?
正确答案: C 你的答案: 空 (错误)
```

蠕虫的特点是其可以利用网络进行自行传播和复制

木马可以对远程主机实施控制

Rootkit 即是可以取得 Root 权限的一类恶意工具的统称 通常类型的病毒都只能破坏主机上的各类软件,而无法破坏计算机硬件

## unix 系统日志文件通常是存放在?

正确答案: A 你的答案: 空(错误)

/var/log

/usr/adm

/etc/

/var/run

Webview 远程代码执行漏洞曾经危害甚广,Android4.3 以下的版本仍可能受此漏洞影响。webview 漏洞除用户自己注册的接口外,Android 系统本身也存在一些隐藏接口,下面哪一个不属于系统隐藏接口:

A: searchBoxJavaBridge\_

B: accessibility

C: accessibilityConnect

D: accessibilityTraversal

正确答案: C 你的答案: 空 (错误)

adb shell ps -ax | grep u10115

adb shell ps | grep u0 a115

adb shell ps | grep u10115

adb shell ps -ax | grep u0 a115

## 以下哪种 sql 注入支持多语句执行?

正确答案: A 你的答案: 空(错误)

sql server

oracle

mysql

db2

## sql 注入(mysql 数据库)中常用的延时函数是?

正确答案: A C 你的答案: 空 (错误)

sleep()

pthread\_join

benchmark

postpone

## 以下哪些工具可以抓取 HTTP 数据包?

正确答案: AC 你的答案: 空(错误)

Burpsuite

hackbar Fiddler Nmap 应急响应中常用查看信息的命令有哪些? 正确答案: ABCD 你的答案: 空(错误) ps -aux last W more .bash history 恶意攻击行为中,属于被动攻击的有? 正确答案: AB 你的答案: 空(错误) 窃听 流量分析 SQL 注入攻击 暴力破解