天津市华夏电缆有限公司

服务数据应用情况说明

（HXDL-ITSS-0814）

编制人：赵川华　　编制时间：2026.01.30

审核人：张智宏　　编制时间：2026.01.30

批准人：陈垒　　审批时间：2026.01.30

文件编制和变更履历

版本	编制/更改		发布		实施		更改记录
	作者	日期	审核	日期	批准	日期	
V1.0	赵川华	2026.01.30	张智宏	2026.01.30	陈垒	2026.01.30	首次发布

目录

天津市华夏电缆有限公司 1

服务数据应用情况说明 1

（HXDL-ITSS-0814） 1

文件编制和变更履历 2

1. 服务数据概况 4

2. 严格要求服务数据管理工作 4

2.1. 指标完成情况 5

2.2. 问题改进 5

1. 服务数据概况

随着公司《服务数据管理制度》的制定和实施，明确了流程执行原则，服务数据的使用和管理能力逐渐提升。服务数据是运维过程中产生的各类数据集合，包括系统性能数据（如 CPU 使用率、响应时间）、服务台工单数据（如故障类型、处理时长）、用户反馈数据等。其核心作用是 “驱动运维从‘被动响应 ’向‘主动优化 ’转型 ”。

2. 严格要求服务数据管理工作

数据采集与分析

采集范围：包括监控数据系统性能数据等。运用H3C智能管理中心进行数据采集

监视对象	对象数量	性能采集指标	采集实例
设备CPU	1	CPU利用率	1
设备内存	1	内存利用率	1
设备接口	10	接收速率	10
		发送速率	10
设备整体	1	设备不可达率	1
		设备响应时间	1
总计	采集实例数：24		

节点数	采集单元	在线操作员	Java Heap 内存
0~200	0~5K	20	2G（Windows） 2G（Linux）
	5K~50K	10	
200~1K	0~10K	30	2G（Windows） 4G（Linux）
	10K~100K	10	
1K~2K	0~20K	30	4G（Windows） 6G（Linux）
	20K~200K	10	
2K~5K	0~30K	40	8G（Windows） 8G（Linux）
	30K~300K	20	
5K~10K	0~40K	50	12G（Windows） 12G（Linux）
	40K~400K	20	
10K~15K	0~40K	50	16G（Windows）

2.1. 指标完成情况

运维服务能力管理指标体系中要求服务数据的季度分析利用次数≥2次，2025年第三和四季度服务数据分析利用次数分别为2次和3次。目前公司服务数据管理情况良好，但仍有提升的空间。

2.2. 问题改进

数据孤岛现象依然存在，部分系统的数据尚未接入数据库汇总，导致数据分析的全面性受到影响。