服务数据应用提升情况说明

中达丰集团有限公司

2025年12月20日

文档信息

文档名称编号	最终软件库应用提升情况说明			
编制单位	中达丰集团有限公司			
文档版本	版本日期	版本说明	作 者	审核
V1.0	2025-12-20	发布版本	肖龙莽	吴向阳

目录

服务数据应用提升情况说明 1

中达丰集团有限公司 1

文档信息 2

1. 服务数据概况 4

2. 严格要求服务数据管理工作 4

2.1. 数据采集 4

2.2. 数据分析 5

2.3. 指标完成情况 5

2.4. 问题改进 5

1. 服务数据概况

随着公司《服务数据管理制度》的制定和实施，明确了流程执行原则，服务数据的使用和管理能力逐渐提升。服务数据是运维过程中产生的各类数据集合，包括系统性能数据（如 CPU 使用率、响应时间）、服务台工单数据（如故障类型、处理时长）、用户反馈数据等。其核心作用是 “驱动运维从‘被动响应 ’ 向‘主动优化 ’ 转型 ”。

2. 严格要求服务数据管理工作

2.1. 数据采集

采集范围：

1. 性能数据

包括监控数据系统性能数据等。运用H3C智能管理中心进行性能数据采集

监视对象	对象数量	性能采集指标	采集实例
设备CPU	1	CPU利用率	1
设备内存	1	内存利用率	1
设备接口	10	接收速率	10
		发送速率	10
设备整体	1	设备不可达率	1
		设备响应时间	1
总计	采集实例数：24		

节点数	采集单元	在线操作员	Java Heap 内存
0~200	0~5K	20	2G（Windows） 2G（Linux）
	5K~50K	10	
200~1K	0~10K	30	2G（Windows） 4G（Linux）
	10K~100K	10	
1K~2K	0~20K	30	4G（Windows） 6G（Linux）
	20K~200K	10	
2K~5K	0~30K	40	8G（Windows） 8G（Linux）
	30K~300K	20	
5K~10K	0~40K	50	12G（Windows） 12G（Linux）
	40K~400K	20	
10K~15K	0~40K	50	16G（Windows）

2. 用户反馈数据

通过用户电话、邮件等方式获取数据

2.2. 数据分析

通过对CPU使用率、响应时间等性能数据的分析，发现性能瓶颈并进行优化；

通过分析服务台工单提出的故障类型和工单大的处理时长，进行汇总，典型问题录入到知识库；

参考用户反馈数据在服务态度等方面进行改进，提高客户满意度

2.3. 指标完成情况

运维服务能力管理指标体系中要求服务数据的季度分析利用次数≥1次，2025年第二、三和四季度服务数据分析利用次数分别为2次、1次和1次。达成指标要求，目前公司服务数据管理情况良好，但仍有提升的空间。

2.4. 问题改进

数据孤岛现象依然存在，部分系统的数据尚未接入数据库汇总，导致数据分析的全面性受到影响。