做什么菜 / cookthis
产品需求文档

版本 v1.0　**归档日期** 2026-09-30　**形态** 微信小程序

产品需求文档：做什么菜 / cookthis（微信小程序）

产品名称

语言	名称	用途
中文	**做什么菜**	微信小程序展示名、用户可见文案
英文	**cookthis**	工程名、仓库名、技术标识

> 一句话：站在菜场里，打开「做什么菜」，告诉它今天有什么，它告诉你回去做什么。

市场突破点

相对下厨房、美团买菜菜谱、各类「今日吃什么」工具，本产品的切入点不是「先想好吃什么再找做法」，而是**站在菜场决策现场**：用「今天有什么」倒推出「买哪几样 + 回去做什么」。

1. 1. **场景卡位：菜场即时决策**

用户痛点发生在摊位前（时间紧、选择多、怕买多买重）。小程序服务「确认在售食材 → 出方案 → 出购买清单」闭环，比回家后再翻菜谱更贴决策瞬间。

1. 2. **供需反转：有什么 → 做什么**

默认全选当地常见菜 + 可修正，再结合人数、搭配、几顿饭出推荐；降低「先空想菜单再对照菜场」的认知负担。

1. 3. **家庭真实约束，而不只是个人口味**

家庭忌口硬排除、成员忌口占比软约束、菜式品类偏好、避开近期已吃过——解决「一人决定全家吃腻 / 踩雷忌口」的家常难题，聚会与日常场景分流。

1. 4. **一次买多顿，清单可执行**

支持「想做几顿」规划，点「可以」直达购买食材页（主料优先、调味靠后），把推荐落到菜场可勾选的采购动作，而不是停在菜名列表。

1. 5. **微信搜一搜天然关键词**

产品中文名即高频生活问句「做什么菜」，利于搜一搜 / 小程序名匹配与内容种草；配合进场确认饮食记录，形成「用一次 → 记一次 → 下次更准」的留存钩子。

关键词热度备忘（微信指数）

查询说明：微信内搜「微信指数」小程序；指数为生态综合热度（搜一搜 / 视频号 / 公众号等），≠ 纯搜索量。

实测记录（截图留档，数据日期 **2026-09-29**，录入 2026-09-30）：

关键词	9/29 指数	日环比	近 30 日大致形态（8/31–9/29）
吃什么菜	**76,886**	-5.97%	基线约 9万–12万；月末峰值约 26万级，整体热度稳定偏高
做什么菜	**785**	+11.35%	多数时间接近底部；约 9/3–9/15 冲高（峰值约 6万–7万）后回落

对比结论：同日「吃什么菜」指数约为「做什么菜」的 **~98 倍**（76886 / 785），搜一搜侧前者明显更热。

命名决策（暂定）：

- **展示名仍用「做什么菜」**，不改为「吃什么菜」。理由：产品是菜场→采购→**做**饭闭环；「吃」更偏外卖/下馆子/今日吃啥的宽需求，热词流量与场景匹配度差，且竞争更挤。
- **流量侧借用热词**：小程序搜索关键词、简介、内容种草优先覆盖 `吃什么菜`、`今天吃什么` 等，与展示名分流（品牌名准、获客词热）。
- 英文工程名 cookthis 不变。
- 若上线后搜一搜转化差，再评估副标题或双名策略（如简介写「吃什么菜 · 菜场搭配」），而非立刻改掉主品牌名。

一、一句话定位

用户站在菜场里，打开「做什么菜」，确认今天可选食材；结合每人口味与忌口、菜式品类偏好、饭菜类型（日常 / 聚会）、想做几顿，以及最近吃过的菜，推荐“今天买哪几样 + 回去做什么菜”。

二、核心用户场景

主场景：

1. 1. 用户走进菜场，打开小程序。
2. 2. 系统弹出待确认的近期推荐 / 近期菜（已与「最近一次搭配之后已记录的菜」去重），默认全选，用户确认哪些确实吃过。
3. 3. 系统默认给出常见菜品列表（按城市 / 超市数据），用户扫一眼确认，可一键全选，也可增删修正；支持拍照、语音辅助补充。
4. 4. 用户选择饭菜类型：日常则自动带出默认人数与搭配（可改）；非日常不预填，填人数后系统给出推荐搭配。再选想做几顿；非日常另选忌口。
5. 5. 系统结合每人画像与已确认的饮食记录，给出菜谱方案；用户可「换一批」。点「可以」后自动进入**购买食材页**；未点「可以」时，推荐页也有清晰入口可进入该页。
6. 6. 做完饭后，用户通过手动 / 拍照 / 语音自行记录吃了什么（不做自动记录）。

关键约束：

- 推荐结果必须**避开已确认吃过的菜**（近期确认弹层 + 历史记录）。
- 忌口分两层：**家庭忌口**硬排除；**成员忌口**按占比软约束（不因一人忌口清空所有相关菜），细则见模块 2 / 4，完整比例算法后续细化。
- 日常场景用画像忌口，并**自动带出**默认人数与默认搭配（可改）；非日常不预填默认值，输入人数后系统给出**推荐搭配**（可改），当次忌口**不写入**日常偏好。
- 最终搭配以用户当次确认值为准。
- 用户不需要输入“我想吃什么”，系统主动给出方案。

三、功能模块

模块 1：菜场输入与当次场景

目标：快速确认“今天可选食材”，并设定这一次要做几顿、什么场合、怎么搭配。

食材确认方式：

1. 1. **默认常见菜列表（主力）**：进入后系统按用户城市给出常见菜品，**默认全选**，用户扫一眼确认即可；可取消个别项，也可补充漏掉的。列表按类别分组：叶菜、根茎、茄果、豆类、菌菇、肉类、水产、蛋奶、豆制品。
2. 2. **拍照识别（辅助）**：拍摊位照片，调用图像识别 API，返回菜品后用户增删修正。
3. 3. **语音输入（辅助）**：说出菜名，转文字后提取菜名让用户确认。

食材数据来源：

- 内置常见菜品库（兜底）。
- **美团外卖 / 买菜侧超市菜品抓取**：按城市日更；先以**各省省会 + 直辖市**为试点，按用户定位匹配当地超市在售菜品，丰富默认列表。

当次场景设置（确认食材前后均可，建议同页或下一步）：

- **饭菜类型**：日常饭菜 / 亲戚聚会 / 朋友聚会 / 节日聚会。
  - 节日聚会：系统自动推送近期节日供选择（如中秋、国庆、春节等）。
- **人数与搭配（随类型变化）**：
  - **日常**：自动带出画像中的**默认人数**与**默认搭配**，方便直接用；用户仍可修改。修改后的搭配若确认使用，可按模块 4 规则写回默认（仅日常）。
  - **非日常**：人数、搭配**不给默认值**；用户先输入人数后，系统按人数给出**推荐搭配**（如 2 人 → 一荤一素；4–6 人 → 两荤两素一汤等），用户可改；推荐搭配仅当次有效，不写回画像。
- **忌口**：
  - **日常**：使用画像中的**家庭忌口**（硬排除）+ **各成员忌口**（占比软约束），不在当次再选一遍。
  - **非日常**：当次可勾选本场忌口（视为本场「家庭忌口」硬排除）；成员忌口仍按画像做占比约束。当次选择不写回日常画像。
- **想做几顿**：例如「1 天 1 顿晚饭」「3 天：2 顿午饭 + 3 顿晚饭」，用于一次买齐多顿的食材与菜谱规划。
- **当次菜式品类（可选）**：如今天想吃火锅 / 面食 / 凉菜；不选则按画像「菜式品类偏好」加权。

输出：可选食材列表 + 当次场景参数，进入推荐。

模块 2：用户画像（按人）

目标：让推荐符合家庭整体硬约束与成员差异，并记住日常默认搭配、菜式品类偏好与大致用餐时间。

家庭与成员：

- 家庭可添加多名成员（本人、配偶、孩子等）。

家庭忌口画像（整户硬约束）：

- 单独维护一份**家庭忌口**（如全员过敏、家中绝不做的品类：花生、海鲜等）。
- 推荐时对家庭忌口涉及的菜品 / 主食材：**直接不推荐**（硬排除）。

成员级信息（按人独立）：

- 口味偏好（清淡 / 正常 / 重口 / 嗜辣）
- 忌口或过敏（多选：香菜、内脏、海鲜、花生、乳制品、其他）
- 说明：成员忌口**不能**简单取并集后清空所有相关菜（避免一人不吃香菜导致整桌无香菜菜）。处理见下方「成员忌口占比规则」。

成员忌口占比规则（软约束，后续细化）：

- 按「对某忌口项持有的人数 / 当次总人数」得到占比 p（例：5 人中 3 人不吃香菜 → $p = 0.6$）。

- 在一次推荐出的菜品集合中，含该忌口食材的菜占比应 ⩽ \(1 − p\)（上例香菜菜 ⩽ 0.4）。
- 中国家庭人数与单次菜数都偏少，简单比例容易失真（如只推 2～3 道菜时 0.4 很难落地），故 MVP **可先实现家庭忌口硬排除 + 成员忌口仅作排序降权**；完整占比配额规则列入后续细化。

菜式品类偏好（与口味、忌口、几荤几素搭配并列的独立维度）：

- 描述「爱吃 / 常做 / 少做」的餐食形态，**不是**咸淡辣，也**不是**忌口。
- 细分两类（多选，可标偏好强度：爱吃 / 一般 / 少做）：
  - **菜式形态**：热炒、凉菜、卤菜、火锅、汤羹、蒸菜、烧烤等
  - **主食形态**：米食、面食、粥粉、饼类等
- 归属建议：默认挂在**家庭级**（一家常做哪些品类）；若成员差异大，可按人覆盖（如某人不吃火锅则对该人降权，不上升为家庭忌口除非写入家庭忌口）。
- 当次场景可选「今天想偏向某品类」（如今天想吃面 / 火锅），仅当次生效；未选则用画像偏好加权。

整户或账号级信息：

- 家庭默认人数（日常场景自动带出，可被当次修改）
- 做饭时间预算（15 分钟内 / 30 分钟左右 / 1 小时以上）
- **一般几点吃饭**（如午饭 12:00、晚饭 18:30），方便后续推送“该记录了吗”之类提醒
- **默认搭配**（用户可自定义）：一荤一素、一荤两素、一荤一素一汤等；选日常时自动带出
- **菜式品类偏好**（见上；家庭默认一份，成员可覆盖）

收集时机：首次引导先填**家庭忌口**与**菜式品类偏好**，再建成员并逐人填口味 / 忌口（及可选的个人品类覆盖），再填用餐时间与默认搭配；后续在「我的」里修改。

模块 3：饮食记录

目标：记住“最近吃过什么”，作为推荐排除项；记录全部由用户主动完成。

记录方式：

- **手动记录**：从历史推荐里选，或手动输入菜名。
- **拍照记录**：拍成品菜照片，识别或标注后存档。
- **语音记录**：说出吃了什么，转写后确认写入。
- 不做自动记录；采纳推荐不会自动写入饮食记录。

进入菜场输入时的确认弹层：

- 进入菜场输入流程时，弹出待确认列表，来源为**近期推荐**与**近期相关菜**，默认全选。
- **去重**：列表须排除「近期已记录」中已有的菜，避免与已记过的重复弹出。
- **「近期已记录」口径（暂定）**：以**最近一次使用 / 采纳搭配之后**写入的饮食记录为准（该次搭配之后通过手动 / 拍照 / 语音 / 进场确认记下的菜）；更早的记录不纳入本次去重范围。

- 用户确认哪些确实吃过（可取消未吃的），确认结果写入饮食记录，再继续食材输入。

数据结构：

- 每条记录：日期、餐次（午 / 晚等）、菜名、主要食材、记录来源（手动 / 拍照 / 语音 / 进场确认）；若由某次搭配关联产生，保留对应 `recommendationId` / 搭配会话 id，便于界定「最近一次搭配之后」。
- 推荐时读取最近 7 天（可配置）已确认记录，排除相同菜名或相同主食材。

模块 4：推荐引擎

目标：根据可选食材、当次场景与每人画像，给出购买清单与多顿菜谱方案。

搭配来源：

- **日常**：进入当次场景时自动带出默认人数 + 默认搭配，用户可改；若到推荐页仍为空则提示补选，补选 / 确认后可写回画像默认。
- **非日常**：不预填；用户输入人数后，按人数规则给出推荐搭配（可改）；仅当次生效，**不保存**到画像。
- 若推荐页仍未指定搭配：在本页提示补选（非日常可再次按人数推荐一版供选）。

推荐逻辑：

1. 1. **过滤**：

– **家庭忌口**（日常用画像；非日常用当次本场忌口）：硬排除相关菜品。

– **成员忌口**：不按并集硬删；按占比软约束或降权（见模块 2；完整配额后续细化）。

– 排除近期已确认吃过的菜 / 主食材。

2. 2. **组合**：严格按用户指定的几荤几素几汤生成候选；并按「想做几顿」拆成多顿菜单，避免多顿撞菜；若当次指定了菜式品类，优先在该品类内组合（如火锅则偏锅底 + 涮菜结构，面食则保证有主食面点）。
3. 3. **打分排序**：食材匹配度、各成员口味匹配、**菜式品类匹配**（当次指定 > 画像爱吃加权 / 少做降权）、新鲜度（近期没吃过）、时间预算匹配、人数是否够吃。
4. 4. **输出**：1–3 个方案，每个包含：各顿菜名、简要做法（可选折叠）、人数与类型说明，以及对应的**购买食材清单**（详见食材页）。

购买食材页（清单）：

- 汇总当前采纳 / 查看方案所需购买的食材。
- **排序**：主要食材（肉禽蛋奶、蔬菜、水产等）靠前；调味品（盐、生抽、料酒、葱姜蒜等，若需单买）靠后。
- 可按顿次或按分类展示；已在「今天可选」里确认有的可标记为「场内已有 / 不用再买」，突出还需购买项。

菜谱数据来源：

- 初期内置 JSON 菜谱库（200–500 道家常菜）：菜名、主食材、调味品、荤素、口味、**菜式品类**（菜式形态 + 主食形态标签）、耗时、适合人数。
- 后续可接 AI，初期以结构化数据保证稳定。

模块 5：反馈与迭代

- 用户可对推荐点「可以」或「不行」。
- 「不行」可选原因：不想吃、食材不对、太麻烦、最近吃过。
- **点「可以」**：采纳当前方案，并**自动弹出 / 跳转购买食材页**，方便在菜场对照采购。
- **未点「可以」**：推荐页仍提供**清晰入口**（如「查看购买清单」），可进入同一食材页预览该方案要买什么，不视为正式采纳。
- **换一批**：基于当前食材与场景参数重新生成方案（保留过滤与搭配约束，换具体菜品）；换一批行为计入反馈，用于降低被换掉组合的权重。
- 上述信号用于调整后续推荐权重。

四、页面结构

1. 1. **首页**：入口「今天菜场有什么」；次要入口「记一下吃了什么」（手动 / 拍照 / 语音）。
2. 2. **进场确认弹层**（进入输入流程时）：展示近期推荐 / 近期菜（排除最近一次搭配之后已记录的菜），默认全选 → 用户确认吃过哪些 → 写入记录后进入输入页。
3. 3. **输入页**：

– 常见菜默认列表（默认全选，可改）+ 拍照 / 语音补充；

– 当次场景：饭菜类型（含近期节日）；日常自动带出默认人数 / 搭配（可改）；非日常不预填，输入人数后出推荐搭配；忌口（非日常）、想做几顿、当次菜式品类（可选）；

– 确认后进入推荐页。

4. 4. **推荐页**：展示 1–3 个方案（含多顿拆分）；未选搭配则在此补选（日常可保存为默认 / 非日常按人数推荐且不保存）；「换一批」「可以 / 不行」；每个方案旁有明确入口「查看购买清单」。点「可以」后**自动进入购买食材页**；采纳后**不自动记饮食**。
5. 5. **购买食材页**：展示要买的食材；主料优先、调味品靠后；支持对照勾选「已买」。可从「可以」自动进入，或从推荐页入口进入。
6. 6. **记录页 / 记录入口**：手动、拍照、语音三种方式写入；可从首页或「我的 → 历史」进入。
7. 7. **我的页**：家庭忌口、菜式品类偏好、家庭成员管理（每人口味 / 忌口 / 可选品类覆盖）、用餐时间、默认搭配、做饭时间预算、历史记录、城市（影响默认菜品数据）。

五、技术实现提示（给 Cursor 的指令）

技术栈：

- 微信小程序原生开发（或 Taro / uni-app）
- 后端：微信云开发（云函数 + 云数据库）优先
- 数据库集合建议：
  - `families` / `users`：账号与家庭级设置（用餐时间、默认搭配、城市、做饭预算、**家庭忌口**、**菜式品类偏好**）
  - `members`：家庭成员（每人口味、个人忌口、可选品类偏好覆盖）
  - `ingredients`：常见 / 在售菜品（含城市、来源、更新时间）
  - `ingredient_sync_jobs`：美团侧抓取任务状态（城市、日期、成功条数）
  - `recipes`：菜谱库（含 `dishForms` / `stapleForms` 品类标签）
  - `meal_logs`：饮食记录（仅用户确认或主动记录后写入）
  - `recommendations`：推荐历史与反馈（含「换一批」）
  - `holidays`：节日日历（供节日聚会推送）

关键实现点：

1. 1. **默认菜列表**：按用户城市读 `ingredients`，进入输入页**默认全选**；提供「全选 / 清空」与按分类折叠。无城市数据时回退全国常见菜。
2. 2. **菜品日更**：云函数定时任务，试点城市 = 省会 + 直辖市；写入 / 更新 `ingredients`（注意合规与风控：频率、字段最小化、失败重试与人工兜底库）。
3. 3. **推荐引擎**：云函数纯规则引擎优先；输入 = 食材 ∩ 场景（类型、人数、搭配、顿数、当次品类）∩ **家庭忌口硬排除** ∩ 成员忌口软约束 / 降权 ∩ 菜式品类加权 ∩ 近 7 日 `meal_logs`。成员忌口占比配额（含香菜示例：\(p\) 持有占比 → 相关菜 ⩽ \(1−p\)）先记需求，**小家庭小菜数下的离散取整策略后续专项细化**。
4. 4. **人数 / 搭配预填与推荐**：

– `mealType === 日常`：表单初始化写入 `defaultPeopleCount`、`defaultCombo`；用户修改后仅当确认采纳日常方案时可选写回。

– 非日常：人数、搭配初始为空；监听人数变化，调用 `suggestComboByPeople(n)`（规则表，如 1→一荤一素，2→一荤一素一汤，≥4→两荤两素一汤）填入推荐搭配，用户可改；**禁止**写回默认搭配。

1. 5. **菜式品类**：画像存 `prefer` / `neutral` / `avoid`；打分时当次指定品类强加权，画像 `prefer` 加分、`avoid` 降权（未写入家庭忌口则不硬删）。菜谱入库必须带品类标签。
2. 6. **饮食记录**：禁止在「采纳推荐」时自动写 `meal_logs`；写入入口仅为：进场确认弹层、手动、拍照、语音。

3. 7. **进场确认**：进入输入流程时组装待确认列表 = 近期 `recommendations` / 相关菜 一 「近期已记录」。**近期已记录（暂定）** = 时间戳 ≥ 最近一次 `accepted` 搭配 / 推荐会话时间 的 `meal_logs`。弹层默认全选，确认后批量写 `meal_logs`。
4. 8. **换一批**：同一 `requestId` 下换种子 / 排除已展示菜品再跑引擎，并记一条反馈。
5. 9. **购买食材页**：由方案菜谱聚合去重生成清单；菜谱字段区分 `mainIngredients` 与 `seasonings`，渲染时主料在前、调味在后。点「可以」→ `navigateTo` 食材页并标记 `accepted=true`；「查看购买清单」→ 同一页且 `accepted=false`。
6. 10. **用餐时间**：用成员 / 家庭配置的午饭晚饭时刻，后续可做订阅消息提醒「记一下今天吃了什么」（提醒本身可放后期）。
7. 11. **菜谱库**：先整理 100–200 道家常菜 JSON 入库；与多顿、几荤几素、菜式品类标签对齐；每道菜拆主料 / 调味便于清单排序。

六、最小可行版本（MVP）范围

第一版只做：

- 默认常见菜列表 + 全选确认（支持少量手动增删）
- 当次场景：日常自动带出默认人数 / 搭配（可改）；非日常不预填，输入人数后推荐搭配；想做几顿（节日列表可先写死几个）
- 按人画像：口味、个人忌口；家庭：家庭忌口（硬排除）、菜式品类偏好、默认人数、用餐时间、默认搭配
- 推荐：家庭忌口硬排除；成员忌口 MVP 先降权，占比配额后续细化；菜式品类按画像加权（当次指定可优先）
- 进场确认近期是否吃过（默认全选；与最近一次搭配后已记录去重）
- 规则引擎推荐 + **换一批**
- 点「可以」自动进购买食材页（主料优先、调味靠后）；推荐页另有「查看购买清单」入口
- 手动记录饮食（拍照 / 语音可留接口）

不做 / 可延后：

- 成员忌口的完整占比配额与小样本取整策略（先降权）
- 菜式品类的复杂组合约束（如「火锅局」整桌结构规则可第二期加强）
- 美团菜品抓取日更（可先用静态城市菜列表；接口与表结构先预留）
- 拍照识别食材、语音输入食材（留接口）
- 拍照 / 语音记饮食（可第二期）
- AI 生成菜谱
- 社区、分享、排行榜

- 用餐时间订阅消息推送

七、验证指标

- 用户是否在菜场完成「确认食材 + 场景」并看到推荐
- 「进场确认吃过」的完成率与修改率（取消勾选比例）
- 用户是否主动完成饮食记录（手动为主）
- 「换一批」点击率与采纳前平均换批次数
- 点「可以」后进入食材页的比例；从未采纳入口查看清单的比例
- 7 天内回访率
- 日常默认搭配被复用的比例