

4. Phát hiện một cụm pr3l04d_ (preload), ám chỉ tới thư viện được thiết kế để giấu file. Em dùng find để tìm tất cả các file có tên pr3l04d_, thu được 1 đường dẫn /var/pr3l04d_.
5. Sử dụng ls -la hiển thị những file, folder trong đường dẫn đó, em tìm được file chứa flag. Dùng cat để đọc file

```
root@ng-2708983-forensicssuspiciousthreatmp-wlw7r-5fb44d49ff-df6mh:/tmp# find / -name "pr3l04d_" 2>/dev/null
/var/pr3l04d_
root@ng-2708983-forensicssuspiciousthreatmp-wlw7r-5fb44d49ff-df6mh:/tmp# ls -la /var/pr3l04d_
ERROR: ld.so: object '/lib/x86_64-linux-gnu/libc.hook.so.6' from /etc/ld.so.preload cannot be preloaded (cannot open sha
red object file): ignored.
total 16
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jul 24 2024 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jul 24 2024 ..
-rw-r--r-- 1 root root 32 Jul 24 2024 flag.txt
root@ng-2708983-forensicssuspiciousthreatmp-wlw7r-5fb44d49ff-df6mh:/tmp# cat /var/pr3l04d_/flag.txt
ERROR: ld.so: object '/lib/x86_64-linux-gnu/libc.hook.so.6' from /etc/ld.so.preload cannot be preloaded (cannot open sha
red object file): ignored.
HTB{Us3rL4nd_R00tK1t_R3m0v3dd!}
```