

1. Suzuki Raider

suzuki RAIDer

by wuan

848 17

Mới mua con xe Raider mới mà bị trộm mất cái ốc quy. Check HDSD xem còn đi được không phát!

0 Files #

[Suzuki Raider.rar](#)

You've solved this challenge!

Sau khi giải nén file rar, em có được các disk image, nhưng thiếu disk3.img. Vì vậy có thể đoán một Raid array bị thiếu một disk → khôi phục raid và tìm file HDSD.

Gắn các disk image bằng loop device, có được

```
luongdung@DESKTOP-CBPS8LU:/mnt/c/Users/ADMIN/Downloads/sukuzi RAIDer$ sudo losetup /dev/loop1 disk1.img
luongdung@DESKTOP-CBPS8LU:/mnt/c/Users/ADMIN/Downloads/sukuzi RAIDer$ sudo losetup /dev/loop2 disk2.img
luongdung@DESKTOP-CBPS8LU:/mnt/c/Users/ADMIN/Downloads/sukuzi RAIDer$ sudo losetup /dev/loop4 disk4.img
luongdung@DESKTOP-CBPS8LU:/mnt/c/Users/ADMIN/Downloads/sukuzi RAIDer$ sudo losetup /dev/loop5 disk5.img
luongdung@DESKTOP-CBPS8LU:/mnt/c/Users/ADMIN/Downloads/sukuzi RAIDer$ losetup -a
/dev/loop1: [ ]: ( /mnt/c/Users/ADMIN/Downloads/sukuzi RAIDer/disk1.img)
/dev/loop4: [ ]: ( /mnt/c/Users/ADMIN/Downloads/sukuzi RAIDer/disk4.img)
/dev/loop2: [ ]: ( /mnt/c/Users/ADMIN/Downloads/sukuzi RAIDer/disk2.img)
/dev/loop5: [ ]: ( /mnt/c/Users/ADMIN/Downloads/sukuzi RAIDer/disk5.img)
```

→ Các file disk image đã được gắn như các ổ đĩa ảo, có thể phân tích.

Em dùng mdadm để xem thông tin RAID, có được một số thông tin như

```
luongdung@DESKTOP-CBPS8LU:/mnt/c/Users/ADMIN/Downloads/sukuzi RAIDer$ sudo mdadm --examine /dev/loop1 /dev/loop2 /dev/loop4
/dev/loop5 | tail -n 25
Feature Map : 0x0
Array UUID : 5cd4f3ef3:0e459339:9e03f4bf:76d11d96
Name : pacho:0
Creation Time : Thu Feb 5 22:02:14 2026
Raid Level : raid5
Raid Devices : 5

Avail Dev Size : 18432 sectors (9.00 MiB 9.44 MB)
Array Size : 36864 KiB (36.00 MiB 37.75 MB)
Data Offset : 2048 sectors
Super Offset : 8 sectors
Unused Space : Before=1968 sectors, after=0 sectors
State : clean
Device UUID : abclae40:004a94d5:4d39e074:6192a73a

Update Time : Wed Mar 11 23:09:01 2026
Bad Block Log : 512 entries available at offset 16 sectors
Checksum : 2db6095f - correct
Events : 44

Layout : left-symmetric
Chunk Size : 32K

Device Role : Active device 4
Array State : AA.AA ('A' == active, '.' == missing, 'R' == replacing)
```

Tổng có 5 disk, và AA.AA nghĩa là disk thứ 3 missing.

Và vì RAID level là RAID5 có thể khôi phục RAID với 4 disk còn lại nên

```
luongdung@DESKTOP-CBPS8LU:/mnt/c/Users/ADMIN/Downloads/sukuzi RAIDer$ sudo mdadm --assemble --scan
mdadm: /dev/md/0 has been started with 4 drives (out of 5).
```

RAID được khởi tạo với device dev/md0

Mount RAID và tìm thấy HDSD.pdf

```
luongdung@DESKTOP-CBPS8LU:/mnt/c/Users/ADMIN/Downloads/sukuzi RAIDer$ sudo mkdir /mnt/suzuki
luongdung@DESKTOP-CBPS8LU:/mnt/c/Users/ADMIN/Downloads/sukuzi RAIDer$ sudo mount /dev/md0 /mnt/suzuki
luongdung@DESKTOP-CBPS8LU:/mnt/c/Users/ADMIN/Downloads/sukuzi RAIDer$ ls -la /mnt/suzuki
total 5049
drwxr-xr-x  3 root root   1024 Feb  5 22:03 .
drwxr-xr-x 11 root root   4096 Mar 11 23:36 ..
-rwxr-xr-x  1 root root 5152042 Feb  5 22:03 HDSD.pdf
drwx-----  2 root root  12288 Feb  5 22:02 Lost+found
```

Mở file HDSD.pdf và có được flag ở trang gần cuối file.

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
09481-10501-000	334A-24 350A-2 350A-2 350A-2 350A-2	<i>fuel}</i>							
09481-20102-000	312A-14 312A-14 312A-14 312A-14					<i>suzuk1_</i>			
09482-00646-000	103A-15-1 103A-15-1 103A-15-1 103A-15-1								
09482-00659-000	103A-15-2 103A-15-2 103A-15-2 103A-15-2								
<i>BKSEC{</i>							<i>raider_</i>		
				<i>runn1ng</i>					
								<i>_on_xor_</i>	

➔ Flag: BKSEC{suzuk1_raider_runn1ng_on_xor_fuel}