
BỘ FONT CASIOfont MÔ TẢ PHÍM CASIO FX-570VN, FX-580VN X

Tác giả: Lê Đình Mẫn



Gói casiovn là một bộ font giả lập máy tính CasiO. Nó cung cấp các mô tả phím trên bàn phím của hai loại máy tính CASIO fx-570VN Plus và fx-580VN X. Phiên bản 1.00 nguyên bản là bộ font chỉ dành cho máy fx-580VN X. Ở phiên bản 1.01 này, tôi đã kết hợp hai bộ font ES03 và CASIO ClassWiz CE để chuyển thành bộ font có tên CASIOfont. Bộ font này mô tả các phím trên hai máy CASIO fx-570VN Plus và fx-580VN X.

1. Hướng dẫn cài đặt

Để sử dụng bộ font CASIOfont, quý thầy cô thực hiện các bước như sau:

- Copy thư mục CASIOfonts vào ổ đĩa C:.
- Nếu dùng phiên bản MikTeX mới nhất (ver 2.9.6751) thì mở **MikTeX console** (Admin); tại tab **Directories** nhấn vào phím dấu CỘNG và trỏ đến thư mục **CASIOfonts**; trên thanh **Tasks** chọn **Refresh font map files**, đợi một lát cho hệ thống cập nhật map font xong; cũng từ thanh **Tasks** chọn **Refresh file name database** đợi một lát và thoát. Còn trên phiên bản MikTeX cũ hơn, mở **MikTeX settings**; từ tab **Roots** chọn Add và trỏ đến dường dẫn chứa file **CASIOfonts**; sang tab **General**, ta nhấn **Refresh FDNB** và nhấn OK.
- Cài trên texlive
  1. copy 3 folder: doc, tex, fonts vào đường dẫn C:/texlive/2018/texmf-dist (chọn ghi đè);
  2. Mở Tex Live Manager vào menu **Actions** và lần lượt chọn **Update filename database** và **Update font map database**. Tại bước này cũng có thể làm cách khác là vào folder C:/texlive/2018/bin/win32 và chạy lần lượt 2 file **texhash** và **updmap-sys**.
- Khai báo gói lệnh casiovn.

```
\documentclass[<tùy chọn>]{<tùy chọn>}
\usepackage{casiovn}
\begin{document}
     <Nội dung>
\end{document}
```

2. Bảng keymap của font CASIOfont

Phím CasiO	Lệnh	Phím CasiO	Lệnh
ON	\onk hoặc \key{W}	▲	\abovek hoặc \key{E}
AC	\ack hoặc \key{C}	▼	\belowk hoặc \key{R}
SHIFT	\shiftk hoặc \key{q}	◀	\leftk hoặc \key{!}
ALPHA	\alphak hoặc \key{Q}	▶	\rightk hoặc \key{\$}
MENU	\menuk hoặc \key{w}	$\int$	\intk hoặc \key{y}
DEL	\delk hoặc \key{o}	x	\vark hoặc \key{[}
CALC	\calck hoặc \key{r}	$\frac{\square}{\square}$	\dfrack hoặc \key{a}
ENG	\engk hoặc \key{b}	$\sqrt{\square}$	\sqrtk hoặc \key{s}
OPTN	\optnk hoặc \key{T}	x^2	\exp2k hoặc \key{d}
STO	\stok hoặc \key{J}	$x^{\square}$	\expk hoặc \key{D}
RCL	\rclk hoặc \key{t}	Ans	\ansk hoặc \key{M}
0	\zerok hoặc \key{0}	x^{-1}	\inversek hoặc \key{u}
1	\onek hoặc \key{1}	$\log_{\square}$	\logk hoặc \key{i}
2	\twok hoặc \key{2}	ln (log)	\lnk (\log10k) hoặc \key{h} (\key{g})
3	\threek hoặc \key{3}	tan	\tank hoặc \key{l}
4	\fourk hoặc \key{4}	cos	\cosk hoặc \key{k}
5	\fivek hoặc\key{5}	sin	\sink hoặc \key{j}
6	\sixk hoặc \key{6}	$\circ,,,$	\circk hoặc \key{x}
7	\sevenk hoặc \key{7}	(−)	\signk hoặc \key{z}
8	\eightk hoặc \key{8}	(	\openk hoặc \key{(}
9	\ninek hoặc \key{9}	)	\closek hoặc \key{)}
S⇔D	\convertk hoặc \key{n}	+	\addk hoặc \key{x}
•	\dotk hoặc \key{.}	−	\subk hoặc \key{-}
M+	\morerememberk hoặc \key{m}	×	\mulk hoặc \key{0}
$\times 10^{x}$	\mul10expk hoặc \key{K}	÷	\divk hoặc \key{P}
MODE	\modek hoặc \key{_}	=	\equalk hoặc \key{=}

Biên soạn:
Lê Đình Mẫn - gv trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Quảng Bình
SĐT: 01627135555.